AI-инструменты

Использование при разработке и в работающем сервисе

OpenAI Codex

Использован как помощник при проектировании, написании и рефакторинге frontend и backend, подготовке тестов, диагностике Docker, настройке развёртывания и оформлении документации. Изменения проверялись сборкой, автоматическими тестами и в браузере.

Google Gemini API

В работающем сервисе используется модель gemini-3.5-flash-lite. Её задача — проанализировать метафору или заголовок и выбрать подходящие идентификаторы объектов из фиксированной библиотеки. Ответ проверяется по структурированной схеме.

Модель не создаёт SVG, не изменяет геометрию и не генерирует новые изображения. Размещение объектов выполняется алгоритмом сервиса. API-ключ хранится только на backend; предусмотрены кэш и обработка ограничений квоты.

Context7 MCP

Использован для получения документации библиотек и инструментов при разработке. Это вспомогательный инструмент работы с документацией, он не участвует в генерации иллюстраций внутри сервиса.

Происхождение визуальных материалов

Предметы, детализации S/L, фоновые состояния и исходные палитры взяты из предоставленных материалов Figma. Генерация новых иллюстративных объектов нейросетью не применялась. Допустимая перекраска выполняется в рамках исходных цветовых схем.

Контроль результата

Автоматическая сборка ограничена предоставленной библиотекой. Сервис сохраняет векторность и относительные пропорции предметов. Код и экспорт проверялись тестами и визуально; AI-подсказки не считались подтверждением корректности без проверки.