

Массивы в JS

использование, методы

Массивы JS

Массив - нумерованные списки, содержащие данные любого типа.

Переменная - элемент массива, а ее позиция - индекс.

Нумерация с нуля.

Количество элементов массива - размер массива.

```
var arr = [1, 2, "Привет", true]
```

Создание массива

`var myArray = []` - пустой массив

`var newArr = ["массив ", "с элементами",];`

`var arr = new Array(10);` - 10 элементов undefined

`var arr = new Array("hi",123);`

Работа с элементами массива

```
var arr = [1, "My", "585696340", false];
```

```
arr[1] // My
```

```
arr[1] = 5 - изменение значения элемента массива на 5
```

```
arr[4] = 25 - добавление нового элемента массива
```

```
Массив может содержать элемент - массив. Доступ arr[7][0]
```

Свойства и методы массива

`length` - длина массива

последний элемент `length - 1`

`arr.push("Элемент");`

`unshift()`

`pop()` `shift()` - удаление элементов

Методы работы с массивами

`split()` - превращает строку в массив

`join` - делает из массива строку

`splice(1,1,"Hi")` - удаление, начиная с 1 позиции 1 элемент и ставит "Hi"

`slice(2,4)` - вырезает часть массива, при этом не меняя исходный массив

`sort()` - превращает элементы в строки и сортирует их

Методы массива

`reverse()` - меняет элементы наоборот

`arr.concat(arr1)`

`indexOf`, `lastIndexOf` - самостоятельно