My Project

Создано системой Doxygen 1.18.0

1 Иерархический список классов 1
1.1 Иерархия классов 1

2 Алфавитный указатель классов 3
2.1 Классы 3

3 Список файлов 5
3.1 Файлы 5

4 Классы 7
4.1 Класс cipher_error 7
4.2 Класс marshrut 7
4.3 Класс modAlphaCipher 8

5 Файлы 9
5.1 marshrut.h 9
5.2 modAlphaCipher.h 9

Предметный указатель 11

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

invalid_argument
    cipher_error 7
std::invalid_argument
    cipher_error 7
marshrut 7
modAlphaCipher 8

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

cipher_error 7
marshrut 7
modAlphaCipher 8

Глава 3

Список файлов

3.1 Файлы

Полный список документированных файлов.


marshrut.h 9
modAlphaCipher.h 9

Глава 4

Классы

4.1 Класс cipher_error

Граф наследования:cipher_error:



Открытые члены

- cipher_error (const string &what_arg)
- cipher_error (const char *what_arg)
- cipher_error (const std::string &what_arg)
- cipher_error (const char *what_arg)

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- marshrut.h
- modAlphaCipher.h

4.2 Класс marshrut

Открытые члены

- marshrut (int key)
- string transform (string stroka)

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- marshrut.h

4.3 Класс modAlphaCipher

Открытые члены

- modAlphaCipher (const std::string &skey)
- std::string encrypt (const std::string &open_text)
- std::string decrypt (const std::string &cipher_text)

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- modAlphaCipher.h

Глава 5

Файлы

5.1 marshrut.h

```
00001 #pragma once
00002 #include <string>
00003 #include <stdexcept>
00004 using namespace std;
00005 class marshrut
00006 {
00007 private:
00008     int key;
00009     string getValidText(string stroka);
00010 public:
00011     marshrut()=delete;
00012     marshrut(int key);
00013     string transform(string stroka);
00014 };
00015 class cipher_error: public invalid_argument
00016 {
00017 public:
00018     explicit cipher_error (const string& what_arg):
00019         invalid_argument(what_arg) {}
00020     explicit cipher_error (const char* what_arg):
00021         invalid_argument(what_arg) {}
00022 };
```

5.2 modAlphaCipher.h

```
00001 #pragma once
00002 #include <vector>
00003 #include <string>
00004 #include <map>
00005 #include <stdexcept>
00006 class modAlphaCipher
00007 {
00008 private:
00009     std::string numAlpha = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";
00010     std::map <char,int> alphaNum;
00011     std::vector <int> key;
00012     std::vector<int> convert(const std::string& s);
00013     std::string convert(const std::vector<int>& v);
00014     std::string getValidKey(const std::string& s);
00015     std::string getValidOpenText(const std::string& open_text);
00016     std::string getValidCipherText(const std::string& cipher_text);
00017 public:
00018     modAlphaCipher()=delete;
00019     modAlphaCipher(const std::string& skey);
00020     std::string encrypt(const std::string& open_text);
00021     std::string decrypt(const std::string& cipher_text);
00022 };
00023 class cipher_error: public std::invalid_argument
00024 {
00025 public:
00026     explicit cipher_error (const std::string& what_arg):
00027         std::invalid_argument(what_arg) {}
00028     explicit cipher_error (const char* what_arg):
00029         std::invalid_argument(what_arg) {}
00030 };
```

Предметный указатель

cipher_error, 7

marshrut, 7
modAlphaCipher, 8