

Автор [admin](#) 8 дней назад
Обновлено [l.bobko.work](#) 1 день назад

Отображается для всех... 2

★ Обход антифрод-защиты Яндекс.Карт

yandex

OBR

Проект
Обратка

M

Приоритет
Medium

LB

Исполнитель
l.bobko.work

О Столбец
Open

P Задача
Product

F Тип задачи
Feature

О Статус
Open

П Эпик
Парсинг данных и обработка

Дата готовности
16 апр. 2026

Доски
Обратка

Задача 6: Обход антифрод-защиты Яндекс.Карт

Назначение

Обеспечить стабильный сбор отзывов (до 600 на организацию — лимит платформы) без блокировок, капч и потери данных. Актуально при варианте А (внутренний API) или С (браузерная автоматизация) из задачи 5. При варианте В (Apify) — обход на стороне провайдера.

Что защищает Яндекс

Яндекс — самая многослойная защита из трёх сервисов. Комбинирует собственные продукты (SmartCaptcha, Smart Web Security) с поведенческим ML-анализом.

Защита	Как работает
SmartCaptcha	ML-капча с тремя уровнями сложности (easy/medium/hard). Генерирует изображения с ~85% распознаваемостью человеком. Срабатывает при подозрительном трафике
Поведенческий ML	Анализ мыши, скролла, кликов, времени на странице. Модель обучена на реальных пользователях Яндекса
Browser fingerprinting	Canvas, WebGL, audio context, список шрифтов, разрешение экрана
TLS fingerprinting (JA3)	Анализ порядка cipher suites в TLS handshake — headless-браузеры отличаются от реальных
HTTP/2 pseudo-header order	Порядок заголовков в HTTP/2 у автоматизации отличается от Chrome
CSRF + хеш	Токен привязан к сессии, хеш <code>s</code> вычисляется из параметров запроса — без него API не отвечает
IP rate limiting	Датацентровые IP → мгновенный SmartCaptcha. Резидентные — дольше живут

Как обходить

Прокси:

Параметр	Значение
Тип	Резидентные или мобильные РФ (MTS, Beeline, Megafon, Tele2) — мобильные получают наивысший trust у Яндекса
Ротация	НЕ менять IP посреди пагинации одной организации — <code>csrfToken</code> привязан к сессии
Между организациями	Менять IP каждые 3–5 организаций
Throttling	2–5 сек между страницами пагинации, 10–30 сек между организациями
Макс. нагрузка	Не более 100–200 запросов/час на один IP
Бюджет	~\$20–30/мес

Работа с сессией (критично для внутреннего API):

Каждый сбор по организации — отдельная сессия:

Шаг	Что делать
1	Зайти на страницу организации в Яндекс.Картах как обычный пользователь
2	Из HTML достать csrfToken (тег <code><script class="config-view"></code>)
3	Сохранить cookies сессии и sessionId
4	Все запросы к <code>fetchReviews</code> делать с этим токеном, cookies и правильным хешем <code>s</code>
5	Не переиспользовать токен между разными IP или организациями

Против SmartCaptcha:

Подход	Когда использовать
Избежание — главная стратегия	Мобильные прокси + низкая скорость + прогрев сессии = капча не появляется
Сервисы решения капчи (fallback)	2Captcha, Anti-Captcha — если капча всё-таки появилась
Bright Data Browser API	Автоматическое решение Yandex SmartCaptcha на стороне провайдера

Лучше предотвращать появление капчи, чем решать её.

Против TLS/HTTP2 fingerprinting:

Использовать реальный Chrome через Playwright (не headless Chromium).

`playwright.chromium.launch(channel="chrome")` запускает установленный Chrome — его TLS fingerprint совпадает с настоящим браузером.

Stealth-конфигурация:

Те же инструменты, что для Google: `playwright-stealth` или `puppeteer-extra-plugin-stealth`. Дополнительно — убедиться, что `audio context` и `font enumeration` соответствуют реальному браузеру.

Мониторинг здоровья

Проверка	Что значит проблема
Ответ API содержит ошибку <code>srf</code>	Токен протух или привязан к другому IP — пересоздать сессию

Проверка	Что значит проблема
Появилась SmartCaptcha	Снизить скорость, сменить IP, прогреть сессию заново
Хеш s перестал приниматься	Яндекс сменил алгоритм — нужен реверс нового хеша
Кол-во отзывов в ответе меньше ожидаемого	Возможна тихая фильтрация или достигнут лимит 600
Success rate < 90%	Менять прокси, увеличить паузы