

Практическая работа 16: Добавление навигации в приложение

Вы создали свое первое приложение в Jetpack Compose с навигацией между несколькими экранами. Теперь вы готовы применить полученные знания на практике.

Это упражнение посвящено созданию компонентов, необходимых для добавления навигации в приложение с несколькими экранами. Материал развивает то, что вы узнали в кодовой лаборатории `Navigate between screens with Compose`, и позволяет применить эти знания для добавления навигации в существующее приложение.

Код решения доступен в конце, но постарайтесь решить упражнения, прежде чем проверять ответы. Рассматривайте решение как один из способов реализации приложения.

Предварительные условия Курс «Основы Android в Compose» через кодовую лабораторию «Навигация между экранами с помощью Compose». Что вам понадобится Компьютер с доступом в интернет и установленной Android Studio Начальный код приложения «Обеденный поднос». Что вы будете создавать В этих практических задачах вы завершите работу над приложением `Lunch Tray`, добавив навигацию. Приложение `Lunch Tray` - это интерактивное приложение для заказа обедов с тремя экранами. Каждый экран представляет один из трех типов пунктов меню, из которых вы можете выбрать: блюдо, гарнир и сопровождение.

Тренировочные задачи разбиты на секции, в которых вам предстоит выполнить следующие действия:

Создайте ссылку для каждого экрана, по которому перемещается пользователь. Инициализировать контроллер навигации. Создайте верхнюю панель, которая отображает заголовок экрана и кнопки навигации, если это необходимо. Настройте навигационный узел, который определяет маршрутизацию от одного экрана к другому. Итоговый поток приложения будет выглядеть следующим образом:

2. Настройте

Загрузите стартовый код URL стартового кода:

```
https://github.com/google-developer-training/basic-android-kotlin-compose-training-lunch-tray
```

Имя ветки с кодом стартера: `starter`

В Android Studio откройте папку `basic-android-kotlin-compose-training-lunch-tray`. Откройте код приложения `Lunch Tray` в Android Studio.

3. Перечисление экранов

В этом разделе вы создадите класс `enum` для хранения констант для каждого из следующих экранов приложения `Lunch Tray`:

Start меню блюд Меню гарнира Меню сопровождения Оформление заказа . Каждый экран должен иметь связанный с ним заголовок в виде строки. Строки доступны в начальном коде в виде ресурсов.

4. Контроллер навигации и инициализация

В этом разделе вы создаете контроллер навигации. Вы также инициализируете запись в стеке и имя текущего экрана.

Имя текущего экрана должно быть либо именем начального экрана, либо именем целевого экрана, если он существует в данный момент.

5. AppBar

Создайте композит для AppBar композита Scaffold. AppBar должен отображать заголовок текущего экрана. Соответствующая кнопка навигации назад также должна появляться на экране, если навигация назад возможна. Навигация назад не должна быть доступна с начального экрана.

Последний скриншот На следующих скриншотах показаны два примера AppBar: один без кнопки вверх, другой с ней.

Спецификации пользовательского интерфейса Используйте значок `Icons.Filled.ArrowBack` для кнопки навигации назад.

6. Навигационный хост

В этом упражнении вы построите навигационную маршрутизацию для приложения Lunch Tray с помощью хоста навигации.

На следующей диаграмме показан навигационный поток для приложения Lunch Tray:

Кнопка Start Order на начальном экране переходит к экрану меню Entree. Кнопка Next на экране меню Entree переходит к экрану меню Side dish. Кнопка Next на экране меню Side dish переходит к экрану меню Accompaniment. Кнопка Next на экране меню Accompaniment переходит к экрану Checkout. Кнопка Submit (Отправить) на экране Checkout (Проверка) позволяет перейти к экрану Start (Начало). Кнопка «Отмена» на любом экране возвращает к начальному экрану.

Примечание: Поскольку начальный экран является началом навигационного потока, вы можете перейти к нему, открыв экран с задней панели.

Окончательный результат После завершения реализации навигационный поток вашего приложения должен выглядеть следующим образом:

7. Получите код решения

URL-адрес кода решения:

<https://github.com/google-developer-training/basic-android-kotlin-compose-training-lunch-tray>

Название ветки с кодом решения: main