

Таблиця проектування тестів (EP та BVA)

Метод `connectSite(url, apiKey)`

№	Вхідні дані	Клас еквівалентності (EP)	Граничне значення (BVA)	Очікуваний результат
1	https://site.com, apiKey123	Коректні дані	API key > 5 символів	Сайт успішно підключено
2	"", apiKey123	Некоректний URL	Порожній рядок	Помилка підключення
3	http://site.com, apiKey123	Некоректний URL	Відсутній HTTPS	Помилка підключення
4	https://site.com, 1234	Некоректний API key	4 символи	Помилка підключення
5	https://site.com, 12345	Коректний API key	5 символів	Успішне підключення
6	null, apiKey123	Некоректний URL	Null значення	Помилка підключення

Метод `generateContent(keywords)`

№	Вхідні дані	Клас еквівалентності (EP)	Граничне значення (BVA)	Очікуваний результат
1	["SEO", "Laptop"]	Коректний список	> 0 елементів	Контент згенеровано
2	[]	Порожній список	0 елементів	Повідомлення про помилку
3	null	Некоректний тип	Null значення	Помилка генерації
4	["A"]	Коротке ключове слово	1 символ	Слово ігнорується
5	["AB"]	Коротке ключове слово	2 символи	Слово ігнорується
6	["SEO"]	Коректне ключове слово	3 символи	Додається до контенту

Метод `deployContent (content)`

№	Вхідні дані	Клас еквівалентності (EP)	Граничне значення (BVA)	Очікуваний результат
1	Підключений сайт + валідний контент	Коректні дані	Нормальний випадок	Контент опубліковано
2	Непідключений сайт	Некоректний стан сайту	<code>isConnected = false</code>	Помилка публікації
3	Порожній <code>bodyText</code>	Некоректний контент	<code>" "</code>	Контент не публікується
4	<code>null</code> контент	Некоректний об'єкт	Null значення	Помилка
5	Контент з 1 символом	Мінімальний валідний текст	1 символ	Контент опубліковано