

ELETTROCANALI SPA

Via C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG)

P.IVA 01278720162

Tel. 035/668264 Fax. 035/6590705

Caratteristiche tecniche

Technical specification

**ARTICOLO 69008A2-S**

CARATTERISTICHE INTERRUTTORE GENERALE MT1		
Tipo	MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMBINATO	
Tensione nominale	400 V~ 50/60 Hz	
Poli - Corrente nominale	4P - 32A	
Intervento	Curva C	
Potere C.C.	6 kA	
Differenziale Tipo/Taratura	AC / 0,03A	
Sezione collegamenti	4 mm ²	

CARATTERISTICHE INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI								
Tipo	MT2	MT3	MT4	MT5				
Tensione nominale	250 V~ 50/60 Hz	250 V~ 50/60 Hz	250 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz				
Poli - Corrente nominale	1P+N - 16A	1P+N - 16A	1P+N - 16A	3P+N - 32A				
Intervento	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C				
Potere C.C.	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA				
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²				

CARATTERISTICHE PRESE E SPINE												
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	PR6	PR7	PR8	PR9	PR10		SPINA
Tipo	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309	EN 60309		EN 60309
N° Poli	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	3P+N+⊕		3P+N+⊕
Tensione nominale	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	200-250 V~	380-415 V~		380-415 V~
Corrente nominale	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	32A		32A
Sezione collegamenti	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²		4 mm ²

ELETTROCANALI SPA

Via C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG)

P.IVA 01278720162

Tel. 035/668264 Fax. 035/6590705

**Dichiarazione di conformità del costruttore**

Manufacturer Declaration of Conformity



L' **Elettrocanali Spa**
Messrs. Via C.A. Dalla Chiesa, 18
24020 Scanzorosciate – BG
Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

Declares on its own responsibility that:

Il prodotto

The product

QUADRO DI DISTRIBUZIONE SERIE *PANEL SYSTEM***Tipo**

Type

ASC ASSEMBLATI DA CANTIERE**Articolo**

Article

6900880A2-S**Corrente nominale**

Nominal Current

16/32A**Tensione nominale**

Nominal Voltage

230/400V**Frequenza nominale**

Frequency

50/60HZ**Potenza max. erogabile**

Max Power

21 kW**Grado di protezione**

Protection Degree

IP65**Numero di matricola**

Serial number

7898**È stato progettato e costruito in conformità alla Norma**

It has been designed and manufactured in compliance with the following Norm

seguinte

CEI EN 60439-4 e 60439-4/A2 (2000)

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il materiale in oggetto è costruito a regola d'arte ed è conforme a quanto specificato nel nostro Catalogo, alle caratteristiche e alle leggi, Direttive o Norme nazionali e internazionali sopra elencate (ove esistenti), e deve essere correttamente installato ed utilizzato. Si certifica, inoltre, che il materiale in oggetto è stato fabbricato, controllato durante la fabbricazione, esaminato e sottoposto alle relative prove con esito soddisfacente.

We hereby declare under our exclusive responsibility that the above mentioned equipment is made in respect of all rules of Italian Law and complies with Catalogue characteristics and the above mentioned Directives and national or international Standards (if existing). The equipment must be correctly installed and utilized. Furthermore, certification is given that goods mentioned have been produced, controlled and tested as requested with satisfactory result.

Scanzorosciate (BG), 02/09/2011

ELETTROCANALI SPA

