WorkerApi domain model

Client

id *integer (8) PK*
name *string (200)*
status *boolean (0)*

ClientManager

id *integer (8) PK*
last_name *string (50)*
mother_last_name *string (50)*
name *string (50)*
status *boolean (0)*

Thecnician

birth_date *date*
email *string*
id *integer (8) PK*
last_name *string (50)*
mother_last_name *string (50)*
name *string (50)*
pic *binary (65535)*
sex *boolean (0)*
status *boolean (0)*

ClientBranch

address *string (1000)*
client_id *integer (8)* * *FK*
client_manager_id *integer (8)* * *FK*
email *string (50)*
id *integer (8) PK*
status *boolean (0)*

ClientManagerPhone

client_manager_id *integer (8)* * *FK*
description *string (50)*
id *integer (8) PK*
number *string (20)*
status *boolean (0)*

WorkOrder

begining_attention_date *datetime (6,0)*
ending_attention_date *datetime (6,0)*
id *integer (8) PK*
status *integer* *
thecnician_id *integer (8) FK*

ThecnicianPhone

description *string (50)*
id *integer (8) PK*
number *string (20)*
status *boolean (0)*
thecnician_id *integer (8)* * *FK*

Retainer

client_branch_id *integer (8)* * *FK*
id *integer (8) PK*
service_date *datetime (6,0)*
status *boolean (0)*
work_order_id *integer (8) FK*

Ticket

accident_date *datetime (6,0)*
client_branch_id *integer (8)* * *FK*
details *string (8000)*
id *integer (8) PK*
status *boolean (0)*
work_order_id *integer (8) FK*