

Documentation API V3 Jobijoba

L'API V3 de Jobijoba permet de mettre à disposition les offres du site [jobijoba.com](https://www.jobijoba.com).

Règles de fonctionnement

Voici les principales règles de fonctionnement de l'API :

- Les requêtes utilisent le protocole HTTPS
- Les réponses sont au format JSON
- Toutes les requêtes envoyées doivent être signées

Liste des routes de l'API

Toutes les routes suivantes doivent être préfixées par l'url `https://api.jobijoba.com/v3/{country}/` où le paramètre `{country}` doit être remplacé par le code du pays. Exemple : "fr" pour la France.

Route	Méthode	Description
login	POST	Récupération du token d'authentification
ads/search	GET	Récupération des annonces

Signature des requêtes

L'API de Jobijoba ne peut être utilisée que par des clients autorisés. Chaque client doit être enregistré pour recevoir un `client_id` et un `client_secret` qui lui sont propres. En utilisant ces identifiants, le client peut alors signer toutes ses requêtes vers l'API.

Les requêtes non-signées, ou dont la signature est invalide, sont systématiquement refusées.

Création d'un token d'authentification

Pour signer les requêtes, il faut utiliser un token d'authentification, dont la durée de validité est de **1 heure**.

Requête

Voici un exemple de récupération d'un token en PHP :

```
<?php
// Définition des identifiants
$client_id = "CLIENT_ID";
$client_secret = "CLIENT_SECRET";

//Récupération du token
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'https://api.jobijoba.com/v3/fr/login');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode(['client_id' =>
$client_id, 'client_secret' => $client_secret]));
$response = json_decode(curl_exec($curl));
curl_close($curl);

$token = $response->token;
?>
```

Réponse

```
{ "token" : "VALEUR_DU_TOKEN" , "code" : 200 , "message" : "OK" }
```

Présentation des routes

GET ads/search

Récupération des annonces correspondant à la recherche effectuée.

Paramètres

Paramètre	Description	Type de la valeur
what	Critère de recherche	string
where	Critère de recherche	string
page	Numéro de la page (Optionnel, 1 par défaut)	int
limit	Nombre maximum d'annonces dans la réponse (Optionnel)	int

Requête

Voici un exemple de récupération d'annonces en PHP :

```
<?php
$params = [
    'what' => 'Infirmier',
    'where' => 'Paris',
    'limit' => 1
];

// Récupération des offres
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'https://api.jobijoba.com/v3/fr/ads/search?'.http_build_query($params));
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer '.$token]);
$response = json_decode(curl_exec($curl));
die(print_r($response));
?>
```

Réponse

```
{
  "code": 200,
  "message": "OK",
  "data": {
    "total": 24,
    "ads": [
      {
        "id": "",
        "link": "",
        "title": "",
        "description": "",
        "publicationDate": "",
        "coordinates": "",
        "city": "",
        "postalCode": "",
        "department": "",
        "region": "",
        "sector": "",
        "jobtitle": "",
        "company": "",
        "contractType": [],
        "salary": ""
      }
    ]
  }
}
```