AI 剪輯課
提示詞講義

ChatCut × Remotion × Node.js
共 120 組可直接複製的提示詞

國立臺北科技大學 推廣教育 | 2026 年 12 月 5 日 09:30–16:30 | 講師：吳俊達老師

使用說明

1. 【】括號內是要你換成自己內容的地方。
2. 「工具」欄標示最適合的使用對象：ChatGPT / Claude 用於問答與整理；Claude Code 用於直接改專案程式；ChatCut 直接貼在剪輯對話框。
3. 先請 AI 列出「建議清單」，確認後再執行，避免誤刪內容。
4. 每次只做一件事，做完看結果，再下下一個指令。
5. 遇到錯誤，把完整錯誤訊息貼回去，使用「成品檢查、輸出與排錯」章的通用除錯模板。

> 版本與官方規格（Node.js、Remotion、各平台影片規格、授權）會更新，請以官方文件為準。

完整剪輯流程對照

步驟	工作	對應提示詞
第 1 堂	觀念原理	「觀念原理」章：底層邏輯、睡前交辦
第 2 堂	事前規劃＋AI 粗剪	「多機位拍攝」「去贅字去重複」「ChatCut」「節奏調整」「縮放運鏡」章
第 3 堂	字幕・B-roll・動畫・配樂	「字幕」「B-roll Hook 封面」「螢幕錄製與放大鏡」「轉場」「調色」「聲音」「輸出」章
第 4 堂	拆解好影片、做成 Skill	「進化篇」章
課前	環境準備（選修）	「Node.js」「Remotion」章

目錄

課前準備（選修｜自學或課後）

1. 環境安裝：Node.js 與開發環境
2. Remotion 安裝與專案設定

第 1 堂　觀念原理篇（09:30–11:00）

3. 觀念原理：AI 剪輯為什麼這麼快

第 2 堂　實戰篇 Ⅰ：事前規劃＋AI 一鍵粗剪（11:00–12:30）

4. 事前規劃：多機位拍攝與素材管理
5. 語音內容剪輯：刪贅字、刪重複、去 NG
6. ChatCut：用對話剪輯
7. 節奏調整：片段之間停頓太長、時間軸太鬆
8. 縮放、運鏡：什麼時候前進、什麼時候後退

第 3 堂　實戰篇 Ⅱ：專業質感一次到位（13:30–15:00）

9. 語音轉文字與字幕自動化
10. 專業質感：B-roll、Hook 片頭與封面
11. 螢幕錄製與操作示範：放大鏡效果
12. 轉場與剪接手法
13. 光線與調色

14. 聲音處理與配樂
15. 成品檢查、輸出與排錯

第 4 堂　進化篇：拆解好影片，轉成專屬 AI Skill（15:00–16:30）

16. 進化篇：拆解好影片，轉成專屬 AI Skill

課前準備（選修｜自學或課後）

1. 環境安裝：Node.js 與開發環境

把下面的提示詞貼給任何 AI 助理（Claude / ChatGPT / Claude Code），請它帶你一步一步完成。每一步做完，把終端機輸出貼回去，讓 AI 判斷是否成功。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
1-1	判斷作業系統	我是剪輯課學員，完全沒寫過程式。請先問我用的是 Windows 還是 Mac、系統版本，再依我的答案，用「一次一步」的方式帶我安裝。每一步都告訴我：要開哪個程式、要貼什麼指令、成功時畫面長怎樣、失敗時怎麼辦。	ChatGPT / Claude	AI 先問系統，再逐步引導
1-2	安裝 Node.js	請帶我在【Windows / Mac】安裝 Node.js 的 LTS（長期支援）版本。請告訴我官方下載網址，安裝完成後如何用 node -v 與 npm -v 確認版本，並說明 npm 是什麼（用一句白話）。	ChatGPT / Claude	node -v 顯示版本號
1-3	開啟終端機	請教我怎麼開啟終端機（Windows 用 PowerShell、Mac 用 Terminal），並教我 5 個最常用的指令：cd、ls（Windows 為 dir）、mkdir、pwd、清除畫面。每個指令給一個範例。	ChatGPT / Claude	學員能切換資料夾
1-4	安裝 ffmpeg	請帶我安裝 ffmpeg，並用 ffmpeg -version 確認。Windows 請用 winget 或 Chocolatey，Mac 請用 Homebrew；若我沒有 Homebrew，請先教我安裝。	ChatGPT / Claude	ffmpeg 版本資訊出現
1-5	安裝程式碼編輯器	請帶我安裝 VS Code，並推薦剪輯課需要的 3 個擴充套件（例如 ES7 React snippets、Prettier）。說明如何用 VS Code 開啟一個資料夾。	ChatGPT / Claude	VS Code 可開啟專案
1-6	安裝 Claude Code（選配）	請帶我安裝 Claude Code CLI，說明如何登入、如何在專案資料夾啟動它，以及三個安全使用原則（先看它要改什麼再同意、不要貼密碼、重要檔案先備份）。	Claude Code	claude 指令可啟動
1-7	環境總檢查	我剛完成 Node.js、ffmpeg、VS Code 的安裝。請給我一份「環境檢查清單」：列出要執行的指令與預期結果。我會把結果貼給你，請你判斷哪一項有問題並指導修正。	ChatGPT / Claude	所有檢查項通過
1-8	常見錯誤排除	我執行【指令】時出現以下錯誤，請用白話解釋原因，並依可能性高低列出 3 個解法，從最簡單的開始。錯誤訊息如下：【貼上完整錯誤訊息】	ChatGPT / Claude	取得可執行的修正步驟

2. Remotion 安裝與專案設定

Remotion 是用 React 寫影片的框架。重點：影片 = 一個函式，輸入「第幾格」，輸出「這一格的畫面」。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
2-1	建立專案	請帶我用 npx create-video@latest 建立 Remotion 專案。專案名稱 my-first-video，範本選 Blank。請說明每個提問該怎麼選，以及完成後資料夾裡各檔案（src/Root.tsx、src/Composition 等）的用途。	Terminal	專案資料夾建立
2-2	啟動預覽	請告訴我進入專案資料夾後，如何啟動 Remotion Studio（npm run dev 或 npx remotion studio），瀏覽器網址是什麼，以及畫面上時間軸、屬性面板、渲染按鈕各是做什麼用的。	Terminal	Studio 在瀏覽器開啟
2-3	設定影片規格	請修改 Root.tsx，把 Composition 設成：直式 1080x1920、30 fps、長度 15 秒。並用註解說明 width、height、fps、durationInFrames 四個欄位的意思。	Claude Code	直式 9:16 畫布
2-4	第一支文字動畫	請在現有專案新增一個元件：畫面中央顯示標題「AI 剪輯入門」，用 spring 動畫從下方彈入，持續 1 秒後淡出。請使用 useCurrentFrame 與 interpolate，並在程式裡加上簡單中文註解。	Claude Code	標題彈入淡出
2-5	匯入影片素材	請教我把一支 mp4 放進專案的 public 資料夾，並用 <OffthreadVideo> 與 staticFile() 在 Composition 中播放。若影片比畫布長，如何用 startFrom / endAt 只取其中一段？	Claude Code	影片可播放
2-6	安裝字型	我想在 Remotion 使用「Noto Sans TC」。請教我安裝 @remotion/google-fonts 並載入字型，確保渲染時中文不會變成方框。附上使用範例。	Claude Code	中文字型正確顯示
2-7	匯出影片	請告訴我如何用 npx remotion render 把 Composition 輸出成 mp4，並說明 --codec、--crf、--concurrency 的用途。再給我「快速預覽版」與「高品質成品版」兩組指令。	Terminal	輸出 mp4
2-8	授權提醒	請用白話整理 Remotion 的授權規則：個人、教學、小型團隊與企業分別怎麼算，我需要在哪裡確認最新條款？請附官方網址，並提醒我以官網為準。	ChatGPT / Claude	理解授權範圍

第 1 堂　觀念原理篇（09:30–11:00）

3. 觀念原理：AI 剪輯為什麼這麼快

對應第 1 堂。先懂底層邏輯：語音轉逐字稿 → 以文字決定剪哪裡 → FFmpeg 依清單自動執行。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
3-1	為什麼剪得快	請用白話向完全沒剪過片的人解釋：為什麼短影音時代「剪得快、發得多」是流量與成交的關鍵？請給 3 個理由、每個理由一個生活化例子，最後整理成一張 3 欄表格：理由｜白話說明｜對一人公司的意義。	ChatGPT / Claude	開場觀念講稿
3-2	傳統 vs AI 流程	請以表格比較「傳統剪一支 3 分鐘口播影片」與「AI 剪輯流程」：步驟、各步驟耗時、需要的技能、容易出錯的地方。傳統流程總計約 3 小時，請估算 AI 流程每一步的時間，並註明這是估算。	ChatGPT / Claude	流程對照表
3-3	三步驟底層邏輯	請用白話與一張流程圖（文字箭頭即可）說明：語音轉逐字稿 → 以文字決定刪除與保留 → FFmpeg 自動剪輯輸出。每一步說明輸入是什麼、輸出是什麼、為什麼這樣就能自動剪。	ChatGPT / Claude	理解原理
3-4	看懂 FFmpeg 指令	以下是一條 FFmpeg 指令，請逐個參數用白話解釋（-i、-ss、-to、-c copy、-vf、-af），並說明這條指令會對影片做什麼：【貼上指令】	ChatGPT / Claude	讀懂指令
3-5	清單轉 FFmpeg	我有一份保留片段清單 segments.json（格式 [{start,end}]）。請寫出一個 Node.js 腳本，依清單用 FFmpeg 切出每段並合併成一支影片，音畫要同步，並先用 dry-run 模式印出將執行的指令讓我檢查。	Claude Code	自動剪輯腳本
3-6	睡前交辦 AI	我有 4 支原始口播影片放在 ./raw 資料夾。請寫一個批次流程：逐支轉逐字稿、刪靜音與贅字與 NG、加字幕、輸出 9:16 mp4 到 ./out。每支完成後把結果寫入 report.md（原長度、剪後長度、刪除處數、是否出錯），失敗的跳過並記錄，不要中斷其他影片。	Claude Code	隔天收到 4 支成片
3-7	辨識適合 AI 的工作	請幫我判斷以下剪輯工作哪些適合全交給 AI、哪些要人工把關，並給理由：去靜音、刪贅字、選 B-roll、決定開頭 Hook、調色、字幕錯字。以表格呈現。	ChatGPT / Claude	分工原則

第 2 堂　實戰篇 Ⅰ：事前規劃＋AI 一鍵粗剪（11:00–12:30）

4. 事前規劃：多機位拍攝與素材管理

對應第 2 堂。好的粗剪來自好的素材：拍攝時就為自動切換鏡頭做準備。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
4-1	多機位配置	我要拍【主題】口播影片，有 1 支手機當主鏡頭、1 支當側拍、1 支當特寫。請規劃每支機器的位置、景別、高度、建議焦段，以及三台要如何維持光線與色溫一致。以表格＋簡單俯視圖（文字）呈現。	ChatGPT / Claude	機位配置圖
4-2	收音與同步	請給我多機位同步的方法：拍攝開始時擊掌或拍板、用同一支麥克風收音、各機位音軌的使用方式，以及 AI 剪輯工具依聲波自動對齊時，哪些情況會失敗。	ChatGPT / Claude	同步守則
4-3	素材命名規則	請訂一套素材命名規則，包含：日期、專案、機位（A 主、B 側、C 特寫）、場次、鏡次。給 5 個範例，以及資料夾結構建議，讓 AI 與團隊都能自動辨識。	ChatGPT / Claude	命名規範
4-4	拍前檢查清單	請做一份「開拍前 10 項檢查清單」：電量、儲存空間、對焦、曝光鎖定、收音測試、燈光、背景、手機勿擾模式、時間碼同步、備份。簡短勾選格式。	ChatGPT / Claude	拍前清單
4-5	多機位切換規則	請訂定多機位自動切換規則：預設主鏡頭；講到重點切特寫；每個鏡頭至少停留 2 秒、最多 8 秒；換話題時切側拍；不要在一句話講到一半切換。請整理成可貼給 ChatCut 的指令。	ChatCut	切換規則
4-6	以文字改影片	請把這段逐字稿中標紅的句子刪除，並讓第 3 段與第 5 段互換位置，其餘不動。改完後告訴我影片總長與接點處是否有音訊爆音或畫面跳動的風險。	ChatCut	改文字即改影片

5. 語音內容剪輯：刪贅字、刪重複、去 NG

核心原則：逐字稿上的每個決定，都要能對應回時間碼。先請 AI 「列出建議刪除清單」，你確認後再執行，避免誤刪。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
5-1	刪除贅字	請檢視以下逐字稿，找出所有贅字與語助詞（嗯、呃、啊、欸、那個、就是、然後、對對對、你知道嗎）。只標出「對語意沒有貢獻」的，不要動句子中有意義的「然後、就是」。輸出表格：行號｜原文｜建議刪除的字｜起訖時間。 【貼上含時間碼逐字稿】	ChatGPT / Claude / Claude Code	贅字刪除清單

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
5-2	刪除重複（保留後者）	逐字稿中，我常會把同一句話講好幾次直到滿意。請找出「連續或相近位置的重複句」（語意相同或前半句相同），規則：前面講的一律刪除，只保留最後一次完整版本。若最後一次比前面短或不完整，請標示出來讓我人工決定。輸出：保留段｜刪除段（含時間碼）｜判斷理由。	ChatGPT / Claude / Claude Code	重複只留最後版
5-3	偵測 NG 重錄	請找出口誤、卡住、重講的片段，特徵：句子講到一半中斷後又重頭開始、出現「不好意思」「再來一次」「重來」等詞。請把整段 NG（從中斷點往前到該句開頭）標為刪除，保留重講後的完整句。	Claude Code	NG 段落清單
5-4	刪除靜音	請根據 words.json，找出字與字之間超過 0.6 秒的停頓，將停頓縮短為 0.15 秒（保留呼吸感，不要完全切死）。開頭與結尾的靜音完全移除。輸出新的 segments.json，格式為 [{start,end}]。	Claude Code	跳剪片段清單
5-5	語意壓縮（精簡口播）	以下是 3 分鐘口播逐字稿。請在「不改變原意、不新增資訊」前提下，刪減為約 90 秒的版本：刪離題、重複舉例、過長鋪陳；保留原話，不要改寫成書面語。用刪除線標出刪掉的部分，我需要知道被刪的是什麼。	ChatGPT / Claude	精簡版口播
5-6	依清單自動剪輯	請讀取 segments.json，在 Remotion 用 <Sequence> 依序拼接各片段（from 為累加幀數，OffthreadVideo 用 startFrom 取片段起點）。片段與片段之間不要有黑畫面，總長要等於各片段長度加總。	Claude Code	自動拼接剪輯
5-7	刪除前最終確認	在真正刪除前，請用白話總結：預計刪除多少秒、占原片幾%、共幾處；列出「風險最高的 5 處刪除」（可能切到有意義內容），讓我逐一確認。	ChatGPT / Claude	風險檢查清單
5-8	只刪我指定的	只刪除我在下方標記【】的部分，其他一字不動，並重新輸出完整逐字稿與新時間碼。 【貼上標記後的逐字稿】	ChatGPT / Claude	精準刪除

6. ChatCut：用對話剪輯

ChatCut 用聊天的方式下指令。下指令的三要素：對象（哪一段）＋動作（做什麼）＋程度（多少）。越具體，結果越穩定。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
6-1	匯入與整理	請把我匯入的素材依拍攝順序排列，並辨識出：口播主畫面、B-roll、錄螢幕畫面三類，分別標上顏色或標籤。	ChatCut	素材分類
6-2	粗剪	請把口播主畫面中的靜音、嗯呃等贅字與 NG 重錄剪掉，重複的句子只保留最後一次。剪完後告訴我總長度與刪了幾處。	ChatCut	粗剪版本
6-3	逐步修正	第 3 個片段的第 8 秒到第 11 秒不要刪，請還原。其他維持現狀。	ChatCut	局部還原

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
6-4	加字幕	請為全片加上繁體中文字幕，字體黑體粗體，白字黑描邊，位置畫面下方三分之一處，每行不超過 12 字。	ChatCut	字幕完成
6-5	加 B-roll	在我提到【產品名稱】的時候，插入對應的 B-roll 畫面 2 秒，口播聲音不中斷。找不到合適畫面的地方請列出，讓我自己補。	ChatCut	B-roll 覆蓋
6-6	背景音樂	加入輕快、無歌詞的背景音樂，音量為口播的 15%；人聲出現時自動壓低，影片結尾 2 秒漸弱。	ChatCut	BGM 混音
6-7	節奏檢查	請檢視全片，指出節奏拖慢的地方（超過 5 秒沒有畫面變化），並建議使用的處理方式：加縮放、換景別、插 B-roll 或剪掉。	ChatCut	節奏診斷
6-8	輸出	輸出為 1080x1920、30fps、mp4，檔案大小控制在 100MB 內，適合上傳 Instagram Reels。	ChatCut	成品

7. 節奏調整：片段之間停頓太長、時間軸太鬆

典型情境：用 AI 配音（TTS）逐段生成旁白，再依序排上時間軸，結果每段配音之間都留著約 1.3 秒空白，或片段與片段之間中斷太久，整支影片拖拖拉拉。此類問題屬於「節奏」類，不是內容問題。處理順序：先診斷空白從哪來（配音檔頭尾、素材間隙、轉場留白），再決定縮短到多少，最後逐段檢查有沒有切到氣口。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
7-1	［節奏］診斷：空白從哪來	00:07.08 這裡中間停頓太長，後面也都是，片段和片段之間中斷太長了。請先不要動，先檢查時間軸：列出每個片段的起訖時間、片段之間的空白秒數，並判斷空白是來自「時間軸上的間隙」還是「配音檔本身頭尾的靜音」。	ChatCut	間隙診斷報告
7-2	［節奏］一鍵縮短所有間隙	請把時間軸上所有片段之間的空白縮短為 0.2 秒（不要完全貼死，保留呼吸感）。後面的片段整體往前遞補，字幕與動畫元件要跟著同步移動，不可錯位。	ChatCut	時間軸變緊湊
7-3	［節奏］只修指定位置	只處理 00:07.08 這一處：把前後兩個片段之間的空白縮到 0.3 秒，其他位置先不動。改完讓我看過再套用到全片。	ChatCut	局部試改
7-4	［節奏］修剪配音檔頭尾靜音	每段配音檔頭尾可能有靜音，請偵測每個配音檔開頭與結尾低於 -40dB 的靜音長度，將開頭裁到只剩 0.1 秒、結尾裁到只剩 0.2 秒，不要切到字的尾音。裁完後列出每個檔案裁了多少秒。	ChatCut / Claude Code	配音檔更乾淨
7-5	［節奏］分段式配音的銜接	我的旁白是分成 7 段配音（vo01～vo07）。請讓各段配音首尾相接，句與句之間只留 0.25 秒；每個畫面片段的長度跟隨對應配音長度，畫面不要比聲音長出一截。	ChatCut	音畫長度對齊
7-6	［節奏］依語意決定停頓長短	請依語意調整停頓：同一個論點內的句子之間 0.15～0.25 秒；換到新論點之間 0.4～0.6 秒；重要結論前停 0.6 秒製造重量。先給我一張停頓規劃表（位置｜原本空白｜建議空白｜理由），確認後再套用。	ChatGPT / Claude / ChatCut	語意式節奏表

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
7-7	［節奏］批次檢查整支影片	請掃描全片，列出所有超過 0.5 秒的空白：位置、長度、前後是什麼內容。分成「可直接縮短」與「刻意留白（建議保留）」兩類，我確認後再一次處理。	ChatCut	空白清單
7-8	［節奏］改完要驗證	縮短間隙後請驗證：①總長度由多少變多少；②字幕與音訊有沒有錯位；③有沒有切到任何一句話的尾音；④背景音樂是否仍對齊結尾。逐項回報。	ChatCut	改後驗證
7-9	［節奏］給 AI 的通用句型	請用以下句型寫給我 5 個類似的節奏修正指令：「在【時間點】，【哪裡】太【長／短／鬆／緊】，請【縮短／拉長】到【秒數】，並【保持什麼不變】」。例如停頓、轉場、字卡停留時間、B-roll 長度、片尾留白。	ChatGPT / Claude	指令句型庫

8. 縮放、運鏡：什麼時候前進、什麼時候後退

「前進」＝推進／放大（Punch-in、Zoom-in）：把觀眾拉向主體，增加強度與情緒。「後退」＝拉遠／縮小（Pull-out、Zoom-out）：釋放壓力、交代環境、帶出結論。一個簡單口訣：說重點往前推，講完退一步。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
8-1	前進（推進）時機	請根據逐字稿，標出適合使用「推進／Punch-in」的句子：①強調關鍵結論；②情緒升高；③數字或金額；④呼籲行動（CTA）；⑤開頭的 Hook。每一處給時間碼與建議放大倍率（1.1～1.3）。	ChatGPT / Claude	推進點清單
8-2	後退（拉遠）時機	請標出適合使用「拉遠／Pull-out」的位置：①講完一個重點要換話題；②交代背景或全貌；③需要喘息、釋放情緒；④結尾收束。每一處給時間碼與建議速度。	ChatGPT / Claude	拉遠點清單
8-3	隔段 Punch-in	請在 Remotion 做「隔段縮放」：每個跳剪片段交替使用 100% 與 115% 縮放，縮放中心在人臉位置（畫面上方 40%），不要有動畫過渡（硬切），這樣畫面看起來像雙機位。	Claude Code	雙機位效果
8-4	緩慢推進	請在 Remotion 做「緩慢推進」：整段口播在 8 秒內從 100% 平滑放大到 108%，使用 Easing.inOut(Easing.quad)，transformOrigin 設在人物臉部。	Claude Code	慢推鏡頭
8-5	拉遠收尾	請寫一個結尾拉遠效果：最後 1.5 秒由 115% 縮回 100%，同時背景音樂漸弱，最後一格停留 0.5 秒。	Claude Code	結尾收束
8-6	節奏規則	請替我訂定縮放節奏守則：多久換一次景別、連續兩次推進之間至少間隔幾秒、什麼情況不該縮放（例如：字幕或人臉會被切掉的時候）。以表格呈現。	ChatGPT / Claude	節奏守則
8-7	安全區檢查	縮放之後，人臉與字幕是否仍在 9:16 的安全區內？請檢查並指出超出的時間點，建議修正的縮放上限。	Claude Code	安全區檢查

第 3 堂　實戰篇 II：專業質感一次到位（13:30–15:00）

9. 語音轉文字與字幕自動化

好的剪輯從好的逐字稿開始。先把口播轉成「有時間碼的逐字稿」，後面刪贅字、跳剪、字幕都靠它。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
9-1	產生逐字稿	請教我在 Remotion 專案用 @remotion/install-whisper-cpp 安裝 Whisper，並對 public/input.mp4 產生逐字稿，輸出成含「每個字起訖毫秒」的 JSON。語言設為中文，模型選 medium。	Claude Code	word-level JSON
9-2	簡繁與錯字校正	以下是語音辨識產生的逐字稿。請：①全部轉為繁體中文（台灣用語）；②修正明顯錯字與同音字；③保留原本的分行與時間碼，不要合併或刪除任何一行。只輸出修正後內容。 【貼上逐字稿】	ChatGPT / Claude	乾淨的繁中逐字稿
9-3	專有名詞詞庫	我的影片會出現這些專有名詞：【Remotion、ChatCut、Node.js、北科大…】。請以此建立校正詞庫，檢查逐字稿中所有可能被誤聽的地方並統一寫法。	ChatGPT / Claude	名詞統一
9-4	字幕元件	請在 Remotion 寫一個 <Captions> 元件：讀取 words.json，每個字出現時有 pop 縮放效果；目前正在念的字用黃色高亮；每行最多 12 個中文字，自動換行；字幕位於畫面下方 20% 處，白字黑色描邊。	Claude Code	逐字彈跳字幕
9-5	關鍵字高亮	請在字幕元件加入「關鍵字高亮」：我提供關鍵字清單 ['免費','三步驟','限時']，凡出現的字就改成紅色並放大 1.2 倍。清單做成可在檔案頂端修改的陣列。	Claude Code	關鍵字紅字放大
9-6	匯出 SRT	請把 words.json 轉成標準 .srt 字幕檔：每段 2 秒至 5 秒、每行不超過 14 字、斷句要在語意自然處（標點或語氣停頓），不可在詞語中間切斷。	ChatGPT / Claude	可上傳 YouTube 的 SRT

10. 專業質感：B-roll、Hook 片頭與封面

對應第 3 堂。前三秒決定觀眾留不留，B-roll 與封面決定質感。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
10-1	AI 生成 B-roll 提示詞	我的口播這段在講【內容】。請替我寫 3 個 AI 生成影片或圖片的提示詞（給 B-roll 用），每個包含：主體、場景、鏡頭運動、光線風格、比例 9:16、時長 3 秒。避免出現文字與人臉。	ChatGPT / Claude	B-roll 提示詞
10-2	B-roll 自動對位	請依逐字稿，找出「適合插入 B-roll」的位置：抽象概念、數字、產品、地點、步驟。每處給：時間碼｜口播內容｜建議畫面｜長度（1.5～3 秒）。口播聲音全程不可中斷。	ChatCut	B-roll 位置表

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
10-3	動畫說明	請在 Remotion 做一個 3 秒的資訊動畫：標題文字從左滑入，下方三個要點依序彈出，背景為半透明深色。內容為：【要點一／二／三】。字型 Noto Sans TC。	Claude Code	資訊動畫
10-4	前三秒 Hook	請依這支影片內容替我寫 5 種前三秒 Hook：①提問型；②結果先行；③反直覺；④痛點；⑤數字型。每個 Hook 12 字以內，並標註適合搭配的畫面（縮放、字卡、音效）。	ChatGPT / Claude	5 個 Hook
10-5	Hook 片頭製作	請在影片最前面加上 2 秒 Hook 片頭：把全片最精彩的一句話放在最前面，字幕放大 1.3 倍、黃字黑邊，搭配一個「咚」音效，接著再回到影片正常開頭。	ChatCut	Hook 片頭
10-6	封面設計	請替這支影片設計封面：9:16、標題最多 10 字、主色與強調色各 1 種、人物置右下、文字在安全區內（上下各留 15%）。請給 3 個標題方案與版面描述。	ChatGPT / Claude	封面方案
10-7	配樂與混音	加入無歌詞背景音樂，音量為口播的 15%，人聲出現時自動壓低；片頭前 2 秒音樂稍大，結尾 2 秒漸弱。	ChatCut	BGM 混音
10-8	多平台輸出	同一支素材請一次輸出三個版本：TikTok、YouTube Shorts、Facebook／Instagram Reels，皆為 1080x1920 直式 mp4。分別檢查各自的安全區（避開平台介面遮擋）與長度上限，需要微調的地方列出。規格以各平台官方最新公告為準。	ChatCut	三平台版本

11. 螢幕錄製與操作示範：放大鏡效果

教軟體、教操作介面的影片，關鍵不在錄得多清楚，而在「讓觀眾知道現在要看哪裡」。標準節奏：全畫面停留 → 滑鼠慢慢移過去 → 局部放大、背景模糊變暗 → 字幕說重點。以下提示詞依此流程整理，分成「錄製前」「ChatCut 說法」「Claude／Remotion 說法」三類。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
11-1	錄製前：淺色主題與乾淨畫面	我要錄一支軟體操作教學的螢幕畫面。請給我「錄製前檢查清單」：切換成淺色主題（白底黑字，投影與手機螢幕都清楚）、關閉通知與勿擾模式、清掉桌面雜物、瀏覽器書籤列與分頁整理、字體放大到 125%、解析度固定 1920x1080。再列出我要事先打碼或模糊的敏感資訊類型（專案名稱、信箱、帳號、金額）。簡短勾選格式。	ChatGPT / Claude	錄製前清單
11-2	錄製腳本與分鏡	我要示範【軟體名稱】的【功能】。請替我寫螢幕錄製分鏡表：畫面｜我要點哪裡｜旁白一句話｜預估秒數。每個畫面只講一個重點，總長 60 秒以內，每個畫面開頭預留 1.5 秒讓觀眾先看清全貌。	ChatGPT / Claude	分鏡表
11-3	擷取乾淨截圖	請教我在【Windows / Mac】擷取螢幕畫面時，如何不要把系統滑鼠一起拍進去（截圖工具設定、錄影軟體的「顯示游標」選項），並說明為什麼要這樣做：之後會用動畫滑鼠取代，避免出現兩個游標。	ChatGPT / Claude	無游標素材

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
11-4	模糊敏感資訊	請在這張截圖中，把【側欄專案名稱／信箱／帳號】的區域加上高斯模糊，其餘不動。請先回報你找到的座標區域與數量，讓我確認後再處理。若影片是通用科普用途，也請檢查有沒有出現特定單位或學校名稱。	Claude Code	打碼後截圖
11-5	動畫滑鼠	請在 Remotion 寫一個 <AnimatedCursor> 元件：滑鼠沿一條微彎的弧線從 A 點移到 B 點，約 2 秒，使用 Easing.inOut(Easing.cubic)；抵達後出現點擊光圈（半徑由 10 擴到 40px 並淡出）。起點、終點、開始幀數都做成 props，方便重複使用。	Claude Code	動畫游標
11-6	放大鏡效果（核心）	請在 Remotion 寫一個 <Magnifier> 元件，輸入：截圖、要放大的矩形區域 {x,y,w,h}、開始幀。流程：①全畫面停留 1.5 秒；②動畫滑鼠 2 秒移到目標區域並點擊；③該區域往上浮起放大（約 1.6～2 倍），外框加金色細邊與陰影；④同時背景整體高斯模糊（約 8px）並變暗（約 40%）；⑤放大維持 3 秒後回復。所有秒數、倍率、模糊值放在檔案頂端常數，方便調整。	Claude Code	放大鏡元件
11-7	框大一點的放大	放大區域請「框大一點」：目標若是時間軸，就把整條時間軸與前後留白都包進來，不要只框單一按鈕，讓觀眾看得到上下文。請提供 padding 參數（預設 40px），並確保放大後不超出畫面邊界。	Claude Code	保留上下文
11-8	重點字幕	放大期間，在畫面下方加一行字幕說明重點，每行不超過 14 字，白字黑描邊，放大開始後 0.3 秒淡入、放大結束時淡出，位置避開被放大區域。	Claude Code	重點字幕
11-9	ChatCut 說法：局部放大	在第 8 秒到第 14 秒，把畫面中【時間軸區域】放大到 1.8 倍並置中，背景模糊並變暗；放大前先停留全畫面 1.5 秒，結束時平滑回到原比例。	ChatCut	局部放大
11-10	ChatCut 說法：跟著游標	請在影片中加入一個動畫滑鼠，從畫面左上慢慢移到【按鈕】，2 秒內到達，到達時顯示點擊光圈；原始影片中的系統滑鼠請隱藏或遮蓋。	ChatCut	動畫滑鼠
11-11	Claude 說法：參數調整	目前放大效果的滑鼠移動太快、放大倍率偏小、背景模糊不夠。請只改這三項：滑鼠移動拉長到 3 秒、放大倍率從 1.6 改為 2.0、背景模糊從 8px 改為 12px。其他不要動，改完輸出 10 秒測試片段給我看。	Claude Code	微調效果
11-12	先出測試片段	在完整渲染之前，請先輸出 10～16 秒的測試片段與一張六格分解圖（全畫面、移動中、點擊、放大中、維持、回復），讓我確認效果再做完整支。	Claude Code	測試片段＋分解圖
11-13	一致性檢查	請檢查整支操作示範影片：①每個放大段落的時長與倍率是否一致；②滑鼠有沒有雙重游標；③有沒有露出敏感或不該出現的名稱；④字幕是否遮住重點區域；⑤介面語言是否為繁體中文。逐項回報通過或未通過。	ChatGPT / Claude	發佈前檢查

12. 轉場與剪接手法

轉場不是越多越好。原則：能硬切就硬切；轉場只用來「告訴觀眾時間、空間、情緒有變」。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
12-1	硬切 Hard cut	請說明什麼情況最適合直接硬切（口播跳剪、同場景動作接動作、節奏緊湊），並給 3 個適合與 3 個不適合的例子。	ChatGPT / Claude	判斷依據
12-2	J-Cut	請教我 J-Cut 的做法：下一個畫面還沒出現前，先聽到下一段的聲音。說明適用情境，並在 Remotion 示範：聲音 <Audio> 提前 10 幀進入，畫面在原定位置切換。	Claude Code	聲音先行
12-3	L-Cut	請教我 L-Cut：畫面已經切到下一段，但上一段的聲音還延續。適合訪談、旁白蓋 B-roll。請示範在 Remotion 讓音訊延後 12 幀結束。	Claude Code	聲音延續
12-4	淡入淡出 Fade	請說明 Fade / Cross-dissolve 的適用情境（時間流逝、段落結束、情緒緩和），以及使用時的建議長度（8～20 幀）。並用 @remotion/transitions 的 fade() 示範。	Claude Code	淡化轉場
12-5	滑動／推擠 Slide	請用 @remotion/transitions 的 slide() 示範「從右向左推入」，說明方向的意義：向左（前進、下一步）、向右（回顧、上一步）、向上（升級、提升）、向下（結束、沉澱）。	Claude Code	方向有意義的轉場
12-6	Match Cut 匹配剪接	請說明匹配剪接：用相似的形狀、動作或構圖連接兩個畫面。給我 3 個適合短影音的點子（例如手機螢幕轉到電腦螢幕）。	ChatGPT / Claude	創意點子
12-7	Jump Cut 跳剪	請說明跳剪與其風格：口播連續剪、去掉停頓，並提醒要搭配縮放變化，避免相同景別連續剪接顯得跳針。	ChatGPT / Claude	風格觀念
12-8	轉場清單	請為這支【產品介紹】影片，依場景列出「建議轉場表」：場景｜轉場類型｜長度｜為什麼。最多使用 3 種轉場，其餘全部硬切。	ChatGPT / Claude	轉場表

13. 光線與調色

調色順序：①先修正曝光與白平衡（讓畫面正確）→ ②再做風格（讓畫面好看）。所有素材要先統一，再加風格。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
13-1	診斷曝光	請根據我描述的畫面【臉偏暗、背景過亮】，判斷問題原因，並給我調整順序：曝光、陰影、高光、對比，各調多少方向（加或減）即可。	ChatGPT / Claude	調整建議
13-2	白平衡	畫面偏黃／偏藍，請教我如何用「色溫」與「色調」修正，並以人臉膚色自然為準。不要過度修正。	ChatGPT / Claude	膚色自然
13-3	統一多段素材	我有三段在不同時間拍的素材，光線不一致。請教我如何以其中一段為基準，統一亮度、色溫與對比。	ChatGPT / Claude	畫面一致

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
13-4	Remotion 濾鏡	請在 Remotion 對影片加上 CSS filter：brightness(1.05) contrast(1.1) saturate(1.1)，並寫成可在檔案頂端調整的設定。	Claude Code	基本調色
13-5	風格化	請建議 3 種短影音常用色調風格（清爽明亮、電影暖調、冷調科技），每種給關鍵參數方向與適用主題。	ChatGPT / Claude	風格選擇
13-6	拍攝光線建議	請給我一份「口播拍攝光線檢查表」：主光位置、背景距離、避免逆光、窗光使用、手機設定。簡短條列。	ChatGPT / Claude	拍攝檢查表
13-7	不能救的問題	請列出後製無法救回、一定要重拍的光線問題（例如過曝到死白、嚴重失焦），讓學員及早判斷。	ChatGPT / Claude	判斷標準

14. 聲音處理與配樂

觀眾可以原諒畫質，不能原諒聲音。先把人聲處理乾淨，再談音樂與音效。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
14-1	降噪	請教我如何用 ffmpeg 的 afftdn 濾鏡降低背景雜音，給我指令與參數建議，並提醒過度降噪會讓聲音失真。	Claude Code	降噪指令
14-2	音量標準化	請給我 ffmpeg loudnorm 的指令，把短影音音量標準化到 -14 LUFS，並說明 LUFS 是什麼。	Claude Code	音量一致
14-3	自動壓低配樂	在 Remotion 做「人聲出現時，BGM 自動降到 15%；人聲停止時回到 40%」，請使用 words.json 的時間碼判斷人聲段落，過渡 10 幀。	Claude Code	Ducking
14-4	音效使用	請列出短影音常用音效（嗖、叮、咚、打字聲）與使用時機，並提醒濫用的風險。	ChatGPT / Claude	音效守則

15. 成品檢查、輸出與排錯

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
15-1	成品檢查	請替我建立短影音發佈前檢查清單：前 3 秒 Hook、字幕錯字、音量、安全區、結尾 CTA、檔案規格。每項用勾選格式。	ChatGPT / Claude	發佈檢查
15-2	各平台規格	請以表格整理 Instagram Reels、YouTube Shorts、TikTok、Facebook Reels 的建議尺寸、時長、檔案大小。請標註「以官方最新公告為準」。	ChatGPT / Claude	規格表
15-3	渲染太慢	我的 Remotion 渲染很慢，請給我 5 個提速方法（降低 concurrency 或提高、用 OffthreadVideo、降解析度試轉、縮短預覽段落、檢查重運算）。	ChatGPT / Claude	提速建議
15-4	畫面與聲音不同步	匯出的影片聲音比畫面慢／快，請列出可能原因與檢查順序（fps 不一致、可變幀率素材、音訊取樣率）。	Claude Code	排錯順序

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
15-5	描述問題的模板	我遇到問題，請你當除錯夥伴。我會提供：①我想做什麼；②我做了什麼；③實際發生什麼；④錯誤訊息。請先問我缺少的資訊，再給解法。	ChatGPT / Claude	通用除錯

第 4 堂　進化篇：拆解好影片，轉成專屬 AI Skill（15:00–16:30）

16. 進化篇：拆解好影片，轉成專屬 AI Skill

對應第 4 堂。把你看懂的手法寫成 Skill，之後一句指令套用到自己的影片。

編號	情境	提示詞（直接複製）	工具	預期結果
16-1	五個觀察點	請依以下五個觀察點拆解這支影片的逐字稿與描述：①Hook（前 3 秒做了什麼）；②節奏（平均鏡頭長度、停頓長度）；③字幕（字型、位置、高亮規則）；④轉場（類型與出現時機）；⑤運鏡（推進與拉遠的位置）。以表格輸出，每項給具體時間碼。 【貼上影片連結、逐字稿或描述】	ChatGPT / Claude	拆解表
16-2	下載與分析（自己有權使用的影片）	請教我用 yt-dlp 下載【我有權分析的公開影片】的影片與字幕，並用 ffprobe 取得時長、解析度、fps。提醒我：僅供學習研究，不可直接搬運他人內容。	Claude Code	素材與基本資訊
16-3	偵測鏡頭切換	請用 ffmpeg 的 scene 偵測（select='gt(scene,0.3)'）找出影片所有鏡頭切換點，輸出時間碼清單，並計算：鏡頭總數、平均鏡頭長度、最短與最長鏡頭。	Claude Code	節奏數據
16-4	萃取可複製手法	根據上方的拆解結果，請整理成「可複製手法清單」：手法名稱｜怎麼做（具體參數）｜適用情境｜不適用情境。只寫能被程式或 AI 實際執行的，不要寫抽象形容詞（如「有張力」）。	ChatGPT / Claude	手法清單
16-5	手法寫成 Skill	請把以下剪輯手法寫成一份 Claude Skill（SKILL.md）：包含 name、description（說明何時觸發）、輸入需求、逐步流程、具體參數、輸出格式、檢查清單、常見錯誤。語氣為指令式，參數要具體可執行。 【貼上手法清單】	Claude / Claude Code	SKILL.md 初稿
16-6	Skill 測試	請用這份 Skill 處理下面這段口播逐字稿，並逐條回報你依 Skill 的哪一步做了什麼決定。若 Skill 有說明不清或互相矛盾的地方，請指出並建議修改： 【貼上逐字稿】	Claude	Skill 驗證
16-7	Skill 優化	這份 Skill 套用到我的影片後，結果有這些問題：【描述】。請修改 Skill 的哪些段落可以改善？只改必要處，並列出修改前後對照。	Claude	Skill 迭代
16-8	作品發表	請替我準備 2 分鐘作品發表稿：①這支影片的目標觀眾；②我用了哪些 AI 手法；③省下多少時間（請用我提供的數字：原本【X】小時、現在【Y】分鐘）；④帶走的 Skill 名稱與用途。	ChatGPT / Claude	發表稿