

Acadêmico: **Arthur Chiarato Gorini Gomes**

R.A.:

23016363-2

Curso: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Disciplina:

**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE

Aplicação completa do algoritmo

PRISM



UniCesumar

Teste exemplo: 14

maciça: 5

gelatinosa: 5

dura: 4

$$H(5) = - (5/14) \log_2 (5/14) - (5/14) \log_2 (5/14) - (4/14) \log_2 (4/14)$$

$$H(5) \approx 1,57$$

Taxa reduzida

maciça = 3

$$H = 0,97$$

gelatinosa = 2

Normal

maciça = 2

$$H \approx 1,53$$

gelatinosa = 3

dura = 4

$$\text{Gain}(5, \text{Taxa}) = 1,57 - \left(\frac{3}{14} \cdot 0,97 + \frac{2}{14} \cdot 1,53 \right)$$

$$\text{Gain} \approx 1,57 - (0,35 + 0,98)$$

$$\text{Gain} \approx 0,24$$

(b) Taxa reduzida Taxa local e escolhida por ser a mais representativa quanto à informação.

Escolha é idêntica, pois possui maior ganho.

tilibra

$\text{lock} = \text{forn}$
 $\text{mendana} = 1$ não é puro
 $\text{gelatinosa} = 1$

$\text{lock} = \text{pre} - \text{proliferação}$
 $\text{mendana} = 1$ não é puro
 $\text{gelatinosa} = 1$

$\text{lock} = \text{proliferação}$
 $\text{mendana} = 1$ não é puro
 $\text{gelatinosa} = 0$

O ramo "Toro (Lema)" = "reduzido" não é puro universalmente
 sendo necessário dividir pelo atributo "lock" que
 representa maior grau de informação. Após a divisão
 alguns ramos ainda precisam de refinamento,
 enquanto outros já resultam em nós puros.

UniCesumar