CHIAPERINI

Manual de Instruções
e
Certificado de Garantia

DESINCRUSTADOR
DE AGULHAS TIPO PISTOLA
CH D-19

A ferramenta do profissional!

CHIAPERINI

DESINCRUSTADOR PNEUMÁTICO DE AGULHAS TIPO PISTOLA – CH D-19

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CH D-19	
Comprimento	350 mm
Agulhas	19 agulhas - 3 mm Ø
Entrada de ar	1/4"
Golpes	4500 gpm
Consumo de ar instantâneo	4 pcm
Pressão de operação	90 psi
Peso	2,0 kg

Cód.: 21730

Aplicação:

Remoção de cascas de tintas, pinturas envelhecidas, respingo de concreto, crostas de ferrugens; na retirada de borras e sujeiras em peças devido à fundição e na remoção de respingos e rebarbas de solda.

1) Preparação inicial da ferramenta:

a) Instale um terminal para engate rápido na entrada de ar.

b) Conecte a mangueira de ar comprimido no terminal recém-instalado;

c) Acione o gatilho com cuidado para verificar se o funcionamento está normal;

d) Com o gatilho acionado faça a regulagem da pressão para 90 LIBRAS.

2) Montagens dos acessórios:

a) Posicione e rosqueie o acessório Cilindro Desincrustador de agulhas no cilindro e após o aperto necessário, coloque os três parafusos Allen sem cabeça com roscas de 3mm nos furos roscados do Cilindro Desincrustador de agulhas e aperte utilizando a chave Allen (Hexagonal) de 3mm.

3) Operação:

a) Posicione o acessório Cilindro Desincrustador de agulhas no ponto a ser trabalhado, acione a máquina através do gatilho, e faça movimentos de acordo com a necessidade e repita a operação se necessário para alcançar o resultado desejado.

4) Lubrificação e Manutenção:

a) Indispensável o uso de filtro regulador lubrificador para lubrificação do conjunto rotor-palhetas;

b) Drene regularmente o filtro separador de óleo e água. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito a sua vida útil.

c) Verifique regularmente o estado das agulhas. Se necessário, substituam-nas. Agulhas desgastadas obrigam a máquina a trabalhar mais tempo para realizar o mesmo trabalho.

A IMPORTÂNCIA DA LUBRIFICAÇÃO DO CONJUNTO ROTOR-PALHETAS DEVE-SE A DURABILIDAE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, ABRANGENDO: ROTOR, PALHETAS, ROLAMENTOS, CAMISA, FLANGES E JUNTAS.

5) OCORRÊNCIAS - CAUSAS - SOLUÇÕES:

A FERRAMENTA TERÁ DE ESTAR DESCONECTADA DA REDE DE AR PARA MANUTENÇÃO

OCORRÊNCIAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
SEM FORÇA/NÃO FUNCIONA	NÃO BATE	REGULAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE (MÁXIMO 90 LIBRAS)
		ATENTAR PARA OS LIMITES DE TRABALHO DA MÁQUINA (VIDE INFORMAÇÕES TÉCNICAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES).
	VAZA ÓLEO PNEUMÁTICO PELA SAÍDA DE AR	EXCESSO DE ÓLEO. USE APENAS 3 A 5 GOTAS DE ÓLEO PNEUMÁTICO A CADA 3 A 5 HORAS TRABALHADAS -LUBRIFICAÇÃO MANUAL (PARA MELHOR DESEMPENHO USE FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR)
	VAZA ÁGUA PELA SAIDA DE AR DA MÁQUINA	OBRIGATÓRIO INSTALAR FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR
ACIONAMENTO DIRETO (SEM USO DO GATILHO)	O-RING DA VÁVULA DANIFICADA	SUBSTITUA EM UMA DE NOSSAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

O MARTELETE DEVE TRABALHAR EM REGIME MÁXIMO DE 90 LIBRAS LIVRE, OU SEJA, O COMPRESSOR DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO MÉDIA PRESSÃO (100 ~ 140) LIBRAS. EX. (10 MPI 110 LITROS CHIAPERINI). COM A MÁQUINA ACIONADA FAÇA A REGULAGEM NO LUBRIFIL PARA 90 LIBRAS.

UTILIZE APENAS ÓLEOS PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS DE VISCOSIDADE SAE 10.

MANTENHA A SUA FERRAMENTA PNEUMÁTICA SEMPRE LIMPA E LONGE DE POEIRA
PARA GARANTIR O SEU BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL

6) Certificado de Garantia:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

6.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

6.2 Garantia legal de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.3 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação do produto;

6.4 Garantia Total de 06 meses contra defeito de fabricação do produto.

7) Esta garantia será nula e sem efeito se:

7.1 Parte ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, alterações de regulagem de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

7.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

7.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica CHIAPERINI ou a própria fábrica.

7.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitadas as normas acima.

7.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemo-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

7.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

8) Assistência técnica:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:
http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:
(16) 3954-9410

Chiaperini Industrial Ltda
Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-9400
E-mail: astecnica@chiaperini.com.br
www.chiaperini.com.br

S.A.C Serviço de Atendimento CHIAPERINI (16) 3954 9410

www.chiaperini.com.br/sac

Código: 22518 Rev.: 01_12/19