REACIONA®
SOLUÇÕES EM ENERGIA

Carregador de Baterias **BIVOLT**

BCH-OPT-41

Unidade fornecedora de tensão contínua cuja principal aplicação é como carregador de baterias. Usado para carregar baterias bem como para manter a tensão das baterias.

Características	**BCH-OPT-41 BIVOLT**
Tensão de entrada nominal	90 a 265 VAC
Frequência de entrada	47 a 63 Hz
Potência máxima de saída	69 W / 83 W
Tensão de saída (±2%)	13.8 VDC / 27.6 VDC
Corrente de saída	6A / 3A
Ripple + ruído	10 mVac/ 20 mVpp
Rendimento típico	>80%
Frequência de chaveamento	62.5 kHz
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Umidade	0 a 90%
Proteção contra sobre corrente ou curto-circuito	Sim (Fusível)
Proteção de aquecimento	Sim
Baixa ondulação residual	< 100 mV
Classe de proteção	IP 20
Proteção contra corrente máxima de saída	Limite máximo de corrente de saída ajustado de fábrica
Dimensões (A x L x P)	147 mm mm x 50 mm x 130 mm

www.reaciona.com.br
Rua Carlos Zerbin, 105 · Rio Hern · Schroeder · SC · Brasil · CEP: 89.275-000 · Fone: (47) 3307 7030