


Test de l'attaque MITM-ARP Poisoning

Les étapes de l'attaque :

Pour information, et pour comparaison ultérieure après « ARP-poisoning » afficher le cache ARP initial du poste de la victime (PC0), de l'attaquant (PC1), du commutateur et du routeur. Vous pouvez ensuite compléter le schéma topologique suivant pour comparaison ultérieure :

MAC routeur: 001b.d409.3733 , ip routeur: 192.168.1.254/24



```
1 001b.d409.3733 DYNAMIC Gi0/5
1 0800.27a9.cd86 DYNAMIC Gi0/8
1 74d4.35e2.01b5 DYNAMIC Gi0/8
1 74d4.35e6.4d38 DYNAMIC Gi0/1
```

Gi0/5 → routeur


Gi0/1 → PC0

Gi0/8 → PC1

@IP PC0 : 192.168.1.1 @MAC : 74-D4-35-E6-4D-38

ip KALI : 192.168.1.10 192.168.1.10 @MAC : 08:00:27:a9:cd:86

table d'adresse PC1: 74-D4-35-E6-4D-38



BLOC 3 SISR / Mr Lebatteur François Page 1

- ✓ Démarrez l'application d'attaque Ettercap sur le poste PC1.
- ✓ Configurer **Ettercap** pour "**Unified Sniffing**" et sélectionner l'interface dans le réseau Stations (Ethernet).
- ✓ Lancer la recherche des hôtes du réseau, menu **Hosts-> Scan for hosts**.
- ✓ Dans la liste des hôtes découverts, sélectionner la cible de l'attaque PC0, (menu **add Target 1**), ainsi que le routeur (menu **add Target 2**) puis démarrer le « reniflage », menu

Start->Start sniffing.

- ✓ Sélectionner l'attaque **MITM->ARP Poisoning** (option **Sniff remote connections**).
- ✓ Ettercap dispose d'un ensemble de « plugins » bien pratiques qu'il suffit d'activer pour bénéficier de leurs services. Nous allons utiliser :

- Le plugin « **repoison_arp** » qui surveille les trames de broadcast arp et si nécessaire ré-empoisonne la cible à la suite de cette diffusion (nécessaire pour l'attaque MITM).
- Le plugin « **remote_browser** » qui permet de visualiser directement dans l'outil les pages Web auxquelles accède la cible.

Description des plugings :

http://www.irongeek.com/i.php?page=backtrack-3-man/ettercap_plugins

- ✓ Activer les plugins "**repoison_arp**" et "**remote_browser**", menu **Plugin->Manage the plugins**.
- ✓ Vous pouvez à présent vérifier la modification des différents caches ARP et compléter à nouveau le schéma topologique pour mettre en évidence l'attaque MITM.
- ✓ Pour le test, activer **telnet** sur le routeur puis s'y connecter et capturer son mot de passe.