

Réponses aux questions

Joseph El-Forzli
Arthur Renard

1. Vecteur

P1.1 Comment représentez-vous ces vecteurs? Comment sont-ils organisés : quels attributs? quelles méthodes? quels droits d'accès?

— Par des *vector*. L'unique attribut utilisé est un *vector*, les méthodes utilisées sont celles demandées en exercice, les droits d'accès sont publics.

P1.2 Quel choix avez vous fait pour les opérations entre vecteurs de dimensions différentes?

— Une exception est lancée.

2. Modularisation

3. Révision des vecteurs

P4.1 Avez-vous ajouté un constructeur de copie? Pourquoi (justifiez votre choix)?

— Non pour le moment ça n'a pas d'intérêt.

P4.2 Si l'on souhaitait ajouter un constructeur par coordonnées sphériques (deux angles et une longueur) pour les vecteurs de dimension 3,

(a) que cela impliquerait-il au niveau des attributs de la classe?

—

(b) quelle serait la difficulté majeure (voire l'impossibilité) de sa réalisation en C++? (C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne vous demande pas de faire un tel constructeur!)

—

P4.3 Quels opérateurs avez vous introduits?

— Les opérateurs "operator«", "operator!=" et "operator==" pour afficher les Vecteur et les comparer.

4. Matrice 3x3

5. Premières Toupies

P6.1 Comment se situe cette classe par rapport à la classe *Toupie* précédemment définie?

— C'est une sous classe de *Toupie*, en effet *ConeSimple* est avant tout une toupie.

6. Intégrateurs

P7.1 Comment avez vous conçu votre classe *Intégrateur*?

— Nous n'avons pas codé une classe *Intégrateur* mais une classe *Intégrable*. Au lieu de voir un intégrateur comme un moyen de faire évoluer les toupies, nous avons vu les toupies comme des objets "intégrables". Notre classe *intégrable* possède donc deux vecteurs (P et dP), une équation d'évolution virtuelle et différents intégrateurs.

P7.2 Quelle est la relation entre les classes Intégrateur et IntégrateurEulerCromer?

— Il n'y a donc pas de classe *Intégrateur*, mais *EulerCromer* est une méthode de la classe *Intégrable*.

7. Système

P8.1 En termes de POO, quelle est donc la nature de la méthode *dessine()*?

—

P8.2 Quelle est la bonne façon de le faire dans un cadre de programmation orientée-objet?

—

P8.3 A quoi faut-il faire attention pour les classes contenant des pointeurs? Quelles solutions peut-on envisager?

—
P8.4 Comment représentez vous la classe *Système* ?
—

8. **Première simulation (mode texte)**

9. **Graphisme**

10. **Indicateurs (invariants, traces)**

P11.1 Dans quelle(s) classe(s)/fichier(s) mettez-vous ces méthodes/fonctions ?

- Dans *Toupie*, en effet l'énergie, le moment cinétique et les grandeurs du produit mixte ne sont pas des valeurs propres à certaines toupies, seul leur "côté invariant" l'est. De plus, il pourrait être intéressant d'observer comment se comportent ces valeurs avec des toupies qui les font varier.

11. **Toupies générales**

12. **Autres intégrateurs**

P13.1 Où cela s'intègre-t-il dans votre projet/conception ? Quels changements cela engendrerait-il (ou pas) ?

- Les intégrateurs s'intègrent dans *Intégrable* comme méthodes supplémentaires. Cela n'implique aucun changement, il suffit de rajouter les intégrateurs dans les options de démarrage du programme.