

Programação Funcional com a Linguagem Clojure

Prof. Dr. Aparecido V. de Freitas

1. Abra o **REPL**; Imprima a mensagem: “**Eu não tenho medo de parênteses**” Some 1, 2 e 3 e multiplique o resultado por 10 menos 3; Imprima a mensagem “Atividade Concluída...”; Encerre o **REPL**.
2. Abra o **REPL**; Escreva a função **if** que retorna “Sim” se a condição for verdadeira e “Não” caso contrário. Encerre o **REPL**.
3. Abra o **REPL**; Escreva a função **if** que retorna a soma de 10 com 5 se a condição for falsa. Caso contrário retorna um número randômico. Encerre o **REPL**. **Dica:** A função **rand** retorna um número randômico.
4. Abra o **REPL**; Escreva a função “**do**” que execute sequencialmente as seguintes avaliações: Multiplica 3 por 4; Divide 8 por 4; Soma 2 com 3. Encerre o **REPL**.
5. Abra o **REPL**; Escreva a função “**if**” que imprime a mensagem “**Gerando um número randômico**” e exibe o número gerado, caso a condição seja verdadeira; Encerre o **REPL**.
6. Abra o **REPL**; Escreva a função “**when**” que imprime a mensagem “**Gerando um número randômico**” e exibe o número gerado, caso a condição seja **verdadeira**; Encerre o **REPL**.
7. Abra o **REPL**; Com o emprego da **special** form **def**, escreva o código que efetua a ligação do símbolo **x** ao valor 10; Em seguida, avalie o valor do símbolo **x**; Encerre o **REPL**.
8. Abra o **REPL**; Com a macro **fn** defina uma **função** que não recebe argumentos e que também nada faz; Encerre o **REPL**.
9. Abra o **REPL**; Com a macro **fn** defina uma função que recebe um parâmetro chamado **par** e retorna seu valor ao quadrado (**par** multiplicado por ele mesmo). Encerre o **REPL**.
10. Abra o **REPL**; Com a macro **fn** defina uma função que recebe um parâmetro chamado **par** e retorna seu valor ao quadrado (**par** multiplicado por ele mesmo). Após a definição da função anônima (com **fn**) efetuar a aplicação da função passando a ela um argumento com o valor 5. Encerre o **REPL**.