



ZAP by
Checkmarx

ZAP by Checkmarx Scanning Report

Site: <http://localhost:8082>

Generated on sex., 8 mai. 2026 10:44:21

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by [Checkmarx](#)

Summary of Alerts

Nível de Risco	Number of Alerts
Alto	0
Médio	1
Baixo	0
Informativo	0

Insights

Level	Motivo	Site	Descrição	Statistic
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Percentage of responses with status code 2xx	28 %
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Percentage of responses with status code 4xx	71 %
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Percentage of endpoints with content type application/json	33 %
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Count of total endpoints	3
Informações	Informativo	http://localhost:8082	Percentage of slow responses	14 %

Alertas

Nome	Nível de Risco	Number of Instances
Configuração Incorreta Entre Domínios	Médio	3

Alert Detail

Médio	Configuração Incorreta Entre Domínios
Descrição	Web browser data loading may be possible, due to a Cross Origin Resource Sharing (CORS) misconfiguration on the web server.
URL	http://localhost:8082/admin/ordem-servicos
Node Name	http://localhost:8082/admin/ordem-servicos
Método	GET
Ataque	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	A configuração incorreta do CORS no servidor da web permite solicitações de leitura entre domínios de domínios arbitrários de terceiros, usando APIs não autenticadas neste domínio. No entanto, as implementações do navegador da Web não permitem que terceiros arbitrários leiam a resposta de APIs autenticadas. Isso reduz o risco um pouco. Essa configuração incorreta pode ser usada por um invasor para acessar dados que estão disponíveis de maneira não autenticada, mas que usam alguma outra forma de segurança, como lista de permissões de endereços IP.
URL	http://localhost:8082/robots.txt
Node Name	http://localhost:8082/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	A configuração incorreta do CORS no servidor da web permite solicitações de leitura entre domínios de domínios arbitrários de terceiros, usando APIs não autenticadas neste domínio. No entanto, as implementações do navegador da Web não permitem que terceiros arbitrários leiam a resposta de APIs autenticadas. Isso reduz o risco um pouco. Essa configuração incorreta pode ser usada por um invasor para acessar dados que estão disponíveis de maneira não autenticada, mas que usam alguma outra forma de segurança, como lista de permissões de endereços IP.
URL	http://localhost:8082/sitemap.xml
Node Name	http://localhost:8082/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	A configuração incorreta do CORS no servidor da web permite solicitações de leitura entre domínios de domínios arbitrários de terceiros, usando APIs não autenticadas neste domínio. No entanto, as implementações do navegador da Web não permitem que terceiros arbitrários leiam a resposta de APIs autenticadas. Isso reduz o risco um pouco. Essa configuração incorreta pode ser usada por um invasor para acessar dados que estão disponíveis de maneira não autenticada, mas que usam alguma outra forma de segurança, como lista de permissões de endereços IP.

Instances	3
Solution	Certifique-se de que dados confidenciais não estejam disponíveis de maneira não autenticada (usando uma lista branca/de permissões de endereços IP, por exemplo). Configure o cabeçalho HTTP "Access-Control-Allow-Origin" para um conjunto mais restritivo de domínios ou remova todos os cabeçalhos CORS inteiramente, para permitir que o navegador web aplique a Same Origin Policy (SOP) de uma maneira mais restritiva.
Reference	https://vulncat.fortify.com/en/detail?category=HTML5&subcategory=Overly%20Permissive%20CORS%20Policy
CWE Id	264
WASC Id	14
Plugin Id	10098