LISTA DE EXERCÍCIOS 04

Java básico: arrays (declaração, percurso, acumuladores, busca e cópia)

Aluno: _____ Turma: _____ Data: ___/___/_____

PARTE 1. DECLARAÇÃO E ACESSO

Criação do array, índice e length.

1. As notas de um aluno são **`{7.5, 6.0, 8.0, 5.5}`**. Criar o array com lista entre chaves e imprimir a quantidade de notas, a primeira nota e a última nota, obtendo o último índice por meio de **`length`**.

2. Criar com **`new`** um array de 3 preços. Atribuir por índice os valores 12.90, 5.50 e 30.00 e imprimir cada um com um **`for`** no formato **`Produto 1: R$ 12,90`**.

PARTE 2. NOTA E TOTAL DA COMPRA

Leitura dentro do laço e acumulador.

3. Ler as 4 notas de um aluno. Imprimir a média com duas casas e a situação: aprovado com média maior ou igual a 6 e reprovado abaixo disso.

4. Ler o preço de 5 produtos. Imprimir todos os preços lidos e, ao final, o total da compra com duas casas.

PARTE 3. DESCONTO E JUROS

Um segundo array guarda os valores calculados.

5. Ler o preço de 5 produtos. Criar um segundo array com o preço de cada produto com 10 por cento de desconto. Imprimir, uma linha por produto, o preço original e o preço com desconto.

6. Ler o valor de um empréstimo e a taxa de juros simples mensal em porcentagem. Preencher um array de 12

posições com o valor devido ao final de cada mês, calculado por **`valor + valor * taxa / 100 * mes`**. Imprimir no formato **`Mês 1: R$ 1020,00`**.

PARTE 4. MAIOR, MENOR E CONTAGEM

Comparação e contadores no mesmo percurso.

7. Ler o salário de 6 funcionários. Imprimir o maior salário, o menor salário, a média com duas casas e quantos funcionários ganham acima da média.

8. Ler as notas de 10 alunos de uma turma. Contar quantos foram aprovados com nota maior ou igual a 6, quantos ficaram em recuperação com nota maior ou igual a 4 e quantos foram reprovados abaixo disso.

PARTE 5. BUSCA DE PRODUTO

Dois arrays do mesmo tamanho, ligados pelo índice.

9. Os códigos dos produtos são **`{101, 205, 310, 420, 550}`** e os preços, na mesma ordem, **`{4.50, 12.00, 7.90, 25.00, 3.20}`**. Ler um código e imprimir o preço do produto correspondente. Se o código não existir, imprimir que o produto não foi encontrado.

PARTE 6. EXERCÍCIO INTEGRADOR

Arrays, repetição e decisão na mesma classe.

10. Caixa de loja. Ler a quantidade N de itens da compra. Se N for menor que 1, imprimir mensagem de quantidade inválida e encerrar. Caso contrário, ler o preço unitário e a quantidade de cada item em dois arrays de tamanho N. Imprimir o subtotal de cada item, o total da compra, um desconto de 5 por cento quando o total passar de 200,00 e o valor final a pagar, todos com duas casas.