



Aula 17 – Objeto Form

Através do objeto *form* podemos interagir melhor com os dados inseridos pelos recursos de formulários existentes na linguagem HTML.

Sintaxe:

document.NomeFormulário.propriedade

1. Objeto TEXT

É possível a manipulação dos dados digitados para este campo com o uso do objeto TEXT. Sua sintaxe geral é:

document.nomeForm.nomeText.propriedade

PROPRIEDADES	DESCRIÇÃO
DefaultValue	Determina o valor padrão para a caixa
Deraultvalue	de texto.
Name	Determina o nome do objeto para a
	caixa de texto.
Value	Determina o valor para a caixa de texto.

Exemplo:

```
...
<script type="text/javascript">
function requer(texto){
   if (texto==""){
      alert("Favor preencher o campo Nome!")
```



Exemplo: form01.html

2. Objeto PASSWORD

Este objeto permite ao usuário controlar campos de preenchimento de SENHA ou para dados ocultos.

document.nomeForm.campoSenha.propriedade

As propriedades e métodos deste objeto, são os mesmos do objeto TEXT apresentados anteriormente.

3. Objeto TEXTAREA

Este objeto tem como objetivo a criação de áreas de texto composta por várias linhas.

document.nomeForm.campoTextArea.propriedade

Suas propriedades, métodos e eventos equivalem as mesmas do objeto TEXT.

4. Objeto BUTTON

São os botões criados em um formulário onde atribuímos ações específicas. Sua sintaxe tem a seguinte formação:

document.nomeForm.nomeButton.propriedade

```
<form name="formulario">
    Digite seu Nome:
        <input type="text" name="nome">
```



```
<input type="button" value="Clique Aqui" onClick="alert('Você digitou '+formulario.nome.value)"> </form>
```

Exemplo: form02.html

5. Objeto SUBMIT

Este objeto controla o botão responsável pelo envio dos dados de um formulário. Suas propriedades, métodos e eventos são equivalentes as do objeto BUTTON. Sua sintaxe básica tem a seguinte formação:

documet.nomeForm.ButtonSubmit.propriedade

Exemplo:

```
...
<script type="text/javascript">
function envia(){

if (formulario.nome.value==""){
 alert("Campo em Branco");
 return(false);
 } else {
 return(true);
 }
}

</script>
...
<form name="formulario">
Digite seu Nome:
<input type="text" name="nome"><br>
<input type="submit" value="Clique Aqui" onClick="envia()">
</form>
```

Exemplo: form03.html

6. Objeto RESET

Retorna qualquer elemento de um formulário para seus valores default.

document.nomeForm.ButtonReset.propriedade



7. Objeto CHECKBOX

Este objeto cria uma lista onde o usuário poderá marcar várias opções, é uma propriedade do objeto form.

	PROPRIEDADES	DESCRIÇÃO
name		Contém o conteúdo do atributo name .
value		Contém o valor "on" ou "off" que
		determina o estado da caixa.
status		Valor booleano que determina o estado
		da caixa, selecionado (True) ou não
		selecionado (False).

Exemplo:

```
...

<script type="text/javascript">
function exemplo(form){
    teste=formulario.opcao1.checked;
    alert("A caixa de verificação 01 está "+teste);
}

</script>
...

<form name="formulario">
<input type="checkbox" name="opcao1">Primeira Opção<br>
<input type="checkbox" name="opcao2">Segunda Opção

<br/>
<br/>
<input type="button" name="acao" value="Execute" onClick="exemplo(this.form)">
</form>
```

Exemplo: form04.html

Outro exemplo:

```
...
<script type="text/javascript">
function teste(){
    if (formulario.caixa1.checked){
        formulario.campo1.value="caixa1"
```



Exemplo: form05.html

8. Objeto RADIO

Similar ao objeto CHECKBOX, este objeto cria uma lista de opções, onde o usuário poderá escolher apenas uma única opção.

Exemplo: form06.html

Outro exemplo:

```
...
<script type="text/javascript">
```



```
function acessa(){

    if (formulario.cps.checked){
        alert("Centro Paula Souza");
        formulario.cps.checked = false;
    }else if (formulario.cetec.checked){
        alert("CETEC - Capacitações");
        formulario.cetec.checked = false;
    }
}
</script>
...
<form name="formulario">
        <input type="radio" name="cps" onClick="acessa()">CPS
        <input type="radio" name="cetec" onClick="acessa()">CETEC
</form>
```

Exemplo: form07.html

9. Objeto SELECT

Este objeto representa uma lista de opções que o usuário poderá selecionar.

Exemplo: form08.html

Outro exemplo:



Exemplo: form09.html

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300