

Administração Central
Cetec Capacitações

JS

Aula 14 – Trabalhando com Janelas

Para abrir uma nova janela à partir de uma janela já aberta, basta utilizar o método **open** em sua estrutura.

window.open("URL");

janela=window.open("URL");

Onde:

janela: é referente ao nome dado para a janela a ser aberta para fins das instruções de programação.

window.open: OPEN é o método do objeto **window** para abrir uma nova janela.

URL: é o endereço da página que será aberta na nova janela. Caso o usuário omitir este endereço, será aberta uma nova janela vazia.

Veja no exemplo abaixo, abre automaticamente uma nova janela com o site da Google.

```
<script type="text/javascript">  
    window.open("http://www.google.com.br");  
</script>
```

Exemplo: janela01.html

Veja os argumentos existentes para o método **open**:

- **TOOLBAR** _permite a exibição da barra de ferramentas do navegador.
- **LOCATION** _permite a exibição da barra de endereço do navegador.
- **DIRECTORIES** _permite a exibição da barra de links do navegador.
- **STATUS** _permite a exibição da barra de status do navegador.
- **MENUBAR** _permite a exibição da barra de menu do navegador.

Administração Central
Cetec Capacitações

- **SCROLLBARS** _permite a exibição das barras de rolagem do navegador.
- **RESIZABLE** _permite ao usuário redimensionar a nova janela do navegador.
- **WIDTH** _especifica a largura da nova janela do navegador em pixels.
- **HEIGHT** _especifica a altura da nova janela do navegador em pixels.

Quaisquer uns destes argumentos possuem valores booleanos (yes/no,1/0). Se utilizar mais de um argumento, os mesmos deverão estar separados por vírgula. Aquelas opções não definidas irão assumir valores falsos.

```
<script type="text/javascript">  
    window.open("","","status=yes,width=250,height=200");  
</script>
```

Exemplo: janela02.html

Na nova janela é possível realizar a inserção de <tag>.

```
<script type="text/javascript">  
    janela = window.open("","","status=yes,width=250,height=200");  
    janela.document.write("<html><head><title>NOVA  
JANELA</title></head><body>Janela Aberta </body></html>");  
</script>
```

Exemplo: janela03.html

Assim como a aplicação de efeitos.

```
<script type="text/javascript">  
    janela = window.open("","","status=yes,width=250,height=200");  
    janela.document.write("<html><head><title>NOVA JANELA</title></head><body  
bgcolor=pink><h3>Aula de JavaScript </h3></body></html>");  
</script>
```

Exemplo: janela04.html

Administração Central
Cetec Capacitações

E programar eventos na nova janela.

```
<script type="text/javascript">
    janela = window.open("", "", "status=yes,width=250,height=200");
    janela.document.write("<html><head><title>NOVA JANELA</title></head><body
bgcolor=pink><h3>Aula de JavaScript </h3>");
    janela.document.write("<input type=button name='fecha' value='Fechar Janela'
onClick='window.close()'></body></html>");
</script>
```

Exemplo: janela05.html

A abertura de uma nova janela pode estar associada a um botão.

```
<body>
<input type="button" name="botao1" value="Abrir Janela"
onClick='window.open("", "", "status=yes,width=250,height=200")'>
</body>
```