

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Algoritmos e Estruturas de Dados 1 (AEDS 1)

Profa.: Isabela Borlido Barcelos

Lista de Exercícios – Ponteiros

Para cada um dos exercícios a seguir, crie um arquivo .c com o main para realização dos testes. O código deve ser todo comentado com indicação das principais decisões sobre os comandos escolhidos.

1. Escreva um programa em C que leia dois inteiros, armazenando-os em variáveis. O programa deve comparar os endereços das variáveis e exibir o maior deles.
2. Explique cada uma das expressões a seguir, indicando a diferença entre elas:

`p++; (*p)++; *(p++);`

Qual informação se refere a expressão `*(p+10)`?

3. Se o endereço de uma variável *valor* foi atribuído a um ponteiro *valorPtr*, quais alternativas são verdadeiras? Justifique sua resposta.
 - a) `valor == &valorPtr`
 - b) `valor == *valorPtr`
 - c) `valorPtr == &valor`
 - d) `valorPtr == *valor`
4. Identifique o erro no programa a seguir, de modo que seja exibido o valor 10 na tela.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x, *p, **q;
    p = &x;
    q = &p;
    x = 10;
    printf("\n%d\n", &q);
    return(0);
}
```

5. Escreva um programa em C que declare variáveis para armazenar um valor inteiro, um valor real e um caracter. Deve existir no programa ponteiros associados a cada um deles. O programa deve solicitar novos dados para as variáveis e elas devem ser modificadas usando os respectivos ponteiros. Exiba os endereços e os conteúdos de todas as variáveis e ponteiros antes e após a alteração.

6. Observe os dois programas a seguir, Código 1 e Código 2. Qual. É a diferença entre eles? Qual é o valor impresso para ptr em cada um dos códigos? Porque?

Código 1	Código 2
<pre>int main() { int *ptr, i; ptr = (int *) malloc(sizeof(int)); *ptr = 10; for(i=0;i<5;i++){ *ptr=*ptr+1; } printf("\nptr: %d", *ptr); free(ptr); return 0; }</pre>	<pre>int main() { int *ptr, i; ptr = (int *) malloc(sizeof(int)); *ptr = 10; for(i=0;i<5;i++){ ptr=ptr+1; } printf("\nptr: %p", ptr); free(ptr); return 0; }</pre>

7. Faça um programa que leia dois valores inteiros e chame uma função que receba estes 2 valores de entrada e retorne o maior valor na primeira variável e o menor valor na segunda variável. Escreva o conteúdo das 2 variáveis na tela no programa principal.
8. Faça um programa que leia três valores inteiros e chame uma função que receba estes 3 valores de entrada e retorne eles ordenados, ou seja, o menor valor na primeira variável, o segundo menor valor na variável do meio, e o maior valor na última variável. A função deve retornar o valor 1 se os três valores forem iguais e 0 se existirem valores diferentes. Exibir os valores ordenados na tela no programa principal.
9. Implemente um procedimento que calcule o comprimento e a área de uma circunferência de raio R . Esse procedimento deve obedecer ao cabeçalho a seguir:

```
void calcCircunferencia (float R, float *compr, float *area)
```

A área da superfície e o volume são calculados pelas equações:

$$C=2*PI*R \quad e \quad A=PI*R^2$$

No programa principal faça a leitura do raio, acione o procedimento e exiba os resultados do comprimento e área calculados por ele.

10. Mostre na tabela a seguir todas as alterações dos conteúdos das variáveis (teste de mesa) e identifique qual será a saída do programa em C para os valores lidos ($x = 5$ e $y = 6$).

```
void func(int *px, int *py)
{
    px = py;
    *py = (*py) * (*px);
    *px = *px + 2;
}
int main ()
```

[illegible]

```
{
    int x, y;
    scanf("%d",&x);
    scanf("%d",&y);
    func(&x,&y);
    printf("x = %d, y = %d", x, y);
    return 0;
}
```