## Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра систем штучного інтелекту



# Звіт

# про виконання лабораторних та практичних робіт блоку № 5

На тему: «Файли. Бінарні Файли. Символи і Рядкові Змінні та Текстові Файли. Стандартна бібліотека та деталі/методи роботи з файлами. Створення й використання бібліотек.»

з дисципліни: «Основи програмування»

до:

ВНС Лабораторної Роботи № 6

ВНС Лабораторної Роботи № 8

ВНС Лабораторної Роботи № 9

Алготестер Лабораторної Роботи №4

Алготестер Лабораторної Роботи №6

Практичних Робіт до блоку №5

Виконав(ла):

Студент групи ШІ-11 Зубрицький Арсеній Юрійович

## Тема роботи:

Файли. Бінарні Файли. Символи і Рядкові Змінні та Текстові Файли. Стандартна бібліотека та деталі/методи роботи з файлами. Створення й використання бібліотек

# Мета роботи:

Ознайомитися з основними принципами та методами роботи з файлами в C++, включаючи текстові та бінарні файли. Навчитися використовувати стандартну бібліотеку для роботи з файлами, а також створювати власні бібліотеки для ефективного управління кодом у проектах.

# Теоретичні відомості:

Теоретичні відомості з переліком важливих тем:

- 1. Вступ до Роботи з Файлами:
  - Основні операції з файлами: відкриття, читання, запис, закриття
  - Робота з файловими дескрипторами
  - C-style читання з файлу та запис до файлу
  - Перевірка стану файлу: перевірка помилок, кінець файлу
  - Базові приклади читання та запису в файл
- 2. Символи і Рядкові Змінні:
  - Робота з char та string: основні операції і методи
  - о Стрічкові літерали та екранування символів
  - Конкатенація, порівняння та пошук у рядках
- 3. Текстові Файли:
  - Особливості читання та запису текстових файлів
  - Обробка рядків з файлу: getline, ignore, peek
  - о Форматування тексту при записі: setw, setfill, setprecision
  - о Парсинг текстових файлів: розділення на слова, аналіз структури
  - Обробка помилок при роботі з файлами
- 4. Бінарні Файли:
  - Вступ до бінарних файлів: відмінності від текстових, приклади (великі дані, ігрові ресурси, зображення)
  - Читання та запис бінарних даних
  - Робота з позиціонуванням у файлі: seekg, seekp
  - Серіалізація об'єктів у бінарний формат
- 5. Стандартна бібліотека та робота з файлами:
  - Огляд стандартної бібліотеки для роботи з файлами
  - о Потоки вводу/виводу: ifstream, ofstream, fstream

- Обробка помилок при роботі з файлами
- 6. Створення й використання бібліотек:
  - Вступ до створення власних бібліотек у С++
  - Правила розбиття коду на header-и(.h) та source(.cpp) файли
  - Статичні проти динамічних бібліотек: переваги та використання
  - о Інтерфейси бібліотек: створення, документування, версіонування
  - Використання сторонніх бібліотек у проектах
- Індивідуальний план опрацювання теорії:
- Тема №1: Вступ до Роботи з Файлами:
  - Джерела Інформації
    - <a href="https://www.programiz.com/c-programming/c-file-input-output">https://www.programiz.com/c-programming/c-file-input-output</a>
  - Що опрацьовано:
    - Ознайомився з основними операціями над файлами
    - C-style читання та запис до файлу
    - Опрацював базові приклади застосування читання та запису в файлі
  - о Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 25.11.2024
  - Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
  - Витрачено часу: 20 хв
- Тема №2: Символи і Рядкові Змінні:
  - Джерела Інформації:
    - <a href="https://www.geeksforgeeks.org/cpp-string-functions/">https://www.geeksforgeeks.org/cpp-string-functions/</a>
  - о Що опрацьовано:
    - Ознайомився з роботою char та string операціями над ними
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 25.11.2024
  - о Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
  - Витрачено часу: 10 хв
- Тема №3: Текстові Файли:
  - о Джерела Інформації:
    - <a href="https://acode.com.ua/urok-220-bazovyj-fajlovyj-vvid-i-vyvid/">https://acode.com.ua/urok-220-bazovyj-fajlovyj-vvid-i-vyvid/</a>
  - о Що опрацьовано:
    - Опрацював особливості читання та запису
    - Ознайомився з обробкою рядків з файлу: getline, ignore, peek
    - ознайомився з форматуванням тексту при записі: setw, setfill, setprecision. Парсингом текстових файлів: розділення на слова, аналіз структури. Обробку помилок при роботі з файлами
  - о Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 25.11.2024
  - о Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
  - о Витрачено часу: 40 хв
- Тема №4: Бінарні Файли:

- Джерела Інформації:
  - <a href="https://acode.com.ua/urok-221-randomnyj-fajlovyj-vvid-i-vyvid/">https://acode.com.ua/urok-221-randomnyj-fajlovyj-vvid-i-vyvid/</a>
  - <a href="https://abitap.com/6-0-tekstovi-ta-binarni-fajly/">https://abitap.com/6-0-tekstovi-ta-binarni-fajly/</a>
  - <a href="https://foxminded.ua/serializatsiia/">https://foxminded.ua/serializatsiia/</a>
- Що опрацьовано:
  - Опрацював відмінності бінарних від текстових, приклади (великі дані, ігрові ресурси, зображення)
  - Читання та запис бінарних даних
  - Роботу з позиціонуванням у файлі: seekg, seekp
  - Зрозумів що таке серіалізація об'єктів у бінарний формат
- о Статус: Ознайомлений
- Початок опрацювання теми: 25.11.2024
- Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
- Витрачено часу: 50 хв
- Тема №5: Стандартна бібліотека та робота з файлами:
  - о Джерела Інформації:
    - Лекції та практичні
  - Що опрацьовано:
    - Опрацював потоки вводу/виводу: ifstream, ofstream, fstream
    - Обробка помилок при роботі з файлами
  - о Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 25.11.2024
  - Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
  - Витрачено часу: 20 хв
- Тема №6: Створення й використання бібліотек:
  - Джерела Інформації:
    - Лекції та практичні
  - о Що опрацьовано:
    - Опрацював створення власних бібліотек у С++
    - Правила розбиття коду на header-u(.h) та source(.cpp) файли
    - Статичні проти динамічних бібліотек: переваги та використання
    - Інтерфейси бібліотек: створення, документування, версіонування
    - Використання сторонніх бібліотек у проектах
  - Статус: Ознайомлений
  - Початок опрацювання теми: 25.11.2024Звершення опрацювання теми: 25.11.2024
  - Витрачено часу: 40 хв

## Виконання роботи:

### 1. Опрацювання завдання та вимог до програм та середовища:

Завдання №1 Vns Lab\_6\_task\_2\_4

### 2. Постановка завдання

Задано рядок, що складається із символів. Символи поєднуються в слова. Слова одне від одного відокремлюються одним або декількома пробілами. Наприкінці тексту ставиться крапка. Текст містить не більше 255 символів. Виконати ввід рядка, використовуючи функцію gets(s) і здійснити обробку рядка у відповідності зі своїм варіантом.

4. Надрукувати всі слова, які співпадають з її першим словом Завдання №2 VNS Lab\_8\_task\_1\_4

### 2. Постановка завдання

Сформувати двійковий файл із елементів, заданої у варіанті структури, роздрукувати його вмістиме, виконати знищення й додавання елементів у відповідності зі своїм варіантом, використовуючи для пошуку елементів що знищуються чи додаються, функцію. Формування, друк, додавання й знищення елементів оформити у вигляді функцій. Передбачити повідомлення про помилки при відкритті файлу й виконанні операцій вводу/виводу.

- 4. Структура "Людина":
  - прізвище, ім'я, по батькові;
  - домашня адреса;
  - номер телефону;
  - вік.

Знищити усі елементи із заданим віком, додати елемент після елемента із заданим номером.

# Завдання №3 VNS Lab\_9\_task\_1\_4

### 2. Постановка завдання

Створити текстовий файл F1 не менше, ніж з 10 рядків і записати в нього інформацію

Виконати завдання.

- 4.
- 1) Скопіювати з файлу F1 у файл F2 рядки, починаючи з 4.
- 2) Підрахувати кількість символів в останньому слові F2.

### Завдання №4, 5 **Algotester Lab4v3**

### Lab 4v3

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

Вам дано масив, який складається з N додатніх цілих чисел.

Ваше завдання - розділити його на три частини, по остачі від ділення на 3, по зростанню остачі (тобто спочатку йдуть числа, у яких остача 0, далі числа з остачею 1 і тоді нарешті числа з остачею 2).

Далі необхідно ті елементи, остача від ділення на 3 яких парна посортувати по зростанню, а ті, у яких остача 1 - по спаданню.

Після цього видаліть усі дублікати з масиву.

Виведіть результуючий масив.

#### Вхідні дані

У першому рядку N - кількість чисел.

У другому рядку N чисел  $a_i$  - елементи масиву.

#### Вихідні дані

У першому рядку M - кількість чисел у масиву

У другому рядку M посоротованих за умовою чисел.

### Примітки

Пам'ятайте, ви маєте написати 2 варіанти розвязку, один з використанням засобів STL (власноруч написаний компаратор або std::partition + std::sort + std::unique), інший зі своєю реалізацією. Алгоритм сортування можна вибрати будь який, окрім сортування бульбашкою і має працювати за N\*logN часу.

## Завдання №6 Algotester Lab6v2

### Lab 6v2

Обмеження: 2 сек., 256 МіБ

У вас є шахова дошка розміром 8  $\times$  8 та дуже багато фігур.

Кожна клітинка може мати таке значення:

- Пуста клітинка О
- Пішак P
- Typa R
- Кінь N
- Слон B
- Король K
- Королева Q

Вам дають позиції фігур на дошці (всі фігури одного кольору, кількість королів може бути > 1).

Далі йдуть Q запитів з координатами клітинки  $\{x,y\}$ . На кожен запит ви маєте вивести стрічку  $s_i$  - посортовані за алфавітом букви фігур, які атакують цю клітинку (пішаки атакують вниз).

У випадку, якщо на клітинці стоїть якась фігура - виведіть символ X

У випадку, якщо клітинку не атакують - виведіть O.

Наявніть фігури у певній клітинці не блокує атаку для іншої фігури. Тобто якщо між турою та клітинкою стоїть інша фігура - вважається що тура атакує цю клітинку.

### Вхідні дані

У перших 8 рядках стрічка  $row_i$  - стан i-го рядка дошки.

У наступному рядку ціле число Q - кількість записів

У наступних Q рядках 2 цілих числа x та y - координати клітинки

### Вихідні дані

 ${\cal Q}$  разів відповідь у наступному форматі:

Строка result - усі фігури, які атакують клітинку з запиту.

# Завдання №7 Робота з текстовими файлами

# Робота з текстовими файлами

# Задача №1 – Запис текстової стрічки у файл із заданим ім'ям

Реалізувати функцію створення файла і запису в нього даних:

enum FileOpResult { Success, Failure, ... }; FileOpResult write\_to\_file(char \*name, char \*content); Умови задачі:

- створити файл із заданим ім'ям; якщо файл існує перезаписати його вміст
- написати код стійкий до різних варіантів вхідних параметрів
- name ім'я, може не включати шлях
- записати у файл вміст стрічки content, прочитати content із стандартного вводу
- повернути статус операції: Success все пройшло успішно, Failure файл не вдалося створити, або збій операції відкриття, запису даних, чи закриття файла.

### Мета задачі

**Розуміння методів роботи з файлами:** Робота з файлами є одним з базових навиків програмування. Реалізація функції створення та запису в файл допоможе освоїти практичні навики роботи з файлами з використанням стандартної бібліотеки С++. Для виконання завдання студент має навчитись використовувати методи відкриття файла, запису масиву даних у файл, закриття файла та обробки помилок чи станів операції на кожному з етапів.

**Розвиток алгоритмічне мислення:** Запис у файл включає набір операції, які якнайкраще вкладаються в концепцію алгоритма, як списка детальних кроків. Імплементація цієї функції наочно демонструє створення алгоритмів у програмуванні.

**Освоїти навики роботи з текстовими стрічками:** завдання допоможе освоїти роботу з С стрічка, які є масивами з нульовим символом в кінці. Типові концепції при роботі з С стрічками це арифметика вказівників, ітерація по стрічці, копіювання частини стрічки, розбиття на токени по заданому символу.

**Розвинути навички розв'язувати задачі:** Запис у файл може супроводжуватись набором станів (немає доступу на створення, недостатньо місця, ін.), які необхідно передбачити у алгоритмі. Аналіз цих станів дозволяє розвинути навик розв'язання інженерних задач у програмуванні.

# Задача №2 – Копіювання вмісту файла у інший файл

Реалізувати функцію створення файла і запису в нього даних:

enum FileOpResult { Success, Failure, ... }; FileOpResult copy\_file(char \*file\_from, char \*file\_to); Умови задачі:

- копіювати вміст файла з ім'ям file\_from у файл з ім'ям file\_to; написати код стійкий до різних варіантів вхідних параметрів, обробити всі можливі варіанти відсутності одного з файлів
- file\_from, file\_to можуть бути повним або відносним шляхом
- повернути статус операції: Success все пройшло успішно, Failure файл не вдалося створити, або збій операції відкриття, читання чи запису даних, закриття файла.

### Мета задачі

**Розуміння методів роботи з файлами:** Робота з файлами є одним з базових навиків програмування. Реалізація функції копіювання вмісту файла допоможе освоїти практичні навики роботи з файлами з використанням стандартної бібліотеки С++. Для виконання завдання студент має навчитись використовувати методи відкриття файла, читання вмісту файла, запису масиву даних у файл, закриття файла та обробки помилок чи станів операції на кожному з етапів.

**Розвиток алгоритмічне мислення:** Читання та запис у файл включає набір операцій, які якнайкраще вкладаються в концепцію алгоритма, як списка детальних кроків. Імплементація цієї функції наочно демонструє створення алгоритмів у програмуванні.

**Освоїти навики роботи з потоком даних:** завдання допоможе освоїти роботу з потоками даних (концепція реалізована в STL як набір класів \*stream\* - fstream, stringstream, streambuf та ін.). Концепція потоку даних дозволяє абстрагувати роботу з джерелами та приймачами даних та писати з її допомогою високорівневий код.

**Розвинути навички розв'язувати задачі:** Операції читання з файла та запис у файл можуть супроводжуватись набором різних станів (немає доступу на читання чи створення, недостатньо місця, ін.), які необхідно передбачити у алгоритмі. Аналіз цих станів дозволяє розвинути навик розв'язання інженерних задач у програмуванні.

### 2. Код програм з посиланням на зовнішні ресурси:

```
include cettings

sinclude cettings

sinclude cettings

sinclude cettings

sinclude cettings

// systil ann money ye appry cale, net chienquests a nepume common 
void friedmetchinghords(char str()) {

// systil ann money prage we comes, succeptions problem

// systil ann money prage we comes, succeptions of the common 
charf friedmed = strick(str, "); // Suscommon expections 
if (firstbord = mullptr) {

cout << "Paper me microt.orial" << end;

return;

cout << "Common and continuations a nepume common: "<< end;

return;

cout << "Common and continuations a nepume common: "<< end;

// neptions could come a inopissoeno is a nepume 
charf currentWord = strick(nullptr, "");

shill currentWord = innlptr) {

// neptions could come a inopissoeno is a nepume 
charf currentWord = strick(nullptr, "");

shill currentWord = innlptr) {

// neptions could come and innlptr) {

// neptions could come a innument 
counterword come and innlptr) {

// neptions could come a innument 
counterword come and innlptr) {

// neptions counterword and innlptr) {

// neptions counterword and innlptr) {

// strick(currentWord = strick(nullptr, "");

}

sint main() {

char s[256]; // Racum ann sõepemenn seagemero paake

// Sais paace koppertyment 
gets(s) // Santymen paane

// Sainganness came; struch 
gets(s) // Santymen paane

// struch 
// struch (currentWord = strick(nullptr, ");

// struch 
// struch (currentWord = strick(nullptr, ");

// struch 
// struch (currentWord = strick 
// struc
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/687/files#diff-c7e8d1e0c691b6a55a46c3297ac4b926003c0bd6b69bdcf624335a69e117522a

```
char lastName[50];
                char firstName[50];
              char middleName[50];
               char address[100];
               char phoneNumber[20];
                 int age;
void fillPerson(Person& p) {
               cin >> p.lastName;
              cin >> p.firstName;
              cin >> p.middleName;
               cin.ignore(); // Очищаємо буфер
                cin.getline(p.address, 100);
                cin >> p.phoneNumber;
                 cout << "Введіть вік: ";
                 cin >> p.age;
// Функція для виведення даних про людину
void printPerson(const Person& p) {
          cout << "Прізвище: " << p.lastName << "\n<mark>I</mark>м'я: " << p.firstName << "\nПo батькові: " << p.middleName | << "\nДoperation = " << p.middleName | << "\nДoperation = " << p.gich = " << p
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -----" << endl;
```

```
void writeToFile(const char* filename, const Person& p) {
    ofstream outFile(filename, ios::binary | ios::app);
    if (!outFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для запису!" << endl;
        return;
    outFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&p), sizeof(Person));
   outFile.close();
// Функція для читання всіх елементів з файлу
void readFromFile(const char* filename) {
    ifstream inFile(filename, ios::binary);
    if (!inFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для читання!" << endl;
        return;
   Person p;
   while (inFile.read(reinterpret_cast<char*>(&p), sizeof(Person))) {
        printPerson(p);
   inFile.close();
// Функція для видалення людей із заданим віком
void removeByAge(const char* filename, int ageToRemove) {
    ifstream inFile(filename, ios::binary);
    if (!inFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для читання!" << endl;
        return;
    ofstream tempFile("temp.dat", ios::binary);
    if (!tempFile) {
        cerr << "Помилка відкриття тимчасового файлу для запису!" << endl;
        return;
    Person p;
    while (inFile.read(reinterpret_cast<char*>(&p), sizeof(Person))) {
        if (p.age != ageToRemove) {
           tempFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&p), sizeof(Person));
    inFile.close();
    tempFile.close();
    remove(filename);
    rename("temp.dat", filename);
    cout << "Елементи з віком " << ageToRemove << " успішно видалено." << endl;
```

```
void addAfterPerson(const char* filename, int personNumber, const Person& newPerson) {
    ifstream inFile(filename, ios::binary);
    if (!inFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для читання!" << endl;
        return;
    ofstream tempFile("temp.dat", ios::binary);
    if (!tempFile) {
        cerr << "Помилка відкриття тимчасового файлу для запису!" << endl;
        return;
    Person p;
    int currentIndex = 0;
    while (inFile.read(reinterpret_cast<char*>(&p), sizeof(Person))) {
        tempFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&p), sizeof(Person));
        currentIndex++;
        if (currentIndex == personNumber) {
            tempFile.write(reinterpret_cast<const char*>(&newPerson), sizeof(Person));
    inFile.close();
    tempFile.close();
    remove(filename);
    rename("temp.dat", filename);
    cout << "Нова людина додана після " << personNumber << "-го елемента." << endl;
void clearFile(const char* filename) {
    ofstream outFile(filename, ios::binary | ios::trunc);
    if (!outFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для очищення!" << endl;
        return;
    outFile.close();
    cout << "Файл успішно очищений." << endl;
// Функція для видалення файлу
void deleteFile(const char* filename) {
    if (remove(filename) != 0) {
        cerr << "Помилка при видаленні файлу!" << endl;
    } else {
        cout << "Файл успішно видалено." << endl;
```

```
int main() {
          const char* filename = "people.dat";
          // Введення кількості людей, яких хочемо додати в файл
          int count;
          cout << "Введіть кількість людей: ";
          cin >> count;
          for (int i = 0; i < count; i++) {
              Person p;
              cout << "Введіть дані для " << i + 1 << "-ї людини:" << endl;
              fillPerson(p);
              writeToFile(filename, p);
          // Читання всіх елементів з файлу
          cout << "\nВміст файлу:\n";
          readFromFile(filename);
          // Видалення людей із заданим віком
          int ageToRemove;
          cout << "\nВведіть вік для видалення: ";
          cin >> ageToRemove;
          removeByAge(filename, ageToRemove);
          cout << "\nВміст файлу після видалення:\n";
          readFromFile(filename);
          Person newPerson;
          cout << "\nВведіть дані для нової людини, яку потрібно додати після певного елемента:" << endl;
178
          fillPerson(newPerson);
          int personNumber;
          cout << "Введіть номер елемента після якого потрібно додати нового: ";
          cin >> personNumber;
          addAfterPerson(filename, personNumber, newPerson);
          cout << "\nВміст файлу після додавання:\n";
          readFromFile(filename);
          char choice;
          cout << "\nЧи хочете ви очистити файл? (y/n): ";
          cin >> choice;
          if (choice == 'y' || choice == 'Y') {
              clearFile(filename);
          cout << "\nЧи хочете ви видалити файл? (y/n): ";
          cin >> choice;
          if (choice == 'y' || choice == 'Y') {
              deleteFile(filename);
          return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/687/files#diff-dbabd572f29ad3c0211cdc7c3eb0acb728aace4ccaa7aa08a55a7b99f77d12ff

```
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;
void copyLinesFromFile(const string& inputFile, const string& outputFile) {
   ifstream inFile(inputFile);
   if (!inFile) {
       cerr << "Помилка відкриття файлу " << inputFile << endl;
   ofstream outFile(outputFile);
    if (!outFile) {
       cerr << "Помилка відкриття файлу " << outputFile << endl;
       return;
   string line;
   int lineCount = 0;
   while (getline(inFile, line)) {
       lineCount++;
        if (lineCount >= 4) {
           outFile << line << endl;</pre>
    inFile.close();
    outFile.close();
int countLastWordLength(const string& fileName) {
   ifstream inFile(fileName);
   if (!inFile) {
       cerr << "Помилка відкриття файлу " << fileName << endl;
   string line;
   string lastWord;
   while (getline(inFile, line)) {
       stringstream ss(line);
       string word;
       while (ss >> word) {
           lastWord = word; // Оновлюємо останнє слово
   inFile.close();
    return lastWord.length();
```

```
int main() {
    const string inputFile = "F1.txt";
    const string outputFile = "F2.txt";
    // Створюємо файл F1 і записуємо в нього інформацію
    ofstream outFile(inputFile);
    if (!outFile) {
        cerr << "Помилка відкриття файлу для запису!" << endl;
        return 1;
    // Записуємо 10 рядків у файл F1
    outFile << "Перше слово" << endl;
    outFile << "Друге слово" << endl;
    outFile << "Третє слово" << endl;
    outFile << "Четверте слово" << endl;
    outFile << "П'яте слово" << endl;
    outFile << "Шосте слово" << endl;
    outFile << "Сьоме слово" << endl;
    outFile << "Восьме слово" << endl;
    outFile << "Дев'яте слово" << endl;
    outFile << "Десяте слово" << endl;
    outFile.close();
    // Копіюємо рядки з F1 у F2, починаючи з 4-го
    copyLinesFromFile(inputFile, outputFile);
    cout << "Рядки скопійовано з F1 в F2, починаючи з 4-го." << endl;
    // Підраховуємо кількість символів в останньому слові файлу F2
    int lastWordLength = countLastWordLength(outputFile);
    cout << "Кількість символів в останньому слові файлу F2: " << lastWordLength << endl;
    return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024 /pull/687/files#diff-be7be864a6d871bcf3377b24bda94c955ff7136078075d91e2918bd1 081d0a0f

```
#include <iostream>
     #include <vector>
     #include <algorithm>
     #include <iterator>
     using namespace std;
     int main() {
         int N;
         cin >> N;
10
         vector<int> arr(N);
         for (int i = 0; i < N; ++i) {
             cin >> arr[i];
         // Розділяємо на три групи за остачею від ділення на 3
         vector<int> group0, group1, group2;
         for (int num : arr) {
             if (num % 3 == 0) group0.push_back(num);
             else if (num % 3 == 1) group1.push_back(num);
             else group2.push_back(num);
         // Сортуємо за умовами: group0 та group2 по зростанню, group1 по спаданню
         sort(group0.begin(), group0.end());
         sort(group1.begin(), group1.end(), greater<int>());
         sort(group2.begin(), group2.end());
         // Об'єднуємо всі три групи
         vector<int> result;
         result.insert(result.end(), group0.begin(), group0.end());
         result.insert(result.end(), group1.begin(), group1.end());
         result.insert(result.end(), group2.begin(), group2.end());
         // Видаляємо дублікати
         result.erase(unique(result.begin(), result.end());
         // Виводимо результат
         cout << result.size() << endl;</pre>
         for (int num : result) {
             cout << num << " ";
         cout << endl;</pre>
         return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024 /pull/687/files#diff-8452669e4a613d21ad5949915cf51743bf899f244e8e88a417651830 97d04ab3

```
#include <iostream>
     #include <vector>
     #include <algorithm>
     using namespace std;
     void sortGroup0(vector<int>& group) {
         sort(group.begin(), group.end());
     void sortGroup1(vector<int>& group) {
         sort(group.begin(), group.end(), greater<int>());
12
     void sortGroup2(vector<int>& group) {
         sort(group.begin(), group.end());
     bool contains(const vector<int>& result, int value) {
         return find(result.begin(), result.end(), value) != result.end();
     int main() {
         int N:
         cin >> N;
         vector<int> arr(N);
         for (int i = 0; i < N; ++i) {
             cin >> arr[i];
         // Розділяємо на три групи за остачею від ділення на 3
         vector<int> group0, group1, group2;
         for (int num : arr) {
             if (num % 3 == 0) group0.push_back(num);
             else if (num % 3 == 1) group1.push_back(num);
             else group2.push_back(num);
         // Сортуємо групи
         sortGroup0(group0);
         sortGroup1(group1);
         sortGroup2(group2);
         // Об'єднуємо всі три групи
         vector<int> result;
         result.insert(result.end(), group0.begin(), group0.end());
         result.insert(result.end(), group1.begin(), group1.end());
         result.insert(result.end(), group2.begin(), group2.end());
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024 /pull/687/files#diff-3f580ce006ae498decea0c018b28911951ead719febacd416f87de3c1b 8ac36c

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
bool canAttackPawn(int x, int y, int px, int py) {
   return (px == x + 1 && (py == y - 1 || py == y + 1)); // Пішак атакує вниз по діагоналях
bool canAttackRook(int x, int y, int rx, int ry, const vector<string>& board) {
   if (x != rx && y != ry) return false; // Тура може атакувати лише по вертикалі чи горизонталі
        int end = max(y, ry);
        for (int j = start; j < end; ++j) {
if (board[x][j] != '0') return false; // Фігура між турами блокує атаку
   } else if (y == ry) {
        int end = max(x, rx);
        for (int i = start; i < end; ++i) {
            if (board[i][y] != 'O') return false; // Фігура між турами блокує атаку
// Функція для перевірки атаки слона
bool canAttackBishop(int x, int y, int bx, int by, const vector<string>& board) {
    if (abs(x - bx) != abs(y - by)) return false; // Слон може атакувати лише по діагоналях
    int dx = (bx > x) ? 1 : -1;
    while (i != bx && j != by) {
       if (board[i][j] != '0') return false; // Фігура між слоном і клітинкою блокує атаку
       i += dx;
bool canAttackKnight(int x, int y, int nx, int ny) {
   return (abs(x - nx) == 2 && abs(y - ny) == 1) || (abs(x - nx) == 1 && abs(y - ny) == 2); // Кінь може атакувати в "букву Г"
bool canAttackKing(int x, int y, int kx, int ky) {
   return abs(x - kx) <= 1 && abs(y - ky) <= 1; // Король атакує на одну клітинку у будь-якому напрямку
```

```
// Функція для перевірки атаки королевою
bool canAttackQueen(int x, int y, int qx, int qy, const vector<string>& board) {
    return canAttackRook(x, y, qx, qy, board) || canAttackBishop(x, y, qx, qy, board); // Королева атакує як тура і слон
int main() {
    vector<string> board(8);
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        cin >> board[i];
    int Q;
    cin >> Q;
    vector<pair<int, int>> queries(Q);
    for (int i = 0; i < Q; ++i) {
        cin >> queries[i].first >> queries[i].second;
        queries[i].first--; // Перехід до індексації з нуля
        queries[i].second--;
    for (auto& query : queries) {
        int x = query.first;
        int y = query.second;
        if (board[x][y] != '0') {
   cout << "X" << endl;</pre>
        set<char> attackingFigures;
            for (int j = 0; j < BOARD_SIZE; ++j) {
                 if (board[i][j] == 'O') continue; // Якщо клітинка пуста
                  \  \  \text{if } (board[i][j] \ \textit{==} \ 'P' \ \&\& \ canAttackPawn(x,\ y,\ i,\ j)) \ attackingFigures.insert('P'); \\ 
                 if (board[i][j] == 'R' && canAttackRook(x, y, i, j, board)) attackingFigures.insert('R');
                 if (board[i][j] == 'N' && canAttackKnight(x, y, i, j)) attackingFigures.insert('N');
                 if (board[i][j] == 'B' && canAttackBishop(x, y, i, j, board)) attackingFigures.insert('B');
                 if (board[i][j] == 'K' && canAttackKing(x, y, i, j)) attackingFigures.insert('K');
                 if (board[i][j] == 'Q' && canAttackQueen(x, y, i, j, board)) attackingFigures.insert('Q');
        if (attackingFigures.empty()) {
            cout << "0" << endl;</pre>
            for (char c : attackingFigures) {
                 cout << c;</pre>
            cout << endl;</pre>
    return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai\_programming\_playground\_2024/pull/687/files#diff-b3c7d052b4f0334dfdf313205b8287690eeecd831538cfcf5c5cc6381b2560a6

```
#include <iostream>
     #include <fstream>
     enum FileOpResult { Success, Failure };
     FileOpResult write_to_file(const char* name, const char* content) {
         std::ofstream outFile(name, std::ios::trunc);
         if (!outFile) return Failure; // Якщо файл не відкрився для запису
         outFile << content;</pre>
         if (outFile.fail()) return Failure; // Помилка при записі
         outFile.close();
         return outFile.is_open() ? Failure : Success; // Перевірка закриття файлу
     FileOpResult copy_file(const char* file_from, const char* file_to) {
         std::ifstream inFile(file_from, std::ios::in);
         if (!inFile) return Failure; // Якщо файл не відкрився для читання
         std::ofstream outFile(file_to, std::ios::trunc);
         if (!outFile) return Failure; // Якщо файл не відкрився для запису
         outFile << inFile.rdbuf();</pre>
         if (inFile.fail() || outFile.fail()) return Failure; // Помилка при копіюванні
         inFile.close();
25
         outFile.close();
         return Success;
     int main() {
         // Задача 1: Запис в файл
         const char* filename = "output.txt";
         const char* content = "Це текст, який потрібно записати у файл.";
         if (write_to_file(filename, content) == Success)
             std::cout << "Текст успішно записано в файл!" << std::endl;
         else
             std::cout << "He вдалося записати текст y файл." << std::endl;
         // Задача 2: Копіювання вмісту одного файлу в інший
         const char* file_from = "input.txt";
         const char* file to = "copied output.txt";
         if (copy_file(file_from, file_to) == Success)
             std::cout << "Вміст успішно скопійовано!" << std::endl;
             std::cout << "He вдалося скопіювати вміст файлів." << std::endl;
         return 0;
```

https://github.com/artificial-intelligence-department/ai programming playground 2024

# $\frac{\text{/pull/}687/\text{files\#diff-}1a703342c73ef2ae2c17f6dde514e7366d2958bf2f20944f2e95d50a4}{8f0585b}$

# 4. Результати виконання завдань, тестування та фактично затрачений час:

Завдання №1

Введіть рядок (до 255 символів, завершуйте крапкою):dog cat fish bird dog cat. Перше слово: dog Слова, які співпадають з першим словом: dog

Час затрачений на виконання завдання: 1 год

```
Введіть кількість людей: 2
Введіть дані для 1-ї людини:
Введіть прізвище: Black
Введіть ім'я: John
Введіть по батькові:
Batkovych
Введіть домашню адресу: shevchenka 12
Введіть номер телефону: 098654726
Введіть вік: 25
Введіть дані для 2-ї людини:
Введіть прізвище: Zubrytskyi
Введіть ім'я: Arsenii
Введіть по батькові: Yuriyovych
Введіть домашню адресу: Levka-Lykyanenka
Введіть номер телефону: 0985739883
Введіть вік: 17
Вміст файлу:
Прізвище: Black
Iм'я: John
По батькові: Batkovych
Адреса: shevchenka 12
Телефон: 098654726
Вік: 25
Прізвище: Zubrytskyi
Ім'я: Arsenii
По батькові: Yuriyovych
Адреса: Levka-Lykyanenka
Телефон: 0985739883
Вік: 17
Введіть вік для видалення: 25
Елементи з віком 25 успішно видалено.
Вміст файлу після видалення:
Прізвище: Zubrytskyi
Ім'я: Arsenii
По батькові: Yuriyovych
Адреса: Levka-Lykyanenka
Телефон: 0985739883
Вік: 17
Введіть дані для нової людини, яку потрібно додати після певного елемента:
Введіть прізвище: dmytro
Введіть ім'я: dzmil
Введіть по батькові: batkovych
Введіть домашню адресу: pokrovska 1
Введіть номер телефону: 063888227
Введіть вік: 23
Введіть номер елемента після якого потрібно додати нового: 0
Нова людина додана після 0-го елемента.
```

Час затрачений на виконання завдання: 4 год

### Завдання №3

# Рядки скопійовано з F1 в F2, починаючи з 4-го. Кількість символів в останньому слові файлу F2: 10

Час затрачений на виконання завдання: 1 год

### Завдання №4

```
9
4 5 10 9 8 7 6 3 11
9
3 6 9 10 7 4 5 8 11
```

Час затрачений на виконання завдання: 1 год

## Завдання №5

```
9
2 3 4 6 7 23 33 8 9
9
3 6 9 33 7 4 2 8 23
```

Час затрачений на виконання завдання: 40 хв

### Завдання №6




Час затрачений на виконання завдання: 3 год

# Текст успішно записано в файл! Вміст успішно скопійовано!

Час затрачений на виконання завдання: 1 год

## 6. Кооперація з командою:

- Скрін з зустрічі по обговоренню задач Епіку та Скрін прогресу по Трелло



**Висновки:** В ході виконання робіт з еріс\_5 я опрацював Файли. Бінарні Файли. Символи і Рядкові Змінні та Текстові Файли. Стандартна бібліотека та деталі/методи роботи з файлами. На практиці застосував та закріпив вивчені знання.