

モジュール利用方法説明書

Java

第4.0.0版

2026年1月19日



改訂履歴

[illegible]

目次

1. 動作環境	
1－1. 通信要件	2
1－2. その他の要件	2
1－3. 動作確認済みの環境	2
2. 設定ファイル	
2－1. 設定項目一覧	3
2－2. 格納先	4
3. 実装	
3－1. ライブラリのインストール	5
3－2. テンプレート	5
4. トラブルシューティング	
4－1. エラーコード一覧	6
4－2. 解決策	7

1. 動作環境

1-1. 通信要件

以下の通信要件を満たす環境にてご利用ください。

宛先ホスト	*.paygent.co.jp
ポート	443
プロトコル	TLS1.2
暗号スイート	AES128-GCM-SHA256 AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

1-2. その他の要件

その他の要件はありません。

1-3. 動作確認済みの環境

ベンダーが提供するプロダクトライフサイクル(※)に合わせ、以下のバージョンにおいて正常に動作することを確認しております。

Ubuntu

バージョン	サポート期間
24.04	2029年4月
22.04	2027年4月

※<https://ubuntu.com/about/release-cycle>

Java

バージョン	サポート期間
17	2026年9月
21	2028年9月
25	2030年9月

※<https://www.oracle.com/jp/java/technologies/java-se-support-roadmap.html>

2. 設定ファイル

設定ファイル(modenv.properties)の設定項目および格納先は以下の通りです。

2-1. 設定項目一覧

■ 必須項目

以下の項目は必ず設定が必要な必須項目となります。

項目名	パラメータ名	備考
クライアント証明書ファイルパス	paygentB2Bmodule .client_file_path	絶対パスを設定
タイムアウト	paygentB2Bmodule .timeout_value	ミリ秒を設定
ログ出力パス	paygentB2Bmodule .log_output_path	ログ出力先をファイル名まで指定(ファイルパスおよびファイル名は任意)
デバッグオプション	paygentB2Bmodule .debug_flg	0:エラー出力、1:情報出力(カード情報はマスキング処理されます) ※本番環境においては必ず“0”を設定ください。
最大照会件数	paygentB2Bmodule .select_max_cnt	最大値:2,000

■ 任意項目

以下の項目は必要に応じて設定が必要な任意項目となります。

Proxyをご利用になる場合

項目名	パラメータ名	備考
Proxyサーバー名	paygentB2Bmodule .proxy_server_name	IPアドレスを設定している場合は不要
ProxyサーバーIPアドレス	paygentB2Bmodule .proxy_server_ip	サーバ名を設定している場合は不要
Proxyサーバーポート番号	paygentB2Bmodule .proxy_server_port	IPアドレスまたはサーバー名を設定している場合は必須

接続ID／接続パスワードを設定ファイルで設定する場合

項目名	パラメータ名	備考
デフォルトID	paygentB2Bmodule .default_id	
デフォルトパスワード	paygentB2Bmodule .default_password	



以下の項目は固定項目となりますので変更されないようお願い致します。

項目名	パラメータ名	備考
UTF-8対象	paygentB2Bmodule.telegram_kind.utf8	
CSV出力対象	paygentB2Bmodule.telegram_kind.ref	
各種URL	paygentB2Bmodule.url.*	

2-2. 格納先

設定ファイルはクラスパスに格納してください。

3. 実装

3-1. ライブラリのインストール

インストールが必要なライブラリはありません。

3-2. テンプレート

同梱しております”テンプレート”フォルダに実装のパターンごとにテンプレートを用意していますのでご活用ください。
なお、電文種別ごとに設定が必要なパラメータについては各外部インターフェース仕様書をご参照ください。

パターン	概要	実装例	ファイル名
単一	レスポンスのハッシュマップより単一のデータを取得するパターン。	カード決済オーソリ	CardReq.java
複数	レスポンスのハッシュマップより複数のデータを取得するパターン。	カード情報照会	CardDsp.java
ファイル送信	送信したファイルの処理結果をハッシュマップより取得するパターン。	ファイル決済	FilepaymentReq.java
ファイル受信	レスポンスの処理結果をファイルに出力するパターン。	ファイル決済照会	FilepaymentRes.java

4. トラブルシューティング

4-1. エラーコード一覧

モジュールが出力するエラーコードや出力タイミングなどを以下に記載しています。

レベル	コード	出力タイミング	概要
ERROR	E01001	リクエスト送信	設定ファイルが存在しない
ERROR	E01002	リクエスト送信	設定ファイルの必須パラメーター不正
ERROR	E01003	レコード取得	応答電文にレコードが存在しない
		レスポンス取得	レスポンスを取得出来ない
		レスポンスコード取得	レスポンスコードを取得出来ない
		レスポンスデータ取得	レスポンスデータを取得出来ない
ERROR	E01004	CSVファイル出力	CSVファイルを出力出来ない
ERROR	E01005	取引ファイル読み込み	取引ファイルを入力出来ない
		取引ファイル読み込み	取引ファイルが存在しない
ERROR	E01901	リクエスト送信／レスポンス取得	標準例外
ERROR	E02001	リクエスト送信	必須パラメーター不正
ERROR	E02002	リクエスト送信	パラメーターキーのサイズ(8190Byte)超過
		リクエスト送信	パラメーター値のサイズ(102400Byte)超過
		リクエスト送信	電文サイズ(102400byte)超過
		リクエスト送信	パラメーター値のサイズ(10Mbyte)超過
ERROR	E02003	リクエスト送信	パラメーター不正
ERROR	E02004	リクエスト送信	証明書不正による標準例外
ERROR	E02005	リクエスト送信	プロキシサーバー経由の通信エラーによる標準例外
		リクエスト送信	通信エラーによる標準例外
ERROR	E02006	リクエスト送信	通信タイムアウトによる標準例外
ERROR	E02007	リクエスト送信	CSVファイル名不正

4-2. 解決策

発生しやすい主なエラーに対する解決策を以下に記載しています。

エラーコード	解決策
E01002	設定ファイル(modenv.properties)の必須項目が未設定となっていることにより発生している可能性があります。設定ファイルに設定された値をご確認ください。
E01901	ファイルを開けないことにより発生している可能性があります。設定ファイル(modenv.properties)に設定されたパス(クライアント証明書の配置先やログの出力先)に誤りが無いことをご確認ください。
E02003	リクエストパラメータに想定外の値が設定されていることにより発生している可能性があります。値に不要な文字や特殊文字などが含まれていないことをご確認ください。
E02005	クライアント証明書の期限切れにより発生している可能性があります。有効期限をご確認ください。
E02007	結果CSVファイルのファイル名が未設定となっていることにより発生している可能性があります。設定されているリクエストパラメータをご確認下さい。