

モジュール利用方法説明資料 (Java版)

作成日 2025年 5月 28日 第 3.3 版



変更履歴

版数	作成/更新年月日	変更内容
1.0	2007/03/14	1.0版制定
1.1	2007/09/21	接続モジュールの入れ替えなしで新規決済手段に対応できるようにモジュールを修正したことに伴い、設定ファイルについての説明を修正。
1.2	2009/03/19	「接続モジュールエラーコード表」のE02002に対する説明文の誤りを修正。
1.3	2009/05/13	接続モジュール用パラメータ設定の箇所に注意書きを追加。
1.4	2010/02/24	ファイル伝送機能の説明を追記。
1.5	2010/08/10	特定バージョンのJREにおけるシステムプロパティの設定値を追加。
1.6	2010/11/12	設定パラメータについての記載を修正。
1.7	2011/04/22	設定ファイル項目に「デバッグオプション」を追記。
1.8	2011/04/25	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「PayPal決済」を追記。
1.9	2011/11/09	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「電子マネー決済」を追記。
2.0	2012/12/07	エラーコードE02002の発生条件変更。(電文サイズ:10240⇒102400、電文項目数:50⇒無制限)
2.1	2013/07/17	デバッグオプションが有効な場合に、カード確認番号はマスクが掛かった状態で出力するよう修正。
2.2	2013/12/02	SN1 無効化を明示するオプションを追加。
2.3	2014/10/30	マスク項目を追加
2.4	2015/05/07	特定のバージョンにおけるシステムプロパティの設定について、JREバージョン対応表を記載
2.5	2016/02/15	特定のバージョンにおけるシステムプロパティの設定の記述を削除
2.6	2017/06/28	2 - 接続モジュールの利用について、「■設定ファイル」にて決済を追加
2.7	2017/10/11	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「Paidy」を追記。
2.8	2018/06/18	接続先URLに関する記載を廃止。モジュール利用時に接続先URLを意識する必要はありません。
2.9	2018/09/19	タイムアウト値のデフォルト値(35秒)を追記。
3.0	2020/12/22	エラーコードE02002の発生条件変更。(パラメータキーサイズ:30⇒8190)
3.1	2024/01/24	「接続モジュールの利用について」に動作確認済バージョンを記載。
3.2	2024/08/27	「接続モジュールの利用について」に動作確認済バージョンに22.0.1を追加。
3.3	2025/05/28	「接続モジュールの利用について」に動作確認済バージョンに23.0.1を追加。

接続モジュールの利用について

[Java版]

■ 接続モジュール(バイジェントB2Bモジュール)機能で使用するクラスについて

接続モジュールを利用する場合、以下のクラスを使用します。

`jp.co.ks.merchanttool.connectmodule.system.PaygentB2BModule`

設定ファイル "modenv.properties" の保存ディレクトリは、環境変数 "CLASSPATH" に設定されているディレクトリに保存します。

JAVA版接続モジュールは以下のバージョンで動作確認済みです。

9.0.4, 10.0.2, 11.0.1, 12, 13.0.2, 14.0.2, 15.0.2, 16.0.2, 17, 18, 19.0.1, 20.0.1, 21.0.1, 22.0.1, 23.0.1 (OSはLinuxで確認)

接続モジュールの設定、移動順は以下の通り

No	実行内容	パッケージ	クラス	メソッド	備考
1	オブジェクト生成	jp.co.ks.merchanttool.connectmodule.system	PaygentB2BModule	<code>PaygentB2BModule()</code> throws <code>PaygentB2BModuleException</code>	コンストラクタ <code>PaygentB2BModule</code> オブジェクトを取得 No2以降は、このオブジェクトに対して、処理を実施します。
2	モジュール用パラメーターの設定 ※必要な情報を設定			<code>void setDefaultId (String defaultId)</code>	接続ID
				<code>void setDefaultPassword (String defaultPassword)</code>	接続パスワード
				<code>void setTimeout (int timeout)</code>	セッションタイムアウト値
				<code>void setResultCsv (String resultCsv)</code>	結果CSVファイル名 ※電文種別ID:027(カード情報照会)、電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)の結果をCSVファイルに出力する場合に使用します。 ※エラーが発生した場合、結果CSVは出力されません。
3	要求電文用引数設定			<code>void reqPut (String key, String value)</code>	key: POSTパラメータ名 value: 設定値 (外部インターフェース仕様書を参照ください)
4	要求電文用送信ファイルパス設定			<code>void setSendFilePath (String sendfilepath)</code>	送信ファイルのパス ※電文種別ID:200(ファイル決済要求)で使用します。 詳細は下記「■ファイル送信について」参照。
5	要求電文 POST 処理			<code>void post() throws PaygentB2BModuleException, PaygentB2BModuleConnectException</code>	要求電文を、URLに向けて実行
6	応答電文 処理結果の取得			<code>String getResultStatus()</code>	0: 正常 1: 異常
7	応答電文 内容を取得 ※結果CSV指定ありの場合を除く			<code>boolean hasResNext()</code> <code>Map resNext()</code>	応答電文のレコード存在判定 true: 存在する false: 存在しない 応答電文のレコードを取得 Map型 で返される key: POSTパラメータ名 value: 設定値

■ ファイル送信について

電文種別IDが200(ファイル決済要求)の場合は、外部インターフェース仕様書に記載されている各項目を以下のように設定する。

- ・(共通ヘッダ項目) ... `reqPut()` により設定。
- ・取引種別 ... `reqPut()` により設定。
- ・取引ファイルデータ ... ファイルのパスを `setSendFilePath()` に設定。

※接続モジュールをご利用の場合、上記のようにファイルパスを指定してのファイル決済が可能です。

取引ファイルデータには指定したファイルの内容が設定されます。

※お客様の環境によってはサーバの最大POSTデータサイズを変更していただく必要があります。

■ 電文の結果取得種類

結果設定について以下の3種類があります。

① 1レコード単位

Iterator方式で、1レコードをHashMapとして返却する。1件のレスポンスしかない場合でも同様で、操作を統一する。

`Map resNext()`
`boolean hasResNext()`

項目はMapからキーを指定して取得する。

処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細はMapに含めない。これらの値は、③の方法で取得する。

【注意】 電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)はこちらの取得方法を利用できません。

接続モジュールの利用について

[Java版]

② 複数レコード単位 (CSVファイル出力)

モジュールパラメータの結果CSVファイル名を指定していた場合、通信終了後CSVファイルを出力する。
モジュールパラメータの結果CSVファイル名を指定していた場合、①の1レコード単位の取得はできません。

【注意】 電文種別ID:027(カード情報照会)、電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)のみこちらの取得方法を利用できます。

③ 処理結果取得

処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細は、それぞれgetterを用意する。

①の1レコード単位で取得した場合も、②のCSVファイル出力した場合も取得できる。

■ 接続モジュールの利用手順(サンプル)

前提

```
import jp.co.ks.merchanttool.connectmodule.system;
```

① 接続モジュールのインスタンス取得 (コンストラクタ)

```
PaygentB2BModule module = new PaygentB2BModule();
```

② ペイジェントへの要求をセット (cf. HashMap)

※電文に必要な要求情報を設定(要求に必要なパラメータを繰り返して設定)

```
module.reqPut("telegram_kind", "010");  
module.reqPut("telegram_version", "1.0");
```

電文種別ID:200(ファイル決済要求)の場合は、送信ファイルパスをセット

```
module.setSendFilePath("");
```

③ ペイジェントへ要求を送信

```
module.post();
```

```
module.post();
```

④ 要求結果を取得

```
String resultStatus = module.getResultStatus(); // 処理結果 0=正常終了, 1=異常終了  
String responseCode = module.getResponseCode(); // 異常終了時、レスポンスコードが取得できる  
String responseDetail = module.getResponseDetail() // 異常終了時、レスポンス詳細が取得できる
```

```
・ 1件取得の場合  
if(module.hasResNext()) {  
    // データが存在  
    Map map = module.resNext(); // 要求結果取得  
    String payment_id = (String)map.get("payment_id"); // 決済ID取得  
    // 他、応答情報を取得  
}
```

```
・ 複数件取得の場合  
while(module.hasResNext()) {  
    // データが存在する限り、取得  
    Map map = module.resNext(); // 要求結果取得  
    String payment_id = (String)map.get("payment_id"); // 決済ID取得  
    // 他、応答情報を取得  
}
```

【注意】 電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)はこちらの取得方法を利用できません。

・ CSV出力の場合

モジュールパラメータの結果CSVファイル名を指定していた場合は指定したパスにファイルが出力されています。

■ 決済手段を問わず、上記の手順で統一的に利用可能です。

■ ④で接続モジュールのExceptionが発生した場合は、発生したExceptionの `gatCode()` メソッドで、エラーコードを取得できます。

接続モジュールの利用について

[Java版]

■ 接続モジュールエラーコード表

各種エラー		Error Level	Error Code	ErrorName	OutputTiming	ErrorMessage(En)	ErrorMessage(Jp)
PaygentB2BModuleException (各種エラー用Exception)	設定ファイルなしエラー	ERROR	E01001	設定ファイルが存在しないエラー	post時	Properties file doesn't exist.	設定ファイルが存在しません。
	設定ファイル不正エラー	ERROR	E01002	設定ファイルにおける設定値のエラー	post時	Properties file contains inappropriate value.	設定ファイルにおいて設定値にエラーがあります。
	レスポンスレコードなしエラー	ERROR	E01003	応答電文にレコードが無いエラー	post()後、resNext()にてレコード取得時	Cannot get ResponseData.	応答電文にデータがありません。
				処理結果が取得出来ないエラー	post()後、getResultStatus()にて処理結果取得時	Cannot get ResultStatus.	処理結果がありません。
				レスポンスコードが取得できないエラー	post()後、getResponseCode()にてレスポンスコード取得時	Cannot get ResponseCode.	レスポンスコードがありません。
				レスポンス詳細が取得出来ないエラー	post()後、getResponseDetail()にてレスポンス詳細取得時	Cannot get ResponseDetail.	レスポンス詳細がありません。
	CSV出力エラー	ERROR	E01004	CSV File 出力エラー	post()時、CSV File出力時	CSV file output error.	CSVファイルが出力できません。
	取引ファイルエラー (電文種別ID: 200利用時)	ERROR	E01005	取引ファイル入力エラー	post()時、取引ファイル読込時	Send file I/O error.	取引ファイルの入力処理ができません。
取引ファイルに指定されたパスにファイルが存在しない				post()時、取引ファイル読込時	Send file not found.	取引ファイルデータCSVファイルパスの設定エラーです。	
その他エラー	ERROR	E01901	応答電文の内容解析時等	post()時、応答電文内容解析時等	メッセージは、Javaにて発生するExceptionを出力		
PaygentB2BModuleConnectException (接続エラー用 Exception)	モジュールパラメータエラー	ERROR	E02001	接続モジュールに必須なパラメータにエラーがある	post()時	Error indispensible HTTP request value.	必須のモジュールパラメータにエラーがあります。
	電文要求パラメータエラー	ERROR	E02002	要求電文にて、8190Byteを超えるキーが設定されている	post()時	HTTP request key must be shorter than 8190 bytes.	電文パラメータに8190Byteを超えるキーは設定できません。
				要求電文にて、102400Byteを超える値が設定されている	post()時	HTTP request value must be shorter than 102400 bytes.	電文パラメータに102400Byteを超える値は設定できません。
				102400Byteを超える要求電文が送信されている	post()時	The number of HTTP request telegram must be smaller than 102400.	102400byteを超える電文は送信できません。
				要求電文にて、10MByteを超える電文が設定されている(電文種別ID: 200利用時)	post()時	The number of HTTP request telegram must be smaller than 10MB.	電文パラメータに10Mbyteを超える電文は設定できません。
	電文要求パラメータ固定値想定外エラー	ERROR	E02003	要求電文のパラメータに想定外のエラーがある	post()時	HTTP request contains unexpected value.	電文パラメータに想定外の値が設定されています。

接続モジュールの利用について

[Java版]

各種エラー		Error Level	Error Code	ErrorName	OutputTiming	ErrorMessage(En)	ErrorMessage(Jp)
PaygentB2BModuleConnectException	証明書エラー	ERROR	E02004	post時における、通信時の証明書確認時に発生	post()時	メッセージは、Javaにて発生するExceptionを出力	
	決済センター接続エラー	ERROR	E02005	プロキシ経由による接続が出来ない場合	post()時	Cannot connect to PAYGENT via proxy server.[HostName] Proxy server returns [reply Data].	プロキシ・サーバー[HostName]経由でペイジェントに接続できません。エラーコード:[reply Data]
				post時における、通信エラー	post()時	メッセージは、Javaにて発生するExceptionを出力	
	電文処理タイムアウトエラー	ERROR	E02006	post時における、通信タイムアウト時に発生	post()時	メッセージは、Javaにて発生するExceptionを出力	
	応答対応種別エラー	ERROR	E02007	結果CSVファイル名の設定にエラーがある	post()時の、エラーチェックにおいて	CSV file name error.	CSVファイル名の設定エラーです。

接続モジュールの利用について

[Java版]

■ 設定ファイル

マーチャント単位で設定されるものと、デフォルト値として登録しておくパラメータを設定ファイルに保存しておきます。
 ファイルはプロパティファイル形式とし、クラスパスが通っているディレクトリに配置してください。
 このファイルは、接続モジュール初回起動時のみ読み込みキャッシュし、それ以降はキャッシュを参照します。
 そのため、設定ファイルの変更後は、接続モジュールが動いているVMの再起動が必要となります。

No	項目名	パラメータ名	属性	サイズ byte	必須 項目	項目定義	備考
1	クライアント証明書ファイルパス	paygentB2Bmodule .client_file_path	半角英数記号	256	○	クライアント証明書の登録場所	
2	Proxyサーバ名	paygentB2Bmodule .proxy_server_name	半角英数字	80	△	IPアドレスか、どちらかを設定	
3	ProxyIPアドレス	paygentB2Bmodule .proxy_server_ip	数値	15	△	サーバ名か、どちらかを設定	
4	Proxyポート番号	paygentB2Bmodule .proxy_server_port	数値	4	△	Proxyを使用する場合は必須	
5	デフォルトID	paygentB2Bmodule .default_id	半角英数字	64	△	reqPutメソッドで接続IDが設定しない場合にデフォルトで使用する接続ID	
6	デフォルトパスワード	paygentB2Bmodule .default_password	半角英数字	64	△	req_putメソッドで接続パスワードが設定しない場合にデフォルトで使用する接続パスワード	
7	タイムアウト値	paygentB2Bmodule .timeout_value	数値	6	○	秒数(ミリ秒)	デフォルト値は35秒
8	ログ出力先	paygentB2Bmodule .log_output_path	半角英数記号	256	○	接続モジュールのログ出力先 ファイル名まで指定してください (ファイルパス、ファイル名は任意です)	ファイルは指定されたファイル名で自動作成されます
9	デバッグオプション	paygentB2Bmodule .debug_flg	数値	1	○	0:エラー時のみ出力 ※カード番号・カード確認番号はマスクが掛かった状態で出力されます	本番運用では0を推奨します
10	照会MAX件数	paygentB2Bmodule .select_max_cnt	数値	6	○	照会結果の最大取得件数 最大は、5,000件です	

凡例 必須項目 ○:必須 △:条件付必須

※設定ファイルの「paygentB2Bmodule.url.xx」パラメータは変更しないでください。

■ 接続モジュールにおける、クライアント証明書の利用方法**【 Javaの場合 】**

- クライアント証明書ファイル(～.pfx)を受取ります。
- クライアント証明書ファイル(～.pfx)を、任意のディレクトリに保存します。
- modenv.properties の以下の項目に、クライアント証明書の保存先を、Full Path で設定します。
paygentB2Bmodule.client_file_path

ex) paygentB2Bmodule.client_file_path=/user/paygent/certs/client_certs.pfx