

外部インターフェース仕様書 ーリンクタイプ 別紙(口座振替受付)

作成日 2019年 6月 19日 第 1.0.6 版



目次

概要

1.電文情報

1.1.口座振替受付要求

1.2.口座振替受付応答

1.2.1.フォーム連携方式の場合

1.2.2.URL連携方式の場合

2.受付電文エラー

付録A - リクエスト先URL一覧

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.0	2016/05/12	新規作成
1.0.1	2016/11/09	付録A－リクエスト先URL一覧 リクエスト先URL一覧の記載を追加。
1.0.2	2017/01/31	1.1.口座振替受付要求 項目「ネット口座振替受付顧客名カナ」文字数について補足を追記。
1.0.3	2017/02/22	1.1.口座振替受付要求 項目「ネット口座振替受付結果通知先URL」の備考を追記。
1.0.4	2017/10/11	1.1.口座振替受付要求 契約者番号のサイズを10→15に修正
1.0.5	2018/11/21	「文字コードについて」に機種依存文字は使えないことを追記
1.0.6	2019/06/19	2.受付電文エラー レスポンス詳細の表記を修正

概要

■ご利用にあたって

本書「リンクタイプインターフェース仕様説明書」は、リンクタイプの口座振替受付機能におけるインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

■文字コードについて

リンクタイプの通信では、全てHTTPSプロトコル上のPOSTもしくはGETリクエストを用います。
charsetはWindows-31J、UTF-8、EUC-JPに対応しております。
機種依存文字は使用できません。

1.電文情報

1.1.口座振替受付要求

口座振替受付の手続き方法には2種類あります。

インターネットでの手続き	インターネットから口座振替を受け、オンライン上で手続きを完結します。
書面での手続き	リンクタイプで口座情報の登録を行い、加盟店様にてペイジェントオンラインから書面をダウンロードして手続きを行います。

リクエスト受付はHTTPのPOSTとGETのどちらにも対応しています。
加盟店様システムから当システムへの要求電文を送信する際のパラメータの仕様について下記に示します。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	seq_merchant_id	半角数字		9	○	-		加盟店ごとに割り当てられる一意なIDです。
2	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	-	ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	サイトIDを指定しない場合はデフォルトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(----)」と表示されます。
3	マーチャント名	merchant_name	全角(※1)		64	▲	-		口座振替受付画面に表示する店舗名です。
4	利用者姓	customer_family_name	全角(※1)		12	▲	-		口座振替受付画面に表示するお客様の氏名(姓)です。
5	利用者名	customer_name	全角(※1)		12	▲	-		口座振替受付画面に表示するお客様の氏名(名)です。
6	法人名	company_name	全角(※1)		100	▲	-		口座振替受付画面に表示するお客様の法人名です。
7	コピーライト	copy_right	半角英数記号		256	▲	-		口座振替受付画面に表示するコピーライトです。
8	バナーURL	banner_url	半角英数記号		256	▲	-		口座振替受付画面に表示するバナーURLです。
9	連携モード	isbtob	半角数字		1	▲	0	0: フォーム連携で応答 1: URL連携で応答	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
10	契約者番号	contract_number	半角数字		15	○		加盟店様で管理されている口座振替受付対象のID	
11	書面での手続き 非表示フラグ	entry_disable_flg	半角数字		1	▲	0	0: 表示 1: 非表示	書面での手続きを希望されない場合は「1: 非表示」を指定してください。
12	開始年月	start_month	半角数字	YYYYMM	6	△		口座振替を開始する年月	パラメータ「entry_disable_flg」が「0: 表示」の場合は必須となります。
13	料金の種類	charge_type	半角数字		1	△		0: 教育・スポーツ関連費用 1: 会費 2: 保険料・掛金 3: 積立金 4: クレジットカード・リース・その他 金融 5: サービス料・代行料 6: 不動産関連 7: 商品売上代金 9: その他	パラメータ「entry_disable_flg」が「0: 表示」の場合は必須となります。
14	ネット口座振替受付 顧客名カナ	receipt_user_name_kana	全角英数カナ (※2)		60(※5)	△		加盟店様で管理されている口座振替受付対象の氏名カナ	加盟店様のご契約時に、インターネットでの口座振替受付を申し込まれた場合は必須となります。
15	ネット口座振替受付 結果通知先URL	result_notice_url	半角英数記号		256	△		ネット口座振替受付GWから受け付けた口座情報を加盟店様サイトへ通知するURL	加盟店様のご契約時に、インターネットでの口座振替受付を申し込まれた場合は必須となります。 通知の仕様は以下ドキュメントをご参照ください。 02_PG外部インターフェース仕様説明書(別紙: 口座振替) > 1.3.3. 口座振替 ネット口座振替受付結果通知電文
16	戻りURL(※3)	return_url	半角英数記号		256	○	-	口座振替受付完了画面から加盟店様サイトへ戻るためのURL。	
17	処理中断時戻りURL(※3)	stop_return_url	半角英数記号		256	▲	-	口座振替受付の完了前に加盟店様サイトへ戻るためのURL。	
18	ハッシュ値	hc	半角英数		84	○	-		「(※4)ハッシュ値について」をご参照ください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

▼戻りURLに対するGETリクエスト

パラメータ「戻りURL」に設定したURLに対して、以下の内容で返却します。

No	項目名	GETパラメータ名	属性	備考
1	契約者番号	contract_number	半角数字	パラメータ「契約者番号」の値を指定します。
2	口座振替受付ID	account_receipt_id	半角数字	弊社システム内で口座振替受付で発行されるIDです。

例)
パラメータ「戻りURL」 + ?contract_number=9999999999&account_receipt_id=9999999999999999

▼処理中断時戻りURLに対するGETリクエスト

パラメータ「処理中断時戻りURL」に設定したURLに対して、以下の内容で返却します。

No	項目名	GETパラメータ名	属性	備考
1	契約者番号	contract_number	半角数字	パラメータ「契約者番号」の値を指定します。

例)
パラメータ「処理中断時戻りURL」 + ?contract_number=9999999999

<補足>

※1 利用可能な全角文字は下記の通りです。

JISコードの以下に対応する文字が使用可能です。
「01区～08区（各種記号、英数字、かな）、16区～47区（JIS第1水準漢字）、48区～84区（JIS第2水準漢字）」

※2 利用可能な全角英数カナ文字は下記の通りです。

使用可能文字	
数字	0123456789
英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
カナ	アイウエオカキクケコサシスセソタツテトナニヌノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワラン ヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポ アイウエオカケツヤユヨフ
記号	¥, . () - - / * 「 」 \$ + &
スペース	全角スペース

※3 戻りURL、処理中断時戻りURL について

リンクタイプ画面はUserAgentを判別してPCと携帯で画面を出し分けていますが、申込パラメータ中に指定する加盟店側のURLはPC、携帯で共用となっています。
同一決済のリンクタイプ画面がPCと携帯の両方からアクセスされる可能性がある場合は、加盟店側でUserAgentを判別して画面を出し分ける必要があります。

※4 ハッシュ値について

ページントでは口座振替受付のデータが偽装される可能性を考慮し、「ハッシュ値」パラメータにセットされた値から妥当性が検証された場合のみ受付画面を返却する仕組みとなっております。

そのため、加盟店様では口座振替受付時に算出ロジックに沿ったハッシュ値を生成し、ハッシュ値パラメータにセットしていただくようにシステムを構築する必要があります。
以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成してください。
「リンクタイプ導入キット」の「06_ハッシュサンプル」にて、OpenSSL、Java、Perl、PHPのハッシュ値生成サンプルが提供されています。

ハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータと連結順序は以下の通りです。

“マーチャントID”+“契約者番号”+“ハッシュ値生成キー”

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。
※受付のパラメータとハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータの値は同じである必要があります。

※5 GWIに連携するため、半角カナに変換した際に30文字以内となっている必要があります。また、濁点も1文字としてカウントします。

1.2.口座振替受付応答

口座振替受付に対する応答について下記に示します。

1.2.1.フォーム連携方式の場合

パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、HTTPリクエストに対する応答は、口座振替受付画面のHTMLコンテンツです。
HTMLの改行コードは、<CR+LF>です。

■応答例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>XXXXXXXX</TITLE>
    .....
  </HEAD>

  <BODY>
    .....
  </BODY>
</HTML>
```

HTMLコンテンツを返却できないエラーの場合、HTTPリクエストに対する応答として、下記情報を改行コード=<CR+LF>で返却します。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0: 成功 1: 失敗	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	XXXXX	5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「決済電文エラー一覧」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「決済電文エラー一覧」参照

1.2.2.URL連携方式の場合

パラメータの「連携モード」=「1」の場合、HTTPリクエストに対する応答として、下記情報を改行コード=<CR+LF>で返却します。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0: 成功 1: 失敗	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	XXXXX	5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「決済電文エラー一覧」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「決済電文エラー一覧」参照
4	画面URL	url	半角英数記号		256	△		リンクタイプ画面にアクセスするURL	
5	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	△		取引発生日時	

■応答例

```
result=0
response_code=
response_detail=
url=https://module.paygent.co.jp/linktype/top?type=&tid=book_101121&mid=10011212&hv=MFEwMTAyMDAw
trade_generation_date=20070705121030
```

2. 受付電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	口座振替 受付エ ラー	1001	開始年月不正エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	"[post/パラメーター名]"パラメータ の値は不正です。	開始年月に過去日が指定された場合に発生しま す。
2		1002	口座振替受付不可エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	口座振替を受け付けることができ ません。	下記条件を満たす場合に発生します。 ・加盟店様のご契約時に、インターネットでの口 座振替受付を申込まれていない or ネット口座振 替受付会社コードを登録されていない ・パラメータ「entry_disable_flg」に「1: 非表示」が 指定

付録A - リクエスト先URL一覧

リクエスト先URLを以下に示します。

接続先の環境(試験環境/本番環境)、及びHTTPリクエストで使用する文字コードによりリクエスト先URLが異なります。

接続先環境	リクエスト文字コード	リクエスト先URL
試験環境	Windows-31J	https://sandbox.paygent.co.jp/v/acc-transfer-receipt
	UTF-8	https://sandbox.paygent.co.jp/v/u/acc-transfer-receipt
	EUC-JP	https://sandbox.paygent.co.jp/v/e/acc-transfer-receipt
本番環境	Windows-31J	https://link.paygent.co.jp/v/acc-transfer-receipt
	UTF-8	https://link.paygent.co.jp/v/u/acc-transfer-receipt
	EUC-JP	https://link.paygent.co.jp/v/e/acc-transfer-receipt