HARI 3

Messaging, Konsistensi Data, Security, dan Observability

Kafka, *transactional outbox*, saga dengan kompensasi di Lab 5, *idempotency*, OAuth2 dan JWT antar service, serta *observability* lintas service

DISIAPKAN UNTUK

Peserta In-house Training

Endy Muhardin

PT ArtiVisi Intermedia · 28 Oktober 2026

HARI 3

Agenda hari ini

Waktu	Topik	Format
08:00 – 08:15	Rekap Hari 2 dan penyamaan posisi dari *checkpoint* `lab-04` bagi peserta yang tertinggal	Diskusi
08:15 – 09:15	Peta *concern* Hari 3, komunikasi *asynchronous* dengan Kafka, *at-least-once delivery*, *transactional outbox*	Presentasi + demo
09:15 – 11:15	**Lab 5**: transfer sebagai saga, event ke Kafka melalui outbox, notification sebagai *consumer*	*Hands-on*
11:30 – 12:00	*Idempotency*: *idempotent consumer* dan *Idempotency-Key*	Presentasi
12:00 – 13:00	Istirahat makan siang	—
13:00 – 13:45	**Lab 6**: *idempotent consumer* dan *Idempotency-Key* pada API transfer	*Hands-on*
13:45 – 14:45	OAuth2 *client credentials*, SSO dan *authorization server* (*embedded* atau *standalone*), validasi JWT, posisi API *gateway*, *grant* OAuth2 dan OIDC untuk aplikasi dengan pengguna	Presentasi + demo
15:00 – 16:00	**Lab 7**: *middleware* JWT pada REST dan *interceptor* JWT pada gRPC	*Hands-on*
16:00 – 17:00	*Observability* lintas service dan persiapan Lab 8. Ringkasan hari ini pada peta *concern*	Presentasi + demo

PETA CONCERN MICROSERVICES

Concern yang dibahas di Hari 3


#	***Concern***	**Pertanyaan yang dijawab**	**Hari dan lab**	**Di kode (*library*)**	**Di platform atau infrastruktur**
1	*Decomposition* dan kepemilikan data	*Service boundary* dan pemilik data	H1, Lab 1–2	—	*Database per service*
2	**Komunikasi *synchronous* dan *asynchronous***	REST, gRPC, *messaging*	H1–H3, Lab 2, 4, 5	`net/http`, grpc-go, kafka-go	Kafka
3	*Resiliency*	Tetap berfungsi saat dependensi lambat atau mati	H2, Lab 3–4	failsafe-go	*Probe*, *restart*, *rolling update* (H4)
4	**Konsistensi data**	Perubahan data lintas database	H2–H3, Lab 5–6	Saga, *outbox*, *idempotency*	—
5	***Security***	Identitas pengguna (SSO) dan service, serta hak akses	H3, Lab 7	JWT *middleware* dan *interceptor*	*Authorization server* atau IdP (Hydra di lab, Keycloak), API *gateway*
6	***Observability***	Kondisi tiap service dan integrasi antarservice	H3–H4, Lab 8	`slog`, Prometheus *client*, OTel SDK	Grafana, Loki, Tempo, Prometheus
7	*Configuration* (termasuk *centralized config* dan *secret*)	Nilai yang berbeda per *environment*	H1, Lab 1 (*env var*); H4, Lab 9 (ConfigMap, Secret)	`LoadConfig`	ConfigMap, Secret, *secret manager*
8	*Service discovery* dan *load balancing*	Alamat service tujuan	H4, Lab 9	— (alamat dari konfigurasi)	Kubernetes Service (DNS), Ingress
9	*Packaging* dan *deployment*	Cara service dijalankan dan diperbarui	H4, Lab 9	Dockerfile	Kubernetes Deployment, *probe*, *rolling update*
10	*Automation* (CI/CD)	Dari *commit* ke *production*	H4, Lab 10	Target `Makefile`	*Pipeline* (git server dan runner CI, Jenkins)

CATATAN

Baris berwarna dibahas hari ini. Sebagian besar jawabannya ada di kode setiap service: saga, outbox, *idempotency*, dan validasi JWT. Platform menyediakan Kafka, Hydra, dan *backend observability*. Untuk *observability*, hari ini membahas konsep dan kode instrumentasi yang dipasang di Lab 8. Lab 8 dikerjakan di awal Hari 4.

POSISI STUDI KASUS

Kondisi sistem di akhir Hari 2



Sudah ada

- Panggilan transfer ke account melalui gRPC
- *Timeout*, *retry*, dan *circuit breaker* di *interceptor* klien

Celah yang ditutup hari ini

- Bila debit berhasil tetapi credit gagal, saldo rekening sumber berkurang tanpa dikembalikan
- Debit belum *idempotent*, jadi *timeout* belum boleh di-*retry*
- Siapa pun di jaringan internal dapat memanggil Debit

CATATAN

Desain saga, kompensasi, dan mutasi *idempotent* sudah dibahas di akhir Hari 2. Lab 5 hari ini mengimplementasikannya bersama outbox dan Kafka.

01

Komunikasi *asynchronous* dengan Kafka

Topic, *partition*, *consumer group*, dan jaminan pengiriman

KONSEP

Panggilan *synchronous* dan *asynchronous*

Synchronous (REST, gRPC)

- Pemanggil menunggu jawaban
- Penerima harus aktif saat dipanggil
- Cocok untuk langkah yang hasilnya langsung dibutuhkan, misalnya debit
- Kegagalan langsung terlihat oleh pemanggil

Asynchronous (event melalui *broker*)

- Pengirim menulis event lalu melanjutkan proses
- Penerima boleh mati sementara, event tetap tersimpan di *broker*
- Cocok untuk reaksi atas fakta yang sudah terjadi, misalnya notifikasi
- Event bisa terkirim lebih dari sekali

CATATAN

Debit dan credit tetap *synchronous* karena hasilnya menentukan status transfer. Alasan notifikasi dikirim secara *asynchronous* ada di *slide* berikutnya.

KEPUTUSAN DESAIN

Messaging untuk notifikasi transfer

Kebutuhan

- Nasabah menerima notifikasi untuk setiap transfer yang selesai atau gagal
- Gangguan di notification tidak boleh menggagalkan transfer
- Service lain, misalnya pencatatan audit, dapat ikut bereaksi atas transfer tanpa mengubah transfer

Opsi yang dipertimbangkan

- Transfer memanggil notification secara *synchronous* (REST atau gRPC) setelah saga selesai
- Transfer menulis event ke *message broker*, lalu notification membacanya sebagai *consumer*

Pilihan di studi kasus

Event ke *topic* `transfer-events`, dibaca oleh *consumer group* `notification`:

- *Temporal decoupling*: notification boleh mati, event menunggu di *broker*
- *Load leveling*: lonjakan transfer ditampung *broker*, notification memproses sesuai kapasitasnya
- *Fan-out*: *consumer* baru cukup membuat *consumer group* sendiri

Konsekuensi dan *trade-off*

- *Eventual consistency*: notifikasi tiba sesaat setelah status transfer berubah, bukan bersamaan
- Duplikat dan urutan event harus ditangani penerima (*key* `transfer_id`, Lab 6)
- *Broker* menjadi infrastruktur baru yang harus dioperasikan dan dipantau
- Alur lintas *broker* hanya terlihat utuh melalui *tracing* (Lab 8)

KEPUTUSAN DESAIN

Kafka dibandingkan RabbitMQ

Kebutuhan

- Event transfer dapat dibaca ulang (*replay*) setelah *bug* di *consumer* diperbaiki
- Urutan event milik satu transfer terjaga
- Beberapa *replica* notification berbagi beban

Opsi yang dipertimbangkan

Aspek	Kafka	RabbitMQ (*classic* dan *quorum queue*)
Penyimpanan	*Log* yang hanya ditambah, dibaca berdasarkan *offset*	*Message* dihapus dari *queue* setelah *consumer* mengirim *ack*
Replay	*Offset* dikembalikan, selama masih dalam masa retensi	*Producer* harus mengirim ulang
Urutan	Per *partition*	Per *queue* (FIFO), dapat berubah bila terjadi *redelivery* dan ada beberapa *consumer*
Routing	Berdasarkan *topic* dan *key*	*Exchange* direct, topic, fanout, headers


Pilihan di studi kasus

Kafka (*mode* KRaft, tanpa ZooKeeper) dengan *client* kafka-go. Retensi dan *replay* digunakan langsung di Lab 5 dan Lab 6 (`make replay`), urutan dijaga dengan *key* `transfer_id`

Konsekuensi dan *trade-off*

- Jumlah *consumer* aktif per *group* dibatasi jumlah *partition* (3 di studi kasus)
- Pilihan *routing* lebih sedikit dibanding *exchange* RabbitMQ, sehingga penyaringan event dilakukan di *consumer*
- Lab menggunakan satu *broker* tanpa replikasi, sedangkan *production* butuh beberapa *broker* dan kebijakan retensi
- RabbitMQ Streams juga menyediakan *log* dengan *replay*. Tabel ini membandingkan *classic* dan *quorum queue*

Topic, *partition*, dan *offset*



Consumer group `notification` membagi *partition* di antara anggotanya

- *Topic* `transfer-events` terdiri atas 3 *partition*, dan setiap *partition* berupa *log* yang hanya ditambah di ujungnya
- *Offset* menandai posisi baca *consumer group* di setiap *partition*, dan *broker* menyimpannya per *group*
- Satu *partition* hanya dibaca oleh satu anggota *group*, sehingga jumlah anggota yang aktif maksimal sama dengan jumlah *partition*

KAFKA

Key menentukan *partition* dan urutan

- *Producer* mengirim *message* dengan *key* `transfer_id`
- Semua *message* dengan *key* yang sama masuk ke *partition* yang sama, asalkan `kafka.Writer` diberi `Balancer: &kafka.Hash{}`. Tanpa pengaturan ini, kafka-go menggunakan *balancer default round-robin* yang mengabaikan *key*
- Urutan hanya dijamin di dalam satu *partition*, tidak di seluruh *topic*
- Akibatnya, event milik transfer yang sama selalu dibaca berurutan

Isi satu *message*

Bagian	Isi
Key	`transfer_id`
Header	`event_type`, `event_id`
Value	*Payload* JSON event

PERHATIAN

Tanpa *key* dan tanpa `kafka.Hash`, event untuk satu `transfer_id` tersebar ke beberapa *partition*. Saat ini setiap transfer menghasilkan satu event akhir, tetapi urutan per transfer menjadi penting begitu satu transfer menghasilkan lebih dari satu event, misalnya `TransferDebited` lalu `TransferCompleted`.

KAFKA

Tiga tingkat jaminan pengiriman

Jaminan	Cara kerja di sisi *consumer*	Akibat saat *consumer* mati di tengah proses
At-most-once	*Commit offset* terlebih dahulu, lalu proses	Event hilang dan tidak pernah diproses
At-least-once	Proses terlebih dahulu, lalu *commit offset*	Event diproses ulang, sehingga muncul duplikat
Exactly-once	Transaksi Kafka, hanya berlaku dari Kafka ke Kafka	Tidak mencakup penulisan ke PostgreSQL milik service

CATATAN

Studi kasus memilih *at-least-once*. Kehilangan notifikasi transfer tidak dapat diterima, sedangkan duplikat dapat dicegah di sisi penerima dengan *idempotent consumer* (Lab 6).

Consumer dengan kafka-go

```go
r := kafka.NewReader(kafka.ReaderConfig{
    Brokers:        brokers,
    Topic:          topic,
    GroupID:        groupID, // KAFKA_GROUP_ID
    StartOffset:    kafka.FirstOffset,
    CommitInterval: 0, // commit saat CommitMessages
})

for {
    m, err := r.FetchMessage(ctx)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("fetch: %w", err)
    }
    if err := h.Handle(ctx, m); err != nil {
        return fmt.Errorf("handle %s: %w", m.Key, err)
    }
    if err := r.CommitMessages(ctx, m); err != nil {
        return fmt.Errorf("commit: %w", err)
    }
}
```

Sumber: `notification/internal/notification/consumer.go` · *tag* `lab-05`

- `FetchMessage` tidak melakukan *commit* otomatis
- *Offset* di-*commit* setelah baris notifikasi tersimpan di database
- Bila *consumer* mati sebelum *commit*, event yang sama dibaca lagi setelah *restart*
- Di Lab 5 *handler* ini sengaja belum *idempotent*

02

Transactional outbox

Status di database dan event di Kafka harus selalu sejalan

MASALAH

Dual write ke database dan Kafka

Tulis DB dulu, lalu *publish*

```
tx.Commit(ctx)          // status COMPLETED
w.WriteMessages(ctx, m) // proses mati di sini
```

Transfer selesai, tetapi event tidak pernah terkirim. Nasabah tidak menerima notifikasi.

Publish dulu, lalu tulis DB

```
w.WriteMessages(ctx, m) // event terkirim
tx.Commit(ctx)          // gagal
```

Notifikasi "transfer berhasil" terkirim, padahal status transfer di database tidak berubah.


Ilustrasi, tidak diambil dari repositori studi kasus.

CATATAN

Database dan Kafka tidak bisa digabung dalam satu transaksi. Urutan mana pun tetap menyisakan celah ketika proses mati di antara dua langkah tersebut.

POLA

Alur *transactional outbox*



- Perubahan status transfer dan baris outbox ditulis dalam **satu transaksi database**, sehingga keduanya tersimpan bersama atau batal bersama
- *Relay* membaca outbox secara terpisah lalu mengirim ke Kafka

Status dan event dalam satu transaksi

```go
func (s *PostgresStore) Transition(ctx context.Context,
    id string, from, to Status, reason string,
    event EventType) (Transfer, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    // ...
    defer tx.Rollback(ctx) // no-op after Commit

    t, err := one(ctx, tx, `
        update transfer set status = @to, ...
        where id = @id and status = @from
        returning `+columns, pgx.NamedArgs{...})
    // ... tidak ada baris: ErrStaleState
    if event != "" {
        // e := Event{EventID: uuid.NewString(), ...}
        payload, err := json.Marshal(e)
        // ...
        err = outbox.Insert(ctx, tx, outbox.Message{
            ID: e.EventID, AggregateID: t.ID,
            EventType: string(event), Payload: payload})
        // ...
    }
    return t, tx.Commit(ctx)
}
```

Sumber: `transfer/internal/transfer/store.go` · *tag* `lab-05`

- `tx.Rollback` setelah `Commit` tidak berpengaruh, jadi aman di-`defer`
- `and status = @from` menjaga urutan status, sehingga transfer yang statusnya sudah diubah proses lain tidak ditimpa (`ErrStaleState`)
- Tabel `outbox`: `id`, `aggregate_id`, `event_type`, `payload` (jsonb), `created_at`, `published_at`
- Event hanya untuk status akhir: `TransferCompleted`, `TransferFailed`, `TransferCompensated`

Relay dari outbox ke Kafka

```
rows, err := tx.Query(ctx, `
    select id::text, aggregate_id::text, event_type, payload
    from outbox
    where published_at is null
    order by created_at
    limit @limit
    for update skip locked`,
    pgx.NamedArgs{"limit": BatchSize}) // 100
// ... baca baris menjadi msgs ([]kafka.Message)

if err := r.pub.WriteMessages(pubCtx, msgs...); err != nil {
    return 0, fmt.Errorf("publish %d events: %w",
        len(msgs), err)
}
// jendela duplikat: event sudah di Kafka,
// published_at belum tersimpan
_, err = tx.Exec(ctx, `update outbox
    set published_at = now()
    where id = any(@ids::uuid[])`,
    pgx.NamedArgs{"ids": ids})
```

Sumber: `transfer/internal/outbox/outbox.go` · *tag* `lab-05`

- Dengan `for update skip locked`, beberapa *replica* transfer dapat menjalankan *relay* tanpa mengambil baris yang sama
- *Key* `transfer_id` dengan `Balancer: &kafka.Hash{}` di `kafka.Writer`, *header* `event_type` dan `event_id`
- Bila proses mati setelah *publish* dan sebelum `published_at` diisi, event dikirim ulang
- Karena itu, outbox hanya menjamin *at-least-once delivery*

KONTRAK EVENT

Payload event transfer

```
{
  "event_id":     "8f0c...e1",
  "transfer_id":  "3b2a...9d",
  "from_account": "1001",
  "to_account":   "1002",
  "amount":       "250000.00",
  "status":       "COMPLETED",
  "reason":       "",
  "occurred_at":  "2026-10-28T10:15:00Z"
}
```

- `event_id` unik per event, menjadi dasar deteksi duplikat di Lab 6
- `amount` berupa *string* desimal, konsisten dengan kontrak protobuf Hari 2
- *Payload* memuat semua data yang dibutuhkan notification, sehingga notification tidak perlu memanggil transfer
- Event menyatakan fakta yang sudah terjadi, karena itu nama event menggunakan bentuk *past tense* bahasa Inggris, misalnya `TransferCompleted`

CONSUMER

Event yang tidak mungkin diproses (*poison message*)

Dicatat `ERROR` lalu dilewati

- JSON yang tidak dapat dibaca
- `event_id` atau `transfer_id` yang bukan UUID 36 karakter
- Ditolak PostgreSQL dengan SQLSTATE kelas 22 (data tidak valid, misalnya `22P02`) atau 23 (*constraint*, misalnya `23502`)
- *Offset* tetap di-*commit*, sehingga event berikutnya di *partition* yang sama tidak tertahan

Diulang sampai berhasil

- Database atau Kafka mati, koneksi putus, *timeout*
- *Error* skema (kelas 42, misalnya tabel tidak ada) membuat semua event gagal dengan cara yang sama. Melewatinya berarti membuang semua notifikasi, sedangkan mengulangnya hanya menunda pemrosesan event hingga perbaikan di-*deploy*

CATATAN

Event yang terus gagal tanpa batas memblokir seluruh *partition*. Di *production*, event seperti ini dikirim ke *dead-letter topic* untuk diperiksa petugas.

LAB 5

Transfer sebagai saga dengan outbox dan Kafka

Tujuan

Transfer yang gagal di tengah jalan selalu berakhir di status yang jelas, dan setiap perubahan status menghasilkan event yang sampai ke notification.

Yang dikerjakan

- Kafka dan db-notification di `compose.yaml`
- Mutasi account *idempotent* berdasarkan *reference*
- Saga di transfer, termasuk *reversal*
- Outbox dan *relay* ke *topic* `transfer-events`
- Service notification sebagai *consumer*

- Langkah pertama: `make infra-reset` lalu `make infra-up`. Kafka baru muncul di lab ini dan *unique index* mutasi membutuhkan database kosong
- Uji kompensasi: transfer ke `to_account` yang tidak terdaftar menghasilkan `COMPENSATED` dan dua mutasi di db-account. Dengan `make fault-error RATE=0.6` dan ±20 transfer bersamaan, sebagian transfer menampilkan log `retrying reversal` lalu berakhir `COMPENSATED` dengan HTTP `503`
- Uji duplikat: hentikan notification, jalankan `make replay`, lalu lihat notifikasi ganda

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 5. Lab ini dimulai dari tag `lab-04` dan berakhir di tag `lab-05`.

03

Idempotency

Pemrosesan ulang tidak boleh menggandakan mutasi

MASALAH

Sumber duplikat dalam studi kasus

Sumber	Kejadian
Relay outbox	Proses mati setelah *publish*, sebelum `published_at` tersimpan
Consumer Kafka	Proses mati setelah menulis ke database, sebelum *commit offset*
Rebalance consumer group	*Partition* pindah ke anggota lain sebelum *offset* terakhir di-*commit*
Replay	*Offset* sengaja dikembalikan ke awal untuk memproses ulang
Klien API	Aplikasi kanal mengirim ulang `POST /transfers` karena *timeout*

CATATAN

Duplikat tidak bisa dicegah di sisi pengirim. Karena itu, sisi penerima harus mengenali permintaan yang sudah pernah diproses.

LAB 6

Idempotent consumer di notification

```go
func (s *PostgresStore) Insert(ctx context.Context,
    n Notification) (Notification, bool, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    if err != nil {
        return Notification{}, false, err
    }
    defer tx.Rollback(ctx) // no-op after Commit

    tag, err := tx.Exec(ctx, `insert into processed_event
        (event_id) values (@event_id)
        on conflict (event_id) do nothing`,
        pgx.NamedArgs{"event_id": n.EventID})
    if err != nil {
        return Notification{}, false, err
    }
    if tag.RowsAffected() == 0 {
        return Notification{}, false, nil // duplikat
    }
    rows, err := tx.Query(ctx, `insert into notification
        (event_id, transfer_id, event_type, message)
        values (...) returning `+columns, ...)
    // ... stored dari rows
    return stored, true, tx.Commit(ctx)
}
```

Sumber: `notification/internal/notification/store.go` · *tag* `lab-06`

- Tabel `processed_event` dengan `event_id` sebagai *primary key*
- Tanda "sudah diproses" dan notifikasi ditulis dalam satu transaksi
- Untuk duplikat, *consumer* menerima `inserted` = `false`, mencatat log `duplicate event skipped`, lalu melewati event tersebut, tetapi *offset* tetap di-*commit*
- Setelah ini, `make replay` tidak lagi menghasilkan notifikasi ganda, dan `make duplicates` menampilkan daftar kosong

LAB 6

Idempotency-Key pada `POST /transfers`

```
POST /transfers
Idempotency-Key: 7d1e4c2a-...
Content-Type: application/json

{"from_account":"1001",
 "to_account":"1002",
 "amount":"250000.00"}
```

Permintaan	Hasil
Key baru	Transfer baru, saga dijalankan
Key sama, *body* sama	Transfer asli, kode HTTP sama dengan respons pertama, *header* `Idempotent-Replayed: true`
Key sama, transfer pertama masih berjalan	`202`, periksa `GET /transfers/{id}`
Key sama, *body* berbeda	`422`
Format *key* salah	`400`

- *Key* dibuat oleh aplikasi kanal dan disimpan dengan *unique index* di db-transfer. *Replay* transfer yang selesai menjawab `201`, bukan `200`
- Karena kode HTTP-nya sama dengan respons pertama, klien yang kehilangan respons pertama tetap mengambil keputusan yang sama. Penyebab `FAILED` dan `COMPENSATED` dibaca ulang dari teks `failure_reason`, sedangkan desain *production* menyimpannya di kolom kode tersendiri
- Baris `PENDING` atau `DEBITED` yang tertinggal karena *crash* tidak dilanjutkan, sehingga *replay*-nya terus menjawab `202`

RINGKASAN

Tiga titik *idempotency* dalam studi kasus

Titik	Penanda keunikan	Penyimpanan	Hasil saat duplikat
Mutasi account (Lab 5)	`account_number`, `type`, `reference`	*Unique constraint* di tabel mutasi	Saldo saat ini, tanpa mutasi baru
Consumer notification (Lab 6)	`event_id`	Tabel `processed_event`	Dilewati dan dicatat di log
API transfer (Lab 6)	*Header* `Idempotency-Key`	Kolom unik di tabel transfer	Transfer asli dengan kode HTTP respons pertama, atau `422` bila *body* berbeda

TIPS

Penanda keunikan dan perubahan data selalu ditulis dalam satu transaksi database. Bila ditulis terpisah, celah duplikatnya hanya berpindah tempat.

LAB 6

Replay tanpa notifikasi ganda dan tanpa mutasi saldo ganda

Tujuan

Event dan perintah mutasi yang sama boleh diterima berkali-kali tanpa menghasilkan notifikasi ganda atau mutasi saldo ganda, dan permintaan transfer yang dikirim ulang tidak membuat transfer kedua.

Yang dikerjakan

- Tabel `processed_event` di db-notification
- *Handler* notification yang *idempotent*
- *Header* `Idempotency-Key` di `POST /transfers`
- *Test* untuk duplikat dan *body* berbeda

1. Hentikan notification, tunggu 10–30 detik hingga sesi *consumer group* berakhir, jalankan `make replay`, lalu jalankan notification kembali. `make replay` yang terlalu cepat gagal dengan pesan `group ... is Stable`
2. `make duplicates` menampilkan daftar kosong, artinya tidak ada event dengan lebih dari satu notifikasi
3. Kirim `POST /transfers` dua kali dengan *key* yang sama. Jawaban kedua berupa `201` dengan `Idempotent-Replayed: true`, dan saldo kedua rekening hanya berubah satu kali. Bila *body* berbeda, jawabannya `422`

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 6. Lab ini dimulai dari tag `lab-05` dan berakhir di tag `lab-06`.

04

Security antar service

OAuth2 *client credentials*, JWT, *middleware* REST, *interceptor* gRPC, serta *grant* OAuth2 dan OIDC untuk aplikasi dengan pengguna

GLOSARIUM

Singkatan di sesi *security*

Singkatan	Kepanjangan	Arti
API	*Application Programming Interface*	Antarmuka yang dipanggil aplikasi lain
BFF	*Backend for Frontend*	*Backend* khusus satu *frontend*, penyimpan token
CIBA	*Client-Initiated Backchannel Authentication*	Persetujuan nasabah di HP atas permintaan pihak lain
CLI	*Command-Line Interface*	Aplikasi yang dijalankan dari terminal
CSRF	*Cross-Site Request Forgery*	Situs lain memicu *request* dengan *cookie* pengguna
DPoP	*Demonstrating Proof of Possession*	Token terikat ke *private key* klien (RFC 9449)
FAPI	*Financial-grade API*	Profil keamanan OAuth2 untuk sektor keuangan
IdP	*Identity Provider*	Sistem pengelola identitas dan login
IETF	*Internet Engineering Task Force*	Penyusun standar internet, termasuk OAuth2
JSON	*JavaScript Object Notation*	Format data teks
JWKS	*JSON Web Key Set*	Kumpulan *public key* untuk memeriksa JWT
JWT	*JSON Web Token*	Token berisi *claim* yang di-*sign*

Singkatan	Kepanjangan	Arti
mTLS	*Mutual TLS*	Kedua pihak koneksi saling menunjukkan sertifikat
OIDC	*OpenID Connect*	Standar login pengguna di atas OAuth2
OTP	*One-Time Password*	Kode sekali pakai
PAR	*Pushed Authorization Request*	Parameter `/authorize` dikirim langsung ke server (RFC 9126)
PKCE	*Proof Key for Code Exchange*	Mengikat `code` ke aplikasi yang memintanya (RFC 7636)
PKI	*Public Key Infrastructure*	Penerbitan dan pengelolaan sertifikat
RS256	RSA *signature* dengan SHA-256	Algoritma *signature* JWT. RSA: Rivest–Shamir–Adleman
RFC	*Request for Comments*	Nomor dokumen standar IETF
SHA-256	*Secure Hash Algorithm*, 256 bit	Fungsi *hash*. `S256` di PKCE berarti SHA-256
SPA	*Single-Page Application*	Aplikasi web berbasis JavaScript di *browser*
SSO	*Single Sign-On*	Satu kali login untuk banyak aplikasi
TLS	*Transport Layer Security*	Enkripsi koneksi jaringan
URL	*Uniform Resource Locator*	Alamat halaman atau *endpoint*
XSS	*Cross-Site Scripting*	Skrip penyerang berjalan di halaman aplikasi

MASALAH

Jaringan internal tidak otomatis aman

- Saat ini setiap proses yang bisa menjangkau port 29091 dapat memanggil Debit
- Satu service yang disusupi membuka akses ke semua service lain
- Account perlu tahu **siapa** pemanggilnya dan **apa** yang boleh dilakukan pemanggil tersebut

Yang dibutuhkan

- Identitas untuk setiap service (*client*)
- Hak akses terbatas per operasi (*scope*)
- Bukti identitas yang dapat diperiksa tanpa memanggil server pusat di setiap *request*

CATATAN

Prinsip ini disebut *zero trust*. Setiap panggilan wajib diperiksa, termasuk panggilan dari dalam jaringan sendiri.

KEPUTUSAN DESAIN

OAuth2 *client credentials* dengan Hydra

Kebutuhan

- Identitas per service dan hak akses per operasi (*scope*)
- Token diperiksa secara lokal di setiap service
- Mengikuti standar terbuka, sehingga *authorization server* dapat diganti dengan milik organisasi

Opsi yang dipertimbangkan

- *API key* atau *shared secret* per pasangan service: tanpa *scope* standar, rotasi manual
- mTLS: identitas di tingkat koneksi, butuh PKI, *scope* tetap diatur sendiri
- OAuth2 *client credentials* + JWT dari Hydra, Keycloak, atau IdP lain

Pilihan di studi kasus

OAuth2 *client credentials* dengan Ory Hydra, dijalankan dari konfigurasi `compose.yaml` yang sudah disediakan. Hydra hanya berperan sebagai *authorization server* OAuth2/OIDC, tanpa UI *login* dan tanpa manajemen *user*. Untuk alur dengan *user*, *login* dan *consent* diserahkan ke aplikasi terpisah. *Client credentials* tidak melibatkan *user*, sehingga cukup satu *container*

Konsekuensi dan *trade-off*

- Pengambilan token bergantung pada Hydra. Bila Hydra mati saat token harus diperbarui, transfer berakhir `FAILED` (saat debit) atau `COMPENSATION_FAILED` (saat *reversal*)
- Mengganti dengan Keycloak atau IdP lain cukup dengan mengubah `OAUTH_ISSUER`, `OAUTH_JWKS_URL`, dan `OAUTH_TOKEN_URL`, misalnya *issuer* `https://sso.example/realms/<realm>` dan JWKS `.../protocol/openid-connect/certs`
- Nama *claim scope* berbeda: Hydra `scp` (*array*), Keycloak `scope` (*string* dipisah spasi). *Struct* `Claims` di paket `auth` perlu disesuaikan

Authorization server: *embedded* atau *standalone*

Produk	Jenis	Bahasa	Lisensi	Situs
Spring Security (*Authorization Server*)	*Embedded*	Java	Apache-2.0	`spring.io/projects/spring-security`
zitadel/oidc (*package* `op`)	*Embedded*	Go	Apache-2.0	`github.com/zitadel/oidc`
node-oidc-provider	*Embedded*	Node.js	MIT	`github.com/panva/node-oidc-provider`
Laravel Passport	*Embedded*	PHP	MIT	`laravel.com/docs/passport`
Keycloak	*Standalone*	Semua	Apache-2.0	`keycloak.org`
Ory Hydra (digunakan di lab)	*Standalone*	Semua	Apache-2.0	`ory.sh/hydra`
ZITADEL	*Standalone*	Semua	AGPL-3.0	`zitadel.com`

Embedded: *library* di dalam aplikasi


Satu artefak untuk di-*deploy*, tetapi terikat pada satu *tech stack*, dan tim memelihara kode *security* tersebut.

Standalone: produk terpisah

Dapat digunakan service dalam bahasa apa pun dan siap dijalankan, tetapi menambah satu server yang harus dioperasikan.

SSO untuk pengguna (login aplikasi channel atau karyawan) dan *client credentials* untuk service menggunakan *authorization server* yang sama. Studi kasus hanya menggunakan *client credentials* dengan Hydra, karena tidak ada login pengguna. Hydra tidak menyediakan halaman login dan manajemen pengguna, sehingga SSO dengan Hydra membutuhkan aplikasi login terpisah.

Alur *client credentials*



- Alur ini tidak melibatkan *login* pengguna. Service mengautentikasi dirinya sendiri dengan `client_id` dan `client_secret`
- Account memeriksa token secara lokal dengan *public key* dari JWKS, tanpa memanggil Hydra di setiap *request*

Isi *access token* dari Hydra

```
// header
{ "alg": "RS256", "kid": "a1b2...", "typ": "JWT" }

// payload (claims)
{
  "iss": "http://localhost:14444/",
  "sub": "transfer-service",
  "client_id": "transfer-service",
  "scp": ["account:write"],
  "iat": 1793182500,
  "exp": 1793186100
}
```

Bagian Token	Diperiksa untuk
`kid` (*header*)	Memilih *public key* dari JWKS
`iss`	Token berasal dari *issuer* yang dipercaya
`exp`	Token belum kedaluwarsa
`scp`	Pemanggil memiliki *scope* untuk operasi ini

PERHATIAN

JWT hanya di-*sign*, tidak dienkripsi. Siapa pun yang memegang token dapat membaca isinya, jadi data rahasia tidak boleh dimasukkan ke *claim*.

Validasi token dengan keyfunc dan golang-jwt

```
keys, err := keyfunc.NewDefaultOverrideCtx(ctx,
    []string{jwksURL}, keyfunc.Override{
        RefreshUnknownKID: rate.NewLimiter(
            rate.Every(5*time.Second), 1),
        // ...
    })

parser := jwt.NewParser(
    jwt.WithValidMethods([]string{"RS256"}),
    jwt.WithIssuer(issuer),
    jwt.WithExpirationRequired(),
    jwt.WithLeeway(30*time.Second),
)

func (v *Verifier) Verify(token string) (Claims, error) {
    var c Claims
    if _, err := v.parser.ParseWithClaims(token, &c,
        v.keys.Keyfunc); err != nil {
        return Claims{}, fmt.Errorf("%w: %w",
            ErrInvalidToken, err)
    }
    return c, nil
}
```

Sumber: `transfer/internal/auth/verifier.go` · *tag* `lab-07`

- keyfunc mengambil JWKS saat *startup* dan setiap jam. Token dengan `kid` yang belum dikenal memicu pengambilan JWKS baru, paling sering sekali per 5 detik
- *Signature*, `iss`, dan `exp` diperiksa oleh *parser* `jwt`
- `WithValidMethods` menolak token dengan `alg` lain, termasuk `none`
- *Scope* diperiksa oleh pemanggil `Verify`, karena setiap operasi membutuhkan *scope* berbeda

LAB 7

Bagian yang dikerjakan *library* dan yang ditulis sendiri

Bagian	Dikerjakan *Library*	Ditulis di Studi Kasus
Authorization server	Ory Hydra dari `compose.yaml`	Pendaftaran dua klien di `hydra-init`
Meminta token ke `/token`	`golang.org/x/oauth2/clientcredentials`: *request* token, autentikasi klien, membaca *response* dan waktu kedaluwarsa	Isi `clientcredentials.Config` di `main.go` transfer
Memasang token di panggilan gRPC	grpc-go: antarmuka `credentials.PerRPCCredentials` dan `grpc.WithPerRPCCredentials`	`tokenCredentials`: *cache* token, *metadata* `authorization`, `tokenFetchError`
Mengganti token yang ditolak	—	*Interceptor* `refreshOnUnauthenticated`
Mengambil *public key* (JWKS)	`MicahParks/keyfunc/v3`: unduh saat *startup*, perbarui setiap jam, unduh ulang untuk `kid` baru	Batas unduh ulang 5 detik dan *timeout* di `NewVerifier`
Memeriksa JWT	`golang-jwt/jwt/v5`: *signature*, `alg`, `iss`, `exp`, toleransi jam	Opsi *parser* dan *struct* `Claims` (`scp`, `client_id`)
Membaca *bearer token* dan memeriksa *scope*	—	*Middleware* REST `Require`, *interceptor* gRPC, `HasScope`, kode `401` / `403` dan `Unauthenticated` / `PermissionDenied`

CATATAN

grpc-go sudah menyediakan `credentials/oauth.TokenSource`, tetapi *adapter* tersebut menolak mengirim token tanpa TLS, sedangkan lab berjalan tanpa TLS. *Cache* `oauth2.ReuseTokenSource` juga tidak dapat dikosongkan saat account menolak token. Dengan TLS dan tanpa penggantian token, `tokenCredentials` cukup diganti dengan `grpc.WithPerRPCCredentials(oauth.TokenSource{TokenSource: tokenCfg.TokenSource(ctx)})`.

LAB 7

Middleware JWT di REST transfer

```go
func (m *Middleware) Require(scope string,
    next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(
        w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        token, ok := bearer(r.Header.Get("Authorization"))
        if !ok {
            w.Header().Set("WWW-Authenticate", `Bearer`)
            writeError(w, http.StatusUnauthorized,
                ErrNoToken.Error())
            return
        }
        claims, err := m.v.Verify(token)
        if err != nil { // detail hanya di log
            writeError(w, http.StatusUnauthorized,
                ErrInvalidToken.Error())
            return
        }
        if !claims.HasScope(scope) {
            writeError(w, http.StatusForbidden,
                "scope "+scope+" required")
            return
        }
        next.ServeHTTP(w, r.WithContext(context.WithValue(
            r.Context(), claimsKey{}, claims)))
    })
}
```

Sumber: `transfer/internal/auth/http.go` · *tag* `lab-07`

- `POST /transfers` butuh `transfer:write`, `GET /transfers/{id}` butuh `transfer:read`
- Token tidak ada atau tidak valid: `401` dengan *header* `WWW-Authenticate`
- Token valid tanpa *scope*: `403`
- `/healthz` dan `/readyz` terbuka untuk *probe*. `/debug/circuit-breaker` terbuka hanya untuk keperluan lab dan tidak diekspos keluar di *production*

LAB 7

Interceptor JWT di gRPC account

```
// GRPCScopes: GetAccount -> account:read,
// Debit dan Credit -> account:write
return func(ctx context.Context, req any,
    info *grpc.UnaryServerInfo,
    handler grpc.UnaryHandler) (any, error) {
    if public(info.FullMethod) {
        return handler(ctx, req)
    }
    scope, ok := scopes[info.FullMethod]
    if !ok {
        return nil, status.Error(codes.PermissionDenied,
            "method not allowed")
    }
    token, err := bearerFromMetadata(ctx)
    // err: Unauthenticated, missing bearer token
    claims, err := v.Verify(token)
    if err != nil {
        return nil, status.Error(codes.Unauthenticated,
            ErrInvalidToken.Error())
    }
    if !claims.HasScope(scope) {
        return nil, status.Errorf(codes.PermissionDenied,
            "scope %s required", scope)
    }
    return handler(context.WithValue(ctx,
        claimsKey{}, claims), req)
}
```

Sumber: `account/internal/auth/grpc.go` · *tag* `lab-07`

- Token dibaca dari *metadata* `authorization`
- Fungsi `public` meloloskan *method* di luar `AccountService` (*health*, *reflection*) tanpa token
- *Method* `AccountService` tanpa *scope* di *map* `scopes` ditolak (*fail closed*)
- Kode gRPC: `Unauthenticated` dan `PermissionDenied`
- *Interceptor* ini hanya menangani panggilan *unary*, sehingga RPC *streaming* dan service lain yang kelak didaftarkan tidak terlindungi

LAB 7

Token dikirim otomatis oleh klien gRPC

```
tokenCfg := clientcredentials.Config{
    ClientID:     cfg.OAuthClientID,
    ClientSecret: cfg.OAuthClientSecret,
    TokenURL:     cfg.OAuthTokenURL,
    Scopes:       []string{"account:write"},
}
accounts, err := accountclient.New(cfg.AccountGRPCAddr,
    accountclient.ProductionSettings, tokenCfg.Token, log)

func (c *tokenCredentials) GetRequestMetadata(
    ctx context.Context, _ ...string) (map[string]string, error) {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    if !c.tok.Valid() {
        tok, err := c.fetch(ctx)
        if err != nil {
            return nil, &tokenFetchError{err: err}
        }
        c.tok = tok
    }
    return map[string]string{"authorization":
        c.tok.Type() + " " + c.tok.AccessToken}, nil
}

// Lab tanpa TLS. Production: TLS dan return true.
func (*tokenCredentials) RequireTransportSecurity() bool { return false }
```

Sumber: `transfer/main.go`, `transfer/internal/accountclient/credentials.go` · *tag* `lab-07`

- Transfer meminta *scope* `account:write` saja, sesuai kebutuhannya (*least privilege*)
- `tokenCredentials` menyimpan token hingga 10 detik sebelum kedaluwarsa, lalu meminta token baru ke Hydra
- Satu *cache* token digunakan bersama oleh koneksi utama dan koneksi *reversal*
- Di *production*, koneksi gRPC wajib TLS dan `RequireTransportSecurity` mengembalikan `true`

LAB 7

Token yang ditolak account diganti satu kali

```go
func (c *tokenCredentials) refreshOnUnauthenticated(
    ctx context.Context, method string, req, reply any,
    cc *grpc.ClientConn, invoker grpc.UnaryInvoker,
    opts ...grpc.CallOption) error {
    err := invoker(ctx, method, req, reply, cc, opts...)
    var fetchErr *tokenFetchError
    if status.Code(err) != codes.Unauthenticated ||
        errors.As(err, &fetchErr) {
        return err
    }
    c.mu.Lock()
    c.tok = nil
    c.mu.Unlock()
    return invoker(ctx, method, req, reply, cc, opts...)
}

// dial(): untuk koneksi utama dan koneksi reversal
grpc.WithPerRPCCredentials(tokens),
grpc.WithChainUnaryInterceptor(
    tokens.refreshOnUnauthenticated, resilience),
```

Sumber: `transfer/internal/accountclient/credentials.go`, `transfer/internal/accountclient/client.go` · *tag* `lab-07`

- Token dapat ditolak sebelum kedaluwarsa, misalnya karena Hydra mengganti *signing key*. Bila itu terjadi, token di *cache* dibuang dan panggilan diulang sekali dengan token baru
- Bila token gagal diambil (Hydra mati), klien menghasilkan `tokenFetchError` dengan kode `Unauthenticated`. Panggilan tidak sampai ke account, tidak diulang, dan tidak dihitung oleh *circuit breaker*, sehingga transfer berakhir `FAILED` dengan `502`
- *Interceptor* ini dipasang paling luar, sebelum *policy resiliency*, di kedua koneksi

ARSITEKTUR

Posisi API *gateway*



Tugas *gateway*

- Satu pintu masuk dari luar
- Validasi awal token, *rate limiting*, TLS
- Menyembunyikan alamat service internal

Tetap dikerjakan service

- Validasi JWT dan *scope* di setiap service
- *Gateway* tidak menggantikan pemeriksaan di service, karena panggilan antarservice tidak melewati *gateway*

CATATAN

Studi kasus tidak menjalankan *gateway*. Pembahasan ini menunjukkan letaknya pada arsitektur *production*.

SECURITY

Alasan kegagalan untuk klien dibuat generik

Sebelum Lab 7

```
{"status": "FAILED",
 "failure_reason": "debit failed: debit
  1111111111: rpc error: code = Unavailable
  desc = dial tcp 10.0.3.7:9091: ..."}
```

Klien dapat membaca alamat internal dan detail *error* gRPC.

Sesudah Lab 7

```
{"status": "FAILED",
 "failure_reason": "debit failed:
  account service unavailable"}
```

Detail lengkap tetap ditulis ke log service bersama `transfer_id`. Transfer yang tersimpan sebelum Lab 7 tetap memuat alasan lama.

TIPS

Klien cukup tahu kategori kegagalan. Penyebabnya ditelusuri dari log, dan sesi *observability* di akhir hari ini menambahkan *correlation ID* serta *trace* untuk mempercepat penelusuran tersebut.


Grant OAuth2 dan penggunaannya

Grant	Token Atas Nama	Digunakan Untuk	Status Saat Ini
Authorization code + PKCE (RFC 6749, RFC 7636)	Pengguna	Login pengguna di aplikasi web, SPA, dan *mobile*. Pengguna login di halaman *authorization server*	Satu-satunya *grant* untuk aplikasi dengan pengguna. PKCE wajib untuk semua klien
Client credentials	Service	Service ke service, *batch job*. Tidak ada interaksi pengguna	Digunakan di Lab 7
Refresh token	Sama dengan token awal	Memperbarui *access token* tanpa login ulang	Untuk *public client*: rotasi setiap kali digunakan atau *sender-constrained*
Device authorization (RFC 8628)	Pengguna	Perangkat tanpa *browser* atau *keyboard*: TV, CLI, kios. Pengguna login di perangkat lain, misalnya HP	Standar
CIBA (OpenID Foundation)	Pengguna	Tindakan yang dimulai pihak bank lalu disetujui nasabah di aplikasi *mobile* miliknya, misalnya *call center* membuka blokir kartu debit atau tim *fraud* meminta konfirmasi transaksi mencurigakan	Standar, bagian dari profil FAPI
Token exchange (RFC 8693)	Pengguna, diteruskan service	Service meneruskan identitas pengguna ke service lain dengan token baru yang *scope*-nya lebih sempit, tanpa interaksi pengguna	Standar, opsional
Implicit	Pengguna	Dulu untuk SPA: token dikirim langsung di URL	Tidak direkomendasikan (RFC 9700), dihapus di *draft* OAuth 2.1
Resource owner password credentials	Pengguna	Aplikasi menerima *password* pengguna lalu menukarnya dengan token	Dilarang (RFC 9700), dihapus di *draft* OAuth 2.1

CATATAN

RFC 9700 (*OAuth 2.0 Security Best Current Practice*, Januari 2025) memuat rekomendasi keamanan terbaru. *Draft* OAuth 2.1 menggabungkan RFC 6749, PKCE, dan rekomendasi tersebut menjadi satu dokumen.

Empat peran dalam OAuth2



Peran	Tugas
Resource owner	Pemilik data atau rekening yang memberi izin. Tidak ada pada *client credentials*
Client	Aplikasi yang meminta token lalu memanggil API. *Public client* tidak dapat menyimpan *secret* (SPA, *mobile*), *confidential client* dapat (*backend*, BFF)
Authorization server	Mengautentikasi pengguna dan *client*, lalu mengeluarkan token
Resource server	Memeriksa token dan *scope* sebelum melayani *request*
Browser atau HP pengguna	Bukan peran tersendiri, melainkan *user agent* milik *resource owner*. Pada *device flow*, perangkat yang meminta token (TV, CLI) adalah *client*. Pada CIBA, HP nasabah disebut *authentication device* dan tidak pernah menerima token

Peran OAuth2 pada beberapa skenario

Skenario	*Resource Owner*	*Client*	*Authorization Server*	*Resource Server*	*Grant*
Login *mobile banking*	Nasabah	Aplikasi *mobile* (*public client*)	IdP bank	API di belakang *gateway*	*Authorization code* + PKCE
Internet banking berbasis SPA	Nasabah	BFF (*confidential client*)	IdP bank	API di belakang *gateway*	*Authorization code* + PKCE
Login CLI internal (*device flow*)	Pengguna	CLI (*public client*)	IdP bank	API internal	*Device authorization*
Call center meminta persetujuan nasabah	Nasabah	Aplikasi *call center*	IdP bank	API transaksi	CIBA
Lab 7: aplikasi kanal memanggil transfer	Tidak ada	`channel-app`	Hydra	Transfer (REST)	*Client credentials*
Lab 7: transfer memanggil account	Tidak ada	`transfer-service`	Hydra	Account (gRPC)	*Client credentials*

- Satu service dapat memegang dua peran. Di Lab 7, transfer menjadi *resource server* bagi `channel-app` sekaligus *client* bagi account.
- Tanpa *resource owner*, token atas nama *client* itu sendiri: `sub` berisi `client_id`. Untuk meneruskan identitas nasabah dari transfer ke account, transfer membutuhkan *token exchange*.

OAuth2 untuk otorisasi, OIDC untuk login pengguna

OAuth2: *access token*

- Menjawab pertanyaan: boleh melakukan apa?
- Ditujukan ke API (*resource server*). Klaim `aud` berisi API tujuan
- Isi token tidak wajib dibaca oleh aplikasi klien
- Lab 7 hanya membutuhkan bagian ini, karena tidak ada login pengguna


OIDC: *ID token*

- Standar identitas yang dibangun di atas OAuth2, diaktifkan dengan *scope* `openid`
- Menjawab pertanyaan: siapa pengguna yang baru login, kapan, dan dengan metode apa?
- Ditujukan ke aplikasi klien. Klaim `aud` berisi `client_id` aplikasi
- Menambahkan *endpoint* UserInfo dan *discovery* `/.well-known/openid-configuration`

PERHATIAN

ID token tidak boleh dikirim ke API sebagai pengganti *access token*. API hanya menerima *access token* yang `aud`-nya sesuai, dan aplikasi klien hanya membaca *ID token* yang `aud`-nya sama dengan `client_id` miliknya.

Alur *authorization code* dengan PKCE



Alasan *implicit* ditinggalkan


Token dikirim di URL, sehingga tercatat di *history browser*, *header* `Referer`, dan log *proxy*, tanpa cara mengikat token ke aplikasi yang meminta.

Fungsi PKCE

`code` yang tercuri di langkah 6 tidak dapat ditukar tanpa `code_verifier`. SPA dan aplikasi *mobile* (*public client* tanpa *secret*) dapat menggunakan alur ini.


Login dari perangkat lain: *device flow* dan CIBA

Device authorization grant (RFC 8628)



Risiko: penyerang mengirim `user_code` miliknya ke korban. Halaman persetujuan harus menampilkan perangkat yang meminta akses.

CIBA (*Client-Initiated Backchannel Authentication*)



Contoh: *call center* membuka blokir kartu debit, tim *fraud* meminta konfirmasi transaksi mencurigakan. `binding_message` tampil di kedua sisi agar nasabah dapat memastikan permintaan yang disetujuinya. Token diterima dengan mode *poll*, *ping*, atau *push*. CIBA termasuk dalam profil FAPI.


Penyimpanan token di sisi klien

Jenis Klien	Tempat Token	Yang Dihindari
Aplikasi web *server-side*	*Session* di server. *Browser* hanya menyimpan *cookie* `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite`	Token dikirim ke halaman HTML
SPA dengan BFF	Di BFF. *Browser* hanya menyimpan *cookie session*	—
SPA tanpa *backend*	Memori JavaScript, dengan *refresh token* yang dirotasi	`localStorage` dan `sessionStorage`: dapat dibaca oleh skrip XSS
Aplikasi *mobile*	iOS Keychain, Android Keystore. Login melalui *browser* sistem (ASWebAuthenticationSession, Custom Tabs) dengan *redirect* HTTPS milik aplikasi	WebView di dalam aplikasi (RFC 8252), *custom URL scheme* yang dapat diklaim aplikasi lain, penyimpanan tanpa enkripsi
Service *backend*	Memori proses. `client_secret` di Kubernetes Secret atau *vault*	*Secret* di *image*, repositori, atau log
CLI	*Credential store* sistem operasi	*File* teks biasa di *home directory*

CATATAN

Prinsipnya sama untuk semua jenis klien: token disimpan sejauh mungkin dari kode yang dapat disusupi, dan umurnya dibuat pendek agar token yang bocor cepat tidak berlaku.

Pola *Backend for Frontend* (BFF)



BFF menjalankan alur *authorization code* + PKCE ke *authorization server* dan menyimpan *access token* serta *refresh token*

Yang diperoleh

- Token tidak pernah sampai ke JavaScript, sehingga skrip XSS tidak dapat mengambil dan membawa token keluar
- BFF adalah *confidential client* yang dapat menyimpan *secret* atau *private key*
- *Draft* IETF *OAuth 2.0 for Browser-Based Applications* menempatkan BFF sebagai pilihan paling aman untuk SPA

Yang tetap harus dijaga

- Selama halaman terbuka, skrip XSS masih dapat mengirim *request* melalui BFF. XSS tetap harus dicegah
- *Cookie* memerlukan perlindungan CSRF: `SameSite` dan *header* khusus yang diperiksa BFF
- BFF menjadi satu komponen tambahan yang harus dioperasikan dan di-*scale*

Rekomendasi keamanan terkini

Klien dan *authorization server*

- *Authorization code* + PKCE (`S256`) untuk semua klien, termasuk *confidential client*
- `redirect_uri` dicocokkan persis, tanpa *wildcard*
- Token tidak dikirim di *query string* URL
- Parameter `/authorize` dikirim melalui PAR (RFC 9126), sehingga tidak dapat diubah di *browser*
- Autentikasi klien dengan `private_key_jwt` (RFC 7523) atau mTLS (RFC 8705), lebih kuat dari `client_secret`

Token dan *resource server*

- *Access token* berumur pendek, dalam hitungan menit
- `aud` diperiksa di setiap API, agar token untuk satu API tidak diterima API lain (Lab 7 belum memeriksanya)
- *Scope* sesempit yang dibutuhkan
- *Sender-constrained token* dengan DPoP (RFC 9449) atau mTLS: token yang tercuri tidak dapat digunakan tanpa *private key* pemiliknya
- *Refresh token* dirotasi, dan penggunaan ulang *refresh token* lama mencabut seluruh rangkaian token tersebut

CATATAN

Untuk sektor keuangan, profil FAPI 2.0 dari OpenID Foundation menjadikan sebagian besar rekomendasi ini wajib: PAR, PKCE, *sender-constrained token*, serta autentikasi klien dengan `private_key_jwt` atau mTLS.

LAB 7

Transfer dan account diamankan dengan JWT

Tujuan

Account hanya melayani panggilan dengan token yang valid dan *scope* yang sesuai, dan REST transfer hanya melayani aplikasi kanal yang memegang token.

Yang dikerjakan

- Hydra dan *client* dari konfigurasi yang sudah disediakan
- *Interceptor* JWT di account
- Token *client credentials* di klien gRPC transfer
- *Middleware* JWT di REST transfer
- *Test*: token valid, kedaluwarsa, *scope* salah, *issuer* salah

- Konfigurasi wajib berupa `OAUTH_ISSUER`, `OAUTH_JWKS_URL`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `OAUTH_CLIENT_SECRET`, dan `OAUTH_TOKEN_URL`. Service berhenti saat *startup* bila salah satunya kosong
- `make token` mencetak token `channel-app` untuk dicoba dengan curl

TIPS

Langkah lengkap ada di Panduan Lab, bab Lab 7. Lab ini dimulai dari tag `lab-06` dan berakhir di tag `lab-07`.

05

Observability lintas service

Log, metrik, dan *trace* di kode dan di platform sebagai bekal Lab 8 di awal Hari 4

KONSEP


Tiga pilar *observability*

Pilar	Pertanyaan yang dijawab	Implementasi di studi kasus	Disimpan di
Log	Apa yang terjadi pada satu *request* tertentu?	`slog` format JSON, `correlation_id`, `trace_id`	Loki
Metrik	Seberapa sering, seberapa cepat, berapa yang gagal?	`prometheus/client_golang`, *endpoint* `/metrics`	Prometheus
Trace	Di service mana sebagian besar waktu satu transaksi terpakai?	OpenTelemetry, `otelhttp`, `otelgrpc`, *header* Kafka	Tempo

- Pada monolith, satu *stack trace* cukup untuk menjelaskan kegagalan. Pada microservices, satu transfer melewati tiga service dan sebuah *broker*. Ketiga pilar ditampilkan di Grafana.
- Metrik mendeteksi adanya masalah. *Trace* menunjukkan service yang paling banyak menyita waktu, dan log berisi penyebabnya.
- *Trace* dan log dihubungkan oleh `trace_id`. Dari lonjakan di grafik metrik, *engineer* mempersempit rentang waktu lalu membuka *trace* pada rentang tersebut. Tautan langsung dari metrik ke *trace* membutuhkan *exemplar* Prometheus, dan fitur tersebut tidak dipasang di lab.

STACK

Observability stack lab dalam satu *container* `otel-lgtm`



- Satu *container* `grafana/otel-lgtm` berisi *collector*, Tempo, Loki, Prometheus, dan Grafana dengan *dashboard* bawaan.
- *Trace* dan *log* dikirim (*push*) lewat OTLP, sedangkan metrik diambil (*pull*) oleh Prometheus dari `/metrics` di setiap service.

KEPUTUSAN DESAIN

`otel-lgtm` untuk *observability* di lab

Kebutuhan

- Lab 8 membutuhkan *collector*, penyimpanan *trace*, *log*, metrik, dan Grafana di setiap laptop
- RAM laptop terbatas, dan waktu lab tidak cukup untuk mengonfigurasi lima komponen

Opsi yang dipertimbangkan

- Komponen terpisah (OTel Collector, Tempo, Loki, Prometheus, Grafana) di `compose.yaml`
- Jaeger, khusus untuk *trace*
- Platform *observability* SaaS
- `grafana/otel-lgtm`: kelima komponen tersebut dalam satu *container*

Pilihan di studi kasus

- `grafana/otel-lgtm:0.37.0` di `compose.yaml`, *port* 13000 (Grafana) dan 14317/14318 (OTLP) di laptop
- Service hanya mengenal `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT`

Konsekuensi dan *trade-off*

- Ditujukan untuk pengembangan, demo, dan *testing*. Tidak ada *high availability* maupun kontrol akses per tim
- Di *production*, setiap komponen dijalankan dan diskalakan sendiri (Hari 4, bagian Operasional)
- Kode service tidak berubah saat pindah ke *stack* terpisah, cukup alamat OTLP yang diganti

PETA CONCERN MICROSERVICES

Observability di kode dan di platform

Di kode setiap service (Lab 8)

- **Log.** slog dengan *handler* JSON ke stdout
- **Metrik.** Prometheus client (`client_golang`), dibaca dari `GET /metrics`
- **Trace.** OpenTelemetry SDK: otelhttp dan otelgrpc, *trace context* di *header* Kafka ditulis sendiri, dikirim melalui OTLP
- Setiap service punya salinan paket `telemetry` sendiri. Yang dibagi hanya konvensi, misalnya nama *header* dan nama metrik


Di platform

- **Prometheus** mengambil (*scrape*) `/metrics` secara berkala
- **Loki** menyimpan log, **Tempo** menyimpan *trace*
- **Grafana** menampilkan ketiganya dan menghubungkan log dengan *trace*
- Lab menggunakan `otel-lgtm`, yaitu semua komponen di atas dalam satu *container*. *Production* menjalankannya terpisah dengan *storage* (Hari 4)

CATATAN

12-factor, faktor XI (*logs*). Service menulis log sebagai aliran event ke stdout, tanpa mengatur *file* atau rotasi. Pengumpulan dan penyimpanan log menjadi tugas platform, misalnya `kubectl logs` dan *log collector* di Kubernetes. Daftar 12-factor diperkenalkan di Hari 1, sesi Anatomi Service Go. Di Lab 8, catatan log yang sama juga dikirim melalui OTLP agar langsung tampil di Loki.

Correlation ID lintas tiga service



- Transfer membaca *header* `X-Correlation-ID`, atau membuat ID baru bila *header* tersebut kosong, lalu mengembalikannya di *response*.
- ID disimpan di `context.Context`, ikut ke gRPC *metadata*, ke baris *outbox*, lalu ke *header* Kafka.

Correlation ID, *trace ID*, dan *span ID*

Aspek	*Correlation ID*	*Trace ID*	*Span ID*
Sumber	Kode studi kasus: *header* `X-Correlation-ID` dari klien, atau dibuat transfer bila kosong	OpenTelemetry SDK	OpenTelemetry SDK
Cakupan	Satu *request* bisnis. Dikembalikan ke klien di *response*	Satu *trace* utuh lintas service	Satu langkah di dalam *trace*, misalnya satu panggilan gRPC
Kegunaan	Dikutip nasabah atau tim *support*: “transfer dengan ID ini gagal”	Membuka *waterfall* di Tempo, menghubungkan log ke *trace*	Menemukan log satu langkah, hubungan *parent* dan *child* di *waterfall*
Dibawa oleh	*Header* HTTP, *metadata* gRPC, kolom *outbox*, *header* Kafka	`traceparent` (W3C Trace Context) di HTTP, gRPC, dan Kafka	`traceparent`, sebagai *parent span* bagi service berikutnya
Di log	`correlation_id`	`trace_id`	`span_id`

- Ketiganya ditambahkan ke setiap baris log oleh *handler* `slog` yang membaca `context`.
- *Correlation ID* tetap berguna saat *trace* tidak tersimpan. Di *production*, hanya sebagian *trace* yang disimpan (*sampling*), sedangkan log tetap ditulis untuk setiap *request*.

PROPAGASI


Media propagasi per protokol

Jalur	Media	Keterangan
REST (HTTP)	*Header* `traceparent` dan `X-Correlation-ID`	Dikerjakan `otelhttp` dan *middleware correlation ID*
gRPC	*Metadata* `traceparent` dan `x-correlation-id`	Dikerjakan `otelgrpc` dan *interceptor*. Nama *metadata* ditulis huruf kecil
Kafka	*Header message*	Tidak dimasukkan ke *payload*, sehingga skema bisnis tetap bersih dan *consumer* yang tidak membutuhkan dapat mengabaikannya
Database sebagai perantara (*outbox*, tabel *job*)	Kolom tersendiri	*Relay* menyalin nilainya ke *header* Kafka (Lab 5 dan Lab 8)
IBM MQ, JMS (*Jakarta Messaging*)	*Message property*, atau `CorrelId` di MQ	Sama seperti *header* Kafka
SOAP	*SOAP header*, misalnya `wsa:MessageID` dan `wsa:RelatesTo`	Sama seperti *header* HTTP
File batch	ID *batch* dan kolom referensi di setiap baris	Setiap baris membutuhkan referensinya sendiri
ISO 8583	Tidak ada tempat untuk *header* tambahan	Dipetakan ke *field* referensi bawaan (halaman berikut)

CATATAN

Aturannya: bila protokol memiliki *metadata*, ID dan *trace context* ditaruh di *metadata* tersebut, tidak di *payload* bisnis.

Propagasi melalui protokol *legacy*: ISO 8583



1. **Gunakan *field* referensi bawaan.** RRN (*Retrieval Reference Number*, *field* 37) dan STAN (*System Trace Audit Number*, *field* 11), bersama waktu transmisi (*field* 7) dan kode institusi *acquirer* (*field* 32). Kedua pihak sudah menggunakannya untuk mencocokkan *request* dengan *response* dan untuk rekonsiliasi
2. **Petakan di satu titik.** Hanya adapter yang berbicara ISO 8583. Adapter mencatat `correlation_id` bersama RRN dan STAN di baris log yang sama, dan bila perlu di tabel pemetaan
3. ***Trace* berhenti di adapter.** RRN dan STAN dicatat sebagai atribut *span* adapter. Pihak lain tidak dapat menyambung *trace* karena tidak ada tempat untuk `traceparent`

Field private

Field 48 (*additional data – private*), 60–63, atau 120–127 dapat membawa *correlation ID* hanya bila spesifikasi pihak lain mengizinkannya. Pada *switch* nasional, kondisi ini jarang terpenuhi.

CATATAN

Penelusuran keluhan: *correlation ID* dari nasabah → log adapter → RRN → log di sisi *switch*.

Panduan untuk protokol lain

Kondisi Protokol	Cara Propagasi	Contoh
Memiliki *metadata* (*header* atau *property*)	`correlation_id` dan `traceparent` ditaruh di *metadata*	AMQP (*Advanced Message Queuing Protocol*) *application properties*, MQTT 5 *user properties*, NATS *header*
Tidak memiliki *metadata*, tetapi memiliki *field* referensi bawaan	*Field* referensi digunakan, lalu dipetakan ke `correlation_id` di adapter	ISO 8583 RRN dan STAN, ISO 20022 `EndToEndId` dan UETR (*Unique End-to-end Transaction Reference*), SWIFT MT *field* 20
Tidak memiliki keduanya	Adapter membuat referensi sendiri dan menyimpan pemetaannya, atau menyepakati *field* cadangan dengan pihak lain	Pesan *fixed-length* di atas TCP, *file host-to-host*

- Penerjemahan dilakukan di satu adapter per protokol, sehingga service lain tetap hanya mengenal `correlation_id` dan `traceparent`.
- Adapter mencatat kedua ID di baris log yang sama dan sebagai atribut *span*. Tanpa catatan ini, penelusuran terputus di batas protokol.
- Nilai yang diterima dari luar divalidasi panjang dan karakternya sebelum ditulis ke log, seperti `AcceptCorrelationID` di studi kasus.

Handler `slog` yang membaca `context`

```go
type contextHandler struct{ slog.Handler }

func (h contextHandler) Handle(ctx context.Context,
    r slog.Record) error {
    if id := CorrelationID(ctx); id != "" {
        r.AddAttrs(slog.String("correlation_id", id))
    }
    sc := trace.SpanContextFromContext(ctx)
    if sc.IsValid() {
        r.AddAttrs(
            slog.String("trace_id", sc.TraceID().String()),
            slog.String("span_id", sc.SpanID().String()))
    }
    return h.Handler.Handle(ctx, r)
}

func (h contextHandler) WithAttrs(a []slog.Attr) slog.Handler {
    return contextHandler{h.Handler.WithAttrs(a)}
}

func (h contextHandler) WithGroup(n string) slog.Handler {
    return contextHandler{h.Handler.WithGroup(n)}
}
```

Sumber: `transfer/internal/telemetry/log.go` · *tag* `lab-08`

- Setiap baris *log* otomatis membawa `correlation_id`, `trace_id`, `span_id`
- Kode *handler* HTTP cukup memanggil `slog.InfoContext(ctx, ...)`
- *Output* JSON ke *stdout* sekaligus diekspor sebagai *log* OTLP (*bridge* `otelslog`)
- `WithAttrs` dan `WithGroup` membungkus ulang *handler* hasilnya, sehingga *logger* dari `logger.With(...)` tetap membawa ketiga atribut tersebut

Mencari semua log satu transaksi dengan *correlation ID*

Grafana + Loki (lab)

```
{service_name=~"account|transfer|notification"}
  | correlation_id="c7f3e1..."
```

- *Explore*, pilih Loki, isi *query* LogQL di atas
- Urutan tampilan diubah ke *Oldest first*
- `correlation_id` disimpan sebagai *structured metadata*, sehingga dapat difilter tanpa *parsing* teks

Kibana + Elasticsearch atau OpenSearch

```
correlation_id : "c7f3e1..."
```

- *Discover*, pilih *data view* yang mencakup log ketiga service, isi *query* KQL (*Kibana Query Language*) di atas
- Urutkan `@timestamp` dari yang terlama, tampilkan kolom service, level, dan pesan
- Nama *field* bergantung pada *shipper* dan *mapping*-nya, misalnya `correlation_id` atau `attributes.correlation_id`

- Hasilnya adalah log transfer, account, dan notification untuk satu transaksi, berurutan menurut waktu. Syaratnya, ketiga service menulis atribut dengan nama yang sama dan jam server disinkronkan dengan NTP (*Network Time Protocol*).
- Log notification muncul paling akhir, karena *event* sampai melalui Kafka setelah transfer selesai. Kode service sama untuk Loki dan Elasticsearch. Yang berbeda hanya *collector* yang mengirim log.

PANDUAN LOGGING

Isi log untuk kebutuhan operasional

Dicatat

- Hasil akhir setiap transaksi bisnis, satu baris per transaksi: berhasil, ditolak, atau gagal
- Tindakan otomatis sistem: *retry*, perubahan status *circuit breaker*, kompensasi
- Kegagalan yang harus ditangani orang, lengkap dengan *error* dan ID transaksi
- *Startup* dan *shutdown*: versi, alamat *listen*, alamat dependensi, tanpa *secret*

Tidak dicatat

- Setiap langkah di dalam satu transaksi. Urutan dan durasi langkah sudah terlihat di *trace*
- Jumlah dan laju kejadian. Angka tersebut diambil dari metrik
- *Body request* dan *response* secara utuh
- *Health check* dan *scrape* `/metrics` yang berhasil

- Transaksi yang berhasil tetap dicatat dengan satu baris INFO. Tanpa baris tersebut, tim operasional tidak dapat membedakan transfer yang berhasil dari transfer yang tidak pernah sampai ke service.
- Log merupakan bahan penelusuran. Status resmi transaksi tetap tersimpan di database service, dan *audit trail* yang diwajibkan regulasi disimpan terpisah dari log aplikasi.

TIPS

Cara menguji kelengkapan log: nasabah menanyakan transfernya pukul 10.00. Tim operasional seharusnya dapat menemukan hasil transfer tersebut di Loki hanya dengan nomor referensi, tanpa membuka database.

Pesan log yang mudah dicari

```go
// Sulit dicari: data bercampur dengan teks pesan
log.Printf("transfer %s dari %s sebesar %d gagal: %v",
    id, from, amount, err)

// Mudah dicari: pesan tetap, data sebagai atribut
s.log.InfoContext(ctx, "transfer completed",
    "transfer_id", t.ID, "amount", t.Amount)

s.log.ErrorContext(ctx,
    "compensation failed, source account needs manual reversal",
    "transfer_id", t.ID, "from_account", t.FromAccount,
    "amount", t.Amount, "error", err)
```

Sumber: `transfer/internal/transfer/service.go` · *tag* `lab-08`

- Teks pesan sama untuk setiap jenis kejadian. Nilai yang berubah ditulis sebagai atribut
- Pencarian di Loki menjadi tepat: `msg="transfer completed"` lalu *filter* berdasarkan `transfer_id` atau `amount`
- Nama atribut seragam di ketiga service: `transfer_id`, `correlation_id`, `error`
- Pesan ERROR menyebut tindakan yang diperlukan, misalnya `source account needs manual reversal`
- Satu *error* dicatat satu kali, di fungsi yang menangani *error* tersebut. Fungsi di bawahnya cukup membungkus *error* dengan konteks (`%w`) lalu mengembalikannya

Data transaksi di dalam log

Data	Dicatat di Log	Keterangan
ID transfer, nomor referensi, `correlation_id`	Selalu	Kunci pencarian. Baris log tanpa ID tidak dapat dikaitkan dengan keluhan nasabah
Nomor rekening	Ya, sesuai klasifikasi data bank	Dibutuhkan untuk penelusuran. Bila kebijakan bank mewajibkan, nomor rekening dicatat dalam bentuk *masking*, misalnya `******7890`
Nominal	Ya	Menunjukkan dampak kegagalan, misalnya pada kompensasi yang gagal
Status dan alasan penolakan	Ya	Berupa kategori, misalnya `insufficient funds`
Nama, NIK, nomor HP, email nasabah	Tidak	Termasuk data pribadi (UU PDP). Data lengkap tersedia di database service pemiliknya
Nomor kartu (PAN), PIN, OTP, *password*	Tidak pernah	PCI DSS mewajibkan PAN di-*mask*. PIN dan OTP tidak boleh tersimpan dalam bentuk apa pun
Token JWT, *client secret*, *header* `Authorization`	Tidak pernah	Token yang terbaca di log dapat digunakan ulang sampai kedaluwarsa. Cukup catat `client_id` (Lab 7)
Body request utuh	Tidak	Mudah membawa data di atas tanpa disadari. *Field* yang dicatat dipilih satu per satu

PERHATIAN

Log tersalin ke banyak tempat: stdout, *log collector*, Loki, dan layar *engineer*. Hak akses dan masa retensi log mengikuti data paling sensitif yang ada di dalamnya.

PANDUAN LOGGING

Level log dan tindak lanjutnya

Level	Kapan Digunakan	Contoh di Studi Kasus	Tindak Lanjut
DEBUG	Detail untuk *developer* saat mencari *bug*, misalnya nilai antara atau isi *query*	Tidak digunakan	Tidak aktif di *production*. Diaktifkan sementara saat investigasi
INFO	Kejadian normal dan hasil bisnis, termasuk transaksi yang ditolak aturan bisnis	`transfer completed`, `notification sent`, `duplicate event skipped`	Tidak ada. Menjadi bahan penelusuran
WARN	Kondisi tidak normal yang sudah ditangani otomatis oleh sistem	`retrying account call`, `circuit breaker state changed`, `credit failed after debit, reversing the debit`	Dipantau. Bila terus berulang, metrik memicu *alert*
ERROR	Sistem gagal menyelesaikan pekerjaannya sehingga perlu tindakan orang	`compensation failed, source account needs manual reversal`, `skipping unreadable event`	Memicu *alert* dan harus ditindaklanjuti

CATATAN

Uji untuk level ERROR: bila baris ERROR muncul dan tidak ada orang yang perlu bertindak, levelnya salah. ERROR yang tidak perlu ditindaklanjuti membuat tim terbiasa mengabaikan *alert* (*alert fatigue*), termasuk *alert* yang penting.

PANDUAN LOGGING

Kegagalan bisnis dicatat di level INFO

Kejadian	Level	Alasan
Saldo tidak cukup	INFO	Aturan bisnis berjalan sesuai desain. Service menolak transaksi dengan benar
Rekening tujuan tidak ditemukan	INFO	Kesalahan ada di data dari klien, dan service tidak dapat memperbaikinya
Validasi *request* gagal	INFO	Klien menerima daftar *field* yang salah di *response*
Account lambat, *retry* berjalan	WARN	Kondisi tidak normal yang sudah ditangani *retry*
Circuit breaker terbuka, transfer ditolak	WARN	Ditangani otomatis. *Breaker* yang tidak kembali *closed* terdeteksi dari metrik
Token ditolak	WARN	Konfigurasi klien salah atau ada percobaan akses tanpa izin
Kompensasi gagal, saldo sumber sudah berkurang	ERROR	Harus di-*reverse* manual

- Kegagalan bisnis yang dicatat sebagai WARN atau ERROR akan memicu *alert* ratusan kali sehari dan menutupi masalah yang sebenarnya.
- Lonjakan penolakan bisnis, misalnya transfer gagal karena saldo tidak cukup yang tiba-tiba naik sepuluh kali lipat, dideteksi dari metrik `transfers_total{status="FAILED"}`.

PERHATIAN

Contoh yang perlu diperbaiki. Fungsi `finish` di `transfer/internal/transfer/service.go` mencatat semua transfer yang tidak `COMPLETED` di level WARN, termasuk saldo tidak cukup dan rekening tidak ditemukan. *Interceptor* gRPC account (Hari 2) sudah sesuai panduan: `NotFound` dan `FailedPrecondition` dicatat di level INFO. Latihan: periksa `cause` dengan `errors.Is` terhadap `ErrInsufficientFunds` dan `ErrAccountNotFound`, lalu catat kedua penolakan tersebut di level INFO.

METRIK

Metrik yang dipasang di setiap service

Metrik	Service	Kegunaan
Histogram durasi *request* (`method`, `route`, `status`)	Semua	*Latency* p95 per *endpoint*
`transfers_total{status}`	transfer	Laju transfer per status: `COMPLETED`, `FAILED`, `COMPENSATED`
`circuit_breaker_state{target}`	transfer	0 = *closed*, 1 = *half-open*, 2 = *open*
Counter transisi *breaker*	transfer	Berapa kali *breaker* berganti status
`outbox_pending`	transfer	*Event* yang belum terkirim ke Kafka
`notifications_processed_total{result}`	notification	`sent`, `duplicate`, dan `skipped`. `skipped` menghitung *event* rusak atau yang ditolak database, dan nilainya seharusnya tetap 0

PERHATIAN

Label `route` diisi pola ServeMux (`GET /transfers/{id}`). Bila diisi *path* asli yang mengandung ID, jumlah *time series* akan terus bertambah.

Meneruskan *trace context* lewat Kafka

```go
// telemetry.Setup: hanya W3C Trace Context
otel.SetTextMapPropagator(propagation.TraceContext{})

// transfer, outbox.Insert: dalam transaksi DB yang
// sama dengan perubahan status transfer
carrier := propagation.MapCarrier{}
otel.GetTextMapPropagator().Inject(ctx, carrier)
// carrier masuk kolom trace_context,
// relay menyalinnya ke header Kafka


// notification: saat membaca message
headers := m.Headers
ctx = otel.GetTextMapPropagator().Extract(ctx,
    telemetry.KafkaHeaders{Headers: &headers})
ctx, span := c.tracer.Start(ctx, "process "+m.Topic,
    trace.WithSpanKind(trace.SpanKindConsumer))
defer span.End()
```

Sumber: `transfer/internal/telemetry/telemetry.go`, `transfer/internal/outbox/outbox.go`, `notification/internal/notification/consumer.go` · *tag* `lab-08`

- HTTP dan gRPC: `otelhttp` dan *stats handler* `otelgrpc` meneruskan *header* `traceparent` secara otomatis
- Kafka: *relay* berjalan di *goroutine* terpisah tanpa *context* dari *request* asal, dan baru mengirim *event* hingga ±500 ms kemudian. Karena itu *trace context* disimpan ke baris *outbox* saat baris tersebut ditulis
- Hanya `traceparent` yang diteruskan. *Baggage* tidak digunakan karena REST API diakses langsung oleh aplikasi *channel*, dan *baggage* dari pemanggil luar itu akan ikut terkirim ke semua service yang dipanggil sesudahnya
- Hasilnya, satu transfer tampil sebagai satu *trace* yang mencakup tiga service

DEMO GRAFANA

Mencari service yang lambat dari *waterfall*



- Setiap baris menggambarkan satu *span*, dan baris yang menjorok adalah *child span* dari *parent span* di atasnya
- Panjang *bar* menunjukkan durasi. `Credit` di account menghabiskan hampir seluruh waktu transfer, sehingga account yang diperiksa lebih dahulu
- Penyebabnya terbaca dari atribut *span* dan dari log dengan `trace_id` yang sama, misalnya *fault delay* yang dipasang dengan `make fault-slow` di Lab 8

TIPS

Diagram di atas hanya ilustrasi. Demo sesi ini dijalankan instruktur dari tag `lab-08`, karena `otel-lgtm` baru ditambahkan ke `compose.yaml` di Lab 8.

DEMO GRAFANA

Dari baris log ke *trace*

```
{"time":"2026-10-28T10:15:00.412Z","level":"WARN",
 "msg":"credit failed after debit, reversing the debit","transfer_id":"3b2a...9d",
 "correlation_id":"c7f3e1...","trace_id":"4bf92f3577b34da6a3ce929d0e0e4736",
 "span_id":"00f067aa0ba902b7","error":"rpc error: code = DeadlineExceeded"}
```

1. Di Grafana *Explore*, pilih Loki lalu *filter* log berdasarkan `correlation_id` yang dikembalikan transfer di *header* `X-Correlation-ID`
2. Semua baris log dari transfer, account, dan notification untuk *request* tersebut tampil berurutan menurut waktu
3. Nilai `trace_id` pada baris log membuka *trace* yang sama di Tempo

CATATAN

Correlation ID digunakan untuk mencari log satu *request*, sedangkan `trace_id` menghubungkan log tersebut ke *span* yang menunjukkan durasi setiap langkah.

DEMO GRAFANA

Membaca metrik dengan PromQL

Panel	PromQL
Laju transfer per status	`sum by (status) (rate(transfers_total[5m]))`
Latency p95 per *route*	`histogram_quantile(0.95, sum by (le, route) (rate(http_server_request_duration_seconds_bucket[5m])))`

- `rate(...[5m])` mengubah *counter* yang terus naik menjadi laju per detik dalam rentang 5 menit
- p95 dihitung dari *bucket* histogram dan berarti 95% *request* selesai di bawah angka tersebut
- Bila `FAILED` atau `COMPENSATED` naik bersamaan dengan p95, periksa *trace* pada rentang waktu yang sama

HARI 4

Lanjutan di Lab 8

Yang ditambahkan ke ketiga service

- slog JSON dengan `correlation_id`, `trace_id`, `span_id`
- *Endpoint* `/metrics` untuk Prometheus
- *Trace* OpenTelemetry melalui OTLP
- *Dashboard* Grafana yang sudah disediakan

Latihan

- Beri *delay* pada account dengan `make fault-slow`
- Temukan *span* yang lambat di Tempo
- Baca status *circuit breaker* dari metrik

TIPS

Event dan outbox yang dibuat hari ini menjadi bagian *trace* paling menarik di Lab 8, karena *trace* tetap tersambung walaupun melewati Kafka.

RINGKASAN

Pola hari ini dan syarat penggunaannya

Pola	Masalah yang diselesaikan	Layak digunakan ketika
Transactional outbox	Penulisan ke DB dan *publish* event tidak atomik	Event wajib terkirim jika dan hanya jika data tersimpan
Idempotent consumer	Duplikat dari *at-least-once delivery*	*Consumer* mengubah data atau memicu efek ke luar
Idempotency-Key	Klien mengirim ulang *request*	*Endpoint* membuat transaksi finansial
OAuth2 *client credentials* + JWT	Panggilan antarservice tanpa identitas	Setiap service internal yang mengubah data
Correlation ID + tracing	Satu transaksi tersebar di banyak log	Satu *request* melewati lebih dari satu service

PETA CONCERN MICROSERVICES

Posisi Hari 3 pada peta *concern*

#	***Concern***	**Kondisi studi kasus setelah Lab 7**	**Berikutnya**
1	*Decomposition* dan kepemilikan data	Tiga service, masing-masing dengan database sendiri	—
2	**Komunikasi *synchronous* dan *asynchronous***	REST dari kanal, gRPC transfer ke account, event Kafka ke notification	—
3	*Resiliency*	failsafe-go di klien gRPC, *reversal* dengan *policy* sendiri	*Probe* dan *rolling update* (Lab 9)
4	**Konsistensi data**	Saga dengan kompensasi, outbox, *idempotent consumer*, *Idempotency-Key*	*Recovery job* di *production*
5	***Security***	JWT di REST transfer dan gRPC account, token dari Hydra	TLS dan API *gateway* di *production*
6	***Observability***	Konsep dan rancangan instrumentasi sudah dibahas, kodenya dipasang di Lab 8	Lab 8 di awal Hari 4
7	*Configuration* (termasuk *centralized config* dan *secret*)	*Environment variable*, service berhenti bila nilai wajib kosong	ConfigMap dan Secret (Lab 9)
8	*Service discovery* dan *load balancing*	Alamat `localhost` dari konfigurasi	Kubernetes Service (Lab 9)
9	*Packaging* dan *deployment*	Proses Go di laptop	*Container* dan k3d (Lab 9)
10	*Automation* (CI/CD)	—	*Pipeline* (Lab 10)

PENUTUP

Pertanyaan untuk direnungkan

- Pada sistem yang sedang dikerjakan, adakah proses yang menulis ke database lalu mengirim event atau memanggil sistem lain tanpa outbox?
- Saat *timeout* terjadi, apakah pemanggil tahu permintaannya sudah diproses atau belum? Apa penanda keunikannya?
- Siapa yang menangani transfer berstatus `COMPENSATION_FAILED`, dan dari mana petugas tersebut tahu ada kasus baru?
- Service internal mana yang saat ini bisa dipanggil tanpa token?

> **CATATAN**
>
> *Checkpoint* hari ini: tag `lab-05`, `lab-06`, dan `lab-07` di repositori studi kasus. Peserta yang tertinggal dapat melanjutkan dari tag lab sebelumnya.