





+ name : String + id : int + email : String + password : String + username : String + shippingAddress : S + loyaltyPoints : int + accountType : Acco
+ User ( ) : User + getName ( ) : String + setName ( name :

PhoneCartFrame

- button1 : Button

- Username : String

+ main ( args : String [1..\*] )

+ PhoneCartFrame ( shoppingCart : shoppingCart ) : PhoneCartFrame

PaymentFrame

- btn1 : Button

- Username : String

- loyaltyPoints : int

- btn2 : Button

+ main ( args : String [1..\*] )

+ PaymentFrame ( Username : String, loyaltyPoints : int, newOrder : orders ) : PaymentFrame

+ actionPerformed ( e : ActionEvent )

CreditCardFrame

- getCreditCardNumber : JTextField

- getCreditCardExpiration : JTextField

- getCreditCardName : JTextField

- getCreditCardCVV : JTextField

- Username : String

- btn1 : Button

~ button : Button

+ CreditCardFrame ( Username : String, newOrder : orders ) : CreditCardFrame

+ actionPerformed ( e : ActionEvent )

PhoneCreditCardFrame

- getCreditCardNumber : JTextField

- getCreditCardExpiration : JTextField

- getCreditCardName : JTextField

- getCreditCardCVV : JTextField

- getShippingAddress : JTextField

- btn1 : Button

- button : Button

+ PhoneCreditCardFrame ( newOrder : orders ) : PhoneCreditCardFrame

+ actionPerformed ( e : ActionEvent )

orders

+ orderID : int

+ shoppingCart : String

+ orderTotal : double

+ orderStatus : orderStatus

+ shippingAddress : String

+ username : String

+ orders ( ) : orders

+ getOrderID ( ) : int

+ getShoppingCart ( ) : String

+ getOrderTotal ( ) : double

+ getOrderStatus ( ) : orderStatus

+ getShippingAddress ( ) : String

+ getUsername ( ) : String

+ setOrderID ( newOrderID : int )

+ setShoppingCart ( newShoppingCart : String )

+ setOrderTotal ( newOrderTotal : double )

+ setShippingAddress ( newShippingAddress : String )

+ setUsername ( username : String )

+ toString ( ) : String

+ orders ( orderID : int, shoppingCart : String, orderTotal : double, orderStatus : orderStatus, shippingAddress : String, username : String ) : orders


+ setOrderStatus ( newOrderStatus : orderStatus )


User

String

ountType

g  
String )







ButtonRenderer:

+ ButtonRenderer ( ) : ButtonRenderer  
+ getTableCellRendererComponent ( table : JTable,  
value : Object,  
isSelected : boolean,  
hasFocus : boolean,  
row : int, column : int ) : Component

ders>()

nt  
column : int ) : Component



```
+ getId ( ) : int
+ setId ( id : int )
+ getEmail ( ) : String
+ setEmail ( email : String )
+ getPassword ( ) : String
+ setPassword ( password : String )
+ setUsername ( username : String )
+ getUsername ( ) : String
+ getAddress ( ) : String
+ setAddress ( newAddress : String )
+ getPoints ( ) : int
+ setPoints ( newPoints : int )
+ getAccountType ( ) : String
+ toString ( ) : String
+ User ( name : String, email : String, password : String, username : String, address : String, points : int, accountType : String )
+ setAccountType ( accountType : String )
```

```
g
String )
String
sword : String )
rname : String )
String
ring
ddress : String )

nts : int )
) : AccountType

g, id : int, email : String, password : String, username : String, shippingAddress : String, loyaltyPoints : int, accountType : AccountType ) : User
ccountType : AccountType )
```

SystemFrame
button1 : Button button2 : Button
+ SystemFrame ( ) : SystemFrame + main ( args : String [1..*] ) + actionPerformed ( e :(ActionEvent) )

- create - confir - chan - confir - User - butto - btn1 - btn2 - btn3 - btn4
+ Setti + actio

geEmail : JTextField  
mEmail : JTextField  
geName : JTextField  
rmName : JTextField  
name : String  
n : Button  
: Button  
: Button  
: Button  
: Button

ngsFrame ( Username : String ) : SettingsFrame  
nPerformed ( e :(ActionEvent) )



