Таблица сравнения клеевых составов

		Тип облицовки					Область применения					Технические характеристики									
	Наименование	Керамическая плитка	Керамогранит	Натуральный камень	Стеклянная мозаика	Зеркальная/металлическая облицовка	Теплые полы	Плитка на плитку	Бассейны	Формат облицовки внутри помещения	Формат облицовки снаружи помещения	Класс по ГОСТ Р 56387/EN 12004	Прочность сцепления, МПа	Расход клея на 1 м² при толщине слоя 1 мм	Расход	Морозостойкость	Быстротвердеющий	Эластичные клеи для крупного формата	Толстослойная укладка	Облегченный клей	Термостойкий
	ПЛЮСФИКС	+								≤60x60***		C0	до 1,29	1,14	до 9 м²	-					
Цементные клеи	**LITOKOL K47**	+								≤60x60***		C0	до 1,29	1,14	до 9 м²	-					
	УЛЬТРАПЛЮС К17*	+	+	+			+			≤60x60	≤30x30	C1T	до 1,34	1,16	до 6 м²	F100					
	ГРАНИТПЛЮС ИКС11*	+	+	+			+	•	•	≤60x60	≤40x40	C1 TE	до 1,4	1,16	до 6 м²	F100		•			
	ЛИТОФЛОР К66	+	+	+			+			≤120x60	≤60x60	C2	до 1,7	1,24	до 6 м²	F200			≤ 30 мм		
	ЛИТОФЛЕКС К80*	+	+	+			+	+		≤120x120	≤60x60	C2E	до 1,74	1,16	до 6 м²	F200					
	ЛИТОФЛЕКС К80 ЭКО*	+	+	+			+	+		≤120x120	≤60x60	C2E	до 1,8	1,16	до 6 м²	F200					
	ЛИТОФЛЕКС К80 БЕЛЫЙ*	+	+	+			+	+		≤120x120	≤60x60	C2E	до 1,74	1,16	до 6 м²	F200					
	ЛИТОПЛЮС К55*	+	+	+	++		+	+	•	≤120x120	≤60x60	C2TE	до 1,94	1,12	до 11 м²**	F200		•			
	LITOSTONE K98	+	+	++			•	+		≤120x120	≤45x45	C2F	до 2,18	1,16	до 6 м²	F200	+	•			
	LITOHEAT*	+	+	+			+	+		≤120x60	≤60x60	C2TE	до 1,4	1,16	до 6 м²	F200					+150 °C
	К77 УРБАН*	+	+	+			++	+		≤180x180	≤120x90	C2 T S1	до 1,6	1,13	до 9 м²	F200		+			
	СУПЕРФЛЕКС К77*	+	+	+			++	+	+	≤240x240	≤120x120	C2 TE S1	до 2,2	1,13	до 9 м²	F200		+			
	СУПЕРФЛЕКС К77 Белый*	+	+	+	++		++	+	+	≤240x240	≤120x120	C2 TE S1	до 2,25	1,13	до 9 м²	F200		+			
	ЛИТОЛАЙТ К16*	+	+	+			++	+		≤240x240	≤120x120	C2 TE S1	до 2,2	0,7	до 9 м²	F200		+		+	
	ГИПЕРФЛЕКС К100*	+	+	+			++	+	+	>300x300	>300x300	C2 TE S2	до 2,43	0,93	до 7 м²	F200		++			
	ГИПЕРФЛЕКС К100 Белый*	+	+	+	+		++	+	+	>300x300	>300x300	C2 TE S2	до 2,52	0,92	до 7 м²	F200		++			
Дисперсионные клеи	**LITOACRIL ФИКС**	+					+			≤45x45		D1	до 1,92	1,87	до 1,5 м²	-					
	LITOACRIL ПЛЮС	+	+		+		+	+		≤45x45		D2TE	до 2,45	1,8	до 1,5 м²	-					
Эпоксидные клеи	**ЛИТОЭЛАСТИК ЭВО**	+	+	+	++	++	+	+	++	>300x300	>300x300	R2T	до 12	1,7	до 2 м²	F200		++			
	ЛИТОФИКС СТОУН	+	+	++		++	+	+	+	>300x300	>300x300	R2	до 2,57	1,5	до 2 м²	F200		++			

• — с LATEXKOL
* — Армирован фиброволокном
** — Расход для стеклянной мозаики
*** — Керамическая плитка 60 х 60, весом не более 45 кг на м²