Exercícios de Manipulação da Árvore DOM

Exercício 1: Alterando o Conteúdo de um Elemento

Para praticar a busca e modificação de elementos na tela, considere o cenário em que existe um título principal com texto desatualizado. Dada a estrutura HTML descrita a seguir, escreva o código JavaScript necessário para selecionar o elemento com o identificador “titulo-boas-vindas” e alterar seu conteúdo textual para “Bem-vindo ao Curso de Desenvolvimento de Sistemas!”.

```
<div id="container">
  <h1 id="titulo-boas-vindas">Texto Inicial...</h1>
</div>
```

Exercício 2: Criando e Adicionando Elementos Dinamicamente

A criação de elementos em tempo de execução é fundamental para interfaces dinâmicas. Considerando uma lista de tarefas vazia ou parcialmente preenchida, crie uma função em JavaScript chamada `adicionarItem` que receba um parâmetro do tipo texto. Essa função deve criar um novo item de lista e anexá-lo ao final da lista não ordenada que possui o identificador “lista-tarefas”.

```
<h2>Minha Lista de Tarefas</h2>
<ul id="lista-tarefas">
  <li>Estudar sintaxe básica do JS</li>
</ul>
```

Exercício 3: Alternando e Alterando Estilos CSS com classList

A alteração visual de componentes no navegador deve ser feita prioritariamente por meio de classes CSS. Com base na estrutura a seguir, escreva um script em JavaScript para selecionar o elemento contêiner com o identificador “painel”, remover a classe “oculto” para torná-lo visível e aplicar a classe “destaque” para modificar sua apresentação visual.

```
<style>
  .destaque { background-color: #fef08a;
          border: 2px solid #eab308;
          padding: 12px; }
  .oculto { display: none; }
</style>

<div id="painel" class="oculto">
  <p>Mensagem importante para o usuário!</p>
</div>
```

Exercício 4: Remoção de Elementos da Árvore

O gerenciamento da árvore de elementos exige a capacidade de excluir nós desnecessários. Dada a lista de notificações mostrada no código HTML abaixo, desenvolva uma função em JavaScript denominada `removerPrimeiraNotificacao`. Essa função deve localizar a lista pelo seu identificador “notificacoes” e remover apenas a primeira notificação contida nela sempre que for executada.

```
<ul id="notificacoes">
  <li id="notif-1">Notificação 1: Atualização de sistema</li>
  <li id="notif-2">Notificação 2: Novo e-mail recebido</li>
  <li id="notif-3">Notificação 3: Lembrete de aula</li>
</ul>
```

Exercício 5: Manipulação com Eventos de Clique

A interatividade em aplicações web é alcançada pela captura de ações do usuário. Utilizando a estrutura HTML abaixo, construa um script em JavaScript que escute o evento de clique do botão com o identificador “btn-exibir”. Ao ser acionado, o script deve capturar o texto digitado no campo de entrada com o identificador “campo-nome” e exibir uma mensagem personalizada dentro do parágrafo com o identificador “resposta”.

```
<div>
  <input type="text" id="campo-nome" placeholder="Digite seu nome">
  <button id="btn-exibir">Exibir Mensagem</button>
  <p id="resposta"></p>
</div>
```