

Packet Tracer: desafío de integración de habilidades

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
	VLAN 1		255.255.255.0
	VLAN 1		255.255.255.0
	NIC		255.255.255.0
	NIC		255.255.255.0

Objetivos

- Configurar los nombres de host y las direcciones IP en dos switches con sistema operativo Internetwork (IOS) de Cisco mediante la interfaz de línea de comandos (CLI).
- Utilizar comandos del IOS de Cisco para especificar o limitar el acceso a las configuraciones de los dispositivos.
- Utilizar comandos del IOS para guardar la configuración en ejecución.
- Configurar dos dispositivos host con direcciones IP.
- Verificar la conectividad entre dos terminales PC.

Situación

Como técnico de LAN contratado recientemente, el administrador de red le solicitó que demuestre su habilidad para configurar una LAN pequeña. Sus tareas incluyen la configuración de parámetros iniciales en dos switches mediante el IOS de Cisco y la configuración de parámetros de dirección IP en dispositivos host para proporcionar conectividad de extremo a extremo. Debe utilizar dos switches y dos hosts/PC en una red conectada por cable y con alimentación.

Requisitos

- Utilice una conexión de consola para acceder a cada switch.
- Nombre los switches _____ y _____.
- Utilice la contraseña _____ para todas las líneas.
- Utilice la contraseña secreta _____.
- Cifre todas las contraseñas de texto no cifrado.
- Incluya la palabra **warning** (advertencia) en el aviso del mensaje del día (MOTD).
- Configure el direccionamiento para todos los dispositivos de acuerdo con la tabla de direccionamiento.
- Guarde las configuraciones.
- Verifique la conectividad entre todos los dispositivos.

Nota: haga clic en **Check Results (Verificar resultados)** para ver su progreso. Haga clic en **Reset Activity (Restablecer actividad)** para generar un nuevo conjunto de requisitos.