СПРАВОЧНИК · АРТУР ХАНТ

100 коннекторов для Perplexity

Коннектор — это «мост» между Perplexity и другим сервисом: почтой, календарём, Notion, Google Диском, рабочими системами. Подключив его, вы разрешаете Perplexity искать в этом сервисе и выполнять там действия — наравне с поиском в интернете.

Публичная версия **Артур Хант — ассистент эксперта**

Содержание

Как пользоваться справочником 2

Как устроены коннекторы в Perplexity 3

Словарик: термины простыми словами 4

Отдельно для каждой группы читателей 5

Как читать карточку 12

Где искать коннекторы 12

Как подключать и не выдать лишнего 13

Perplexity и пользователи из России 14

Сводная таблица 100 коннекторов 16

Источники / Sources 222

Как пользоваться справочником

Начните с **семи коннекторов «часто используемый»** (Perplexity Finance, GitHub, Google Диск, Notion, Google Формы, Raindrop, Todoist) и официальных коннекторов для почты и календаря — Gmail (PC-008) и Google Календарь (PC-009).

1. Найдите в сводной таблице сервис, с которым работаете, и откройте карточку по номеру.
2. Прочитайте «Что это», «Чем полезно» и три готовые просьбы.
3. Проверьте «Где работает» и «Сколько стоит»: коннекторы работают на тарифе Pro и выше, некоторые — только на Max и Enterprise.
4. Подключите по шагам и сразу настройте права: для изменений — режим «спрашивать» (Ask).
5. Попробуйте первую просьбу и посмотрите, какие действия выполнил Perplexity.

С чего начать под вашу задачу

Ваша задача	Какие карточки открыть	С какой просьбы начать
Почта, встречи, переписка	**PC-008** Gmail, **PC-009** Google Календарь, **PC-010** Outlook.com, **PC-078** Zoom	«Подготовь меня к завтрашним встречам: кто участники и что мы обсуждали в письмах»
Документы компании	**PC-003** Google Диск, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-026** файловые коннекторы	«Найди в моих папках последний вариант договора и перескажи изменения»
Задачи и проекты	**PC-018** Linear, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-023** Confluence, **PC-093** Яндекс Трекер	«Собери список просроченных задач по проекту с ответственными»

Ваша задача	Какие карточки открыть	С какой просьбы начать
Исследования и учёба	PC-039 Wolfram, PC-040 alphaXiv, PC-041 OpenAlex, PC-042 Semantic Scholar, PC-043 PubMed, PC-044 arXiv	«Найди 5 обзорных статей по теме за 3 года и покажи, где выводы расходятся»
Разработка	PC-002 GitHub, PC-046 Context7, PC-053 Sentry, PC-054 GitLab	«Покажи открытые запросы на изменения, которые ждут проверки больше недели»
Автоматизация	PC-029 Zapier, PC-030 Make, PC-031 n8n, PC-032 Pipedream	«Каждый понедельник собирай ответы из формы в таблицу»
Российские сервисы	PC-091 Битрикс24, PC-092 amoCRM, PC-093 Яндекс Трекер, PC-094 Timeweb Cloud, PC-095 GetCourse	«Покажи сделки без движения больше 14 дней» — только чтение
Проверка ссылок и безопасность	PC-079 Have I Been Pwned, PC-081 VirusTotal, PC-083 urlscan.io, PC-084 Socket	«Проверь эту ссылку из письма и скажи, безопасна ли она»

Если вы работаете из России, сначала прочитайте раздел «Perplexity и пользователи из России»: там честно о доступе, оплате и законах, а также о российских сервисах для похожих задач. Для своей профессии откройте раздел «Отдельно для каждой группы читателей».

Как устроены коннекторы в **Perplexity**

Perplexity заявляет больше 400 коннекторов. Коннекторы и навыки живут в разделе **Plugins** (Installed — подключённые, Discover — каталог); у каждого коннектора есть вкладка **Tools**, где для каждого действия выбирается Allow (выполнять сразу), Ask (спрашивать) или Off (запретить). Поддерживаются **локальные** серверы-посредники — через приложение для Mac — и **удалённые**: Add custom → Connector, где указывают адрес, способ входа (OAuth или API-ключ) и способ передачи данных (Streamable HTTP или SSE).

В программном доступе **Agent API** есть готовые коннекторы (GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear, Notion) и свои; инструменты подгружаются по мере надобности, а разрешённые действия и подтверждение задаются параметрами allowed_tools и require_approval. Для GitHub помощник получает доступ в изолированной среде, где может выполнять команды Git. Безопасность Perplexity: сертификат SOC 2, шифрование, хранение данных 30 дней, разграничение ролей для тарифа Enterprise.

Как отбирались 100 коннекторов. Публично описаны 20 официальных коннекторов Perplexity, файловые коннекторы тарифа Pro и подключение своих серверов. Остальной каталог Discover публично не опубликован, поэтому 72 позиции подключаются через серверы-посредники: официальные серверы разработчиков сервисов, образцовые серверы MCP, серверы сообщества и свои — под нужные сервисы. Каждый такой сервер — тот же, что в файле 2 для Claude. По видам: сервер разработчика — 40; официальный Perplexity — 19; сервер сообщества — 18; на вашем Mac — 9; часто используемые — 7; свой сервер — 4; Agent API — 3.

Что происходит, когда вы пишете просьбу

1. **Понимает задачу.** Perplexity разбирает просьбу и решает, где искать: в интернете, в подключённых сервисах или и там, и там.
2. **Выбирает коннектор.** Если вы написали «через Notion…», он возьмёт Notion; если нет — выберет подходящий сам из подключённых.
3. **Вызывает действие.** Каждое действие коннектора (найти, прочитать, создать, отправить) проходит через настройку в Tools: Allow — сразу, Ask — после вашего «да», Off — никогда.
4. **Соединяет источники.** Сведения из ваших сервисов сводятся с поиском в интернете; у каждого факта — ссылка на письмо, файл или страницу.

5. **Показывает отчёт.** В ответе видно, какие действия выполнены. Если что-то пошло не так — отключите действие в Tools и повторите просьбу.

Какой вид подключения выбрать

Вид	Где обрабатываются данные	Кто отвечает за проверку	Когда выбирать
Официальный коннектор Perplexity	Perplexity и подключённый сервис	Perplexity и разработчик сервиса	Почта, календарь, файлы, CRM — в первую очередь
Сервер разработчика сервиса	Сервер разработчика	Разработчик сервиса	Нет официального коннектора, но у сервиса есть свой MCP
Сервер сообщества	Сервер автора или ваша копия	Вы: код, ключи, права	Только несекретные данные; лучше своя копия
На вашем Mac	Ваш компьютер	Вы	Личные файлы, заметки, локальные программы
Agent API	Ваш проект у Perplexity	Ваш разработчик	Автоматические цепочки и свои программы

Словарик: термины простыми словами

Perplexity
ИИ-сервис для поиска со ссылками на источники; в режиме Computer сам выполняет многошаговые задачи.

Коннектор
дополнение, которое даёт Perplexity доступ к другому сервису: искать там и выполнять действия.

MCP, сервер-посредник
общий «язык» подключения ИИ к сервисам. Один и тот же сервер можно подключить и к Claude, и к Perplexity.

Официальный коннектор («первая сторона»)
сделан самой Perplexity; его описание есть в справочном центре (Help Center).

Remote MCP
сервер-посредник в интернете, который подключается по ссылке. Бывает от разработчика сервиса (официальный) или от сообщества.

Local MCP
сервер-посредник, который работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Agent API
программный доступ к Perplexity для разработчиков; часть коннекторов работает только там.

Plugins
раздел Perplexity с коннекторами и навыками: Discover — каталог, Installed — подключённые.

Tools: Allow / Ask / Off
настройка каждого действия коннектора: выполнять сразу, спрашивать вас или запретить.

OAuth
окно входа в ваш аккаунт сервиса, где вы нажимаете «Разрешить»; пароль Perplexity не видит.

Права доступа (scopes)
что коннектор сможет делать: только читать или ещё менять данные.

API-ключ, токен
секретная строка-пароль для программ из настроек сервиса; храните как пароль.

Tasks, Comet

Tasks — задачи по расписанию; Comet — браузер Perplexity с помощником, который действует на сайтах.

✔ и ◐

✔ — работает полностью; ◐ — с ограничениями.

Отдельно для каждой группы читателей

Дальше — по странице на каждую группу читателей: что важно именно вам и с чего начать. Найдите свою карточку; остальные разделы документа общие для всех.

В этом разделе — по странице на каждый пункт:

1. Экономистам, юристам, руководителям и инженерам
2. IT-специалистам
3. Фрилансерам и удалённым специалистам
4. Школьникам 9–11 классов и студентам
5. Учителям и преподавателям вузов
6. Врачам и медсёстрам

Экономистам, юристам, руководителям и инженерам

Экономисты, финансисты, юристы, руководители и топ-менеджеры, инженеры крупных промышленных и нефтегазовых компаний

Pro и выше
коннекторы доступны только на платных тарифах

19 официальных
коннекторов Perplexity: почта, файлы, CRM, данные

152-ФЗ
данные клиентов — только с решением юриста

Что важно знать

Отчёты из своих систем
Snowflake (PC-019) и Databricks (PC-017) отвечают на вопросы к данным компании обычными словами, Perplexity Finance (PC-001) — по котировкам и отчётности, а Microsoft 365 (PC-011) находит документы на корпоративных сайтах SharePoint.

Юристам
Договоры и переписка — самые чувствительные данные. Подключайте почту и хранилища только на чтение и не отправляйте в зарубежный сервис документы с персональными данными без решения юриста компании (152-ФЗ).

Руководителям
Связка «Google Календарь + Gmail» (PC-009, PC-008) готовит к встречам; Jira и Confluence (PC-022, PC-023) дают сводку по проектам без ручного сбора статусов.

Инженерам
Wolfram (PC-039) проверяет расчёты, Mermaid Chart (PC-061) рисует схемы процессов, Docling (PC-058) достаёт таблицы из PDF со стандартами и паспортами оборудования.

Работодатель решает
Перед подключением рабочих систем к Perplexity получите согласие службы безопасности: из России оплата и доступ ограничены, а данные уходят за рубеж.

Делайте

- Начинайте с режима «только чтение» и одной системы
- Для изменений ставьте в Tools режим Ask
- Просите таблицу со ссылками на исходные документы
- Ведите список подключений и проверяйте его раз в месяц
- Согласуйте подключение рабочих систем со службой безопасности

Не делайте

- Не подключайте CRM и почту с персональными данными без юриста
- Не давайте права на запись в учётные системы
- Не принимайте решения по цифрам без проверки первоисточника
- Не загружайте договоры с коммерческой тайной
- Не стройте на Perplexity процессы, которые нельзя прерывать

Инструкция: с чего начать

1. Выберите одну задачу: подготовка к встречам, сводка по проекту или отчёт по данным.
2. Уточните у службы безопасности, можно ли подключать рабочие системы к зарубежному ИИ.
3. Подключите один официальный коннектор только на чтение.
4. Попросите таблицу со ссылками на исходные документы и сверьте 3 строки.
5. Если всё верно — расширяйте права по одной и записывайте их в список.

Где читать подробнее в этом документе

Perplexity и пользователи из России · Как подключать и не выдать лишнего · PC-001 Perplexity Finance · PC-011 Microsoft 365 · PC-019 Snowflake · PC-022 Jira

IT-специалистам

Разработчики, системные администраторы, тестировщики, аналитики, специалисты техподдержки

Agent API
готовые connector_*: GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear, Notion

allowed_tools
белый список действий; require_approval – подтверждение

Streamable HTTP / SSE
два способа передачи данных для своего сервера

Что важно знать

Код и задачи
GitHub (PC-002), GitLab (PC-054), Linear (PC-018) и Sentry (PC-053) – обзор запросов на изменения, ошибок и задач в одном ответе.

Документация
Context7 (PC-046) и Microsoft Learn (PC-047) подтягивают свежую документацию библиотек – меньше устаревших примеров кода.

Agent API
Готовые коннекторы connector_* и свои серверы (PC-098, PC-099); разрешённые действия – allowed_tools, подтверждение – require_approval.

Один сервер – два ИИ
Свой удалённый сервер-посредник (PC-028) подключается и к Perplexity, и к Claude; держите его, например, на Cloudflare (PC-052).

Безопасность
Серверы сообщества – только после чтения кода; ключи с минимальными правами; Socket (PC-084) проверяет зависимости.

Делайте

- Читайте код серверов сообщества перед подключением
- Разворачивайте свою копию сервера
- Выдавайте токены с минимальными правами и сроком
- Записывайте в журнал ответы AUTH_REQUIRED и POLICY_DENIED
- Держите один список серверов для Claude и Perplexity

Не делайте

- Не храните ключи в коде и в просьбах
- Не давайте запись в основную ветку репозитория
- Не разрешайте действия по тексту из внешних данных
- Не подключайте рабочие системы без согласия компании

Инструкция: с чего начать

1. Подключите GitHub только на чтение и попросите обзор открытых запросов на изменения.
2. Добавьте Context7 для свежей документации.
3. Настройте в Tools режим Ask для всех действий записи.
4. Попробуйте свой сервер-посредник на тестовом проекте.
5. Перенесите то, что работает, в Agent API с allowed_tools и require_approval.

Где читать подробнее в этом документе

Как устроены коннекторы в Perplexity | PC-002 GitHub | PC-028 Remote MCP | PC-046 Context7 | PC-098 Agent API managed connectors | PC-099 Agent API custom connector

Фрилансерам и удалённым специалистам

Фрилансеры, digital-специалисты, удалённые сотрудники

1 сервер – 2 ИИ
тот же сервер-посредник работает в Claude и Perplexity

Tasks
задачи по расписанию: сводки, отчёты, мониторинг

Ask
Perplexity спросит перед отправкой и изменением

Что важно знать

Клиенты и сделки
HubSpot (PC-016), Битрикс24 (PC-091) и amoCRM (PC-092) – сводка по клиентам и сделкам без ручного поиска.

Встречи
Zoom (PC-078), Granola (PC-076) и tl;dv (PC-077) дают итоги созвонов; записывать встречу – только с согласия участников.

Рутина по расписанию
Задачи Tasks с Zapier, Make или n8n (PC-029–PC-031) собирают заявки и отчёты сами – раз в день или в неделю.

Материалы для клиентов
Canva (PC-059), Gamma (PC-060) и DeepL (PC-063) – макеты, презентации и переводы прямо из чата.

Деньги
Коннекторы есть только на платных тарифах; картой российского банка подписку не оплатить – сравните с российскими сервисами из раздела о России.

Делайте

- Заведите отдельный аккаунт сервисов для работы
- Ставьте Ask на отправку писем и сообщений
- Проверяйте автоматизации на копии данных
- Записывайте встречи только с согласия участников
- Сравнивайте стоимость с российскими сервисами

Не делайте

- Не давайте доступ ко всей почте, если нужна одна папка
- Не отправляйте клиентам текст без вычитки
- Не загружайте данные клиента без договорённости с ним
- Не полагайтесь на сервис без запасного варианта

Инструкция: с чего начать

1. Выпишите 3 повторяющиеся задачи недели.
2. Подберите коннектор под каждую по таблице «С чего начать под вашу задачу».
3. Подключите первый на чтение и проверьте результат вручную.
4. Поставьте задачу по расписанию (Tasks) со сводкой раз в неделю.
5. Сравните выгоду со стоимостью подписки и российскими сервисами.

Где читать подробнее в этом документе

PC-016 HubSpot | PC-029 Zapier MCP | PC-078 Zoom MCP | PC-091 Bitrix24 MCP | PC-092 amoCRM MCP | Perplexity и пользователи из России

Школьникам 9–11 классов и студентам

Школьники 9–11 классов и студенты вузов

4 научные базы
arXiv, Semantic Scholar, OpenAlex, alphaXiv — открытые статьи

Wolfram
проверка расчётов по математике и физике

Anki
карточки для повторения к экзаменам

Что важно знать

Научные источники
arXiv (PC-044), Semantic Scholar (PC-042), OpenAlex (PC-041) и alphaXiv (PC-040) — поиск статей для реферата, курсовой и диплома.

Проверка расчётов
Wolfram (PC-039) решает и проверяет задачи по математике и физике — сначала решите сами, потом сверьтесь.

Запоминание
Anki (PC-072) превращает конспект в карточки для повторения перед ЕГЭ, ОГЭ и сессией.

Честность
Ссылка на источник — не повод не читать его: открывайте статью и проверяйте цитату. Работу, написанную ИИ, сдавать как свою нельзя.

Возраст и аккаунты
До 18 лет подключайте сервисы вместе с родителями и не давайте доступ к почте, где есть документы семьи.

Делайте

- Открывайте каждую найденную статью сами
- Просите 3 источника на важный факт
- Сначала решайте задачу сами, потом проверяйте
- Сохраняйте ссылки для списка литературы
- Подключайте сервисы вместе с родителями до 18 лет

Не делайте

- Не сдавайте текст ИИ как свою работу
- Не верьте ссылке, которую не открывали
- Не давайте доступ к семейной почте и документам
- Не загружайте фото паспорта и других документов

Инструкция: с чего начать

1. Подключите arXiv или Semantic Scholar.
2. Попросите 5 статей по теме реферата со ссылками.
3. Откройте каждую статью и выпишите главное своими словами.
4. Сделайте карточки Anki по своему конспекту.
5. Список литературы оформите по требованиям школы или вуза.

Где читать подробнее в этом документе

Как пользоваться справочником | PC-039 Wolfram MCP | PC-042 Semantic Scholar MCP | PC-044 arXiv MCP | PC-072 Anki MCP

Учителям и преподавателям вузов

Учителя школ, преподаватели колледжей и вузов

Google Формы
ответы учеников как источник для разбора

Scite
как исследование цитируют: подтверждают или спорят

YouTube
расшифровка видео для конспекта урока

Что важно знать

Опросы и тесты
Google Формы (PC-005, PC-100) и Google Таблицы (PC-074): Perplexity разбирает ответы и показывает, какие темы не поняли.

Подготовка курса
Semantic Scholar (PC-042), Scite (PC-045) и OpenAlex (PC-041) – свежие исследования по предмету с проверкой, как их цитируют.

Материалы к уроку
YouTube (PC-065) даёт расшифровку видео, Gamma (PC-060) – черновик презентации, Mermaid Chart (PC-061) – схему.

Онлайн-курсы
GetCourse (PC-095) – ученики, заказы и уроки через свой сервер-посредник; сначала только чтение.

Данные учеников
Фамилии, оценки и работы учеников не отправляйте в зарубежный сервис – обезличивайте или используйте российские сервисы.

Делайте

- Обезличивайте ответы учеников перед разбором
- Проверяйте факты для урока по первоисточнику
- Делайте черновик презентации, а не готовый урок
- Учите студентов проверять ссылки ИИ
- Для онлайн-курсов начинайте с режима «только чтение»

Не делайте

- Не отправляйте фамилии и оценки учеников
- Не публикуйте материалы ИИ без проверки
- Не нарушайте правила школы или вуза о данных
- Не давайте коннектору право удалять уроки и учеников

Инструкция: с чего начать

1. Соберите короткий опрос в Google Формах без фамилий.
2. Подключите Google Формы и попросите разбор ответов по темам.
3. Найдите 3 свежих исследования по теме урока через Scite или Semantic Scholar.
4. Сделайте черновик презентации в Gamma и доработайте его сами.
5. Покажите ученикам, как проверять ссылки ИИ.

Где читать подробнее в этом документе

PC-005 Google Forms | PC-045 Scite MCP | PC-060 Gamma MCP | PC-065 YouTube MCP | PC-095 GetCourse API

Врачам и медсёстрам

Врачи, медсёстры и другие медицинские работники

PubMed
база медицинских исследований (PC-043)

323-ФЗ, ст. 13
врачебная тайна: данные пациентов — не в ИИ

Apple Health
только свои данные и только на iPhone

Что важно знать

Исследования
PubMed (PC-043), Semantic Scholar (PC-042) и Scite (PC-045) — поиск исследований и обзоров; решения — только по клиническим рекомендациям.

Врачебная тайна
Сведения о пациентах (ФИО, диагнозы, снимки, выписки) нельзя отправлять в Perplexity: это врачебная тайна (ст. 13 закона 323-ФЗ).

Учёба и конференции
Readwise (PC-071) и Anki (PC-072) помогают готовиться к аккредитации, Gamma (PC-060) — к докладу.

Apple Health (PC-024)
— только для своих данных на iPhone; для работы с пациентами не подходит.

Ответ ИИ — не назначение
Каждую цифру и дозировку проверяйте по первоисточнику: ИИ ошибается и в ссылках, и в пересказе.

Делайте

- Ищите исследования и обзоры, а не готовые ответы
- Сверяйтесь с клиническими рекомендациями
- Проверяйте дозировки и цифры по первоисточнику
- Используйте ИИ для подготовки докладов и к аккредитации
- Работайте только в системах, одобренных клиникой

Не делайте

- Не вводите ФИО, диагнозы и снимки пациентов
- Не подключайте медицинскую информационную систему
- Не назначайте лечение по ответу ИИ
- Не пересылайте выписки в зарубежные сервисы

Инструкция: с чего начать

1. Узнайте, какие ИИ-сервисы разрешены в вашей клинике.
2. Подключите PubMed и попросите обзоры по теме за 5 лет.
3. Сверьте выводы с клиническими рекомендациями.
4. Подготовьте доклад или карточки для аккредитации.
5. Никогда не вводите данные пациентов.

Где читать подробнее в этом документе

PC-043 PubMed MCP | PC-042 Semantic Scholar MCP | PC-045 Scite MCP | PC-024 Apple Health | Perplexity и пользователи из России

Как читать карточку

Первая страница: шапка с номером, названием, видом коннектора и темой; «Что это» и «Чем полезно»; три готовые просьбы; что коннектор умеет, кто его выпустил, где работает, что с вашими данными, сколько стоит и как управлять правами. **Вторая страница**: подключение по шагам, что рассказать Perplexity, как запустить, что изменится в работе, риски и связанные коннекторы. Цифры в «Что изменится» — оценка для типичной задачи категории.

Что смотреть в каждом поле

Поле карточки	Что в нём	На что обратить внимание
Шапка	Номер PC-001…PC-100, название, значок вида и тема	Значок вида сразу говорит, насколько можно доверять: официальный, сервер разработчика, сообщества, на вашем Mac
Что это и чем полезно	Сервис простыми словами и что меняется в работе	Если сервисом вы не пользуетесь — карточку можно пропустить
Три готовые просьбы	Примеры: с перечнем действий, только чтение, повтор по расписанию	Начинайте с просьбы «только чтение» — она ничего не меняет
Что умеет	Только читает, читает и меняет, выполняет действия	«Меняет» — значит, в Tools нужен режим Ask
Кто выпустил	Perplexity, разработчик сервиса или сообщество	Сервер сообщества — читайте код или ставьте свою копию
Где работает	Computer, Tasks, приложение для Mac, Comet, Agent API	Локальные серверы работают только в приложении для Mac
Ваши данные и сколько стоит	Куда уходят данные; нужный тариф	Коннекторы — на тарифе Pro и выше; у сторонних сервисов — свои тарифы
Как управлять правами	Allow, Ask или Off для каждого действия	Для отправки и удаления — всегда Ask
Подключение по шагам	Что нажать и какие права дать	В окне входа выдавайте минимум; для начала — только чтение
Что рассказать и как запустить	Какие сведения дать Perplexity и где запускать задачу	Чем точнее цель, период и формат, тем меньше лишних действий
Что изменится	Сколько времени и шагов экономит	Это оценка для типичной задачи, а не обещание: проверьте на своей
Риски и что подключить вместе	Что может пойти не так и какие коннекторы дополняют этот	Читайте риски до подключения, а не после

Где искать коннекторы

Колонка «Доверие»: «высокое» — официальные материалы Perplexity и создателей стандарта MCP; «среднее+» — крупные списки и агрегаторы; «среднее» — каталоги без строгой проверки; «проверять» — каждый сервер смотрите сами.

#	Где искать	Что там	Доверие
1	Computer → Plugins → Discover	Официальный каталог коннекторов в Perplexity	**Высокое**
2	Help Center → Connectors & Integrations (26 статей)	Справка: официальные коннекторы, настройка, решение проблем	**Высокое**
3	Help Center → Local and Remote MCPs	Справка: как подключить свой сервер-посредник	**Высокое**
4	docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools /connectors	Справка по коннекторам в Agent API	**Высокое**
5	console.perplexity.ai/group/connector s	Коннекторы проекта в консоли разработчика	**Высокое**
6	perplexity.ai/hub/products/app-connectors	Витрина 400+ коннекторов	**Высокое**
7	Help Center → Submit a Connector Proposal	Форма, чтобы попросить новый коннектор	**Высокое**
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый реестр серверов-посредников	**Высокое**
9	github.com/modelcontextprotocol/servers	Образцовые серверы от создателей MCP	**Высокое**
10	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Список серверов от сообщества	**Среднее+**
11	mcp.so · glama.ai · smithery.ai	Каталоги серверов и их размещение	**Среднее**
12	mcp.pipedream.com · zapier.com/mcp · mcp.composio.dev	Сервисы, дающие доступ к тысячам приложений через один сервер	**Среднее+**
13	developers.cloudflare.com/agents/model-context-protocol	Инструкция, как запустить свой сервер в облаке Cloudflare	**Высокое**
14	github.com/rdmgator12/Perplexity-Connectors-awesome-list-	Список коннекторов Perplexity от сообщества	**Среднее**
15	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	6 368 серверов; подключаются к Perplexity как удалённые	**Среднее+**
16	Документация вендоров MCP	Документация разработчиков: официальные адреса серверов	**Высокое**
17	r/perplexity_ai · Discord	Новости и обсуждения Perplexity	**Проверять**
18	Свой репозиторий MCP-серверов	Ваш общий список серверов для Claude и Perplexity	**Контроль**

Как подключать и не выдать лишнего

Способ	Что нажать	Что важно знать
Официальный коннектор	Plugins → Discover → Connect → войдите (OAuth) → настройте Tools	Тариф Pro и выше; часть — только Max и Enterprise
Свой сервер (Remote MCP)	Plugins → Add custom → Connector → адрес, способ входа, способ передачи данных	Тот же адрес подходит и для Claude

Способ	Что нажать	Что важно знать
На вашем Mac (Local MCP)	Приложение для Mac → Connectors → Add local	Данные не покидают компьютер
Готовый коннектор Agent API	Консоль → Project connectors → номер коннектора → список tools	Права: allowed_tools; подтверждение: require_approval
Свой коннектор Agent API	Консоль → Add custom connector → адрес и вход → номер	Работает во всех проектах
Плагин	Plugins → Add custom → Plugin → Upload или Import from GitHub	Навыки вместе с коннекторами

Восемь правил безопасности:

1. Чтение разрешайте спокойно, а для изменений ставьте в Tools режим Ask — Perplexity будет спрашивать перед каждым изменением.
2. Читайте список прав в окне входа и ограничивайте доступ конкретными репозиториями, страницами или папками.
3. Серверы сообщества проверяйте: читайте их код, по возможности запускайте свою копию (например, на Cloudflare), заводите отдельные ключи и регулярно их меняйте.
4. Чувствительные данные доверяйте только официальным коннекторам или серверам на своём компьютере и своим серверам; перед отправкой обезличивайте.
5. Браузер Comet и задачи по расписанию работают сами — задайте условия остановки, проверьте на копии данных и ведите журнал.
6. Помните о подложенных инструкциях (prompt injection) во внешних данных: не разрешайте автоматических действий по их содержимому.
7. В Agent API записывайте в журнал ответы AUTH_REQUIRED (нужен вход) и POLICY_DENIED (запрещено правилами).
8. Ведите список подключённых коннекторов и проверяйте его раз в месяц. Учтите: удаление плагина не отключает его коннекторы — отключайте их отдельно.

Зеркало Claude ↔ Perplexity

Есть в обоих сервисах: Gmail, Календарь, Google Диск, Notion, GitHub, Slack, Outlook, Microsoft 365, Teams, Box, Dropbox, Linear, Jira, Confluence, Asana. Только в Perplexity: Finance, HubSpot, Databricks, Snowflake, Salesforce, Apple Health и Datadog (через API). Только в Claude из коробки — сотни проверенных коннекторов (Canva, Stripe, Cloudflare, Context7 и другие); в Perplexity их подключают как удалённый сервер разработчика.

Perplexity и пользователи из России

Коротко и честно: **Perplexity не объявляла о работе в России и не гарантирует её.** Официального списка поддерживаемых стран у сервиса нет. В Условиях использования (редакция от 23 января 2026 года) сказано, что сервисом нельзя пользоваться из стран под эмбарго США и лицам из санкционных списков США, а доступность за пределами США не

гарантируется. Россия в Условиях поимённо не названа, но работа сервиса из России может прекратиться в любой момент и без предупреждения. Мы не даём советов, как обходить ограничения.

Вопрос	Как обстоит дело (ноябрь 2026)	Что это значит для вас
Доступ	Официального запрета для России в Условиях нет, но и гарантий нет; сервис работает по законам США	Не стройте на Perplexity работу, которая должна идти без перерывов
Оплата	Коннекторы есть только на тарифах Pro и выше. Карты российских банков к оплате не подходят: Visa и Mastercard с марта 2022 года не обслуживают российские карты за рубежом, а «Мир» сервис не принимает	Без подписки коннекторы фактически недоступны
Компания	Договор Enterprise заключает компания; действуют санкционные проверки контрагентов	Решение — за юристами и службой безопасности, а не за сотрудником
Данные	С 1 июля 2025 года персональные данные граждан России при сборе записывают и хранят в базах на территории России (ч. 5 ст. 18 закона 152-ФЗ); передача за рубеж — по ст. 12 с уведомлением Роскомнадзора	CRM, почту и таблицы с данными клиентов к зарубежному сервису без решения юриста не подключайте
Тайны	Врачебная, банковская, коммерческая тайна и сведения ограниченного доступа защищены отдельными законами	Такие данные — только в системах, одобренных работодателем

Российские сервисы для похожих задач

Задача	Сервис	Что умеет (проверено по официальным страницам)
Поиск	Алиса AI (Яндекс)	Представлена 28 октября 2025 года; работает на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Алиса» и в Яндекс Поиске; при необходимости сама обращается к поиску и Яндекс Картам; в Яндекс Браузере пересказывает страницу и находит нужное в тексте, видео или документе
Коннекторы	Yandex AI Studio, MCP Hub	Тот же стандарт MCP: подключение готовых внешних серверов, шаблоны партнёров и свои серверы из Cloud Functions, запросов к API и Workflows; до 150 инструментов на сервер; передача данных — Streamable HTTP или SSE; вызов из Responses API
Программы	GigaChat API (Сбер)	Все модели GigaChat поддерживают встроенные и пользовательские функции — так ИИ вызывает ваши системы; есть облачный доступ и установка в контуре заказчика
Системы	Битрикс24, amoCRM, Яндекс Трекер, Timeweb Cloud, GetCourse	Карточки **PC-091**–**PC-095**: те же серверы-посредники технически подходят и для Yandex AI Studio — права настраивайте так же строго

Как перенести сценарии справочника на российские сервисы

Сценарий	В Perplexity	Законный вариант в России
Вопрос по открытым источникам со ссылками	Поиск Perplexity	Алиса AI в Яндекс Поиске; ссылки всё равно открывайте и проверяйте сами

Сценарий	В Perplexity	Законный вариант в России
Пересказ длинной страницы или документа	PC-003 Google Диск, PC-026 файловые коннекторы	Алиса AI в Яндекс Браузере пересказывает открытую страницу и находит нужное в документе; служебные документы — только если это разрешено
Сводка по сделкам и задачам	PC-091 Битрикс24, PC-092 amoCRM, PC-093 Яндекс Трекер	Агент в Yandex AI Studio с подключённым сервером-посредником этой системы; права — только чтение
Свой сервис для ИИ	PC-028 свой удалённый сервер	MCP Hub в Yandex AI Studio: свой сервер из Cloud Functions и запросов к API компании
ИИ внутри программы компании	PC-098, PC-099 Agent API	GigaChat API с пользовательскими функциями или Responses API в Yandex AI Studio
Поиск научных статей	PC-041 OpenAlex, PC-042 Semantic Scholar, PC-044 arXiv	eLIBRARY.ru и КиберЛенинка — российские научные библиотеки; пересказ открытого текста — в Алисе AI или GigaChat

1. **Сначала закон и правила работодателя.** Узнайте, какие ИИ-сервисы одобрены в компании, вузе или клинике, и работайте в них.
2. **Разделяйте данные.** Открытые сведения (новости, статьи, документация) — в любом ИИ; персональные данные и тайны — только в одобренных системах.
3. **Переносите навык, а не данные.** Принципы из этого справочника — минимум прав, режим «спрашивать», журнал подключений — одинаково работают в Perplexity, Claude и Yandex AI Studio.
4. **Проверяйте факты.** Любой ИИ ошибается: у каждого числа должен быть источник и дата.

Источники раздела (проверено 10 ноября 2026 года): Условия использования Perplexity — perplexity.ai/hub/legal/terms-of-service (редакция от 23.01.2026); MCP Hub — aistudio.yandex.ru/docs/ru/ai-studio/concepts/mcp-hub; вызов функций GigaChat — developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/guides/function-calling; Алиса AI — презентация Яндекса 28.10.2025, alice.yandex.ru; закон 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 12; ч. 5 ст. 18 в редакции закона 23-ФЗ от 28.02.2025). Условия сервисов меняются — перед решением откройте первоисточник.

Сводная таблица 100 коннекторов

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-001	Perplexity Finance	Часто используемый	Финансы
PC-002	GitHub	Часто используемый	Разработка
PC-003	Google Drive	Часто используемый	Документы
PC-004	Notion	Часто используемый	PKM
PC-005	Google Forms (Pipedream)	Часто используемый	Учёба

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-006	Raindrop.io (Pipedream)	Часто используемый	PKM / низкий приоритет
PC-007	Todoist	Часто используемый	Задачи / низкий приоритет
PC-008	Gmail	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-009	Google Calendar	Первая сторона (Help Center)	Планирование
PC-010	Outlook.com	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-011	Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-012	Microsoft Teams	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-013	Slack	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-014	Box	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-015	Dropbox	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-016	HubSpot	Первая сторона (Help Center)	CRM
PC-017	Databricks	Первая сторона (Help Center)	Данные
PC-018	Linear	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-019	Snowflake	Первая сторона (Help Center)	Данные
PC-020	Salesforce	Первая сторона (Help Center)	CRM
PC-021	Asana	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-022	Jira	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-023	Confluence	Первая сторона (Help Center)	Документация
PC-024	Apple Health	Первая сторона (Help Center)	Здоровье и продуктивность
PC-025	Datadog	Managed (Agent API)	Наблюдаемость
PC-026	File App Connectors (Pro)	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-027	Local MCP (Mac)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Инфраструктура
PC-028	Remote MCP (custom connector)	Кастомный (свой remote MCP)	Инфраструктура
PC-029	Zapier MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-030	Make MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-031	n8n MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-032	Pipedream MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-033	Composio Rube MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-034	Exa MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-035	Tavily MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-036	Firecrawl MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования / OSINT
PC-037	Apify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	OSINT / данные
PC-038	Brave Search MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-039	Wolfram MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-040	alphaXiv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-041	OpenAlex MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-042	Semantic Scholar MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-043	PubMed MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-044	arXiv MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-045	Scite MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-046	Context7 MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-047	Microsoft Learn MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка / Windows
PC-048	Sourcegraph MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-049	Postman MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-050	Supabase MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура
PC-051	Vercel MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-052	Cloudflare MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура
PC-053	Sentry MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Наблюдаемость
PC-054	GitLab MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-055	Hugging Face MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИИ
PC-056	Langfuse MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Наблюдаемость / промпты
PC-057	Dify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИИ-агенты
PC-058	Docling MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Документы
PC-059	Canva MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Дизайн
PC-060	Gamma MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Презентации
PC-061	Mermaid Chart MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Диаграммы
PC-062	Excalidraw MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Диаграммы
PC-063	DeepL MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Контент
PC-064	ElevenLabs MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Контент / аудио
PC-065	YouTube MCP (transcript/data)	Remote MCP · комьюнити-сервер	Контент / учёба
PC-066	Telegram MCP (Bot API)	Remote MCP · комьюнити-сервер	Коммуникации
PC-067	Reddit MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / исследования
PC-068	Hacker News MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Исследования
PC-069	Obsidian (Local REST API MCP)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	PKM
PC-070	Basic Memory MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	PKM
PC-071	Readwise MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	PKM / чтение
PC-072	Anki MCP (AnkiConnect)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Учёба
PC-073	Airtable MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Данные

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-074	Google Sheets (Pipedream/Zapier)	Remote MCP · официальный сервер вендора	Данные
PC-075	Stripe MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Финансы
PC-076	Granola MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-077	tl;dv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-078	Zoom MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-079	Have I Been Pwned MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / ИБ
PC-080	Shodan MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / ИБ
PC-081	VirusTotal MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	ИБ
PC-082	WhoisXML API MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT
PC-083	urlscan.io MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	ИБ
PC-084	Socket MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИБ / разработка
PC-085	Filesystem MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Десктоп
PC-086	Playwright MCP (local)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Браузер
PC-087	Fetch MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Исследования
PC-088	Git MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Разработка
PC-089	Memory MCP (knowledge graph)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	PKM
PC-090	Sequential Thinking MCP	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Метод
PC-091	Bitrix24 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	CRM (РФ)
PC-092	amoCRM MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	CRM (РФ)
PC-093	Yandex Tracker / Yandex 360 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Задачи (РФ)
PC-094	Timeweb Cloud API (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	Инфраструктура (РФ)
PC-095	GetCourse API (custom MCP / Pipedream)	Кастомный (свой remote MCP)	Образование (РФ)
PC-096	Teletype / Hashnode (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	Контент
PC-097	Comet Assistant (браузер)	Первая сторона (Help Center)	Браузер / агент
PC-098	Agent API managed connectors (набор)	Managed (Agent API)	Инфраструктура / API

№	Коннектор	Статус	Категория
PC-099	Agent API custom connector	Managed (Agent API)	Инфраструктура / API
PC-100	Google Forms (Zapier-альтернатива)	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба

PC-001

Часто используемый

Финансы

Perplexity Finance

Что это

Perplexity Finance — встроенный источник финансовых данных: котировки, показатели компаний, отчётность и графики.

Чем полезно

Тема инвестиций — без ручного сбора данных с пяти сайтов.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками**	«Через Perplexity Finance: бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности**	«Через Perplexity Finance: сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент для инвест-поста с источниками**	«Повтори задачу „контент для инвест-поста с источниками“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: данные рынков и отчётов; строит графики вместе с навыком Chart.

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-001 Perplexity Finance

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins** → **Installed / Discover** → **Finance**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Perplexity Finance» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Perplexity Finance…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-017 Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-002

Часто используемый

Разработка

GitHub

Что это

GitHub — сервис, где хранят код и документы с историей изменений. Коннектор даёт Perplexity работать с репозиториями, файлами, сохранёнными версиями, задачами и запросами на изменения; в Agent API — ещё и запускать команды Git в изолированной среде.

Чем полезно

Сдавать работы и хранить версии можно из Perplexity; через API помощник сам скачает проект, внесёт правки и откроет запрос на изменения.

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сдать домашку: сохранить версию (коммит) артефактов с заданным сообщением**	«Через GitHub: сдать домашку: коммит артефактов с заданным сообщением. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Статус PR (запрос на изменения в коде) и ревью изменений**	«Через GitHub: статус PR и ревью изменений. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Поиск кода по репозиторий (папку проекта) как источник ответа**	«Повтори задачу „поиск кода по репо как источник ответа“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет в пределах прав приложения GitHub App; в Agent API — коннектор connector_github и изолированная среда.

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → GitHub → Tools → Allow нужные read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GitHub» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через GitHub…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-003

Часто используемый

Документы

Google Drive

Что это

Google Диск — облачное хранилище Google. Коннектор позволяет Perplexity искать и читать ваши документы, таблицы, презентации и PDF вместе с источниками из интернета.

Чем полезно

Файлы Диска становятся источником наравне с интернетом.

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Найти методичку и извлечь требования**	«Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сравнить две версии отчёта**	«Через Google Drive: сравнить две версии отчёта. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Все PDF по теме → сводка**	«Повтори задачу „все PDF по теме → сводка“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает; тариф Pro и выше (File App Connectors).

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-003 Google Drive

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → Google Drive**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Drive» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Google Drive…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-011 Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-004

Notion

Часто используемый

Заметки и база знаний

Что это

Notion — сервис для заметок и баз данных. Коннектор позволяет Perplexity искать, пересказывать, создавать и обновлять страницы и базы.

Чем полезно

Результаты поиска Perplexity сразу оказываются в вашей базе.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Research → запись в базу «Исследования»**	«Через Notion: research → запись в базу „Исследования“. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Поиск по базу знаний (PKM) и сводка**	«Через Notion: поиск по PKM и сводка. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обновление статусов инструментов**	«Повтори задачу „обновление статусов инструментов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет; доступ — к выбранным страницам; работает вместе с поиском в интернете.

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-004 Notion

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → Notion; проверить план (заявлен для Max/Enterprise) и доступ по страницам**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Notion» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Notion…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-005 Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTu. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-005

Часто используемый

Учёба

Google Forms (Pipedream)

Что это
Google Формы через сервер Pipedream: ответы и устройство форм.

Чем полезно
Формы становятся источником для отчётов и анализа.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ответы учеников → таблица**	«Через Google Forms: ответы учеников → таблица. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Проверка сдачи задания**	«Через Google Forms: проверка сдачи задания. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Опрос клиентов → анализ**	«Повтори задачу „опрос клиентов → анализ“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает; изменения — через действия Pipedream.

Кто выпустил
Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-005 Google Forms (Pipedream)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream MCP → Google Forms → включить действия → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Forms» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Google Forms…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-006

Часто используемый

Заметки и база знаний · низкий приоритет

Raindrop.io (Pipedream)

Что это

Raindrop.io — сервис для хранения закладок на статьи и сайты. Коннектор (комьюнити) даёт Perplexity работать с коллекциями закладок, тегами и поиском по ним.

Чем полезно

Пригодится, чтобы один раз перенести архив ссылок, если вы перестаёте пользоваться Raindrop: выгрузить коллекции, разобрать теги. Для постоянной работы не обязателен.

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разовая миграция архива в Notion**	«Через Raindrop.io: разовая миграция архива в Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Поиск сохранённой статьи**	«Через Raindrop.io: поиск сохранённой статьи. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Экспорт коллекции**	«Повтори задачу „экспорт коллекции“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: коллекции закладок.

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-006 Raindrop.io (Pipedream)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream MCP → Raindrop → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Raindrop.io» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Raindrop.io…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-007

Часто используемый

Задачи · низкий приоритет

Todoist

Что это

Todoist — сервис списков дел. Коннектор (комьюнити) даёт Perplexity доступ к задачам, проектам, меткам и фильтрам.

Чем полезно

Добавлен для полноты: пригодится, чтобы выгрузить задачи или сверить сроки, если вы переходите с Todoist на другой сервис. Приоритет низкий.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Выгрузка задач в Notion Запрос: «Через Todoist: выгрузка задач в**	«Через Todoist: выгрузка задач в Notion Запрос: «Через Todoist: выгрузка задач в. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сверка дедлайнов**	«Через Todoist: сверка дедлайнов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив**	«Повтори задачу „архив“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: задачи.

Кто выпустил

Один из самых нужных коннекторов; подключается из каталога Plugins.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-007 Todoist

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins** → **Discover** → **Todoist**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Todoist» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Todoist…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-008

Официальный Perplexity

Коммуникации

Gmail

Что это

Gmail — почта Google. Официальный коннектор: поиск писем и действия в почте — сводки, черновики, подготовка к встречам.

Чем полезно

Почта становится и источником сведений, и местом, где Perplexity выполняет задачи.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Разбор (триаж) недели**	«Через Gmail: триаж недели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Письма от вуза/ФНС → дедлайны**	«Через Gmail: письма от вуза/ФНС → дедлайны. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Черновик ответа клиенту**	«Повтори задачу „черновик ответа клиенту“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и выполняет действия; тариф Pro и выше.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-008 Gmail

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Gmail» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Gmail…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-009

Официальный Perplexity

Планирование

Google Calendar

Что это
Google Календарь. Официальный коннектор: события и подготовка к встречам.

Чем полезно
Есть готовый сценарий «подготовь меня к завтрашним встречам».

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Дедлайны модулей/ УСН (упрощённой системы налогообложения)**	«Через Google Calendar: дедлайны модулей/УСН. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Окна для записи видео**	«Через Google Calendar: окна для записи видео. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Бриф перед встречей**	«Повтори задачу „бриф перед встречей“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет события.

Кто выпустил
Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-009 Google Calendar

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Calendar» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку — только после подтверждения (Tools → Ask).

Как запустить

В Computer напишите «через Google Calendar…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи — только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-076 Granola MCP, **PC-077** tl;dv MCP, **PC-078** Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-010

Официальный Perplexity

Коммуникации

Outlook.com

Что это

Outlook.com — почта и календарь Microsoft в браузере.

Чем полезно

То же, что коннектор Gmail, но для Microsoft.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**MS-экосистема вуза/заказчика**	«Через Outlook.com: MS-экосистема вуза/заказчика. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Разбор (триаж)**	«Через Outlook.com: триаж. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**События**	«Повтори задачу „события“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает; Outlook.com и Outlook в браузере.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-010 Outlook.com

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Outlook.com» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Outlook.com…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 P. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-011

Официальный Perplexity

Документы

Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)

Что это

Microsoft 365 — поиск и действия в корпоративных сайтах SharePoint, библиотеках документов и OneDrive.

Чем полезно

Корпоративные документы — не выходя из Perplexity.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документы B2B-клиента**	«Через Microsoft 365: документы B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Корпоративная база знаний**	«Через Microsoft 365: корпоративная база знаний. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**PowerPoint в OneDrive → сравнение с рынком**	«Повтори задачу „powerPoint в OneDrive → сравнение с рынком“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и выполняет действия; нужен корпоративный аккаунт.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-011 Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft 365» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft 365…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-012

Официальный Perplexity

Коммуникации

Microsoft Teams

Что это

Microsoft Teams — рабочий мессенджер Microsoft: поиск, сообщения, совместная работа.

Чем полезно

Пригодится, если клиент работает в Teams.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Команда заказчика**	«Через Microsoft Teams: команда заказчика. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Публикация сводок**	«Через Microsoft Teams: публикация сводок. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Поиск решений**	«Повтори задачу „поиск решений“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и пишет сообщения.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-012 Microsoft Teams

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft Teams» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft Teams…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** Postm. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-013

Официальный Perplexity

Коммуникации

Slack

Что это

Slack — рабочий мессенджер: сообщения, каналы, общие документы (канвасы), поиск.

Чем полезно

Стандарт для удалённых команд: Perplexity соберёт сводку каналов и опубликует новости.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Фриланс-команды**	«Через Slack: фриланс-команды. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сводка канала**	«Через Slack: сводка канала. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Уведомление о результате**	«Повтори задачу „уведомление о результате“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

slack_search_public, slack_send_message; Agent API managed

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-013 Slack

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Slack» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Slack…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-014

Официальный Perplexity

Документы

Box

Что это

Box — корпоративное облачное хранилище файлов.

Чем полезно

Пригодится, если ваш заказчик хранит документы в Box: Perplexity найдёт и прочитает их без ручной пересылки.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документы клиента**	«Через Box: документы клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Архив**	«Через Box: архив. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Совместная работа**	«Повтори задачу „совместная работа“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-014 Box

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Box» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Box…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 El. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-015

Официальный Perplexity

Документы

Dropbox

Что это

Dropbox — облачное хранилище файлов. Коннектор даёт Perplexity читать файлы из вашего Dropbox.

Чем полезно

Удобно как второе облако и резервный архив: Perplexity найдёт там книги, медиа или файлы клиентов без ручной загрузки.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив книг/медиа**	«Через Dropbox: архив книг/медиа. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Обмен с клиентами**	«Через Dropbox: обмен с клиентами. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Резервные копии (бэкапы)**	«Повтори задачу „бэкапы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-015 Dropbox

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Dropbox» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Dropbox…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** Eleven. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-016

Официальный Perplexity

CRM

HubSpot

Что это

HubSpot — система учёта клиентов (CRM): контакты, компании, сделки.

Чем полезно

Бесплатная CRM, к которой ИИ получает доступ.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) клиентов консалтинга**	«Через HubSpot: CRM клиентов консалтинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Пайплайн сделок**	«Через HubSpot: пайплайн сделок. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подготовка к звонку**	«Повтори задачу „подготовка к звонку“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет записи CRM.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-016 HubSpot

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через HubSpot» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через HubSpot…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-017

Официальный Perplexity

Данные

Databricks

Что это

Databricks — платформа для работы с большими данными: поиск по базам, схемам и таблицам.

Чем полезно

Пригодится, если клиент работает с данными.

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Data-проекты B2B**	«Через Databricks: data-проекты B2B. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Учёба по данным**	«Через Databricks: учёба по данным. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аналитика**	«Повтори задачу „аналитика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает; корпоративный.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-017 Databricks

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Databricks» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Databricks…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-018

Официальный Perplexity

Задачи

Linear

Что это

Linear — лёгкий трекер задач: задачи, проекты, рабочие циклы.

Чем полезно

Удобно вести задачи курса, клиентских проектов и ошибок бота.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Трекер курса**	«Через Linear: трекер курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Проекты клиентов**	«Через Linear: проекты клиентов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Notion-доки → задачи**	«Повтори задачу „notion-доки → задачи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: Agent API managed.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-018 Linear

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Linear» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Linear…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-020** Salesforce, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-019

Официальный Perplexity

Данные

Snowflake

Что это

Snowflake — облачное хранилище данных компании; коннектор выполняет запросы к нему.

Чем полезно

Корпоративные данные можно спрашивать обычными словами.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Аналитика у клиента**	«Через Snowflake: аналитика у клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Учёба**	«Через Snowflake: учёба. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Получает список баз, выполняет запросы и показывает результат.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-019 Snowflake

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; User OAuth или сервисный аккаунт (Pro/Max/Enterprise)**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Snowflake» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Snowflake…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP, **PC-087** Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-020

Официальный Perplexity

CRM

Salesforce

Что это

Salesforce — крупнейшая система учёта клиентов. Коннектор читает и обновляет записи через специальное приложение (External Client App).

Чем полезно

Корпоративный стандарт CRM.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты на Salesforce**	«Через Salesforce: B2B-клиенты на Salesforce. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Дашборд аккаунта (демо Computer)**	«Через Salesforce: дашборд аккаунта (демо Computer). Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подготовка к встрече**	«Повтори задачу „подготовка к встрече“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и обновляет записи.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-020 Salesforce

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; настроить External Client App**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Salesforce» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Salesforce…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-021** Asana, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-021

Официальный Perplexity

Задачи

Asana

Что это

Asana — сервис управления задачами: поиск, создание и ведение задач.

Чем полезно

Готовые цепочки между разными рабочими инструментами.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Запуск курса как проект**	«Через Asana: запуск курса как проект. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Confluence → задачи → Slack**	«Через Asana: confluence → задачи → Slack. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиенты**	«Повтори задачу „клиенты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-021 Asana

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Asana» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Asana...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, **PC-016** HubSpot, **PC-018** Linear, **PC-020** Salesforce, **PC-022** Jira, **PC-090** Sequential Thinking MCP, **PC-091** Bitrix24 MCP, **PC-092** amoCRM MCP, **PC-093** Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-022

Официальный Perplexity

Задачи

Jira

Что это

Jira — трекер задач и проектов.

Чем полезно

Корпоративный стандарт управления задачами.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PM у B2B-клиента**	«Через Jira: PM у B2B-клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Баги → тикеты**	«Через Jira: баги → тикеты. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Статусы**	«Повтори задачу „статусы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Jira» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Jira...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-023

Официальный Perplexity

Документация

Confluence

Что это

Confluence — база знаний компании: поиск, создание и ведение страниц.

Чем полезно

Документация становится и источником, и местом для результатов.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**База знаний клиента**	«Через Confluence: база знаний клиента. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Документация процессов**	«Через Confluence: документация процессов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Апдейты → задачи**	«Повтори задачу „апдейты → задачи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-023 Confluence

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Confluence» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Confluence…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLab. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-024

Официальный Perplexity

Здоровье и продуктивность

Apple Health

Что это

Apple Health — данные активности с iPhone как источник для ответов.

Чем полезно

Решения на данных, а не на ощущениях. Известная проблема: «подключено, но данных нет».

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сон/активность → выводы за неделю**	«Через Apple Health: сон/активность → выводы за неделю. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Связь режима и продуктивности**	«Через Apple Health: связь режима и продуктивности. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Эксперименты с режимом**	«Повтори задачу „эксперименты с режимом“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает; только на iPhone.

Кто выпустил

Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-024 Apple Health

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **iOS-приложение Perplexity → Connectors → Apple Health → разрешения**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Apple Health» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Apple Health…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-025

Agent API

Наблюдаемость

Datadog

Что это

Datadog — сервис наблюдения за работой систем: метрики и журналы как источник для помощника (connector_datadog).

Чем полезно

Сведения о работе систем — прямо в автоматических цепочках.

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**SRE-сценарии**	«Через Datadog: SRE-сценарии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Алерты → анализ**	«Через Datadog: алерты → анализ. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учёба по мониторингу**	«Повтори задачу „учёба по мониторингу“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает; только через Agent API.

Кто выпустил

Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-025 Datadog

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **API Console → Project connectors → Datadog → connector ID**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Datadog» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Datadog…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-0. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-026

Официальный Perplexity

Документы

File App Connectors (Pro)

Что это
Файловые коннекторы тарифа Pro: поиск по подключённым облачным хранилищам.

Чем полезно
Ответы с проверкой по вашим собственным файлам.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Вопрос по своим файлам**	«Через File App Connectors: вопрос по своим файлам. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Ответ с цитатой из документа**	«Через File App Connectors: ответ с цитатой из документа. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сводка папки**	«Повтори задачу „сводка папки“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает; тариф Pro и выше.

Кто выпустил
Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-026 File App Connectors (Pro)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pro → Connectors → подключить файловые сервисы**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через File App Connectors» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через File App Connectors…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MCP, **PC-064** ElevenLabs MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-027

Local MCP (Mac)

На вашем Mac

Инфраструктура

Что это

Локальные серверы-посредники (Local MCP), которые работают на вашем Mac через приложение Perplexity.

Чем полезно

Личные данные остаются на компьютере.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Obsidian vault через Local REST API**	«Через Local MCP: obsidian vault через Local REST API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Filesystem-доступ**	«Через Local MCP: filesystem-доступ. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Локальные инструменты**	«Повтори задачу „локальные инструменты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Работает локально; данные не уходят на чужие серверы.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-027 Local MCP (Mac)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Mac-приложение → Settings → Connectors → Add local MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Local MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Local MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-028

Свой сервер

Инфраструктура

Remote MCP (custom connector)

Что это
Любой удалённый сервер-посредник (Remote MCP), подключённый по ссылке, — тот же, что и в Claude.

Чем полезно
Один сервер — сразу для Claude и Perplexity.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой сервер на Cloudflare Workers**	«Через Remote MCP: свой сервер на Cloudflare Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Teletype/GetCourse через свой MCP**	«Через Remote MCP: teletype/GetCourse через свой MCP. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Zapier/Pipedream/Composio MCP**	«Повтори задачу „zapier/Pipedream/Composio MCP“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Вход по OAuth или ключу; передача данных — Streamable HTTP или SSE; в API — свой коннектор.

Кто выпустил
Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность — на вас.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-028 Remote MCP (custom connector)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Remote MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Remote MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-029

Сервер разработчика

Автоматизация

Zapier MCP

Что это

Zapier — сервис, который связывает между собой больше 6 000 приложений: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM (системы учёта клиентов). Коннектор даёт Perplexity запускать такие связки прямо из чата.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ученик GetCourse → Notion → письмо**	«Через Zapier MCP: ученик GetCourse → Notion → письмо. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Пост Notion → Telegram**	«Через Zapier MCP: пост Notion → Telegram. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Форма → таблица**	«Повтори задачу „форма → таблица“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: число операций ограничено тарифом.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-029 Zapier MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **zapier.com/mcp → сервер, действия → URL + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Zapier MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Zapier MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-030

Сервер разработчика

Автоматизация

Make MCP

Что это

Make — сервис для автоматизации, где цепочку действий собирают как схему из блоков. Коннектор позволяет запускать эти сценарии из Perplexity.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Ветвящиеся сценарии**	«Через Make MCP: ветвящиеся сценарии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Notion ↔ Sheets**	«Через Make MCP: notion ↔ Sheets. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Обработка вложений**	«Повтори задачу „обработка вложений“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Запускает готовые сценарии.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Make → MCP server → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Make MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

Как запустить

В Computer напишите «через Make MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи — в защищённом хранилище.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-031

Сервер разработчика

Автоматизация

n8n MCP

Что это

n8n — программа для автоматизации, которую можно установить на свой сервер (self-hosted). Коннектор позволяет Perplexity запускать и настраивать цепочки действий (воркфлоу) n8n.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пайплайн Sonar → Langfuse → Notion**	«Через n8n MCP: пайплайн Sonar → Langfuse → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Еженедельный скан вакансий**	«Через n8n MCP: еженедельный скан вакансий. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Освоение n8n**	«Повтори задачу „освоение n8n“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Работает с сервисом на вашем сервере.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **n8n → MCP Server Trigger → URL + Bearer → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через n8n MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

Как запустить

В Computer напишите «через n8n MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи — в защищённом хранилище.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-032

Сервер разработчика

Автоматизация

Pipedream MCP

Что это

Pipedream — сервис, который через один коннектор открывает доступ к 2 500+ программным интерфейсам (API) разных сервисов и позволяет добавлять небольшие шаги на языках программирования Node.js и Python.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Любое приложение без коннектора**	«Через Pipedream MCP: любое приложение без коннектора. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Код-шаги Node/Python**	«Через Pipedream MCP: код-шаги Node/Python. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Вебхуки**	«Повтори задачу „вебхуки“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: бесплатные кредиты.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.pipedream.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Pipedream MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

Как запустить

В Computer напишите «через Pipedream MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи — в защищённом хранилище.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-033

Сервер разработчика

Автоматизация

Composio Rube MCP

Что это

Composio Rube — сервер-посредник с доступом к 500+ приложениям; пара к навыкам Composio из файлов 1 и 3. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Notion/GitHub/Telegram-автоматизации**	«Через Composio Rube MCP: notion/GitHub/Telegram- автоматизации. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Skills + коннектор**	«Через Composio Rube MCP: skills + коннектор. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Агентные цепочки**	«Повтори задачу „агентные цепочки“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer и задачи по расписанию · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **rube.app → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Composio Rube MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите цепочку: что её запускает (событие или расписание), какие поля, что делать при ошибке, лимиты и как понять, что всё сработало. Только нужные действия.

Как запустить

В Computer напишите «через Composio Rube MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных операций в неделю	20–50	**0–5**
Время на настройку	2–4 часа	**20–40 минут**
Если что-то сломалось	Держится на вашей памяти	**Журнал и автоповтор**

Риски и как их избежать

Автоматизации с правом записи сначала проверяйте на копии; задайте лимиты и ведите журнал. Ключи — в защищённом хранилище.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-034

Сервер разработчика

Исследования

Exa MCP

Что это

Exa — поисковик, который ищет по смыслу («нейропоиск»), а не по точному совпадению слов, и сразу извлекает текст найденных страниц.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Семантический поиск статей**	«Через Exa MCP: семантический поиск статей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Источники для обзора**	«Через Exa MCP: источники для обзора. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Конкуренты**	«Повтори задачу „конкуренты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: есть бесплатный лимит.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.exa.ai → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Exa MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Exa MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-035

Сервер разработчика

Исследования

Tavily MCP

Что это

Tavily — поисковая служба, сделанная специально для ИИ-ассистентов: они сами отправляют запросы и получают выдержки со страниц.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Цепочки в Agent API**	«Через Tavily MCP: цепочки в Agent API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Факт-чек**	«Через Tavily MCP: факт-чек. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг**	«Повтори задачу „мониторинг“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: 1 000 запросов в месяц бесплатно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Tavily → MCP URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Tavily MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Tavily MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-036

Сервер разработчика

Исследования · Открытые источники

Firecrawl MCP

Что это

Firecrawl — сервис, который скачивает страницы или целые сайты и превращает их в чистый текст в формате Markdown (без рекламы, меню и кода).

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Документация → skill**	«Через Firecrawl MCP: документация → skill. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Вакансии**	«Через Firecrawl MCP: вакансии. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив страниц**	«Повтори задачу „архив страниц“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: оплата кредитами — заранее купленными единицами сервиса.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **firecrawl.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Firecrawl MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Firecrawl MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-037 Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-037

Сервер разработчика

Открытые источники · данные

Apify MCP

Что это

Apify — платформа с 6 000+ готовыми сборщиками данных с сайтов (акторами). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Публичные профили (легально)**	«Через Apify MCP: публичные профили (легально). Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Отзывы о курсах**	«Через Apify MCP: отзывы о курсах. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Цены конкурентов**	«Повтори задачу „цены конкурентов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: платно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-037 Apify MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.apify.com → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Apify MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Apify MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-038

Сервер разработчика

Исследования

Brave Search MCP

Что это

Brave Search — независимый поисковик со своим индексом страниц. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Кросс-проверка выдачи**	«Через Brave Search MCP: кросс-проверка выдачи. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Новости**	«Через Brave Search MCP: новости. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Локальный поиск**	«Повтори задачу „локальный поиск“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: есть бесплатный лимит.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-038 Brave Search MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **api.search.brave.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Brave Search MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Brave Search MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-039

Сервер разработчика

Учёба

Wolfram MCP

Что это

Wolfram — вычислительный сервис: точные расчёты, перевод единиц измерения, справочные данные и пошаговые решения задач.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка расчётов**	«Через Wolfram MCP: проверка расчётов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Единицы**	«Через Wolfram MCP: единицы. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Статистика**	«Повтори задачу „статистика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-039 Wolfram MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Wolfram → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Wolfram MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Wolfram MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-040

Сервер разработчика

Учёба

alphaXiv MCP

Что это

alphaXiv — сервис для поиска научных статей на arXiv (крупнейший открытый архив научных публикаций до рецензирования) с доступом к полному тексту.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор литературы**	«Через alphaXiv MCP: литобзор. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Свежие статьи**	«Через alphaXiv MCP: свежие статьи. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Диплом**	«Повтори задачу „диплом“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **alphaxiv.org → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через alphaXiv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через alphaXiv MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-041

Сервер сообщества

Учёба

OpenAlex MCP

Что это

OpenAlex — открытая база из 250+ млн научных работ со ссылками между ними. Коннектор позволяет искать работы и проверять список литературы.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Проверка библиографии**	«Через OpenAlex MCP: проверка библиографии. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Цитируемые обзоры**	«Через OpenAlex MCP: цитируемые обзоры. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Профиль вуза**	«Повтори задачу „профиль вуза“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: бесплатно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-041 OpenAlex MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через OpenAlex MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через OpenAlex MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MCP, **PC-065** YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-042

Сервер сообщества

Учёба

Semantic Scholar MCP

Что это
Semantic Scholar — поиск научных статей, их цитирований и коротких пересказов (TL;DR). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Обзор темы**	«Через Semantic Scholar MCP: обзор темы. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Связанные работы**	«Через Semantic Scholar MCP: связанные работы. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Авторы**	«Повтори задачу „авторы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-042 Semantic Scholar MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Semantic Scholar MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Semantic Scholar MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP, PC-069. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-043

Сервер сообщества

Учёба

PubMed MCP

Что это
PubMed — база медицинских и психологических исследований как источник. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Доказательная база по теме**	«Через PubMed MCP: доказательная база по теме. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Психология**	«Через PubMed MCP: психология. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Факт-чек**	«Повтори задачу „факт-чек“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает: бесплатно.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-043 PubMed MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через PubMed MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через PubMed MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-044

Сервер сообщества

Учёба

arXiv MCP

Что это
arXiv — открытый архив научных статей до рецензирования (препринтов). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**ИИ-безопасность**	«Через arXiv MCP: ИИ-безопасность. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Промптинг**	«Через arXiv MCP: промптинг. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Агенты**	«Повтори задачу „агенты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-044 arXiv MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через arXiv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через arXiv MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-045

Сервер разработчика

Учёба

Scite MCP

Что это

Scite — сервис «умных цитат»: показывает, подтверждают или опровергают другие учёные утверждение из статьи.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Спорный тезис**	«Через Scite MCP: спорный тезис. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Качество источников**	«Через Scite MCP: качество источников. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контекст цитат**	«Повтори задачу „контекст цитат“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: нужна подписка.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-045 Scite MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **scite.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Scite MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Scite MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-065 YouTube . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-046

Сервер разработчика

Разработка

Context7 MCP

Что это

Context7 — свежая документация программных библиотек.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**n8n/Dify SDK (набор для разработчиков)**	«Через Context7 MCP: n8n/Dify SDK. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Go-модули**	«Через Context7 MCP: go-модули. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Claude/Perplexity API**	«Повтори задачу „claude/Perplexity API“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: бесплатно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-046 Context7 MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **context7.com → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Context7 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Context7 MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 Po. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-047

Сервер разработчика

Разработка · Windows

Microsoft Learn MCP

Что это

Microsoft Learn — официальная документация Microsoft.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**PowerShell SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Microsoft Learn MCP: powerShell SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Windows-администрирование**	«Через Microsoft Learn MCP: windows-администрирование. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Azure**	«Повтори задачу „azure“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: бесплатно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-047 Microsoft Learn MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **learn.microsoft.com/api/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Microsoft Learn MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Microsoft Learn MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools.

Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-048** Sourcegraph MCP, **PC-049** Postman M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-048

Сервер разработчика

Разработка

Sourcegraph MCP

Что это

Sourcegraph — поиск по очень большим объёмам программного кода.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Open-source по ИБ**	«Через Sourcegraph MCP: open-source по ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Примеры API**	«Через Sourcegraph MCP: примеры API. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Монорепо**	«Повтори задачу „монорепо“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-048 Sourcegraph MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Sourcegraph → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sourcegraph MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Sourcegraph MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-049 Postm. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-049

Сервер разработчика

Разработка

Postman MCP

Что это

Postman — программа для работы с программными интерфейсами (API): наборы запросов и их проверка.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест API**	«Через Postman MCP: тест API. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Документация своего MCP**	«Через Postman MCP: документация своего MCP. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Коллекции клиентам**	«Повтори задачу „коллекции клиентам“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-049 Postman MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **postman.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Postman MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Postman MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-050

Сервер разработчика

Инфраструктура

Supabase MCP

Что это

Supabase — готовая «серверная часть» для приложений: база данных Postgres, вход пользователей, хранение файлов.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**базы данных бота/ курса**	«Через Supabase MCP: БД бота/курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Авторизация учеников**	«Через Supabase MCP: авторизация учеников. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Файлы**	«Повтори задачу „файлы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-050 Supabase MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **supabase.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Supabase MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Supabase MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-051

Сервер разработчика

Инфраструктура

Vercel MCP

Что это

Vercel — сервис публикации сайтов: выкладка, журналы работы, домены.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лендинг курса**	«Через Vercel MCP: лендинг курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Превью**	«Через Vercel MCP: превью. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Логи**	«Повтори задачу „логи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-051 Vercel MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **vercel.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Vercel MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Vercel MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-052

Сервер разработчика

Инфраструктура

Cloudflare MCP

Что это

Cloudflare — облачная платформа: маленькие серверные программы (Workers), хостинг сайтов (Pages), настройки доменов (DNS); здесь же удобно держать свои серверы-посредники. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свой MCP на Workers**	«Через Cloudflare MCP: свой MCP на Workers. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**DNS (адресная книга интернета) домена**	«Через Cloudflare MCP: DNS домена. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Edge-функции**	«Повтори задачу „edge-функции“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: есть бесплатный тариф.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-052 Cloudflare MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **developers.cloudflare.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Cloudflare MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Cloudflare MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-053

Сервер разработчика

Наблюдаемость

Sentry MCP

Что это
Sentry — сервис, который собирает ошибки программ и подробности, где они произошли.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Падения бота**	«Через Sentry MCP: падения бота. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Вебхуки n8n**	«Через Sentry MCP: вебхуки n8n. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Диагностика**	«Повтори задачу „диагностика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.sentry.dev → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sentry MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Sentry MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-054

Сервер разработчика

Разработка

GitLab MCP

Что это

GitLab — сервис для хранения кода, похожий на GitHub: репозитории, запросы на изменения (MR), автоматическая сборка и выкладка (CI/CD), проверка безопасности кода.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**GitLab вуза**	«Через GitLab MCP: gitLab вуза. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**CI/CD (автоматическая сборка и выкладка)**	«Через GitLab MCP: CI/CD. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Сканирование**	«Повтори задачу „сканирование“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-054 GitLab MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **GitLab → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GitLab MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через GitLab MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-055

Сервер разработчика

ИИ

Hugging Face MCP

Что это

Hugging Face — крупнейшая площадка ИИ-моделей, наборов данных и демо-приложений (Spaces).

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подбор модели**	«Через Hugging Face MCP: подбор модели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Датасеты**	«Через Hugging Face MCP: датасеты. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Gradio**	«Повтори задачу „gradio“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и запускает модели.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **hf.co/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Hugging Face MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Hugging Face MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-056

Сервер сообщества

Наблюдаемость · промпты

Langfuse MCP

Что это

Langfuse — сервис, который записывает ход работы ИИ (трейсы) и хранит версии запросов (промптов). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Качество промптов**	«Через Langfuse MCP: качество промптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Версии промптов**	«Через Langfuse MCP: версии промптов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отладка агентов**	«Повтори задачу „отладка агентов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: запросы к ИИ (промпты).

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-056 Langfuse MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP / Langfuse API → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Langfuse MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Langfuse MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-057

Сервер разработчика

ИИ-агенты

Dify MCP

Что это
Dify — платформа для создания ИИ-приложений; через коннектор они становятся инструментами Perplexity. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свои агенты из Perplexity**	«Через Dify MCP: свои агенты из Perplexity. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**RAG по методичкам**	«Через Dify MCP: RAG по методичкам. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Воркфлоу Dify**	«Повтори задачу „воркфлоу Dify“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-057 Dify MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Dify → App → MCP Server → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Dify MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Dify MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-058

Сервер разработчика

Документы

Docling MCP

Что это

Docling — открытая программа компании IBM, которая разбирает PDF и документы Word на части: заголовки, разделы, таблицы.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Методички → md (текстовый формат Markdown)**	«Через Docling MCP: методички → md. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Таблицы из PDF**	«Через Docling MCP: таблицы из PDF. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Нормативка**	«Повтори задачу „нормативка“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: открытая бесплатная программа.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **IBM docling-mcp → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Docling MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Docling MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-059

Сервер разработчика

Дизайн

Canva MCP

Что это

Canva — онлайн-редактор дизайна. Коннектор позволяет создавать макеты, автоматически подставлять в них текст и выгружать результат.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Карусели**	«Через Canva MCP: карусели. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Обложки**	«Через Canva MCP: обложки. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Слайды**	«Повтори задачу „слайды“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-059 Canva MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **canva.com/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Canva MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Canva MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLa. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-060

Сервер разработчика

Презентации

Gamma MCP

Что это

Gamma — сервис, который по описанию создаёт презентации, документы и простые веб-страницы.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Веб-дека курса**	«Через Gamma MCP: веб-дека курса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Одностраничник**	«Через Gamma MCP: одностраничник. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Клиентам**	«Повтори задачу „клиентам“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Создаёт материалы.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-060 Gamma MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **gamma.app → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Gamma MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Gamma MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-061

Сервер разработчика

Диаграммы

Mermaid Chart MCP

Что это

Mermaid Chart — превращает текстовое описание схемы (язык Mermaid) в готовую картинку и проверяет, нет ли в описании ошибок.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы в SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Mermaid Chart MCP: схемы в SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Архитектура**	«Через Mermaid Chart MCP: архитектура. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Графы связей**	«Повтори задачу „графы связей“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Рисует схемы.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-061 Mermaid Chart MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mermaidchart.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Mermaid Chart MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Mermaid Chart MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MCP, . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-062

Сервер сообщества

Диаграммы

Excalidraw MCP

Что это
Excalidraw — онлайн-доска для схем «от руки» и набросков.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Схемы для видео**	«Через Excalidraw MCP: схемы для видео. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Вайтборд**	«Через Excalidraw MCP: вайтборд. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архитектура**	«Повтори задачу „архитектура“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Excalidraw MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Excalidraw MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-063

Сервер разработчика

Контент

DeepL MCP

Что это

DeepL — сервис машинного перевода текстов и документов.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**EN → RU конспекты**	«Через DeepL MCP: EN → RU конспекты. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**RU → EN оффер**	«Через DeepL MCP: RU → EN оффер. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Документы**	«Повтори задачу „документы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: по тарифу сервиса.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **deepl.com → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через DeepL MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через DeepL MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-064 ElevenLa. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-064

Сервер разработчика

Контент · аудио

ElevenLabs MCP

Что это

ElevenLabs — сервис озвучки текста синтезированным голосом, например для видео из презентаций. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Озвучка слайдов**	«Через ElevenLabs MCP: озвучка слайдов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Аудиостатья**	«Через ElevenLabs MCP: аудиостатья. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Подкаст**	«Повтори задачу „подкаст“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Создаёт материалы: количество минут — по тарифу.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-064 ElevenLabs MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **elevenlabs.io → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через ElevenLabs MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через ElevenLabs MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-065

Сервер сообщества

Контент · учёба

YouTube MCP (transcript/data)

Что это
YouTube — расшифровки видео, сведения о роликах и комментарии. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект лекции**	«Через YouTube MCP: конспект лекции. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Аналитика канала**	«Через YouTube MCP: аналитика канала. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Комментарии**	«Повтори задачу „комментарии“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает: есть дневной лимит запросов.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-065 YouTube MCP (transcript/data)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через YouTube MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через YouTube MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-066

Сервер сообщества

Коммуникации

Telegram MCP (Bot API)

Что это
Telegram через бота (Bot API): публикация постов, чтение каналов, работа ботов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Автопостинг**	«Через Telegram MCP: автопостинг. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Бот поддержки**	«Через Telegram MCP: бот поддержки. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Мониторинг каналов**	«Повтори задачу „мониторинг каналов“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет: через бота Telegram.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-066 Telegram MCP (Bot API)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP на Bot API или Zapier → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Telegram MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Telegram MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-067

Сервер сообщества

Открытые источники · исследования

Reddit MCP

Что это
Reddit — посты, комментарии и тематические разделы (сабреддиты). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Мнения о вузах/курсах**	«Через Reddit MCP: мнения о вузах/курсах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**OSINT (проверка по открытым источникам) по нику**	«Через Reddit MCP: OSINT по нику. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Тренды**	«Повтори задачу „тренды“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-067 Reddit MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Reddit MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Reddit MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-068

Сервер сообщества

Исследования

Hacker News MCP

Что это

Hacker News — обсуждения на технологическом форуме как источник. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тренды ИИ/ИБ**	«Через Hacker News MCP: тренды ИИ/ИБ. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Мнения инженеров**	«Через Hacker News MCP: мнения инженеров. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Инструменты**	«Повтори задачу „инструменты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: бесплатно.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Hacker News MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Hacker News MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-069

Obsidian (Local REST API MCP)

На вашем Mac

Заметки и база знаний

Что это
Obsidian — программа для заметок, которые хранятся у вас на компьютере в виде текстовых файлов (папка-хранилище называется vault). Коннектор сообщества (или расширение Local REST API) даёт Perplexity читать и записывать заметки, искать и видеть обратные ссылки между ними.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Конспект → заметка**	«Через Obsidian: конспект → заметка. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Проверка порядка (health-check)**	«Через Obsidian: health-check. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Миграция из Notion**	«Повтори задачу „миграция из Notion“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет: на вашем компьютере.

Кто выпустил
Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-069 Obsidian (Local REST API MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Плагин Local REST API → mcp-obsidian → Mac app → Add local MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Obsidian» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Obsidian…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-070

Сервер разработчика

Заметки и база знаний

Basic Memory MCP

Что это

Basic Memory — общая база знаний в формате связанных заметок Markdown, которой пользуются и Claude, и Perplexity. Подключается как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Единая память**	«Через Basic Memory MCP: единая память. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Синхронизация заметок Запрос: «синхронизация заметок. Только**	чтение через Basic Memory MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Граф**	«Повтори задачу „граф“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **basicmemory.com → cloud MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Basic Memory MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Basic Memory MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-071

Сервер разработчика

Заметки и база знаний · чтение

Readwise MCP

Что это
Readwise — ваши выделенные фрагменты из книг и статей. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Карточки книг**	«Через Readwise MCP: карточки книг. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Повторение**	«Через Readwise MCP: повторение. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Цитаты в статьи**	«Повтори задачу „цитаты в статьи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-071 Readwise MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **readwise.io → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Readwise MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Readwise MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-072

На вашем Mac

Учёба

Anki MCP (AnkiConnect)

Что это

Anki — программа карточек для запоминания; коннектор создаёт в ней карточки (через AnkiConnect). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Карточки к экзамену**	«Через Anki MCP: карточки к экзамену. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Термины RU/EN**	«Через Anki MCP: термины RU/EN. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Повторение**	«Повтори задачу „повторение“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Создаёт материалы: на вашем компьютере.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-072 Anki MCP (AnkiConnect)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **AnkiConnect + community MCP → Mac app → local**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Anki MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Anki MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-073

Сервер разработчика

Данные

Airtable MCP

Что это
Airtable — базы данных в виде удобных таблиц: реестры, учёт клиентов.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**CRM (система учёта клиентов) учеников**	«Через Airtable MCP: CRM учеников. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Реестр инструментов**	«Через Airtable MCP: реестр инструментов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент-план**	«Повтори задачу „контент-план“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-073 Airtable MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **airtable.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Airtable MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Airtable MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-074

Сервер разработчика

Данные

Google Sheets (Pipedream/Zapier)

Что это

Google Таблицы через Pipedream или Zapier: чтение и запись таблиц. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Учёт доходов**	«Через Google Sheets: учёт доходов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Матрицы сравнения**	«Через Google Sheets: матрицы сравнения. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Логи**	«Повтори задачу „логи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-074 Google Sheets (Pipedream/Zapier)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **через Pipedream/Zapier MCP**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Sheets» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Google Sheets…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-075

Сервер разработчика

Финансы

Stripe MCP

Что это

Stripe — платёжный сервис: приём оплат, подписки, данные клиентов.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Приём зарубежных платежей**	«Через Stripe MCP: приём зарубежных платежей. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Подписки**	«Через Stripe MCP: подписки. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-075 Stripe MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **mcp.stripe.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Stripe MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Stripe MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-076

Сервер разработчика

Встречи

Granola MCP

Что это
Granola — ИИ-блокнот для встреч: сам ведёт конспект созвона.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Созвоны**	«Через Granola MCP: созвоны. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Консультации**	«Через Granola MCP: консультации. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Список поручений (action items)**	«Повтори задачу „action items“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает
✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **granola.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Granola MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку — только после подтверждения (Tools → Ask).

Как запустить

В Computer напишите «через Granola MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи — только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-077 tl;dv MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-077

Сервер разработчика

Встречи

tl;dv MCP

Что это

tl;dv — записывает встречи в Zoom, Google Meet и Teams и делает расшифровки.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Архив консультаций**	«Через tl;dv MCP: архив консультаций. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Поиск по встречам**	«Через tl;dv MCP: поиск по встречам. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**CRM (система учёта клиентов)**	«Повтори задачу „CRM“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **tldv.io → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через tl;dv MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку — только после подтверждения (Tools → Ask).

Как запустить

В Computer напишите «через tl;dv MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи — только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-078

Сервер разработчика

Встречи

Zoom MCP

Что это

Zoom — встречи, записи и краткие итоги. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Вебинары**	«Через Zoom MCP: вебинары. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Консультации**	«Через Zoom MCP: консультации. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Моменты**	«Повтори задачу „моменты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для телефона · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Zoom → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Zoom MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Укажите период, фильтры, что нужно сделать, тон и язык. Отправку — только после подтверждения (Tools → Ask).

Как запустить

В Computer напишите «через Zoom MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Разбор почты и встреч	30–60 минут в день	**5–10 минут**
Пропущенные сроки	Регулярно	**Извлекаются**
Нагрузка	Высокая	**Низкая**

Риски и как их избежать

Доступ к переписке — самые чувствительные данные: минимальные права, режим Ask для отправки, регулярная проверка подключений. Записывать встречи — только с согласия участников.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-077 tl;dv MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-079

Сервер сообщества

Открытые источники · Инф. безопасность

Have I Been Pwned MCP

Что это
Have I Been Pwned — известный сервис, который проверяет, попадали ли адрес почты или домен в утечки данных.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Свои адреса**	«Через Have I Been Pwned MCP: свои адреса. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Домен курса**	«Через Have I Been Pwned MCP: домен курса. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Учёба**	«Повтори задачу „учёба“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает: нужен платный ключ доступа.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-079 Have I Been Pwned MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ HIBP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Have I Been Pwned MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Have I Been Pwned MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-080** Shodan MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-080

Сервер сообщества

Открытые источники · Инф. безопасность

Shodan MCP

Что это
Shodan — поисковик по устройствам и сервисам, подключённым к интернету. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Экспозиция своего сервера**	«Через Shodan MCP: экспозиция своего сервера. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Учебная разведка**	«Через Shodan MCP: учебная разведка. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контент**	«Повтори задачу „контент“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает: нужен ключ доступа.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-080 Shodan MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ Shodan → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Shodan MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Shodan MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, **PC-037** Apify MCP, **PC-067** Reddit MCP, **PC-079** Have I Been Pwned MCP, **PC-081** VirusTotal MCP, **PC-082** WhoisXML API MCP, **PC-083** urlscan.io MCP, **PC-084** Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-081

Сервер сообщества

Инф. безопасность

VirusTotal MCP

Что это
VirusTotal — проверка файлов, ссылок и доменов на вредоносность десятками антивирусов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Фишинг-ссылка**	«Через VirusTotal MCP: фишинг-ссылка. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Хэш файла**	«Через VirusTotal MCP: хэш файла. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Домен**	«Повтори задачу „домен“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Только читает: есть бесплатный лимит.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-081 VirusTotal MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ VT → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через VirusTotal MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через VirusTotal MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-082

Сервер сообщества

Открытые источники

WhoisXML API MCP

Что это

WhoisXML API — 32 справочные проверки по доменам и адресам: кто владелец домена (WHOIS) и его история, поддомены, записи DNS, где находится IP-адрес, репутация.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Регистрант домена**	«Через WhoisXML API MCP: регистрант домена. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Субдомены**	«Через WhoisXML API MCP: субдомены. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Netblock**	«Повтори задачу „netblock“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает: оплата кредитами — заранее купленными единицами сервиса.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-082 WhoisXML API MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **vendor/community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через WhoisXML API MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через WhoisXML API MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-083

Сервер сообщества

Инф. безопасность

urlscan.io MCP

Что это

urlscan.io — проверяет ссылки: делает снимок страницы и находит признаки угроз. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Подозрительная страница**	«Через urlscan.io MCP: подозрительная страница. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Инфраструктура фишинга**	«Через urlscan.io MCP: инфраструктура фишинга. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Доказательства**	«Повтори задачу „доказательства“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и отправляет на проверку.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-083 urlscan.io MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через urlscan.io MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через urlscan.io MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-084

Сервер разработчика

Инф. безопасность · разработка

Socket MCP

Что это

Socket — проверяет программные пакеты (библиотеки из каталогов npm и PyPI) на опасность «цепочки поставок» — когда в популярную библиотеку внедряют вредоносный код.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Зависимости скриптов**	«Через Socket MCP: зависимости скриптов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Учёба**	«Через Socket MCP: учёба. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Аудит**	«Повтори задачу „аудит“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ◐ браузер Comet · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-084 Socket MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **socket.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Socket MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Объясните цель и основание проверки, что проверять, насколько глубоко и в каком виде отчёт. В Tools оставьте только действия чтения; для каждого факта — источник и дата.

Как запустить

В Computer напишите «через Socket MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Собрать сведения об адресе или домене	10–20 минут	**Секунды, с источником**
Источников на каждый факт	1–2	**3–5 + веб-цитаты**
Чем подтвердить находки	Скриншоты	**Аккуратный отчёт с датой**

Риски и как их избежать

Запросы к чужим сервисам оставляют след и часто платные. Проверять людей и чужие системы без основания нельзя (ст. 137, 272 УК РФ, 152-ФЗ). Серверы сообщества Perplexity не проверяла — читайте их код или разверните свою копию (например, на Cloudflare).

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-085

На вашем Mac

Десктоп

Filesystem MCP (reference)

Что это

Filesystem — образцовый сервер для доступа к папкам на вашем компьютере, которые вы разрешили. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Папка конспектов**	«Через Filesystem MCP: папка конспектов. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сборка документов**	«Через Filesystem MCP: сборка документов. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Архив**	«Повтори задачу „архив“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: только в выбранных папках.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

приложение для Mac. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → filesystem → Mac app**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Filesystem MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

Как запустить

В Computer напишите «через Filesystem MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-086 Playwright MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-086

На вашем Mac

Браузер

Playwright MCP (local)

Что это

Playwright — автоматизация браузера на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Тест одностраничный сайт (лендинг)**	«Через Playwright MCP: тест лендинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сбор данных**	«Через Playwright MCP: сбор данных. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Формы**	«Повтори задачу „формы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Работает на вашем компьютере.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

приложение для Mac. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-086 Playwright MCP (local)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **microsoft/playwright-mcp → Mac app**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Это делается в приложении Perplexity для Mac.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Playwright MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

Как запустить

В Computer напишите «через Playwright MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-085 Filesystem MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-087

Fetch MCP (reference)

На вашем Mac

Исследования

Что это

Fetch — образцовый сервер, который загружает веб-страницы и превращает их в чистый текст Markdown. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Страница → текст**	«Через Fetch MCP: страница → текст. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Архив**	«Через Fetch MCP: архив. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Источник**	«Повтори задачу „источник“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Только читает.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-087 Fetch MCP (reference)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers** → **fetch**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Fetch MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Сформулируйте вопрос, требования к источникам (уровни A–D), период, язык и формат; попросите минимум три источника на факт и показывать противоречия. Поиск через коннектор — дополнение к обычному исследованию.

Как запустить

В Computer напишите «через Fetch MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Обзор темы	1–2 дня	**1–3 часа**
Источников на каждый факт	1–2	**3 и больше**
Выдуманные ИИ ссылки	Возможны	**Сверяются с базой**

Риски и как их избежать

Есть платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры сверяйте с первоисточником и ставьте дату.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-001 Perplexity Finance, **PC-017** Databricks, **PC-019** Snowflake, **PC-034** Exa MCP, **PC-035** Tavily MCP, **PC-038** Brave Search MCP, **PC-068** Hacker News MCP, **PC-073** Airtable MCP, **PC-075** Stripe MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-088

На вашем Mac

Разработка

Git MCP (reference)

Что это

Git — образцовый сервер для работы с репозиториями на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Коммиты локально**	«Через Git MCP: коммиты локально. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**История**	«Через Git MCP: история. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Diff**	«Повтори задачу „diff“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: на вашем компьютере.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-088 Git MCP (reference)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → git**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Git MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Git MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-089

На вашем Mac

Заметки и база знаний

Memory MCP (knowledge graph)

Что это

Memory — образцовый сервер «памяти»: граф знаний на вашем компьютере. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Факты о проектах**	«Через Memory MCP: факты о проектах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Связи**	«Через Memory MCP: связи. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Персистентность**	«Повтори задачу „персистентность“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: на вашем компьютере.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-089 Memory MCP (knowledge graph)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → memory**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Memory MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Memory MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-090

На вашем Mac

Метод

Sequential Thinking MCP

Что это

Sequential Thinking — инструмент пошагового рассуждения: ИИ разбирает сложную задачу по шагам. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Сложные решения**	«Через Sequential Thinking MCP: сложные решения. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Отладка**	«Через Sequential Thinking MCP: отладка. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Планы**	«Повтори задачу „планы“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Работает на вашем компьютере.

Кто выпустил

Работает на вашем Mac через приложение Perplexity: данные не уходят на чужие серверы.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-090 Sequential Thinking MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **modelcontextprotocol/servers → sequentialthinking**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Sequential Thinking MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Sequential Thinking MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-091

Сервер сообщества

CRM · Россия

Bitrix24 MCP

Что это

Битрикс24 — российская система учёта клиентов и задач. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**B2B-клиенты на Битрикс**	«Через Bitrix24 MCP: B2B-клиенты на Битрикс. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Задачи**	«Через Bitrix24 MCP: задачи. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Контакты**	«Повтори задачу „контакты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет: подключается через вебхук (автоматическое уведомление).

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP на REST Bitrix24 → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Bitrix24 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Bitrix24 MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-092

Сервер сообщества

CRM · Россия

amoCRM MCP

Что это
amoCRM — российская система учёта сделок и контактов. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Клиенты консалтинга**	«Через amoCRM MCP: клиенты консалтинга. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Воронка**	«Через amoCRM MCP: воронка. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Отчёты**	«Повтори задачу „отчёты“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через amoCRM MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через amoCRM MCP…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-093

Сервер сообщества

Задачи · Россия

Yandex Tracker / Yandex 360 MCP

Что это
Яндекс Трекер и Яндекс 360 — задачи и документы Яндекса. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**РФ-заказчики**	«Через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP: РФ-заказчики. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Документы**	«Через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP: документы. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Задачи**	«Повтори задачу „задачи“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет.

Кто выпустил
Удалённый сервер-посредник от сообщества: Perplexity его не проверяла. Перед подключением посмотрите его код или разверните свою копию.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Уточните, с чем работать, какие поля и фильтры, что сделать и по каким правилам. Финансы — только чтение, пока вы явно не разрешили запись.

Как запустить

В Computer напишите «через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручной ввод	Каждый день	**Сам, когда что-то произошло**
Свежесть данных	Отстаёт	**Обновляется из чата**
Отчёты	Вручную	**По просьбе в чате**

Риски и как их избежать

Клиентские и финансовые данные — минимальные права, сначала только чтение, закон 152-ФЗ о персональных данных.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-094

Свой сервер

Инфраструктура · Россия

Timeweb Cloud API (custom MCP)

Что это
Timeweb Cloud — российский облачный хостинг: серверы, снимки дисков и настройки доменов из чата (свой сервер-посредник). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Создать сервер под Fedora-SOP (пошаговая инструкция)**	«Через Timeweb Cloud API: создать сервер под Fedora-SOP. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Снапшот перед лабой**	«Через Timeweb Cloud API: снапшот перед лабой. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Остановить сервер после задания**	«Повтори задачу „остановить сервер после задания“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Читает и меняет: нужен токен доступа.

Кто выпустил
Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность — на вас.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-094 Timeweb Cloud API (custom MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Свой MCP на API Timeweb → Cloudflare → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Timeweb Cloud API» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Timeweb Cloud API...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, **PC-008** Gmail, **PC-010** Outlook.com, **PC-012** Microsoft Teams, **PC-013** Slack, **PC-025** Datadog, **PC-027** Local MCP, **PC-028** Remote MCP, **PC-029** Zapier MCP, **PC-046** Context7 MCP, **PC-047** Microsoft Learn MCP, **PC-048** Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-095

Свой сервер

Образование · Россия

GetCourse API (custom MCP / Pipedream)

Что это

GetCourse — российская платформа онлайн-курсов: ученики, заказы, уроки (свой сервер или Pipedream). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Новый ученик → Notion**	«Через GetCourse API: новый ученик → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Статистика курса**	«Через GetCourse API: статистика курса. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Рассылка**	«Повтори задачу „рассылка“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность — на вас.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-095 GetCourse API (custom MCP / Pipedream)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Pipedream HTTP-шаги или свой MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через GetCourse API» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через GetCourse API…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-096

Свой сервер

Контент

Teletype / Hashnode (custom MCP)

Что это
Teletype и Hashnode — блог-платформы: публикация статей (Hashnode — через GraphQL API, Teletype — через браузер Comet). Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно
Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать **Perplexity** и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Лонгрид → публикация**	«Через Teletype / Hashnode: лонгрид → публикация. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Черновики**	«Через Teletype / Hashnode: черновики. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Статистика**	«Повтори задачу „статистика“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Создаёт материалы.

Кто выпустил
Свой сервер-посредник, который вы подключаете по ссылке. Полный контроль, но и ответственность — на вас.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-096 Teletype / Hashnode (custom MCP)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Hashnode MCP / Comet для Teletype → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Teletype / Hashnode» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Опишите формат, шаблон или фирменный стиль, объём, для кого и на каком языке; приложите исходник. Для правки — что менять, а что оставить.

Как запустить

В Computer напишите «через Teletype / Hashnode…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Время на документ	2–6 часов	**20–60 минут**
Круги правок	3–5	**0–1**
Единый стиль	Каждый раз разный	**Один шаблон**

Риски и как их избежать

У сервисов есть платные тарифы. При выгрузке может теряться оформление. Персональные данные перед обработкой обезличьте.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-003 Google Drive, **PC-011** Microsoft 365, **PC-014** Box, **PC-015** Dropbox, **PC-023** Confluence, **PC-026** File App Connectors, **PC-058** Docling MCP, **PC-059** Canva MCP, **PC-061** Mermaid Chart MCP, **PC-062** Excalidraw MCP, **PC-063** DeepL MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-097

Официальный Perplexity

Браузер · агент

Comet Assistant (браузер)

Что это
Comet — браузер Perplexity с помощником, у которого есть доступ к коннекторам.

Чем полезно
Помощник выполняет действия на сайтах сам — по вашему чек-листу.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Регистрация в сервисах**	«Через Comet Assistant: регистрация в сервисах. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Сбор данных с сайтов (OSINT (проверка по открытым источникам)-чек-лист)**	«Через Comet Assistant: сбор данных с сайтов (OSINT-чек-лист). Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Email-триаж**	«Повтори задачу „email-триаж“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Действует сразу в нескольких вкладках; спрашивает подтверждение.

Кто выпустил
Официальный коннектор Perplexity; подробное описание — в справочном центре (Help Center).

Где работает
приложение для Mac. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-097 Comet Assistant (браузер)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **Установить Comet → войти → Assistant в сайдбаре**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Comet Assistant» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Перечислите разрешённые папки, сайты и действия, запреты и когда остановиться (для Comet), ожидаемый результат. Идти по шагам с подтверждениями.

Как запустить

В Computer напишите «через Comet Assistant…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Рутина	Вручную	**Пачкой за раз**
Переключения	Постоянные	**Одно окно**
Риск ошибки	Человеческий фактор	**Чек-лист**

Риски и как их избежать

Локальные серверы и браузер Comet действуют с вашими правами и входами в аккаунты. Ограничьте папки и не давайте доступ к системным.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-085 Filesystem MCP, PC-086 Playwright MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-098

Agent API

Инфраструктура · API

Agent API managed connectors (набор)

Что это
Набор коннекторов программного доступа (Agent API): GitHub, Slack, Google Диск, Datadog, Linear и Notion — подключаются как connector_* в списке инструментов.

Чем полезно
Готовые подключения для автоматических цепочек разработчика.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Пайплайн n8n: Research → Notion**	«Через Agent API managed connectors: пайплайн n8n: Research → Notion. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Агент с GitHub + sandbox**	«Через Agent API managed connectors: агент с GitHub + sandbox. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Slack-сводки по расписанию**	«Повтори задачу „slack-сводки по расписанию“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет
Инструменты подгружаются по мере надобности; при отказе — сообщения AUTH_REQUIRED (нужен вход) или POLICY_DENIED (запрещено правилами).

Кто выпустил
Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

Где работает
✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные
Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит
Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами
В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-098 Agent API managed connectors (набор)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **console.perplexity.ai → Project connectors → connector ID**. Стрелка «→» означает «затем выберите».
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Agent API managed connectors» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Agent API managed connectors...» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-099

Agent API

Инфраструктура · API

Agent API custom connector

Что это

Свой удалённый сервер-посредник, подключённый к проекту в Agent API.

Чем полезно

Свои сервисы — в автоматических цепочках Perplexity.

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Teletype/GetCourse MCP в пайплайне**	«Через Agent API custom connector: teletype/GetCourse MCP в пайплайне. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	→ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Один сервер для Computer и API**	«Через Agent API custom connector: один сервер для Computer и API. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	→ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Хранение ключей**	«Повтори задачу „хранение ключей“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	→ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Передача данных — Streamable HTTP или SSE.

Кто выпустил

Коннектор программного доступа (Agent API), которым управляет сама Perplexity; для разработчиков.

Где работает

✔ Computer · ✔ Agent API · ◐ браузер Comet · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-099 Agent API custom connector

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **API Console → Add custom connector → URL, auth, transport**. Стрелка «→» означает «затем выберите». Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Agent API custom connector» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Назовите проект, ветку и задачу, ограничения (только чтение, ничего не перезаписывать) и как поймёте, что всё готово. В Agent API задайте разрешённые действия (allowed_tools) и подтверждение (require_approval).

Как запустить

В Computer напишите «через Agent API custom connector…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Ручных шагов	5–10	**1 просьба**
Ошибки в командах	Частые	**Claude сверяется с документацией**
От ошибки до исправления	Часы	**Минуты**

Риски и как их избежать

Если коннектор меняет данные — ключи с минимальными правами, режим Ask для изменений, рабочие системы — только чтение. В Agent API ошибка «нужен вход» не останавливает запрос — ведите журнал.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

PC-100

Сервер разработчика

Учёба

Google Forms (Zapier-альтернатива)

Что это

Google Формы через сервер Zapier — запасной вариант к Pipedream. Подключается к Perplexity как сервер-посредник.

Чем полезно

Нужный сервис можно подключить уже сейчас, не дожидаясь официального коннектора Perplexity; тот же сервер-посредник работает и в Claude (файл 2).

Три готовые просьбы: что написать Perplexity и что получите

	ЗАДАЧА	ЧТО НАПИСАТЬ PERPLEXITY	ЧТО ПОЛУЧИТЕ
1	**Создание формы из чата**	«Через Google Forms: создание формы из чата. Сначала перечисли, какие действия выполнишь, и ничего не меняй без моего подтверждения».	➜ Готовый результат и список действий Perplexity. Всё, что меняет данные, — только после вашего подтверждения (режим Ask).
2	**Ответы → таблица**	«Через Google Forms: ответы → таблица. Работай только на чтение. Итог — таблица со ссылками на записи и на источники в интернете».	➜ Таблица со ссылками на исходные записи и на источники в интернете. В самом сервисе ничего не изменится.
3	**Уведомления о сдаче**	«Повтори задачу „уведомления о сдаче“ и покажи, что изменилось». Можно поставить как задачу по расписанию (Tasks).	➜ Список изменений с прошлого раза; итог можно сразу отправить в Notion или на почту.

Что умеет, где работает и сколько стоит

Что умеет

Читает и меняет.

Кто выпустил

Удалённый сервер-посредник от самого разработчика сервиса. Подключается по ссылке; тот же сервер работает и в Claude.

Где работает

✔ Computer · ✔ приложение для Mac · ◐ Agent API · ✔ Claude. ✔ — работает полностью, ◐ — с ограничениями.

Ваши данные

Данные проходят через сервис, к которому подключён коннектор, и обрабатываются по его правилам; локальные серверы (Local MCP) данные с компьютера не выносят. У самой Perplexity — сертификат безопасности SOC 2, шифрование и хранение данных 30 дней.

Сколько стоит

Коннекторы доступны на тарифе Pro и выше; Snowflake — на Pro, Max и Enterprise; Notion — на Max и Enterprise (проверьте перед подключением). У сторонних сервисов — свои тарифы.

Как управлять правами

В Plugins → Installed → Tools для каждого действия выберите: Allow — выполнять сразу, Ask — спрашивать вас, Off — запретить. В Agent API то же задаётся параметрами allowed_tools и require_approval.

PC-100 Google Forms (Zapier-альтернатива)

Как подключить: пять шагов

1. Проверьте, кто выпустил коннектор (официальный — описан в справочном центре; для сервера сообщества — его репозиторий и рейтинг доверия) и какие права он запрашивает.
2. Подключите коннектор: **zapier.com/mcp → Google Forms → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect**. Стрелка «→» означает «затем выберите». «Connect (OAuth)» откроет окно входа в ваш аккаунт сервиса. Add custom → Connector — подключение своего сервера: указываете имя, адрес сервера (MCP URL) и способ входа.
3. В окне входа (OAuth) дайте минимальные права — для начала только чтение.
4. Напишите пробную просьбу «покажи, что ты видишь через Google Forms» и проверьте в Tools, какие действия коннектор выполнил.
5. Для действий, которые меняют данные, выберите режим Ask (спрашивать). Запишите в свой список подключений дату и выданные права; если тот же сервер подключён в Claude — настройте права там так же.

Как работать, чтобы результат был хорошим

Что рассказать Perplexity

Скажите, где лежат данные, какие поля или служебный блок заполнять, что найти или создать и в каком виде заметка. Разрешите запись только в нужные страницы.

Как запустить

В Computer напишите «через Google Forms…» или просто опишите задачу — Perplexity сам выберет коннектор. Для регулярной работы — задача по расписанию (Tasks); для действий на сайтах — браузер Comet; в Agent API коннектор передаётся в списке tools. Проверяйте список действий и источники.

Что изменится в работе

ЧТО СРАВНИВАЕМ	✗ БЕЗ КОННЕКТОРА	✓ С КОННЕКТОРОМ
Перенести в базу	3–5 минут копирования	**Ничего делать не нужно**
Найти нужное в архиве	Вручную по вкладкам	**Одна просьба + поиск в интернете**
Единообразие записей	Каждый раз по-разному	**Всегда по одной схеме**

Риски и как их избежать

Изменения нельзя отменить без истории версий. Коннектор Notion — только на тарифах Max и Enterprise. Локальные серверы работают только через приложение для Mac.

Что подключить вместе с этим коннектором

PC-004 Notion, **PC-005** Google Forms, **PC-006** Raindrop.io, **PC-024** Apple Health, **PC-039** Wolfram MCP, **PC-040** alphaXiv MCP, **PC-041** OpenAlex MCP, **PC-042** Semantic Scholar MCP, **PC-043** PubMed MCP, **PC-044** arXiv MCP, **PC-045** Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.

Источники / Sources

↗ Perplexity Help Center — Connectors & Integrations (26 статей, 23.10.2026)

↗ docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools/connectors

↗ perplexity.ai/hub/products/app-connectors

↗ Perplexity Help Center — What are plugins; Troubleshooting connectors / plugins

↗ github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors; registry.modelcontextprotocol.io;
github.com/modelcontextprotocol/servers

Где проверять обновления

Что проверять	Где (официальный адрес)	Когда смотреть
Новые функции, коннекторы и настройки	perplexity.ai/changelog — журнал изменений (последняя запись — 6 ноября 2026 года)	Раз в две недели
Описание коннекторов, тарифов и решение проблем	perplexity.ai/help-center — справочный центр	Перед подключением и при ошибке
Изменения программного доступа	docs.perplexity.ai/changelog — журнал изменений API и Agent API	Перед обновлением своих программ
Работает ли сервис прямо сейчас	status.perplexity.com — состояние сайта, приложения, Computer и API	Когда коннектор не отвечает
Правила пользования	perplexity.ai/hub/legal/terms-of-service — Условия использования (редакция от 23.01.2026)	Раз в квартал
Серверы-посредники	registry.modelcontextprotocol.io — открытый реестр серверов MCP	Перед подключением чужого сервера
Вопросы других пользователей	community.perplexity.ai — форум сообщества Perplexity	Когда справка не помогла

Как оценить надёжность каталога или сервера

1. **Кто автор.** Официальный коннектор описан в справочном центре Perplexity; сервер разработчика указан в документации самого сервиса.
2. **Есть ли код.** У сервера сообщества — открытый репозиторий с описанием прав и свежими обновлениями.
3. **Какие права просит.** Список действий в Tools должен соответствовать задаче: серверу для чтения статей не нужен доступ к почте.
4. **Совпадают ли каталоги.** Сервер, который есть и в реестре MCP, и в документации сервиса, надёжнее записи в одном агрегаторе.
5. **Дата проверки.** Смотрите дату последнего обновления и записывайте свою дату проверки.

Нашли ошибку в справочнике? Напишите автору через контакты на последней странице: номер карточки или раздел, что неверно, ссылка на первоисточник и дата проверки.

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TG **TELEGRAM** **t.me/artur_khant**	VK **ВКОНТАКТЕ** **vk.ru/artur_khant**
TT **TELETYPE** **teletype.in/@artur_khant**	IG **INSTAGRAM** **instagram.com/artur_khant**
GH **GITHUB** **github.com/artur-khant**	CV **САЙТ-РЕЗЮМЕ** **arturishkildin.cv**

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт?
Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске

АРТУР ХАНТ