Файл 2 из 4 · File 2 of 4
100 Connectors для Claude

1 коннектор = 1 страница A4. 8 часто используемых в типовом стеке + 92 под направления: OSINT и ИБ, PKM, учёба и исследования, документы/таблицы/SOP, разработка и инфраструктура, автоматизация, контент, коммуникации, бизнес.

Каждая страница: назначение · что даёт · 3 сценария · возможности R/W, статус, совместимость, данные, тариф, проверка · подключение в 5 шагов · контекст и запуск · «без / с коннектором» · риски · связанные · English summary.

Гид (стр. 2–4): что такое MCP-коннектор, 20 ресурсов, подключение, права и безопасность, связка с Perplexity.

Публичная редакция: без персональных данных автора. 27 октября 2026 · Perplexity

1. Что такое коннектор и как отобраны 100

Коннектор Claude — MCP-сервер, дающий доступ к внешнему сервису: читать данные и выполнять действия. Единый каталог работает в claude.ai, Desktop, mobile, Claude Code и Cowork. Уровни: **верифицированные** (курируемая директория — проверка совместимости и надёжности, не security-аудит), **комьюнити** (in-app, метка C), локальные **desktop-расширения** и **кастомные** (свой remote MCP).

Масштаб: реестр awesome-claude-connectors на 19.10.2026 — 6 368 интеграций в 30 категориях (Security — 138, Research and Academic — 84, Productivity — 430, Development Tools — 265, Documents and Files — 153); в директории — 439 на июнь 2026. Отбор: 8 часто используемых (Notion, GitHub, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Forms, Raindrop, Todoist) + 92 по направлениям с приоритетом на верифицированные и на конкретные сценарии (сдача работ через GitHub, SOP для Linux/macOS/Windows, OSINT с доказуемостью, PKM, контент-конвейер, приём зарубежных платежей).

Состав по категории: ИБ — 12; Учёба — 9; PKM — 8; Документы — 8; Исследования — 8; Разработка — 7; OSINT — 7; Десктоп — 5; Коммуникации — 4; Автоматизация — 4; Инфраструктура — 4; Задачи — 3; Диаграммы — 3; Контент — 3; Встречи — 3; Презентации — 2; Данные — 2; Планирование — 1; Право — 1; Дизайн — 1; Наблюдаемость — 1; ИИ — 1; Формы — 1; Финансы — 1; Любое — 1. По статусу: Верифицированный (директория) — 61; Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic) — 36; Anthropic (A) — 2; Кастомный (свой MCP) — 1.

2. Где искать коннекторы / Where to find

#	Ресурс	Что там	Доверие
1	claude.ai → Customize → Connectors	Официальный каталог	Высокое
2	claude.com/docs/connectors/directory	Документация директории	Высокое
3	claude.ai/directory/manage	Портал издателей	Высокое
4	claude.com/marketplace/connectors-plugins	Маркетплейс	Высокое
5	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	6 368 коннекторов по 30 категориям	Среднее+
6	aitoolsreview.co.uk — Complete Directory	439 верифицированных (июнь 2026)	Среднее
7	github.com/modelcontextprotocol/servers	Референсные MCP-серверы	Высокое
8	registry.modelcontextprotocol.io	Открытый MCP Registry	Высокое
9	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Комьюнити-список	Среднее+
10	mcp.so / glama.ai/mcp/servers	Каталоги MCP	Среднее
11	smithery.ai	Хостинг и установка MCP	Среднее

#	Ресурс	Что там	Доверие
12	mcpmarket.com	Маркет MCP и skills	Среднее
13	mcp.pipedream.com	2 500+ API	Среднее+
14	zapier.com/mcp	6 000+ приложений	Среднее+
15	mcp.composio.dev (Rube)	500+ приложений	Среднее+
16	github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol	Официальный MCP Perplexity	Высокое
17	github.com/github/github-mcp-server	Официальный MCP GitHub	Высокое
18	developers.cloudflare.com/agents/model-context-protocol	Свой remote MCP на Workers	Высокое
19	tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com	Независимые обзоры	Среднее
20	AgentAvow / SystemAudit	Проверка траст-скора MCP	Инструмент проверки

3. Подключение, права, безопасность, связка с Perplexity

3.1 Подключение / Setup

Тип	Как	Примечание
Директория	Customize → Connectors → найти → Connect → OAuth → scopes	Pro/Max/Team/Enterprise
Custom (remote MCP)	Add custom connector → URL → OAuth/токен	Тот же URL — в Perplexity
Desktop-расширение	Claude Desktop → Extensions → .mcpb	Filesystem, PDF Tools, Control your Mac, Windows-MCP
Claude Code	claude mcp add или .mcp.json	Коннекторы каталога доступны и в Code
Смена endpoint	Удалить и добавить заново	Иначе отображается как Custom

3.2 Права и безопасность / Permissions & safety

1) Read-источники — свободно, write — осознанно. 2) Читай scopes; ограничивай GitHub/Notion/Drive конкретными репозиториями/страницами/папками. 3) Отдельные токены с минимальными правами; ротация раз в квартал. 4) Подтверждение write-операций. 5) Комьюнити-коннекторы проверяй: репозиторий, издатель, траст-скор. 6) Чувствительные данные — только верифицированные или локальные/свои серверы; обезличивай (Forge PII Scan). 7) Desktop-автоматизация — самая рискованная: ограничь папки, запрещай удаление. 8) Инвентарь коннекторов: дата, scopes, назначение; ревизия раз в месяц. 9) Prompt-injection: внешние данные могут содержать инструкции — не разрешай авто-действия по содержимому.

3.3 Связка с Perplexity

Perplexity поддерживает те же MCP-серверы: аналоги есть для Gmail, Calendar, Drive, Notion, GitHub, Slack, Outlook, SharePoint, Jira, Confluence, Linear, Box, Dropbox; любой remote MCP добавляется через Plugins → Add custom → Connector. Один свой MCP-сервер → два клиента. Подробно — файл 4.

Сводная таблица 100 коннекторов

№	Connector	Статус	Категория
CC-001	Notion	Верифицированный (директория)	PKM / часто используемый
CC-002	GitHub	Верифицированный (директория)	Разработка / часто используемый
CC-003	Google Drive	Верифицированный (директория)	Документы / часто используемый
CC-004	Gmail	Верифицированный (директория)	Коммуникации / часто используемый
CC-005	Google Calendar	Верифицированный (директория)	Планирование / часто используемый
CC-006	Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / часто используемый
CC-007	Raindrop.io (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / низкий приоритет
CC-008	Todoist (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Задачи / низкий приоритет
CC-009	Zapier	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-010	Make	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-011	n8n	Верифицированный (директория)	Автоматизация
CC-012	Pipedream MCP	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Автоматизация
CC-013	Perplexity (официальный MCP)	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-014	Exa	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-015	Tavily	Верифицированный (директория)	Исследования
CC-016	Firecrawl	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования / OSINT
CC-017	alphaXiv	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-018	OpenAlex	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования
CC-019	Elicit	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-020	Scite	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-021	SciSpace	Верифицированный (директория)	Учёба / исследования
CC-022	Paperguide	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / исследования
CC-023	Scholar Sidekick	Верифицированный (директория)	Учёба

№	Connector	Статус	Категория
CC-024	Statista	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования
CC-025	Wolfram	Верифицированный (директория)	Исследования / учёба
CC-026	Audioscrape	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования
CC-027	Diarize	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Учёба / контент
CC-028	Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-029	Basic Memory Cloud	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-030	Fabric	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-031	Dexi	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / учёба
CC-032	Clarity — Second Brain	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM
CC-033	FeedNest (RSS)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Исследования / PKM
CC-034	Agentwork	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	PKM / поиск
CC-035	Have I Been Pwned	Верифицированный (директория)	OSINT / ИБ
CC-036	WhoisXML API	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-037	Robtex Network Intelligence	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-038	Have I Been Squatted	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT / ИБ
CC-039	WhisperGraph	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT
CC-040	Prefix WhoIs	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	OSINT / сети
CC-041	ThreatCluster	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / CTI
CC-042	IntelMCP (Telegram threat intel)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / CTI
CC-043	ScanMalware	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-044	Postbox Services (email security)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-045	astraverify.com	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ
CC-046	Socket	Верифицированный (директория)	ИБ / разработка
CC-047	DepScout	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-048	Presend package checks	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка

№	Connector	Статус	Категория
CC-049	AgentAvow	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / MCP
CC-050	SystemAudit	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / разработка
CC-051	Forge PII Scan	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / право
CC-052	PromptBrake Free Tools	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	ИБ / ИИ
CC-053	CertScore.ai	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Право / ИБ
CC-054	Box	Верифицированный (директория)	Документы
CC-055	Dropbox	Верифицированный (директория)	Документы
CC-056	Docling MCP	Верифицированный (директория)	Документы
CC-057	Lumin (Markdown → PDF, подписи)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-058	Nutrient PDF Editor	Верифицированный (директория)	Документы
CC-059	PDF Tools (local extension)	Верифицированный (директория)	Документы
CC-060	Word (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Документы
CC-061	PowerPoint (By Anthropic, macOS)	Anthropic (A)	Презентации
CC-062	Gamma	Верифицированный (директория)	Презентации
CC-063	Canva	Верифицированный (директория)	Дизайн
CC-064	Mermaid Chart	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-065	Excalidraw	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-066	Eraser	Верифицированный (директория)	Диаграммы
CC-067	DeepL	Верифицированный (директория)	Контент
CC-068	ElevenLabs Player	Верифицированный (директория)	Контент / аудио
CC-069	YouTube (комьюнити MCP)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Контент / учёба
CC-070	Telegram (комьюнити MCP / Zapier)	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)	Коммуникации / контент
CC-071	Outlook	Верифицированный (директория)	Коммуникации
CC-072	Slack	Верифицированный (директория)	Коммуникации
CC-073	Granola	Верифицированный (директория)	Встречи
CC-074	tl;dv	Верифицированный (директория)	Встречи

№	Connector	Статус	Категория
CC-075	Minutes — Meeting Memory (local-only)	Верифицированный (директория)	Встречи / приватность
CC-076	GitLab	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-077	Context7	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-078	Sourcegraph	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-079	Postman	Верифицированный (директория)	Разработка
CC-080	Supabase	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-081	Vercel	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-082	Cloudflare Developer Platform	Верифицированный (директория)	Инфраструктура
CC-083	Sentry	Верифицированный (директория)	Наблюдаемость
CC-084	Kubernetes MCP Server	Верифицированный (директория)	Инфраструктура / учёба
CC-085	pg-aiguide	Верифицированный (директория)	Разработка / БД
CC-086	Microsoft Learn	Верифицированный (директория)	Разработка / учёба
CC-087	Hugging Face	Верифицированный (директория)	ИИ
CC-088	Filesystem (local)	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-089	Control your Mac (AppleScript)	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-090	Desktop Commander	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-091	Windows-MCP	Верифицированный (директория)	Десктоп
CC-092	Control Chrome	Верифицированный (директория)	Десктоп / браузер
CC-093	Linear	Верифицированный (директория)	Задачи
CC-094	Atlassian Rovo (Jira + Confluence)	Верифицированный (директория)	Задачи / документация
CC-095	Airtable	Верифицированный (директория)	Данные
CC-096	Autosheet (Google Sheets agent)	Верифицированный (директория)	Данные
CC-097	Cognito Forms / Formasty	Верифицированный (директория)	Формы
CC-098	Stripe	Верифицированный (директория)	Финансы
CC-099	Tomba (email discovery)	Верифицированный (директория)	OSINT / B2B

№	Connector	Статус	Категория
CC-100	Custom MCP (свой сервер)	Кастомный (свой MCP)	Любое

CC-001 Notion

Верифицированный (директория)
PKM / часто используемый

Назначение / Purpose	Поиск, чтение, создание и обновление страниц и баз данных Notion из чата.	**Что даёт / Value**	Ручной перенос ответов в Notion исчезает. Ключевые эффекты: 0 копипаста; Ответы сразу в PKM; Контроль прав по страницам.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Записать SOP из чата сразу в базу «Процедуры»	Запрос: «Через Notion: записать SOP из чата сразу в базу «Процедуры». Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Найти все заметки по теме и собрать сводку	Запрос: «найти все заметки по теме и собрать сводку. Используй Notion только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Обновить свойства базы инструментов после обзора	Запрос: «Повтори: обновить свойства базы инструментов после обзора — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; поиск по workspace; ограничение доступа по страницам	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Customize → Connectors → Notion → Connect (OAuth) → выбрать страницы для доступа.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Notion…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Notion** — PKM / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; поиск по workspace; ограничение доступа по страницам. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-002 GitHub

Верифицированный (директория)
Разработка / часто используемый

Назначение / Purpose	Репозитории, файлы, issues, PR, поиск кода, коммиты (официальный MCP GitHub).	**Что даёт / Value**	Сдача работ и версионирование промптов без выхода из чата. Ключевые эффекты: Коммиты из чата; Issues/PR; Поиск кода.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением	Запрос: «Через GitHub: сдать домашку: создать репо, закоммитить артефакты с точным сообщением. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Открыть issue по найденной ошибке в скрипте	Запрос: «открыть issue по найденной ошибке в скрипте. Используй GitHub только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Ревью PR с объяснением изменений	Запрос: «Повтори: ревью PR с объяснением изменений — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; granular по репозиториям; поддержка Actions	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → GitHub → Connect → GitHub App → выбрать репозитории.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через GitHub…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **GitHub** — Разработка / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; granular по репозиториям; поддержка Actions. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-003 Google Drive

Верифицированный (директория)
Документы / часто используемый

Назначение / Purpose	Поиск и чтение Docs/Sheets/Slides/PDF на Диске.	**Что даёт / Value**	Файлы не нужно загружать вручную. Ключевые эффекты: Поиск по Диску; Без загрузки; Все форматы Google.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Найти методичку и извлечь требования	Запрос: «Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сравнить две версии отчёта	Запрос: «сравнить две версии отчёта. Используй Google Drive только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Собрать все PDF по теме в сводку	Запрос: «Повтори: собрать все PDF по теме в сводку — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read (поиск, чтение); запись — через Google Workspace skills/Zapier	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Google Drive → Connect (OAuth) → выбрать уровень доступа.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Google Drive…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Google Drive** — Документы / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read (поиск, чтение); запись — через Google Workspace skills/Zapier. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-004 Gmail

Верифицированный (директория)
Коммуникации / часто используемый

Назначение / Purpose	Поиск писем, сводки тредов, черновики ответов.	**Что даёт / Value**	Снижает нагрузку на разбор почты. Ключевые эффекты: Сводки тредов; Черновики; Поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Триаж входящих за неделю: что требует ответа	Запрос: «Через Gmail: триаж входящих за неделю: что требует ответа. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны	Запрос: «найти письма от вуза/ФНС и собрать дедлайны. Используй Gmail только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Черновик ответа клиенту в заданном тоне	Запрос: «Повтори: черновик ответа клиенту в заданном тоне — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read + Draft; отправка — по подтверждению	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Gmail → Connect (OAuth).

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Gmail…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.
English summary	EN: **Gmail** — Коммуникации / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read + Draft; отправка — по подтверждению. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-005 Google Calendar

Верифицированный (директория)
Планирование / часто используемый

Назначение / Purpose	Чтение и создание событий, поиск свободного времени.	**Что даёт / Value**	Планирование из чата, связка с Gmail и Notion. Ключевые эффекты: События из чата; Свободные окна; Мультикалендарь.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Поставить дедлайны модулей и сроки УСН	Запрос: «Через Google Calendar: поставить дедлайны модулей и сроки УСН. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Найти 3 окна по 90 минут для записи видео	Запрос: «найти 3 окна по 90 минут для записи видео. Используй Google Calendar только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Сводка недели с приоритетами	Запрос: «Повтори: сводка недели с приоритетами — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write события; несколько календарей	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Google Calendar → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Google Calendar…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются автоматически
Когнитивная нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	CC-073 Granola, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Планирование.
English summary	EN: **Google Calendar** — Планирование / часто используемый connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write события; несколько календарей. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-006 Google Forms (через Zapier / Pipedream MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Учёба / часто используемый

Назначение / Purpose	Чтение ответов и структуры форм; создание форм — через автоматизацию.	**Что даёт / Value**	Формы как источник данных для отчётов. Ключевые эффекты: Ответы → таблица; Опросы; Сдача работ.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Собрать ответы учеников в таблицу	Запрос: «Через Google Forms: собрать ответы учеников в таблицу. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Проверить, сдана ли форма по заданию	Запрос: «проверить, сдана ли форма по заданию. Используй Google Forms только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Опрос клиентов профориентации → анализ	Запрос: «Повтори: опрос клиентов профориентации → анализ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read ответов; Write через Zap/Pipedream	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Zapier MCP или Pipedream MCP → авторизовать Google Forms → включить действия.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Google Forms…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory CI. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Google Forms** — Учёба / часто используемый connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read ответов; Write через Zap/Pipedream. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-007 Raindrop.io (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
PKM / низкий приоритет

Назначение / Purpose	Коллекции, теги, поиск по закладкам.	**Что даёт / Value**	Полезен при миграции архива, если сервис исключён из основного воркфлоу. Ключевые эффекты: Экспорт коллекций; Теги; Разово.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Разовая миграция архива ссылок в Notion	Запрос: «Через Raindrop.io: разовая миграция архива ссылок в Notion. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Поиск сохранённой статьи по теме	Запрос: «поиск сохранённой статьи по теме. Используй Raindrop.io только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Экспорт коллекции в md	Запрос: «Повтори: экспорт коллекции в md — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write коллекций; нужен API-токен	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Raindrop (community) или свой MCP на API Raindrop.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Raindrop.io…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Raindrop.io** — PKM / низкий приоритет connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write коллекций; нужен API-токен. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-008 Todoist (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Задачи / низкий приоритет

Назначение / Purpose	Задачи, проекты, метки, фильтры.	**Что даёт / Value**	Указан для полноты; приоритет низкий. Ключевые эффекты: Экспорт; Сверка; Низкий приоритет.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist	Запрос: «Через Todoist: выгрузить задачи в Notion при отказе от Todoist. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Разовая сверка дедлайнов	Запрос: «разовая сверка дедлайнов. Используй Todoist только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Архив выполненного	Запрос: «Повтори: архив выполненного — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write задач	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Todoist (community); API-токен.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Todoist...») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.
English summary	EN: **Todoist** — Задачи / низкий приоритет connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write задач. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-009 Zapier

Верифицированный (директория)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Мост к 6000+ приложениям: GetCourse, Telegram, платёжные сервисы, CRM.	**Что даёт / Value**	Закрывает сервисы без собственного коннектора без своего сервера. Ключевые эффекты: 6000+ приложений; Без сервера; Действия, не только чтение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо	Запрос: «Через Zapier: новый ученик в GetCourse → карточка в Notion → письмо. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Пост из Notion → Telegram-канал по расписанию	Запрос: «пост из Notion → Telegram-канал по расписанию. Используй Zapier только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Форма → таблица → уведомление	Запрос: «Повтори: форма → таблица → уведомление — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write действия; лимит задач по тарифу Zapier	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Zapier → Connect → настроить разрешённые действия в Zapier MCP.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Zapier…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.
Связанные коннекторы	CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.
English summary	EN: **Zapier** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write действия; лимит задач по тарифу Zapier. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-010 Make

Верифицированный (директория)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Визуальные сценарии автоматизации, запуск из Claude.	**Что даёт / Value**	Альтернатива Zapier с более гибкой логикой. Ключевые эффекты: Ветвления; Дешевле на объёме; Визуально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера	Запрос: «Через Make: сложные ветвящиеся сценарии контент-конвейера. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Синхронизация Notion ↔ Google Sheets	Запрос: «синхронизация Notion ↔ Google Sheets. Используй Make только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Обработка вложений почты	Запрос: «Повтори: обработка вложений почты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Запуск сценариев; данные по тарифу Make	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Make → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Make…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.
Связанные коннекторы	CC-009 Zapier, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.
English summary	EN: **Make** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Запуск сценариев; данные по тарифу Make. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-011 n8n

Верифицированный (директория)
Автоматизация

Назначение / Purpose	Запуск и управление self-hosted воркфлоу n8n.	**Что даёт / Value**	Целевой стек автоматизации: данные остаются на своём сервере. Ключевые эффекты: Self-hosted; Open-source; Полный контроль.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу	Запрос: «Через n8n: освоение n8n: Claude объясняет и запускает воркфлоу. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Пайплайн Claude API → Langfuse → Notion	Запрос: «пайплайн Claude API → Langfuse → Notion. Используй n8n только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Еженедельный скан вакансий	Запрос: «Повтори: еженедельный скан вакансий — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Запуск/чтение воркфлоу; self-hosted	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → n8n → URL инстанса + API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через n8n…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.
Связанные коннекторы	CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-012 Pipedream MCP, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.
English summary	EN: **n8n** — Автоматизация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Запуск/чтение воркфлоу; self-hosted. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-012 Pipedream MCP

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Автоматизация

Назначение / Purpose	2500+ API через один MCP, код-шаги на Node/Python.	**Что даёт / Value**	Один коннектор вместо десяти. Ключевые эффекты: 2500+ API; Код-шаги; Один endpoint.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов	Запрос: «Через Pipedream MCP: google Forms, Raindrop, Todoist без отдельных коннекторов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Кастомные API (сервисы ФНС, Teletype)	Запрос: «кастомные API (сервисы ФНС, Teletype). Используй Pipedream MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Вебхуки для ботов	Запрос: «Повтори: вебхуки для ботов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; код-шаги; бесплатные кредиты	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. mcp.pipedream.com → авторизовать приложения → добавить как custom connector.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Pipedream MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.
Связанные коннекторы	CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-100 Custom MCP. Связка со skills из файла 1: категория Автоматизация.
English summary	EN: **Pipedream MCP** — Автоматизация connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write; код-шаги; бесплатные кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-013 Perplexity (официальный MCP)

Верифицированный (директория)
Исследования

Назначение / Purpose	Веб-поиск с цитатами через Sonar API внутри Claude.	**Что даёт / Value**	Perplexity-поиск и Claude-skills в одном окне. Ключевые эффекты: Цитаты; Актуальность; Один чат.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Факт-чек по ≥3 источникам из Claude	Запрос: «Через Perplexity: факт-чек по ≥3 источникам из Claude. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Актуальные цены/тарифы/вакансии	Запрос: «актуальные цены/тарифы/вакансии. Используй Perplexity только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Исследование перед написанием статьи	Запрос: «Повтори: исследование перед написанием статьи — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; тарификация по Sonar API	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Perplexity или custom: github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Perplexity…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Perplexity** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тарификация по Sonar API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-014 Exa

Верифицированный (директория)
Исследования

Назначение / Purpose	Нейропоиск по вебу с извлечением содержимого.	**Что даёт / Value**	Семантический поиск находит то, что пропускает Google. Ключевые эффекты: Семантика; Контент страниц; Лимит бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Поиск статей по смыслу	Запрос: «Через Exa: поиск статей по смыслу. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сбор источников для обзора	Запрос: «сбор источников для обзора. Используй Exa только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Конкурентный анализ	Запрос: «Повтори: конкурентный анализ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатный лимит	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Exa → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Exa…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Exa** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатный лимит. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-015 Tavily

Верифицированный (директория)
Исследования

Назначение / Purpose	Поисковый API для агентов.	**Что даёт / Value**	Дешёвый поисковый бэкенд для агентных задач. Ключевые эффекты: Для агентов; Бесплатный лимит; Извлечение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Исследовательские цепочки в Claude Code	Запрос: «Через Tavily: исследовательские цепочки в Claude Code. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Проверка фактов	Запрос: «проверка фактов. Используй Tavily только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Мониторинг темы	Запрос: «Повтори: мониторинг темы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; 1000 запросов/мес бесплатно	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Tavily → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Tavily…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Tavily** — Исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; 1000 запросов/мес бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-016 Firecrawl

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Исследования / OSINT

Назначение / Purpose	Скрейпинг и краулинг сайтов в чистый Markdown.	**Что даёт / Value**	Структурный Markdown вместо HTML. Ключевые эффекты: Markdown; Краулинг; Токены ↓.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сайт документации → skill	Запрос: «Через Firecrawl: сайт документации → skill. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сбор вакансий с площадок	Запрос: «сбор вакансий с площадок. Используй Firecrawl только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Архив страниц для OSINT	Запрос: «Повтори: архив страниц для OSINT — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; кредиты	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. custom connector: firecrawl.dev MCP → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Firecrawl…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Se. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Firecrawl** — Исследования / OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-017 alphaXiv

Верифицированный (директория)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	Поиск и полный текст препринтов arXiv.	**Что даёт / Value**	Первоисточники вместо пересказов. Ключевые эффекты: Full-text; arXiv; Актуально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Литобзор по ИИ-безопасности	Запрос: «Через alphaXiv: литобзор по ИИ-безопасности. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Свежие статьи по промптингу	Запрос: «свежие статьи по промптингу. Используй alphaXiv только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Источники для магистерской	Запрос: «Повтори: источники для магистерской — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; полный текст	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → alphaXiv → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через alphaXiv…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **alphaXiv** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; полный текст. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-018 OpenAlex

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	250+ млн научных работ, цитирования, проверка библиографии.	**Что даёт / Value**	Ловит выдуманные ссылки. Ключевые эффекты: Проверка ссылок; 250 млн работ; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверить, что все ссылки в работе существуют	Запрос: «Через OpenAlex: проверить, что все ссылки в работе существуют. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Самые цитируемые обзоры по теме	Запрос: «самые цитируемые обзоры по теме. Используй OpenAlex только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Профиль вуза по направлению	Запрос: «Повтори: профиль вуза по направлению — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → OpenAlex.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через OpenAlex…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **OpenAlex** — Учёба / исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-019 Elicit

Верифицированный (директория)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	Автоматизация литобзора: извлечение выводов из статей.	**Что даёт / Value**	Литобзор за часы вместо недель. Ключевые эффекты: Извлечение; Синтез; Таблицы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Таблица «статья → метод → результат»	Запрос: «Через Elicit: таблица «статья → метод → результат». Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Синтез доказательств	Запрос: «синтез доказательств. Используй Elicit только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Поиск пробелов в литературе	Запрос: «Повтори: поиск пробелов в литературе — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; тариф Elicit	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Elicit → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Elicit…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Mem. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Elicit** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тариф Elicit. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-020 Scite

Верифицированный (директория)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	Smart citations: поддерживает или опровергает статья утверждение.	**Что даёт / Value**	Качество аргументации, а не число цитирований. Ключевые эффекты: Контекст цитат; Подтверждение/опровержение; Качество.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка спорного тезиса	Запрос: «Через Scite: проверка спорного тезиса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Контекст цитирования	Запрос: «контекст цитирования. Используй Scite только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Качество источников	Запрос: «Повтори: качество источников — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; подписка	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Scite → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Scite…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Me. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Scite** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; подписка. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-021 SciSpace

Верифицированный (директория)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	Поиск статей по исследовательскому вопросу.	**Что даёт / Value**	Быстрый вход в новую тему. Ключевые эффекты: Поиск по вопросу; Свежее; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Незнакомая подобласть ИБ	Запрос: «Через SciSpace: незнакомая подобласть ИБ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Свежие исследования	Запрос: «свежие исследования. Используй SciSpace только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Сопутствующие работы	Запрос: «Повтори: сопутствующие работы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → SciSpace.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через SciSpace…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **SciSpace** — Учёба / исследования connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-022 Paperguide

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Учёба / исследования

Назначение / Purpose	200 млн статей, библиотека, PRISMA-скрининг.	**Что даёт / Value**	Методология систематического обзора встроена. Ключевые эффекты: PRISMA; Библиотека; 200 млн.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Систематический обзор	Запрос: «Через Paperguide: систематический обзор. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Библиотека по DOI	Запрос: «библиотека по DOI. Используй Paperguide только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Стратегия поиска	Запрос: «Повтори: стратегия поиска — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write библиотеки	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Paperguide.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Paperguide…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory . Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Paperguide** — Учёба / исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write библиотеки. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-023 Scholar Sidekick

Верифицированный (директория)
Учёба

Назначение / Purpose	DOI/PMID/ISBN/arXiv → оформленная ссылка, проверка ретракций.	**Что даёт / Value**	Библиография без ручного форматирования. Ключевые эффекты: Любой ID → ссылка; Ретракции; OA.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Список литературы по ГОСТ/APA	Запрос: «Через Scholar Sidekick: список литературы по ГОСТ/APA. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Проверка отозванных статей	Запрос: «проверка отозванных статей. Используй Scholar Sidekick только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Open-access версии	Запрос: «Повтори: open-access версии — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Scholar Sidekick.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Scholar Sidekick…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memory Cloud,. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Scholar Sidekick** — Учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-024 Statista

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Исследования

Назначение / Purpose	Статистика и отчёты по рынкам.	**Что даёт / Value**	Цифры с источником вместо «много/мало». Ключевые эффекты: Источник у каждой цифры; Рынки; Графики.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Цифры для политобзора/футурологии	Запрос: «Через Statista: цифры для политобзора/футурологии. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Рынок онлайн-образования	Запрос: «рынок онлайн-образования. Используй Statista только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Данные для презентации	Запрос: «Повтори: данные для презентации — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; подписка	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Statista (нужна подписка).

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Statista…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Statista** — Исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; подписка. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-025 Wolfram

Верифицированный (директория)
Исследования / учёба

Назначение / Purpose	Точные вычисления, единицы, данные, пошаговые решения.	**Что даёт / Value**	Нет арифметических галлюцинаций. Ключевые эффекты: Точность; Пошагово; Данные.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка расчётов в учебных задачах	Запрос: «Через Wolfram: проверка расчётов в учебных задачах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Конвертация и статистика	Запрос: «конвертация и статистика. Используй Wolfram только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Факт-чек чисел	Запрос: «Повтори: факт-чек чисел — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; лимиты API	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Wolfram → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Wolfram…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Wolfram** — Исследования / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; лимиты API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-026 Audioscrape

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Исследования

Назначение / Purpose	Поиск по сказанному в подкастах и записях с таймкодами.	**Что даёт / Value**	Аудио становится искабельным текстом. Ключевые эффекты: Таймкоды; Спикеры; Подкасты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Что эксперты говорили о теме	Запрос: «Через Audioscrape: что эксперты говорили о теме. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Цитаты с таймкодом	Запрос: «цитаты с таймкодом. Используй Audioscrape только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Свои записи лекций	Запрос: «Повтори: свои записи лекций — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Audioscrape.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Audioscrape…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-095 Airtable, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **Audioscrape** — Исследования connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-027 Diarize

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Учёба / контент

Назначение / Purpose	Транскрипты с разметкой спикеров по ссылке YouTube/X/TikTok.	**Что даёт / Value**	Видео → конспект по спикерам за минуты. Ключевые эффекты: Спикеры; По ссылке; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспект лекции с YouTube	Запрос: «Через Diarize: конспект лекции с YouTube. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Цитаты гостя подкаста	Запрос: «цитаты гостя подкаста. Используй Diarize только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Разбор чужого курса	Запрос: «Повтори: разбор чужого курса — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; минуты по тарифу	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Diarize.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Diarize…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-028 Obsidian, CC-029 Basic Memo. Связка со skills из файла 1: категория Учёба.
English summary	EN: **Diarize** — Учёба / контент connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; минуты по тарифу. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-028 Obsidian (комьюнити MCP / Local REST API)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
PKM

Назначение / Purpose	Чтение/запись заметок vault, поиск, бэклинки.	**Что даёт / Value**	Второй контур PKM под управлением Claude. Ключевые эффекты: Локально; Markdown; Бэклинки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспект лекции → заметка с frontmatter	Запрос: «Через Obsidian: конспект лекции → заметка с frontmatter. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Health-check картотеки	Запрос: «health-check картотеки. Используй Obsidian только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Миграция из Notion	Запрос: «Повтори: миграция из Notion — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write локально; только desktop	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Плагин Obsidian Local REST API + MCP-сервер (mcp-obsidian) → Claude Desktop config.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Obsidian…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-029 Basic Memor. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Obsidian** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write локально; только desktop. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-029 Basic Memory Cloud			Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic) PKM
Назначение / Purpose	Общая база знаний в Markdown-графе для людей и ИИ-инструментов.	**Что даёт / Value**	Одна память на все ИИ-инструменты. Ключевые эффекты: Кросс-ИИ; Markdown; Граф.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Единая память для Claude и Perplexity	Запрос: «Через Basic Memory Cloud: единая память для Claude и Perplexity. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Синхронизация заметок между ИИ	Запрос: «синхронизация заметок между ИИ. Используй Basic Memory Cloud только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Граф знаний	Запрос: «Повтори: граф знаний — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Basic Memory Cloud.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Basic Memory Cloud…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Basic Memory Cloud** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-030 Fabric			Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic) PKM
Назначение / Purpose	Семантический поиск по заметкам, PDF, закладкам, фото, записям.	**Что даёт / Value**	Поиск по смыслу по всему архиву. Ключевые эффекты: Семантика; Все форматы; Архив.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Найти всё по теме в разных форматах	Запрос: «Через Fabric: найти всё по теме в разных форматах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Хайлайты книг	Запрос: «хайлайты книг. Используй Fabric только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Клиентские файлы	Запрос: «Повтори: клиентские файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Fabric.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Fabric…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Fabric** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-031 Dexi

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
PKM / учёба

Назначение / Purpose	База заметок и закладок + интервальное повторение.	**Что даёт / Value**	PKM + spaced repetition в одном. Ключевые эффекты: Повторение; Закладки; Поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Карточки к экзамену	Запрос: «Через Dexi: карточки к экзамену. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сохранённые статьи	Запрос: «сохранённые статьи. Используй Dexi только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Повторение терминов	Запрос: «Повтори: повторение терминов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Dexi.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Dexi…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Dexi** — PKM / учёба connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-032 Clarity — Second Brain

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
PKM

Назначение / Purpose	Карточки ссылок по смыслу, поиск противоречий между источниками.	**Что даёт / Value**	Показывает, где источники расходятся. Ключевые эффекты: Противоречия; Темы; Цитаты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Что сохранённые статьи говорят о теме	Запрос: «Через Clarity — Second Brain: что сохранённые статьи говорят о теме. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Противоречия источников	Запрос: «противоречия источников. Используй Clarity — Second Brain только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Темы с малым покрытием	Запрос: «Повтори: темы с малым покрытием — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Clarity.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Clarity — Second Brain…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Clarity — Second Brain** — PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-033 FeedNest (RSS)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Исследования / PKM

Назначение / Purpose	Брифинги и поиск по RSS-лентам.	**Что даёт / Value**	Замена RSS-ридера внутри Claude. Ключевые эффекты: Бриф; RSS; Теги.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Утренний бриф по ИБ/ИИ	Запрос: «Через FeedNest: утренний бриф по ИБ/ИИ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сравнение освещения одной новости	Запрос: «сравнение освещения одной новости. Используй FeedNest только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Теги для исследования	Запрос: «Повтори: теги для исследования — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → FeedNest.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через FeedNest…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Исследования.
English summary	EN: **FeedNest** — Исследования / PKM connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-034 Agentwork

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
PKM / поиск

Назначение / Purpose	Ответы по Slack, Google Workspace, Notion, Linear, GitHub, почте с цитатами записей.	**Что даёт / Value**	Единый поиск по всему стеку. Ключевые эффекты: Все источники; Цитаты; Единый поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Кто и где это решил	Запрос: «Через Agentwork: кто и где это решил. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Поиск по всем источникам сразу	Запрос: «поиск по всем источникам сразу. Используй Agentwork только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Цитаты записей	Запрос: «Повтори: цитаты записей — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Agentwork.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Agentwork…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория PKM.
English summary	EN: **Agentwork** — PKM / поиск connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-035 Have I Been Pwned

Верифицированный (директория)
OSINT / ИБ

Назначение / Purpose	Проверка email и доменов на утечки.	**Что даёт / Value**	Стандарт индустрии для breach-проверки. Ключевые эффекты: Стандарт; Домены; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка своих адресов и домена курса	Запрос: «Через Have I Been Pwned: проверка своих адресов и домена курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. OSINT: экспозиция организации	Запрос: «oSINT: экспозиция организации. Используй Have I Been Pwned только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Учебные задания	Запрос: «Повтори: учебные задания — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; платный API-ключ	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Have I Been Pwned → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Have I Been Pwned…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, . Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **Have I Been Pwned** — OSINT / ИБ connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; платный API-ключ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-036 WhoisXML API

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
OSINT

Назначение / Purpose	32 read-only lookup: WHOIS, история, субдомены, DNS, гео IP, репутация.	**Что даёт / Value**	Инфраструктурный OSINT в одном коннекторе. Ключевые эффекты: 32 lookup; История WHOIS; Read-only.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Кто зарегистрировал домен фишинга	Запрос: «Через WhoisXML API: кто зарегистрировал домен фишинга. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Карта субдоменов	Запрос: «карта субдоменов. Используй WhoisXML API только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Netblock IP	Запрос: «Повтори: netblock IP — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; кредиты	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → WhoisXML API → ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через WhoisXML API…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **WhoisXML API** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-037 Robtex Network Intelligence

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
OSINT

Назначение / Purpose	DNS, IP, репутация доменов, сетевая разведка.	**Что даёт / Value**	Классический OSINT-инструмент внутри Claude. Ключевые эффекты: Passive DNS; Репутация; Граф.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пассивный DNS	Запрос: «Через Robtex Network Intelligence: пассивный DNS. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Репутация IP	Запрос: «репутация IP. Используй Robtex Network Intelligence только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Связи инфраструктуры	Запрос: «Повтори: связи инфраструктуры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Robtex.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Robtex Network Intelligence…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-045 ast. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **Robtex Network Intelligence** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-038 Have I Been Squatted

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
OSINT / ИБ

Назначение / Purpose	Тайпсквоты, CT-логи, риск-вердикты по доменам.	**Что даёт / Value**	Защита бренда курса и учебная практика. Ключевые эффекты: Тайпсквоты; CT-логи; Риск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мониторинг лукалайков бренда	Запрос: «Через Have I Been Squatted: мониторинг лукалайков бренда. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Обогащение доменов из фишинг-отчёта	Запрос: «обогащение доменов из фишинг-отчёта. Используй Have I Been Squatted только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Учебный кейс	Запрос: «Повтори: учебный кейс — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Have I Been Squatted.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Have I Been Squatted…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Services, CC-. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **Have I Been Squatted** — OSINT / ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-039 WhisperGraph

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
OSINT

Назначение / Purpose	Домен/IP/ASN → владение, маршрутизация, фиды угроз с указанием источника.	**Что даёт / Value**	Каждый результат с источником. Ключевые эффекты: Источник на результат; Пивоты; Фиды.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пивот от WHOIS-email к другим доменам	Запрос: «Через WhisperGraph: пивот от WHOIS-email к другим доменам. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Какие фиды видят IP	Запрос: «какие фиды видят IP. Используй WhisperGraph только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Сквот-свип бренда	Запрос: «Повтори: сквот-свип бренда — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → WhisperGraph.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через WhisperGraph…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **WhisperGraph** — OSINT connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-040 Prefix WhoIs

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
OSINT / сети

Назначение / Purpose	IP, префиксы, AS из живой BGP-таблицы.	**Что даёт / Value**	Сетевой контекст для расследований. Ключевые эффекты: BGP live; AS path; Регистры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обогащение логов адресами AS	Запрос: «Через Prefix WhoIs: обогащение логов адресами AS. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Кто анонсирует префикс	Запрос: «кто анонсирует префикс. Используй Prefix WhoIs только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Профиль AS	Запрос: «Повтори: профиль AS — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Prefix WhoIs.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Prefix WhoIs…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servi. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **Prefix WhoIs** — OSINT / сети connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-041 ThreatCluster

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / CTI

Назначение / Purpose	Кластеры инцидентов, CVE с KEV/EPSS, жертвы ransomware.	**Что даёт / Value**	CTI с источниками. Ключевые эффекты: KEV/EPSS; Источники; Акторы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Эксплуатируется ли новая CVE	Запрос: «Через ThreatCluster: эксплуатируется ли новая CVE. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Контент по ИБ с источниками	Запрос: «контент по ИБ с источниками. Используй ThreatCluster только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Учебный SOC	Запрос: «Повтори: учебный SOC — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → ThreatCluster.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через ThreatCluster…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox Servic. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **ThreatCluster** — ИБ / CTI connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-042 IntelMCP (Telegram threat intel)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / CTI

Назначение / Purpose	Поиск по 90 дням публичных Telegram-каналов угроз.	**Что даёт / Value**	Telegram-OSINT без ручного мониторинга. Ключевые эффекты: 90 дней; Алерты; Первоисточник.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Появился ли домен в leak-каналах	Запрос: «Через IntelMCP: появился ли домен в leak-каналах. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Алерты по теме	Запрос: «алерты по теме. Используй IntelMCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Первоисточник заявления	Запрос: «Повтори: первоисточник заявления — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; алерты через webhook	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → IntelMCP.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через IntelMCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-043 ScanMalware, CC-044 Postbox S. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **IntelMCP** — ИБ / CTI connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; алерты через webhook. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-043 ScanMalware

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ

Назначение / Purpose	Архив sandbox-сканов URL: IOC, YARA, пивоты.	**Что даёт / Value**	Безопасный анализ подозрительных ссылок. Ключевые эффекты: Sandbox; IOC; Пивоты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка фишинг-страницы	Запрос: «Через ScanMalware: проверка фишинг-страницы. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Связанные сайты по favicon-hash	Запрос: «связанные сайты по favicon-hash. Используй ScanMalware только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Новый URL на скан	Запрос: «Повтори: новый URL на скан — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Submit	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → ScanMalware.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через ScanMalware…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-044 Postbox Serv. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **ScanMalware** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Submit. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-044 Postbox Services (email security)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ

Назначение / Purpose	Блэклисты, SPF/DKIM/DMARC, спам-тесты, разбор заголовков.	**Что даёт / Value**	Почтовая безопасность — частая задача. Ключевые эффекты: Заголовки; DMARC; Блэклисты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка домена рассылки курса	Запрос: «Через Postbox Services: проверка домена рассылки курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Разбор фишингового письма	Запрос: «разбор фишингового письма. Используй Postbox Services только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Трассировка редиректов	Запрос: «Повтори: трассировка редиректов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Postbox Services.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Postbox Services…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **Postbox Services** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-045 astraverify.com

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ

Назначение / Purpose	Оценка почтовой безопасности домена и видимости для ИИ-краулеров.	**Что даёт / Value**	Выдаёт точный фикс. Ключевые эффекты: Фикс в ответе; MX/SPF/DKIM/DMARC; Краулеры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Готов ли домен к DMARC enforcement	Запрос: «Через astraverify.com: готов ли домен к DMARC enforcement. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Точная TXT-запись для SPF	Запрос: «точная TXT-запись для SPF. Используй astraverify.com только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Блокирует ли CDN краулеры	Запрос: «Повтори: блокирует ли CDN краулеры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → astraverify.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через astraverify.com…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **astraverify.com** — ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-046 Socket

Верифицированный (директория)
ИБ / разработка

Назначение / Purpose	Supply-chain риски npm/PyPI пакетов.	**Что даёт / Value**	Защита от вредоносных пакетов. Ключевые эффекты: Supply-chain; npm/PyPI; Локально.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка зависимостей скриптов	Запрос: «Через Socket: проверка зависимостей скриптов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Учебные задания по безопасной разработке	Запрос: «учебные задания по безопасной разработке. Используй Socket только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Аудит open-source	Запрос: «Повтори: аудит open-source — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; локально	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Socket.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Socket…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **Socket** — ИБ / разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-047 DepScout

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / разработка

Назначение / Purpose	Уязвимости и малварь в npm/PyPI/Go/Maven/crates/NuGet + lockfiles.	**Что даёт / Value**	Покрывает Go и Python. Ключевые эффекты: 6 экосистем; Lockfile; Транзитивные.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аудит lockfile перед релизом	Запрос: «Через DepScout: аудит lockfile перед релизом. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Минимальная безопасная версия	Запрос: «минимальная безопасная версия. Используй DepScout только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Объяснение GHSA	Запрос: «Повтори: объяснение GHSA — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → DepScout.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через DepScout…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **DepScout** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-048 Presend package checks

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / разработка

Назначение / Purpose	Проверка имён пакетов: несуществующие, тайпсквоты, смена паблишера.	**Что даёт / Value**	Защита от slopsquatting. Ключевые эффекты: Галлюцинации пакетов; Тайпсквоты; Паблишеры.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Существует ли пакет, предложенный моделью	Запрос: «Через Presend package checks: существует ли пакет, предложенный моделью. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Лукалайк популярной библиотеки	Запрос: «лукалайк популярной библиотеки. Используй Presend package checks только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Дормант-зависимость сменила владельца	Запрос: «Повтори: дормант-зависимость сменила владельца — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Presend.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Presend package checks…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **Presend package checks** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-049 AgentAvow

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / MCP

Назначение / Purpose	Траст-скор 0–100 для MCP-серверов, репо, пакетов.	**Что даёт / Value**	Проверка коннекторов и skills из этого документа. Ключевые эффекты: MCP-скоринг; Подпись; Репо.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка MCP перед подключением	Запрос: «Через AgentAvow: проверка MCP перед подключением. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Проверка skill-репозитория	Запрос: «проверка skill-репозитория. Используй AgentAvow только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Офлайн-верификация подписи	Запрос: «Повтори: офлайн-верификация подписи — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → AgentAvow.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через AgentAvow…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **AgentAvow** — ИБ / MCP connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-050 SystemAudit

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / разработка

Назначение / Purpose	Health-score публичных GitHub-репо.	**Что даёт / Value**	Числовой скор вместо «вроде нормально». Ключевые эффекты: Скор 0–100; Секреты; Сравнение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Вет skill-репозитория	Запрос: «Через SystemAudit: вет skill-репозитория. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Due diligence стартапа	Запрос: «due diligence стартапа. Используй SystemAudit только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Сравнение библиотек	Запрос: «Повтори: сравнение библиотек — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → SystemAudit.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через SystemAudit…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **SystemAudit** — ИБ / разработка connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-051 Forge PII Scan			Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic) ИБ / право
Назначение / Purpose	Поиск и маскирование персональных данных без возврата значений.	**Что даёт / Value**	Соответствие 152-ФЗ. Ключевые эффекты: Без возврата значений; Маски; Документы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обезличить файл перед отправкой	Запрос: «Через Forge PII Scan: обезличить файл перед отправкой. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Проверка документов учеников	Запрос: «проверка документов учеников. Используй Forge PII Scan только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Редактирование OSINT-отчёта	Запрос: «Повтори: редактирование OSINT-отчёта — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read (маскирование)	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → Forge PII Scan.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Forge PII Scan…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **Forge PII Scan** — ИБ / право connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read (маскирование). Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-052 PromptBrake Free Tools

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
ИБ / ИИ

Назначение / Purpose	Prompt-injection тесты, маппинг на OWASP LLM.	**Что даёт / Value**	Безопасность LLM — пересечение ИБ и промпт-инжиниринга. Ключевые эффекты: OWASP LLM; Тест-паки; Агенты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тест своего бота/агента	Запрос: «Через PromptBrake Free Tools: тест своего бота/агента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Курс по безопасности ИИ	Запрос: «курс по безопасности ИИ. Используй PromptBrake Free Tools только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Релиз-план проверок	Запрос: «Повтори: релиз-план проверок — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → PromptBrake.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через PromptBrake Free Tools…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория ИБ.
English summary	EN: **PromptBrake Free Tools** — ИБ / ИИ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-053 CertScore.ai

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Право / ИБ

Назначение / Purpose	GDPR/ePrivacy сканирование сайтов.	**Что даёт / Value**	Юридические риски сайта за минуту. Ключевые эффекты: Куки; Вендоры; Объяснение.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аудит лендинга курса	Запрос: «Через CertScore.ai: аудит лендинга курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Контент по инфоправу	Запрос: «контент по инфоправу. Используй CertScore.ai только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Клиентский аудит	Запрос: «Повтори: клиентский аудит — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → CertScore.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через CertScore.ai…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория Право.
English summary	EN: **CertScore.ai** — Право / ИБ connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-054 Box

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Корпоративное хранилище файлов.	**Что даёт / Value**	Если заказчик живёт в Box. Ключевые эффекты: Корп. стандарт; Поиск; Шаринг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Документы B2B-клиента	Запрос: «Через Box: документы B2B-клиента. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Архив курсов	Запрос: «архив курсов. Используй Box только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Совместная работа	Запрос: «Повтори: совместная работа — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Box → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Box…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLab. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Box** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-055 Dropbox

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Файлы Dropbox как источник.	**Что даёт / Value**	Второе облако — резервный архив. Ключевые эффекты: Архив; Поиск; Обмен.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив книг/медиа	Запрос: «Через Dropbox: архив книг/медиа. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Обмен с клиентами	Запрос: «обмен с клиентами. Используй Dropbox только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Бэкапы	Запрос: «Повтори: бэкапы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Dropbox → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Dropbox…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Pl. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Dropbox** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-056 Docling MCP

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Парсинг PDF/DOCX в структуру: таблицы, разделы.	**Что даёт / Value**	Качественное извлечение таблиц из PDF. Ключевые эффекты: Таблицы; Структура; Open-source.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Методичка → md	Запрос: «Через Docling MCP: методичка → md. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Таблицы из PDF-заданий	Запрос: «таблицы из PDF-заданий. Используй Docling MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Нормативка → база	Запрос: «Повтори: нормативка → база — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; open-source IBM	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Docling или локальный MCP.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Docling MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Docling MCP** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; open-source IBM. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-057 Lumin (Markdown → PDF, подписи)

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Аннотации PDF, e-подписи, Markdown → PDF.	**Что даёт / Value**	md → PDF одним шагом. Ключевые эффекты: md → PDF; Подписи; Аннотации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Чек-листы в PDF для учеников	Запрос: «Через Lumin: чек-листы в PDF для учеников. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Подписание договоров	Запрос: «подписание договоров. Используй Lumin только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Аннотации методичек	Запрос: «Повтори: аннотации методичек — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Lumin.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Lumin…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Lumin** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-058 Nutrient PDF Editor

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Аннотации, формы, редактирование PDF.	**Что даёт / Value**	Редактирование PDF без Acrobat. Ключевые эффекты: Формы; Redaction; Аннотации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Заполнить форму	Запрос: «Через Nutrient PDF Editor: заполнить форму. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Вымарать персональные данные	Запрос: «вымарать персональные данные. Используй Nutrient PDF Editor только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Аннотировать отчёт	Запрос: «Повтори: аннотировать отчёт — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Nutrient PDF Editor.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Nutrient PDF Editor…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Nutrient PDF Editor** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-059 PDF Tools (local extension)

Верифицированный (директория)
Документы

Назначение / Purpose	Заполнение, подпись, слияние PDF локально.	**Что даёт / Value**	Конфиденциальные PDF не покидают машину. Ключевые эффекты: Локально; Merge/split; Подпись.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Слить артефакты лабы	Запрос: «Через PDF Tools: слить артефакты лабы. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Разделить методичку	Запрос: «разделить методичку. Используй PDF Tools только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Подписать документ	Запрос: «Повтори: подписать документ — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; локально	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Extensions → PDF Tools.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через PDF Tools…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Play. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **PDF Tools** — Документы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-060 Word (By Anthropic, macOS)

Anthropic (A)
Документы

Назначение / Purpose	Управление Microsoft Word через AppleScript.	**Что даёт / Value**	Работа с реальным Word. Ключевые эффекты: Реальный Word; Шаблоны; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Плотные DOCX по шаблону	Запрос: «Через Word: плотные DOCX по шаблону. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Правки в документе	Запрос: «правки в документе. Используй Word только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Отчёты по модулям	Запрос: «Повтори: отчёты по модулям — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; только macOS	**Статус в каталоге**	Anthropic (A). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop (macOS) → Word connector.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Word…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs. Связка со skills из файла 1: категория Документы.
English summary	EN: **Word** — Документы connector, status: Anthropic (A). Capabilities: Read/Write; только macOS. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-061 PowerPoint (By Anthropic, macOS)

Anthropic (A)
Презентации

Назначение / Purpose	Управление PowerPoint через AppleScript.	**Что даёт / Value**	Правки в живой презентации. Ключевые эффекты: Реальный PowerPoint; Заметки спикера; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PPT-видео: слайды + заметки спикера	Запрос: «Через PowerPoint: pPT-видео: слайды + заметки спикера. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Правки в деке	Запрос: «правки в деке. Используй PowerPoint только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Единый шаблон	Запрос: «Повтори: единый шаблон — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; macOS	**Статус в каталоге**	Anthropic (A). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop (macOS) → PowerPoint connector.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через PowerPoint…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.
English summary	EN: **PowerPoint** — Презентации connector, status: Anthropic (A). Capabilities: Read/Write; macOS. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-062 Gamma			Верифицированный (директория) Презентации
Назначение / Purpose	Генерация презентаций, документов, веб-страниц.	**Что даёт / Value**	Веб-формат вместо PPTX. Ключевые эффекты: Веб; Быстро; Экспорт PDF/PPTX.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Веб-презентация курса	Запрос: «Через Gamma: веб-презентация курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Лендинг-одностраничник	Запрос: «лендинг-одностраничник. Используй Gamma только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Дека для клиента	Запрос: «Повтори: дека для клиента — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write; тариф Gamma	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Gamma → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Gamma…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Презентации.
English summary	EN: **Gamma** — Презентации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; тариф Gamma. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-063 Canva

Верифицированный (директория)
Дизайн

Назначение / Purpose	Создание, автозаполнение, экспорт дизайнов.	**Что даёт / Value**	Контент-конвейер без дизайнера. Ключевые эффекты: Автозаполнение; Ресайз; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Карусели для Telegram	Запрос: «Через Canva: карусели для Telegram. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Обложки Boosty	Запрос: «обложки Boosty. Используй Canva только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Слайды в фирменном стиле	Запрос: «Повтори: слайды в фирменном стиле — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; экспорт	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Canva → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Canva…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Дизайн.
English summary	EN: **Canva** — Дизайн connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; экспорт. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-064 Mermaid Chart

Верифицированный (директория)
Диаграммы

Назначение / Purpose	Валидация Mermaid и рендер SVG.	**Что даёт / Value**	Диаграмма из текста. Ключевые эффекты: Diagram-as-code; SVG; Валидация.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Схемы процессов в SOP	Запрос: «Через Mermaid Chart: схемы процессов в SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Архитектура инфраструктуры	Запрос: «архитектура инфраструктуры. Используй Mermaid Chart только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Графы связей OSINT	Запрос: «Повтори: графы связей OSINT — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Render	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Mermaid Chart.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Mermaid Chart…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Player. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.
English summary	EN: **Mermaid Chart** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Render. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-065 Excalidraw

Верифицированный (директория)
Диаграммы

Назначение / Purpose	Рисованные диаграммы и скетчи.	**Что даёт / Value**	Неформальные схемы быстрее. Ключевые эффекты: Скетчи; Быстро; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Схемы для видео	Запрос: «Через Excalidraw: схемы для видео. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Вайтборд идей	Запрос: «вайтборд идей. Используй Excalidraw только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Архитектура «на салфетке»	Запрос: «Повтори: архитектура «на салфетке» — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Excalidraw.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Excalidraw…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs Playe. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.
English summary	EN: **Excalidraw** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-066 Eraser

Верифицированный (директория)
Диаграммы

Назначение / Purpose	Diagram-as-code: архитектуры, ERD, sequence.	**Что даёт / Value**	Технические диаграммы из кода. Ключевые эффекты: ERD; Из кодовой базы; Экспорт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ERD базы бота	Запрос: «Через Eraser: eRD базы бота. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Схема сети для лабы	Запрос: «схема сети для лабы. Используй Eraser только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Документация архитектуры	Запрос: «Повтори: документация архитектуры — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Eraser.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Eraser…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-067 DeepL, CC-068 ElevenLabs P. Связка со skills из файла 1: категория Диаграммы.
English summary	EN: **Eraser** — Диаграммы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-067 DeepL

Верифицированный (директория)
Контент

Назначение / Purpose	Перевод текстов и документов.	**Что даёт / Value**	Качество перевода для документов. Ключевые эффекты: Документы; Стиль; 100+ языков.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. EN-статьи → RU-конспект	Запрос: «Через DeepL: eN-статьи → RU-конспект. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. RU-оффер → EN	Запрос: «rU-оффер → EN. Используй DeepL только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Перевод документов	Запрос: «Повтори: перевод документов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; тариф DeepL	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → DeepL → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через DeepL…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-068 ElevenLabs . Связка со skills из файла 1: категория Контент.
English summary	EN: **DeepL** — Контент connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; тариф DeepL. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-068 ElevenLabs Player

Верифицированный (директория)
Контент / аудио

Назначение / Purpose	Озвучка текста.	**Что даёт / Value**	Видео без записи голоса. Ключевые эффекты: TTS; Голоса; Аудиоконтент.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Озвучка PPT-видео	Запрос: «Через ElevenLabs Player: озвучка PPT-видео. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Аудиоверсия статьи	Запрос: «аудиоверсия статьи. Используй ElevenLabs Player только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Подкаст из конспекта	Запрос: «Повтори: подкаст из конспекта — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write; минуты	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → ElevenLabs → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Задай формат, шаблон/бренд, объём, получателя, язык; приложи исходник. Для редактирования — что менять, что не трогать.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через ElevenLabs Player…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ/визуал	2–6 часов	20–60 минут
Правки формата	3–5 кругов	0–1
Единообразие	Разное	Один шаблон

Риски и ограничения	Экспорт может терять стили — держи эталон. Платные тарифы. Персональные данные обезличивай перед внешней обработкой.
Связанные коннекторы	CC-003 Google Drive, CC-054 Box, CC-055 Dropbox, CC-056 Docling MCP, CC-057 Lumin, CC-058 Nutrient PDF Editor, CC-059 PDF Tools, CC-060 Word, CC-063 Canva, CC-064 Mermaid Chart, CC-065 Excalidraw, CC-066 Eraser, CC-067 DeepL. Связка со skills из файла 1: категория Контент.
English summary	EN: **ElevenLabs Player** — Контент / аудио connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; минуты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-069 YouTube (комьюнити MCP)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Контент / учёба

Назначение / Purpose	Транскрипты, метаданные, комментарии.	**Что даёт / Value**	Видео как текстовый источник. Ключевые эффекты: Транскрипты; Метаданные; Квота.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспект лекции	Запрос: «Через YouTube: конспект лекции. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Аналитика канала	Запрос: «аналитика канала. Используй YouTube только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Ответы на комментарии	Запрос: «Повтори: ответы на комментарии — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; квота API	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. In-app catalog → YouTube MCP или Zapier.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через YouTube…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Контент.
English summary	EN: **YouTube** — Контент / учёба connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read; квота API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-070 Telegram (комьюнити MCP / Zapier)

Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic)
Коммуникации / контент

Назначение / Purpose	Публикация постов, чтение каналов, боты.	**Что даёт / Value**	Основной канал дистрибуции в РФ. Ключевые эффекты: Постинг; Боты; Мониторинг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Автопостинг каруселей	Запрос: «Через Telegram: автопостинг каруселей. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Бот поддержки	Запрос: «бот поддержки. Используй Telegram только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Мониторинг каналов (OSINT)	Запрос: «Повтори: мониторинг каналов (OSINT) — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write через Bot API	**Статус в каталоге**	Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Zapier → Telegram или community MCP на Bot API.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Telegram…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.
English summary	EN: **Telegram** — Коммуникации / контент connector, status: Комьюнити (in-app, не проверен Anthropic). Capabilities: Read/Write через Bot API. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-071 Outlook

Верифицированный (директория)
Коммуникации

Назначение / Purpose	Почта, календарь, контакты Microsoft.	**Что даёт / Value**	Если организация на Microsoft 365. Ключевые эффекты: MS-стек; Почта+календарь; Контакты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. MS-экосистема	Запрос: «Через Outlook: mS-экосистема. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Триаж почты	Запрос: «триаж почты. Используй Outlook только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Контакты	Запрос: «Повтори: контакты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Outlook → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Outlook…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.
English summary	EN: **Outlook** — Коммуникации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-072 Slack

Верифицированный (директория)
Коммуникации

Назначение / Purpose	Сообщения, каналы, канвасы, поиск.	**Что даёт / Value**	Стандарт удалённых команд. Ключевые эффекты: Поиск; Сводки; Канвасы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Фриланс-команды	Запрос: «Через Slack: фриланс-команды. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сводки каналов	Запрос: «сводки каналов. Используй Slack только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Публикация апдейтов	Запрос: «Повтори: публикация апдейтов — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Slack → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Slack…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platfor. Связка со skills из файла 1: категория Коммуникации.
English summary	EN: **Slack** — Коммуникации connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-073 Granola

Верифицированный (директория)
Встречи

Назначение / Purpose	ИИ-блокнот встреч.	**Что даёт / Value**	Конспект встречи без усилий. Ключевые эффекты: Реальное время; Сводки; Действия.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Созвоны с руководителем	Запрос: «Через Granola: созвоны с руководителем. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Консультации клиентов	Запрос: «консультации клиентов. Используй Granola только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Action items	Запрос: «Повтори: action items — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Granola.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Granola…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются автоматически
Когнитивная нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	CC-005 Google Calendar, CC-074 tl;dv, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.
English summary	EN: **Granola** — Встречи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-074 tl;dv			Верифицированный (директория) Встречи
Назначение / Purpose	Записи Zoom/Meet/Teams, транскрипты.	**Что даёт / Value**	Поиск по всем встречам как по тексту. Ключевые эффекты: Транскрипты; Поиск; CRM.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив консультаций	Запрос: «Через tl;dv: архив консультаций. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Поиск по встречам	Запрос: «поиск по встречам. Используй tl;dv только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. CRM	Запрос: «Повтори: cRM — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → tl;dv.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через tl;dv…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются автоматически
Когнитивная нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-075 Minutes — Meeting Memory. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.
English summary	EN: **tl;dv** — Встречи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-075 Minutes — Meeting Memory (local-only)

Верифицированный (директория)
Встречи / приватность

Назначение / Purpose	Локальная транскрипция встреч.	**Что даёт / Value**	Приватность данных клиентов. Ключевые эффекты: On-device; Приватно; Транскрипт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конфиденциальные консультации	Запрос: «Через Minutes — Meeting Memory: конфиденциальные консультации. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Личные заметки	Запрос: «личные заметки. Используй Minutes — Meeting Memory только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Интервью (легальные)	Запрос: «Повтори: интервью (легальные) — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; on-device	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · mobile ✔ · Perplexity ✔	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Minutes.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи период, фильтры, действие (сводка, черновик, событие), тон и язык. Отправку — только с подтверждением.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Minutes — Meeting Memory…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются автоматически
Когнитивная нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — максимальная чувствительность: минимальные scopes, никаких авто-отправок, аудит подключений. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	CC-005 Google Calendar, CC-073 Granola, CC-074 tl;dv. Связка со skills из файла 1: категория Встречи.
English summary	EN: **Minutes — Meeting Memory** — Встречи / приватность connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; on-device. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-076 GitLab

Верифицированный (директория)
Разработка

Назначение / Purpose	Репозитории, MR, CI/CD, security scanning.	**Что даёт / Value**	DevSecOps из коробки. Ключевые эффекты: CI/CD; Security scan; MR.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учебные проекты на GitLab	Запрос: «Через GitLab: учебные проекты на GitLab. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. CI/CD	Запрос: «cI/CD. Используй GitLab только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Сканирование	Запрос: «Повтори: сканирование — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → GitLab → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через GitLab…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **GitLab** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-077 Context7

Верифицированный (директория)
Разработка

Назначение / Purpose	Актуальная документация библиотек.	**Что даёт / Value**	Меньше устаревшего кода. Ключевые эффекты: Актуальные доки; Бесплатно; Любая библиотека.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Код под n8n/Dify SDK	Запрос: «Через Context7: код под n8n/Dify SDK. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Claude API	Запрос: «claude API. Используй Context7 только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Go-модули	Запрос: «Повтори: go-модули — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Context7.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Context7…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **Context7** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-078 Sourcegraph

Верифицированный (директория)
Разработка

Назначение / Purpose	Поиск по большим кодовым базам.	**Что даёт / Value**	Код, который не влезает в контекст. Ключевые эффекты: Кросс-репо; Символы; Масштаб.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Open-source по ИБ	Запрос: «Через Sourcegraph: open-source по ИБ. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Примеры API	Запрос: «примеры API. Используй Sourcegraph только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Монорепо	Запрос: «Повтори: монорепо — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Sourcegraph.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Sourcegraph…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, CC-. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **Sourcegraph** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-079 Postman			Верифицированный (директория) Разработка
Назначение / Purpose	Коллекции API, тесты.	**Что даёт / Value**	Стандарт работы с API. Ключевые эффекты: Коллекции; Тесты; Доки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тест API сервисов	Запрос: «Через Postman: тест API сервисов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Документация своего MCP	Запрос: «документация своего MCP. Используй Postman только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Коллекции клиентам	Запрос: «Повтори: коллекции клиентам — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Postman → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Postman…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform,. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **Postman** — Разработка connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-080 Supabase

Верифицированный (директория)
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Postgres, auth, storage.	**Что даёт / Value**	Бэкенд без сервера. Ключевые эффекты: Postgres; Auth; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. БД для бота/курса	Запрос: «Через Supabase: бД для бота/курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Авторизация учеников	Запрос: «авторизация учеников. Используй Supabase только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Файлы	Запрос: «Повтори: файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Supabase → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Supabase…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Developer Platform, . Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.
English summary	EN: **Supabase** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-081 Vercel			Верифицированный (директория) Инфраструктура
Назначение / Purpose	Деплой, логи, домены.	**Что даёт / Value**	Деплой из чата. Ключевые эффекты: Деплой; Логи; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лендинг курса	Запрос: «Через Vercel: лендинг курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Веб-артефакты	Запрос: «веб-артефакты. Используй Vercel только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Превью	Запрос: «Повтори: превью — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Vercel → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Vercel…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-082 Cloudflare Developer Platform. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.
English summary	EN: **Vercel** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-082 Cloudflare Developer Platform			Верифицированный (директория) Инфраструктура
Назначение / Purpose	Workers, Pages, KV/R2, DNS.	**Что даёт / Value**	Хостинг своих коннекторов. Ключевые эффекты: Workers; DNS; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свой MCP на Workers	Запрос: «Через Cloudflare Developer Platform: свой MCP на Workers. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. DNS домена курса	Запрос: «dNS домена курса. Используй Cloudflare Developer Platform только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Edge-функции	Запрос: «Повтори: edge-функции — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Cloudflare → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Cloudflare Developer Platform…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-083 Sentry, CC-085. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.
English summary	EN: **Cloudflare Developer Platform** — Инфраструктура connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-083 Sentry

Верифицированный (директория)
Наблюдаемость

Назначение / Purpose	Ошибки и трассировки.	**Что даёт / Value**	Связка с systematic-debugging. Ключевые эффекты: Ошибки; Трейсы; Алерты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Падения бота	Запрос: «Через Sentry: падения бота. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Ошибки вебхуков	Запрос: «ошибки вебхуков. Используй Sentry только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Диагностика	Запрос: «Повтори: диагностика — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Sentry → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Sentry…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Наблюдаемость.
English summary	EN: **Sentry** — Наблюдаемость connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-084 Kubernetes MCP Server			Верифицированный (директория) Инфраструктура / учёба
Назначение / Purpose	Управление кластером.	**Что даёт / Value**	Практика k8s. Ключевые эффекты: kubectl; Отладка; Учёба.

СЦЕНАРИИ / USE CASES		
Сценарий	**Контекст запроса**	**Ожидаемый результат**
1. Учебный кластер	Запрос: «Через Kubernetes MCP Server: учебный кластер. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Отладка подов	Запрос: «отладка подов. Используй Kubernetes MCP Server только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Деплой	Запрос: «Повтори: деплой — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS			
Возможности (R/W)	Read/Write; локально	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP
1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Kubernetes MCP → kubeconfig.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT	
Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Kubernetes MCP Server…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER		
Параметр	**Без коннектора**	**С коннектором**
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Инфраструктура.
English summary	EN: **Kubernetes MCP Server** — Инфраструктура / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; локально. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-085 pg-aiguide

Верифицированный (директория)
Разработка / БД

Назначение / Purpose	Документация и skills по PostgreSQL.	**Что даёт / Value**	PostgreSQL по best practices. Ключевые эффекты: Доки; Тюнинг; Skills.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Оптимизация запросов	Запрос: «Через pg-aiguide: оптимизация запросов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Конфигурация	Запрос: «конфигурация. Используй pg-aiguide только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Учебные задания	Запрос: «Повтори: учебные задания — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → pg-aiguide.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через pg-aiguide…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **pg-aiguide** — Разработка / БД connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-086 Microsoft Learn

Верифицированный (директория)
Разработка / учёба

Назначение / Purpose	Документация Microsoft.	**Что даёт / Value**	Первоисточник по Windows. Ключевые эффекты: Первоисточник; Windows; Бесплатно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PowerShell SOP	Запрос: «Через Microsoft Learn: powerShell SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Windows-администрирование	Запрос: «windows-администрирование. Используй Microsoft Learn только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Azure	Запрос: «Повтори: azure — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔/◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Microsoft Learn.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши, где лежат данные (workspace/vault), структуру (базы, свойства, теги), что искать или создавать, формат заметки и куда сохранить. Разреши запись только в нужные страницы.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Microsoft Learn…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос результата в базу	3–5 минут копипаста	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись в PKM необратима без версий — включи историю/бэкап. Проверяй комьюнити-серверы (AgentAvow). Лимиты API.
Связанные коннекторы	CC-001 Notion, CC-006 Google Forms, CC-007 Raindrop.io, CC-017 alphaXiv, CC-018 OpenAlex, CC-019 Elicit, CC-020 Scite, CC-021 SciSpace, CC-022 Paperguide, CC-023 Scholar Sidekick, CC-025 Wolfram, CC-027 Diarize, CC-028 Obsidian, C. Связка со skills из файла 1: категория Разработка.
English summary	EN: **Microsoft Learn** — Разработка / учёба connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-087 Hugging Face			Верифицированный (директория) ИИ
Назначение / Purpose	Модели, датасеты, Spaces.	**Что даёт / Value**	ИИ-экосистема в чате. Ключевые эффекты: Модели; Датасеты; Инференс.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подбор модели	Запрос: «Через Hugging Face: подбор модели. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Датасеты	Запрос: «датасеты. Используй Hugging Face только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Gradio-приложения	Запрос: «Повтори: gradio-приложения — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Inference	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Hugging Face → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи репозиторий/проект, ветку, действие (issue, PR, деплой), ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. Для инфраструктуры — окружение (dev/prod).
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Hugging Face…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов на операцию	5–10	1 запрос
Ошибки в командах/конфигах	Частые	Документация подставляется
Время от ошибки до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, отдельные для Claude; запрет деструктивных операций; prod — только read.
Связанные коннекторы	CC-002 GitHub, CC-004 Gmail, CC-061 PowerPoint, CC-062 Gamma, CC-070 Telegram, CC-071 Outlook, CC-072 Slack, CC-076 GitLab, CC-077 Context7, CC-078 Sourcegraph, CC-079 Postman, CC-080 Supabase, CC-081 Vercel, CC-082 Cloudflare Dev. Связка со skills из файла 1: категория ИИ.
English summary	EN: **Hugging Face** — ИИ connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Inference. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-088 Filesystem (local)

Верифицированный (директория)
Десктоп

Назначение / Purpose	Чтение/запись локальных файлов.	**Что даёт / Value**	Основа локальных воркфлоу. Ключевые эффекты: Локально; Папки по выбору; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Папка конспектов	Запрос: «Через Filesystem: папка конспектов. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Сборка документов	Запрос: «сборка документов. Используй Filesystem только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Архив	Запрос: «Повтори: архив — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; выбранные папки	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	только Claude Desktop	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Filesystem → разрешённые папки.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Filesystem…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина с файлами	Вручную	Пакетно
Переключения контекста	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист + подтверждения

Риски и ограничения	Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.
Связанные коннекторы	CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.
English summary	EN: **Filesystem** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; выбранные папки. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-089 Control your Mac (AppleScript)

Верифицированный (директория)
Десктоп

Назначение / Purpose	Автоматизация macOS.	**Что даёт / Value**	Mac как исполнитель SOP. Ключевые эффекты: Системная автоматизация; AppleScript; macOS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Настройка Mac по SOP	Запрос: «Через Control your Mac: настройка Mac по SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Автоматизация приложений	Запрос: «автоматизация приложений. Используй Control your Mac только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Файлы	Запрос: «Повтори: файлы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write; системный доступ	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	только Claude Desktop	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Control your Mac.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Control your Mac…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина с файлами	Вручную	Пакетно
Переключения контекста	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист + подтверждения

Риски и ограничения	Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.
Связанные коннекторы	CC-088 Filesystem, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.
English summary	EN: **Control your Mac** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; системный доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-090 Desktop Commander

Верифицированный (директория)
Десктоп

Назначение / Purpose	Файлы, процессы, терминал.	**Что даёт / Value**	Полный агент; ограничь права. Ключевые эффекты: Терминал; Процессы; Риск: широкий доступ.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Терминал из чата	Запрос: «Через Desktop Commander: терминал из чата. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Процессы	Запрос: «процессы. Используй Desktop Commander только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Скрипты	Запрос: «Повтори: скрипты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; широкий доступ	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	только Claude Desktop	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Desktop Commander.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Desktop Commander…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина с файлами	Вручную	Пакетно
Переключения контекста	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист + подтверждения

Риски и ограничения	Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.
Связанные коннекторы	CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-091 Windows-MCP, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.
English summary	EN: **Desktop Commander** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write; широкий доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-091 Windows-MCP

Верифицированный (директория)
Десктоп

Назначение / Purpose	Автоматизация Windows.	**Что даёт / Value**	Пара к macOS-коннектору. Ключевые эффекты: Windows; Администрирование; Автоматизация.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Windows-SOP	Запрос: «Через Windows-MCP: windows-SOP. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Автоматизация	Запрос: «автоматизация. Используй Windows-MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Администрирование	Запрос: «Повтори: администрирование — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write; системный доступ	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	только Claude Desktop	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop (Windows) → Windows-MCP.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Windows-MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина с файлами	Вручную	Пакетно
Переключения контекста	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист + подтверждения

Риски и ограничения	Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.
Связанные коннекторы	CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-092 Control Chrome. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.
English summary	EN: **Windows-MCP** — Десктоп connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Write; системный доступ. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-092 Control Chrome

Верифицированный (директория)
Десктоп / браузер

Назначение / Purpose	Управление Chrome.	**Что даёт / Value**	Реальный браузер с сессиями. Ключевые эффекты: Сессии; Вкладки; Скрейпинг.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сбор данных	Запрос: «Через Control Chrome: сбор данных. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Авторизованные сервисы	Запрос: «авторизованные сервисы. Используй Control Chrome только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Скрейпинг	Запрос: «Повтори: скрейпинг — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write вкладок	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	только Claude Desktop	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Claude Desktop → Control Chrome.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Перечисли разрешённые папки/приложения/вкладки, запрещённые действия (удаление, отправка), ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Control Chrome…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина с файлами	Вручную	Пакетно
Переключения контекста	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист + подтверждения

Риски и ограничения	Самая чувствительная категория: коннектор управляет машиной/браузером с твоими сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги, не запускай без контроля.
Связанные коннекторы	CC-088 Filesystem, CC-089 Control your Mac, CC-090 Desktop Commander, CC-091 Windows-MCP. Связка со skills из файла 1: категория Десктоп.
English summary	EN: **Control Chrome** — Десктоп / браузер connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write вкладок. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-093 Linear			Верифицированный (директория) Задачи
Назначение / Purpose	Issues, проекты, циклы.	**Что даёт / Value**	Лёгкий трекер. Ключевые эффекты: Быстро; Циклы; API-first.

СЦЕНАРИИ / USE CASES		
Сценарий	**Контекст запроса**	**Ожидаемый результат**
1. Трекер курса	Запрос: «Через Linear: трекер курса. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Клиентские проекты	Запрос: «клиентские проекты. Используй Linear только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Баги бота	Запрос: «Повтори: баги бота — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS			
Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP
1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Linear → Connect.
3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT	
Контекст	Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Linear…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER		
Параметр	**Без коннектора**	**С коннектором**
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	CC-008 Todoist, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.
English summary	EN: **Linear** — Задачи connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-094 Atlassian Rovo (Jira + Confluence)

Верифицированный (директория)
Задачи / документация

Назначение / Purpose	Jira и Confluence.	**Что даёт / Value**	Корпоративный стандарт PM. Ключевые эффекты: Jira; Confluence; Стандарт.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-клиенты	Запрос: «Через Atlassian Rovo: b2B-клиенты. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Документация процессов	Запрос: «документация процессов. Используй Atlassian Rovo только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. PM-практика	Запрос: «Повтори: pM-практика — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Atlassian → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Atlassian Rovo…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-097 Cognito Forms / Formasty, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Задачи.
English summary	EN: **Atlassian Rovo** — Задачи / документация connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-095 Airtable

Верифицированный (директория)
Данные

Назначение / Purpose	Базы-таблицы: реестры, CRM.	**Что даёт / Value**	Реляционные данные проще Notion. Ключевые эффекты: Реляции; Представления; Автоматизации.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. CRM учеников	Запрос: «Через Airtable: cRM учеников. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Реестр инструментов	Запрос: «реестр инструментов. Используй Airtable только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Контент-план	Запрос: «Повтори: контент-план — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Airtable → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Airtable…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-096 Autosheet. Связка со skills из файла 1: категория Данные.
English summary	EN: **Airtable** — Данные connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-096 Autosheet (Google Sheets agent)

Верифицированный (директория)
Данные

Назначение / Purpose	Агент для Google Sheets.	**Что даёт / Value**	Таблицы без ручных формул. Ключевые эффекты: Формулы; Чистка; Sheets.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Матрица сравнения	Запрос: «Через Autosheet: матрица сравнения. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Учёт доходов/подписок	Запрос: «учёт доходов/подписок. Используй Autosheet только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Чистка выгрузок	Запрос: «Повтори: чистка выгрузок — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Autosheet.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сформулируй вопрос, критерии источников, период, язык, формат и правило триангуляции (≥3). Укажи, как показывать противоречия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Autosheet…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3 с DOI/URL
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются по базе

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Автосводки теряют нюансы — проверяй цифры по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	CC-013 Perplexity, CC-014 Exa, CC-015 Tavily, CC-024 Statista, CC-026 Audioscrape, CC-095 Airtable. Связка со skills из файла 1: категория Данные.
English summary	EN: **Autosheet** — Данные connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-097 Cognito Forms / Formasty

Верифицированный (директория)
Формы

Назначение / Purpose	Формы с логикой.	**Что даёт / Value**	Формы с логикой для продуктов. Ключевые эффекты: Логика; Воркфлоу; Аналитика.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Анкета профориентации	Запрос: «Через Cognito Forms / Formasty: анкета профориентации. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Регистрация на курс	Запрос: «регистрация на курс. Используй Cognito Forms / Formasty только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Опросы	Запрос: «Повтори: опросы — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Cognito Forms (или Formasty).

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Cognito Forms / Formasty…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-098 Stripe. Связка со skills из файла 1: категория Формы.
English summary	EN: **Cognito Forms / Formasty** — Формы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-098 Stripe

Верифицированный (директория)
Финансы

Назначение / Purpose	Платежи, подписки, клиенты.	**Что даёт / Value**	Зарубежная монетизация. Ключевые эффекты: Подписки; Отчёты; Инвойсы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Приём зарубежных платежей	Запрос: «Через Stripe: приём зарубежных платежей. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. Подписки на инфопродукт	Запрос: «подписки на инфопродукт. Используй Stripe только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Отчёты	Запрос: «Повтори: отчёты — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Perplexity ◐	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Stripe → Connect.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи сущность, поля, фильтры, действие и правила (не удалять, статус — с подтверждением). Финансы — только read без явного разрешения.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Stripe…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность статусов	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Финансовые и клиентские данные: минимальные права, read-first, подтверждение перед записью, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	CC-008 Todoist, CC-093 Linear, CC-094 Atlassian Rovo, CC-097 Cognito Forms / Formasty. Связка со skills из файла 1: категория Финансы.
English summary	EN: **Stripe** — Финансы connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read/Write. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-099 Tomba (email discovery)

Верифицированный (директория)
OSINT / B2B

Назначение / Purpose	Поиск и верификация рабочих email.	**Что даёт / Value**	Легальный поиск контактов. Ключевые эффекты: По домену; Верификация; B2B.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Контакты для B2B	Запрос: «Через Tomba: контакты для B2B. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. OSINT по организации	Запрос: «oSINT по организации. Используй Tomba только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. Верификация	Запрос: «Повтори: верификация — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; кредиты	**Статус в каталоге**	Верифицированный (директория). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Claude Code ✔ · Perplexity ◐ (тот же MCP)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Connectors → Tomba → API-ключ.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Укажи цель и основание (своя инфраструктура, учебный полигон, разрешённая программа), индикаторы, глубину, формат отчёта и шкалу уверенности. Запроси только read-операции.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Tomba…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут на вкладках	Секунды
Источников	1–2	3–5 с указанием источника
Доказуемость	Скриншоты вручную	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним сервисам оставляют след; часть данных платная. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ — только разрешённые цели. Результаты датируй.
Связанные коннекторы	CC-016 Firecrawl, CC-035 Have I Been Pwned, CC-036 WhoisXML API, CC-037 Robtex Network Intelligence, CC-038 Have I Been Squatted, CC-039 WhisperGraph, CC-040 Prefix WhoIs, CC-041 ThreatCluster, CC-042 IntelMCP, CC-043 ScanMalware,. Связка со skills из файла 1: категория OSINT.
English summary	EN: **Tomba** — OSINT / B2B connector, status: Верифицированный (директория). Capabilities: Read; кредиты. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

CC-100 Custom MCP (свой сервер)

Кастомный (свой MCP)
Любое

Назначение / Purpose	Teletype, GetCourse, Boosty, Obsidian, ФНС, Hashnode.	**Что даёт / Value**	Учебный проект по ИБ + рабочие коннекторы. Ключевые эффекты: Любой API; Один MCP на 2 ИИ; Контроль данных.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. MCP для Teletype	Запрос: «Через Custom MCP: mCP для Teletype. Покажи, какие операции выполнишь, прежде чем менять данные».	Результат + список вызовов; запись — после подтверждения.
2. MCP для GetCourse	Запрос: «mCP для GetCourse. Используй Custom MCP только на чтение; итог — таблица со ссылками/ID».	Таблица с источниками/ID; ничего не изменено.
3. MCP для Obsidian на Workers	Запрос: «Повтори: mCP для Obsidian на Workers — как на прошлой неделе, сравни с прошлым результатом».	Diff относительно прошлого запуска; сохранение в PKM.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; тот же сервер для Perplexity	**Статус в каталоге**	Кастомный (свой MCP). Verified ≠ security-аудит: Anthropic проверяет совместимость и надёжность, не код.
Совместимость	claude.ai ✔ · Desktop ✔ · Code ✔ · Perplexity ✔ (MCP URL)	**Данные / приватность**	Данные уходят провайдеру коннектора по его политике; для чувствительных задач — локальные расширения Desktop или свой MCP.
Тариф	Бесплатные лимиты у части API; у Claude — Pro/Max/Team (коннекторы недоступны на Free)	**Проверка перед подключением**	AgentAvow → траст-скор MCP; прочитать scopes на экране OAuth

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус и издателя в директории; для комьюнити — репозиторий и траст-скор. 2. Customize → Connectors → Add custom connector → URL remote MCP; сборка через mcp-builder.

3. На экране OAuth выдать минимальные scopes (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>». 5. Settings → Connectors: режим подтверждения для write; запись в инвентарь с датой и scopes.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Опиши поток: откуда → куда, триггер, поля, обработку ошибок, лимиты, критерий успеха. Разреши коннектору только нужные действия.
Запуск	В чате назови коннектор явно («через Custom MCP…») или дай Claude выбрать по задаче; Claude Code — как MCP-инструмент; Desktop — локальные расширения только там. Проверяй список вызовов инструментов.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации могут массово испортить данные — тест на копии, лимиты, логи. Ключи — в секретах.
Связанные коннекторы	CC-009 Zapier, CC-010 Make, CC-011 n8n, CC-012 Pipedream MCP. Связка со skills из файла 1: категория Любое.
English summary	EN: **Custom MCP** — Любое connector, status: Кастомный (свой MCP). Capabilities: Read/Write; тот же сервер для Perplexity. Connect via Customize → Connectors or Add custom connector (remote MCP URL); grant minimum scopes, prefer read-only, confirm every write. Perplexity: same MCP server under Plugins → Add custom → Connector.

Источники / Sources

• claude.com/docs/connectors/directory
• github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors (19.10.2026)
• aitoolsreview.co.uk/insights/claude-connectors-complete-directory (июнь 2026)
• claude.com/marketplace/connectors-plugins; tldv.io/blog/best-claude-connectors; schreiergroup.com
• github.com/ppl-ai/modelcontextprotocol; github.com/github/github-mcp-server; mcp.pipedream.com; zapier.com/mcp
• Perplexity Help Center — Connectors & Integrations

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.