Файл 4 из 4 · File 4 of 4
100 Connectors для Perplexity

1 коннектор = 1 страница A4. 7 часто используемых в типовом стеке + 21 первопартийный (Help Center / Agent API) + 72 через remote/local MCP: OSINT и ИБ, PKM, учёба, документы/SOP, разработка и инфраструктура, автоматизация, контент, коммуникации, бизнес и РФ-сервисы (Bitrix24, amoCRM, Яндекс, Timeweb, GetCourse).

Каждая страница: назначение · что даёт · 3 сценария · возможности R/W, статус, где работает, данные, тариф, Allow/Ask · подключение · контекст и запуск · «без / с коннектором» · риски · связанные · English summary.

Гид (стр. 2–4): устройство коннекторов Perplexity, 18 ресурсов, подключение, безопасность, зеркало Claude ↔ Perplexity.

Публичная редакция: без персональных данных автора. 27 октября 2026 · Perplexity

1. Как устроены коннекторы Perplexity и как отобраны 100

Perplexity заявляет 400+ коннекторов. Коннекторы и skills — на странице **Plugins** (Installed / Discover); у каждого — вкладка **Tools** с Allow / Ask / Off на уровне инструмента. Поддерживаются **локальные MCP** (Mac-приложение) и **удалённые MCP** (Add custom → Connector: URL, OAuth/API key, Streamable HTTP/SSE). В **Agent API**: managed (connector_github, slack, googledrive, datadog, linear, notion) и custom; deferred discovery, allowed_tools, require_approval; GitHub отдаёт учётные данные в Sandbox для git/gh. Безопасность: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение, RBAC для Enterprise.

Публично задокументированы 20 первопартийных коннекторов + File App Connectors + локальные/удалённые MCP. Остальной каталог Discover публично не опубликован — поэтому 72 позиции идут через MCP: официальные серверы вендоров, референсные серверы MCP, комьюнити-серверы и кастомные под типовые сервисы. Каждый такой сервер — тот же, что в файле 2 для Claude.

Состав по статусу: Remote MCP · официальный сервер вендора — 40; Первая сторона (Help Center) — 19; Remote MCP · комьюнити-сервер — 18; Local MCP (Mac-приложение Perplexity) — 9; Часто используемый — 7; Кастомный (свой remote MCP) — 4; Managed (Agent API) — 3.

2. Где искать коннекторы для Perplexity

#	Ресурс	Что там	Доверие
1	Computer → Plugins → Discover	Официальный каталог	Высокое
2	Help Center → Connectors & Integrations (26 статей)	Первопартийные, настройка, троблшутинг	Высокое
3	Help Center → Local and Remote MCPs	Свой MCP	Высокое
4	docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools/connectors	Managed/custom в API	Высокое
5	console.perplexity.ai/group/connectors	Project connectors	Высокое
6	perplexity.ai/hub/products/app-connectors	Витрина 400+	Высокое
7	Help Center → Submit a Connector Proposal	Запрос коннектора	Высокое
8	registry.modelcontextprotocol.io	Реестр MCP	Высокое
9	github.com/modelcontextprotocol/servers	Референсные серверы	Высокое
10	github.com/punkpeye/awesome-mcp-servers	Комьюнити-список	Среднее+
11	mcp.so · glama.ai · smithery.ai	Каталоги и хостинг	Среднее
12	mcp.pipedream.com · zapier.com/mcp · mcp.composio.dev	Агрегаторы	Среднее+
13	developers.cloudflare.com/agents/model-context-protocol	Свой remote MCP	Высокое

#	Ресурс	Что там	Доверие
14	github.com/rdmgator12/Perplexity-Connectors-awesome-list-	Трекер коннекторов Perplexity	Среднее
15	github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors	6 368 MCP — подключаемы как remote MCP	Среднее+
16	Документация вендоров MCP	Официальные URL	Высокое
17	r/perplexity_ai · Discord	Релизы Computer	Проверять
18	Свой репозиторий MCP-серверов	Единая точка для 2 ИИ	Контроль

3. Подключение, Tools, безопасность, зеркало Claude ↔ Perplexity

3.1 Подключение

Тип	Как	Примечание
Первопартийный	Plugins → Discover → Connect → OAuth → Tools	Pro и выше; часть — Max/Enterprise
Remote MCP	Plugins → Add custom → Connector → URL, auth, транспорт	Тот же URL — в Claude
Local MCP	Mac-приложение → Connectors → Add local	Данные не покидают машину
Agent API managed	console → Project connectors → connector ID → tools[]	allowed_tools; require_approval
Agent API custom	console → Add custom connector → URL, auth → ID	Все Projects
Плагин	Plugins → Add custom → Plugin → Upload / Import from GitHub	Skills + коннекторы

3.2 Безопасность

1) Read — свободно, write — Tools → Ask. 2) Читай scopes; ограничивай репозиториями/страницами/папками. 3) Комьюнити-MCP: читай код, деплой на своём Cloudflare, отдельные токены, ротация. 4) Чувствительное — первопартийные или локальные/свои серверы; обезличивай. 5) Comet и Tasks автономны — стоп-условия, тест на копии, логи. 6) Prompt-injection через внешние данные — без авто-действий. 7) В API логируй AUTH_REQUIRED/POLICY_DENIED. 8) Инвентарь коннекторов; ревизия раз в месяц; удаление плагина не отключает его коннекторы.

3.3 Зеркало Claude ↔ Perplexity

В обеих системах: Gmail, Calendar, Drive, Notion, GitHub, Slack, Outlook, Microsoft 365, Teams, Box, Dropbox, Linear, Jira, Confluence, Asana. Только в Perplexity: Finance, HubSpot, Databricks, Snowflake, Salesforce, Apple Health, Datadog (API). Только в Claude из коробки: сотни верифицированных (Canva, Stripe, Cloudflare, Context7…) — в Perplexity подключаются как remote MCP вендора.

Сводная таблица 100 коннекторов

№	Connector	Статус	Категория
PC-001	Perplexity Finance	Часто используемый	Финансы
PC-002	GitHub	Часто используемый	Разработка
PC-003	Google Drive	Часто используемый	Документы
PC-004	Notion	Часто используемый	PKM
PC-005	Google Forms (Pipedream)	Часто используемый	Учёба
PC-006	Raindrop.io (Pipedream)	Часто используемый	PKM / низкий приоритет
PC-007	Todoist	Часто используемый	Задачи / низкий приоритет
PC-008	Gmail	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-009	Google Calendar	Первая сторона (Help Center)	Планирование
PC-010	Outlook.com	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-011	Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-012	Microsoft Teams	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-013	Slack	Первая сторона (Help Center)	Коммуникации
PC-014	Box	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-015	Dropbox	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-016	HubSpot	Первая сторона (Help Center)	CRM
PC-017	Databricks	Первая сторона (Help Center)	Данные
PC-018	Linear	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-019	Snowflake	Первая сторона (Help Center)	Данные
PC-020	Salesforce	Первая сторона (Help Center)	CRM
PC-021	Asana	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-022	Jira	Первая сторона (Help Center)	Задачи
PC-023	Confluence	Первая сторона (Help Center)	Документация
PC-024	Apple Health	Первая сторона (Help Center)	Здоровье и продуктивность
PC-025	Datadog	Managed (Agent API)	Наблюдаемость
PC-026	File App Connectors (Pro)	Первая сторона (Help Center)	Документы
PC-027	Local MCP (Mac)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Инфраструктура
PC-028	Remote MCP (custom connector)	Кастомный (свой remote MCP)	Инфраструктура
PC-029	Zapier MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-030	Make MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-031	n8n MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-032	Pipedream MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация
PC-033	Composio Rube MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Автоматизация

№	Connector	Статус	Категория
PC-034	Exa MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-035	Tavily MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-036	Firecrawl MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования / OSINT
PC-037	Apify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	OSINT / данные
PC-038	Brave Search MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Исследования
PC-039	Wolfram MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-040	alphaXiv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-041	OpenAlex MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-042	Semantic Scholar MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-043	PubMed MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-044	arXiv MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Учёба
PC-045	Scite MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба
PC-046	Context7 MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-047	Microsoft Learn MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка / Windows
PC-048	Sourcegraph MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-049	Postman MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-050	Supabase MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура
PC-051	Vercel MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура
PC-052	Cloudflare MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Инфраструктура
PC-053	Sentry MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Наблюдаемость
PC-054	GitLab MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Разработка
PC-055	Hugging Face MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИИ
PC-056	Langfuse MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Наблюдаемость / промпты
PC-057	Dify MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИИ-агенты
PC-058	Docling MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Документы

№	Connector	Статус	Категория
PC-059	Canva MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Дизайн
PC-060	Gamma MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Презентации
PC-061	Mermaid Chart MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Диаграммы
PC-062	Excalidraw MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Диаграммы
PC-063	DeepL MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Контент
PC-064	ElevenLabs MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Контент / аудио
PC-065	YouTube MCP (transcript/data)	Remote MCP · комьюнити-сервер	Контент / учёба
PC-066	Telegram MCP (Bot API)	Remote MCP · комьюнити-сервер	Коммуникации
PC-067	Reddit MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / исследования
PC-068	Hacker News MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Исследования
PC-069	Obsidian (Local REST API MCP)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	PKM
PC-070	Basic Memory MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	PKM
PC-071	Readwise MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	PKM / чтение
PC-072	Anki MCP (AnkiConnect)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Учёба
PC-073	Airtable MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Данные
PC-074	Google Sheets (Pipedream/Zapier)	Remote MCP · официальный сервер вендора	Данные
PC-075	Stripe MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Финансы
PC-076	Granola MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-077	tl;dv MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-078	Zoom MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	Встречи
PC-079	Have I Been Pwned MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / ИБ
PC-080	Shodan MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT / ИБ
PC-081	VirusTotal MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	ИБ
PC-082	WhoisXML API MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	OSINT
PC-083	urlscan.io MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	ИБ

№	Connector	Статус	Категория
PC-084	Socket MCP	Remote MCP · официальный сервер вендора	ИБ / разработка
PC-085	Filesystem MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Десктоп
PC-086	Playwright MCP (local)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Браузер
PC-087	Fetch MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Исследования
PC-088	Git MCP (reference)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Разработка
PC-089	Memory MCP (knowledge graph)	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	PKM
PC-090	Sequential Thinking MCP	Local MCP (Mac-приложение Perplexity)	Метод
PC-091	Bitrix24 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	CRM (РФ)
PC-092	amoCRM MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	CRM (РФ)
PC-093	Yandex Tracker / Yandex 360 MCP	Remote MCP · комьюнити-сервер	Задачи (РФ)
PC-094	Timeweb Cloud API (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	Инфраструктура (РФ)
PC-095	GetCourse API (custom MCP / Pipedream)	Кастомный (свой remote MCP)	Образование (РФ)
PC-096	Teletype / Hashnode (custom MCP)	Кастомный (свой remote MCP)	Контент
PC-097	Comet Assistant (браузер)	Первая сторона (Help Center)	Браузер / агент
PC-098	Agent API managed connectors (набор)	Managed (Agent API)	Инфраструктура / API
PC-099	Agent API custom connector	Managed (Agent API)	Инфраструктура / API
PC-100	Google Forms (Zapier-альтернатива)	Remote MCP · официальный сервер вендора	Учёба

PC-001 Perplexity Finance

Часто используемый
Финансы

Назначение / Purpose	Котировки, фундаментальные данные, отчётность компаний, графики — как источник ответов.	**Что даёт / Value**	Инвест-тема без ручного сбора данных по 5 сайтам. Ключевые эффекты: Данные с источником; Графики; Быстро.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками	Запрос: «Через Perplexity Finance: бриф по бумаге/фонду с фактами и рисками. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности	Запрос: «сравнение 3 ETF по комиссиям и доходности. Только чтение через Perplexity Finance; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Контент для инвест-поста с источниками	Запрос: «Повтори: контент для инвест-поста с источниками, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; данные рынков и отчётов; интеграция с Chart	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Installed / Discover → Finance.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Perplexity Finance…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Perplexity Finance** — Финансы connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read; данные рынков и отчётов; интеграция с Chart. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-002 GitHub

Часто используемый
Разработка

Назначение / Purpose	Репозитории, файлы, коммиты, issues, PR; в API — связка с Sandbox (git/gh CLI).	**Что даёт / Value**	Сдача работ и версионирование из Perplexity; в API — агент клонирует, правит, открывает PR. Ключевые эффекты: Коммиты из чата; Sandbox + gh; Granular tools.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сдать домашку: коммит артефактов с заданным сообщением	Запрос: «Через GitHub: сдать домашку: коммит артефактов с заданным сообщением. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Статус PR и ревью изменений	Запрос: «статус PR и ревью изменений. Только чтение через GitHub; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Поиск кода по репо как источник ответа	Запрос: «Повтори: поиск кода по репо как источник ответа, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write по правам GitHub App; в Agent API connector_github + sandbox	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → GitHub → Tools → Allow нужные read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через GitHub…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **GitHub** — Разработка connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read/Write по правам GitHub App; в Agent API connector_github + sandbox. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-003 Google Drive

Часто используемый
Документы

Назначение / Purpose	Поиск и чтение Docs/Sheets/Slides/PDF вместе с веб-источниками.	**Что даёт / Value**	Файлы Диска становятся источником наравне с вебом. Ключевые эффекты: Поиск по файлам; Без загрузки; Цитаты из файлов.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Найти методичку и извлечь требования	Запрос: «Через Google Drive: найти методичку и извлечь требования. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сравнить две версии отчёта	Запрос: «сравнить две версии отчёта. Только чтение через Google Drive; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Все PDF по теме → сводка	Запрос: «Повтори: все PDF по теме → сводка, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; Pro и выше (File App Connectors)	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → Google Drive.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Google Drive…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Google Drive** — Документы connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read; Pro и выше (File App Connectors). Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-004 Notion

Часто используемый
PKM

Назначение / Purpose	Поиск, сводки, создание и обновление страниц и баз.	**Что даёт / Value**	Главный выход для результатов Perplexity — сразу в базу. Ключевые эффекты: Ответы в PKM; Поиск по workspace; Контроль страниц.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Research → запись в базу «Исследования»	Запрос: «Через Notion: research → запись в базу «Исследования». Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Поиск по PKM и сводка	Запрос: «поиск по PKM и сводка. Только чтение через Notion; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Обновление статусов инструментов	Запрос: «Повтори: обновление статусов инструментов, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; выбор страниц; связка с веб-поиском	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → Notion; проверить план (заявлен для Max/Enterprise) и доступ по страницам.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Notion…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTu. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Notion** — PKM connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read/Write; выбор страниц; связка с веб-поиском. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-005 Google Forms (Pipedream)

Часто используемый
Учёба

Назначение / Purpose	Ответы и структура форм через Pipedream MCP.	**Что даёт / Value**	Формы как источник для отчётов и анализа. Ключевые эффекты: Ответы → таблица; Опросы; Сдача работ.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ответы учеников → таблица	Запрос: «Через Google Forms: ответы учеников → таблица. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Проверка сдачи задания	Запрос: «проверка сдачи задания. Только чтение через Google Forms; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Опрос клиентов → анализ	Запрос: «Повтори: опрос клиентов → анализ, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; Write через Pipedream-действия	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Pipedream MCP → Google Forms → включить действия → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Google Forms…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Google Forms** — Учёба connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read; Write через Pipedream-действия. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-006 Raindrop.io (Pipedream)

Часто используемый
PKM / низкий приоритет

Назначение / Purpose	Коллекции и теги закладок.	**Что даёт / Value**	Полезен при миграции архива, если сервис исключён из основного воркфлоу. Ключевые эффекты: Экспорт; Теги; Разово.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Разовая миграция архива в Notion	Запрос: «Через Raindrop.io: разовая миграция архива в Notion. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Поиск сохранённой статьи	Запрос: «поиск сохранённой статьи. Только чтение через Raindrop.io; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Экспорт коллекции	Запрос: «Повтори: экспорт коллекции, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write коллекций	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Pipedream MCP → Raindrop → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Raindrop.io…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Raindrop.io** — PKM / низкий приоритет connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read/Write коллекций. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-007 Todoist

Часто используемый
Задачи / низкий приоритет

Назначение / Purpose	Задачи, проекты, метки.	**Что даёт / Value**	Для полноты; приоритет низкий. Ключевые эффекты: Экспорт; Сверка; Низкий приоритет.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Выгрузка задач в Notion	Запрос: «Через Todoist: выгрузка задач в Notion. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сверка дедлайнов	Запрос: «сверка дедлайнов. Только чтение через Todoist; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Архив	Запрос: «Повтори: архив, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write задач	**Статус**	Часто используемый. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → Todoist.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Todoist…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Todoist** — Задачи / низкий приоритет connector for Perplexity, status: Часто используемый. Capabilities: Read/Write задач. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-008 Gmail			Первая сторона (Help Center) Коммуникации
Назначение / Purpose	Поиск и действия в почте: сводки, черновики, подготовка к встречам.	**Что даёт / Value**	Почта как источник и место действия. Ключевые эффекты: Сводки; Действия; Подготовка к встречам.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Триаж недели	Запрос: «Через Gmail: триаж недели. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Письма от вуза/ФНС → дедлайны	Запрос: «письма от вуза/ФНС → дедлайны. Только чтение через Gmail; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Черновик ответа клиенту	Запрос: «Повтори: черновик ответа клиенту, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read + действия; Pro и выше	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Gmail…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Gmail** — Коммуникации connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read + действия; Pro и выше. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-009 Google Calendar

Первая сторона (Help Center)
Планирование

Назначение / Purpose	События, подготовка к встречам.	**Что даёт / Value**	Готовый сценарий «prep me for tomorrow's meetings». Ключевые эффекты: События; Контекст встреч; Связка с Gmail.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Дедлайны модулей/УСН	Запрос: «Через Google Calendar: дедлайны модулей/УСН. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Окна для записи видео	Запрос: «окна для записи видео. Только чтение через Google Calendar; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Бриф перед встречей	Запрос: «Повтори: бриф перед встречей, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write событий	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · mobile ✔ · Agent API (Slack) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Период, фильтры, действие, тон, язык. Отправку — только с подтверждением (Tools → Ask).
Запуск	Computer: «через Google Calendar…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются
Нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — минимальные scopes, Ask для send, аудит. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	PC-076 Granola MCP, PC-077 tl;dv MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Google Calendar** — Планирование connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write событий. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-010 Outlook.com

Первая сторона (Help Center)
Коммуникации

Назначение / Purpose	Почта и календарь Outlook на вебе.	**Что даёт / Value**	Аналог Gmail-коннектора для Microsoft. Ключевые эффекты: Почта; Календарь; MS.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. MS-экосистема вуза/заказчика	Запрос: «Через Outlook.com: mS-экосистема вуза/заказчика. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Триаж	Запрос: «триаж. Только чтение через Outlook.com; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. События	Запрос: «Повтори: события, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; Outlook.com / Outlook on the Web	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Outlook.com…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 P. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Outlook.com** — Коммуникации connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read; Outlook.com / Outlook on the Web. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-011 Microsoft 365 (SharePoint + OneDrive)

Первая сторона (Help Center)
Документы

Назначение / Purpose	Поиск и действия по сайтам SharePoint, библиотекам, OneDrive.	**Что даёт / Value**	Корпоративные документы без выхода из Perplexity. Ключевые эффекты: SharePoint; OneDrive; Действия.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Документы B2B-клиента	Запрос: «Через Microsoft 365: документы B2B-клиента. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Корпоративная база знаний	Запрос: «корпоративная база знаний. Только чтение через Microsoft 365; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. PowerPoint в OneDrive → сравнение с рынком	Запрос: «Повтори: powerPoint в OneDrive → сравнение с рынком, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/действия; корпоративный аккаунт	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Microsoft 365…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Microsoft 365** — Документы connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/действия; корпоративный аккаунт. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-012 Microsoft Teams

Первая сторона (Help Center)
Коммуникации

Назначение / Purpose	Поиск, сообщения, совместная работа.	**Что даёт / Value**	Для корпоративных клиентов на Teams. Ключевые эффекты: Поиск; Сообщения; Каналы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Команда заказчика	Запрос: «Через Microsoft Teams: команда заказчика. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Публикация сводок	Запрос: «публикация сводок. Только чтение через Microsoft Teams; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Поиск решений	Запрос: «Повтори: поиск решений, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write сообщений	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Microsoft Teams…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 Postm. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Microsoft Teams** — Коммуникации connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write сообщений. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-013 Slack

Первая сторона (Help Center)
Коммуникации

Назначение / Purpose	Slack как источник; отправка сообщений; в API connector_slack.	**Что даёт / Value**	Стандарт удалённых команд; есть и в API. Ключевые эффекты: Поиск; Сообщения; API.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Фриланс-команды	Запрос: «Через Slack: фриланс-команды. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сводка канала	Запрос: «сводка канала. Только чтение через Slack; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Уведомление о результате	Запрос: «Повтори: уведомление о результате, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	slack_search_public, slack_send_message; Agent API managed	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Slack…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Slack** — Коммуникации connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: slack_search_public, slack_send_message; Agent API managed. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-014 Box			Первая сторона (Help Center) Документы
Назначение / Purpose	Поиск по файлам Box.	**Что даёт / Value**	Если заказчик в Box. Ключевые эффекты: Поиск; Файлы; Корп..

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Документы клиента	Запрос: «Через Box: документы клиента. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Архив	Запрос: «архив. Только чтение через Box; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Совместная работа	Запрос: «Повтори: совместная работа, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Box…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 El. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Box** — Документы connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-015 Dropbox

Первая сторона (Help Center)
Документы

Назначение / Purpose	Поиск по всему Dropbox.	**Что даёт / Value**	Второе облако как источник. Ключевые эффекты: Поиск; Архив; Обмен.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив книг/медиа	Запрос: «Через Dropbox: архив книг/медиа. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Обмен с клиентами	Запрос: «обмен с клиентами. Только чтение через Dropbox; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Бэкапы	Запрос: «Повтори: бэкапы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Dropbox…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 Eleven. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Dropbox** — Документы connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-016 HubSpot			Первая сторона (Help Center) CRM
Назначение / Purpose	Контакты, компании, сделки.	**Что даёт / Value**	Бесплатный CRM + ИИ-доступ. Ключевые эффекты: Бесплатный CRM; Сделки; Контакты.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. CRM клиентов консалтинга	Запрос: «Через HubSpot: cRM клиентов консалтинга. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Пайплайн сделок	Запрос: «пайплайн сделок. Только чтение через HubSpot; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Подготовка к звонку	Запрос: «Повтори: подготовка к звонку, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write CRM	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через HubSpot…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **HubSpot** — CRM connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write CRM. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-017 Databricks

Первая сторона (Help Center)
Данные

Назначение / Purpose	Поиск по базам, схемам, таблицам.	**Что даёт / Value**	Для data-направления у клиентов. Ключевые эффекты: SQL без SQL; Корп.; Схемы.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Data-проекты B2B	Запрос: «Через Databricks: data-проекты B2B. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Учёба по данным	Запрос: «учёба по данным. Только чтение через Databricks; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Аналитика	Запрос: «Повтори: аналитика, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; корпоративный	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Databricks...» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Databricks** — Данные connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read; корпоративный. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-018 Linear

Первая сторона (Help Center)
Задачи

Назначение / Purpose	Issues: запрос, создание, обновление; в API connector_linear.	**Что даёт / Value**	Лёгкий трекер с API-поддержкой. Ключевые эффекты: Issues; Создание из чата; API.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Трекер курса	Запрос: «Через Linear: трекер курса. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Проекты клиентов	Запрос: «проекты клиентов. Только чтение через Linear; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Notion-доки → задачи	Запрос: «Повтори: notion-доки → задачи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; Agent API managed	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Linear…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Linear** — Задачи connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write; Agent API managed. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-019 Snowflake

Первая сторона (Help Center)
Данные

Назначение / Purpose	Запросы к хранилищу.	**Что даёт / Value**	Корпоративные данные на естественном языке. Ключевые эффекты: Tool permissions; OAuth/SA; Корп..

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Аналитика у клиента	Запрос: «Через Snowflake: аналитика у клиента. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Учёба	Запрос: «учёба. Только чтение через Snowflake; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Отчёты	Запрос: «Повтори: отчёты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Get database, query results, list databases/stages	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; User OAuth или сервисный аккаунт (Pro/Max/Enterprise).

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Snowflake…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Snowflake** — Данные connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Get database, query results, list databases/stages. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-020 Salesforce		Первая сторона (Help Center) CRM	
Назначение / Purpose	Чтение и обновление записей через External Client App.	**Что даёт / Value**	Корпоративный CRM-стандарт. Ключевые эффекты: Read/Update; ECA; Корп..

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-клиенты на Salesforce	Запрос: «Через Salesforce: b2B-клиенты на Salesforce. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Дашборд аккаунта (демо Computer)	Запрос: «дашборд аккаунта (демо Computer). Только чтение через Salesforce; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Подготовка к встрече	Запрос: «Повтори: подготовка к встрече, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Update	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write; настроить External Client App.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Salesforce…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Salesforce** — CRM connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Update. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-021 Asana

Первая сторона (Help Center)
Задачи

Назначение / Purpose	Поиск, создание, управление задачами.	**Что даёт / Value**	Готовые кросс-инструментные цепочки. Ключевые эффекты: Задачи; Проекты; Цепочки.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Запуск курса как проект	Запрос: «Через Asana: запуск курса как проект. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Confluence → задачи → Slack	Запрос: «confluence → задачи → Slack. Только чтение через Asana; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Клиенты	Запрос: «Повтори: клиенты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Asana…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Asana** — Задачи connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-022 Jira

Первая сторона (Help Center)
Задачи

Назначение / Purpose	Трекинг задач и проектов.	**Что даёт / Value**	Корпоративный стандарт. Ключевые эффекты: Тикеты; Безопасность; Корп..

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PM у B2B-клиента	Запрос: «Через Jira: pM у B2B-клиента. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Баги → тикеты	Запрос: «баги → тикеты. Только чтение через Jira; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Статусы	Запрос: «Повтори: статусы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Jira…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Jira** — Задачи connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-023 Confluence

Первая сторона (Help Center)
Документация

Назначение / Purpose	Поиск, создание, управление страницами.	**Что даёт / Value**	Документация как источник и выход. Ключевые эффекты: Страницы; Пространства; Поиск.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. База знаний клиента	Запрос: «Через Confluence: база знаний клиента. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Документация процессов	Запрос: «документация процессов. Только чтение через Confluence; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Апдейты → задачи	Запрос: «Повтори: апдейты → задачи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Discover → найти → Connect (OAuth) → Tools: выставить Allow/Ask для read/write.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Confluence…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLab. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Confluence** — Документация connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-024 Apple Health

Первая сторона (Help Center)
Здоровье и продуктивность

Назначение / Purpose	Данные активности с iPhone как источник ответов.	**Что даёт / Value**	Решения на данных, а не на ощущениях. Ключевые эффекты: Данные активности; iOS; Приватно.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сон/активность → выводы за неделю	Запрос: «Через Apple Health: сон/активность → выводы за неделю. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Связь режима и продуктивности	Запрос: «связь режима и продуктивности. Только чтение через Apple Health; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Эксперименты с режимом	Запрос: «Повтори: эксперименты с режимом, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; iOS; известны проблемы «подключено, но нет данных»	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. iOS-приложение Perplexity → Connectors → Apple Health → разрешения.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Apple Health…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Apple Health** — Здоровье и продуктивность connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read; iOS; известны проблемы «подключено, но нет данных». Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-025 Datadog

Managed (Agent API)
Наблюдаемость

Назначение / Purpose	Метрики и логи как источник агента (connector_datadog).	**Что даёт / Value**	Наблюдаемость в пайплайнах. Ключевые эффекты: Метрики; Логи; API.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. SRE-сценарии	Запрос: «Через Datadog: sRE-сценарии. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Алерты → анализ	Запрос: «алерты → анализ. Только чтение через Datadog; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Учёба по мониторингу	Запрос: «Повтори: учёба по мониторингу, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; Agent API only	**Статус**	Managed (Agent API). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. API Console → Project connectors → Datadog → connector ID.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Datadog…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-0. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Datadog** — Наблюдаемость connector for Perplexity, status: Managed (Agent API). Capabilities: Read; Agent API only. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-026 File App Connectors (Pro)

Первая сторона (Help Center)
Документы

Назначение / Purpose	Поиск по подключённым файловым сервисам.	**Что даёт / Value**	Проверяемые ответы по своим файлам. Ключевые эффекты: Цитаты; Файлы; Pro.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Вопрос по своим файлам	Запрос: «Через File App Connectors: вопрос по своим файлам. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Ответ с цитатой из документа	Запрос: «ответ с цитатой из документа. Только чтение через File App Connectors; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Сводка папки	Запрос: «Повтори: сводка папки, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; Pro и выше	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Pro → Connectors → подключить файловые сервисы.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через File App Connectors…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MCP, PC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **File App Connectors** — Документы connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Read; Pro и выше. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-027 Local MCP (Mac)

Local MCP (Mac-приложение Perplexity)
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Локальные MCP-серверы через Mac-приложение.	**Что даёт / Value**	Приватные данные остаются на машине. Ключевые эффекты: Локально; Приватно; Любой MCP.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Obsidian vault через Local REST API	Запрос: «Через Local MCP: obsidian vault через Local REST API. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Filesystem-доступ	Запрос: «filesystem-доступ. Только чтение через Local MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Локальные инструменты	Запрос: «Повтори: локальные инструменты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Локально; данные не уходят в облако сервера	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Mac-приложение → Settings → Connectors → Add local MCP.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Local MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Local MCP** — Инфраструктура connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Локально; данные не уходят в облако сервера. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-028 Remote MCP (custom connector)

Кастомный (свой remote MCP)
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Любой удалённый MCP-сервер по URL — тот же, что в Claude.	**Что даёт / Value**	Один сервер → Claude и Perplexity. Ключевые эффекты: Любой API; 2 ИИ; Контроль.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свой сервер на Cloudflare Workers	Запрос: «Через Remote MCP: свой сервер на Cloudflare Workers. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Teletype/GetCourse через свой MCP	Запрос: «teletype/GetCourse через свой MCP. Только чтение через Remote MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Zapier/Pipedream/Composio MCP	Запрос: «Повтори: zapier/Pipedream/Composio MCP, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	OAuth/API key; Streamable HTTP или SSE; в API — custom connector	**Статус**	Кастомный (свой remote MCP). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Remote MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Remote MCP** — Инфраструктура connector for Perplexity, status: Кастомный (свой remote MCP). Capabilities: OAuth/API key; Streamable HTTP или SSE; в API — custom connector. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-029 Zapier MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Автоматизация

Назначение / Purpose	6 000+ приложений как инструменты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ученик GetCourse → Notion → письмо	Запрос: «Через Zapier MCP: ученик GetCourse → Notion → письмо. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Пост Notion → Telegram	Запрос: «пост Notion → Telegram. Только чтение через Zapier MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Форма → таблица	Запрос: «Повтори: форма → таблица, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; лимит задач	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. zapier.com/mcp → сервер, действия → URL + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Zapier MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Zapier MCP** — Автоматизация connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write; лимит задач. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-030 Make MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Автоматизация
Назначение / Purpose	Запуск сценариев Make.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Ветвящиеся сценарии	Запрос: «Через Make MCP: ветвящиеся сценарии. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Notion ↔ Sheets	Запрос: «notion ↔ Sheets. Только чтение через Make MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Обработка вложений	Запрос: «Повтори: обработка вложений, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Запуск сценариев	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Make → MCP server → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (событие/Tasks), поля, ошибки, лимиты, критерий успеха. Только нужные действия.
Запуск	Computer: «через Make MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации — тест на копии, лимиты, логи. Ключи в секретах.
Связанные коннекторы	PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Make MCP** — Автоматизация connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Запуск сценариев. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-031 n8n MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Автоматизация
Назначение / Purpose	Self-hosted воркфлоу n8n как инструменты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пайплайн Sonar → Langfuse → Notion	Запрос: «Через n8n MCP: пайплайн Sonar → Langfuse → Notion. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Еженедельный скан вакансий	Запрос: «еженедельный скан вакансий. Только чтение через n8n MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Освоение n8n	Запрос: «Повтори: освоение n8n, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Self-hosted	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. n8n → MCP Server Trigger → URL + Bearer → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (событие/Tasks), поля, ошибки, лимиты, критерий успеха. Только нужные действия.
Запуск	Computer: «через n8n MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации — тест на копии, лимиты, логи. Ключи в секретах.
Связанные коннекторы	PC-030 Make MCP, PC-032 Pipedream MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **n8n MCP** — Автоматизация connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Self-hosted. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-032 Pipedream MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Автоматизация

Назначение / Purpose	2 500+ API через один MCP.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Любое приложение без коннектора	Запрос: «Через Pipedream MCP: любое приложение без коннектора. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Код-шаги Node/Python	Запрос: «код-шаги Node/Python. Только чтение через Pipedream MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Вебхуки	Запрос: «Повтори: вебхуки, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; бесплатные кредиты	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mcp.pipedream.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (событие/Tasks), поля, ошибки, лимиты, критерий успеха. Только нужные действия.
Запуск	Computer: «через Pipedream MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации — тест на копии, лимиты, логи. Ключи в секретах.
Связанные коннекторы	PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-033 Composio Rube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Pipedream MCP** — Автоматизация connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write; бесплатные кредиты. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-033 Composio Rube MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Автоматизация

Назначение / Purpose	500+ приложений; пара к Composio-skills.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Notion/GitHub/Telegram-автоматизации	Запрос: «Через Composio Rube MCP: notion/GitHub/Telegram-автоматизации. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Skills + коннектор	Запрос: «skills + коннектор. Только чтение через Composio Rube MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Агентные цепочки	Запрос: «Повтори: агентные цепочки, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer + Tasks ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. rube.app → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Поток, триггер (событие/Tasks), поля, ошибки, лимиты, критерий успеха. Только нужные действия.
Запуск	Computer: «через Composio Rube MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных операций в неделю	20–50	0–5
Время настройки	2–4 часа	20–40 минут
Отказоустойчивость	Память	Логи и ретраи

Риски и ограничения	Write-автоматизации — тест на копии, лимиты, логи. Ключи в секретах.
Связанные коннекторы	PC-030 Make MCP, PC-031 n8n MCP, PC-032 Pipedream MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Composio Rube MCP** — Автоматизация connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-034 Exa MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Исследования
Назначение / Purpose	Нейропоиск и извлечение контента.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Семантический поиск статей	Запрос: «Через Exa MCP: семантический поиск статей. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Источники для обзора	Запрос: «источники для обзора. Только чтение через Exa MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Конкуренты	Запрос: «Повтори: конкуренты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатный лимит	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mcp.exa.ai → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Exa MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Exa MCP** — Исследования connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; бесплатный лимит. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-035 Tavily MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Исследования

Назначение / Purpose	Поисковый API для агентов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Цепочки в Agent API	Запрос: «Через Tavily MCP: цепочки в Agent API. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Факт-чек	Запрос: «факт-чек. Только чтение через Tavily MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Мониторинг	Запрос: «Повтори: мониторинг, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; 1 000/мес бесплатно	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Tavily → MCP URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Tavily MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Tavily MCP** — Исследования connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; 1 000/мес бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-036 Firecrawl MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Исследования / OSINT

Назначение / Purpose	Сайт → Markdown; краулинг.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Документация → skill	Запрос: «Через Firecrawl MCP: документация → skill. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Вакансии	Запрос: «вакансии. Только чтение через Firecrawl MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Архив страниц	Запрос: «Повтори: архив страниц, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; кредиты	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. firecrawl.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Firecrawl MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Firecrawl MCP** — Исследования / OSINT connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; кредиты. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-037 Apify MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
OSINT / данные

Назначение / Purpose	6 000+ акторов-скрейперов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Публичные профили (легально)	Запрос: «Через Apify MCP: публичные профили (легально). Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Отзывы о курсах	Запрос: «отзывы о курсах. Только чтение через Apify MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Цены конкурентов	Запрос: «Повтори: цены конкурентов, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; платно	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mcp.apify.com → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Apify MCP...» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Apify MCP** — OSINT / данные connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; платно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-038 Brave Search MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Исследования
Назначение / Purpose	Независимый поисковый индекс.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Кросс-проверка выдачи	Запрос: «Через Brave Search MCP: кросс-проверка выдачи. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Новости	Запрос: «новости. Только чтение через Brave Search MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Локальный поиск	Запрос: «Повтори: локальный поиск, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатный лимит	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. api.search.brave.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Brave Search MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Brave Search MCP** — Исследования connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; бесплатный лимит. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-039 Wolfram MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Учёба

Назначение / Purpose	Точные вычисления.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка расчётов	Запрос: «Через Wolfram MCP: проверка расчётов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Единицы	Запрос: «единицы. Только чтение через Wolfram MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Статистика	Запрос: «Повтори: статистика, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Wolfram → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Wolfram MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Wolfram MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-040 alphaXiv MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Учёба

Назначение / Purpose	Полные тексты arXiv.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Литобзор	Запрос: «Через alphaXiv MCP: литобзор. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Свежие статьи	Запрос: «свежие статьи. Только чтение через alphaXiv MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Диплом	Запрос: «Повтори: диплом, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. alphaxiv.org → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через alphaXiv MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **alphaXiv MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-041 OpenAlex MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Учёба

Назначение / Purpose	250 млн работ, проверка ссылок.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Проверка библиографии	Запрос: «Через OpenAlex MCP: проверка библиографии. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Цитируемые обзоры	Запрос: «цитируемые обзоры. Только чтение через OpenAlex MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Профиль вуза	Запрос: «Повтори: профиль вуза, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через OpenAlex MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **OpenAlex MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-042 Semantic Scholar MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Учёба

Назначение / Purpose	Поиск статей, цитирования, TL;DR.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Обзор темы	Запрос: «Через Semantic Scholar MCP: обзор темы. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Связанные работы	Запрос: «связанные работы. Только чтение через Semantic Scholar MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Авторы	Запрос: «Повтори: авторы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Semantic Scholar MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube MCP, PC-069. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Semantic Scholar MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-043 PubMed MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Учёба

Назначение / Purpose	Медицинские и психологические исследования как источники.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Доказательная база по теме	Запрос: «Через PubMed MCP: доказательная база по теме. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Психология	Запрос: «психология. Только чтение через PubMed MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Факт-чек	Запрос: «Повтори: факт-чек, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через PubMed MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **PubMed MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-044 arXiv MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Учёба

Назначение / Purpose	Поиск препринтов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. ИИ-безопасность	Запрос: «Через arXiv MCP: иИ-безопасность. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Промптинг	Запрос: «промптинг. Только чтение через arXiv MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Агенты	Запрос: «Повтори: агенты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через arXiv MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-045 Scite MCP, PC-065 YouTube . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **arXiv MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-045 Scite MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Учёба

Назначение / Purpose	Smart citations.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Спорный тезис	Запрос: «Через Scite MCP: спорный тезис. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Качество источников	Запрос: «качество источников. Только чтение через Scite MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Контекст цитат	Запрос: «Повтори: контекст цитат, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; подписка	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. scite.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Scite MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-065 YouTube . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Scite MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; подписка. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-046 Context7 MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Разработка

Назначение / Purpose	Актуальная документация библиотек.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. n8n/Dify SDK	Запрос: «Через Context7 MCP: n8n/Dify SDK. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Go-модули	Запрос: «go-модули. Только чтение через Context7 MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Claude/Perplexity API	Запрос: «Повтори: claude/Perplexity API, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. context7.com → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Context7 MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 Po. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Context7 MCP** — Разработка connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-047 Microsoft Learn MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Разработка / Windows

Назначение / Purpose	Документация Microsoft.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. PowerShell SOP	Запрос: «Через Microsoft Learn MCP: powerShell SOP. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Windows-администрирование	Запрос: «windows-администрирование. Только чтение через Microsoft Learn MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Azure	Запрос: «Повтори: azure, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление инструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. learn.microsoft.com/api/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Microsoft Learn MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-048 Sourcegraph MCP, PC-049 Postman M. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Microsoft Learn MCP** — Разработка / Windows connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-048 Sourcegraph MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Разработка

Назначение / Purpose	Поиск по кодовым базам.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Open-source по ИБ	Запрос: «Через Sourcegraph MCP: open-source по ИБ. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Примеры API	Запрос: «примеры API. Только чтение через Sourcegraph MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Монорепо	Запрос: «Повтори: монорепо, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Sourcegraph → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Sourcegraph MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-049 Postm. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Sourcegraph MCP** — Разработка connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-049 Postman MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Разработка

Назначение / Purpose	Коллекции и тесты API.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тест API	Запрос: «Через Postman MCP: тест API. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Документация своего MCP	Запрос: «документация своего MCP. Только чтение через Postman MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Коллекции клиентам	Запрос: «Повтори: коллекции клиентам, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. postman.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Postman MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Postman MCP** — Разработка connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-050 Supabase MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Postgres, auth, storage.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. БД бота/курса	Запрос: «Через Supabase MCP: бД бота/курса. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Авторизация учеников	Запрос: «авторизация учеников. Только чтение через Supabase MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Файлы	Запрос: «Повтори: файлы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. supabase.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Supabase MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Supabase MCP** — Инфраструктура connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-051 Vercel MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Деплой, логи, домены.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лендинг курса	Запрос: «Через Vercel MCP: лендинг курса. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Превью	Запрос: «превью. Только чтение через Vercel MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Логи	Запрос: «Повтори: логи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. vercel.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Vercel MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Vercel MCP** — Инфраструктура connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-052 Cloudflare MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Инфраструктура

Назначение / Purpose	Workers, Pages, DNS — и хостинг своих MCP.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свой MCP на Workers	Запрос: «Через Cloudflare MCP: свой MCP на Workers. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. DNS домена	Запрос: «dNS домена. Только чтение через Cloudflare MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Edge-функции	Запрос: «Повтори: edge-функции, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; бесплатный тариф	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. developers.cloudflare.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Cloudflare MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Cloudflare MCP** — Инфраструктура connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write; бесплатный тариф. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-053 Sentry MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Наблюдаемость

Назначение / Purpose	Ошибки и трейсы.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Падения бота	Запрос: «Через Sentry MCP: падения бота. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Вебхуки n8n	Запрос: «вебхуки n8n. Только чтение через Sentry MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Диагностика	Запрос: «Повтори: диагностика, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mcp.sentry.dev → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Sentry MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Sentry MCP** — Наблюдаемость connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-054 GitLab MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Разработка

Назначение / Purpose	Репо, MR, CI/CD.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. GitLab вуза	Запрос: «Через GitLab MCP: gitLab вуза. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. CI/CD	Запрос: «cI/CD. Только чтение через GitLab MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Сканирование	Запрос: «Повтори: сканирование, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. GitLab → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через GitLab MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **GitLab MCP** — Разработка connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-055 Hugging Face MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора ИИ
Назначение / Purpose	Модели, датасеты, Spaces.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подбор модели	Запрос: «Через Hugging Face MCP: подбор модели. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Датасеты	Запрос: «датасеты. Только чтение через Hugging Face MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Gradio	Запрос: «Повтори: gradio, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Inference	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. hf.co/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Hugging Face MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Hugging Face MCP** — ИИ connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Inference. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-056 Langfuse MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Наблюдаемость / промпты

Назначение / Purpose	Трейсы и промпт-менеджмент.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Качество промптов	Запрос: «Через Langfuse MCP: качество промптов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Версии промптов	Запрос: «версии промптов. Только чтение через Langfuse MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Отладка агентов	Запрос: «Повтори: отладка агентов, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write промптов	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP / Langfuse API → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Langfuse MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Langfuse MCP** — Наблюдаемость / промпты connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write промптов. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-057 Dify MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
ИИ-агенты

Назначение / Purpose	Dify-приложения как инструменты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои агенты из Perplexity	Запрос: «Через Dify MCP: свои агенты из Perplexity. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. RAG по методичкам	Запрос: «rAG по методичкам. Только чтение через Dify MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Воркфлоу Dify	Запрос: «Повтори: воркфлоу Dify, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Dify → App → MCP Server → URL → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Dify MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Dify MCP** — ИИ-агенты connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-058 Docling MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Документы

Назначение / Purpose	PDF/DOCX → структура с таблицами.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Методички → md	Запрос: «Через Docling MCP: методички → md. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Таблицы из PDF	Запрос: «таблицы из PDF. Только чтение через Docling MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Нормативка	Запрос: «Повтори: нормативка, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; open-source	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. IBM docling-mcp → деплой → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Docling MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Docling MCP** — Документы connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; open-source. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-059 Canva MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Дизайн

Назначение / Purpose	Создание и экспорт дизайнов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Карусели	Запрос: «Через Canva MCP: карусели. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Обложки	Запрос: «обложки. Только чтение через Canva MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Слайды	Запрос: «Повтори: слайды, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. canva.com/mcp → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Canva MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLa. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Canva MCP** — Дизайн connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-060 Gamma MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Презентации
Назначение / Purpose	Веб-презентации.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Веб-дека курса	Запрос: «Через Gamma MCP: веб-дека курса. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Одностраничник	Запрос: «одностраничник. Только чтение через Gamma MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Клиентам	Запрос: «Повтори: клиентам, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. gamma.app → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Gamma MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Gamma MCP** — Презентации connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-061 Mermaid Chart MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Диаграммы

Назначение / Purpose	Валидация и рендер диаграмм.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Схемы в SOP	Запрос: «Через Mermaid Chart MCP: схемы в SOP. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Архитектура	Запрос: «архитектура. Только чтение через Mermaid Chart MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Графы связей	Запрос: «Повтори: графы связей, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Render	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mermaidchart.com → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Mermaid Chart MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MCP, . Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Mermaid Chart MCP** — Диаграммы connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Render. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-062 Excalidraw MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Диаграммы

Назначение / Purpose	Скетчи и схемы.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Схемы для видео	Запрос: «Через Excalidraw MCP: схемы для видео. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Вайтборд	Запрос: «вайтборд. Только чтение через Excalidraw MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Архитектура	Запрос: «Повтори: архитектура, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Excalidraw MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-063 DeepL MCP, PC-064 ElevenLabs MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Excalidraw MCP** — Диаграммы connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-063 DeepL MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Контент

Назначение / Purpose	Перевод с глоссарием.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. EN → RU конспекты	Запрос: «Через DeepL MCP: eN → RU конспекты. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. RU → EN оффер	Запрос: «rU → EN оффер. Только чтение через DeepL MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Документы	Запрос: «Повтори: документы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; тариф	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. deepl.com → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через DeepL MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-064 ElevenLa. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **DeepL MCP** — Контент connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read; тариф. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-064 ElevenLabs MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Контент / аудио

Назначение / Purpose	Озвучка для PPT-видео.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Озвучка слайдов	Запрос: «Через ElevenLabs MCP: озвучка слайдов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Аудиостатья	Запрос: «аудиостатья. Только чтение через ElevenLabs MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Подкаст	Запрос: «Повтори: подкаст, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write; минуты	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. elevenlabs.io → MCP → ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через ElevenLabs MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **ElevenLabs MCP** — Контент / аудио connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Write; минуты. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-065 YouTube MCP (transcript/data)

Remote MCP · комьюнити-сервер
Контент / учёба

Назначение / Purpose	Транскрипты, метаданные, комментарии.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспект лекции	Запрос: «Через YouTube MCP: конспект лекции. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Аналитика канала	Запрос: «аналитика канала. Только чтение через YouTube MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Комментарии	Запрос: «Повтори: комментарии, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; квота API	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через YouTube MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **YouTube MCP** — Контент / учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; квота API. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-066 Telegram MCP (Bot API)

Remote MCP · комьюнити-сервер
Коммуникации

Назначение / Purpose	Постинг, чтение каналов, боты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Автопостинг	Запрос: «Через Telegram MCP: автопостинг. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Бот поддержки	Запрос: «бот поддержки. Только чтение через Telegram MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Мониторинг каналов	Запрос: «Повтори: мониторинг каналов, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write через бота	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP на Bot API или Zapier → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Telegram MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Telegram MCP** — Коммуникации connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write через бота. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-067 Reddit MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
OSINT / исследования

Назначение / Purpose	Посты, комментарии, сабреддиты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Мнения о вузах/курсах	Запрос: «Через Reddit MCP: мнения о вузах/курсах. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. OSINT по нику	Запрос: «oSINT по нику. Только чтение через Reddit MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Тренды	Запрос: «Повтори: тренды, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Reddit MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Reddit MCP** — OSINT / исследования connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-068 Hacker News MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
Исследования

Назначение / Purpose	Треды HN как источник.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Тренды ИИ/ИБ	Запрос: «Через Hacker News MCP: тренды ИИ/ИБ. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Мнения инженеров	Запрос: «мнения инженеров. Только чтение через Hacker News MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Инструменты	Запрос: «Повтори: инструменты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатно	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Hacker News MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Hacker News MCP** — Исследования connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; бесплатно. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-069 Obsidian (Local REST API MCP)

Local MCP (Mac-приложение Perplexity) PKM

Назначение / Purpose	Чтение/запись vault через Mac-приложение.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Конспект → заметка	Запрос: «Через Obsidian: конспект → заметка. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Health-check	Запрос: «health-check. Только чтение через Obsidian; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Миграция из Notion	Запрос: «Повтори: миграция из Notion, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Плагин Local REST API → mcp-obsidian → Mac app → Add local MCP.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Obsidian…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Obsidian** — PKM connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Read/Write локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-070 Basic Memory MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
PKM

Назначение / Purpose	Общая Markdown-память для Claude и Perplexity.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Единая память	Запрос: «Через Basic Memory MCP: единая память. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Синхронизация заметок	Запрос: «синхронизация заметок. Только чтение через Basic Memory MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Граф	Запрос: «Повтори: граф, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. basicmemory.com → cloud MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Basic Memory MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Basic Memory MCP** — PKM connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-071 Readwise MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
PKM / чтение

Назначение / Purpose	Хайлайты книг и статей.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Карточки книг	Запрос: «Через Readwise MCP: карточки книг. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Повторение	Запрос: «повторение. Только чтение через Readwise MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Цитаты в статьи	Запрос: «Повтори: цитаты в статьи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. readwise.io → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Readwise MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Readwise MCP** — PKM / чтение connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-072 Anki MCP (AnkiConnect)

Local MCP (Mac-приложение Perplexity)
Учёба

Назначение / Purpose	Создание карточек в Anki.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Карточки к экзамену	Запрос: «Через Anki MCP: карточки к экзамену. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Термины RU/EN	Запрос: «термины RU/EN. Только чтение через Anki MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Повторение	Запрос: «Повтори: повторение, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. AnkiConnect + community MCP → Mac app → local.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Anki MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Anki MCP** — Учёба connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Write локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-073 Airtable MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Данные

Назначение / Purpose	Базы: CRM, реестры, контент-план.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. CRM учеников	Запрос: «Через Airtable MCP: cRM учеников. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Реестр инструментов	Запрос: «реестр инструментов. Только чтение через Airtable MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Контент-план	Запрос: «Повтори: контент-план, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. airtable.com → MCP → токен → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Airtable MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-075 Stripe MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Airtable MCP** — Данные connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-074 Google Sheets (Pipedream/Zapier)			Remote MCP · официальный сервер вендора Данные
Назначение / Purpose	Чтение/запись таблиц.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Учёт доходов	Запрос: «Через Google Sheets: учёт доходов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Матрицы сравнения	Запрос: «матрицы сравнения. Только чтение через Google Sheets; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Логи	Запрос: «Повтори: логи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. через Pipedream/Zapier MCP.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Google Sheets…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Google Sheets** — Данные connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-075 Stripe MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Финансы
Назначение / Purpose	Платежи, подписки, клиенты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Приём зарубежных платежей	Запрос: «Через Stripe MCP: приём зарубежных платежей. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Подписки	Запрос: «подписки. Только чтение через Stripe MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Отчёты	Запрос: «Повтори: отчёты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. mcp.stripe.com → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Stripe MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-087 Fetch MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Stripe MCP** — Финансы connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-076 Granola MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Встречи
Назначение / Purpose	Заметки встреч.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Созвоны	Запрос: «Через Granola MCP: созвоны. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Консультации	Запрос: «консультации. Только чтение через Granola MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Action items	Запрос: «Повтори: action items, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · mobile ✔ · Agent API (Slack) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. granola.ai → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Период, фильтры, действие, тон, язык. Отправку — только с подтверждением (Tools → Ask).
Запуск	Computer: «через Granola MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются
Нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — минимальные scopes, Ask для send, аудит. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	PC-009 Google Calendar, PC-077 tl;dv MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Granola MCP** — Встречи connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-077 tl;dv MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
Встречи

Назначение / Purpose	Записи и транскрипты.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Архив консультаций	Запрос: «Через tl;dv MCP: архив консультаций. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Поиск по встречам	Запрос: «поиск по встречам. Только чтение через tl;dv MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. CRM	Запрос: «Повтори: cRM, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · mobile ✔ · Agent API (Slack) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. tldv.io → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Период, фильтры, действие, тон, язык. Отправку — только с подтверждением (Tools → Ask).
Запуск	Computer: «через tl;dv MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются
Нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — минимальные scopes, Ask для send, аудит. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-078 Zoom MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **tl;dv MCP** — Встречи connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-078 Zoom MCP			Remote MCP · официальный сервер вендора Встречи
Назначение / Purpose	Встречи, записи, рекапы.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Вебинары	Запрос: «Через Zoom MCP: вебинары. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Консультации	Запрос: «консультации. Только чтение через Zoom MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Моменты	Запрос: «Повтори: моменты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · mobile ✔ · Agent API (Slack) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Zoom → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Период, фильтры, действие, тон, язык. Отправку — только с подтверждением (Tools → Ask).
Запуск	Computer: «через Zoom MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Разбор почты/встреч	30–60 минут в день	5–10 минут
Пропущенные дедлайны	Регулярно	Извлекаются
Нагрузка	Высокая	Низкая

Риски и ограничения	Доступ к переписке — минимальные scopes, Ask для send, аудит. Записи встреч — согласие участников.
Связанные коннекторы	PC-009 Google Calendar, PC-076 Granola MCP, PC-077 tl;dv MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Zoom MCP** — Встречи connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-079 Have I Been Pwned MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
OSINT / ИБ

Назначение / Purpose	Утечки по email/домену.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Свои адреса	Запрос: «Через Have I Been Pwned MCP: свои адреса. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Домен курса	Запрос: «домен курса. Только чтение через Have I Been Pwned MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Учёба	Запрос: «Повтори: учёба, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; платный ключ	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP + ключ HIBP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Have I Been Pwned MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Have I Been Pwned MCP** — OSINT / ИБ connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; платный ключ. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-080 Shodan MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
OSINT / ИБ

Назначение / Purpose	Поиск по устройствам и сервисам.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Экспозиция своего сервера	Запрос: «Через Shodan MCP: экспозиция своего сервера. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Учебная разведка	Запрос: «учебная разведка. Только чтение через Shodan MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Контент	Запрос: «Повтори: контент, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; ключ	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP + ключ Shodan → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Shodan MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Shodan MCP** — OSINT / ИБ connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; ключ. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-081 VirusTotal MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
ИБ

Назначение / Purpose	Проверка файлов/URL/доменов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Фишинг-ссылка	Запрос: «Через VirusTotal MCP: фишинг-ссылка. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Хэш файла	Запрос: «хэш файла. Только чтение через VirusTotal MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Домен	Запрос: «Повтори: домен, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; бесплатный лимит	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP + ключ VT → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через VirusTotal MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **VirusTotal MCP** — ИБ connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; бесплатный лимит. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-082 WhoisXML API MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
OSINT

Назначение / Purpose	WHOIS, история, субдомены, DNS.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Регистрант домена	Запрос: «Через WhoisXML API MCP: регистрант домена. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Субдомены	Запрос: «субдомены. Только чтение через WhoisXML API MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Netblock	Запрос: «Повтори: netblock, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read; кредиты	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. vendor/community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через WhoisXML API MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-083 urlscan.io MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **WhoisXML API MCP** — OSINT connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read; кредиты. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-083 urlscan.io MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
ИБ

Назначение / Purpose	Сканы URL, скриншоты, IOC.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Подозрительная страница	Запрос: «Через urlscan.io MCP: подозрительная страница. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Инфраструктура фишинга	Запрос: «инфраструктура фишинга. Только чтение через urlscan.io MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Доказательства	Запрос: «Повтори: доказательства, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Submit	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP + ключ → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через urlscan.io MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-084 Socket MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **urlscan.io MCP** — ИБ connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Submit. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-084 Socket MCP

Remote MCP · официальный сервер вендора
ИБ / разработка

Назначение / Purpose	Supply-chain риски пакетов.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Зависимости скриптов	Запрос: «Через Socket MCP: зависимости скриптов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Учёба	Запрос: «учёба. Только чтение через Socket MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Аудит	Запрос: «Повтори: аудит, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Comet ◐ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. socket.dev → MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Цель и основание, индикаторы, глубина, формат отчёта. В Tools оставь только read-инструменты; источник и дата на каждый факт.
Запуск	Computer: «через Socket MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Обогащение индикатора	10–20 минут	Секунды, с источником
Источников на факт	1–2	3–5 + веб-цитаты
Доказуемость	Скриншоты	Структурированный вывод с датой

Риски и ограничения	Запросы к сторонним API оставляют след и часто платные. Ст. 137/272 УК РФ, 152-ФЗ. Комьюнити-MCP не проверены Perplexity — читай код, деплой на своём Cloudflare.
Связанные коннекторы	PC-036 Firecrawl MCP, PC-037 Apify MCP, PC-067 Reddit MCP, PC-079 Have I Been Pwned MCP, PC-080 Shodan MCP, PC-081 VirusTotal MCP, PC-082 WhoisXML API MCP, PC-083 urlscan.io MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Socket MCP** — ИБ / разработка connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-085 Filesystem MCP (reference)			Local MCP (Mac-приложение Perplexity) Десктоп
Назначение / Purpose	Доступ к разрешённым папкам.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Папка конспектов	Запрос: «Через Filesystem MCP: папка конспектов. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сборка документов	Запрос: «сборка документов. Только чтение через Filesystem MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Архив	Запрос: «Повтори: архив, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write выбранных папок	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Mac-приложение / Comet	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. modelcontextprotocol/servers → filesystem → Mac app.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Разрешённые папки/сайты/действия, запреты, стоп-условия для Comet, ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	Computer: «через Filesystem MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина	Вручную	Пакетно
Переключения	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист
Риски и ограничения	Локальные MCP и Comet действуют с твоими правами и сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги.	
Связанные коннекторы	PC-086 Playwright MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.	
English summary	EN: **Filesystem MCP** — Десктоп connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Read/Write выбранных папок. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.	

PC-086 Playwright MCP (local)			Local MCP (Mac-приложение Perplexity) Браузер
Назначение / Purpose	Автоматизация браузера локально.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES		
Сценарий	**Контекст запроса**	**Ожидаемый результат**
1. Тест лендинга	Запрос: «Через Playwright MCP: тест лендинга. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сбор данных	Запрос: «сбор данных. Только чтение через Playwright MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Формы	Запрос: «Повтори: формы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS			
Возможности (R/W)	Локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Mac-приложение / Comet	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP
1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. microsoft/playwright-mcp → Mac app.
3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT	
Контекст	Разрешённые папки/сайты/действия, запреты, стоп-условия для Comet, ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	Computer: «через Playwright MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER		
Параметр	**Без коннектора**	**С коннектором**
Рутина	Вручную	Пакетно
Переключения	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист

Риски и ограничения	Локальные MCP и Comet действуют с твоими правами и сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги.
Связанные коннекторы	PC-085 Filesystem MCP, PC-097 Comet Assistant. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Playwright MCP** — Браузер connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-087 Fetch MCP (reference)			Local MCP (Mac-приложение Perplexity) Исследования
Назначение / Purpose	Веб-страницы в Markdown.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Страница → текст	Запрос: «Через Fetch MCP: страница → текст. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Архив	Запрос: «архив. Только чтение через Fetch MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Источник	Запрос: «Повтори: источник, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. modelcontextprotocol/servers → fetch.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Вопрос, критерии источников (A–D), период, язык, формат, правило ≥3, противоречия. Коннектор-поиск — дополнение к Research.
Запуск	Computer: «через Fetch MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время обзора	1–2 дня	1–3 часа
Источников на факт	1–2	≥3
Выдуманные ссылки	Возможны	Проверяются

Риски и ограничения	Платные тарифы и лимиты. Ключевые цифры — по первоисточнику; датируй.
Связанные коннекторы	PC-001 Perplexity Finance, PC-017 Databricks, PC-019 Snowflake, PC-034 Exa MCP, PC-035 Tavily MCP, PC-038 Brave Search MCP, PC-068 Hacker News MCP, PC-073 Airtable MCP, PC-075 Stripe MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Fetch MCP** — Исследования connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Read. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-088 Git MCP (reference)

Local MCP (Mac-приложение Perplexity)
Разработка

Назначение / Purpose	Локальные репозитории.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Коммиты локально	Запрос: «Через Git MCP: коммиты локально. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. История	Запрос: «история. Только чтение через Git MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Diff	Запрос: «Повтори: diff, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. modelcontextprotocol/servers → git.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Git MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Git MCP** — Разработка connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Read/Write локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-089 Memory MCP (knowledge graph)

Local MCP (Mac-приложение Perplexity) PKM

Назначение / Purpose	Локальный граф знаний.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Факты о проектах	Запрос: «Через Memory MCP: факты о проектах. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Связи	Запрос: «связи. Только чтение через Memory MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Персистентность	Запрос: «Повтори: персистентность, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. modelcontextprotocol/servers → memory.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Memory MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Memory MCP** — PKM connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Read/Write локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-090 Sequential Thinking MCP

Local MCP (Mac-приложение Perplexity) Метод

Назначение / Purpose	Пошаговое рассуждение как инструмент.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Сложные решения	Запрос: «Через Sequential Thinking MCP: сложные решения. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Отладка	Запрос: «отладка. Только чтение через Sequential Thinking MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Планы	Запрос: «Повтори: планы, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Локально	**Статус**	Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. modelcontextprotocol/servers → sequentialthinking.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Sequential Thinking MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Sequential Thinking MCP** — Метод connector for Perplexity, status: Local MCP (Mac-приложение Perplexity). Capabilities: Локально. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-091 Bitrix24 MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
CRM (РФ)

Назначение / Purpose	CRM/задачи Bitrix24.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. B2B-клиенты на Битрикс	Запрос: «Через Bitrix24 MCP: b2B-клиенты на Битрикс. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Задачи	Запрос: «задачи. Только чтение через Bitrix24 MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Контакты	Запрос: «Повтори: контакты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; вебхук	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP на REST Bitrix24 → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Bitrix24 MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-092 amoCRM MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Bitrix24 MCP** — CRM (РФ) connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write; вебхук. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-092 amoCRM MCP

Remote MCP · комьюнити-сервер
CRM (РФ)

Назначение / Purpose	Сделки и контакты amoCRM.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Клиенты консалтинга	Запрос: «Через amoCRM MCP: клиенты консалтинга. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Воронка	Запрос: «воронка. Только чтение через amoCRM MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Отчёты	Запрос: «Повтори: отчёты, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через amoCRM MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу

Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **amoCRM MCP** — CRM (РФ) connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-093 Yandex Tracker / Yandex 360 MCP			Remote MCP · комьюнити-сервер Задачи (РФ)
Назначение / Purpose	Задачи и документы Яндекса.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. РФ-заказчики	Запрос: «Через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP: рФ-заказчики. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Документы	Запрос: «документы. Только чтение через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Задачи	Запрос: «Повтори: задачи, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · комьюнити-сервер. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API (Linear) ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. community MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Сущность, поля, фильтры, действие, правила. Финансы — read без явного разрешения на write.
Запуск	Computer: «через Yandex Tracker / Yandex 360 MCP…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручной ввод	Ежедневно	По событию
Актуальность	Отстаёт	Из чата
Отчёты	Вручную	По запросу
Риски и ограничения	Клиентские и финансовые данные: минимальные права, read-first, 152-ФЗ.	
Связанные коннекторы	PC-007 Todoist, PC-016 HubSpot, PC-018 Linear, PC-020 Salesforce, PC-021 Asana, PC-022 Jira, PC-090 Sequential Thinking MCP, PC-091 Bitrix24 MCP, PC-092 amoCRM MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.	
English summary	EN: **Yandex Tracker / Yandex 360 MCP** — Задачи (РФ) connector for Perplexity, status: Remote MCP · комьюнити-сервер. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.	

PC-094 Timeweb Cloud API (custom MCP)

Кастомный (свой remote MCP)
Инфраструктура (РФ)

Назначение / Purpose	Серверы, снапшоты, DNS из чата.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Создать сервер под Fedora-SOP	Запрос: «Через Timeweb Cloud API: создать сервер под Fedora-SOP. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Снапшот перед лабой	Запрос: «снапшот перед лабой. Только чтение через Timeweb Cloud API; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Остановить сервер после задания	Запрос: «Повтори: остановить сервер после задания, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write; токен	**Статус**	Кастомный (свой remote MCP). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Свой MCP на API Timeweb → Cloudflare → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Timeweb Cloud API…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Timeweb Cloud API** — Инфраструктура (РФ) connector for Perplexity, status: Кастомный (свой remote MCP). Capabilities: Read/Write; токен. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-095 GetCourse API (custom MCP / Pipedream)

Кастомный (свой remote MCP)
Образование (РФ)

Назначение / Purpose	Ученики, заказы, уроки GetCourse.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Новый ученик → Notion	Запрос: «Через GetCourse API: новый ученик → Notion. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Статистика курса	Запрос: «статистика курса. Только чтение через GetCourse API; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Рассылка	Запрос: «Повтори: рассылка, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Кастомный (свой remote MCP). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Pipedream HTTP-шаги или свой MCP → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через GetCourse API…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **GetCourse API** — Образование (РФ) connector for Perplexity, status: Кастомный (свой remote MCP). Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-096 Teletype / Hashnode (custom MCP)

Кастомный (свой remote MCP)
Контент

Назначение / Purpose	Публикация статей; Hashnode — GraphQL API, Teletype — через Comet.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Лонгрид → публикация	Запрос: «Через Teletype / Hashnode: лонгрид → публикация. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Черновики	Запрос: «черновики. Только чтение через Teletype / Hashnode; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Статистика	Запрос: «Повтори: статистика, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Write	**Статус**	Кастомный (свой remote MCP). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Hashnode MCP / Comet для Teletype → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Формат, шаблон/бренд, объём, получатель, язык; исходник. Для редактирования — что менять и что не трогать.
Запуск	Computer: «через Teletype / Hashnode…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Время на документ	2–6 часов	20–60 минут
Правки	3–5	0–1
Единообразие	Разное	Шаблон

Риски и ограничения	Платные тарифы. Экспорт может терять стили. Персональные данные обезличивай.
Связанные коннекторы	PC-003 Google Drive, PC-011 Microsoft 365, PC-014 Box, PC-015 Dropbox, PC-023 Confluence, PC-026 File App Connectors, PC-058 Docling MCP, PC-059 Canva MCP, PC-061 Mermaid Chart MCP, PC-062 Excalidraw MCP, PC-063 DeepL MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Teletype / Hashnode** — Контент connector for Perplexity, status: Кастомный (свой remote MCP). Capabilities: Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-097 Comet Assistant (браузер)

Первая сторона (Help Center)
Браузер / агент

Назначение / Purpose	Браузерный агент с доступом к коннекторам.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Регистрация в сервисах	Запрос: «Через Comet Assistant: регистрация в сервисах. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Сбор данных с сайтов (OSINT-чек-лист)	Запрос: «сбор данных с сайтов (OSINT-чек-лист). Только чтение через Comet Assistant; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Email-триаж	Запрос: «Повтори: email-триаж, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Кросс-табовые действия; подтверждения	**Статус**	Первая сторона (Help Center). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Mac-приложение / Comet	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. Установить Comet → войти → Assistant в сайдбаре.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Разрешённые папки/сайты/действия, запреты, стоп-условия для Comet, ожидаемый результат. Пошагово с подтверждениями.
Запуск	Computer: «через Comet Assistant...» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Рутина	Вручную	Пакетно
Переключения	Постоянные	Одно окно
Риск ошибки	Человеческий	Чек-лист

Риски и ограничения	Локальные MCP и Comet действуют с твоими правами и сессиями. Ограничь папки, не давай системные каталоги.
Связанные коннекторы	PC-085 Filesystem MCP, PC-086 Playwright MCP. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Comet Assistant** — Браузер / агент connector for Perplexity, status: Первая сторона (Help Center). Capabilities: Кросс-табовые действия; подтверждения. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-098 Agent API managed connectors (набор)

Managed (Agent API)
Инфраструктура / API

Назначение / Purpose	GitHub, Slack, Google Drive, Datadog, Linear, Notion как connector_* в tools.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Пайплайн n8n: Research → Notion	Запрос: «Через Agent API managed connectors: пайплайн n8n: Research → Notion. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Агент с GitHub + sandbox	Запрос: «агент с GitHub + sandbox. Только чтение через Agent API managed connectors; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Slack-сводки по расписанию	Запрос: «Повтори: slack-сводки по расписанию, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Deferred tool discovery; AUTH_REQUIRED/POLICY_DENIED	**Статус**	Managed (Agent API). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. console.perplexity.ai → Project connectors → connector ID.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Agent API managed connectors...» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Agent API managed connectors** — Инфраструктура / API connector for Perplexity, status: Managed (Agent API). Capabilities: Deferred tool discovery; AUTH_REQUIRED/POLICY_DENIED. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-099 Agent API custom connector

Managed (Agent API)
Инфраструктура / API

Назначение / Purpose	Свой remote MCP в Project.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Teletype/GetCourse MCP в пайплайне	Запрос: «Через Agent API custom connector: teletype/GetCourse MCP в пайплайне. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Один сервер для Computer и API	Запрос: «один сервер для Computer и API. Только чтение через Agent API custom connector; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Хранение ключей	Запрос: «Повтори: хранение ключей, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Streamable HTTP/SSE	**Статус**	Managed (Agent API). Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Agent API ✔ · Comet ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. API Console → Add custom connector → URL, auth, transport.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Репозиторий/инстанс, ветка, задача, ограничения (без force-push, только read), критерий успеха. В API — allowed_tools и require_approval.
Запуск	Computer: «через Agent API custom connector…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Ручных шагов	5–10	1 запрос
Ошибки команд	Частые	Документация подставляется
Время до фикса	Часы	Минуты

Риски и ограничения	Write-доступ: токены с минимальными правами, Ask для write, prod — read. В API AUTH_REQUIRED не роняет запрос — логируй.
Связанные коннекторы	PC-002 GitHub, PC-008 Gmail, PC-010 Outlook.com, PC-012 Microsoft Teams, PC-013 Slack, PC-025 Datadog, PC-027 Local MCP, PC-028 Remote MCP, PC-029 Zapier MCP, PC-046 Context7 MCP, PC-047 Microsoft Learn MCP, PC-048 Sourc. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Agent API custom connector** — Инфраструктура / API connector for Perplexity, status: Managed (Agent API). Capabilities: Streamable HTTP/SSE. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

PC-100 Google Forms (Zapier-альтернатива)

Remote MCP · официальный сервер вендора
Учёба

Назначение / Purpose	Формы через Zapier MCP как резерв к Pipedream.	**Что даёт / Value**	Закрывает направление без ожидания первопартийного коннектора; тот же сервер работает в Claude (файл 2). Ключевые эффекты: Один MCP — 2 ИИ; Granular Allow/Ask; Источник в ответах.

СЦЕНАРИИ / USE CASES

Сценарий	Контекст запроса	Ожидаемый результат
1. Создание формы из чата	Запрос: «Через Google Forms: создание формы из чата. Перечисли инструменты, которые вызовешь, до изменения данных».	Результат + список вызовов; запись после подтверждения (Tools → Ask).
2. Ответы → таблица	Запрос: «ответы → таблица. Только чтение через Google Forms; итог — таблица со ссылками/ID и веб-источниками».	Таблица с источниками; данные не изменены.
3. Уведомления о сдаче	Запрос: «Повтори: уведомления о сдаче, покажи diff» (или Task по расписанию).	Diff; доставка в Notion/почту.

ПАРАМЕТРЫ / SPECS

Возможности (R/W)	Read/Write	**Статус**	Remote MCP · официальный сервер вендора. Первая сторона — страница в Help Center; remote MCP — Streamable HTTP/SSE; комьюнити — проверяй код сервера.
Где работает	Computer ✔ · Mac app ✔ · Agent API ◐ · Claude ✔	**Данные / приватность**	Данные идут в сервис коннектора по его политике; локальные MCP не покидают машину; Perplexity: SOC 2, шифрование, 30-дневное хранение.
Тариф	Коннекторы — Pro и выше; Snowflake — Pro/Max/Enterprise; Notion — Max/Enterprise (проверить); сторонние API — свои тарифы	**Управление и нструментами**	Plugins → Installed → Tools: Allow / Ask / Off; в Agent API — allowed_tools + require_approval

ПОДКЛЮЧЕНИЕ / SETUP

1. Проверить статус (Help Center / репозиторий / траст-скор) и запрашиваемые scopes. 2. zapier.com/mcp → Google Forms → Plugins → Add custom → Connector → имя, MCP URL, auth (OAuth/API key), транспорт (Streamable HTTP/SSE) → Connect.

3. На экране OAuth — минимальные права (read-first). 4. Тестовый запрос «покажи, что ты видишь через <коннектор>» и проверка Tools. 5. Для write — Ask; запись в инвентарь с датой и scopes; при использовании в Claude — тот же MCP URL там.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КОНТЕКСТ / USAGE & CONTEXT

Контекст	Где лежат данные, схема свойств/frontmatter, что искать/создавать, формат заметки. Запись только в нужные страницы.
Запуск	Computer: «через Google Forms…» или выбор по задаче; Tasks — расписание; Comet — действия на сайтах; Agent API — tools=[{type:'connector', id, server_label}]. Проверяй вызовы и цитаты.

ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНЕЕ / WHY BETTER

Параметр	Без коннектора	С коннектором
Перенос в базу	3–5 минут	0 действий
Поиск по архиву	По вкладкам	Один запрос + веб
Консистентность	Нарушается	По схеме

Риски и ограничения	Запись необратима без истории. Notion-коннектор — Max/Enterprise. Local MCP — только через Mac-приложение.
Связанные коннекторы	PC-004 Notion, PC-005 Google Forms, PC-006 Raindrop.io, PC-024 Apple Health, PC-039 Wolfram MCP, PC-040 alphaXiv MCP, PC-041 OpenAlex MCP, PC-042 Semantic Scholar MCP, PC-043 PubMed MCP, PC-044 arXiv MCP, PC-045 Scite MC. Пара в Claude — файл 2 (CC); skills для связки — файл 3.
English summary	EN: **Google Forms** — Учёба connector for Perplexity, status: Remote MCP · официальный сервер вендора. Capabilities: Read/Write. Connect via Plugins → Discover or Plugins → Add custom → Connector (remote MCP URL); in Agent API use connector_* IDs or a custom connector. Set per-tool Allow/Ask, prefer read-only.

Источники / Sources

• Perplexity Help Center — Connectors & Integrations (26 статей, 23.10.2026)
• docs.perplexity.ai/docs/agent-api/tools/connectors
• perplexity.ai/hub/products/app-connectors
• Perplexity Help Center — What are plugins; Troubleshooting connectors / plugins
• github.com/rdmgator12/awesome-claude-connectors; registry.modelcontextprotocol.io; github.com/modelcontextprotocol/servers

СВЯЗЬ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Где искать новые материалы

Новые файлы, а также ссылки на сообщества во ВКонтакте, Telegram, Teletype и Boosty — и, возможно, на YouTube, VK Видео, Rutube, Stepik и Udemy — ищите по этим контактам.

TELEGRAM	t.me/artur_khant
ВКОНТАКТЕ	vk.ru/artur_khant
TELETYPE	teletype.in/@artur_khant
INSTAGRAM	instagram.com/artur_khant
GITHUB	github.com/artur-khant
САЙТ-РЕЗЮМЕ	arturishkildin.cv

Не нашли ссылку на хранилище файлов или нужный цифровой продукт? Напишите мне в личные сообщения или просто наберите в поиске **АРТУР ХАНТ**.