

**Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências de Computação
Disciplina de Estrutura de Dados III**

Docente

Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar
cdac@icmc.usp.br

Aluno PAE

Kevenn Laranjeira de Oliveira
kevennlaranjeira@gmail.com ou telegram: @kevennlaranjeira

Monitores

Lorena Moreira Borges
lorena_borges@usp.br ou telegram: @LoreMBorges

Pedro Luis de Alencar Ribeiro
pedro-ribeiro@usp.br ou telegram: @pedroalencarribeiro

Renan Trofino Silva
renan.trofino@usp.br ou telegram: @renan823

Primeiro Trabalho Prático

Este trabalho tem como objetivo obter dados de arquivos de entrada e gerar arquivos binários com esses dados, bem como realizar operações de busca sem o uso de índices. Ele é um trabalho introdutório, de forma que será usado como base para o desenvolvimento dos demais trabalhos da disciplina.

*O trabalho deve ser feito por **2 alunos da mesma turma**. A solução deve ser proposta exclusivamente pelos alunos com base nos conhecimentos adquiridos nas aulas. Consulte as notas de aula e o livro texto quando necessário.*

Fundamentos da disciplina de Bases de Dados

A disciplina de Estrutura de Dados III é uma disciplina fundamental para a disciplina de Bases de Dados. A definição dos trabalhos práticos é feita considerando esse aspecto, ou seja, os trabalhos são especificados em termos de várias funcionalidades, e essas funcionalidades são relacionadas tanto com desafios enfrentados no mercado de trabalho quanto com as funcionalidades da linguagem SQL (*Structured Query Language*), que é a linguagem utilizada por sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBDs) relacionais. As características e o detalhamento de SQL

serão aprendidos na disciplina de Bases de Dados. Porém, por meio do desenvolvimento dos trabalhos práticos da disciplina de Estrutura de Dados III, os alunos poderão entrar em contato com alguns comandos da linguagem SQL e verificar como eles são implementados.

Os trabalhos práticos têm como objetivo manipular dados relacionados à topologia de rede da Internet. Esses dados são gerados a partir do projeto intitulado Internet Topology Zoo (<https://doi.org/10.25909/30153949>).

Na disciplina de Bases de Dados, é ensinado que o projeto deve ser feito em dois arquivos. Um dos arquivos é relacionado aos **pontos de presença (PoPs)**, armazenando apenas dados relacionados a esses pontos de presença. O outro arquivo é um arquivo de **relacionamento**, que relaciona um ponto de presença com outro ponto de presença, indicando a velocidade de transmissão entre esses pontos. Visando atender aos requisitos de um bom projeto do banco de dados, são definidos dois arquivos de dados a serem utilizados nos trabalhos práticos: arquivo de dados **PoPs** e arquivo de dados **conectaPoPs**. Neste trabalho prático, é implementada a manipulação do arquivo de dados **conectaPoPs**.

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs

Um arquivo de dados possui um registro de cabeçalho e 0 ou mais registros de dados. A descrição do registro de cabeçalho é feita conforme a definição a seguir.

Registro de Cabeçalho. O registro de cabeçalho deve conter os seguintes campos:

- *status*: indica a consistência do arquivo de dados, devido à queda de energia, travamento do programa, etc. Pode assumir os valores '0', para indicar que o arquivo de dados está inconsistente, ou '1', para indicar que o arquivo de dados está consistente. Ao abrir um arquivo para escrita, seu *status* deve ser '0' e, ao finalizar o uso desse arquivo, seu *status* deve ser '1' – tamanho: *string* de 1 byte.
- *topoPilha*: armazena o RRN de um registro logicamente removido, ou -1 caso não haja registros logicamente removidos – tamanho: inteiro de 4 bytes.

- *proxRRN*: armazena o valor do próximo *RRN* disponível. Deve ser iniciado com o valor '0' e ser incrementado quando necessário – tamanho: inteiro de 4 bytes.
- *nroRegRem*: armazena o número de registros logicamente marcados como removidos presentes no arquivo. Deve ser iniciado com o valor '0' e deve ser atualizado sempre que necessário – tamanho: inteiro de 4 bytes.
- *nroPares*: indica a quantidade de pares (*idPoPs*, *idPoPsConectado*) diferentes que estão armazenados no arquivo de dados – tamanho: inteiro de 4 bytes.

Representação Gráfica do Registro de Cabeçalho. O tamanho do registro de cabeçalho deve ser de 17 bytes, representado da seguinte forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>status</i>	<i>topoPilha</i>				<i>proxRRN</i>				<i>nroRegRem</i>				<i>nroPares</i>			

Observações Importantes.

- O registro de cabeçalho deve seguir estritamente a ordem definida na sua representação gráfica.
- Os campos são de tamanho fixo. Portanto, os valores que forem armazenados não devem ser finalizados por '\0'.
- O conceito de página de disco não está sendo considerado.

Registros de Dados. Os registros de dados são de tamanho fixo (18 bytes), com campos de tamanho fixo definidos da seguinte forma:

- *idPoPs*: código identificador do PoPs. Não pode assumir valores nulos – tamanho: inteiro de 4 bytes.
- *idPoPsConectado*: código identificador do PoPs conectado. Não pode assumir valores nulos – tamanho: inteiro de 4 bytes.
- *velocidade*: velocidade de transmissão. Pode assumir valores nulos. Pode ter valores repetidos – tamanho: inteiro de 4 bytes.
- *unidadeMedida*: unidade de medida da velocidade de transmissão. Pode assumir valores nulos. Pode ter valores repetidos – tamanho: *string* de 1 byte.

Adicionalmente, os seguintes campos de tamanho fixo também compõem cada registro. Esses campos de controle são necessários para o gerenciamento das características relacionadas à implementação da pilha de registros logicamente removidos.

- *removido*: indica se o registro está logicamente removido. Pode assumir os valores '1', para indicar que o registro está marcado como logicamente removido, ou '0', para indicar que o registro não está marcado como removido
– tamanho: *string* de 1 byte.
- *encadeamentoPilha*: armazena o RRN do próximo registro logicamente removido. Deve ser inicializado com o valor -1 e atualizado quando necessário
– tamanho: inteiro de 4 bytes.

Os dados são fornecidos juntamente com a especificação deste trabalho prático por meio de um arquivo .csv, sendo que sua especificação está disponível na página da disciplina. No arquivo .csv, o separador de campos é vírgula (,) e o primeiro registro especifica o que cada coluna representa (ou seja, contém a descrição do conteúdo das colunas). Adicionalmente, campos nulos são representados por espaço em branco.

Representação Gráfica dos Registros de Dados. Cada registro de dados deve ser representado da seguinte forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>removido</i>	<i>tamanhoPilha</i>				<i>idPoPs</i>				<i>idPopsConectado</i>				<i>velocidade</i>				<i>unidade Medida</i>

Observações Importantes.

- Cada registro de dados deve seguir estritamente a ordem definida na sua representação gráfica.
- As *strings* possuem tamanho fixo e, portanto, não devem ser finalizadas com '\0' ou com delimitador.
- O par (idPoPs, idPopsConectado) não pode assumir valores nulos ou valores repetidos. O arquivo .csv com os dados de entrada já garante essas características.

- Os valores nulos nos campos de tamanho fixo devem ser manipulados da seguinte forma. Os valores nulos devem ser representados pelo valor -1 quando forem inteiros ou devem ser totalmente preenchidos pelo lixo '\$' quando forem do tipo *string*.
- Deve ser feita a diferenciação entre o espaço utilizado e o lixo. Sempre que houver lixo, ele deve ser identificado pelo caractere '\$'. Nenhum *byte* do registro deve permanecer vazio, ou seja, cada *byte* deve armazenar um valor válido ou '\$'.
- Não existe a necessidade de truncamento dos dados. O arquivo .csv com os dados de entrada já garante essa característica.
- O conceito de página de disco não está sendo considerado.

Programa

Descrição Geral. Implemente um programa em C por meio do qual o usuário possa obter dados de um arquivo de entrada e gerar arquivos binários com esses dados, bem como realizar operações de manipulação de dados nesses arquivos binários.

Importante. A definição da sintaxe de cada comando bem como sua saída devem seguir estritamente as especificações definidas em cada funcionalidade. Para especificar a sintaxe de execução, considere que o programa seja chamado de “programaTrab”. Essas orientações devem ser seguidas uma vez que a correção do funcionamento do programa se dará de forma automática. De forma geral, a primeira entrada da entrada padrão é sempre o identificador da sua funcionalidade, conforme especificado na definição das funcionalidades.

Modularização. É importante modularizar o código. Trechos de programa que aparecerem várias vezes devem ser modularizados em funções e procedimentos. Use boas práticas de programação C para separar seu programa em arquivos, organizando funções e estruturas de dados utilizadas. Embora essa organização seja definida pelo

grupo, alguns pontos devem ser considerados: (i) Separação em arquivos .c e .h; e (ii) agrupamento de funcionalidades semelhantes e/ou relacionadas em um mesmo arquivo. Tenham coerência: um código muito separado também dificulta a leitura!

Descrição Específica. O programa deve oferecer as seguintes funcionalidades:

Na linguagem SQL, o comando CREATE TABLE é usado para criar uma tabela, a qual é implementada como um arquivo. Geralmente, uma tabela possui um nome (que corresponde ao nome do arquivo) e várias colunas, as quais correspondem aos campos dos registros do arquivo de dados. A funcionalidade [1] representa um exemplo de implementação do comando CREATE TABLE.

[1] Permita a leitura de vários registros obtidos a partir de um arquivo de entrada no formato csv e a gravação desses registros em um arquivo de dados de saída. O arquivo de entrada no formato csv é fornecido juntamente com a especificação do projeto, enquanto o arquivo de dados de saída deve ser gerado de acordo com as especificações deste trabalho prático. Antes de terminar a execução da funcionalidade, deve ser utilizada a função binarioNaTela, disponibilizada na página do projeto da disciplina, para mostrar a saída do arquivo binário. A função binarioNaTela deve ser usada depois que o arquivo é fechado e antes de terminar a execução da funcionalidade.

Entrada do programa para a funcionalidade [1]:

```
1 arquivoEntrada.csv arquivoSaida.bin
```

onde:

- arquivoEntrada.csv é um arquivo .csv que contém os valores dos campos dos registros a serem armazenados no arquivo binário.
- arquivoSaida.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs definidas neste trabalho prático.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Listar o arquivo no formato binário usando a função fornecida binarioNaTela.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

```
./programaTrab
```

```
1 conectaPoPs.csv conectaPoPs.bin
```

usar a função binarioNaTela antes de terminar a execução da funcionalidade, para mostrar a saída do arquivo conectaPoPs.bin

Na linguagem SQL, o comando SELECT é usado para listar os dados de uma tabela. Existem várias cláusulas que compõem o comando SELECT. O comando mais básico consiste em especificar as cláusulas SELECT e FROM, da seguinte forma:

SELECT lista de colunas (ou seja, campos a serem exibidos na resposta)

FROM tabela (ou seja, arquivo que contém os campos)

A funcionalidade [2] representa um exemplo de implementação do comando SELECT. Como todos os registros devem ser recuperados nessa funcionalidade, sua implementação consiste em percorrer sequencialmente o arquivo.

[2] Permita a recuperação dos dados de todos os registros armazenados em um arquivo de dados de entrada, mostrando os dados de forma organizada na saída padrão para permitir a distinção dos campos e registros. O tratamento de 'lixo' deve ser feito de forma a permitir a exibição apropriada dos dados. Registros marcados como logicamente removidos não devem ser exibidos. O arquivo de dados de entrada deve ser percorrido apropriadamente.

Entrada do programa para a funcionalidade [2]:

2 arquivoEntrada.bin

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs definidas neste trabalho prático.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Cada registro deve ser mostrado em uma única linha e os seus campos devem ser mostrados de forma sequencial separado por um espaço em branco. Campos de tamanho fixo que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: ao invés de exibir o valor -1, escreva NULO. Campos de tamanho variável que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: NULO. A ordem de exibição dos campos dos registros deve ser idPoPs, idPoPsConectado, velocidade, unidadeMedida. Ver exemplo ilustrado no **exemplo de execução**.

Mensagem de saída caso não existam registros:

Registro inexistente.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução (é mostrado um exemplo ilustrativo):

./programaTrab

2 conectaPoPs.bin

Saída

47 63 1 "G"

50 55 155 "M"

73 77 5 "G"

...

Conforme visto na funcionalidade [2], na linguagem SQL o comando SELECT é usado para listar os dados de uma tabela. Existem várias cláusulas que compõem o comando SELECT. Além das cláusulas SELECT e FROM, outra cláusula muito comum é a cláusula WHERE, que permite que seja definido um critério de busca sobre um ou mais campos, o qual é nomeado como critério de seleção.

SELECT lista de colunas (ou seja, campos a serem exibidos na resposta)

FROM tabela (ou seja, arquivo que contém os campos)

WHERE critério de seleção (ou seja, critério de busca)

A funcionalidade [3] representa um exemplo de implementação do comando SELECT considerando a cláusula WHERE sem o apoio de um índice primário.

[3] Permita a recuperação dos dados de todos os registros de um arquivo de dados de entrada, de forma que esses registros satisfaçam um critério de busca determinado pelo usuário. Qualquer campo pode ser utilizado como forma de busca. Adicionalmente, a busca deve ser feita considerando um ou mais campos. Por exemplo, é possível realizar a busca considerando somente o campo *idPoPs* ou considerando os campos *velocidade* e *idPoPsConectado*. Como não existe um índice definido para o arquivo de dados conectaPoPs, deve ser feita uma busca sequencial. Esta funcionalidade pode retornar 0 registros (quando nenhum satisfaz ao critério de busca), 1 registro (quando apenas um satisfaz ao critério de busca), ou vários registros. A funcionalidade [3] deve ser executada n vezes seguidas. Em situações nas quais um determinado critério de busca não seja satisfeito, ou seja, caso a solicitação do usuário não retorne nenhum registro a ser buscado, o programa deve continuar a executar as buscas até completar as n vezes seguidas. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas (""). Para a manipulação de *strings* com aspas duplas, pode-se usar a função `scan_quote_string` disponibilizada na página do projeto da disciplina. Para a busca por campos nulos, deve-se especificar o valor NULO. Registros marcados como logicamente removidos não devem ser exibidos. O arquivo de dados de entrada deve ser percorrido apropriadamente.

Sintaxe do comando para a funcionalidade [3]:

```
3 arquivoEntrada.bin n
m1 nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampom1 valorCampom1
m2 nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampom2 valorCampom2
...
mn nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampomn valorCampomn
```

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs definidas neste trabalho prático.

- n é a quantidade de vezes que a busca deve ser realizada.

- m é a quantidade de vezes que o par nome do Campo e valor do Campo pode repetir em uma busca. Deve ser deixado um espaço em branco entre nomeCampo e valorCampo. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas ("). Buscas por campos nulos devem ser especificadas usando o valor NULO.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Cada registro deve ser mostrado em uma única linha e os seus campos devem ser mostrados de forma sequencial separado por um espaço em branco. Campos de tamanho fixo que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: ao invés de exibir o valor -1, escreva NULO. Campos de tamanho variável que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: NULO. A ordem de exibição dos campos dos registros deve ser idPoPs, idPoPsConectado, velocidade, unidadeMedida. Ver exemplo ilustrado no **exemplo de execução**.

Mensagem de saída caso não seja encontrado o registro que contém o valor do campo ou o campo pertence a um registro que esteja removido:

Registro inexistente.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

```
./programaTrab
3 conectaPoPs.bin 2
1 idPoPs 73
2 velocidade 100 unidadeMedida "G"
```

Saída

```
73 77 5 "G"  
31 94 100 "G"  
...
```

O acesso direto por RRN (número relativo do registro) pode ser realizado somente para registros de tamanho fixo. Um RRN fornece a posição relativa de cada registro dentro do arquivo, possibilitando calcular o *byte offset* no qual o registro começa por meio de uma fórmula.

[4] Permita a recuperação dos dados de um registro de um arquivo de dados de entrada, a partir da identificação do RRN do registro desejado. Por exemplo, pode-se solicitar a recuperação dos dados do registro de $RRN = 2$ ou do registro de $RRN = 4$. Esta funcionalidade pode retornar 0 registros (quando nenhum satisfaz ao critério de busca) ou 1 registro (quando apenas um satisfaz ao critério de busca). Registros marcados como logicamente removidos não devem ser exibidos. O arquivo de dados de entrada deve ser percorrido apropriadamente.

Sintaxe do comando para a funcionalidade [4]:

```
4 arquivoEntrada.bin RRN
```

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da **Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs** definidas neste trabalho prático.
- RRN é o número relativo do registro desejado.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Quando a funcionalidade retornar 0 registros, deve ser retornado "Registro inexistente.", conforme especificado na mensagem de saída. Quando a funcionalidade retornar 1 registro, os valores de seus campos devem ser mostrados de forma sequencial separado por um espaço em branco. Campos de tamanho fixo que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: ao invés de exibir o valor -1, escreva NULO. Campos de tamanho variável que tiverem o valor nulo devem ser exibidos da seguinte forma: NULO. A ordem de exibição dos campos dos registros deve ser idPoPs, idPoPsConectado, velocidade, unidadeMedida. Ver exemplo ilustrado no **exemplo de execução**.

Mensagem de saída caso não seja encontrado o registro que contém o valor do campo ou o campo pertence a um registro que esteja removido:

Registro inexistente.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

```
./programaTrab  
4 conectaPoPs.bin 10
```

Saída

```
76 77 5 "G"
```

Na linguagem SQL, o comando DELETE é usado para remover dados em uma tabela. Para tanto, devem ser especificados quais dados (ou seja, registros) devem ser removidos, de acordo com algum critério.

DELETE FROM tabela (ou seja, arquivo que contém os campos)

WHERE critério de seleção (ou seja, critério de busca)

A funcionalidade [5] representa um exemplo de implementação do comando DELETE.

[5] Permita a remoção lógica de registros em um arquivo de dados de entrada, baseado na *abordagem dinâmica* de reaproveitamento de espaços de registros logicamente removidos. A implementação dessa funcionalidade deve ser realizada usando o conceito de *pilha de registros logicamente removidos* e deve seguir estritamente a matéria apresentada em sala de aula. Os registros a serem removidos devem ser aqueles que satisfaçam um critério de busca determinado pelo usuário, de acordo com a especificação da funcionalidade [3]. Note que qualquer campo pode ser utilizado como forma de remoção. Esta funcionalidade pode remover 0 registros (quando nenhum satisfaz ao critério de busca), 1 registro (quando apenas um satisfaz ao critério de busca), ou vários registros (quando vários satisfazem ao critério de busca). Ao se remover um registro, os valores dos *bytes* referentes aos campos já armazenados no registro devem ser preenchidos com o caractere '\$', ou seja, com lixo, com exceção dos valores dos campos de controle. A funcionalidade [5] deve ser executada n vezes seguidas. Em situações nas quais um determinado critério de busca não seja satisfeito, ou seja, caso a solicitação do usuário não retorne nenhum registro a ser removido, o programa deve continuar a executar as remoções até completar as n vezes seguidas. Antes de terminar a execução da funcionalidade, deve ser utilizada a função `binarioNaTela`, disponibilizada na página do projeto da disciplina, para mostrar a saída do arquivo binário de dados.

Entrada do programa para a funcionalidade [5]:

```
5 arquivoEntrada.bin n
m1 nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampom1 valorCampom1
m2 nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampom2 valorCampom2
...
mn nomeCampo1 valorCampo1 ... nomeCampomn valorCampomn
```

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da **Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs** definidas neste trabalho prático. As remoções a serem realizadas nessa funcionalidade devem ser feitas nesse arquivo.
- n é o número de remoções a ser realizada.
- m é a quantidade de vezes que o par nome do Campo e valor do Campo pode repetir na busca pelos registros a serem removidos. Deve ser deixado um espaço em branco entre nomeCampo e valorCampo. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas ("). Buscas por campos nulos devem ser especificadas usando o valor NULO.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Listar o arquivo de dados no formato binário usando a função fornecida binarioNaTela.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

```
./programaTrab
5 conectaPoPs.bin 2
1 velocidade 5
2 idPoPs 10 idPoPsConectado 20
```

Saída

usar a função binarioNaTela antes de terminar a execução da funcionalidade, para mostrar a saída do arquivo conectaPoPs.bin, o qual foi atualizado frente às remoções.

Na linguagem SQL, o comando INSERT INTO é usado para inserir dados em uma tabela. Para tanto, devem ser especificados os valores a serem armazenados em cada coluna da tabela, de acordo com o tipo de dado definido. A funcionalidade [6] representa exemplo de implementação do comando INSERT INTO.

[6] Permita a inserção de novos registros em um arquivo de dados de entrada, baseado na *abordagem dinâmica* de reaproveitamento de espaços de registros logicamente removidos. A implementação dessa funcionalidade deve ser realizada usando o conceito de *pilha de registros logicamente removidos*, e deve seguir estritamente a matéria apresentada em sala de aula. O lixo que permanece no registro logicamente removido e que é reutilizado deve ser identificado pelo caractere '\$'. Na entrada desta funcionalidade, os dados são referentes aos seguintes campos, na seguinte ordem: *idPoPs*, *idPoPsConectado*, *velocidade*, *unidadeMedida*. Campos com valores nulos, na entrada da funcionalidade, devem ser identificados com NULO. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas ("). Para a manipulação de *strings* com aspas duplas, pode-se usar a função `scan_quote_string` disponibilizada na página do projeto da disciplina. A funcionalidade [6] deve ser executada *n* vezes seguidas. Antes de terminar a execução da funcionalidade, deve ser utilizada a função `binarioNaTela`, disponibilizada na página do projeto da disciplina, para mostrar a saída do arquivo binário de dados.

Entrada do programa para a funcionalidade [6]:

```
6 arquivoEntrada.bin n
idPoPs1 idPoPsConectado1 velocidade1 unidadeMedida1
idPoPs2 idPoPsConectado2 velocidade2 unidadeMedida2
...
idPoPsn idPoPsConectadon velocidaden unidadeMedidan
```

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs definidas neste trabalho prático. As inserções a serem realizadas nessa funcionalidade devem ser feitas nesse arquivo.

- n é o número de inserções a serem realizadas. Para cada inserção, deve ser informado os valores a serem inseridos no arquivo, considerando os seguintes campos, na seguinte ordem: *idPoPs*, *idPoPsConectado*, *velocidade*, *unidadeMedida*. Valores nulos devem ser identificados, na entrada da funcionalidade, por NULO. Cada uma das n inserções deve ser especificada em uma linha diferente. Deve ser deixado um espaço em branco entre os valores dos campos. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas (").

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Listar o arquivo de dados no formato binário usando a função fornecida `binarioNaTela`.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

```
./programaTrab
6 conectaPoPs.bin 2
3 15 200 "G"
22 58 20 "M"
```

Saída

usar a função `binarioNaTela` antes de terminar a execução da funcionalidade, para mostrar a saída do arquivo `conectaPoPs.bin`, o qual foi atualizado frente às inserções.

Na linguagem SQL, o comando UPDATE é usado para atualizar dados em uma tabela. Para tanto, devem ser especificados quais valores de dados de quais campos devem ser atualizados, de acordo com algum critério de busca dos registros a serem atualizados.

UPDATE tabela (ou seja, arquivo que contém os dados)

SET quais colunas e quais valores (ou seja, quais campos e seus valores)

WHERE critério de seleção (ou seja, critério de busca)

A funcionalidade [7] representa um exemplo de implementação do comando UPDATE.

[7] Permita a atualização de registros de um arquivo de dados de entrada, baseado na *abordagem dinâmica* de reaproveitamento de espaços de registros logicamente removidos. A implementação dessa funcionalidade deve ser realizada usando o conceito de *pilha de registros logicamente removidos*, e deve seguir estritamente a matéria apresentada em sala de aula. Os valores nulos nos campos de tamanho fixo devem ser manipulados da seguinte forma. Os valores nulos devem ser representados pelo valor -1 quando forem inteiros ou devem ser totalmente preenchidos pelo lixo '\$' quando forem do tipo *string*. Os registros a serem atualizados devem ser aqueles que satisfaçam um critério de busca determinado pelo usuário, sendo que a busca deve ser realizada conforme a especificação da funcionalidade [3]. Note que qualquer campo pode ser utilizado como forma de atualização. Adicionalmente, o campo utilizado como busca não precisa ser, necessariamente, o campo a ser atualizado. Por exemplo, pode-se buscar pelo campo *idPoPs*, e pode-se atualizar o campo *velocidade*. Campos a serem atualizados com valores nulos devem ser identificados, na entrada da funcionalidade, com NULO. A funcionalidade [7] deve ser executada n vezes seguidas. Em situações nas quais um determinado critério de busca não seja satisfeito, ou seja, caso a solicitação do usuário não retorne nenhum registro a ser atualizado, o programa deve continuar a executar as atualizações até completar as n vezes seguidas. Antes de terminar a execução da funcionalidade, deve ser utilizada a função *binarioNaTela*, disponibilizada na página do projeto da disciplina, para mostrar a saída do arquivo binário de dados.

Entrada do programa para a funcionalidade [7]:

7 arquivoEntrada.bin n

m1 nomeCampoB₁ valorCampoB₁ ... nomeCampoB_{m1} valorCampoB_{m1}

p1 nomeCampoA₁ valorCampoA₁ ... nomeCampoA_{p1} valorCampoA_{p1}

m2 nomeCampoB₂ valorCampoB₂ ... nomeCampoB_{m2} valorCampoB_{m2}

p2 nomeCampoA₁ valorCampoA₁ ... nomeCampoA_{p2} valorCampoA_{p2}

...

mn nomeCampoB_n valorCampoB_n ... nomeCampoB_{mn} valorCampoB_{mn}

pn nomeCampoA_n valorCampoA_n ... nomeCampoA_{pn} valorCampoA_{pn}

onde:

- arquivoEntrada.bin é o arquivo binário gerado conforme as especificações da

Descrição do Arquivo de Dados conectaPoPs definidas neste trabalho prático. As inserções a serem realizadas nessa funcionalidade devem ser feitas nesse arquivo.

- n é o número de atualizações a serem realizadas.

- m é a quantidade de vezes que o par nomeCampoB (ou seja, nome do campo de busca) e valorCampoB (ou seja, valor do campo de busca) pode repetir na busca pelos registros a serem atualizados. Deve ser deixado um espaço em branco entre nomeCampoB e valorCampoB. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas ("). Valores nulos devem ser identificados por NULO.

- p é a quantidade de vezes que o par nomeCampoA (nome do campo a ser atualizado) e valorCampoA (valor do campo a ser atualizado) pode repetir. Deve ser deixado um espaço em branco entre nomeCampoA e valorCampoA. Os valores dos campos do tipo *string* devem ser especificados entre aspas duplas ("). Valores nulos devem ser identificados por NULO.

Saída caso o programa seja executado com sucesso:

Listar o arquivo de dados no formato binário usando a função fornecida binarioNaTela.

Mensagem de saída caso algum erro seja encontrado:

Falha no processamento do arquivo.

Exemplo de execução:

./programaTrab

7 conectaPoPs.bin 1

1 idPoPs 3

2 velocidade 200 unidadeMedida "M"

Saída

usar a função `binarioNaTela` antes de terminar a execução da funcionalidade, para mostrar a saída do arquivo `conectaPoPs.bin`, o qual foi atualizado frente às atualizações.

Restrições

As seguintes restrições têm que ser garantidas no desenvolvimento do trabalho.

[1] O arquivo de dados deve ser gravado em disco no **modo binário**. O modo texto não pode ser usado.

[2] Os dados do registro descrevem os nomes dos campos, os quais não podem ser alterados. Ademais, todos os campos devem estar presentes na implementação, e nenhum campo adicional pode ser incluído. O tamanho e a ordem de cada campo deve obrigatoriamente seguir a especificação.

[3] Deve haver a manipulação de valores nulos, conforme as instruções definidas.

[4] Não é necessário realizar o tratamento de truncamento de dados.

[5] Devem ser exibidos avisos ou mensagens de erro de acordo com a especificação de cada funcionalidade.

[6] Os dados devem ser obrigatoriamente escritos campo a campo. Ou seja, não é possível escrever os dados registro a registro. Essa restrição refere-se à entrada/saída, ou seja, à forma como os dados são escritos no arquivo.

[7] O(s) aluno(s) que desenvolveu(desenvolveram) o trabalho prático deve(m) constar como comentário no início do código (i.e. NUSP e nome do aluno). Para trabalhos desenvolvidos por mais do que um aluno, não será atribuída nota ao aluno cujos dados não constarem no código fonte.

[8] Todo código fonte deve ser documentado. A **documentação interna** inclui, dentre outros, a documentação de procedimentos, de funções, de variáveis, de partes do código fonte que realizam tarefas específicas. Ou seja, o código fonte deve ser documentado tanto em nível de rotinas quanto em nível de variáveis e blocos funcionais.

[9] A implementação deve ser realizada usando a linguagem de programação C. As funções das bibliotecas `<stdio.h>` devem ser utilizadas para operações relacionadas à escrita e leitura dos arquivos. A implementação não pode ser feita em qualquer outra linguagem de programação. O programa executará no `[run.codes]`.

Fundamentação Teórica

Conceitos e características dos diversos métodos para representar os conceitos de campo e de registro em um arquivo de dados podem ser encontrados nos *slides* de sala de aula e também no livro *File Structures (second edition)*, de Michael J. Folk e Bill Zoellick.

Material para Entregar

Arquivo compactado (a ser entregue no *run.codes*)

Deve ser preparado um arquivo `.zip` contendo:

- Código fonte do programa devidamente documentado.
- Makefile para a compilação do programa.

Vídeo (a ser entregue no *e-disciplinas*)

- Um vídeo gravado pelos integrantes do grupo, o qual deve ter, no máximo, 7 minutos de gravação. O vídeo deve explicar o trabalho desenvolvido. Ou seja, o grupo deve apresentar: cada funcionalidade e uma breve descrição de como a funcionalidade foi implementada. Todos os integrantes do grupo devem

participar do vídeo, sendo que o tempo de apresentação dos integrantes deve ser balanceado. Ou seja, o tempo de participação de cada integrante deve ser aproximadamente o mesmo. O uso da webcam é obrigatório.

Instruções para fazer o arquivo makefile. No [run.codes] tem uma orientação para que, no makefile, a diretiva “all” contenha apenas o comando para compilar seu programa e, na diretiva “run”, apenas o comando para executá-lo. Assim, a forma mais simples de se fazer o arquivo makefile é:

```
all:
    gcc -o programaTrab *.c
run:
    ./programaTrab
```

Lembrando que *.c já engloba todos os arquivos .c presentes no seu zip. Adicionalmente, no arquivo Makefile é importante se ter um *tab* nos locais colocados acima, senão ele pode não funcionar.

Instruções de entrega.

O programa deve ser submetido via [run.codes]:

- página: <https://run.codes/Users/login>
- código de matrícula: **31DA**

O vídeo gravado deve ser submetido por meio da página da disciplina no e-disciplinas, no qual o grupo vai informar o nome de cada integrante, o número do grupo e um link que contém o vídeo gravado. Ao submeter o link, verifique se o mesmo pode ser acessado. Vídeos cujos links não puderem ser acessados receberão nota zero. Vídeos corrompidos ou que não puderem ser corretamente acessados receberão nota zero.

Critério de Correção

Critério de avaliação do trabalho. Na correção do trabalho, serão ponderados os seguintes aspectos.

- Corretude da execução do programa.
- Atendimento às especificações do registro de cabeçalho e dos registros de dados.
- Atendimento às especificações da sintaxe dos comandos de cada funcionalidade e do formato de saída da execução de cada funcionalidade.
- Qualidade da documentação entregue. A documentação interna terá um peso considerável no trabalho.
- Estruturação da solução. O projeto deve apresentar uma organização adequada de arquivos e diretórios.
- Modularização. Trechos de código que aparecem repetidamente devem ser modularizados por meio de funções ou procedimentos, evitando duplicação de código.
- Uso de ferramentas de inteligência artificial. Não deve ser realizado para a implementação das funcionalidades especificadas neste trabalho e outras funções julgadas como necessárias para o embasamento do conteúdo ministrado. O uso dessas ferramentas acarretará desconto rigoroso na nota.
- Vídeo. Integrantes que não participarem da apresentação receberão nota 0 no trabalho correspondente.

Casos de teste no [run.codes]. Juntamente com a especificação do trabalho, serão disponibilizados 70% dos casos de teste no [run.codes], para que os alunos possam avaliar o programa sendo desenvolvido. Os 30% restantes dos casos de teste serão utilizados nas correções.

Restrições adicionais sobre o critério de correção.

- A não execução de um programa devido a erros de compilação implica que a nota final da parte do trabalho será igual a zero (0).
- O não atendimento às especificações do registro de cabeçalho e dos registros de dados implica que haverá uma diminuição expressiva na nota do trabalho.
- O não atendimento às especificações de sintaxe dos comandos de cada funcionalidade e do formato de saída da execução de cada funcionalidade implica que haverá uma diminuição expressiva na nota do trabalho.
- A ausência da documentação implica que haverá uma diminuição expressiva na nota do trabalho.
- A realização do trabalho prático com alunos de turmas diferentes implica que haverá uma diminuição expressiva na nota do trabalho.
- A inserção de palavras ofensivas nos arquivos e em qualquer outro material entregue implica que a nota final da parte do trabalho será igual a zero (0).
- Em caso de plágio, as notas dos trabalhos envolvidos serão zero (0).

Bom Trabalho!