

Linguagem de Programação II

Turma TI23

Atividade 04

Trabalho Final Documentação

Link do repositório GitHub "trabalho.grupo.petshop":
<https://github.com/arturbazza/trabalho.grupo.petshop.git>

Integrantes:

Artur Bazzanella Christmann

Diogo Sehn Brum

Gustavo Waschburger

Tharsila Morais Simoes

Documentação para teste do trabalho utilizando Postman

Cliente

Criar Cliente: Para criar um novo cliente, utilize a API de clientes, enviando uma requisição **POST** para o endpoint **/clientes**. No corpo da requisição, forneça os dados necessários, como nome, CPF e endereços associados ao cliente.

- Método: **POST**
- Endpoint: **/clientes**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "nome": "Nome do Cliente",
  "cpf": "123.456.789-01",
  "enderecos": {
    "logradouro": "Rua ABC",
    "numero": 123,
    "bairro": "Bairro XYZ",
    "cidade": "Cidade ABC",
    "estado": "UF"
  }
}
```

Editar Cliente: Para editar os detalhes de um cliente existente, faça uma requisição **PUT** para **/clientes/{id}**, onde **{id}** é o identificador único do cliente a ser editado. No corpo da requisição, envie os dados atualizados.

- Método: **PUT**
- Endpoint: **/clientes/{id}**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "nome": "Novo Nome",
  "cpf": "987.654.321-01"
}
```

Listar Clientes: Para obter uma lista de todos os clientes, faça uma requisição **GET** para o endpoint **/clientes**. Isso retornará uma lista de objetos Cliente.

- Método: **GET**
- Endpoint: **/clientes**

Deletar Cliente: Para remover um cliente, envie uma requisição **DELETE** para **/clientes/{id}**, onde **{id}** é o identificador único do cliente a ser removido.

- Método: **DELETE**
- Endpoint: **/clientes/{id}**

Produto

Criar Produto: Crie um novo produto enviando uma requisição **POST** para **/produtos**. No corpo da requisição, forneça os detalhes do produto, como nome, valor, descrição e tipo de animal associado.

- Método: **POST**
- Endpoint: **/produtos**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "nome": "Nome do Produto",
  "valor": 50,
  "descricao": "Descrição do Produto",
  "quantidadeAtual": 10,
  "tipoAnimal": {
    "especies": "Cachorro"
  }
}
```

Editar Produto: Para editar um produto existente, faça uma requisição **PUT** para **/produtos/{id}**, onde **{id}** é o identificador único do produto. No corpo da requisição, envie os dados atualizados.

- Método: **PUT**
- Endpoint: **/produtos/{id}**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "valor": 60,
  "descricao": "Nova Descrição"
}
```

Listar Produtos: Obtenha uma lista de todos os produtos fazendo uma requisição **GET** para **/produtos**. Isso retornará uma lista de objetos Produto.

- Método: **GET**
- Endpoint: **/produtos**

Deletar Produto: Remova um produto enviando uma requisição **DELETE** para **/produtos/{id}**, onde **{id}** é o identificador único do produto a ser removido.

- Método: **DELETE**
- Endpoint: **/produtos/{id}**

Atendimento

Iniciar Atendimento: Inicie um novo atendimento enviando uma requisição **POST** para **/atendimentos**. No corpo da requisição, forneça os dados iniciais, como nome do atendente, veterinário, cliente, pet e produtos associados.

- Método: **POST**
- Endpoint: **/atendimentos**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "nomeAtendente": "Nome do Atendente",
  "nomeVeterinario": "Nome do Veterinário",
  "cliente": {
    "id": 1
  },
  "pet": {
    "id": 1
  },
  "produtos":
  {
    "produtoId": 1
  },
  {
    "produtoId": 2
  }
}
```

Editar Atendimento: Para editar um atendimento existente, faça uma requisição **PUT** para **/atendimentos/{id}**, onde **{id}** é o identificador único do atendimento. No corpo da requisição, envie os dados atualizados.

- Método: **PUT**
- Endpoint: **/atendimentos/{id}**
- Corpo da requisição (JSON):

```
{
  "nomeAtendente": "Novo Atendente",
  "nomeVeterinario": "Novo Veterinário"
}
```

Listar Atendimentos: Obtenha uma lista de todos os atendimentos fazendo uma requisição **GET** para **/atendimentos**. Isso retornará uma lista de objetos Atendimento.

- Método: **GET**
- Endpoint: **/atendimentos**

Remover Produto do Atendimento: Remova um produto de um atendimento específico enviando uma requisição **DELETE** para **/atendimentos/{id}/remover-produto/{produtoId}**,

onde **{id}** é o identificador único do atendimento e **{produtoid}** é o identificador único do produto a ser removido.

- Método: **DELETE**
- Endpoint: **/atendimentos/{id}/remover-produto/{produtoid}**

Finalizar Atendimento: Finalize um atendimento enviando uma requisição **PUT** para **/atendimentos/{id}/finalizar**, onde **{id}** é o identificador único do atendimento.

- Método: **PUT**
- Endpoint: **/atendimentos/{id}/finalizar**