DTOs e contratos de dados

Perambulando | Atualização: 18/10/2026

Base: as 11 classes em `Application/DTO`, seus mapeamentos nos app services e uso nos controllers. Nomes nas tabelas seguem o JSON usual em camelCase. O código C# mantém a grafia original das propriedades.

1. Convenções de validação

`[Required]` em string impede ausência/null e texto vazio na validação padrão do MVC. Em um tipo valor não anulável, como bool ou float, o valor padrão já existe quando o JSON omite o campo: o atributo sozinho não identifica essa omissão.

Os tipos anuláveis com Required no edit permitem identificar ausência. `[ApiController]` responde 400 para ModelState inválido antes de executar a action. Regras entre campos de programação, como faixa de preço e ordem de datas, são verificadas no controller.

URLs opcionais iniciam vazias nos DTOs de entrada. Não há atributo Url nesses campos. Limite de tamanho de string não valida conteúdo, CNPJ, CEP ou existência do endereço.

2. UserRegisterDTO

Entrada de POST /api/User/auth/Register. Também é reutilizado pelo DELETE /api/User, que utiliza apenas o e-mail na busca e valida o dono pelo token.

Campo JSON	Tipo C#	Validação explícita no DTO
name	string	Nenhum atributo; padrão vazio
email	string	Nenhum atributo; padrão vazio
password	string	Nenhum atributo; padrão vazio
typeofUser	enum TypeOfUser	Nenhum atributo; padrão 0

Enum declarado dentro do DTO: Local = 0; Turist = 1. No cadastro, o app service converte para o enum de User, usa name como UserName e encaminha a senha ao Identity. O Identity valida conta/senha e exige e-mail único pela configuração da aplicação. O enum do cadastro não tem validação EnumDataType.

3. UserLoginDTO

Entrada de POST /api/User/auth/Login.

Campo	Tipo C#	Validação
email	string	Required, EmailAddress
password	string	Required

Não contém userId, roles ou hostId. Essas informações não são fornecidas pelo cliente como prova de identidade.

4. UserEditDTO

Entrada de PUT /api/User/Edit. O usuário-alvo vem do JWT.

Campo	Tipo C#	Validação
name	string	Required, MaxLength(256)
email	string	Required, EmailAddress, MaxLength(256)
typeofUser	User.TypeofUser?	Required, EnumDataType

Nome/e-mail passam por Trim no app service. A conversão do enum usa Value após validação. O contrato não edita senha, isPro, IsActive nem roles.

5. UserProfileDTO

Saída de GET /api/User/Profile e campo `user` na resposta de edição.

Campo	Tipo C#	Origem
id	string	User.Id
name	string	User.UserName ou vazio
email	string	User.Email ou vazio
typeofUser	User.TypeofUser	User.Typeofuser
isPro	bool	User.isPro
createdAt	DateTime	User.CreatedAt

Não expõe PasswordHash. Os tipos enum são numéricos na configuração JSON atual.

6. HostRegisterDTO

Entrada de POST /api/Host/Create. Todos os campos abaixo estão sem atributos de validação explícita no DTO de cadastro.

Campo	Tipo C#	Padrão
typeofhost	Hosts.TypeofHost	0 (Productor)
cnpj	string	Vazio
logoUrl	string	Vazio
instagranUrl	string	Vazio
address	string	Vazio
neighborhood	string	Vazio

Campo	Tipo C#	Padrão
cep	string	Vazio
phone	string	Vazio
name	string	Vazio
description	string	Vazio

Tipos de host: Productor = 0; Gastronomy = 1; Business = 2. O DTO não recebe UserId; o serviço o preenche pelo usuário autenticado. As restrições de coluna no EF continuam existindo e podem causar falhas de gravação se forem excedidas, mesmo sem validação antecipada no DTO.

7. HostEditDTO

Entrada de PUT /api/Host/{hostId}/Edit. Mesmo conjunto de campos do cadastro, com validação mais restritiva.

Campo	Tipo C#	Validação
typeofhost	Hosts.TypeofHost?	Required, EnumDataType
name	string	Required, MaxLength(150)
description	string	Required, MaxLength(2000)
address	string	Required, MaxLength(300)
neighborhood	string	Required, MaxLength(150)
cep	string	Required, MaxLength(9)
cnpj	string	MaxLength(18)
phone	string	MaxLength(30)
logoUrl	string	MaxLength(2048)
instagranUrl	string	MaxLength(2048)

Não contém o dono nem flags de atividade. O serviço atualiza a entidade existente do dono, preservando esses dados.

8. HostCreatedDTO

Retornado dentro de `host` após cadastro. O envelope completo também contém `auth`, que é um objeto de autenticação, não uma propriedade deste DTO.

Campo	Tipo C#
id	int
name	string

9. HostDetailsDTO

Saída de GET /api/Host/Details/{hostId}, que exige login.

Campo	Tipo C#
id	int
name, description	string
typeofhost	Hosts.TypeofHost
cnpj, logoUrl, instagranUrl	string
address, neighborhood, cep, phone	string
programmings	List<ProgrammingDetailsDTO>

Programmings inicia como lista vazia. O app service preenche programações ativas do host, mas não carrega Categories nesse mapeamento. O DTO interno de programação não possui Id, portanto a lista não fornece um identificador para abrir/editar cada item diretamente.

O DTO não contém UserId, canEdit ou canDelete. Autenticação para consulta não significa propriedade para mutação.

10. ProgrammingCreateDTO

Entrada de POST /api/Programming/{HostId}/Create. HostId vem da rota e dono vem do JWT.

Campo	Tipo C#	Validação no DTO
name, description	string	Required
startDate, endDate	DateTime	Required, mas não anuláveis
isFree	bool	Required, mas não anulável
address, neighborhood, cep	string	Required
imageUrl, ticketUrl, instagranUrl	string	Sem atributos; padrão vazio

Campo	Tipo C#	Validação no DTO
minPrice, maxPrice	float	Required, mas não anuláveis
categoryIds	List<int>	Required; inicializada vazia

O controller exige categoria não vazia e IDs positivos, valida início futuro e anterior ao término e a faixa de preços/gratuidade. Não rejeita categorias repetidas no create. Categoria inexistente é tratada por FK. A seleção não verifica status ativo no save.

Omissões de IsFree e preços assumem false/zero; Required não força envio explícito. A lista vazia é rejeitada no controller, não pelo Required da coleção. Para horários, envie ISO 8601 em UTC com Z.

11. ProgrammingEditDTO

Entrada de PUT /api/Programming/{hostId}/Edit/{Programmingid}. Todos os dados editáveis devem ser reenviados.

Campo	Tipo C#	Validação no DTO
name, description	string	Required
startDate, endDate	DateTime?	Required
isFree	bool?	Required
address, neighborhood, cep	string	Required
imageUrl, ticketUrl, instagranUrl	string	Sem atributos; padrão vazio
minPrice, maxPrice	float?	Required
categoryIds	List<int>	Required, MinLength(1)

O controller valida UTC, ordem das datas, preços finitos/não negativos/ordenados e zero se gratuita. A lista deve ter IDs positivos sem repetição. Não há validação de início futuro nesse edit. O app service monta os vínculos e o serviço calcula inclusões/remoções comparando com as categorias atuais.

12. ProgrammingDetailsDTO

Saída da consulta pública de programação e tipo reutilizado na lista de programações do perfil do host.

Campo	Tipo C#
name, description	string
startDate, endDate	DateTime
isFree	bool
address, neighborhood, cep	string
imageUrl, ticketUrl, instagranUrl	string

Campo	Tipo C#
hostName, hostLogoUrl	string
createdDate, updateDate	DateTime
minPrice, maxPrice	float
categories	List<Category>?

Não tem Id, HostId, IsActive ou SourceUrl. No endpoint público, Categories é carregada via GetAllCategoriesbyProgrammingId. No perfil do host, a propriedade não é preenchida e fica null. Cada Category tem id, name e isActive; não é um DTO reduzido próprio.

13. Respostas sem DTO próprio

- Login retorna objeto anônimo de autenticação: accessToken, tokenType e expiresAt.
- Edit de usuário retorna envelope anônimo com user e auth.
- Create de host retorna envelope anônimo com host (HostCreatedDTO) e auth.
- Listagem de hosts e edit de host retornam entidades Hosts.
- Create/edit de programação retornam entidade Programming.
- Listagem de categorias retorna entidades Category.
- Erros do controller usam ProblemDetails/ValidationProblemDetails, além dos status do middleware.

Não há classes DTO específicas para esses envelopes. Mudar uma entidade pode mudar respostas HTTP que a retornam diretamente; revisar esse impacto antes de alterar o model.