Entidades e models

Perambulando | Atualização: 18/10/2026

As cinco entidades de negócio ficam em `Domain/Model`. Entidades representam o domínio e a persistência; DTOs representam entradas e saídas HTTP. Nem toda propriedade herdada de Identity é persistida, e nem todo campo da entidade é exposto nos DTOs.

1. User

Herda `IdentityUser`, com ID string, nome de usuário, e-mail, hash de senha e demais membros do Identity. O nome recebido da API é armazenado em UserName, não em uma propriedade Name independente.

Propriedade própria	Tipo C#	Padrão	Uso
Typeofuser	TypeofUser	0	Local = 0; Turist = 1
IsActive	bool	true	Disponibilidade da conta nos fluxos que a consultam
isPro	bool	false	Flag retornada no perfil e em claim do JWT
CreatedAt	DateTime	DateTime.UtcNow	Criação

O ID identifica a pessoa. A role HOST é um vínculo Identity e não um valor do enum TypeofUser. Ser Local/Turist não determina ser dono de host.

Configuração: tabela Users; UserName e e-mail com limite 256; diversos campos herdados são ignorados no EF. Consulte o documento de BD para a lista.

2. Hosts

Cada host pertence a um usuário; o mesmo usuário pode ter vários hosts. Não há coleção de programação declarada nesta classe: o perfil carrega a lista por consulta.

Propriedade	Tipo C#	Padrão / papel
Id	int	PK, gerada no banco
UserId	string	FK do usuário; atribuído a partir do JWT
User	User	Navegação; inicializada com null!
Typeofhost	TypeofHost	0 = Productor; 1 = Gastronomy; 2 = Business
CNPJ	string	Vazia inicialmente
LogoUrl	string	Vazia inicialmente
InstagranUrl	string	Vazia inicialmente; grafia atual

Propriedade	Tipo C#	Padrão / papel
Address	string	Endereço do host
Neighborhood	string	Bairro
CEP	string	Código postal
Phone	string	Contato
Name	string	Nome do estabelecimento
Description	string	Descrição
IsActive	bool	true
CreatedAt	DateTime	DateTime.UtcNow
UpdatedAt	DateTime	DateTime.UtcNow

Todas as strings de conteúdo acima iniciam como string vazia. `null!` na navegação não carrega o usuário: apenas suprime a análise de nulidade do compilador naquele inicializador.

3. Programming

Uma programação pertence a um host. Endereço e preços são próprios, podendo diferir do estabelecimento.

Propriedade	Tipo C#	Papel / padrão
Id	int	PK
HostId	int	FK do host
Host	Hosts	Navegação, sem inicialização no model
Name	string	Nome
Description	string	Descrição
IsActive	bool	true
StartDate / EndDate	DateTime	Intervalo do evento
IsFree	bool	Gratuidade; false se não definido
Address / Neighborhood / CEP	string	Localização específica
ImageUrl	string	Imagem informada por URL
TicketUrl	string	Link informado para ingressos/reserva
InstagranUrl	string	Link de Instagram; grafia atual

Propriedade	Tipo C#	Papel / padrão
CreatedDate	DateTime	DateTime.UtcNow
UpdateDate	DateTime	DateTime.UtcNow
MinPrice / MaxPrice	float	Faixa de preço; zero se não definida

As strings são inicializadas vazias. Host não inicializado pode gerar aviso de nulidade; não é garantia de que a navegação está carregada. O repositório de detalhes usa Include(p => p.Host).

Não há SourceUrl no model atual. O endereço público para compartilhar a página pode ser construído pelo frontend com o ID. Não há lista de categorias declarada diretamente em Programming; os vínculos são consultados por ProgrammingXCategory.

4. Category

Propriedade	Tipo C#	Padrão / papel
Id	int	PK
Name	string	Vazio inicialmente; limite 100 no EF
IsActive	bool	true

O GET público lista apenas as ativas. A consulta de categorias já vinculadas não filtra IsActive. A entidade não contém coleção de vínculos ou programações.

5. ProgrammingXCategory

Entidade de associação para permitir várias categorias por programação e várias programações por categoria.

Propriedade	Tipo C#	Papel
Id	int	PK própria
ProgrammingId	int	FK obrigatória
Programming	Programming	Navegação
CategoryId	int	FK obrigatória
Category	Category	Navegação

As navegações não são inicializadas no model. No create, o app service monta os vínculos usando Programming e CategoryId; o EF resolve a chave do novo evento na gravação. No edit, os vínculos novos são associados à instância existente rastreada antes do save.

O par ProgrammingId/CategoryId não é chave composta nem tem índice único no snapshot atual. Id é a chave. A leitura com Distinct não impede duplicidade física.

6. Persistência, validação e exposição

- Configurações EF limitam colunas e definem nulidade, não substituem validação de formulário.
- Strings não anuláveis podem ser vazias; isso não significa que o cadastro deva aceitar conteúdo vazio por regra de negócio.
- Regras cruzadas de datas e preços estão nos controllers, não em Validate nas entidades.
- Datas de criação são inicializadores C#; não estão documentadas como defaults SQL no snapshot.
- Desativação lógica depende dos filtros das consultas; não há filtro global em Context.
- Retornar uma entidade nos endpoints de mutação/listagem não equivale a usar o DTO de detalhes. Os formatos precisam ser revisados quando o model mudar.

7. Relações resumidas

```
User (conta)
  -> Hosts (estabelecimentos)
      -> Programming (programações)
          -> ProgrammingXCategory (vínculos)
              -> Category (categoria)
```

O ID do host não é o ID do usuário. O frontend seleciona qual host será usado, mas o serviço sempre precisa verificar se o dono é o usuário do token.