Web-technológia Cascading Style Sheets, II. rész

Dr. Hatwagner F. Miklós

Széchenyi István Egyetem, Győr

https://github.com/wajzy/GKxB_INTM049.git 2021. október 16.







15

16

text-align

Vízszintes igazítás: left (balra), center (középre), right (jobbra), justify (sorkizárt)

vizszintes.html . balra { text—align: left } . kozepre { text—align: center } . jobbra { text—align: right } . sorkizart { text—align: justify } <p

→ Consortium) támogatásával.

Balra igazított szöveg

A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszöveges jelölönyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készításéhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consertium) támogatásával.

Középre igazított szöveg

A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszőveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával.

Jobbra igazított szöveg

A HTML (angolul: HyperText Markup Language⇒hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Wéb Consortium) támogatásával.

Sorkizárt szöveg

A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával.

```
hyphens: elválasztások, hogy a szöveg tördelése még finomabb legyen
none
nincs elválasztás, alapértelmezés
manual
elválasztás csak a kézzel előre megjelölt helyeken (‐, ­)
auto
automatikus elválasztás
```

16

elvalasztas.html

```
8 Nincs elválasztás. Nincs elválasztás. Nincs elválasztás.
```

```
Automatikus elválasztás. Automatikus
```

Nincs elválasztás. Nincs elválasztás.

El-vá-lasz-tás kézzel megjelölt helyeken. El-vá-lasz-tás kézzel megjelölt helyeken. El-vá-lasz-tás kézzel megjelölt helyeken.


Automatikus elválasztás. Automatikus elválasztás.

```
vertical-align: tetszőleges elem függőleges igazítása
baseline
   szülő szövegének alapvonalához
távolság
  tetszőleges mértékű süllyesztéshez/emeléshez, negatív érték is elfogadott
  sormagasság %-ában megadott emelés/süllyesztés, negatív érték is elfogadott
sub
   szülő alsó indexéhez
super
```

szülő felső indexéhez

```
top
  sor legmagasabb eleméhez
text-top
  szülő elem szövegének tetejéhez
middle
  szülő közepéhez
bottom
  sor legalsó eleméhez
text-bottom
  szülő szövegének aljához
```

fuggoleges.htm



Első sor behúzása: távolság (a bekezdés bal szélétől számított behúzás), % (szülő elem szélességének százalékában adott behúzás)

behuzas.html

A HTML (angolul: HyperText Markup Language=hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki, és mára már internetes szabvánnyá vált a W3C (World Wide Web Consortium) támogatásával.

Az aktuális változata a 4.01, mely az SGML általános jelölőnyelv egy konkrét alkalmazása (azaz minden 4.01-es HTML dokumentum egyben az SGML dokumentumszabványnak is meg kell, hogy feleljen). white-space: fehér karakterek értelmezése

normal

szomszédos fehér karaktereket összevonja, alapértelmezés

nowrap

nem tördeli a hosszú sorokat, de a szomszédos fehér karaktereket összevonja

pre

utánozza a HTML elem működését, minden fehér karaktert megőriz

pre-line

szomszédos fehér karaktereket összevonja, de tördeli a sorokat, ha szükséges

pre-wrap

minden fehér karaktert megőriz, és tördel, ha szükséges

Nem választ magától monospace karakterkészletet!

```
fahrcels2.html
            white—space: pre;
            font—family: monospace;
10
14
        >
    Fahrenheit — Celsius
15
16
```

```
Fahrenheit - Celsius
       300
                148.9
       280
                137.8
       260
                126.7
       240
                115.6
       220
                104.4
       200
                 93.3
                 82.2
       180
       160
                 71.1
       140
                 60.0
       120
                 48.9
       100
                 37.8
        80
                 26.7
        60
                 15.6
         40
                  4.4
         20
                 -6.7
                -17.8
```

letter-spacing: betűk közötti távolság

normal

szokásos távolság, alapértelmezés

távolság

betűk közötti távolság, negatív érték is elfogadott

word-spacing: szavak közötti távolság

normal

szokásos távolság (betűmagasság negyede), alapértelmezés

távolság

szavak közötti távolság, negatív érték is elfogadott

tavolsag.html

Néhány szóban a betűk távolságát megnöveltük, másutt lecsökkentettük, de néhány helyen megőriztük az eredeti állapotot. Hasonlóan a szavak köztiszóközöketislehetsűríteni, de ritkítani is.

text-transform: szöveg átalakítása normal nincs átalakítás, alapértelmezés capitalize minden kezdőbetűt nagybetűvel nyomtat uppercase csupa nagybetűvel nyomtat lowercase csupa kisbetűvel nyomtat

nagybetu.html

```
.nagykezdo { text-transform: capitalize }
        .nagybetu { text—transform: uppercase }
        .kisbetu { text-transform: |owercase }
13
      Ebben a bekezdésben nincsen semmi különös 
      | Itt viszont minden szó e|ső betűje nagybetűs 
14
```

Ebben a bekezdésben nincsen semmi különös.

Itt Viszont Minden Szó Első Betűje Nagybetűs.

LEHET KIABÁLNI IS.

vagy úgy járni, mint szegény nemecsek.

text-decoration-line: vonal húzása a szöveggel párhuzamosan

none

nincs vonalazás, alapértelmezés. Pl. hivatkozások aláhúzásának eltávolításához használható.

underline

aláhúzza a szöveget; félrevezetheti az olvasót, ha nem csak a hivatkozások jelennek meg aláhúzással!

overline

a szöveg fölött húz vonalat

line-through

áthúzza a szöveget

```
text-decoration-style: a vonal stílusa
solid
  folytonos vonal
double
  dupla vonal
dotted
  pontvonal
dashed
  szaggatott vonal
wavy
  hullámos vonal
```

text-decoration-color: a vonal színe

szín.

tetszőleges CSS színmegadási móddal

Rövidítés:

text-decoration:

text-decoration-line text-decoration-color text-decoration-style Akár többféle vonal is megadható, tetszőleges rész elhagyható, sorrend tetszőleges

dekoracio.html

A szavak <u>alá</u> és <u>fölé</u> is lehet vonalat húzni, de <u>ki is húzhatjuk</u>, a <u>hejtelenül</u> írt szavakat megjelölhetjük és mindenféle <u>kombinációkat</u> is kitalálhatunk.

text-shadow: szöveg árnyéka

h-shadow v-shadow blur-radius color

vízszintes eltolás, függőleges eltolás, elmosás mértéke, szín.

Az elmosás mértéke elhagyható, a többi kötelező. Az eltolásoknál negatív értékek megengedettek. Vesszővel elválasztva több árnyék is megadható egyszerre.

none nincs árnyék, alapértelmezés

arnyek.html

```
.dupla { text—shadow: #666666 1px 2px, #AAAAAA 2
            \hookrightarrow px 4px; }
         .neon { text-shadow: 0px 0px 10px red: }
         .lathatatlan {
10
          color: white:
11
          text—shadow: 2px 2px 10px black;
12
16
       Dupla árnyékot vet a szöveg 
17
       <p class="neon">Tiszta '80-as évek!</p>
       Csak az árnyék miatt
18
          → olvasható.
```

Dupla árnyékot vet a szöveg.

Tiszta '80-as évek!

Csak az árnyék miatt olvasható.

```
line-height: sormagasság
normal
  betűméretből következő sormagasság, alapértelmezett
szám
  az aktuális betűméretet ezzel szorozva kapja meg a sormagasságot
távolság
  rögzített sormagasság, CSS mértékegységben
  az aktuális hetűméret %-a
```

sormagassag.html

```
p { border: 1px solid black; }
masfeles { line-height: 1.5; }
dupla { line-height: 200%; }

Normál sormagasság 
Másfeles sormagasság 
Kétszeres sormagasság
```

```
Normál sormagasság.
```

```
Másfeles sormagasság.
```

```
Kétszeres sormagasság.
```

irasirany.html 7 .jobbro|Ba|ra { 8 direction: rt|; 9 unicode-bidi: bidi-override; 10 } 14 Ba|ró| jobbra. Jobbró| ba|ra.

Balról jobbra.

.arlab lórbboJ

- Induljon ki a szoveg.txt fájlból!
- A címsor betűi között hagyjon 5-5 képpontnyi helyet,
- írja csupa nagybetűvel, és
- jelenítsen meg alatta 3-3 képpontnyival jobbra és lefelé eltolt árnyékot, mely kék színű, és elmosásának sugara 10 képpont!
- A bekezdés legyen sorkizárt igazítású,
- a sormagasság másfélszeres,
- az első sor behúzása 20 képpontnyi,
- és automatikusan elválasztott!
- Az emberek neveit emelje ki zöld színű, dupla aláhúzással!

szoveg.html

ATARI

Az Atari egy amerikai vállalat, a világ egyik leghírosebb vídosjáták-koznő, illetve vídosjáták fejlesztőlygvártó-cége, 1972-ben Nolan Bunhamile fes Ted Dahargy alapította. Neglaspítástók vídosjátákok kaf foglakozott, akkor jelentek meg a híres, népszerű Computer Space és Pong játákok. (A kottő közül a Pong számitott a legforradalumbbak, hiszen mérőldidónek számi a vidosjáták örvíselenelmen Eltő konzollyk az Atari VCS (Vídeo Computer System) volt, amely később az Atari 2600 nevet kapta. 1976-tól otthont számitópépeést is gyártottak (Atari 400,000. közőbb XI.-ozrozát, Az 1993-as vídosjáták-válsági alaposan kereszthe tett e cég működésének. A nehéz helyzetbe került céget 1964-ben jack Tramiel, a Commodore alapítója és korábbi tulajdonosa vásárolta meg, Az ó vezetése alatt mutatták be 1953-ben a 16 bites, Motoralo 68000 processzáron alapító Atari ST számitógépes-saládót, amely a nojvokrans-keltecrense-évek fordúlóján igen népszerű volt. Az olcső PC-k elterjedesível az Atari folyamatosan piacot vezziett, és hába mutatta be az igen fejlett. Motorola 68030 alapít Atari Fácion számitógépet és a 6 bites játkökonzolós lótítúrát; az Atari gajorta, a csődőt nen kerülhette el. Az Atari Corporation 1996-ban átalakult, majd megszinnették. Az értekés Atari márkanevet 1999-ban a Hasbro játkégyártó vílágógy évett meg. 2001-ben az Ínfogrames szoftvercég vette meg a Hasbro Interactive nevű leányvállalatot az Atari márkához kapcsolódó jogokkal együtt. A cég jelenleyd Atari Sa. néven működik.

Ikonok.

- feldobják az oldal megjelenését
- lényegretörő, kifejező

Használat: <i> vagy elemek + class attribútum

CSS-sel formázhatóak: méret, szín, árnyék, szegély, stb.

Több ikon könyvtár is elérhető.

Font Awesome

- 1588 ikon ingyen + 7842 fizetős
- Kit kódot kell igényelni a használathoz (az enyém pl. 5e6bd4a2fc)
- Egy <script> elemet kell beszúrni az oldalba a használathoz
- class attribútum értékei az ikonkészlet választáshoz:
 - fas → Font Awesome Solid
 - fab → Font Awesome Brand
 - Regular, Light, Duotone a fizetős változatban
- class attribútum értékei méretezéshez (enélkül a betűmérethez igazodik):
 - fa-xs, fa-sm, fa-lg
 - fa-2x, fa-3x, ..., fa-10x

- Léteznek azonos szélességű ikonok, pl. függőlegesen elrendezett menühöz (fa-fw)
- Felsorolásjelekként állhatnak (pl. fa-ul, fa-li, fa-check-square)
- Forgathatóak, tükrözhetőek (pl. fa-rotate-90, fa-flip-vertical)
- Animálhatóak (fa-spin, fa-pulse)
- Fizetős változat további szolgáltatásokkal: méretezés, pozicionálás, maszkolás, rétegek, . . .
- Egy lehetséges alternatíva: Line Awesome

fontawesome.html

```
nagy { font—size: 32pt; }
           .kek { color: blue: }
12
        Mit tanulunk?
13
           \langle i class = "fab_{11}fa - css3" > \langle i > \langle p > \rangle
        Tetszik?
14
15
           \langle i class = "fas_{||}fa - thumbs - up_{||}fa - 5x" > \langle /i > \langle /p >
16
        Jó ötlet <a href="https://fontawesome.com">
17
           Font Awesome</a>—ot használni?
18
           <i class="fas_fa-lightbulb"></i>
19
        Megmozgatja a fantáziát?
           < i class = "fas_{||}fa - cog_{||}fa - spin" > </i> 
20
        <script src="https://kit.fontawesome.com/5e6bd4a2fc.js"</pre>
21
22
           crossorigin="anonymous"></script>
23
      </body>
```

Mit tanulunk? 3



Jó ötlet <u>Font Awesome</u>-ot használni? ♥
Megmozgatja a fantázját? ♥

Google Material Icons

- Egységes, letisztult Ul készítéséhez használható ikonkészlet, és Ul tervezési elvek
- Kevesebb ikon, egyszerűbb szolgáltatások, ligatúrákat használ.
- Ikonlista
- Felhasználási útmutató
- Egy stíluslap betöltése után használható
- Az oldal szerkesztőjének kell stílusokat definiálni a méretezéshez (pl. md-48), színezéshez (pl. md-dark), stb.

10

11

12

24

25

26 27

28

29

material.html

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.</pre>

→ com/icon?family=Material+Icons">
<style>
  /* Rules for sizing the icon. */
  material - icons md-18 { font-size: 18 px; }
  material—icons md—24 { font—size: 24 px:
  material—icons.md—36 { font—size: 36 px;
  material—icons md—48 { font—size: 48 px; }
Méretek:
  \langle i class = \text{"material-icons}_{\parallel} \text{md-} 18 \text{"} \rangle \text{ and roid} \langle /i \rangle
  <i class="material-icons, md-24">android</i>
  <i class="material-icons, md-36">android</i>
  \langle i class = \text{"material-icons}_{\parallel} \text{md-48"} \rangle \text{android} \langle /i \rangle
```

```
Méretek:
```

Aktív: 🖆, inaktív: 🎾

A látszólagos osztály (pseudo class) egy, a szelektor utáni :-ot követő kulcsszó, amivel a kiválasztott elem(ek) különféle állapotaiban alkalmazandó formázás adható meg.

Látszólagos osztályok referenciája

Hivatkozásoknál alkalmazható:

link

Még nem követték a hivatkozást

visited

Már követték a hivatkozást

hover

Egér a hivatkozás felett

active

Már rákattintottak, de az új tartalom még nem töltődött be

Ebben a sorrendben kell definiálni őket!



```
hivatkozas.html
```

Olvasgasson Semmelweis Ignácról és a kézmosás fontosságáról!

- Rengeteg előre beépített egérkurzor közül lehet választani a cursor tulaidonság értékének állításával.
- Saját kurzort is lehet betölteni az url() függvénnyel, de célszerű utána vesszővel elválasztva egy beépített kurzort is megnevezni, betöltési hiba esetére.

■ Kurzor akár online is szerkeszthető.

kurzor.html, cursor.cur


```
Próbálja ki az egérkurzorokat!
  • all-scroll
   · cell
   · context-more
   · col.resize
   • copy
   · crossball
   • default
   · o. resize
   • orah
   • grabbing
   • help
   • nove
   • nesw-resize
   • muse, resize
   • no-drep
  • 0000
   • not-allowed
   • pointer
   • propress
  • row.reeine
  • s.resize
  · se resize
  • sw.resize
  · tout
  • url(cursor.cur) auto
  · unstical test
  • w-resize
  • wait
   • zoom-in
   • zoon-out
```

list-style-type

Felsorolásjel típusa

 Számozott listákhoz, pl. decimal (arab számok), lower-alpha (kisbetűk), upper-roman (római számok nagybetűkkel)

- Nem számozott listákhoz, pl. disc (körlemez), circle (körvonal), square (négyzet)
- Eltüntetés: none





list-style-image

A felsorolásjel egy kép url() függvénnyel, vagy none. Érdemes megadni a list-style-type-ot is, hátha nem lehet megjeleníteni a képet.

sajatjelolo.html

```
7  u| { | ist -style-image: url("tick.svg"); }
```

- Répa
- Retek
- Mogyoró

list-style-position

A felsorolásjel helyzete

outside: a bekezdés bal széle előtt, alapértelmezés.

■ inside: a bekezdésen belül, a szöveg részeként.

kivulbelul.html

```
7     ul.kivul { list-style-position: outside; }
8     ul.belul { list-style-position: inside; }
9     li { border: 1px solid black; }
```

Ielölő kívül:

- Répa
 Répa
 Répa

 Retek
 Retek
 Retek

 Retek

 Mogyoró

 Mogyoró

 Mogyoró
- Jelölő belül:

```
Répa
Répa
Répa
Retek
Retek
Retek
Mogyoró
Mogyoró
Mogyoró
```

Rövidítés:

list-style: list-style-type list-style-position list-style-image Ha bármelyik hiányzik, az alapértelmezett értéket fogják használni. Készítse el a mellékelt ábrának megfelelő weboldalt! A felső rész felsorolásjeleként használja a rouge.png fájlt!



Táblázatok alapértelmezett formázása:

- Cellaméretek a tartalomhoz igazodnak
- Nincsenek szegélyek
- Fejléc () cellák félkövérek, középre zártak
- Normál cellák () balra zártak

tablazat01.html

Termék	Ár (Ft
AdeZ növényi alapú ital	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999



Kaphat szegélyt a teljes táblázat ...

tablazat02.html

```
table { border: 1px solid black; }
11
     12
      <tr>TermékÁr (Ft)
      <tr>AdeZ növényi alapú ital<td><599</
13
         \hookrightarrow td>
      14
         \hookrightarrow 899/tr>
      Agri Garden professional tömlő</
15
         \leftrightarrow td>3999
16
```

Termék Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital 599
After Eight Classic desszert 899
Agri Garden professional tömlő 3999

...vagy annak cellái ...

tablazat03.html

th, td $\{$ border: 1px solid black; $\}$

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
3	899
Agri Garden professional tömlő	3999

...vagy mindkettő.

tablazat04.html

table, th, td $\{$ border: 1px solid black; $\}$

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
5	899
Agri Garden professional tömlő	3999

A cellák közötti távolság változtatható a border-spacing tulajdonságával ...

```
tablazat05.html

table { border-spacing: 15px; }
table, th, td { border: 1px solid black; }
```

```
    Termék
    Ár (Ft)

    AdeZ növényi alapú ital
    599

    After Eight Classic desszert
    899

    Agri Garden professional tömlő
    3999
```

...de teljesen el is tüntethető a border-collapse tulajdonságával: separate elkülönített cellák, alapértelmezés. collapse összevont cellaszegélyek.

```
tablazat06.html
```

```
table { border-collapse: collapse; } th, td { border: 1px solid black; }
```

Termék	Ár (Ft)
J	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999

A cellák szegélye és tartalma közötti távolság a , padding tulajdonságával állítható

tablazat07.html

```
table { border-collapse: collapse; }
th, td {
   border: 1px solid black;
   padding: 5px;
}
```

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999

10

11 12

13

A cellákon belüli igazítás a text-align, vertical-align tulajdonságokkal állítható.

tablazat08.html

```
table { border—collapse: collapse; }
th, td {
  height: 2em;
  border: 1px solid black;
  text—align: left;
  vertical—align: bottom;
}
```

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999

10 11

12

13 14 Ha a táblázat szélesebb, mint amit a tartalom indokol, a maradék hely arányosan lesz elosztva.

```
tablazat09.html

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%
}
th, td {
```

```
        Termék
        Ár (Ft)

        Adez növényi alapú Ital
        599

        Altre Elpht Classic deszert
        899

        Agra Garden rocksonal tömló
        3999
```

border: 1px solid black;

text-align: left;

Az olvashatóság javításához pl. kiemelhetjük az egér alatti sort a :hover látszólagos osztállyal. Figveljük meg a ..csíkozást"!

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999

tablazat10.html

```
table { border-collapse: collapse; }
tr:hover { background-color: yellow; }
th, td {
   border-bottom: 1px solid lightgray; 10
   padding: 5px; 11
}
th {
   text-align: left;
   border-top: 1px solid lightgray; 15
}
```

Az olvashatóság a sorok váltakozó háttérszínével is javítható. Egy szülő elem (pl.) gyerekei (sorok) közül meghatározottak kiválasztása: nth-child() látszólagos osztállyal.

An+b

 $n = 0 \dots$, de a gyerekek számozása 1-től indul!

even

Páros elemek $\equiv 2n$

odd

Páratlan elemek = 2n+1

Termék	Ár (Ft)
AdeZ növényi alapú ital	599
After Eight Classic desszert	899
Agri Garden professional tömlő	3999

tablazat11.html

```
table { border-collapse: collapse; }
          tr:nth-child(even) { background-color: #f0f0f0; }
8
         th. td {
10
            border-top: 1px solid lightgray;
            padding: 5px:
12
13
14
            text—align: left;
            background—color: yellow;
15
16
         td { border-bottom: 1px solid lightgray; }
17
```

Görgethető táblázat, trükkök:

lacksquare Rögzített fejléc ightarrow két külön táblázat, csak az alsó görgethető

- Görgetés: táblázat beágyazva egy túl alacsony elembe, és overflow-y: scroll (hasonlóan a vízszintes irányú görgetés is lehetséges az overflow-x tulajdonsággal)
- Legyenek a két táblázat oszlopai rendre azonos szélességűek!

Termék Anter Eight Glassic desszert	Ar (Ft)
Agri Garden professional tömlő	3999
Kit Kat, Smarties vagy Boci Buborék	549
Bords Eve margarin	419
Kunsági dobozos tej	189

tablazat12.html

```
28
       29
        <colgroup>
30
          <col class="bal" />
          <col class="jobb" />
31
32
        </colgroup>
33
         <tr><th>>Term \acute{e}k<th>>Ár (Ft)</tr>
       34
35
       <div class="gorget">
        36
37
          <colgroup>
38
            <col class="bal" />
            <col class="jobb" />
39
40
          </colgroup>
41
          AdeZ növényi alapú ital599
51
          <tr>\timestd>\timesixo Ice Tea\timestd>\times398
52
         53
       </div>
```

Táblázatok

tablazat12.html

```
table { border-collapse: collapse; }
          tr:nth-child(even) { background-color: #f0f0f0; }
 9
          th, td {
10
             border-top: 1px solid lightgray;
11
             padding: 5px;
12
13
          th {
14
            text-align: left:
15
             background-color: vellow:
16
17
          td { border-bottom: 1px solid lightgray: }
18
           div gorget {
19
             height: 8em;
20
             overflow-v: scroll:
             display: inline-block;
21
22
23
           col bal \{ width: 350px; \}
           col jobb { width: 80px; }
24
```

```
Táblázat címkéjének elhelyezése: caption-side
top
   Fent, alapértelmezés.
bottom
   lent.
Üres cellák szegélyeinek rajzolása: empty-cells
show
  Megrajzolja, alapértelmezés.
hide
```

Nem rajzolja meg.

Táblázat megjelenítési algoritmus: table-layout

auto

A cellák szélessége a legszélesebb nem tördelhető tartalmi elem függvénye. Alapértelmezés.

fixed

Az oszlopok szélességét vagy

- a és <col> elemek szélességei adják meg, vagy
- az első sor celláinak szélességei. Ha ilyen nincs, egyforma szélesek lesznek a cellák.

Nagy táblázatoknál jelentősen gyorsabb megjelenés.

Készítse el a queen.png fájl felhasználásával az alábbi weboldalt, ami a Nyolckirálynő probléma egy lehetséges megoldását mutatja! Ügyeljen rá, hogy keskeny kijelzőkön a táblázat vízszintesen görgethető legyen! (A cellák 50x50, a képek 40x40px méretűek.)

sakk.html





block

Blokkszintű megjelenítés

inline

Soron belüli megjelenítés

inline-block

Soron belüli blokk megjelenítés

none

Nincs megjelenítés



Pl. , <div>. Új sorban kezdődik, vízszintesen elfoglalja a teljes rendelkezésre álló helyet (átállítható).

Soron belüli elemek

Pl. <a>, . Sor (blokk) belsejében kezdődik, annyi helyet foglal, amennyit a tartalom kíván.

Soron belüli blokkok

A két módszer vegyítése. Beállítható a szélesség, magasság, alsó és felső margók, kitöltések, mint a blokkszintű megjelenítésnél. Viszont az elem nem kerül új sorba.

JavaScript programok gyakran használják a none értéket bizonyos tartalmak ideiglenes elrejtésére/megjelenítésére a DOM módosítása helyett.



```
meretezes.html
           label {
             display: inline — block;
             width: 100 px:
10
11
           input[type=text] {
             width: 200 px:
             box-sizing: border-box;
13
14
15
           select {
16
             width: 200 px;
17
```

```
Név: Pl. Gipsz Jakab
```

Végzettség: középiskola/gimnázium 🕶



A visibility tulajdonsággal állítható egy elem láthatósága:

visible

Látható.

hidden

Rejtett, de az elhelyezéséhez szükséges helyet a böngésző fenntartja!



A position tulajdonsággal befolyásolható az elemek elhelyezési módja az oldalon. Értékei:

static

Alapértelmezett elrendezés. A böngésző dönt az elemek helyéről és ált. a méretezéséről is (pl. blokkszintű elemek egymás alatt/egymáson belül, széltében kitöltik a rendelkezésre álló helyet, soron belüliek a blokkszintűek belsejében, stb.)

static.html

```
p {
    /* position: static; */
    border: 1px solid black; 9
    padding: 10px; 10
    background—color: yellow; 11
}

Első bekezdés.
    Második bekezdés.
    Harmadik bekezdés.
    18
```

```
Első bekezdés.
Második bekezdés.
Harmadik bekezdés.
```



Az elem az eredeti helyéhez képest eltolható, de ezt a régi helvet a böngésző fenntartia. Megadható az elem tetejének (top), aljának (bottom), bal

Első bekezdés.

(left) és jobb oldalának

(right) relatív helyzete.


Második bekezdés.

relative.html

```
border: 1px solid black:
     padding: 10 px:
     background-color: vellow;
                                                         10
                                                         11
  p.eltolas {
                                                         12
     position: relative:
                                                         13
     left: 30px;
                                                         14
     top: 45px;
                                                         15
                                                         16
\langle \mathbf{p} \rangle E | \mathbf{s} \tilde{o}  bekezdés.\langle \mathbf{p} \rangle
                                                         20
Második bekezdés 
                                                         21
Harmadik bekezdés.
                                                         22
```

absolute

A legközelebbi, nem statikusan elhelyezett szülő elemhez, annak hiányában a dokumentum testéhez képest relatívan megadott helyre igazítja az elemet. Az elem eredeti helyét nem őrzi meg a böngésző.



absolute.html


absolute.html


```
border: 1px solid black;
             padding: 10 px;
             background-color: yellow;
10
11
12
           p.iobbFenn {
13
             margin: Opx:
             position: absolute;
14
15
             right: Opx:
16
             top: 0px:
17
18
           div {
19
             position: relative:
             padding: 5px;
20
             background-color: orange;
22
```

```
p.jobbLenn {
                                    23
   margin: 0px;
                                    24
   position: absolute;
                                    25
   right: 0px;
                                    26
   bottom: 0px;
                                    27
                                    28
<div>
                                    32
 Első bekezdés.
                                    33
 A <code>div
                                    34
   </code> jobb alsó sarkához
                                    35
   igazított második bekezdés 
                                    36
 Harmadik bekezdés 
                                    37
</div>
                                    38
A dokumentum iobb
                                    39
  felső sarkához igazított, utolsó
                                    40
  bekezdés 
                                    41
```

fixed

Az elem pozíciója a nézetablakhoz képest relatív, görgetés közben is a helyén marad.





fixed.html – Figyeljék a gördítősávot!

fixed.html

```
border: 1px solid black:
             padding: 10 px:
10
             background-color: yellow;
             margin-bottom: 1000 px;
11
12
13
           p.iobbLenn {
             margin: 0 px;
14
15
             position: fixed:
16
             right: 0px;
17
             bottom: 0 px;
18
```

```
E|ső bekezdés 
A nézetablak jobb
a|só sarkához rögzített második
bekezdés 
Harmadik bekezdés
```

22 23


24

25

sticky

A relative és a fixed kombinációja; az elem gördül a nézetablak tartalmával, amíg el nem ér egy adott helyre, ahová "odaragad".

Részleges böngésző támogatás; pl. Safarin a -webkit-sticky értékkel működik csak.





sticky.html - Próbálják görgetni a tartalmat!

sticky.html

```
p, h1, h2 {
 8
             border: 1px solid black;
9
             padding: 10 px:
10
11
12
             background-color: vellow:
13
             padding-bottom: 500px;
14
15
           h1
16
             background-color: blue;
17
18
           h2
19
             background-color: navy;
             color: white;
20
21
             padding—top: 15px;
22
             padding-bottom: 5px;
23
```

```
h1, h2 {
                                                       24
                                                       25
     position: sticky;
                                                       26
     top: 0px;
     height: 40 px;
                                                       27
     margin: 20 px 0 px:
                                                       28
                                                       29
\langle h1 \rangle 1 feiezet\langle h1 \rangle
                                                       33
\langle h2 \rangle 1 1 fejezet\langle h2 \rangle
                                                       34
Bekezdés 
                                                       35
<h2>1 2 fejezet</h2>
                                                       36
>Bekezdés 
                                                       37
\langle h1 \rangle 2 fejezet\langle h1 \rangle
                                                       38
Bekezdés 
                                                       39
```

Próbálja meg elkészíteni az alábbi weboldalt a gabor.txt és gabor.jpeg fájlok felhasználásával!



Gábor Dénes

Gábor Dénes (Dennis Gabor, született Günszberg; Budapest, Terézváros, 1900. június 5. - London, 1979. február 9.) Nobel-díjas magyar fizikus, gépészmérnők, villamosmérnők, a holográfia feltalálótt.

Élete

A Teróvárosban született, zaldó családban. Édesapja, Giinszberg Bernát a Magyar Atlalaños Közenbanya Részvénytárssaságni (MAK Rt.) dolgozott, fő-könyvelőként, majd cépvezetőként, végül Igazgatóként, 1928-ig. Édesanyja Jakoborts Add. A szülők 1899-be ködöttek házsáságot, s három gyermekűk született: Dénes (1900), György (1901) és Endre (1903). Az apa 1902-március 8-án fiaval egyörtt engedély kapott, hogy családenvűkt. ¿Gabór-ra változtas-



Gábor Dénes

Gábor Dénes (Dennis Gabor, született Günszberg; Budapest, Terézváros, 1900. június 5. - London, 1979. fobruár 9.) Nobel-díjas magyar fizikus, gépészmérnök, villamosmérnők, a holográfia feltalálója.

Élete

A Terézvárosban született, zsidó családban. Édesapja, Gűnszberg Bernát a Magyar Altalános Köszánbánya Részvénytárasságni (MAR Rt.) dolgozott, fő-könyvelőként, majd cégvezetőként, végül lgazgatóként, 1928-ig. Édesanyja Jakobovits Add. A szülők 1899-ben ködütek hászáságot, a három gyermekük született: Denes (1900), György (1901) és Endre (1903). Az apa 1902-március 8-án falavil együttt engedékt Jacobort, hogy családnovikke, čásbór -ra változtas-ben születtett.

Gábor Dénes

Élete

junius 24-en ieue je eiso szigoriatat a muegyetemen. 1924-ben mernoki uppomát szerzett a berlini Humboldt Egyetemen.

Az 1920-as évelkben a nagyfeszültségi hálózztok üzemőben fellépő tranziens jelenségis ako principáten doztazá, ak a vargalakukaboz sen medszerek, som jelenségis ako principáten doztazá, ak a vargalakukaboz sen medszerek, som jelenségis fellépítén előségis érekékben az cozzültegráf érzékenységinés hövelését dojoztak i 1973-192 bizott Samensztokabban, a Siemens és telake katatábban pelenségis érekékben az cozzültegráf érzékenységinés hövelését dojoztak 1933-192 bizott samensztokabban az cozzultegráf érzékenységis érekékben az cozzultegráf érzékenységis érekékben az elektrálakukabban az elektr

1936. augusztus G-in feleségül vette Marjorte Louise Butlert, aktvel halálági harronnikus hiszasághan élt, gyermekik nem zeitett. 1942. október 25-én Budapseten meghalt delesajja. 1946-ban edesanyja hozzá és testvévéhez poli fizikal közdő a közdő a hozzásághan előszásághan elős

Gábor Dénes az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmányozta.

1962-ben látogatott haza Magyarországra. 1967-ben nyugalomba vonult. 1968-ban részt vett a Római Klub alapításában. "A holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért" 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjlat. 1974-ben súlyos agyvérzést szenvedett. 1979. február 9-én hunyt el Londonban.

Emlékezete

- Nevét megőrőkíti a Gábor-érem (Gabor Medal).
- A "NOVOPER Alapitvány a Műszaki-Szellemi Alkotásért" 1989-ben hozta létre a Gábor Dénes-díjat, amelyet minden évben azoknak a - határainkon belül és azokon kívül élő - magyar természettudósoknak, mérnököknek, feltalálóknak. kutatóknak oktatóknak adományoznak, akik kiemelkedő



Az oldal elvárt viselkedése a következő:

- A kép egyhelyben áll a görgetés hatására is. A felfelé gördülő szöveg lassan rácsúszik, majd teljesen kitakarja azt.
- Az első szintű címsor addig csúszik felfelé, amíg el nem éri a nézetablak tetejét. Utána ottmarad, és a bekezdések szövege alágördül.
- A második szintű címsor hasonlóan viselkedik az első szintűhöz, de az alatt áll meg, nem takarja le azt. A második szintű címsorok viszont letakarhatják egymást.

- A cikk maximális szélessége 640 képpont. Ha ennél több hely áll rendelkezésre, középre kell igazítani.
- A szöveg sorkizárt igazítású, automatikusan elválasztott.
- Az idézetek előtt és után magyar stílusú ("") idézőjeleket alkalmaz.
- A hivatkozás új oldalon nyílik meg.



Számlálók: mint egy program változói, melyek értéke változik (ált. nő) a használat hatására

Használható pl. fejezetek vagy felsorolások számozására

counter-reset: számláló létrehozása, újraindítása vagy kezdőértékkel ellátása.

none

Számlálók nem lesznek inicializálva, alapértelmezés.

id number

Az id azonosítójú számláló felveszi a *number* értéket. Utóbbi elhagyható, alapértelmezetten 0.

counter-increment: számláló értékének léptetése

none

Nem változtat a számlálók értékén, alapértelmezés.

id number

Hozzáad *number*-t (alapértelmezetten 1, de lehet akár negatív érték is) az *id* számláló értékéhez.

A content tulajdonságot használják a számlálók értékének kijelzésére, jellemzően a ::before látszóleges elemben (::marker gyengén támogatott). Ugyanitt ált. számláló növelésre is sor kerül.



counter(id) vagy counter(id, style): számláló értékének lekérdezése

id

A counter-reset-tel létrehozott és counter-increment-tel léptetett változó azonosítója.

style

A számláló megjelenítési módja, pl. lower-alpha, upper-roman, decimal-leading-zero, stb., vagy a symbols() függvénnyel adott szimbólumok.

szamozottFejezet.html

```
< bod y>
                                                             19
                                                             20
  \langle h1 \rangle E | s \tilde{o} fejezet \langle /h1 \rangle
   <h2>Első fejezet első alfejezete</
                                                             21
         \hookrightarrow h2>
   Bekezdés 
                                                             22
   <h2>Első fejezet második alfejezete
                                                             23
         \langle p \rangle Bekezdés . . . \langle p \rangle
                                                             24
   <h1>Második feiezet</h1>
                                                             25
   <h2>Második fejezet első alfejezete
                                                             26
         \hookrightarrow </h2>
   \langle \mathbf{p} \rangle Bekezdés . . . \langle /\mathbf{p} \rangle
                                                             27
                                                             28
</body>
```

1 Első fejezet

1.A Első fejezet első alfejezete

Bekezdés...

1.B Első fejezet második alfejezete

Bekezdés...

2 Második fejezet

2.A Második fejezet első alfejezete

Bekezdés

szamozottFejezet.html



Egymásba ágyazott azonos típusú elemeknél (pl. ,) rekurzívan mindig új számláló keletkezik. Megjelenítésük: counters(id, string) vagy counters(id, string, style) függvénnyel.

id

A számláló neve.

string

A számlálók értékeit elválasztó karakterlánc.

style

A számlálók stílusa.

szamozottLista.html

```
21
                         22
 Li>Első feiezet
 < 01>
                         23
   Első fejezet első
                         24
      → a | fejezet 
   Első fejezet második
                         25
      → a | fejezet 
 26
 Második fejezet
                         27
 < 01>
                         28
                         29
   Második fejezet első
      → alfejezet
 30
31
```

Számlálók

Tartalomjegyzék

- 1 Első fejezet
 - 1.1 Első fejezet első alfejezet
 - 1.2 Első fejezet második alfejezet
- 2 Második fejezet
 - 2.1 Második fejezet első alfejezet

szamozott Lista.html



Készítse el a mellékelt teendok html oldalt!

A kétszintű felsorolás külső szintjén alkalmazzon nagybetűs római számokat, a belsőn arab számokat!

- Utóbbiak számozása az egész oldalon legyen folytonos (1-6)!
- A számokat helyezze sárga hátterű ellipszisek közepébe, kék színnel és félkövér betűkkel megjelenítve!

Teendők



A *lebegtetés* egy speciális oldalelrendezési módszer, amivel egy elemet a tárolóján belül mozgathatunk. A float tulajdonsággal állítható a lebegtetés iránya:

left

A tároló bal széle felé mozdítja az elemet. Ha nincs ott elég hely, egy "sorral" lejjebb helyezi el.

right

Jobb oldalra mozgat.

none

Nincs lebegtetés, alapértelmezés.

Legegyszerűbb és jellemző felhasználás: kép körbefolyatása szöveggel. Hibalehetőség: a lebegtetett elem túlnyúlhat a tárolón.

```
lebeg1.html
          div {
8
            max—width: 600px;
9
             margin: auto;
10
11
          img {
12
             width: 10%:
             border-style: solid;
13
14
             border-width: 0 5px 0 5px;
15
```

```
img_bal {
                                   16
  float: left;
                                   17
  border-width: 0 0 0 5px;
                                   18
                                   19
                                   20
img jobb {
                                   21
  float: right;
  border-width: 0 5px 0 0;
                                   22
                                   23
                                   24
                                   25
  text—align: justify;
                                   26
  hyphens: auto;
                                   27
  border: 1px solid red:
                                   28
```

lebeg1.html

```
<div>
32
          <img class="bal" src="css3.svg" alt="CSS3..logo"</p>
33
          title="Balraulebegtetett" />A CSS-t a weblapok
34

→ szerkesztői és
          olvasói egyaránt használhatják, hogy átállítsák
35

→ vele a lapok

48
          fel a weblapok szövegét), vagy Braille-készüléken
          megielenítve <img class="jobb" src="css3.svg" alt=
49

→ "CSS3..logo"

50
          title="Jobbraulebegtetett" />
          A CSS <img src="css3.svg" alt="CSS3, logo" title</p>
51

→ = "Soron..belül"

          /> használható XML fájlok megjelenítésére is, így
52

→ a strukturált
```

A CSS-t a weblapok szerkesztői és ofvasső egyariat használhatki, hony sidáltikak vén el anjos színde, hetetilyusat, elendezésszá, és más megjelenésbez kapcsolóde dennet. A tervezéses sorást elendezés megdezés elendezés ele

A CSS használható XML fájlok megjelenítésére is, így a strukturált dokumentumokhoz teljes körű stílust lehet megadni, befolyásolva az eirendezését, színét, betűtípusait az erre alkalmas kliensekben vagy webböngészőkben. Gyakran használják a lebegtetést az oldalelrendezés kialakítására, pl. tartalmak helytől függően egymás mellé vagy alá igazításához.

Első fejezet

Elió bekezdés. Elió b

Második fejezet

Előő bekozdés. Elő bekozdés Elő bekozdés Előő bekozdés Elő be

lebeg2.html

lebeg2.html

```
\langle h1 \rangle E | s \tilde{o} fejezet \langle /h1 \rangle
                                          20
Első bekezdés. Első bekezdés. Első
                                          21
    → bekezdés. Első bekezdés. Első
bekezdés. Első bekezdés. Első bekezdés
                                          22

→ Flső bekezdés Flső.

bekezdés. Első bekezdés. Első bekezdés
                                          23
    → Első bekezdés 
Második bekezdés Második bekezdés.
                                          24
    → Második bekezdés. Második
bekezdés Második bekezdés Második
                                          25
    → bekezdés. Második bekezdés.
Második bekezdés Második bekezdés Má
                                          26

→ sodik bekezdés 
<h1>Második fejezet</h1>
                                          27
Első bekezdés Első bekezdés Első
                                          28
    → bekezdés. Első bekezdés. Első
```

Az oldalt lekicsinyítve viszont ismét kellemetlen mellékhatás lép fel:



lebeg2.html

Hogyan lehet úrrá lenni a gondokon?

1. lehetőség: az overflow tulajdonság használata, de néha nem kívánt görgetősáv jelenik meg.

lebeg3.html

A CSS-t a weblapok szerkesztői és olvasói egyaránt hazzahlatják, hogy átálliták véle a lapok sziné, betútípusatt, elrendezéet, és más megjelenéshez kapcsolódé elemett. A tervezése soria a legfortosabb szempont az volt, hogy éktiónitsék a dokumentumegdan) a dokumentum megjelenésétői ímelyet CSS-sel lehet megdani). Az ilyne elkülőnítésnek több hazzan is van, egyrést nőveli a weblapok használhatóságát, rugalmasságát és a megjelenés kezelhetőségét, másvézt csökkont a dokumentum tartalmi struktúrajának kompiscítását. A pérzet csökkont a dokumentum tartalmi struktúrajának kompiscítását. A bési módszer fügyeányében adja meg, így elkülőníthető a dokumentum törmája a képernyön, nyomtatási lapon, hangos höngészőben (mely besződszintetizátor segításégével olvassa fel a weblapok szövegét), veny graille-készilköten megjelenítve.

A CSS használható XML fájlok megjelenítésére is, így a strukturált dokumentumokhoz teljes körű stílust lehet megadni, befolyásolva az elrendezését, színét, betútípusalt az erre alkalmas kliensekben vagy webbőnészőkben. 2. lehetőség: a clear tulajdonsággal megadható, hogy egy elem valamely oldalán nem szerepelhet lebegtetett elem.

none

Az elem mindkét oldalára kerülhet lebegtetett másik elem, alapértelmezés.

left

Az elem bal oldalára nem kerülhet lebegtetett elem.

right

Ugyanaz a jobb oldalon.

both

17

Egyik oldalon sem lehet lebegtetett elem.

h1 { clear: left; }

lebeg4.html

Első fejezet

Első bekezdés. Első bekezdés.

 Második
 bekezdés.
 Második
 bekezdés.

 Második
 bekezdés.
 Második
 bekezdés.

 Második
 bekezdés.
 Második
 bekezdés.

 Második
 bekezdés.
 Második bekezdés.

Második fejezet

Első bekezdés. Első bekezdés.

Második hekezdés. Második bekezdés. Második bekezdés. Második bekezdés. Második bekezdés. Második bekezdés. Második Második bekezdés. bekezdés. Második bekezdés. Második bekezdés.

29

31

33

38

39

→ weblapok szerkesztői és

A CSS t a weblapic szerkesztő és okvaső egyaránt hazszálhat.

si ki, hogy stáltikak vele a lapok színet, betüliussat, elrendező
sik, hogy stáltikak vele a lapok színet, betüliussat, elrendező
a lefortoszáb Szempont az volt, hogy elkülöniték a dokumentus
negadati a dokumentum neglelenésétő imelyet CSS-sel lehet negadni), alv
ilyen elkülönténené több hazara is van, egyvászt nível a weblapok
hazarálhatósáját, rugalmassáját és a nenglelenés köznihetőségét, masCSS ugyancsak alkalmáss arra, hogy a dokumentum sítusát a megleleníteii módszer függyényében adja meg, így elkülöníthető a dokumentum
formája a kelepriván, nyontástál salpon, finagos bodnegszeben (mely ben
finalle-készüléken megjelenítve.

jirálle-készüléken megjelenítve.



 Készítsen egy vízszintes elrendezésű menüt az oldal tetejére! Ha egy sorban nem férnek el a menüpontok, akkor azokat új sor(ok)ban kell elhelyezni.

- A menüsáv háttere halvány szürke.
- A "Futókalandorok" főcím fekete, a menüpontok (most még sehová sem mutató) hivatkozásai középszürkék.
- Ha az egér a hivatkozás fölé kerül, színe feketére vált.
- A menü és a tartalmi rész között hagyjon ki egy kis helyet!
- A tartalmi rész két hasábos, melyek az oldal szélességének 50-50%-át foglalják el. Hagyjon mindegyikben egy kis belső kitöltést!
- A bal hasábban jelenítse meg a logót!
- A jobb hasáb utolsó bekezdését igazítsa jobbra!

Futókalandorok Útvonalak Befutó lista Sőrtábba Csapatpóló



Kedves Futótársi Szeretettel üdvözlünk a Futókalandorok csapat honlapján!

Kis futócsoportunik 2017 októberének obsjén kozdte meg működősét a Rémse ház szársyai alatt Notbe Paris felbazzduásáhól. Azóta az egyik győri BSI futómagyióvetséggé váltunásáhon nem salát

BSI futónagykövetséggé váltunk, és nem telik el kedd, hogy ne futnánk le a körünket, mely Gyűr talán legszebb részeit érinti. Ha velünk tartanál, várnak zerestettel

Ha velünk tartamál, várunk szeretettel minden kedden 16:30-kor a Rómer házmál. Altaláben kb 7 km-4 futunk a szokásos útvonalunkon, de ez igény szerint nyújjuk, végjuk le. A tempő 5 és 6 perc.

nyújtjuk, végjuk le. A tempő 5 és 6 per közötti szokott lenn abogy éppen jól essk. Putas után pedig rendszerint a Rómerben pótoljuk az elvesztett kalóriákat.

Az aktuális infőkat, trécseléseket, egyéb futások, futókocsik szervezését a facebook csoportunkben találot

> Hegyháti Máté RennerMete

Futókalandorok Útvonalak Befutó lista Sörtábla Csanatnóló Na mi ez itt? Iránytű



Kedves Futótárs!

Szeretettel üdvözlünk a Futókalandorok csapat honlapján!

Kis futócsoportunk 2017 októberének elején kezdte meg működését a Rómer ház szárnyai alatt Noble Paris felbuzdulásából. Azóta az egyik gyiri BSÍ futónagykövetséggé váltunk, és nem telik el kedd, hogy ne futnánk le a körünket, mely Győr talán legszebb részett érintt.

Ha velünk tartanál, várunk szeretettel minden kedden 18:30-kor a Rómer háznál. Általában kb. 7 km-t futunk a szokásos úlvonalunkon, de ext jejny szerint nyújtjúk, vájgik le. A tempő 5 és ő per köztütt szokott lenni, ahogy éppen jó elsik. Pudás után pedig rendszerint a fomerten pitotjúk az elvesztett köldsákat.

Az aktuális infókat, trécseléseket, egyéb futások, futókocsik szervezését a facebook csoportunkban találod.

Hegyháti Máté / RunnerMate

futokalandorok.html

Oldalelrendezési módszer: az elemeket egy tároló belsejében jelenítik meg, egy (vagy több) tengely mentén felfűzve. A tároló (pl. <div> elem) display tulajdonságának értékei:

flex

Blokkszintű elemként

inline-flex

Soron belüli elemként

flexbox.html

```
div { /* Tároló */
    display: flex;
    border: 1px solid black;
    margin—top: 10px;
    padding: 0px;
    11
}
div > p { /* Tárolt elemek */ 13
    border: 1px solid black;
    margin: 10px;
    padding: 5px;
    16
}
```

A tengely és bejárásának iránya a flex-direction tulajdonsággal változtatható:

row

Vízszintes, balról jobbra (alapértelmezés)

row-reverse

Vízszintes, jobbról balra

column

Függőleges, fentről le

column-reverse

Függőleges, lentről fel

flexbox.html

Balról jobbra

```
Alma Banán Citrom
```

Ha az elemek szélességeinek összege kisebb, mint a tengely hossza, akkor a justify-content tulajdonsággal beállítható, hová helyezzük az elemeket a tengely mentén:

flex-start

Alapértelmezés, a tengely elejére

flex-end

A tengely végére

center

Tengely közepére

space-between

A tárolt elemek között egyforma méretű helyet hagy

space-around

Minden tárolt elem mindkét oldalán azonos helyet hagy, a szomszédos üres részeket nem vonja össze

flexbox.html

```
Egyenletesen elosztva, kitöltés csak az elemek között
57
58
              <div style="justify-content: | space-between">
59
                  \langle p \rangle A | ma \langle /p \rangle
60
                 \langle p \rangleBanán\langle p \rangle
61
                 \langle p \rangle Citrom \langle /p \rangle
62
              </ div>
63
              \langle p \rangle Egyenletesen elosztva, kitöltés az elemek előtt és után is\langle p \rangle
64
              <div style="justify-content: | space-around">
                 \langle \mathbf{p} \rangle A | ma \langle / \mathbf{p} \rangle
65
66
                 \langle \mathbf{p} \rangle \text{Banán} \langle \mathbf{p} \rangle
67
                 \langle \mathbf{p} \rangle \text{Citrom} \langle \mathbf{p} \rangle
              </div>
68
```

Egyenletesen elosztva, kitöltés csak az elemek között

Alma	Banán	Citrom
Egyenletesen elosztva, kitöltés az elemek előtt és után is		

Alma Banán Citrom

Ha az elemek nem férnek el egymás mellett a tengely mentén, akkor a flex-wrap tulajdonságtól függ, mi történik:

nowrap

Alapértelmezés, a tárolt elemek kilógnak / nem jelennek meg

wrap

További párhuzamos tengelyeket hoz létre

wrap-reverse

Mint wrap, de a tengelyek sorrendje fordított

A flex-direction és flex-wrap tulajdonságok egy összetett tulajdonságon keresztül is állíthatók:

flex-flow: flex-direction flex-wrap

107

108

109

116

117

```
flexbox.html
```

```
Új tengelyt kezd, ha szükséges
<div style="flex-wrap:"wrap;">
Alma
Hónapos retek
</div>
```

Új tengelyt kezd, ha szükséges

Alma Banán Citrom Dinnye Eper Fokhagyma Görögdinnye Hónapos retek

Új tengelyt kezd, ha szükséges

Alma Banán Citrom Dinnye Eper Fokhagyma
Görögdinnye Hónapos retek

Az elemeknek a tengelyre merőleges irányban történő méretezését / elhelyezését befolyásolja az align-items tulajdonság:

```
stretch
```

Kinyújtás a tároló széléig

flex-start

Az elemeket balra / felfelé igazítja

flex-end

Jobbra / lefelé igazít

center

Középre igazít

baseline

Az alapvonalhoz igazít

elemek align-self tulajdonságán keresztül egyedileg felülírható.

flexbox.html

```
99
     <code>align-items</code> felülírása egy-egy

→ tárolt elemre vonatkozóan
     <div style="min-height:u200px">
100
101
      \langle p \rangle A | ma \langle /p \rangle
      Banán
102
103
      Citrom
104
      Dinnye
105
      Eper
     </div>
106
```

align-items felülírása egy-egy tárolt elemre vonatkozóan

```
Alma Banán Eper

Citrom

Dinnye
```

Az align-content a tengelyek tárolón belüli elhelyezését befolyásolja. Értékei ugyanazok, mint align-items-nek. Akkor látványos a hatása, ha több tengelyre van szükség az elemek elhelyezéséhez.

Ha az elemek HTML-ben specifikált sorrendjétől eltérő sorrendben szeretnénk azokat a tengelyre felfűzni, minden elemhez megadhatjuk a kívánt pozíciót az order tulajdonság értékeként.

flexbox.html

Tárolt elemek sorrendjének módosítása

Citrom Banán Alma

```
Tárolt elemek arányos méretezése

Alma Banán Citrom
```

Beállítások hatása gyakorlatban kipróbálható: flextest.html

Fejlessze tovább a Wiki által ihletett. CSS-t ismertető weboldalt!



- I Induljon ki a korábban létrehozott css.html fájlból! Ha kell, egészítse ki a HTML kódot új (pl. class, id) attribútumokkal!
 - Kapcsolja ezt össze egy css. css nevű stíluslappal, amit készítsen el az alábbi pontoknak megfelelően!
- A címsorok betűtípusa legyen *Linux Libertine*, ennek hiányában Georgia. Times, de legalább valamilyen talpas betűkészlet!
- A bekezdések betűmérete legyen 14 nyomdai pont, a sortávolság legyen 1.5-szeres!
- Az első szintű címsor betűmérete legyen a bekezdések betűméretének 1,8-szerese, a második szintűké 1,5-szeres, a harmadik szintűeké pedig 1.2-szeres! Ez utóbbit szedie félkövér betűkkel!
- A hiperhivatkozások csak akkor legyenek aláhúzva, ha éppen felettük van az egér!



cssFormazott.html,

Cascading Style Sheets

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A CSS a számítástechnikában egy stílusleíró nyelv, mely a HTML vagy XHTML típusú strukturált dokumentumok megjelenését írja le. Ezenkívül használható bármilyen XML alapú dokumentum stílusának leírására is, mint például az SVG, XUL stb.

Tartalomjegyzék

- 1 Áttekintés 2 A CSS használata 2.1 Példa XHTML dokumentumra beágyazott CSS
- 2.2 Példa a felhasználói stílusra

Áttekintés

Az alamak etílusát bülönhöző CSS ezalaktarakkal

- A tartalomjegyzéket vegye körül 1 képpont széles, folytonos, szürke színű szegéllyel!
 - A háttérszín is legyen szürke, melynek minden RGB komponense 240 értékű!
- Maga a tartalomjegyzék ne legyen szélesebb, mint amit a tartalma indokol!
- 🔟 A jobb oldalon állítsa 20 képpontra a kitöltést!
- 🔟 A "Tartalomjegyzék" felirat legyen középre igazítva!
- 12 A felsorolások bal oldali kitöltése legyen 20 képpont!
- B A számozás szintenként folytonos legyen, a minta szerint!

cssFormazott.html.

Áttekintés

olomokhoz

Az elemek stílusát különböző CSS szelektorokkal lehet kiválasztani:

- Minden elemre a * szelektor használatával Az elem neve alanián - például minden 'n' yagy 'hz' HTML-elembez
- Leszármazottak alapján például az olyan 'a' elemekre, melyek egy 'Li' elem részei, a szelektor "Li a" class vagy id attribútumok alapján - például .class és/vagy #id a class="esztály" vagy id="azenesíté"
- A CSS egyszerű szintaxissal rendelkezik, csak néhány angol nyelvű kulcsszót használ a stílusok tulaidonságaihoz. A stíluslap maga a stílust leíró szabályok sora. Minden szabályhoz tartozik egy szelektor és egy deklarációs szakasz. Ez utóbbi kapcsos zárójelek között pontosvesszővel elválasztott

deklarációkat tartalmaz. A deklarációk formája a következő: a tulaidonság neve, egy kettőspont, maid az adott tulaidonság értéke.

Példéul-

- font-family: "Garamond", serif: n#heveretes I border: 3px dashed black:
- A CSS használata

- 14 A programkódok, akár egy soron belül helyezkednek el, akár előformázott szövegként, kapjanak világosszürke hátteret, melynek RGB összetevői 16-os számrendszerben rendre f8. f9 és fal
- III A szegélyek 1 képpont széles, folytonos vonalak, melvek színének komponensei: ea, ec és f0!
- A szöveg legyen 14 képpont méretű, félkövér betűkkel szedett!
- Ha a kód soron belül található, a szegélye legyen 2 képpont sugarú lekerekítéssel ellátva, továbbá fent és lent 1-1. a két oldalon pedig 4-4 képpont belső kitöltéssel rendelkezzen!
- Ezzel szemben az előformázott szövegeknek minden oldalán hagyjon akkora kitöltést, mint amekkora az alapértelmezett bet űméret l

cssFormazott.html,



A CSS használatával a kz elem csak strukturális információt hordozhat, míg a stíluslap megadja a prezentációs tulaidonságokat. A fenti kód itt így

nézne ki:

<h2>A CSS használata</h2>

Példa XHTML dokumentumra beágyazott CSS stílussal

Minta...

Példa a felhasználói stílusra

A cimsorkiemeles.css fájl tartalma:

h1 {color: white; background: orange !important; } h2 {color: white; background: green !important; }

Egy ilyen fájl helyileg tárolódik, és a böngésző beállításaiban lehet aktiválni. Az "limportant" azt jelenti, hogy a stílus a szerző specifikációja fölött is érvényesül. A szintaktikai kiemeléssel ellátott CSS forrásszövegben

- 🔟 az elemnevek, tulajdonságok és kulcsszavak színe legyen zöld,
- 20 az id legyen kék,
- 💶 a mértékegység és a karakterlánc típusú adat legyen piros,
- 22 a mennyiség pedig szürke!