Definir las reglas CSS que permiten mostrar los enlaces con los siguientes estilos:

- En su estado normal, los enlaces se muestran de color rojo #CC0000.
- Cuando el usuario pasa su ratón sobre el enlace, se muestra con un color de fondo rojo #CC0000 y la letra de color blanco #FFF.
- \bullet $\;$ Los enlaces visitados se muestran en color gris claro #CCC.



Código HTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http:equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso·8859·1"/>
<title> pseudo clases </title>
<style type="text/css">
a {
    margin: lem 0;
    float: left;
    clear: left;
    padding: 2px;
}
</style>
</head>

<body>
<a href="#">Enlace número 1</a>
<a href="#">Enlace número 2</a>
<a href="#">Enlace número 3</a>
<a href="#">Enlace número 4</a>
<a href="#">Enlace número 4</a>
<a href="#">Enlace número 5</a>
</hody>
</html>
```

Código html y css:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Ejercicio de pseudo clases de enlaces</title>
<style type="text/css">
a {
 margin: 1em 0;
 color: #CC0000;
 float: left:
 clear: left;
 padding: 2px;
a:hover {
 background-color: #CC0000;
 color: #FFF;
a:visited {
 color: #CCC;
</style>
</head>
<body>
<a href="#">Enlace número 1</a>
<a href="#">Enlace número 2</a>
<a href="#">Enlace número 3</a>
<a href="#">Enlace número 4</a>
<a href="#">Enlace número 5</a>
</body>
</html>
```

Visualización:



