

HTML. Unidad 6. Tablas.



[1. Presentación](#)

[1.1. Infografía](#)

[1.2. Diapositivas y vídeo](#)

[2. Introducción](#)

[3. ¿Qué es una tabla?](#)

[4. ¿Cómo crear una tabla?](#)

[4.1. Importante: Bordes de la tabla](#)

[4.2. Ejercicio propuesto: Tablas simples](#)

[5. Tablas con imágenes](#)

[5.1. Ejercicio propuesto: Imágenes de prueba](#)

[6. Añadiendo encabezados con elementos <th>](#)

[6.1. Ejercicio propuesto: Paseador de perros](#)

[7. Añadir un título a tu tabla con <caption>](#)

[7.1. Ejercicio propuesto: Tabla sencilla con título y encabezados](#)

[7.2. Ejercicio propuesto: Lista de países](#)

[8. Ampliar las filas y las columnas](#)

[8.1. Ejercicio propuesto: Tu horario](#)

[9. Estructurar la tabla con <thead>, <tbody> and <tfoot>](#)

[9.1. Los elementos <thead> + <tbody>](#)

[9.1.1. Ejercicio propuesto: Miembros de un club](#)

[9.2. Los elementos <thead> + <tbody> + <tfoot>](#)

[9.2.1. Ejercicio propuesto: Cómo gastar tu dinero](#)

[10. Ejercicio propuesto: Títulos](#)

[11. Ejercicio propuesto: Estructura de tabla](#)

[12. Test](#)

1. Presentación

1.1. Infografía

Guía Visual para Crear Tablas en HTML

1. Anatomía de una Tabla Básica

```
<table>
<tr>
<td>Celda 1</td>
<td>Celda 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Celda 3</td>
<td>Celda 4</td>
</tr>
</table>
```

¡Importante! Los bordes no aparecen por defecto. Para visualizar los bordes, es necesario añadir código CSS en la sección <head>.

2. Mejorando la Claridad y Semántica

Añade Encabezados con <th>. Usa <th> para encabezados; el navegador los resalta (negrita y centrados).

```
<tr>
<th>Nombre</th>
<th>Edad</th>
</tr>
<tr>
<td>Juan</td>
<td>30</td>
</tr>
```

Incluye un Título con <caption>. Coloca <caption> justo después de <table> para un título descriptivo, mejorando la accesibilidad.

```
<caption>
Lista de Miembros
</caption>
<table>
<tr>
<td>Celda 1</td>
<td>Celda 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Celda 3</td>
<td>Celda 4</td>
</tr>
```

Contenido Versátil: Las celdas <td> admiten texto, imágenes , listas y otras tablas.

3. Diseño y Estructura Avanzada

Celdas que Ocupan Múltiples Columnas: colspan. Usa colspan="n" para expandir horizontalmente a lo largo de 'n' columnas.

```
<td colspan="5">
```

Celdas que Ocupan Múltiples Filas: rowspan. Usa rowspan="n" para expandir verticalmente a lo largo de 'n' filas.

```
<td rowspan="2">
```

Agrupación Estructural: Organiza con <thead> (cabecera), <tbody> (cuerpo) y <tfoot> (pie de página) para mejor legibilidad y estilos CSS.

Compra	Lugar	Fecha	Valoración	Coste (€)
Corte de pelo	Peluquería	12/20	Buena idea	30
Lasaña	Restaurante	12/20	Arrepentido	18
Zapatos	Zapatería	13/20	Muy arrepentido	65
Pasta de dientes	Supermercado	13/20	Bien	5
TOTAL				118

NotebookLM

1.2. Diapositivas y vídeo

A través de esta [presentación](#), estas [diapositivas](#), y este [vídeo](#), te familiarizarás con los contenidos clave de esta unidad.

2. Introducción

Esta unidad te ayudará a comenzar con las tablas HTML. Vamos a exponer conceptos básicos como filas y celdas, encabezados, celdas que abarcan múltiples columnas y filas, y la forma de agrupar todas las celdas de una columna para aplicarles estilo en el futuro (utilizando CSS).

3. ¿Qué es una tabla?

Una tabla es un conjunto estructurado de datos distribuidos en filas y columnas (**datos tabulados**). Una tabla permite buscar con rapidez y facilidad valores entre diferentes tipos de datos que indiquen algún tipo de conexión. Por ejemplo, una persona y su edad, o un horario, o información sobre diversos países, como se muestra en este ejemplo:

Países	Capitales	Población	Idioma
USA	Washington, D.C.	309 millones	Inglés
Suecia	Estocolmo	9 millones	Sueco

Las tablas se utilizan con mucha frecuencia en la sociedad desde hace años, como lo demuestra este documento censal de los EUA de 1800:

Por lo tanto, no es de extrañar que los creadores de HTML proporcionen un medio con el que estructurar y presentar datos en tablas en la web.

4. ¿Cómo crear una tabla?

Veamos un ejemplo práctico y construyamos una tabla simple.

1. Hola, soy tu primera celda.	2. Soy tu segunda celda.	3. Soy tu tercera celda.	4. Soy tu cuarta celda.
5. Segunda fila, primera celda.	6. Segunda fila, segunda celda.	7. Segunda fila, tercera celda.	8. Segunda fila, cuarta celda.

Construyamos la tabla paso a paso:

1. El contenido de cada tabla está delimitado por las etiquetas

`<table>` ... `</table>` :

```
1. <table>
2.     1. Hola, soy tu primera celda.
3.     2. Soy tu segunda celda.
4.     3. Soy tu tercera celda.
5.     4. Soy tu cuarta celda.
6.     5. Segunda fila, primera celda.
7.     6. Segunda fila, segunda celda.
8.     7. Segunda fila, tercera celda.
9.     8. Segunda fila, cuarta celda.
10. </table>
```

2. El contenedor más pequeño dentro de una tabla es la celda, que se crea utilizando el elemento `<td>` ('td' significa 'table data'). Pondremos el contenido de cada celda entre estas etiquetas:

```
1. <table>
2.     <td>1. Hola, soy tu primera celda.</td>
3.     <td>2. Soy tu segunda celda.</td>
4.     <td>3. Soy tu tercera celda.</td>
5.     <td>4. Soy tu cuarta celda.</td>
6.     <td>5. Segunda fila, primera celda.</td>
7.     <td>6. Segunda fila, segunda celda.</td>
8.     <td>7. Segunda fila, tercera celda.</td>
9.     <td>8. Segunda fila, cuarta celda.</td>
10. </table>
```

3. Como se puede observar, las celdas no se colocan unas debajo de las otras, sino que se distribuyen automáticamente en la misma fila. Cada elemento `<td>` crea una celda individual, que se va colocando al final de la fila, haciendo que cada celda que añadamos incremente el tamaño de la fila. Para conseguir que la fila pare de crecer y las siguientes celdas se coloquen en una segunda fila, debemos usar el elemento `<tr>` ('tr' significa 'table row'). Vamos a hacer esto ahora (encerraremos cada fila en un elemento `<tr>`, y dentro tendremos los elementos `<td>` con los contenidos individuales de cada celda):

```
1. <table>
2.     <!-- Primera fila -->
3.     <tr>
4.         <td>1. Hola, soy tu primera celda.</td>
5.         <td>2. Soy tu segunda celda.</td>
6.         <td>3. Soy tu tercera celda.</td>
7.         <td>4. Soy tu cuarta celda.</td>
8.     </tr>
9.
10.    <!-- Segunda fila -->
```

```

11.     <tr>
12.         <td>5. Segunda fila, primera celda.</td>
13.         <td>6. Segunda fila, segunda celda.</td>
14.         <td>7. Segunda fila, tercera celda.</td>
15.         <td>8. Segunda fila, cuarta celda.</td>
16.     </tr>
17. </table>

```

4.1. Importante: Bordes de la tabla

Por defecto, el navegador no mostrará los bordes de las tablas. Para conseguir que se muestren los bordes, usaremos un poco de código CSS. De momento insertaremos el siguiente código en la sección `<head>` de cada fichero html que creemos (aprenderemos el significado de este código en otra unidad):

```

1.  <head>
2.      ...
3.      <style>
4.          table {
5.              border-collapse: collapse;
6.          }
7.          table, th, td {
8.              border: 1px solid black;
9.          }
10.     </style>
11. </head>
12. <body>
13.     ...
14. </body>

```

4.2. Ejercicio propuesto: Tablas simples

Crea una nueva página web, copia y pega un par de veces la tabla del ejemplo anterior y cambia el contenido para obtener el siguiente resultado:

— Importante: no olvides utilizar el código CSS del encabezado del documento para mostrar los bordes de la tabla.

uno	dos	tres	cuatro
-----	-----	------	--------

cinco	seis	siete	ocho
-------	------	-------	------

uno	dos	tres
cuatro	cinco	seis
siete	ocho	nueve

5. Tablas con imágenes

Puedes insertar cualquier contenido dentro de las celdas de una tabla. Por ejemplo, imágenes:

	
	

```

1. <table>
2.   <tr>
3.     <td></td>
4.     <td></td>
5.   </tr>
6.   <tr>
7.     <td></td>
8.     <td></td>
9.   </tr>

```

5.1. Ejercicio propuesto: Imágenes de prueba

Crea una tabla de dos columnas y al menos diez filas, e inserta varias imágenes, como se muestra en el ejemplo anterior (con bordes). Copia la misma tabla en un archivo nuevo y añade el código CSS necesario para observar el resultados ahora sin bordes.

— Puedes usar por ejemplo imágenes que aparecen en [«https://picsum.photos/images»](https://picsum.photos/images). Sólo necesitas escoger una imagen y utilizar el «id» y el «size» correspondiente. Por ejemplo, [«https://picsum.photos/id/1/200/200»](https://picsum.photos/id/1/200/200) es la imagen #1 (width=200px and height=200px). O [«https://picsum.photos/id/103/300/200»](https://picsum.photos/id/103/300/200) es la imagen #103 (width=300px and height=200px).

6. Añadiendo encabezados con elementos <th>

Ahora prestemos atención a los encabezados de las tablas. Son celdas especiales que van al comienzo de una fila o columna y definen el tipo de datos que contiene esa fila o columna. Para ilustrar por qué son útiles, primero echemos un vistazo a la siguiente tabla:

Table without headers

Dog name	Breed	Age	Eating Habits
Knocky	Jack Russell	12	Eats everyone's leftovers
Poppy	Poodle	9	Nibbles at food
Buddy	Streetdog	10	Hearty eater
Bailey	Cocker Spaniel	5	Will eat till he explodes

Como podemos observar, aunque se puede distinguir perfectamente el contenido de la tabla, no resulta tan fácil hacer referencias cruzadas. Si los encabezados de columna y fila destacaran de alguna manera, podríamos interpretar más fácilmente el contenido de las celdas.

Para reconocer los encabezados de la tabla como encabezados, tanto visual como semánticamente, puedes usar el elemento `<th>` ('th' significa 'table header', *encabezado de tabla*). Funciona exactamente igual que un `<td>`, excepto que denota un encabezado, no una celda normal. Si cambiamos todos los elementos `<td>` de la tabla por elementos `<th>`, los datos que contienen se verán resaltados por defecto de alguna forma. Por ejemplo:

Tabla con encabezados

Nombre del perro	Raza	Edad	Hábitos alimenticios
Knocky	Jack Russell	12	Se come las sobras de todos
Poppy	Caniche	9	Mordisquea la comida
Buddy	Perro callejero	10	De buen comer
Bailey	Cocker Spaniel	5	Comerá hasta explotar

En el futuro cambiaremos los estilos de los elementos `<td>` y `<th>` utilizando CSS. Por ahora, concentrémonos en el código HTML:

```
1. <table>
2.   <tr>
3.     <th>Nombre del perro</th>
4.     <th>Raza</th>
5.     <th>Edad</th>
6.     <th>Hábitos alimenticios</th>
7.   </tr>
8.   <tr>
9.     <th>Knocky</th>
10.    <td>Jack Russell</td>
11.    <td>12</td>
```



```

12.     <td>Se come las sobras de todos</td>
13. </tr>
14. <tr>
15.     <th>Poppy</th>
16.     <td>Caniche</td>
17.     <td>9</td>
18.     <td>Mordisquea la comida</td>
19. </tr>
20. <tr>
21.     <th>Buddy</th>
22.     <td>Perro callejero</td>
23.     <td>10</td>
24.     <td>De buen comer</td>
25. </tr>
26. <tr>
27.     <th>Bailey</th>
28.     <td>Cocker Spaniel</td>
29.     <td>5</td>
30.     <td>Comerá hasta explotar</td>
31. </tr>
32. </table>

```

6.1. Ejercicio propuesto: Paseador de perros

Crea una página web con una tabla similar a la del ejemplo anterior, para guardar la información de todos los clientes de un paseador de perros. Primero debe agregar tres columnas adicionales (para mantener el nombre de los propietarios, sus números de teléfono y las fotos de los perros). Después de eso, debes insertar varias filas para mostrar los datos de al menos diez perros.

— En este caso puedes utilizar otro sitio web para obtener imágenes de prueba sobre perros: «<https://placedog.net/images>». Accede a esta URL y sigue las instrucciones que aparecen en la parte superior de la página para insertar cada imagen. Por ejemplo:

Nombre del perro	Dueño	Teléfono	Raza	Edad	Hábitos alimenticios	Foto

Knocky	Fernando Ruiz	111222333	Jack Russell	12	Se come las sobras de todos	
Poppy	John Doe	222333444	Caniche	9	Mordisquea la comida	
Buddy	Peter Stark	333444555	Perro callejero	10	De buen comer	
Bailey	Steve Doe	666777888	Cocker Spaniel	5	Comerá hasta explotar	
...	...	...	...	...	...	...

7. Añadir un título a tu tabla con <caption>

Puedes dar un título a tu tabla colocándolo dentro de un elemento `<caption>` y anidándolo dentro del elemento `<table>`. Debes ponerlo justo debajo de la etiqueta de apertura `<table>`:

1. `<table>`
2. `<caption>Dinosaurios en el período Jurásico</caption>`
- 3.
4. `...`
5. `</table>`

Como puedes deducir a partir del breve ejemplo anterior, el título debe contener una descripción del contenido de la tabla. Esto es útil para todos los lectores que deseen descubrir de un vistazo si la tabla les resulta útil mientras ojean la página, pero es útil especialmente para usuarios ciegos. En lugar de que un lector de pantalla lea el contenido de muchas celdas solo para averiguar de qué trata la tabla, el lector puede contar con el título para luego decidir si leer la tabla con mayor detalle.

7.1. Ejercicio propuesto: Tabla sencilla con título y encabezados

Crea una página web con una tabla similar a la siguiente e inserta algunas filas adicionales (al menos diez).

— Utiliza un elemento `<caption>` para poner el texto «Tabla simple con encabezados», y utiliza el elemento `<th>` para los encabezados «Nombre» and «Apellidos» headers.

Tabla simple con encabezados

Nombre	Apellidos
John	Doe
Fernando	Ruiz
...	...

7.2. Ejercicio propuesto: Lista de países

Crea una tabla con cinco columnas y al menos diez filas, e inserta los datos relacionados con varios países. Puedes enumerar, por ejemplo, los nombres de los países, sus capitales, su población, el idioma y varias imágenes, como hicimos en el ejemplo al principio de la unidad, pero añadiendo una nueva columna para mostrar una imagen. Tienes que usar encabezados de tabla (`<th>`) y un título (`<caption>`). Tu tabla se debería parecer a la que se muestra a continuación.

— Puedes usar de nuevo la web «<https://picsum.photos/images>» para coger diversas imágenes que puedan resultar representativas de cada país.

Países que me gustan

Países	Capitales	Población	Idioma	Imágenes

EE. UU.	Washington D. C.	309 millones	Inglés	
Suecia	Estocolmo	9 millones	Sueco	
...	...	...	...	...

8. Ampliar las filas y las columnas

Para proporcionar control adicional sobre cómo las celdas se ajustan o se expanden sobre las columnas, podemos usar el atributo `colspan` en los elementos `<th>` y `<td>`. Este atributo nos permitirá especificar cuántas columnas debe ocupar una celda (el valor por defecto es 1). De forma similar, podemos utilizar el atributo `rowspan` para especificar sobre cuántas filas se extiende una determinada celda.

El siguiente ejemplo muestra una tabla muy sencilla que enumera los nombres de las personas junto con información diversa sobre la membresía en un club. Hay solo cuatro filas (incluida una fila de encabezado), cada una con cuatro columnas (incluida una columna de encabezado):

Nombre	ID	Miembro desde	Saldo
Margaret Nguyen	427311	3 de junio de 2010	0.00
Edvard Galinski	533175	13 de enero de 2011	37.00
Hoshi Nakamura	601942	23 de julio de 2012	15.00

1. `<table>`
2. `<tr>`
3. `<th>Nombre</th>`
4. `<th>ID</th>`

```

5.     <th>Miembro desde</th>
6.     <th>Saldo</th>
7. </tr>
8. <tr>
9.     <td>Margaret Nguyen</td>
10.    <td>427311</td>
11.    <td><time datetime="2010-06-03">3 de junio de 2010</time></td>
12.    <td>0.00</td>
13. </tr>
14. <tr>
15.     <td>Edvard Galinski</td>
16.     <td>533175</td>
17.     <td><time datetime="2011-01-13">13 de enero de 2011</time></td>
18.     <td>37.00</td>
19. </tr>
20. <tr>
21.     <td>Hoshi Nakamura</td>
22.     <td>601942</td>
23.     <td><time datetime="2012-07-23">23 de julio de 2012</time></td>
24.     <td>15.00</td>
25. </tr>
26. </table>

```

Añadamos ahora otra columna que muestre la fecha en que finalizó la membresía de un usuario, junto con un encabezado sobre las fechas de «afiliación» y «cancelada» llamada «Fechas de membresía». Esto implica agregar intervalos de filas y columnas a la tabla, de modo que las celdas de encabezado puedan terminar en los lugares correctos. Veamos primero cómo quedaría la tabla:

Nombre	ID	Fechas de membresía		Saldo
		Alta	Baja	
Margaret Nguyen	427311	3 de junio de 2010	n/a	0.00
Edvard Galinski	533175	13 de enero de 2011	8 de abril de 2017	37.00
Hoshi Nakamura	601942	23 de julio de 2012	n/a	15.00

Observa que el área de encabezado aquí ocupa en realidad dos filas, una con los encabezados «Nombre», «ID», «Fechas de membresía» y «Saldo», y la otra con

los encabezados «Afiliación» y «Cancelado», que son los subtítulos que aparecen debajo de «Fechas de membresía». Esto se logra mediante:

- Poniendo los encabezados de la primera fila («Name», «ID», y «Balance») en una celda que se expanda a la fila siguiente, utilizando el atributo `rowspan`, de forma que tengan una altura de dos filas.
- Poniendo el encabezado «Membership Dates» de la primera fila en una celda que se expanda a la siguiente columna usando el atributo `colspan` attribute, que provocará que el encabezado tenga una anchura de dos columnas.
- Creando una segunda fila de elementos `<th>` que contenga los encabezados «Joined» y «Canceled». Como las otras celdas ya están ocupadas por sus equivalentes en la primera fila, y se expanden a la segunda, las nuevas celdas se deberían colocar correctamente debajo del encabezado «Membership Dates».

El código HTML es similar al del ejemplo anterior, excepto que debemos añadir una nueva columna en cada fila, y también tenemos que cambiar el encabezado, para que quede de la siguiente forma:

```
1. <table>
2.   <tr>
3.     <th rowspan="2">Nombre</th>
4.     <th rowspan="2">ID</th>
5.     <th colspan="2">Fechas de membresía</th>
6.     <th rowspan="2">Saldo</th>
7.   </tr>
8.   <tr>
9.     <th>Alta</th>
10.    <th>Baja</th>
11.  </tr>
12.  <tr>
13.    <th>Margaret Nguyen</th>
14.    <td>427311</td>
15.    <td><time datetime="2010-06-03">3 de junio de 2010</time></td>
16.    <td>n/a</td>
17.    <td>0.00</td>
18.  </tr>
19.  <tr>
20.    <th>Edvard Galinski</th>
21.    <td>533175</td>
22.    <td><time datetime="2011-01-13">13 de enero de 2011</time></td>
23.    <td><time datetime="2017-04-08">8 de abril de 2017</time></td>
24.    <td>37.00</td>
```

```

25.     </tr>
26.     <tr>
27.         <th>Hoshi Nakamura</th>
28.         <td>601942</td>
29.         <td><time datetime="2012-07-23">23 de julio de 2012</time></td>
30.         <td>n/a</td>
31.         <td>15.00</td>
32.     </tr>
33. </table>

```

Las diferencias que importan aquí (relativas a la expansión de filas y columnas) se encuentran en las primeras líneas del código del ejemplo anterior. Simplemente utilizamos `rowspan` para conseguir que los encabezados «Name», «ID», y «Balance» ocupen dos filas en vez de una, y usamos `colspan` para conseguir que el encabezado «Membership Dates» se extienda a lo largo de dos columnas.

8.1. Ejercicio propuesto: Tu horario

*Crea una página web para mostrar tu horario del instituto.
Deberías crear una tabla similar a la que se muestra a continuación.*

— Se deben utilizar elementos `<th>` para los encabezados, y el atributo `colspan` para los recreos. También puedes usar el elemento `<strong>` para resaltar el nombre de la asignatura de cada celda.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
07:55h		Seguridad Informática Peter Williams	Seguridad Informática Peter Williams		Seguridad Informática Peter Williams
08:50h		Servicios de Red Samuel Holland	Seguridad Informática Peter Williams	Servicios de Red Samuel Holland	Seguridad Informática Peter Williams

09:45h	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Servicios de Red Samuel Holland	Aplicaciones Web Fernando Ruiz	Servicios de Red Samuel Holland	Servicios de Red Samuel Holland
10:40h	DESCANSO				
11:00h	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Empresa e Iniciativa Emprendedora Rick Harris	Aplicaciones Web Fernando Ruiz	Servicios de Red Samuel Holland
11:55h	Empresa e Iniciativa Emprendedora Rick Harris	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Aplicaciones Web Fernando Ruiz	Aplicaciones Web Fernando Ruiz
12:50h	DESCANSO				
13:10h	Servicios de Red Samuel Holland	Empresa e Iniciativa Emprendedora Rick Harris	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	Aplicaciones Web Fernando Ruiz
14:05h	Servicios de Red Samuel Holland	Aplicaciones Web Fernando Ruiz		Sistemas Operativos de Red Lucy Scott	

9. Estructurar la tabla con <thead>, <tbody> and <tfoot>

A medida que la estructura de las tablas se vuelve más compleja, es útil darles una estructura más definida. Una forma clara de hacerlo es

con `<thead>` , `<tfoot>` y `<tbody>` , que te permiten marcar un encabezado, un pie de página y una sección del cuerpo de la tabla.

El encabezado de la tabla	
Primera celda del cuerpo de la tabla	Segunda celda del cuerpo de la tabla

```
1.  <table>
2.      <thead>
3.          <tr>
4.              <th colspan="2">El encabezado de la tabla</th>
5.          </tr>
6.      </thead>
7.      <tbody>
8.          <tr>
9.              <td>Primera celda del cuerpo de la tabla</td>
10.             <td>Segunda celda del cuerpo de la tabla</td>
11.          </tr>
12.      </tbody>
13.  </table>
```

Estos elementos no mejoran las características de accesibilidad de la tabla para los usuarios de lectores de pantalla ni su aspecto visual en sí. Sin embargo, son muy útiles para la aplicación de estilo y la compaginación, porque actúan como soportes útiles para añadir CSS a tu tabla. Como ejemplos interesantes, en el caso de una tabla extensa, puedes hacer que el encabezado y el pie de página se repitan en cada página impresa, y también que el cuerpo de la tabla se muestre en una sola página y desplazarte por los contenidos arriba y abajo con la barra de desplazamiento.

Para utilizar todos estos elementos solo debes tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El elemento `<thead>` debe delimitar el encabezado de la tabla; esta suele ser la primera fila, que contiene los encabezados de las columnas, pero no siempre es así. Si utilizas los elementos `<col>` / `<colgroup>` , el encabezado de la tabla debe estar justo debajo.
- El elemento `<tfoot>` delimita la parte de la tabla correspondiente al pie de página; esta podría ser una fila final con elementos en las filas anteriores. Puedes incluir el pie de página de la tabla justo en la parte inferior de la tabla,

donde esperarías que esté, o justo debajo del encabezado (y el navegador lo mostrará aun así en la parte inferior de la tabla).

- El elemento `<tbody>` delimita las otras partes del contenido de la tabla que no están en el encabezado o en el pie de página de la tabla. Aparecerá debajo del encabezado de la tabla o, a veces, en el pie de página, según cómo hayas decidido estructurarlo.

9.1. Los elementos `<thead>` + `<tbody>`

Añadamos por ejemplo los elementos `<thead>` y `<tbody>` a la tabla de los miembros del club:

Nombre	ID	Fechas de membresía		Saldo
		Alta	Baja	
Margaret Nguyen	427311	3 de junio de 2010	n/a	0.00
Edvard Galinski	533175	13 de enero de 2011	8 de abril de 2017	37.00
Hoshi Nakamura	601942	23 de julio de 2012	n/a	15.00

```
1. <table>
2.   <thead>
3.     <tr>
4.       <th rowspan="2">Nombre</th>
5.       <th rowspan="2">ID</th>
6.       <th colspan="2">Fechas de membresía</th>
7.       <th rowspan="2">Saldo</th>
8.     </tr>
9.     <tr>
10.      <th>Alta</th>
11.      <th>Baja</th>
12.    </tr>
13.  </thead>
14.  <tbody>
15.    <tr>
16.      <th scope="row">Margaret Nguyen</th>
17.      <td>427311</td>
```

```

18.     <td><time datetime="2010-06-03">3 de junio de 2010</time></td>
19.     <td>n/a</td>
20.     <td>0.00</td>
21. </tr>
22. <tr>
23.     <th scope="row">Edvard Galinski</th>
24.     <td>533175</td>
25.     <td><time datetime="2011-01-13">13 de enero de 2011</time></td>
26.     <td><time datetime="2017-04-08">8 de abril de 2017</time></td>
27.     <td>37.00</td>
28. </tr>
29. <tr>
30.     <th scope="row">Hoshi Nakamura</th>
31.     <td>601942</td>
32.     <td><time datetime="2012-07-23">23 de julio de 2012</time></td>
33.     <td>n/a</td>
34.     <td>15.00</td>
35. </tr>
36. </tbody>
37. </table>

```

9.1.1. Ejercicio propuesto: Miembros de un club

Crea una página web para mostrar una lista con los miembros de un club, tal como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Puede usar el mismo código fuente que se explicó anteriormente, pero debes añadir un par de columnas: una para escribir la dirección de correo electrónico de cada miembro y la otra para mostrar sus fotos. También debes añadir varias filas a la tabla para que contenga al menos diez miembros del club (puede usar nombres, fechas y saldos aleatorios).

9.2. Los elementos <thead> + <tbody> + <tfoot>

Ahora vamos a ver todos estos nuevos elementos en acción con otra tabla, donde usaremos todas las secciones posibles (<thead> , <tbody> y <tfoot>). Echa un vistazo al siguiente ejemplo:

Cómo decidí gastar mi dinero

Compra	Lugar	Fecha	Valoración	Coste (€)
Corte de pelo	Peluquería	12/20	Buena idea	30
Lasaña	Restaurante	12/20	Arrepentido	18
Zapatos	Zapatería	13/20	Muy arrepentido	65
Pasta de dientes	Supermercado	13/20	Bien	5
TOTAL				118

Debemos poner las filas de los encabezados dentro del elemento `<thead>` , la fila de la suma dentro de un elemento `<tfoot>` , y el resto del contenido dentro de un elemento `<tbody>` . Verás que añadiendo el elemento `<tfoot>` provoca que la fila de la suma se coloque al final de la tabla. Y para acabar, añadiremos el atributo `colspan` para conseguir que la celda de la suma se expanda por las cuatro primeras columnas. De esta forma, el número aparece debajo de la columna de costes.

```
1.  <figure>
2.      <table>
3.          <caption>Cómo decidí gastar mi dinero</caption>
4.          <thead>
5.              <tr>
6.                  <th>Compra</th>
7.                  <th>Lugar</th>
8.                  <th>Fecha</th>
9.                  <th>Valoración</th>
10.                 <th>Coste (€)</th>
11.             </tr>
12.         </thead>
13.         <tfoot>
14.             <tr>
15.                 <td colspan="4">TOTAL</td>
16.                 <td>118</td>
17.             </tr>
18.         </tfoot>
19.         <tbody>
20.             <tr>
21.                 <td>Corte de pelo</td>
```

```

22.         <td>Peluquería</td>
23.         <td>12/20</td>
24.         <td>Buena idea</td>
25.         <td>30</td>
26.     </tr>
27.     <tr>
28.         <td>Lasaña</td>
29.         <td>Restaurante</td>
30.         <td>12/20</td>
31.         <td>Arrepentido</td>
32.         <td>18</td>
33.     </tr>
34.     <tr>
35.         <td>Zapatos</td>
36.         <td>Zapatería</td>
37.         <td>13/20</td>
38.         <td>Muy arrepentido</td>
39.         <td>65</td>
40.     </tr>
41.     <tr>
42.         <td>Pasta de dientes</td>
43.         <td>Supermercado</td>
44.         <td>13/20</td>
45.         <td>Bien</td>
46.         <td>5</td>
47.     </tr>
48. </tbody>
49. </table>
50. </figure>

```

9.2.1. Ejercicio propuesto: Cómo gastar tu dinero

Crea una página web para especificar cómo gastarías tu dinero. Puedes usar el mismo código fuente que en el ejemplo anterior, pero debes realizar los siguientes cambios: agrega varias filas con cualquier cosa que te gustaría hacer (al menos diez filas), y finalmente en la columna «Ubicación» debes usar imágenes en lugar de texto.

— Puedes acceder de nuevo a la página web «<https://picsum.photos/images>» para obtener imágenes de tus sitios preferidos.

10. Ejercicio propuesto: Títulos

Añade títulos a las tablas que has creado anteriormente y que aún no tienen ningún título. No olvides volver a validar tu código.

11. Ejercicio propuesto: Estructura de tabla

Añade secciones de encabezado, pie y cuerpo a todas las tablas que hayas creado en ejercicios anteriores y aún no tengan esas secciones. No olvides volver a validar tu código.

12. Test

Comprueba tus conocimientos con este [test](#) sobre tablas y otros conceptos relacionados con esta unidad.