

Módulo 1

Programación Orientada a Objetos en C#



Expresiones y Linq

Curso de Iniciación a la programación con C#

Index

Expresiones.....	3
Constructores y métodos como expresiones.....	3
Funciones delegadas (delegate).....	4
Action.....	4
Predicate.....	5
Func.....	5
Consultas Linq.....	6
Ejemplos operaciones Linq.....	8

Expresiones

Una **expresión** es una forma resumida de implementar una función o método. También se llaman **lambdas** o **funciones flecha**. La forma de construirlas sigue una serie de reglas:

- Después de los parámetros de la función se escribe una flecha (=>).
- Si la función consta de una única instrucción, se pueden omitir las llaves y la palabra return, ya que está implícita. Es decir, la función devuelve lo que devuelva dicha instrucción (si el tipo de la función es void entonces no devuelve nada). En caso de tener más de una única instrucción, se implementa igual que cualquier función, con el cuerpo entre llaves y la palabra return (si es necesario).
- Como veremos más adelante, en el caso de usar tipos delegados, al conocer lo que devuelve la función y los tipos de sus parámetros, esto también se podría omitir. Y si solo recibimos un parámetro también se pueden omitir los paréntesis.

Ejemplo: Implementación de una función que recibe un parámetro numérico y lo devuelve multiplicado por 2.

```
x => x * 2;
```

Constructores y métodos como expresiones

Si el constructor o un método de una clase tienen una única instrucción, se pueden abreviar si los escribimos en formato de expresión. Es decir, en una única línea, sin llaves, y omitiendo (en el caso de que devuelvan algo) la palabra return. Si los métodos son más complejos, no vale la pena hacerlo así, ya que no ahorraríamos nada (sería lo mismo que un método normal con una flecha añadida). Esto también es aplicable a los getters y setters de las propiedades públicas.

Veamos un ejemplo de una clase simple donde propiedades y métodos se han implementado en formato expresión:

```
public class Persona(string nombre, double peso)
{
    private string Nombre { get; set; } = nombre;
    public double Peso { get; set => field = value < 1 ? 1 : value; } = peso;

    public Persona(string nombre) => this.Nombre = nombre;

    public void Hablar() => Console.WriteLine($"Hola, me llamo {nombre}");
}
```

Funciones delegadas (delegate)

El tipo `delegate` se utiliza para declarar funciones sin implementar que no pertenecen a una clase. Esto implica que podemos implementarlas de formas diferentes en diversos puntos de nuestro programa, en función de nuestras necesidades.

```
public delegate double OperaNums(double n1, double n2);
```

En este caso hemos declarado un tipo de función llamado `OperaNums`. Esta función no está implementada, sino que la implementaremos cuando necesitemos utilizarla (pueden haber varias implementaciones diferentes). Lo único que tendremos en cuenta al implementarla es que la función recibirá 2 parámetros de tipo `double` y deberá devolver un valor `double`.

Este tipo de datos son candidatos perfectos a implementarlos con una expresión:

```
OperaNums suma = (n1, n2) => n1 + n2;
OperaNums resta = (n1, n2) => n1 - n2;
OperaNums multiplica = (n1, n2) => n1 * n2;
OperaNums divide = (n1, n2) => n1 / n2;

double resultSuma = suma(4, 7);
System.Console.WriteLine($"4 + 7 = {resultSuma}"); // 11

double resultResta = resta(4, 7);
System.Console.WriteLine($"4 - 7 = {resultResta}"); // -3

double resultMult = multiplica(4, 7);
System.Console.WriteLine($"4 * 7 = {resultMult}"); // 28

double resultDivide = divide(4, 7);
System.Console.WriteLine($"4 / 7 = {resultDivide:f2}"); // 0,57
```

Si nos fijamos, la implementación se guarda en una variable que es del mismo tipo que el `delegate`. Para llamar a una implementación, simplemente usamos el nombre de la variable como nombre de la función. Esto nos abre posibilidades como guardar funciones dentro de un array o pasarlas por parámetro a un método.

Existen varios tipos de delegates creados en C# que nos permiten crear diferentes funciones. Siempre podemos crearnos los nuestros si así lo necesitamos. Muchos métodos para trabajar con arrays como buscar, etc, admiten como parámetro una función basada en uno de estos tipos de delegates.

Al declarar una variable que va a almacenar un tipo `delegate` predefinido, podemos utilizar la palabra `var` generalmente, ya que el compilador en las versiones más actuales de C# es capaz de inferir el tipo de la variable siempre que indiquemos el tipo de parámetros y en algunos casos el tipo de valor que devuelve la función.

Action

El `delegate` [Action](#) representa una función que puede recibir entre 0 y 16 parámetros diferentes, pero no devuelve nada. Útil por ejemplo para mostrar resultados por consola, guardarlos en una base de datos, etc.

Por cada parámetro que va a recibir la función que implementemos, debemos indicarle el tipo entre los símbolos <> (se denominan tipos genéricos). Por ejemplo:

```
// La función recibe una cadena y un número
Action<string, int> longitudMax = (cadena, longitud) => {
    if(cadena.Length <= longitud)
        Console.WriteLine($"'{cadena}' no es mayor de {longitud} caracteres");
    else
        Console.WriteLine($"'{cadena}' es demasiado larga");
};

longitudMax("Hola qué tal", 15); // 'Hola qué tal' no es mayor de 15 caracteres

// La función recibe una lista de enteros y un número
Action<List<int>, int> numDivisibles = (lista, divisor) => {
    int veces = lista.FindAll(n => n % divisor == 0).Count;
    Console.WriteLine($"Hay {veces} números divisibles entre {divisor}");
};

List<int> numeros = [16, 36, 15, 86, 72, 104, 205, 115];
numDivisibles(numeros, 3); // Hay 3 números divisibles entre 3
```

También se podrían haber definido así:

```
var longitudMax = (string cadena, int longitud) => ...
var numDivisibles = (List<int> lista, int divisor) => ...
```

Predicate

El delegate [Predicate](#) representa una función que recibe un parámetro de cualquier tipo y comprueba que cumpla unos determinados criterios, devolviendo un booleano que indica si la condición se cumple o no.

```
Predicate<Persona> mayorEdad = p => p.GetEdad() >= 18;
Persona pepe = new Persona("Pepito", 23);
System.Console.WriteLine(mayorEdad(pepe)); // True
```

Func

El delegate [Func](#) representa una función que puede recibir hasta 16 parámetros y que devuelve un resultado. Cuando le indicamos los tipos de datos (igual que en el tipo Action), el último siempre será el del dato que devuelve.

Algunos ejemplos:

```
Func<int, int, int> multiplica = (n1, n2) => n1 * n2;
Func<string, string, int> difLongitud = (s1, s2) => Math.Abs(s1.Length - s2.Length);
Func<Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado> sumaCuadrados = (c1, c2) => new Cuadrado(c1.GetLado() + c2.GetLado());

System.Console.WriteLine(multiplica(2, 5)); // 10

System.Console.WriteLine(difLongitud("caracola", "cebra"));
Cuadrado cu1 = new Cuadrado(4);
Cuadrado cu2 = new Cuadrado(6);
Cuadrado sumaCu = sumaCuadrados(cu1, cu2);
System.Console.WriteLine($"Lado: {sumaCu.GetLado()}, área: {sumaCu.GetArea()}");
```

Consultas Linq

Las consultas Linq (o Linq queries) son una manera muy versátil y potente de operar con colecciones más allá de los métodos que tienen por defecto. Se basan mucho en las consultas SQL a bases de datos, solo que en este caso se hacen sobre colecciones de datos como listas, arrays, etc.

Lo primero que debemos saber es que para usar este tipo de métodos, debemos importar el espacio de nombres **System.Linq**. Esto añadirá una serie de métodos extra a las colecciones como arrays o listas que no estaban antes.

Se pueden plantear este tipo de consultas de forma muy similar a como se hace una consulta SQL a una base de datos, lo que puede ser práctico para quien esté muy familiarizado con dicho lenguaje. Por ejemplo, para obtener los números pares de una lista se podría hacer así:

```
List<int> nums = [3, 5, 6, 12, 7, 3, 8, 9, 23, 54];
List<int> pares = (from n in nums
                  where (n % 2) == 0
                  select n).ToList();

System.Console.WriteLine(String.Join(", ", pares)); // 6, 12, 8, 54
```

Sin embargo, muchos pueden preferir el formato orientado a objetos, es decir, llamar a métodos que van realizando operaciones de filtrado, transformación, etc. Los métodos se pueden consultar en la clase Enumerable y son comunes a las colecciones del lenguaje ya que heredan de dicha clase (esto incluye a los arrays normales).

```
var pares2 = nums.Where(n => n % 2 == 0).ToList();
System.Console.WriteLine(String.Join(", ", pares2)); // 6, 12, 8, 54
```

Estos métodos reciben por parámetro una expresión (normalmente del tipo Action, Predicate o Func). A los métodos que devuelven como resultado una colección (Enumerable), se le pueden seguir concatenando métodos de este tipo.

Lo que tienen en común estos métodos es que no modifican la colección original de datos, siempre devuelven una nueva con cada operación (los que devuelven una colección, claro). Algunos métodos útiles son:

- **All** → Devuelve true solo si todos los elementos cumplen una determinada condición (recibe un Predicate). También tenemos **Any**, que devuelve true simplemente con que uno la cumpla.

```
bool todosPositivos = nums.All(n => n > 0);
bool hayMayoresDeDiez = nums.Any(n => n > 10);
```

- **Concat** → Recibe una colección por parámetro y la concatena a la actual.

```
var masNums = nums.Concat([1, 2]);
```

- **Average** → Si la colección es numérica, devuelve la media.

- **Distinct** → Elimina los valores repetidos.
- **CountBy** → Devuelve una colección de pares KeyValuePair (clave-valor) que indica cuantas ocurrencias de un tipo hay en la colección basándose en el valor de una propiedad del objeto:

```
// Contamos cuantas personas tienen el mismo nombre
var agrupadas = personas.CountBy(p => p.Nombre);
foreach (var pareja in agrupadas)
{
    Console.WriteLine($"Número de {pareja.Key} -> {pareja.Value}");
}
```

```
Número de Pedro -> 2
Número de Ana -> 1
Número de Marina -> 1
```

- **Except** → Recibe otra colección por parámetro con los valores a excluir de la colección con la que estamos trabajando.

```
var excluidos = nums.Except([3, 5]);
```

- **First** → Devuelve el primer elemento de la colección. También le podemos pasar un Predicate como parámetro y te devuelve el primer elemento que lo cumple. Cuando no hay resultado que devolver, lanza un error. Si no estamos seguros de si la colección de datos está vacía, podemos usar **FirstOrDefault**, que devuelve null cuando no hay resultados.
- **Last y LastOrDefault** → Igual que First y FirstOrDefault pero devuelven el último.
- **Max y Min** → Devuelven el valor máximo o mínimo. Si la colección es de objetos, se puede utilizar MinBy o MaxBy para establecer la propiedad por la cual comparar:

```
var mayor = personas.MaxBy(p => p.GetEdad());
```

- **OrderBy** → Método muy útil para ordenar que recibe un tipo Func por parámetro. Básicamente, consiste en que si tenemos una lista de objetos (generalmente) devolver una propiedad de dicho objeto por la cual se va a ordenar la colección.

```
int primerPar = nums.First(n => n % 2 == 0); // Resultado: 6
```

- **Enumerable.Range** → Método estático que genera una colección de números automáticamente dentro de un rango. Se especifica el valor mínimo y máximo.

```
var numeros = Enumerable.Range(1, 10); // [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
```

- **Enumerable.Repeat** → Método estático que genera una colección repitiendo un valor N veces. Recibe por parámetro el valor y cuantas copias debe generar.

```
var unos = Enumerable.Repeat(1, 5); // [1,1,1,1,1]
```

- **Select** → Aplica una función (Func) de transformación a todos los elementos de la colección, es decir, devuelve una nueva colección con los valores que devuelve la función recibida por parámetro. Opcionalmente, la función que recibe por parámetro puede procesar 2 parámetros, el elemento actual y su posición en la lista (index).

```
// Ejemplo básico de transformación: multiplica todo por 2
var duplicados = nums.Select(n => n * 2); // 6, 10, 12...

// Ejemplo usando el índice (index):
var textoConPosicion = nums.Select((n, idx) => $"Num en posición {idx} es {n}");
```

- **Skip** → Quita los N primeros elementos de la colección. Recibe por parámetro cuantos debe saltarse. **SkipLast** hace lo mismo pero con los elementos del final, y **SkipWhile** recibe un Predicate y elimina los elementos que lo cumplan.

```
var saltarDos = nums.Skip(2); // Se salta el 3 y el 5.
var saltarMientrasMenorASeis = nums.SkipWhile(n => n < 6); // Salta 3 y 5.
```

- **Sum** → En una colección numérica, devuelve la suma de los elementos. Si no es numérica (objetos), recibe una función que extrae la propiedad numérica a sumar:

```
int total = nums.Sum();
int sumaEdades = personas.Sum(p => p.Edad);
```

- **Take** → Devuelve los N primeros elementos (recibe por parámetro cuantos). **TakeLast** hace lo mismo con los N últimos, y **TakeWhile** devuelve los primeros que cumplen la condición del Predicate que recibe por parámetro. También admite rangos.

```
var porcion = nums.Take(4); // Extrae los 4 primeros elementos
var porcion = nums.Take(2..5); // Extrae del índice 2 al 5
```

- **ThenBy** → Puesto a continuación de **OrderBy** (y funcionando igual), se utiliza para establecer un segundo campo por el que comparar cuando los campos evaluados por OrderBy son iguales.

```
// Ordena por edad, y a igual edad por nombre
var ordenadas = personas.OrderBy(p => p.Edad).ThenBy(p => p.Nombre);
```

- **Where** → Recibe un Predicate y devuelve todos los valores que lo cumplan.

```
var pares = nums.Where(n => n % 2 == 0);
```

- **ToArray, ToList, ToDictionary** → Devuelven los resultados como un objeto de la correspondiente colección en lugar de devolver un Enumerable (más limitado).

Ejemplos operaciones Linq

Como hemos comentado al principio, lo interesante muchas veces es concatenar varios de estos métodos para lograr una operación más compleja con una colección.

```
// Lista de prueba
```

```
List<Persona> personas = new List<Persona>
{
    new Persona("Ana", 20),
    new Persona("Luis", 17),
    new Persona("Carlos", 19),
    new Persona("Ana", 30),
    new Persona("Andrés", 18),
    new Persona("Luis", 25)
};
```

Ejemplo 1: Extraer los nombres de las 3 personas más jóvenes que sean también mayores de edad (> 18 años).

```
List<string> nombresJovenes = personas
    .Where(p => p.Edad >= 18) // 1. Filtrado directo por propiedad
    .OrderBy(p => p.Edad) // 2. Ordenación limpia
    .Take(3) // 3. Selección de los 3 primeros
    .Select(p => p.Nombre) // 4. Proyección de la propiedad string
    .ToList();

// Resultado en consola: "Andrés", "Carlos", "Ana"
System.Console.WriteLine(String.Join(", ", nombresJovenes));
```

Ejemplo 2: Buscar a la primera persona cuyo nombre empiece por "L", ordenando alfabéticamente y desempatando por edad (primero el mayor).

```
Persona personaFiltrada = personas
    .OrderBy(p => p.Nombre) // 1. Ordena TODA la lista alfabéticamente
    .ThenByDescending(p => p.Edad) // 2. Rompe todos los empates por edad
    .FirstOrDefault(p => p.Nombre.StartsWith("L")); // 3. Primero que cumpla la condición
```