

Entiéndase: "t", transaccional; "c", catalogo; "vm", vista materializada; "d", datos planos

t006_c_institucion			
#id	int	Nullable = false	
nb_institucion	varchar(1000)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t001_t_sustentante			
#id	int	Nullable = false	
nb_nombre	varchar(100)	Nullable = true	
nb_apaterno	varchar(100)	Nullable = true	
nb_amaterno	varchar(100)	Nullable = true	
nu_matricula	int	Nullable = true	
nu_folio	int	Nullable = true	
#id_006_institucion	int	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t003_t_poder			
#id_001_sustentante	int	Nullable = false	
#id	int	Nullable = false	
nu_notario	int	Nullable = true	
nu_escritura	varchar(100)	Nullable = true	
tx_ppoder	varchar(100)	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	
#id_006_institucion	int	Nullable = false	

t005_vm_consultaautorizados			
#id	int	Nullable = false	
nu_matricula	int	Nullable = true	
nu_folio	int	Nullable = true	
nb_nombre	varchar(100)	Nullable = true	
nb_apaterno	varchar(100)	Nullable = true	
nb_amaterno	varchar(100)	Nullable = true	
id_011_situacionaut	int	Nullable = true	
ds_011_situacionaut	varchar(1000)	Nullable = true	
id_007_tpaautorizacion	int	Nullable = true	
ds_007_tpaautorizacion	varchar(1000)	Nullable = true	
id_006_institucion	int	Nullable = true	
nb_006_institucion	varchar(1000)	Nullable = true	
fh_iniciovigencia	datetime	Nullable = true	
fh_firvigencia	datetime	Nullable = true	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	

Esta tabla (vista materializada) contendrá la consulta de las ultimas autorizaciones junto con los datos del sustentante, la cual se desplegará en la página del Portal AMIB

t004_t_certificacion			
#id_001_sustentante	int	Nullable = false	
#id	int	Nullable = false	
#id_013_figura	int	Nullable = false	
fh_inicio	datetime	Nullable = true	
fh_fin	datetime	Nullable = true	
#id_008_tpcertificacion	int	Nullable = false	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t002_t_autorizacion			
#id_004_certificacion	int	Nullable = false	
#id	int	Nullable = false	
#id_007_tpaautorizacion	int	Nullable = false	
tx_oficio	varchar(50)	Nullable = true	
fh_oficio	datetime	Nullable = true	
fh_firvigencia	datetime	Nullable = true	
st_revocado	bit	Nullable = true	
tx_causarev	varchar(1000)	Nullable = true	
#id_011_situacionaut	int	Nullable = false	
fh_creacion	datetime	Nullable = true	
fh_modificacion	datetime	Nullable = true	

t008_c_tpcertificacion			
#id	int	Nullable = false	
ds_tpcertificacion	varchar(1000)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t013_c_figura			
#id	int	Nullable = false	
ds_figura	varchar(1000)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t007_c_tpaautorizacion			
#id	int	Nullable = false	
ds_tpaautorizacion	varchar(1000)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t011_c_situacionaut			
#id	int	Nullable = false	
ds_situacionaut	varchar(1000)	Nullable = true	
st_vigente	bit	Nullable = true	

t009_d_cerpuntos			
tx_matricula	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_nombre	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_apaterno	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_amaterno	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_idfiguracert	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_figura	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovigant	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovignva	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovignva	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhemisioncarta	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhrecepccion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_institucion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_tipoinstitucion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_estatus	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion1	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto1	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion2	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto2	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion3	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto3	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion4	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto4	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion5	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto5	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion6	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto6	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_opcion7	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_instituto7	varchar(1000)	Nullable = true	

t010_d_certexperiencia			
tx_matricula	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_nombre	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_apaterno	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_amaterno	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_idfiguracert	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_figura	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovigant	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovignva	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhiniovignva	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhemisioncarta	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_fhrecepccion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_institucion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_tipoinstitucion	varchar(1000)	Nullable = true	
tx_estatus	varchar(1000)	Nullable = true	

En estas tablas (009, 010) se guardarán los datos extraídos de archivos XLS

Las tablas (001,002,003,004) concentrarán la información de las autorizaciones y certificaciones obtenida de los archivos XLS y de la base de registro