

04 · Manual del administrador

Para quién: quien tiene rol `admin` en el tablero y acceso al repositorio de GitHub. Qué cuenta: dar y quitar accesos, qué se enciende con qué interruptor y cuánto cuesta, cómo se agrega una fuente sin meter basura, y la rutina que evita que un panel se quede viejo sin que nadie lo note.

Verificado el 5 de octubre de 2026 · commit `2e66668`.

1. Lo que un admin ve y un lector no

Lugar	Para qué
Accesos (<code>/admin/usuarios</code> , en el menú de tu cuenta)	Aprobar y revocar cuentas
Reportes (<code>/reportes</code> , en el riel)	Expedientes y términos seguidos, con PDF
Expedientes (<code>/reportes/<id></code>)	El informe fijo de una persona y su PDF

Para un lector esas rutas responden 404: no saben que existen.

2. Accesos

Cómo llega una solicitud

1. La persona abre el tablero y pulsa **Entrar con Microsoft** con su cuenta de la organización.
2. Si es la primera vez, el tablero crea su cuenta como `lector` , **sin aprobar**, y le muestra que su acceso está pendiente.
3. Si `AVISO_SOLICITUD_REMITENTE` y `AVISO_SOLICITUD_PARA` están configurados, los admins reciben un correo con el enlace a Accesos.

Aprobar o revocar

En **Accesos** hay dos listas: *Solicitudes pendientes* y *Cuentas del equipo*. Cada fila tiene un botón **Aprobar acceso** o **Revocar acceso**.

- Revocar surte efecto **en el siguiente clic** de esa persona: la puerta consulta la base en cada petición, no espera a que caduque la sesión.
- **No puedes editar tu propia cuenta**. Otro admin tiene que hacerlo.
- La sesión dura 8 horas; después se vuelve a entrar con Microsoft.

Cambiar el rol o desactivar

La pantalla solo aprueba y revoca. Para hacer admin a alguien o desactivar una cuenta se usa la API (`PATCH /api/admin/usuarios/<id>` con `{"rol": "admin"}` o `{"activo": false}`) o SQL directo en Neon:

```
update usuarios set rol = 'admin' where correo = 'persona@vivelabaja.com';
```

Cambiar el rol o reactivar **no aprueba**: son decisiones distintas.

Puerta de emergencia: el correo en `ACCESO_PRIMER_ADMIN` (variable de Vercel) se vuelve admin, activo y aprobado cada vez que entra. Si todos los admins pierden acceso, esa cuenta lo recupera.

Hoy: 16 cuentas, 6 admin y 10 lectores, ninguna pendiente.

3. Interruptores y topes de gasto

Nada pagado ocurre solo, salvo las cosechas del cron. Cada costo tiene un interruptor y, donde aplica, un tope.

Qué	Interruptor	Dónde	Costo y tope
Cosechas de Instagram, TikTok, Facebook y tendencias de X	<code>APIFY_HABILITADO=true</code>	Variable del repositorio en GitHub	Plan de Apify (\$199/mes); presupuesto por corrida en cada <code>config/*.json</code>
Botones de IA (Analizar, Detallar, Guion, resumen de comentarios)	<code>ANALISIS_HABILITADO=true</code> + <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	Vercel	Centavos por botón: un guion ~\$0.02–0.04
Seguimiento («Actualizar»)	<code>SEGUIMIENTO_HABILITADO=true</code>	Vercel	\$20/mes , 10 lecturas por persona al día, 30 min entre lecturas
Búsqueda pagada en vivo	<code>BUSQUEDA_REDES_HABILITADA=true</code>	Vercel	\$50/mes, 10 por persona al día. Sin botón en pantalla desde el 30 de septiembre
Panel de conversación de YouTube	<code>YOUTUBE_HABILITADO</code>	GitHub	Apagado pendiente de opinión legal. No encender.
Publicar con comentarios	<code>DESPLEGAR_TABLERO=true</code> + 3 secretos de Vercel	GitHub	Sin costo; ver manual técnico \$5

Para cambiar una variable de GitHub: *Settings* → *Secrets and variables* → *Actions* → *Variables*. Para Vercel: *proyecto pulso* → *Settings* → *Environment Variables*, y redesplegar.

Apagar APIFY_HABILITADO **para salir de un apuro está bien. Olvidar encenderlo, no.** El 24 de septiembre se apagó para que el cron terminara y las redes estuvieron un día y medio congeladas sin que nadie lo notara. Si lo apagas, apúntalo y pon un recordatorio.

Comprobar que el token de Apify funciona (gratis):

```
python -m pulso apify --verificar
```

4. Catálogos: agregar o quitar una fuente

Las fuentes viven en `config/`. Se editan a mano, por pull request, y CI valida el cambio. Reglas que valen para todas:

1. **No se borra una fila: se apaga** con `"activo": false` y una `razon` escrita. La fila es la memoria de por qué no se lee.
2. **Sondear antes de activar.** Una fila activa necesita `verificado` con la fecha del sondeo, y su `razon` debe citar lo que el sondeo mostró. Sin eso, el validador la salta o falla.
3. **Un nombre de lugar repetido no se verifica leyendo la bio.** `@noticiasensenada` era de Ensenada, Buenos Aires: 24 767 seguidores, bio sin país, y cuatro notas argentinas en el muro de Ensenada. Se verifica leyendo **los lugares que nombran sus publicaciones** (`--muestra`).
4. **Un medio, una red.** Si un medio está en Instagram y en TikTok, se lee en la que tiene más seguidores (`marca`); la otra fila queda apagada con los dos números. La excepción escrita son los medios nacionales e internacionales con `dos_redes`.

Los sondeos (no escriben nada)

```
python -m pulso redes --sondear @cuenta --muestra 5 --ambito regional
```

```
python -m pulso tiktok --probar --fila <id>
```

```
python -m pulso facebook --sondear <id> --muestra 3
```

```
python -m pulso youtube --probar --canal <id>
```

Instagram cuesta un resultado por cuenta más N de muestra; YouTube es gratis. El sondeo imprime dónde caería cada publicación: si una cuenta «de Tijuana» manda la mitad a Sonora, no se activa.

Dónde está cada catálogo

Quieres...	Archivo
Un medio de prensa nuevo	<code>config/medios.json</code> (<code>idioma</code> obligatorio: el modelo de tono solo habla español)
Una cuenta de Instagram	<code>config/instagram.json</code> (<code>zona</code> o <code>ambito</code> , nunca ambos)
Una búsqueda o perfil de TikTok	<code>config/tiktok.json</code>
Una página de Facebook	<code>config/facebook.json</code> (siempre <code>ambito</code>)
Un canal de YouTube	<code>config/youtube.json</code> (sin <code>zona</code> : la zona sale del título)
Un término para Reportes	<code>config/consultas.json</code>
Una figura pública (cambio de cargo)	<code>config/roster.json</code> , con fechas <code>desde</code> / <code>hasta</code>

Los señuelos (`senuelos`) son cuentas que parecieron buenas y no lo son, guardadas con la prueba. Antes de proponer una cuenta, busca si ya está ahí.

5. Reportes y expedientes

Términos seguidos (consultas)

Un término —«Vive la Baja», «Grupo Concordia», «Valente Márquez»— se define en `config/consultas.json` y se cosecha **a mano, fuera del cron**:

```
python -m pulso consultas --sentimiento modelo
```

Si solo cambió la configuración (una exclusión, una fecha), sin pagar nada:

```
python -m pulso consultas --sin-cosecha --sentimiento modelo
```

- `prensa.excluidos` : titulares que la búsqueda trajo y no son del término, con su razón. La pantalla publica cuántos se excluyeron.
- `agregados` : enlaces que una persona señaló a mano.
- Comentarios copiados a mano de una publicación cerrada: `consultas --importar-comentarios ARCHIVO --consulta ID --post URL` .

Subir `data/consultas.json` **al repositorio dispara la ingesta completa, pagos incluidos.** Para una demostración, corre en local.

Expedientes

Un expediente es un informe **fechado y fijo** sobre una persona (el primero: el año de Ismael Burgueño en prensa y redes). Vive en `web/src/lib/expedientes/` y no se regenera solo. La parte de redes:

```
python -m pulso expediente-redes --expediente ismael-burgueno-2026 --estimar
```

`--estimar` imprime el peor caso en dólares sin llamar a nada; la corrida se niega a arrancar por encima de `tope_usd`. Los resúmenes de comentarios se escriben una vez, a mano (`node --env-file=.env scripts/resumir-expediente.cjs <id>` desde `web/`, ~\$1.30 por 97 publicaciones).

El PDF de un expediente o de un término se descarga desde su página.

6. Rutina

Cada día (5 minutos)

1. **GitHub** → **Actions** → «**pulso**»: las últimas cuatro corridas en verde. Abre la última y lee las **anotaciones amarillas**: avisan de Apify apagado, paneles con más de 12 h de retraso, publicaciones cuyos conteos no se relevaron y vistas que esconden publicaciones mucho más populares.
2. En el tablero, **Redes**: las tarjetas dicen «hace X h». Si en lugar de eso muestran una fecha, ese panel está viejo.
3. **Accesos**: solicitudes pendientes.

Cada semana

- Revisa el gasto en Apify contra el plan.
- Revisa el gasto de Seguimiento (consulta en el modelo de datos, \$4).
- El lunes corre el gasto electoral; mira que su paso no haya fallado.

Cada mes o al caducar

- **Secreto de cliente de Entra ID**: tiene fecha de caducidad (anotada al crearlo). Genera uno nuevo antes, ponlo en Vercel y redespiega.
- Llaves de Apify y Anthropic: rotarlas si alguien con acceso deja el equipo.
- Revisa `config/roster.json` si cambió un cargo público.

7. Lo que no se cambia sin el cliente

Estas decisiones están registradas en `docs/PLAN.md` con fecha. Un admin no las revierte; se le pregunta al cliente:

- Encender el panel de conversación de YouTube (opinión legal pendiente).

- Raspar con sesión iniciada en cualquier red.
 - Cruzar el tono con figuras públicas fuera de Reportes y Seguimiento.
 - Encender búsquedas de TikTok apagadas por falsos positivos (Tecate, San Felipe, San Quintín, Política, Economía, IA).
 - Subir los topes de Seguimiento (\$20) o de la búsqueda en vivo (\$50).
-