

Curso Técnico Superior Profissional em: Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

1º Ano/2º Semestre

Unidade Curricular: Sistemas Gestores de Bases de Dados I

Docente: Magno Andrade

Época: Normal

UTILIZADORES NUM SERVIDOR

É possível criar, editar ou apagar utilizadores em servidores *MySQL*.

UTILIZADORES

Para criar um novo utilizador pode ser utilizado o seguinte comando:

- **CREATE USER** 'novoutilizador'@'localhost' **IDENTIFIED BY** 'password';

O **localhost** define se o utilizador pode aceder ao servidor através de outro domínio.

A **password** deve estar em texto normal. O *MySQL* encripta a *password* antes de guardar o utilizador na tabela **user**.

Depois de criado o utilizador, é sempre necessário atribuir permissões/privilégios (comandos existentes noutro documento) a esse utilizador ou ele não terá acesso as bases de dados existentes nesse servidor, nem poderá efectuar operações de **SELECT**, **UPDATE**, **DELETE** e etc.

Ver a lista de utilizadores (não existem comandos *SHOW USERS*) de um servidor:

- **SELECT** user FROM mysql.user GROUP BY user;

Apresentar as informações do utilizador actual:

- **SELECT** user();
- **SELECT** current_user();

Apresentar os utilizadores que estão com sessão activa:

- **SELECT** user, host, db, command
- **FROM**
- **information_schema.processlist;**

Cofinanciado por:

Apagar um determinado utilizador:

- DELETE FROM mysql.user WHERE user = 'username';
- DROP USER 'username'@'localhost';

3 maneiras de alterar a *password* de um utilizador:

1. UPDATE user
SET password = PASSWORD('golfinho')
WHERE user = 'dbadmin' AND
host = 'localhost';
2. SET PASSWORD FOR 'dbadmin'@'localhost' = PASSWORD('tubarao');
3. ALTER USER dbadmin@localhost IDENTIFIED BY 'teste';

Cofinanciado por:

