UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

Nome do aluno

Relatório de Estágio

Titulo: subtítulo

Florianópolis

2018

Nome do aluno

Titulo: subtítulo

Relatório submetido à Universidade Federal de Santa Catarina como requisito para a aprovação na disciplina **DAS 5501 - Estágio em Controle e Automação Industrial** do curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação.
Orientador: Nome do orientador
Coorientador: Nome do coorientador

Florianópolis
2018

Nome do aluno

Titulo: subtítulo

Este relatório de estágio foi julgado no contexto da disciplina DAS5501: Estágio em Controle e Automação Industrial e **APROVADO** na sua forma final pelo Curso de Engenharia de Controle e Automação.

Florianópolis, 22 de junho de 2018

Nome do orientador
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Nome do Supervisor
Supervisor na Empresa
EMPRESA

Nome do coorientador
Co-orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Dedicatória: OPCIONAL

Agradecimentos

(OPCIONAL): Essa seção não possui uma estrutura pré-definida. O mais usual é separar em parágrafos. Mencionar apenas pessoas, instituições e outros que tenham tido importância para a realização do trabalho.

"Epígrafe (Opcional – NBR10520). Elemento opcional, no qual o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada à matéria tratada no corpo do trabalho."

Resumo

Apresenta as informações principais do documento (Descrição geral da empresa (natureza, mercado, processos, etc.), problema-foco atacado no PFC, o que foi feito, principais resultados atingidos, etc.). Deve conter entre 100 e 500 palavras (NBR 6028/2003) em um único parágrafo. Se o documento for escrito em outra língua que não o Português, então é necessário fazer um Resumo **Estendido** em Português, ao invés deste resumo enxuto.

Palavras-chave: No mínimo 3 (três) e separadas por ponto (.)

Abstract

Resumo em língua inglesa. Mesma formatação do Resumo.

Key-words: No mínimo 3 (três) e separadas por ponto (.)

Lista de ilustrações

Figura 1 – Placa Radxa ROCK 3A 16
Figura 2 – Diagrama das etapas da leitura de placas 18

OPCIONAL

Lista de tabelas

OPCIONAL

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT OPCIONAL

Lista de símbolos

Γ	OPCIONAL

Sumário

Introdução **13**

1 INTRODUÇÃO **14**
1.1 Contexto do trabalho **14**
1.2 Recursos utilizados **15**
1.2.1 Placa Radxa ROCK 3A 15
1.3 Metodologia **16**
1.3.1 Planejamento do modelo de leitura de placas 16
1.3.2 Planejamento da execução dos modelos na placa ROCK 3A 18
1.3.3 Planejamento das etapas do projeto 19
1.3.4 Preparação dos dados 19
1.3.5 Treinamento do modelo de detecção de placas 19
1.3.6 Desenvolvimento de algorítmo de pré-processamento e extração de caracteres 20

2 CAPÍTULO 2 . . . . . **21**

3 CAPÍTULO 3 . . . . . **22**

4 CAPÍTULO 4 . . . . . **23**

5 CAPÍTULO 5 . . . . . **24**

6 CAPÍTULO 6 . . . . . **25**

7 CAPÍTULO 7 . . . . . **26**

REFERÊNCIAS **27**

APÊNDICE A – TÍTULO OPCIONAL **28**

ANEXO A – TÍTULO OPCIONAL. **29**

Introdução

Onde, de maneira sucinta, apresenta-se:

- definição do assunto, o problema a ser abordado no trabalho;
- localização do assunto no espaço, no tempo e no contexto do Curso;
- importância do assunto e justificativa da escolha;
- objeto geral e objetivos específicos;
- hipóteses levantadas ou argumentação principal;
- descrição da metodologia empregada no trabalho (bibliografia e/ou estudo de campo e/ou de laboratório);
- as alternativas de solução do Problema, decorrentes de estudo bibliográfico que deverá ficar evidenciado mediante referências;
- apresentação do plano adotado para o desenvolvimento do assunto, isto é, a descrição do que será tratado em cada um dos capítulos subseqüentes.

Importante: Ao longo de todo o texto da monografia, quando pertinente, deve-se procurar contextualizar e explicitar em quais atividades vocês (e não as outras pessoas da equipe / empresa) atuaram / estiveram envolvidos, e o que vocês efetivamente fizeram dentro do todo apresentado.

1 Introdução

Nos últimos anos a leitura automática de placas de veículos se tornou uma aplicação presente no cotidiano de muitos. Inúmeros estacionamentos de shoppings, supermercados e outros estabelecimentos de grande ou médio porte descobriram nessa tecnologia uma forma de melhorar a experiência do cliente que utiliza o estacionamento. O conceito é simples: quando o carro se aproxima da entrada a placa é imediatamente detectada e ascociada ao *ticket*. Então, quando o cliente se aproxima da cancela de saída, o sistema lê a placa novamante e já consegue verificar qual *ticket* está associado àquele placa e se ele já foi pago ou está na tolerância. Se o *ticket* está liberado a cancela abre e deixa o carro passar sem que o motorista precise aproximar o *ticket* do leitor.

Esse sistema gera as seguintes vantagens para os motoristas e para o próprio estabelecimento:

- Agiliza a saída dos carros, evitando formação de filas
- Permite que *tickets* perdidos possam ser recuperados digitalmente
- Cria a possibilidade de o estabelecimento cadastrar certas placas para receber acesso automático, sem precisar de *ticket*, facilitando o acesso dos funcionários.

Esses benefícios facilitam a vida dos usuários do estacionamento, melhorando a experiência daqueles que frequentam o estabelecimento e consequentemente agregando valor ao negócio.

Essa é apenas uma das possíveis aplicações da leitura automática de placas de veículo, que pode ser utilizada também em aplicações de segurança, auditoria, controle de tráfego e controle de acesso.

Nesse contexto, o desenvolvimento de modelos eficazes, rápidos e leves para leitura automática de placas é de extremo interesse econômico, pois pode permitir a aplicação desses modelos em dispositivos de baixo custo e aumentar sua adoção em diversas aplicações. Isso é o que esse trabalho se propõe a realizar.

1.1 Contexto do trabalho

O interesse nesse trabalho surgiu no contexto de um condomínio autônomo focado em aluguel para estadias de curto prazo. Nesse condomínio os hóspedes reservam os apartamentos em sites como *Booking* ou *AirBnB*. Os administradores do apartamento

então cadastram a reserva em um sistema que libera automaticamente a entrada do hóspede no condomínio durante o período da reserva.

O acesso do hóspede ao condomínio se dá por reconhecimento facial, mas no estacionamento é utilizada uma câmera com leitura de placas de veículo integrada. Só de aproximar seu carro, o portão já se abre, pois a placa é reconhecida como pertencente à um hóspede com reserva ativa e quando a estadia chega ao fim, o acesso é imediatamente revogado.

A câmera que torna isso possível é um dispositivo da Intelbrás, modelo VIP 5460 LPR IA, cujo valor de mercado varia entre R$ 5.700 e R$ 7.500, longe de um preço acessível para aplicações de menor escala ou casos em que a quantidade de dispositivos necessários é maior.

Esse trabalho, então, se propõe a realizar uma prova de conceito: Criar um modelo de leitura automática de placas e executá-lo em uma placa de baixo custo. Esse seria o primeiro passo para o desenvolvimento de um protótipo barato de câmera com leitura automática de placas.

1.2 Recursos utilizados

Os recursos disponíveis para a realização desse projeto foram:

- Computador com CPU Intel Core i7 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3060
- Placa Radxa ROCK 3A com Rockchip RK3568
- Micro SD 32 GB

1.2.1 Placa Radxa ROCK 3A

A placa ROCK 3A da Radxa foi o hardware disponibilizado para executar o modelo de leitura automática de placas a ser desenvolvido. Essa placa é equipada com um chip Rockchip RK3568, o qual possui os seguintes componentes:

- CPU Quad-core Arm® Cortex™-A55, 64-bit, 2GHz
- GPU Arm® Mali™ G52
- NPU 0.8 TOPs, INT8

A figura 1 mostra a vista superior da placa ROCK 3A.



Figura 1 – Placa Radxa ROCK 3A

1.3 Metodologia

A metodologia para o desenvolvimento do projeto começou com o planejamento da solução. Para isso, foi necessário quebrar o problema em problemas menores que podem ser resolvidos mais facilmente.

A primeira quebra a ser feita é a separação do problema de leitura de placas de carro do problema do hardware que executará a solução. Primeiro é necessário atingir um resultado satisfatório em ambiente de desenvolvimento para só então evoluir para o ambiente final da prova de conceito.

1.3.1 Planejamento do modelo de leitura de placas

O *input* com o qual a solução irá lidar é uma imagem na qual aparece a placa de um carro. Porém, apenas a placa em si nos interessa, sendo todo o resto da imagem informação desnecessária para o nosso objetivo. Portanto, o primeiro problema consiste em transformar a imagem que contém a placa de um carro em uma imagem que contém

somente a placa de um carro. Todo o resto deve ser removido.

A partir da imagem da placa do carro, o próximo desafio é identificar onde estão as letras e os números. Modelos de classificação de imagens, principalmente de imagens de caracteres, são extremamente eficazes, mas precisam que a imagem contenha única e exclusivamente o caractere a ser classificado. Dessa forma, a imagem contendo a placa inteira precisa ser quebrada em pedaços, cada um contendo um caractere.

Para que essa divisão da placa em caracteres tenha sucesso, é necessário saber como os caracteres estão dispostos pela placa, o que varia comforme o tipo da placa. No Brasil existem dois de *layout* de placa permitidos: O tipo antigo, ainda em circulação, e o tipo Mercosul, que passou a ser obrigatório para veículos novos no Brasil em 2020.

Por fim, o último problema é classificar cada imagem de caractere. Tendo as imagens classificadas, e sendo a sua ordem na placa conhecida, é possível inferir a placa do veículo. Com isso, o problema do modelo estaria resolvido.

A conclusão é que o problema do modelo de leitura de placas de carro pode ser dividido nos seguintes três problemas:

- Detecção e classificação da placa
- Extração dos caracteres
- Classificação dos caracteres

A detecção e classificação são uma única etapa pois modelos de detecção de objetos costumam ter a capacidade de detectar objetos de múltiplas classes e identificar qual é a classe de cada objeto detectado. Isso permite que a detecção da placa e a classificação do tipo de placa sejam feitos de uma só vez.

Para que a extração e classificação dos caracteres funcione bem, é vital que haja um pré-processamento da imagem da placa extraída pela detecção, com objetivo de remover ao máximo o ruído da imagem e deixando-a o mais limpa possível.

O diagrama da figura 2 mostra todas essas etapas assim como sus entradas e saídas.



Figura 2 – Diagrama das etapas da leitura de placas

1.3.2 Planejamento da execução dos modelos na placa ROCK 3A

A placa ROCK 3A é equipada com uma NPU (*Neural Processing Unit*), que em tese executa modelos de redes neurais de forma mais eficiente que uma CPU. Portanto, nosso objetivo é que os modelos sejam executados na NPU.

Para isso são necessárias duas etapas principais: Preparação da placa e preparação dos modelos.

A preparação da placa envolve:

- Instalar o sistema operacional
- Instalar todo o software necessário para inferência
- Ativar a NPU

A preparação dos modelos consiste basicamente em convertê-los para o formato RKNN, que é o formato aceito para a NPU do ROCK 3A.

1.3.3 Planejamento das etapas do projeto

Tendo o planejamento do modelo e da execução na placa, podemos agora pensar nas etapas do projeto. Essas etapas devem abarcar o desenvolvimento do modelo, a execução no *hardware* do projeto e o teste final dos resultados.

As etapas sequenciais, portanto são:

1. Preparação dos dados a serem utilizados para treinamento e teste do modelo
2. Treinamento de um modelo de detecção de placas (apenas identifica o tipo e a posição da placa)
3. Desenvolvimento de um algoritmo de pré-processamento e extração de caracteres
4. Geração de um dataset de caracteres extraídos
5. Treinamento de modelos de classificação de caracteres
6. Conversão dos modelos para formato comopatível com NPU
7. Teste dos modelos no computador e na placa

1.3.4 Preparação dos dados

A preparação inicial dos dados envolveu principalmente dois procedimentos: Separação e organização.

A separação consistiu em separar os dados em três subgrupos, sendo eles **treino**, **validação** e **teste**. Os subgrupos possuem a função de impedir que dados utilizados no desenvolvimento da solução sejam também utilizados para avaliar a qualidade da mesma, de forma a não gerar um viés nos testes.

A organização, por outro lado, foi feita tendo em mente o algoritmo de treinamento do modelo de detecção de placas, que requer que os dados estejam organizados em uma dada estrutura, como veremos mais à frente. Além disso, o *dataset* de teste foi organizado para os testes da solução completa, a serem realizados no final do projeto.

1.3.5 Treinamento do modelo de detecção de placas

O modelo de detecção de placas possui três funções:

- Detectar os limites da placa na imagem (superior, inferior, esquerdo e direito)

- Detectar as coordenadas dos quatro cantos da placa
- Detectar a classe da placa entre duas possibilidades: Brasil e Mercosul

Sendo que a classe "Brasil"refere-se ao modelo antigo de placas brasileiras, enquanto "Mercosul"refere-se ao modelo novo, adotado em todo o bloco Mercosul.

Para essa funcionalidade o método utilizado foi treinar um modelo pré-treinado de detecção de objetos, adaptando-o para a necessidade específica do projeto. A biblioteca Ultralytics, do Python, oferece uma interface para esse tipo de treinamento de modelos de detecção de objetos. Essa interface requer uma organização específica dos dados, que foi realizada na etapa anterior.

1.3.6 Desenvolvimento de algorítmo de pré-processamento e extração de caracteres

O modelo de detecção de placas de carro entrega a posição da placa na imagem e as coordenadas dos quatro cantos. A partir dessa informação é trivial cortar apenas a parte da imagem que contém a placa. Isso já ajuda bastante no processo de extração dos caracteres, mas não é suficiente. Uma questão importante é que em muitos casos a placa possui certa rotação ou perspectiva, o que pode atrapalhar bastante. Para corrigir isso é possível aplicar uma transformação linear combase nas coordenadas dos quatro cantos que corrige essa distorção.

Além disso, as placas possuem partes que não nos interessam. Apenas os caracteres são relevantes para a leitura, sendo todo o resto (parte superior, inferior, laterais) descartável.

Com base nesses fatos, o algoritmo de pré-processamento e extração de caracteres deve:

- Corrigir a perspectiva e rotação da placa para que ela fique reta e com dimensões padronizadas
- Cortar os cantos que não possuem informações relevantes
- Fazer uma limpeza e remover todo o ruído desnecessário
- Dividir a placa em pedaços, cada um contendo um caractere
- Padronizar as dimensões das imagens de caracteres

2 Capítulo 2

3 Capítulo 3

4 Capítulo 4

5 Capítulo 5

6 Capítulo 6

7 Capítulo 7

Referências

APÊNDICE A – Título Opcional

Textos elaborados pelo próprio autor, a fim de complementar a sua argumentação

ANEXO A – Título Opcional.

Documentos não elaborados pelo autor, utilizados de fundamentação (mapas, leis, estatutos).