Dokumen Implementasi Bagian 9 — Lapis Data Turunan dan `kamus-1.1`

Per 2 November 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · perubahan sistem no. 9 di 01 → Catatan perubahan sistem, ditambah usulan `kamus-1.1`

> **Status:** `draf pengembang`, `asal: pengembang` (disusun dengan bantuan AI, 1–2 November 2026). Ini dokumen, bukan perubahan sistem. Sejak 1 November 2026 sistem dibangun sekarang (04, entri 1 November 2026), tetapi tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit. Perilaku penelitian ada di balik sakelar studi yang mati secara bawaan, jadi `main` tetap bisa dirilis.
>
> **Bagian 9 dari 9, dikerjakan paling akhir** (gelombang kode F, setelah bagian 7 dan 8). Lapis turunan menghitung dari data mentah semua bagian lain: peran dan kemampuan dari 27, sesi lapangan dan kemajuan per siswa dari 28, data mentah baru, lembar lapangan, dan `ResearchDictionary` dari 29, izin dan status mundur dari 30, serta kode kesalahan (bagian 5), Skenario Digital (bagian 6), waktu aktif mentah (bagian 7), dan modul tes, angket, dan skala sikap (bagian 8). Bagian 5–8 (`31` – `34`) ditulis paralel dengan dokumen ini; datanya disebut sebagai titik sambung dan anggapannya didaftar di §20.
>
> **`kamus-1.0` tidak diubah.** 11 tetap kamus yang berlaku. `kamus-1.1` di dokumen ini adalah **usulan versi**: 11 sendiri menulis bahwa variabel tes dan angket, dan ambang yang ditetapkan ulang, masuk `kamus-1.1` setelah uji coba. Sampai 11 diubah, sistem menandai hasilnya `kamus-1.1-usulan` (§8).

Daftar isi

0. Cara memakai dokumen ini
1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya
2. Keputusan yang dikunci
3. Yang tidak berubah
4. Bentuk lapis turunan
5. Ambang di konfigurasi studi
6. Aturan hitung per tabel
7. `consent_ok` dan data sampai tanggal mundur
8. `kamus-1.1` usulan
9. Kapan dihitung
10. Unduhan dan layar data
11. Hak akses dan menu
12. Skema database
13. Rute dan perintah spark
14. Teks antarmuka
15. Titik sambung ke perubahan lain
16. Pengujian dan kriteria selesai
17. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi
18. Pertanyaan terbuka
19. Keputusan pengembang
20. Akibat ke dokumen lain

0. Cara memakai dokumen ini

Urutan. Kode bagian ini dikerjakan paling akhir, di gelombang F setelah bagian 7 (`33`) dan 8 (`34`) (00 → Tahap dokumen 3). Sebelum mulai, cocokkan setiap baris §15 dengan kode yang sudah digabung: nama kolom dan event dari bagian 5–8 di sini masih anggapan.

Batas. Dokumen ini mengatur:

- satu tempat yang menghitung semua data turunan di 11 (kode kesalahan per percobaan, waktu aktif, tiga jenis "dilewati", tersensor, tebakan cepat, dan penanda untuk analisis), berversi dan diuji otomatis;
- ambang jeda dan tebakan cepat sebagai pengaturan studi;
- `consent_ok` dan pemotongan data pada tanggal mundur;
- usulan `kamus-1.1`: variabel tes, angket, skala sikap, izin, dan pembetulan data, ditambah penegasan yang tertunda dari 29 dan 30;
- lembar turunan di unduhan `ketua` dan di layar data.

Yang **tidak** diatur: cara data mentah direkam (bagian 3, 5–8), analisis statistik (lapis 3, di luar sistem: Rasch, model campuran, κ), dan isi teks kamus 11 itu sendiri.

Saat implementasi:

- Satu cabang pendek dari `main`, commit berbahasa Inggris.
- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau sebelum push.
- Jangan menjalankan migrasi, `gelita:reset`, atau skrip rilis di server produksi. Migrasi bagian ini hanya menambah tabel dan kolom; tidak ada data yang dihapus.
- Tulisan yang bisa bersaing (dua hitung ulang bersamaan, penggantian hasil yang berlaku) memakai UPDATE bersyarat, bukan `SELECT … FOR UPDATE` (aturan kerja repo, bagian *Concurrency*).

Istilah. *Lapis turunan* = lapis 2 di 01 → Olah data. *Putaran hitung* = satu kali menghitung seluruh lapis turunan satu studi. *Sesi game* = satu baris `game_sessions` (panel: *sesi bermain*).

Rujukan kode. Ditulis per berkas dan metode, dengan nomor baris per 2 November 2026 (`main` di `97f82d5`). Nomor baris bisa bergeser, terutama setelah bagian 1–8 digabung, jadi cari nama metodenya.

---

1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
1	Satu tempat menghitung kode kesalahan, waktu aktif, "dilewati", tersensor, tebakan cepat; berversi dan diuji otomatis	01 no. 9; 01 → Olah data lapis 2	§4, §6, §16
2	Definisi beku 10 analitik, data yang dinilai, data hilang, penanda	11 → Data yang dinilai, Sepuluh analitik	§6
3	Ambang T_idle (sementara 3 menit) dan T_teb (sementara 3 detik) adalah pengaturan di konfigurasi studi; mengubahnya menghitung ulang dari data mentah, dan nilainya tercatat bersama versi kamus	11 → Analitik 5; 11 → *Yang harus disediakan sistem*	§5, §9
4	Setiap tabel turunan menyimpan `dictionary_version`; diuji dengan contoh data yang hasilnya dihitung tangan dari kamus	11 → Versi dan cara berubah; 11 → *Yang harus disediakan sistem*	§4, §16
5	Penanda dari lembar lapangan (L1–L4) digabung dengan aturan jendela waktu	11 → Aturan gabung lembar lapangan; 29 → §10	§6.1, §6.6
6	Titik sambung bagian 3: `decision_ms`, `rapid_guess`, `near_miss_count`, `material_returns`, penanda L1–L4, `outside_session`	29 → §15	§6

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
7	Titik sambung bagian 4: `consent_ok` dari daftar izin berkode, data sampai tanggal mundur, `status_on`, `registration_corrected`, `risk_reconsent`	30 → §18, §5.3, §9, §10.1	§7, §8
8	Variabel tes dan angket masuk `kamus-1.1` setelah uji coba	13 → Penskoran; 16 → Variabel untuk kamus data	§6.5, §8
9	Variabel skala sikap masuk `kamus-1.1`	17 → Variabel untuk kamus data	§6.5, §8
10	Kunci jawaban dan jawaban butir risiko per baris tidak pernah keluar dari server	29 → §7.6 (K9); aturan kerja repo	§10.3
11	Penegasan kamus yang ditunda ke `kamus-1.1` oleh bagian 3 (`ready_ms`, rujukan lama `last_input_ms` Cari Objek, `empty_tap` berupa koordinat, `passage_reopened`, `offset_known`, `is_touch`)	29 → §20, baris 11	§8

2. Keputusan yang dikunci

K1–K4 diputuskan pengembang (§19). Sisanya menurunkan 01, 11, 13, 16, 17, 29, dan 30, atau berasal dari pencarian kode, dan dicatat di 04 untuk ditinjau.

Kode	Keputusan
K1	**Lapis turunan disimpan di tabel** (`derived_*`), diisi satu kalkulator berversi per putaran hitung satu studi. Unduhan dan layar data membaca tabel itu. Tidak dipilih: dihitung saat unduhan dibuat.
K2	**Ambang di kolom studi**: `research_studies.idle_threshold_ms` dan `rapid_guess_ms`, dibuat migrasi bagian 7 (33 §6, §9) dan diubah `ketua` di halaman pengaturan studi 33 dengan batas dan audit `study_settings_changed` di sana. Bagian ini hanya membacanya dan menambah kunci G4: `thresholds_locked_at`, tombol *Kunci ambang*, audit `study_thresholds_locked`; sesudah dikunci, halaman 33 menolak perubahan kedua ambang (§19 no. 8).
K3	**Dihitung ulang saat unduhan bila basi, ditambah tombol dan perintah.** Unduhan menghitung ulang studi lebih dulu bila data mentah, lembar lapangan yang diimpor, izin, atau ambang berubah sejak putaran terakhir. `ketua` juga punya tombol *Hitung ulang*, dan ada perintah spark.
K4	**Data mentah tetap, lapis turunan dipotong pada saat mundur.** Untuk status `withdrawn_keep`, semua yang terjadi sesudah saat mundur tidak masuk tabel turunan mana pun; peserta tetap `consent_ok = 1` dengan `withdrawn_on` terisi.
K5	**Satu kalkulator, fungsi murni.** `App\Libraries\Derived\*` menerima larik data mentah yang sudah dimuat dan ambang, lalu mengembalikan baris turunan, tanpa membaca database atau jam sendiri. `DerivedDataService` yang memuat, memanggil, dan menyimpan. Ini yang membuat contoh data hitungan tangan bisa diuji persis.
K6	**Setiap baris turunan membawa `run_id`**, dan setiap putaran mencatat `dictionary_version`, ambang, jam mulai dan selesai, dan sidik jari data masukan di `derived_runs`. Kolom `dictionary_version` juga ada di setiap tabel turunan, seperti diminta 11.
K7	**Hasil yang berlaku diganti sekaligus.** Putaran baru menulis baris dengan `run_id` baru; setelah selesai, `research_studies.derived_run_id` diganti lewat UPDATE bersyarat. Pembaca selalu memakai `derived_run_id`, jadi tidak pernah membaca putaran setengah jadi.
K8	**Versi kamus satu konstanta.** `ResearchDictionary::VERSION` (29 K10) dibaca kalkulator dan lembar *Kamus Data*. Selama 11 masih `kamus-1.0`, entri baru dari dokumen ini ditandai `usulan` dan putaran mencatat `kamus-1.1-usulan` (§8).
K9	**Lapis turunan hanya untuk studi dengan `field_mode` menyala.** Di luar mode penelitian (sakelar mati, bawaan) tidak ada yang dihitung, tombol tidak tampil, dan unduhan tidak memuat lembar turunan.
K10	**Variabel turunan angket dan skala sikap dihitung di sini**, bukan di modul bagian 8. Modul menyimpan jawaban mentah dan skor tes; rumus 16 dan 17 (`access_index`, `sikap_score`, dan lainnya) dihitung lapis turunan, supaya ada satu tempat yang berversi. Kemampuan Rasch tes (`*_theta`) tidak dihitung sistem; kolomnya hanya ada di kamus sebagai variabel lapis 3.
K11	**Jarak ketukan kosong dihitung di server.** `near_miss_count` dan `empty_tap_count` memakai koordinat `empty_tap` (29 §6.2) dan bagian ketuk kunci petunjuk dari bank; ambang 24 dp diubah ke persen adegan dengan ukuran panggung yang sama dengan pemeriksaan area ketuk (perubahan no. 17, bagian 5).
K12	**Lembar turunan tidak memuat jawaban.** Tabel dan lembar turunan memuat kode, skor, dan penanda, tidak pernah teks jawaban, kunci, atau jawaban butir risiko daring. `first_action_key` D2 adalah kunci pilihan, bukan teks.

Kode	Keputusan
K13	**Data uji dan simulasi tidak dihitung.** Sekolah `V01` (akun `uji.*`) dan nama pengguna berawalan `sim_` dikeluarkan, sama seperti `StaffScope::research()` di 29 §7.1. Sekolah berawalan `U` dihitung dengan `is_pilot = 1`.
K14	**Tidak ada kemampuan baru.** Hitung ulang dan lembar turunan memakai `research.export` dan `research.browse`; ambang memakai `studies.manage` (semuanya `ketua`, 27 §5.1).

3. Yang tidak berubah

Bagian	Aturan
Data mentah	`challenge_attempts`, `item_responses`, `item_tries`, `game_event_logs`, `audio_usage_events`, `field_sheet_rows`, tabel modul tes: hanya ditambah, tidak pernah diubah lapis turunan (01, lapis 1). Lapis turunan hanya membaca
Penilaian di game	Benar atau salah, bintang, dan Serpihan Cahaya tetap dihitung `ChallengeService` dan `ScoringService` saat bermain. Lapis turunan tidak mengubah apa yang dilihat siswa
Kode kesalahan mentah	`error_code` disimpan bagian 5 di setiap percobaan saat dinilai dan tidak ditulis ulang. Untuk analisis, lapis turunan memakai kode bank terbaru: bila matriks kode pilihan di bank berubah setelah percobaan, kode diturunkan ulang dari pilihan yang tersimpan dengan `ErrorCodeResolver` bagian 5 (§19 no. 5, 2 November 2026)
Pembuatan berkas unduhan	`ExportService::build()` (`app/Services/ExportService.php:58`), XLSX dan CSV-ZIP, SHA-256, retensi 7 hari, riwayat unduhan 29 §9
Lembar mentah	Lembar `peserta` … `butir` dan lembar lapangan 29 §7.2 tetap ada dan tetap mentah
Kamus	`kamus-1.0` di 11 tidak diubah dokumen ini
`game_sessions.duration_ms`	Tetap diisi `SessionService::heartbeat()` (`app/Services/SessionService.php:397-416`) dengan aturan denyut sendiri (`sessionIdleMinutes` 45, `Config/Gelita.php:350`); tidak dipakai untuk analisis (11 → Analitik 5)

4. Bentuk lapis turunan

4.1 Kelas

```
app/Libraries/Derived/
  Thresholds.php          // value object: idle_ms, rapid_ms, near_miss_dp, input_idle_log_ms
  RunInput.php            // raw rows of one study, loaded once, ordered
  Timeline.php            // active-time arithmetic (segments, hidden, idle excess, narration)
  TryCalculator.php       // per try: decision_ms, rapid_guess, error_code_analysis, flags
  ItemCalculator.php      // per participant x item: first try, final, censored, missing, change
after feedback
  AttemptCalculator.php   // per attempt: scored or retake, active time, returns, exits
  ChallengeCalculator.php // per participant x challenge: completion status, skipped (a) and (b)
  TestResponseCalculator.php // per test answer: decision_ms, rapid_guess (derived_test_responses)
  ParticipantCalculator.php // consent_ok, analysable, complete, rapid_share, questionnaire and
attitude derivations
  FieldSheetFlags.php     // L1-L4 window joins (shared_device, helped_*, deviation_code,
observation codes)
app/Services/DerivedDataService.php   // load, call calculators, write rows, switch the current run
app/Commands/DerivedCompute.php       // gelita:turunan:hitung
```

- **Fungsi murni** (K5). Kalkulator tidak memanggil `db_connect()`, `time()`, `date()`, `config()`, atau `service()`. Semua masukan lewat `RunInput` dan `Thresholds`; jam putaran diberikan dari luar. Tes memanggil kalkulator langsung dengan larik contoh.
- **Urutan hitung:** percobaan → butir → pengerjaan → tantangan → peserta → sesi lapangan, karena setiap tingkat merangkum tingkat di bawahnya. `FieldSheetFlags` dipanggil sebelum percobaan.

- **Memuat per peserta.** `DerivedDataService` memuat dan menghitung satu peserta sekali jalan (semua sesi game, pengerjaan, percobaan, event, dan baris lembar lapangannya), lalu menulis barisnya dalam satu transaksi. Ini menjaga memori tetap kecil untuk ± 465 anak di semua kegiatan (26) dan sejalan dengan penghapusan per peserta di bagian 4.
- **Tanpa bagian yang berbeda untuk MySQL dan SQLite.** Pemuatan memakai query builder biasa; semua hitungan di PHP. Tes SQLite dan server MariaDB menghasilkan baris yang sama.

4.2 Masukan satu putaran

Masukan	Tabel	Dari bagian
Peserta, sekolah, rombel, kode	`participants`, `schools.research_code`	28
Izin dan status	`participant_consents`, `participants.deactivated_at`, `participants.corrected_at`	30
Sesi lapangan, pertemuan, wilayah yang dibuka	`field_sessions`, rencana pertemuan, `game_sessions.field_session_id`	28
Pengerjaan, jawaban, percobaan	`challenge_attempts` (termasuk `is_retake` 33 K6, `variant_source` 31 K15), `item_responses`, `item_tries` (termasuk `ready_ms` 29, `error_code` dan kolom D2 dari 31/32)	29, 31, 32, 33
Potongan pengerjaan	`challenge_attempt_segments` (`opened_at`, `left_at`, `left_via`, sesi dan sesi lapangan)	33 §5.4
Event peneliti	`game_event_logs` jenis Peneliti di `EventCatalog` (29 K7), dengan `occurred_at_corrected`	29
Narasi diputar	`audio_usage_events` per pemutaran, dengan `clock_offset_ms` (33 K10) dan `audio_assets.context_code`	29 §5.4, 33 §5.3
Jeda masukan ≥ 20 detik	Event `input_idle` (payload `idle_ms`, `started_at`, `end`, `screen`)	33 K4, §5.2
Butir dan adegan	`challenge_items` (dimensi, sub-aspek, level AKM, babak, `testlet_key`), bagian ketuk Cari Objek (kotak benda babak 1, `post_parts` babak 2), `HuntGeometry`	31 §9, §13, §15
Lembar lapangan	`field_sheet_rows` impor utama yang berlaku	29
Tes, angket, skala sikap	`instrument_sittings`, `instrument_blocks`, `instrument_parts`, `instrument_responses`	34 §11.1

4.3 Sidik jari masukan

Setiap putaran menyimpan `input_fingerprint`: SHA-256 dari daftar angka yang cukup untuk tahu apakah data mentah berubah, tanpa membaca semuanya:

- `MAX(id)` dan `COUNT(*)` `item_tries`, `game_event_logs`, `audio_usage_events` untuk studi itu;
- `MAX(updated_at)` `challenge_attempts`, `participant_consents`, `participants`, `instrument_sittings`, `instrument_responses` (kolom `updated_at` kedua tabel modul dari 34 §11.1); satu aturan untuk semua tabel yang barisnya bisa berubah, tanpa `revision` (§19 no. 10);
- `MAX(id)` `field_sheet_imports` dan `MAX(superseded_at)`;
- `idle_threshold_ms`, `rapid_guess_ms`, dan `ResearchDictionary::VERSION`.

Putaran **basi** bila sidik jari sekarang berbeda dari sidik jari putaran yang berlaku (§9). Penghapusan data (bagian 4) mengubah `COUNT(*)`, jadi putaran sesudah penghapusan selalu basi.

---

5. Ambang di konfigurasi studi

Kolom `research_studies`	Bawaan	Arti	Dari
`idle_threshold_ms`	180000	T_idle: jeda tanpa masukan yang lebih panjang dari ini dipotong bagian lebihnya. Dibuat bagian 7 (33 §9)	11 → Analitik 5
`rapid_guess_ms`	3000	T_teb: `decision_ms` di bawah ini = tebakan cepat. Dibuat bagian 7 (33 §9)	11 → Analitik 6
`thresholds_locked_at`	null	Dibuat migrasi bagian ini (§12). Diisi saat versi dikunci di G4; sesudahnya kedua ambang tidak bisa diubah	01, gerbang G4

- **Kolom dan bawaan dari bagian 7.** Migrasi `004100` (33 §9) membuat kedua kolom ambang dengan bawaan di atas; bagian ini tidak membuatnya lagi dan tidak punya properti bawaan sendiri di `Config\Gelita`. Nilai yang berlaku selalu dari studi.
- **Mengubah** (`studies.manage`, `ketua`) hanya di halaman pengaturan studi bagian 7 (33 §6, `POST /admin/studi/{id}/pengaturan`), dengan batas isiannya (T_idle 30.000–1.800.000 ms, T_teb 500–10.000 ms, ditampilkan dalam detik) dan audit `study_settings_changed` (nilai lama dan baru). Bagian ini tidak punya isian atau audit ubah ambang sendiri.
- **Mengunci.** Tombol *Kunci ambang* (`ketua`) di halaman studi mengisi `thresholds_locked_at` dengan log audit `study_thresholds_locked`. Sesudahnya halaman pengaturan 33 menolak perubahan `idle_threshold_ms` dan `rapid_guess_ms`. Tidak ada tombol membuka kunci di panel; membukanya hanya lewat perintah spark dengan alasan, untuk kesalahan yang dicatat sebagai penyimpangan (11 → *Versi dan cara berubah*, baris Beku).
- **Mengubah ambang tidak mengubah data mentah**: putaran berikutnya basi dan dihitung ulang (K3), dan nilai ambang yang dipakai tercatat di `derived_runs` dan di lembar *Kamus Data*.
- **Ambang lain tetap konstanta kode**, karena 11 membekukannya: 24 dp untuk NON-SEN, 20 detik untuk jeda mentah yang dicatat (bagian 7), dan 80% (49 dari 61) untuk `analysable`. Ketiganya ada di `Thresholds` dengan nama, supaya `kamus-1.1` bisa mengubahnya di satu tempat.
- **Tes awal–akhir.** 13 menyebut ambang tebakan cepat tes ditinjau tersendiri. Sampai ada keputusan, `rapid_guess` jawaban tes (`derived_test_responses`, §6.8) memakai `rapid_guess_ms` yang sama (§18 no. 2).

---

6. Aturan hitung per tabel

Setiap aturan di bawah adalah aturan di 11; kolom kanan menyebut bagian 11 yang diturunkan. Bila aturan di sini dan 11 berbeda, 11 yang benar dan dokumen ini dibetulkan. Kosong selalu berarti "tidak ada data", tidak pernah 0 (11 → *Data hilang*).

Penyaring yang berlaku di semua tabel:

1. Hanya peserta studi itu, tanpa `V01` dan `sim_` (K13).
2. Data sesudah saat mundur dibuang (K4, §7).
3. Data yang sudah dihapus lewat permintaan hapus (`deleted_at` terisi, atau baris yang sudah tidak ada) tidak dihitung.
4. Event dan percobaan di luar sesi lapangan (`game_sessions.field_session_id` kosong atau di luar jam buka–tutup sesi lapangannya) tetap dihitung barisnya dengan `outside_session = 1`, supaya jumlahnya terlihat, lalu dikeluarkan dari semua ringkasan (11 → *Kunci penggabungan dan waktu*).

6.1 `derived_tries`: satu baris per percobaan

Kolom	Aturan	11
`try_id`, `attempt_id`, `participant_code`, `field_session_code`, `item_key`, `try_no`	Kunci, dari data mentah	Kunci penggabungan
`is_scored_attempt`, `is_retake`	Dari `derived_attempts` (§6.3)	Pengerjaan pertama
`scored_try_no`	Nomor percobaan butir itu di pengerjaan pertama setelah aturan cadangan: percobaan butir yang sama diurutkan menurut waktu lintas pengerjaan sebelum tantangan tertutup pertama kali; hanya tiga yang pertama diberi nomor	Pengerjaan pertama, aturan cadangan
`anomaly`	`extra_try` untuk percobaan sesudah yang ketiga; selain itu kosong	Sama
`error_code`	Kode dari bank terbaru untuk pilihan percobaan itu (`ErrorCodeResolver` bagian 5); kosong untuk percobaan benar dan Susun Gambar. Kode saat percobaan tetap di `item_tries.error_code` dan masuk lembar sebagai `error_code_at_try`	Analitik 6
`decision_ms`	`last_input_ms - ready_ms` (29 §6.1) untuk Benar atau Salah, kartu jangkar, dan Cari Objek; untuk tindakan Skenario Digital `action_last_input_ms - ready_ms` (kolom mentah 32 §6.4, dibaca apa adanya). Kosong bila salah satu kosong, bila hasilnya negatif, atau untuk Isi Rumpang dan Susun Gambar	Analitik 6, waktu putus
`rapid_guess`	1 bila `decision_ms < rapid_guess_ms`, 0 bila tidak, kosong bila `decision_ms` kosong	Analitik 6, NON-TEB
`reason_decision_ms`, `reason_rapid`	Sama untuk alasan Skenario Digital: `reason_last_input_ms - reason_ready_ms` (32 §6.4)	Analitik 6
`error_code_analysis`	`error_code`, kecuali percobaan salah dengan `rapid_guess = 1` diberi `NON-TEB`	Analitik 6
`last_try_exhausted`	1 pada percobaan salah yang menghabiskan kesempatan terakhir butir itu (NON-HABIS)	Analitik 6
`hint_before`	`item_tries.hint_opened_before`	Analitik 7
`item_hint_before`, `item_narration_before`	1 bila Bantuan khusus butir itu dibuka, atau narasi butir itu diputar siswa (bukan *autoplay*), sebelum `occurred_at` percobaan. Narasi butir dibaca dari `audio_usage_events` lewat `audio_assets` → `challenge_items.audio_prompt_*` (32 §9.2)	Analitik 7
`reason_code`, `action_score`	Disalin dari kolom Skenario Digital bagian 6	Analitik 10
`shared_device`	1 bila L2 sesi itu mencatat *Pakai bareng: Ya* untuk kursi siswa, dalam jendela sampai jam pindah perangkat	Penanda, L2
`helped_content`, `helped_technical`, `encouraged`, `disturbed`	1 bila ada baris L3 (ISI/STR/BHS, TKN, SMG, GG-*) untuk siswa atau kursinya, dari 1 menit sebelum jam kejadian sampai 2 menit sesudahnya (atau sesudah jam selesai)	Penanda, L3
`deviation_code`	Kode DEV-* L1 yang mengenai siswa dari jam kejadian sampai 5 menit sesudahnya, atau sampai akhir lamanya; beberapa kode dipisah titik koma	Penanda, L1
`outside_session`	Lihat penyaring no. 4	Kunci penggabungan

Jendela lembar lapangan memakai jam WIB lembar dan `occurred_at` percobaan (waktu server). Kursi dicocokkan ke kode peserta lewat L2 (`field_sheet_rows.seat_no`).

6.2 `derived_items`: satu baris per peserta × butir

Satu baris untuk **setiap butir yang dinilai** di variasi buklet siswa, juga yang tanpa percobaan, supaya data hilang terlihat. Hanya pengerjaan pertama dan percobaan dengan `scored_try_no`.

Kolom	Aturan	11
`participant_code`, `item_key`, `node_ref`, `round`, `dimension`, `subaspect`, `akm_level`, `testlet_key`	Kunci dan label butir (bagian 5)	Variabel butir
`first_try_score`	Skor percobaan pertama: 0–1, atau 0–2 untuk D2	Analitik 3
`first_try_correct`	1 bila `first_try_score` maksimal	Analitik 3
`missing_reason`	`locked`, `not_started`, `no_try`, atau kosong bila ada percobaan	Data hilang
`final_correct`, `final_score`	Tertutup benar (1), tertutup tidak benar (0), kosong bila tanpa percobaan; D2 `final_score` = skor tindakan percobaan terakhir	Analitik 2
`tries_used`, `solved_on_try`	Banyak percobaan (1–3); percobaan benar pertama	Analitik 4
`censored`, `censor_reason`	1 bila tidak pernah benar; `exhausted` (tiga dipakai) atau `left` (kurang dari tiga, butir tidak tertutup). Tidak pernah diisi 3 atau 4	Analitik 4
`first_error_code`, `first_error_code_analysis`	Kode percobaan pertama yang salah	Analitik 6, ringkasan utama
`change_after_feedback`, `change_after_feedback_2`	`fixed`, `same_error`, `other_error`, `no_second_try` untuk percobaan 1→2 dan 2→3; D2 dinilai dari kunci pilihan tindakan, butir lain dari `error_code` mentah	Analitik 9
`answer_unchanged`, `score_change`	Jawaban percobaan kedua sama persis (dibandingkan di server, jawaban tidak ditulis); perubahan skor D2	Analitik 9
`near_miss_count`, `empty_tap_count`	Cari Objek: `empty_tap` saat petunjuk ini aktif, dengan jarak ke bagian ketuk kunci ≤ 24 dp atau lebih jauh; `overflow` dijumlahkan ke `empty_tap_count`	Analitik 6, NON-SEN (K11)
`item_total_ms`, `item_active_ms`	Cari Objek: jumlah selang saat petunjuk ini aktif sampai tertutup; Skenario Digital: situasi tampil sampai skenario tertutup. Aturan aktif §6.7. Kosong untuk Isi Rumpang dan Benar atau Salah	Analitik 5
`first_input_ms`, `last_input_ms`	Disalin dari percobaan pertama (perkiraan untuk Isi Rumpang dan Benar atau Salah)	Analitik 5
`first_action_key`, `first_action_score`, `first_action_code`, `first_reason_code`, `action_reason_pattern`	D2 saja; pola `safe_expected`, `safe_rule`, `safe_wrong_reason`, `partial`, `risky`	Analitik 10
`shared_device`, `helped_content`, `rapid_guess`	Dari percobaan pertama	Penanda

`reason_level` tidak diisi sampai urutan alasan ditetapkan setelah uji coba (11 → Analitik 10); kolomnya disiapkan di `kamus-1.1` sebagai kosong.

6.3 `derived_attempts`: satu baris per pengerjaan

Kolom	Aturan	11
`attempt_id`, `participant_code`, `node_ref`, `attempt_no`	Kunci	—
`is_scored_attempt`	1 untuk pengerjaan dengan variasi buklet siswa sampai tantangan tertutup pertama kali; bila ada dua sebelum tertutup (gangguan), keduanya 1 dan aturan cadangan §6.1 berlaku	Pengerjaan pertama
`is_retake`	Disalin `challenge_attempts.is_retake` (33 K6): 1 untuk pengerjaan sesudah tantangan tertutup	Pengerjaan ulang
`segments`	Banyak potongan di `challenge_attempt_segments` (33 §5.4)	Analitik 5

Kolom	Aturan	11
`total_ms`, `hidden_ms`, `idle_excess_ms`, `active_ms`	§6.7	Analitik 5
`cumulative_active_ms`	Jumlah `session_active_ms` peserta sebelum pengerjaan ini dimulai	Analitik 5, kovariat
`hint_count`	Disalin `challenge_attempts.hint_count`	Analitik 7
`instruction_replays`	Banyak aksi `play`/`replay` dengan `context_code = challenge_instruction` di pengerjaan ini; semua putaran dihitung, karena narasi instruksi tidak pernah berbunyi sendiri (32 K10, §8.2)	Analitik 7
`material_returns`	(a) `library_opened` saat pengerjaan belum tertutup + (b) `passage_reopened` (29 §6.3)	Analitik 8
`exit_count`	Banyak `challenge_abandoned` pengerjaan ini sebelum tertutup	Analitik 8
`reading_max_pct`	`reading_progress` terbesar	Analitik 8
`meeting_no`, `field_session_code`	Dari sesi game potongan pertama	Kunci

6.4 `derived_challenges`: satu baris per peserta × tantangan (15)

Kolom	Aturan	11
`completion_status`	`solved`, `exhausted`, `unfinished`, `not_started`, `locked`, dinilai saat putaran dari pengerjaan pertama	Analitik 1
`skipped_failed_count`	Jenis (a): banyak petunjuk Cari Objek (`clue_failed`, ditulis `ChallengeService.php:1009`) dan skenario Skenario Digital (`scenario_failed`, 32 K13, §5.6) yang ditutup setelah kesempatan ketiga	Analitik 1
`skipped_left_count`	Jenis (b): banyak `challenge_abandoned` (ditulis `ChallengeService.php:732`, juga `RetentionService via: retention`) di pengerjaan pertama yang **tidak** diikuti aktivitas pengerjaan itu di sesi lapangan yang sama	Analitik 1
`closed_meeting_no`	Pertemuan saat tantangan tuntas	Analitik 1

`not_started` = tantangan terbuka untuk siswa itu (wilayahnya dibuka rencana pertemuan sesi lapangan yang dihadirinya, dan tantangan sebelumnya di wilayah itu tuntas) tetapi tanpa pengerjaan. Bila wilayah tidak pernah dibuka untuk siswa itu atau tantangan sebelumnya belum tuntas: `locked`. Keterbukaan dibaca dari `participant_progress` dan rencana pertemuan (28), bukan dari tampilan.

"Pengambilan data selesai" di 11 dibaca sebagai saat putaran dihitung. Selama studi masih berjalan, `not_started` dan `unfinished` bisa berubah; lembar *Kamus Data* menulis jam putaran (§18 no. 3).

6.5 `derived_participants`: satu baris per peserta

Kelompok	Kolom	Aturan	Sumber
Identitas berkode	`participant_code`, `school_code`, `rombel`, `booklet`	Dari 28	11
Izin	`consent_ok`, `withdrawn_on`, `withdrawn_at`, `cutoff_basis`	§7	30
Uji coba	`is_pilot`	1 bila kode sekolah berawalan `U`	11
Kelengkapan	`analysable`, `complete`	11 → *Data siswa yang bisa dianalisis*; hitungan butir dari `derived_items`	11
Kesungguhan	`rapid_share`	Proporsi percobaan pertama bertanda `rapid_guess = 1` di antara yang punya `rapid_guess`	11

Kelompok	Kolom	Aturan	Sumber
Penyelesaian	`regions_completed`, `challenges_completed`, `scored_challenges_completed`	Dari `derived_challenges`	11 → Analitik 1
Pendaftaran	`registration_corrected`	1 bila `participants.corrected_at` terisi	30 §9
Angket	`questionnaire_status`, `own_phone`, `device_count`, `access_index`, `activity_breadth`, `own_accounts`, `social_media_own`, `social_media_use`, `parent_active`, `parent_rules`, `safety_info_sources`, `game_time_group`, `q_flags`	Rumus 16 → Variabel turunan; `-`, `8`, `9` hilang; indeks hilang bila satu komponen hilang (K10)	16, jawaban mentah 34
Tes	`test_status`, `pre_d1` … `post_d3`, `pre_capped`, `post_capped`	`test_status` dari ada atau tidaknya tes awal dan akhir yang dikirim; skor per bagian disalin dari modul	13, 34
Skala sikap	`sikap_score`, `sikap_sk1` … `sikap_sk4`, `sikap_n_answered`, `sikap_flag_straight`, `sikap_missing_reason`	Rumus 17 → Variabel untuk kamus data; butir negatif dibalik menurut daftar di 17; skor kosong bila kurang dari 10 butir dijawab	17, 34

`sikap_missing_reason`: `absen` bila tidak ada jawaban skala dan tidak hadir di sesi lapangan P5 maupun susulannya; `belum_tuntas` bila hadir tetapi tantangan belum tuntas saat sesi P5 terakhir ditutup; `tanpa_izin` tidak pernah terjadi di sistem, karena anak tanpa izin tidak punya akun (30 §5.2), jadi nilai itu hanya dari L7 di lapis 3 (§20).

Yang tidak dihitung di sini: `*_theta` tes (lapis 3), dan semua variabel butir risiko daring (`risk_*`, `support_*`): jawaban per siswa tidak pernah keluar dari server (29 K9), jadi hanya muncul sebagai angka gabungan di lembar `risiko_gabungan` 29 §7.6.

6.6 `derived_field_sessions`: satu baris per peserta × sesi lapangan

Kolom	Aturan	11
`participant_code`, `field_session_code`, `meeting_no`	Kunci	—
`attended`	1 bila ada sesi game peserta di sesi lapangan itu	—
`session_total_ms`, `session_active_ms`	Jumlah semua sesi game peserta di sesi lapangan itu: pengerjaan ditambah cerita, peta, dan Pustaka, dengan aturan aktif §6.7	Analitik 5, sesi
`library_pages`, `library_ms`	`library_page_viewed` dan waktu aktifnya	Analitik 8
`headset_share`, `internet`, `noise`, `teacher_present`, `minutes_available`, `minutes_used`	Disalin dari L1 kondisi sesi itu	Variabel sesi
`l4_observations`	Banyak pengamatan L4 untuk siswa itu di sesi ini; kode perilaku dan emosi per pengamatan tetap di lembar `l4_bromp` 29, dengan `attempt_id` dan `item_key` yang aktif ditambahkan lapis turunan (`derived_observations`, satu baris per pengamatan)	Aturan gabung L4

6.7 Waktu aktif

Satu fungsi, `Timeline::active()`, dipakai untuk pengerjaan, butir, dan sesi:

1. **Potongan.** Untuk pengerjaan, satu potongan = satu baris `challenge_attempt_segments` (33 §5.4), dari `opened_at` sampai `left_at`; potongan yang tetap terbuka (perangkat mati) ditutup dengan event terakhir pengerjaan itu (11). Untuk butir, potongan dimulai dari tampilnya petunjuk atau situasi; untuk sesi, dari awal sesi game. Potongan berakhir pada percobaan yang menutup, atau event terakhir potongan itu. Selang di antara potongan tidak dihitung. `total_ms` = jumlah potongan.

2. **Tersembunyi.** Selang `page_hidden` sampai `page_visible` berikutnya (atau sampai akhir potongan) dipotong seluruhnya → `hidden_ms`.
3. **Jeda masukan.** Dari sisa yang tampil, setiap jeda tanpa masukan yang dicatat bagian 7 (≥ 20 detik) dikurangi selang narasi yang sedang diputar dan selang yang sudah tersembunyi. Bila sisanya lebih dari T_idle, bagian yang melebihi T_idle masuk `idle_excess_ms`.
4. `active_ms = total_ms - hidden_ms - idle_excess_ms`.

Semua jam memakai waktu terkoreksi (`occurred_at_corrected`, 29 K8); jam narasi dikoreksi dengan `audio_usage_events.clock_offset_ms` (33 K10). Event dengan `offset_known = 0` tetap dipakai dengan waktu mentahnya; banyaknya dicatat di `derived_runs.notes` untuk dilaporkan.

Masukan adalah sentuhan atau klik, tombol keyboard, gulir, dan seret; gerakan tetikus tanpa klik tidak (11). Itu aturan perekaman bagian 7; lapis turunan hanya membaca jeda yang dicatat.

6.8 `derived_test_responses`: satu baris per jawaban tes

Satu baris per baris `instrument_responses` dari sesi `kind = test` (tes awal dan akhir, 34 §11.1), tanpa sesi `is_preview = 1` dan tanpa contoh soal `tes-ct-*`. Angket, skala sikap, dan butir risiko daring tidak masuk (§19 no. 9).

Kolom	Aturan	11
`participant_code`, `occasion`, `form`, `item_code`, `unit`	Kunci, dari `instrument_sittings` dan `instrument_items`; dicocokkan ke lembar `tes_jawaban` 34 §11.4	*Jawaban tes*
`decision_ms`	`last_view_ms` (waktu tampil terakhir sampai jawaban dikirim, 34 §7.5); kosong bila `response` kosong atau `not_reached = 1`	*Jawaban tes*
`rapid_guess`	1 bila `decision_ms < rapid_guess_ms`, 0 bila tidak, kosong bila `decision_ms` kosong. Ambang yang sama dengan tantangan sampai §18 no. 2 diputuskan	*Jawaban tes*, 13

Jawaban sesudah saat mundur tidak ditulis (§7). Barisnya berversi per putaran seperti tabel `derived_*` lain (`run_id`, `dictionary_version`); lembar `tes_jawaban` (mentah) mengambil `rapid_guess` dari putaran yang berlaku.

---

7. `consent_ok` dan data sampai tanggal mundur

Sumber. Daftar izin berkode di sistem (`participant_consents`, 30 §5.2 dan §10.1), dicocokkan `ketua` dengan L7 sampai studi ditutup (30 §10.1). L7 tidak pernah masuk server; kecocokannya tanggung jawab `ketua`, bukan sistem.

Keadaan di `participant_consents`	`consent_ok`	Data yang masuk lapis turunan
`parent_consent_on` terisi, status `active` atau `left`	1	Semua
`parent_consent_on` kosong (izin belum diisi)	0	Baris tetap dihitung supaya jumlahnya terlihat, tetapi `analysable = 0`
Status `withdrawn_keep`	1	Hanya sebelum saat mundur (K4)
Status `withdrawn_delete`	—	Tidak ada: datanya dihapus bagian 4 dan barisnya tidak ada lagi
Tidak ada baris izin (akun dari sebelum bagian 4)	0	Seperti izin belum diisi

Saat mundur (`withdrawn_at`):

- `participants.deactivated_at` bila terisi (30 §5.3 mengisinya di transaksi yang sama dengan perubahan status), `cutoff_basis = 'deactivated_at'`;
- selain itu akhir hari `status_on` (23:59:59.999 WIB), `cutoff_basis = 'status_on'`.

Semua percobaan, event, jawaban modul, dan baris lembar lapangan dengan waktu **sesudah** saat mundur tidak masuk tabel turunan. Pengerjaan yang terpotong dinilai dari yang tersisa (misalnya `unfinished`, `censor_reason = 'left'`). Data mentahnya tidak diubah dan tetap di lembar mentah dengan kolom baru `after_withdrawal` (1/0), supaya analisis bisa memeriksa jumlahnya (§10).

Persetujuan anak (T4). 11 menulis `consent_ok` = izin orang tua **dan** persetujuan siswa. Di sistem, centang T4 wajib saat mendaftar dalam mode penelitian (30 §5.1), jadi setiap akun penelitian sudah punya `assented_at`. Lapis turunan tetap memeriksanya: `assented_at` kosong → `consent_ok = 0`.

Izin terpisah (rekaman suara, butir risiko daring) tidak mengubah `consent_ok`; keduanya mengatur data lain (rekaman di luar sistem, butir risiko sebagai angka gabungan).

---

8. `kamus-1.1` usulan

8.1 Cara versinya berjalan

Tahap	`ResearchDictionary::VERSION`	Yang terjadi
Sekarang sampai bagian 9 digabung	`kamus-1.0`	Lembar *Kamus Data* 29 §8 tanpa lembar turunan
Setelah bagian 9 digabung, sebelum uji coba	`kamus-1.1-usulan`	Entri baru di §8.2 ada di `ResearchDictionary` dengan status `usulan`; lembar *Kamus Data* menulis "usulan, belum disetujui" di baris kepala
Setelah uji coba (tahap 4), sebelum G4	`kamus-1.1`	11 diubah (cabang sendiri, entri 04), ambang ditetapkan ulang, urutan alasan ditetapkan; entri menjadi `ada`
G4 sampai analisis selesai	`kamus-1.1` beku	Ambang dikunci (§5); kesalahan dicatat sebagai penyimpangan

Mengubah `VERSION` membuat semua putaran basi (§4.3), jadi unduhan berikutnya otomatis memakai versi baru.

8.2 Isi yang diusulkan

Yang **tidak** berubah dari `kamus-1.0`: peta bukti, istilah, butir yang dinilai, definisi 10 analitik, data hilang, dan aturan gabung lembar. Usulan hanya menambah dan menegaskan.

No	Bagian di 11	Usulan	Asal
1	*Penanda untuk analisis*, `consent_ok`	Sumbernya daftar izin berkode di sistem, dicocokkan dengan L7; data peserta yang mundur dengan data tetap dihitung sampai saat mundur (§7); kolom baru `withdrawn_on`, `cutoff_basis`	30 §18, 13 → *Analisis*
2	*Variabel peserta dan sesi*	Variabel tes 13 → *Penskoran* (kecuali `*_theta`, ditandai lapis 3)	13
3	Sama	Variabel angket 16 → *Variabel untuk kamus data*, **tanpa** `risk_*` dan `support_*` per siswa; butir risiko daring hanya lembar `risiko_gabungan`	16, 29 K9
4	Sama	Variabel skala sikap 17 → *Variabel untuk kamus data*; `feedback_rating` = `participant_feedback.rating`	17
5	Sama	`registration_corrected`; `risk_reconsent` hanya sebagai angka gabungan (berapa siswa memilih Ya di T11)	30 §5.4, §9
6	Baru: *Jawaban tes*	Satu baris per butir per siswa per tes (13), dengan `rapid_guess` memakai T_teb studi, dihitung di `derived_test_responses` (§6.8)	13
7	*Kunci penggabungan dan waktu*	`offset_known` (1/0); `after_withdrawal` di lembar mentah	29 K8, §7
8	Analitik 5 dan 6	Waktu putus = `last_input_ms - ready_ms`; `last_input_ms` Cari Objek sebelum bagian 3 memakai rujukan lama (selisih dari petunjuk tampil), jadi `decision_ms` data lama kosong	29 §6.1

No	Bagian di 11	Usulan	Asal
9	Analitik 6, NON-SEN	`empty_tap` mencatat koordinat; jarak ke kunci diturunkan di server (K11)	29 §6.2
10	Analitik 8	Bagian (b) `material_returns` dari `passage_reopened`	29 §6.3
11	*Versi dan cara berubah*	Setiap tabel turunan menyimpan `dictionary_version` **dan** `run_id`; ambang yang dipakai tercatat per putaran; versi antara `kamus-1.1-usulan`	§4, §8.1
12	Analitik 1	"Pengambilan data selesai" = jam putaran yang dipakai unduhan akhir; data yang diunduh sebelum studi ditutup menyebut jam putarannya	§6.4
13	*Aturan gabung lembar lapangan*, L4	Pengamatan L4 diberi `attempt_id` dan `item_key` yang aktif (`derived_observations`)	§6.6
14	Analitik 7, 10	`instruction_replays` memakai kode konteks narasi instruksi `challenge_instruction` (32 K10); `reason_level` tetap kosong sampai urutan alasan ditetapkan	01 no. 6, 11
15	*Variabel peserta dan sesi*, sesi game	`is_touch` tetap di log teknis admin kecuali peneliti memintanya (29 §18 no. 3)	29

Setelah uji coba, angka yang ditetapkan ulang (T_idle, T_teb, batas `game_time_group`, ambang tebakan cepat tes) ditulis ke 11 bersama nomor di atas.

---

9. Kapan dihitung

Pemicu	Yang terjadi
`ketua` membuat unduhan studi dengan `field_mode` menyala	`ExportService::build()` memanggil `DerivedDataService::ensureFresh($studyId)` sebelum menulis lembar. Bila basi, putaran baru dihitung dulu; unduhan mencatat `derived_run_id` yang dipakai
Tombol *Hitung ulang* di halaman studi	Menghitung ulang walaupun tidak basi (misalnya setelah memperbaiki kode). Antre seperti unduhan
`php spark gelita:turunan:hitung --studi=KODE`	Sama, dari baris perintah; `--cek` hanya mencetak apakah basi dan sidik jarinya
Ambang diubah, data dihapus, lembar diimpor	Tidak menghitung langsung; putaran menjadi basi dan dihitung di pemicu berikutnya

Satu putaran sekali jalan per studi. Putaran baru disisipkan di `derived_runs` dengan status `running`; sebelum itu `DerivedDataService` mengklaim studi lewat UPDATE bersyarat `research_studies.derived_running_since` (kosong atau lebih tua dari 30 menit → diisi). Yang kalah tidak menghitung: unduhan menunggu putaran yang sedang berjalan (polling seperti status unduhan sekarang), tombol mendapat pesan "sedang dihitung".

Selesai. Setelah semua peserta ditulis: `derived_runs.status = 'done'`, lalu `research_studies.derived_run_id` diganti dengan UPDATE bersyarat pada nilai lama (K7) dan `derived_running_since` dikosongkan. Bila gagal: `failed` dengan pesan, putaran lama tetap berlaku, dan unduhan gagal dengan pesan yang sama (tidak diam-diam memakai putaran basi).

Membersihkan putaran lama. Putaran yang bukan `derived_run_id` dan tidak dipakai unduhan yang berkasnya masih ada (`data_exports.derived_run_id`, retensi 7 hari) dihapus di akhir putaran berikutnya dan oleh `gelita:retention:run`.

Penghapusan data (bagian 4). `RetentionService` menghapus baris turunan peserta itu dari semua putaran (`ON DELETE CASCADE` lewat `participant_id`), sehingga data anak yang dihapus tidak tertinggal di putaran lama.

Lama hitung. Perkiraan untuk studi utama (± 360 anak, ± 70 percobaan dan ± 2.000 event per anak): beberapa menit. Ini diukur di cek manual §16.3 dengan data `gelita:simulasi`; bila lebih dari 10 menit, putaran dijalankan sebagai pekerjaan

latar seperti unduhan besar.

---

10. Unduhan dan layar data

10.1 Lembar baru

Ditambahkan ke daftar lembar 29 §7.2, sesudah `butir` dan sebelum lembar lapangan, hanya bila studi `field_mode` menyala:

Lembar	Tabel	Baris
`turunan_peserta`	`derived_participants`	Peserta
`turunan_sesi`	`derived_field_sessions`	Peserta × sesi lapangan
`turunan_tantangan`	`derived_challenges`	Peserta × tantangan
`turunan_pengerjaan`	`derived_attempts`	Pengerjaan
`turunan_butir`	`derived_items`	Peserta × butir
`turunan_percobaan`	`derived_tries`	Percobaan
`turunan_pengamatan`	`derived_observations`	Pengamatan L4
`turunan_tes`	`derived_test_responses`	Jawaban tes (§6.8)

Filter unduhan (wilayah, tantangan, sekolah, `field_session_code`, `meeting_no`, tanggal) berlaku juga untuk lembar turunan. Filter tidak mengubah hitungan; hanya memilih baris.

10.2 Lembar *Kamus Data*

Baris kepala lembar `kamus` (29 §8) ditambah: `derived_run_id`, jam putaran, `dictionary_version` putaran, `idle_threshold_ms`, `rapid_guess_ms`, dan "usulan, belum disetujui" selama versinya `kamus-1.1-usulan`. Setiap kolom lembar turunan punya entri `ResearchDictionary` (analitik, jangkar 11, status) dan `ExportLabels` (judul, arti, satuan, nilai), sama dengan aturan tes 29 `DictionarySheetTest`.

10.3 Yang tidak pernah ada di lembar turunan (K12)

- Teks jawaban, `answer_key`, atau isian bebas. Kunci tetap hanya di lembar `butir` dan `jawaban` untuk `ketua` (29 K1).
- Jawaban butir risiko daring per siswa, `risk_reconsent` per siswa, dan penanda tindak lanjut (29 K9, 30 §6).
- Nama, nama pengguna, nama sekolah, NPSN (11 → *Variabel peserta dan sesi*).
- `participant_id` atau id internal lain selain `attempt_id` dan `try_id`, yang dipakai sebagai kunci antartabel.

10.4 Layar data

`/admin/data/{dimensi}` (`research.browse`) mendapat kedelapan lembar turunan sebagai dimensi, membaca putaran yang berlaku. Di atas tabel: jam putaran, versi kamus, dan "Data mentah sudah berubah sejak dihitung" bila basi, dengan tombol *Hitung ulang*.

---

11. Hak akses dan menu

Tidak ada kemampuan baru (K14).

Halaman atau tindakan	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan
Lembar turunan di unduhan	—	—	Ya	`research.export`

Halaman atau tindakan	Admin	Peneliti	Ketua	Kemampuan
Lembar turunan di layar data	—	—	Ya	`research.browse`
Tombol *Hitung ulang*, status putaran	—	—	Ya	`research.export`
Ambang di halaman studi, *Kunci ambang*	—	—	Ya	`studies.manage`
`gelita:turunan:hitung`	Pengembang di server			Baris perintah

Menu. Tidak ada menu baru. Status putaran dan tombol ada di halaman studi dan di atas layar data.

---

12. Skema database

Migrasi `2026-01-01-004300_CreateDerivedLayer`. Nomor sementara dari blok `0043xx`; diberi nomor ulang menurut urutan digabung bila perlu (gelombang B mulai `003900`). Hanya menambah; tidak ada data yang dihapus. Dijalankan di server produksi hanya bila pengembang memutuskannya.

Tabel atau kolom	Isi
`research_studies`	Kolom baru `thresholds_locked_at` DATETIME (null), `derived_run_id` FK `derived_runs` (null, `ON DELETE SET NULL`), `derived_running_since` DATETIME (null)
`derived_runs` (baru)	`id`, `study_id` FK (`ON DELETE CASCADE`), `status` VARCHAR(10) (`running`, `done`, `failed`), `dictionary_version` VARCHAR(30), `idle_threshold_ms`, `rapid_guess_ms` INT UNSIGNED, `input_fingerprint` CHAR(64), `participant_count` INT UNSIGNED, `notes_json` JSON (null), `error` TEXT (null), `started_by` FK staf (null, `ON DELETE SET NULL`), `via` VARCHAR(10) (`export`, `button`, `command`), `started_at`, `finished_at` DATETIME(3) (null). Indeks (`study_id`, `status`)
`derived_participants` (baru)	`run_id` FK (`ON DELETE CASCADE`), `participant_id` FK (`ON DELETE CASCADE`), `dictionary_version`, kolom §6.5. Kunci utama (`run_id`, `participant_id`)
`derived_field_sessions` (baru)	`run_id`, `participant_id`, `field_session_id`, `dictionary_version`, kolom §6.6. Kunci utama (`run_id`, `participant_id`, `field_session_id`)
`derived_challenges` (baru)	`run_id`, `participant_id`, `challenge_node_id`, `dictionary_version`, kolom §6.4. Kunci utama (`run_id`, `participant_id`, `challenge_node_id`)
`derived_attempts` (baru)	`run_id`, `attempt_id`, `participant_id`, `dictionary_version`, kolom §6.3. Kunci utama (`run_id`, `attempt_id`)
`derived_items` (baru)	`run_id`, `participant_id`, `challenge_item_id`, `dictionary_version`, kolom §6.2. Kunci utama (`run_id`, `participant_id`, `challenge_item_id`)
`derived_tries` (baru)	`run_id`, `try_id` (`item_tries.id`), `participant_id`, `dictionary_version`, kolom §6.1. Kunci utama (`run_id`, `try_id`)
`derived_test_responses` (baru)	`run_id` FK (`ON DELETE CASCADE`), `instrument_response_id` (`instrument_responses.id`), `participant_id` FK (`ON DELETE CASCADE`), `dictionary_version`, kolom §6.8 (`decision_ms` INT UNSIGNED null, `rapid_guess` TINYINT(1) null). Kunci utama (`run_id`, `instrument_response_id`)
`derived_observations` (baru)	`run_id`, `field_sheet_row_id`, `participant_id`, `attempt_id` (null), `challenge_item_id` (null), `dictionary_version`. Kunci utama (`run_id`, `field_sheet_row_id`)
`data_exports`	Kolom baru `derived_run_id` FK `derived_runs` (null, `ON DELETE SET NULL`)
`game_event_logs`, `item_tries` dan tabel mentah lain	Tidak berubah. `idle_threshold_ms` dan `rapid_guess_ms` dibuat migrasi `004100` bagian 7 (33 §9), bukan di sini. `after_withdrawal` di lembar mentah dihitung saat unduhan dari `withdrawn_at` putaran, bukan kolom

Semua kunci asing `participant_id` di tabel turunan memakai `ON DELETE CASCADE`, sesuai aturan hapus bagian 4 (30 §7.3). Kolom kode (`participant_code`, `item_key`, `node_ref`, `field_session_code`) tidak disimpan di tabel

turunan; lembar unduhan menggabungnya dari tabel asal, supaya penggantian identitas saat studi ditutup (30 §10.2) tidak perlu menyentuh tabel turunan.

Ikut diperbarui:

- `tests/_support/Database/ResetTables.php` (skema SQLite).
- `SystemResetService`: `REQUIRED_MIGRATION` menjadi `004300` (atau nomor akhirnya); tabel turunan di daftar yang dikosongkan.
- `RetentionService`: `HARD_ORDER` mendapat tabel turunan sebelum `participants` (untuk pratinjau jumlah); pembersihan putaran lama.
- Model baru `DerivedRunModel` (tabel turunan ditulis lewat query builder per batch, tanpa entity). `ResearchStudyModel`, `DataExportModel`: `allowedFields`.
- `app/Config/Services.php`: `derivedData`.

---

13. Rute dan perintah spark

Panel (grup `staffAuth`, kemampuan dari 27):

Rute	Controller::method	Kemampuan
`POST /admin/studi/{id}/ambang/kunci`	`StudyController::lockThresholds`	`studies.manage`
`POST /admin/studi/{id}/hitung-ulang`	`DerivedDataController::recompute`	`research.export`
`GET /admin/studi/{id}/hitung-ulang/status`	`DerivedDataController::status` (JSON untuk polling panel)	`research.export`
`/admin/ekspor…`, `/admin/data…`	Tetap (27, 29)	`research.export`, `research.browse`

Mengubah ambang memakai rute pengaturan bagian 7 (`POST /admin/studi/{id}/pengaturan`, 33 §10). Prefiks `/admin/studi` mengikuti rute studi bagian 1; bila 27 memakai slug lain, ikuti 27. Tidak ada rute game atau `/api` baru.

Perintah spark:

```
php spark gelita:turunan:hitung --studi=KODE         # compute a new run now (waits for a running one)
php spark gelita:turunan:hitung --studi=KODE --cek   # print whether the current run is stale, no writes
php spark gelita:turunan:ambang --studi=KODE --buka --alasan="…"  # unlock thresholds after G4 (deviation, audited)
```

`--buka` menulis log audit `study_thresholds_unlocked` dengan alasannya. Kedua perintah masuk daftar perintah spark di aturan kerja repo.

---

14. Teks antarmuka

Semua teks baru ada di panel, jadi masuk `app/Language/id/Admin.php` (hanya bahasa Indonesia; tidak butuh pasangan `en`). Game tidak mendapat teks baru. Mengikuti `.claude/rules/ui-copy.md`. Isian ambang jeda dan tebakan cepat beserta teks bantuannya ada di halaman pengaturan bagian 7 (33 §11, `studyIdleThreshold` dan seterusnya); di sini hanya teks kunci ambang dan putaran hitung.

Kunci	Usulan
`studyThresholds`	Ambang data turunan
`studyThresholdsLock`	Kunci ambang
`studyThresholdsLockConfirm`	Setelah dikunci, ambang tidak bisa diubah dari panel. Lanjutkan?
`studyThresholdsLocked`	Ambang sudah dikunci {0}. Ambang jeda dan tebakan cepat tidak bisa diubah lagi.
`derivedRecompute`	Hitung ulang
`derivedRunning`	Data turunan sedang dihitung. Tunggu sebentar.
`derivedLastRun`	Dihitung {0} · kamus {1} · ambang jeda {2} dtk, tebakan cepat {3} dtk
`derivedStale`	Data mentah sudah berubah sejak dihitung. Tekan *Hitung ulang*, atau langsung unduh (dihitung otomatis).
`derivedFailed`	Penghitungan gagal: {0}. Data turunan sebelumnya tetap dipakai.
`derivedNone`	Belum pernah dihitung.
`derivedDraftVersion`	Versi kamus ini masih usulan dan belum disetujui.
`derivedOffForStudy`	Data turunan hanya dihitung untuk studi dengan mode penelitian menyala.

15. Titik sambung ke perubahan lain

Nama kolom dan event dari bagian 5–8 di bawah adalah **anggapan** dokumen ini; masing-masing dicocokkan dengan dokumennya di sesi koordinator (§20). Sesi koordinator 3 November 2026 mencocokkan kolom kanan dengan 31–34 dan menutup dua sisanya (§19 no. 8–11): `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms` dicatat bagian 6 (32 §6.4) dan dibaca apa adanya; kolom ambang `research_studies` dibuat bagian 7 (33 §9), bagian ini hanya menambah `thresholds_locked_at`.

Perubahan	Yang dibutuhkan bagian ini	Anggapan nama
Bagian 1 (`27`)	`research.export`, `research.browse`, `studies.manage`; halaman studi `ketua`	Sesuai 27 §5.1
Bagian 2 (`28`)	`field_mode`, `field_sessions`, rencana pertemuan, `participant_progress`, `game_sessions.field_session_id`, `schools.research_code`, rombel, buklet	Sesuai 28 §17
Bagian 3 (`29`)	`ready_ms`, `empty_tap` (koordinat, `overflow`), `passage_reopened`, `occurred_at_corrected`, `offset_known`, `EventCatalog`, `field_sheet_rows`, `ResearchDictionary`, daftar lembar	Sesuai 29 §6, §8, §12
Bagian 4 (`30`)	`participant_consents` (`parent_consent_on`, `status`, `status_on`), `participants.deactivated_at`, `assented_at`, `corrected_at`, cakupan hapus	Sesuai 30 §15
Bagian 5 (`31`): kode kesalahan, label, beban permukaan, bank baru	`item_tries.error_code`; `challenge_items dimension`, `subaspect`, `akm_level`, `round`, `testlet_key`; bagian ketuk Cari Objek dengan koordinat persen dan ukuran panggung; butir yang dinilai per buklet	Sesuai 31 §9, §13, §15: `item_tries.error_code` VARCHAR(12); label di kolom `challenge_items`; kotak benda babak 1 dan `post_parts` babak 2 (x, y, w, h persen adegan 16:9); ukuran adegan `HUNT_SCENE_DP` di `HuntGeometry`; buklet dari `participant_seats.booklet` dan `BookletRules`

Perubahan	Yang dibutuhkan bagian ini	Anggapan nama
Bagian 6 (`32`): Skenario Digital	Per percobaan: kunci pilihan tindakan, `action_score`, `reason_code`, waktu tampil dan waktu terakhir diubah pilihan tindakan dan alasan; event penutupan skenario setelah kesempatan ketiga	`item_tries.action_key`, `action_score`, `reason_code`, `ready_ms` (pilihan tindakan tampil, 32 §6.4), `reason_ready_ms`, `action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms` (32 §6.4, §11); event `scenario_failed`
Bagian 7 (`33`): waktu aktif mentah, mode penelitian	Jeda masukan ≥ 20 detik dengan jam mulai dan akhir; selang narasi diputar; pengerjaan pertama yang terputus dilanjutkan; `is_retake` dapat dibaca	Sesuai 33 §5: event `input_idle` (`idle_ms`, `started_at`, `end`, `screen`); narasi dari `audio_usage_events` dengan `clock_offset_ms`; potongan `challenge_attempt_segments`; `challenge_attempts.is_retake`; ambang `research_studies.idle_threshold_ms`, `rapid_guess_ms` (33 §6, §9)
Bagian 6 (`32`): narasi instruksi	Kode konteks narasi instruksi	Sesuai 32 K10: `audio_assets.context_code = challenge_instruction`, dibaca lewat `audio_usage_events`
Bagian 8 (`34`): modul tes, angket, skala sikap	Jawaban mentah angket per variabel; skor tes per bagian, `capped`, tanggal, susulan; jawaban tes per butir dengan waktu tampil; jawaban skala per butir, `sikap_makeup`; `risk_reconsent`	Sesuai 34 §11.1: `instrument_sittings` (`occasion`, `kind`, `is_makeup`, `risk_reconsent`), `instrument_blocks`, `instrument_parts` (`raw_score`, `closed_by_limit`), `instrument_responses` (satu baris per satuan `unit` = kode variabel 16 dan 17, K7; `last_view_ms` untuk §6.8); `updated_at` di `instrument_sittings` dan `instrument_responses` untuk sidik jari §4.3

Yang disediakan bagian ini untuk yang lain: `derived_*` sebagai satu-satunya sumber angka turunan; tidak ada bagian lain yang menghitung ulang `rapid_guess`, waktu aktif, atau `completion_status` sendiri. Panel pemantauan bagian 2 tetap menghitung angka operasionalnya sendiri (siapa belum selesai), karena itu bukan hasil penelitian (01 → *Olah data*).

---

16. Pengujian dan kriteria selesai

16.1 Tes baru

Contoh data hitungan tangan. `tests/_support/Derived/` berisi satu "kelas contoh" dalam berkas PHP berlarik (bukan database): tiga siswa, satu tantangan per jenis (Isi Rumpang, Benar atau Salah dengan kartu jangkar, Cari Objek dua babak, Skenario Digital, Susun Gambar), satu sesi lapangan P2 dan satu susulan P5, lembar L1–L4, satu siswa mundur dengan data tetap. Hasil yang diharapkan ada di berkas CSV di sebelahnya, dihitung tangan dari 11 dan dokumen ini, dengan komentar per baris yang menyebut aturan di 11. Hasil yang diharapkan tidak pernah dibuat dengan menjalankan kalkulator.

Tes	Yang diperiksa
`TimelineTest`	Potongan, tersembunyi, jeda > T_idle hanya bagian lebihnya, narasi tidak dihitung jeda, tersembunyi tidak dihitung dua kali; contoh 11 (jeda 5 menit dengan T_idle 3 menit menyumbang 3 menit aktif)
`TryCalculatorTest`	`decision_ms`, `rapid_guess` tepat di ambang (3000 bukan tebakan cepat, 2999 ya), kosong untuk Isi Rumpang, Skenario Digital dari `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms`, `error_code_analysis` NON-TEB, NON-HABIS, aturan cadangan `extra_try`
`ItemCalculatorTest`	Butir tanpa percobaan kosong dengan `missing_reason`; `censored` tidak pernah 3; `change_after_feedback` D2 dari kunci pilihan; `near_miss_count` di 24 dp
`ChallengeCalculatorTest`	Lima nilai `completion_status`; jenis (a) dan (b) tidak saling meniadakan; (b) tetap terhitung bila tuntas di P5
`ParticipantCalculatorTest`	`analysable` di 49 dan 48 butir; `rapid_share`; rumus 16 dan 17 dengan `-`, `8`, `9`; skor sikap kosong di bawah 10 butir
`FieldSheetFlagsTest`	Jendela L3 −1/+2 menit dan jam selesai; L1 5 menit atau lamanya; kursi "semua"; jam pindah perangkat L2

Tes	Yang diperiksa
`WithdrawalCutoffTest`	Data sesudah `deactivated_at` (atau akhir `status_on`) tidak di tabel turunan; data mentah tetap dengan `after_withdrawal = 1` di lembar mentah
`DerivedGoldenTest`	Seluruh kelas contoh → setiap tabel turunan sama persis dengan CSV yang diharapkan
`DerivedRunTest`	Putaran mencatat versi, ambang, sidik jari; basi setelah ambang, impor lembar, izin, atau penghapusan berubah; dua hitung ulang bersamaan, satu yang menghitung (pola `Factories::injectMock`); gagal → putaran lama tetap
`DerivedExportTest`	Lembar turunan hanya untuk ketua dan studi `field_mode`; unduhan basi menghitung ulang dulu; `data_exports.derived_run_id`; tidak ada jawaban, kunci, butir risiko per siswa, nama, atau `participant_id`
`DerivedDictionaryTest`	Setiap kolom lembar turunan punya entri `ResearchDictionary` dan `ExportLabels`; versi `kamus-1.1-usulan` tertulis di baris kepala
`StudyThresholdsTest`	Ketua mengunci ambang dengan audit `study_thresholds_locked`; setelah dikunci, pengaturan bagian 7 (`StudySettingsTest` 33) menolak perubahan kedua ambang; peneliti dan admin 404
`TestResponseCalculatorTest`	`derived_test_responses`: `rapid_guess` tepat di ambang dari `last_view_ms`; kosong untuk `not_reached` dan jawaban kosong; contoh soal dan sesi pratinjau tidak masuk
`DerivedPurityTest`	Kalkulator tidak memanggil `db_connect`, `config`, `service`, `time`, atau `date` (pemeriksaan sumber berkas)
`DerivedRetentionTest`	Menghapus satu siswa menghapus barisnya di semua putaran; putaran lama yang tidak dipakai dibersihkan
`DerivedCommandTest`	`gelita:turunan:hitung --cek` tidak menulis apa pun; `--buka` butuh alasan dan menulis audit

16.2 Tes yang ditulis ulang

- `RawExportTest`, `ExportRulesTest`, `AdminTableViewTest`: lembar dan dimensi baru, `after_withdrawal`.
- Tes `ExportLabels` dan `DictionarySheetTest` (29): entri lembar turunan.
- `RouteWiringTest`: rute baru.
- `SystemResetTest`, tes retensi: tabel baru di daftar.

16.3 Cek manual

Di mesin pengembangan, dengan `gelita:simulasi` di studi `field_mode` menyala:

1. Unduh sebagai ketua; pastikan putaran dihitung sekali, lembar turunan terisi, dan baris kepala *Kamus Data* menyebut versi dan ambang. Catat lama hitung.
2. Ubah ambang jeda di halaman pengaturan studi (33 §6); unduh lagi; pastikan `active_ms` berubah dan data mentah tidak.
3. Pilih tiga baris `turunan_butir` dan satu `turunan_pengerjaan` secara acak; hitung tangan dari lembar mentah dan cocokkan.
4. Ubah status satu siswa menjadi mundur (data tetap) di tengah sesi; pastikan data sesudahnya tidak ada di lembar turunan.
5. Masuk sebagai peneliti dan admin; pastikan tombol, ambang, dan lembar turunan tidak terlihat.

16.4 Selesai bila

- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau, termasuk tes di 16.1.
- Cek manual 16.3 lolos, dengan lama hitung tercatat di PR.
- Setiap baris §15 sudah dicocokkan dengan kode bagian 1–8 yang digabung, dan selisihnya dibetulkan di dokumen ini.
- Dokumen di §17 diperbarui di cabang yang sama.

---

17. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

- `docs/07_FEATURE_INTEGRATION.md`: fitur baru data turunan; fitur ekspor dan studi.
- `docs/01_DATABASE.md`, `docs/03_MODEL_ENTITY.md`, `docs/04_CONTROLLER_ROUTE.md`, `docs/05_VIEW_UI.md`, `docs/08_DEPLOYMENT.md` (hitung ulang setelah migrasi), `README.md`.
- `.claude/rules/glossary.md`: baris baru di §20.
- Aturan kerja repo: daftar perintah spark (`gelita:turunan:hitung`, `gelita:turunan:ambang`).
- `docs/PROGRESS.md` dan catatan keputusan implementasi.

---

18. Pertanyaan terbuka

Tidak menahan draf ini.

1. ~~**Kapan 11 diubah ke `kamus-1.1`.**~~ Usulan: satu sesi setelah uji coba KG3b, bersama penetapan ulang ambang, dengan `asal: peneliti` bila peneliti yang menetapkan angkanya. Sampai itu, unduhan menulis `kamus-1.1-usulan`. **Diputuskan pengembang 2 November 2026** (sesi koordinator, 04): `kamus-1.1` ditulis ke 11 sekarang sebagai `draf pengembang` (§19 no. 6); angka ambang ditetapkan ulang setelah KG3b.
2. **Ambang tebakan cepat tes.** 13 menulis ambang untuk tes ditinjau tersendiri karena waktu membaca teks jatuh ke butir pertama. Sementara memakai T_teb studi. Bila uji coba menunjukkan perlu, ditambah kolom studi `test_rapid_guess_ms`.
3. ~~**"Pengambilan data selesai" sebelum studi ditutup.**~~ Dibaca sebagai jam putaran (§6.4). Alternatif: tanggal akhir pengambilan data di studi, sehingga `not_started` tidak berubah setelah tanggal itu. Usulan: cukup jam putaran, karena game tertutup di luar sesi lapangan. **Diputuskan pengembang 2 November 2026** (sesi koordinator, 04): jam putaran.
4. **Lama hitung.** Bila cek manual menunjukkan lebih dari 10 menit untuk ± 360 anak, putaran pindah ke pekerjaan latar dan tombol menjadi antrean. Diputuskan saat implementasi dari angka cek manual.
5. **Data lama tanpa `ready_ms` atau `empty_tap`.** Pengerjaan dari sebelum bagian 3 tidak punya keduanya; `decision_ms`, `rapid_guess`, dan `near_miss_count` kosong, bukan 0. Data itu memang tidak masuk studi (diuji di instalasi uji), jadi tidak ada aturan khusus.

---

19. Keputusan pengembang

Satu putaran tanya, empat pertanyaan (2 November 2026). Pengembang memilih usulan di keempatnya. `asal: pengembang`.

1. **Lapis turunan disimpan di tabel** (K1), diisi satu kalkulator berversi per putaran hitung, dengan migrasi `004300`. Tidak dipilih: dihitung saat unduhan dibuat, tanpa tabel atau migrasi, yang membuat unduhan besar lambat dan layar data tidak bisa menampilkan angka turunan tanpa menghitung ulang.
2. **Ambang di kolom studi** (K2): `idle_threshold_ms` dan `rapid_guess_ms`, bawaan dari `Config\Gelita`, diubah `ketua` dengan log audit, dan terkunci di G4. Tidak dipilih: hanya di `Config\Gelita`, yang tidak bisa diubah peneliti dan sama untuk semua studi.
3. **Dihitung ulang saat unduhan bila basi, ditambah tombol dan perintah** (K3). Tidak dipilih: hanya manual (unduhan bisa membawa putaran lama); dijalankan setiap malam.
4. **Data mentah tetap, lapis turunan dipotong pada saat mundur** (K4), dengan `consent_ok = 1` dan `withdrawn_on` terisi. Tidak dipilih: hanya penanda `after_withdrawal` di lembar turunan, dibuang skrip analisis.

Putaran kedua, 2 November 2026 (sesi koordinator, `asal: pengembang`, 04):

5. **Analisis memakai kode bank terbaru** (dari 31 → Pertanyaan terbuka no. 3): `error_code` di lembar turunan diturunkan dari matriks kode bank yang berlaku saat putaran hitung; kode saat percobaan tetap di data mentah dan di kolom `error_code_at_try`. Tidak dipilih: kode saat percobaan.
6. **`kamus-1.1` ditulis ke 11 sekarang sebagai `draf pengembang`**, lalu direvisi setelah uji coba (angka ambang, `asal: peneliti` bila peneliti yang menetapkannya), dan dikunci di G4. Tidak dipilih: satu sesi setelah KG3b bersama peneliti (usulan AI).
7. **"Pengambilan data selesai" = jam putaran hitung**, tanpa kolom tanggal akhir di studi. Tidak dipilih: tanggal akhir pengambilan data yang diisi `ketua`.

Sesi koordinator 31–35, 3 November 2026 (cabang `r10-cek-30`, `asal: pengembang`, `disetujui pengembang`):

8. **Kolom ambang milik bagian 7** (K2, §5, §12): migrasi `004100` (33 §9) membuat `idle_threshold_ms` dan `rapid_guess_ms` dengan batas dan audit `study_settings_changed` 33 §6. Migrasi `004300` di sini hanya menambah `thresholds_locked_at` dan kunci G4 (*Kunci ambang*, audit `study_thresholds_locked`); sesudah dikunci, halaman pengaturan 33 menolak perubahan kedua ambang. Ini mengubah cara no. 2 dilaksanakan, bukan isinya. Tidak dipilih: bagian ini yang memiliki kolom ambang.
9. **Tebakan cepat jawaban tes disimpan di tabel turunan `derived_test_responses`** (§6.8, lembar `turunan_tes`), satu baris per jawaban tes dari `instrument_responses`, berversi per putaran, `ON DELETE CASCADE` pada peserta; `tes_jawaban.rapid_guess` (34 §11.4) membacanya. Tidak dipilih: dihitung hanya saat unduhan dibuat.

Diikuti dari keputusan dokumen lain di sesi yang sama:

10. **Sidik jari satu aturan `MAX(updated_at)`** (§4.3), karena `instrument_sittings` dan `instrument_responses` mendapat `updated_at` (34 §18 no. 6). Tidak dipilih: sidik jari dengan `revision`.
11. **Waktu keputusan Skenario Digital dibaca dari data mentah** (§6.1): `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms` dari 32 §6.4 (32 §18 no. 5). Tidak dipilih: perkiraan di bagian ini.

---

20. Akibat ke dokumen lain

Dicatat di sini dan dibawa sesi koordinator setelah dokumen ini dan 31–34 digabung. **Status per 3 November 2026:** dibawa sesi koordinator 31–35 (cabang `r10-cek-30`), kecuali baris yang menunggu `kamus-1.1` atau implementasi.

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
11	*Yang harus disediakan sistem di tahap 3*	Kalimat "dikerjakan di tahap 3, setelah G2" sudah diketahui basi (04, 1 November 2026); diganti saat 11 disentuh	**Sudah**: `kamus-1.1` draf (3 November 2026)
16	*Variabel untuk kamus data*	Baris `risk_status` … `support_na` sebagai variabel peserta bertentangan dengan 29 K9 (jawaban butir risiko hanya angka gabungan). Usulan: baris itu menunjuk lembar `risiko_gabungan`	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
16, 17	Variabel turunan	Dihitung lapis turunan (K10), bukan modul; rumusnya tetap di 16 dan 17	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
17	`sikap_missing_reason = tanpa_izin`	Tidak pernah terjadi di sistem (anak tanpa izin tidak punya akun, 30 §5.2); nilai ini hanya dari L7 di lapis 3	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
13	*Penskoran*, `*_theta`	Dihitung di lapis 3, tidak oleh sistem; ambang tebakan cepat tes (§18 no. 2)	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
29	§7.3	Kolom `after_withdrawal` di lembar mentah `pengerjaan`, `jawaban`, `percobaan`, `navigasi`, `bantuan`, `selesai`, `event`	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
30	§7.3, §15	Tabel `derived_*` (termasuk `derived_test_responses`) di cakupan hapus satu siswa (`ON DELETE CASCADE`); §21 no. 4 (lembar `izin` di unduhan utama) tidak dibutuhkan lapis turunan, karena `consent_ok` dihitung di server	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
28	§17 skema	`game_sessions.field_session_id` dan rencana pertemuan dibaca lapis turunan untuk `locked`/`not_started`	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
27	§7 rute studi	Rute `/admin/studi/{id}/ambang/kunci` dan `/hitung-ulang` (ubah ambang lewat `/pengaturan` 33); tanpa kemampuan baru	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
`31` (bagian 5)	Skema	Anggapan §15: `item_tries.error_code`, label butir, bagian ketuk dengan koordinat persen dan ukuran panggung	Sudah dicocokkan (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`; sisanya diputuskan di §19 no. 8–11)
`32` (bagian 6)	Skema dan event	Anggapan §15: kunci pilihan tindakan, `action_score`, `reason_code`, waktu tampil pilihan, event penutupan skenario	Sudah dicocokkan (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`; sisanya diputuskan di §19 no. 8–11)
`33` (bagian 7)	Data mentah waktu aktif	Anggapan §15: jeda masukan ≥ 20 detik dengan jam mulai dan akhir; kode konteks narasi instruksi; kolom ambang `research_studies` dibuat bagian 7 (33 §9), kunci G4 di sini (§19 no. 8)	Sudah dicocokkan (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`; sisanya diputuskan di §19 no. 8–11)
`34` (bagian 8)	Tabel jawaban modul	Anggapan §15: jawaban angket per kode variabel 16, skor tes per bagian, jawaban skala per butir, `risk_reconsent`; variabel turunan tidak dihitung modul	Sudah dicocokkan (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`; sisanya diputuskan di §19 no. 8–11)
01	No. 9	Catatan: dokumen implementasi `35`; tabel turunan berversi, ambang di studi, hitung ulang saat unduhan	Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`)
`.claude/rules/glossary.md`	Baris baru	`lapis data turunan` = `derived data layer`, `derived_*`; `putaran hitung` = `derived run`, `derived_runs`; `ambang jeda` / `ambang tebakan cepat` = `idle threshold` / `rapid-guess threshold`, `research_studies.idle_threshold_ms` / `rapid_guess_ms`; `Hitung ulang` = `recompute`; `saat mundur` = `withdrawal cutoff`	Saat implementasi
Aturan kerja repo	Perintah spark	`gelita:turunan:hitung`, `gelita:turunan:ambang`	Saat implementasi
00	*Daftar dokumen, Tahap dokumen 3*	Baris 35	Sudah (cabang ini)