Dokumen Implementasi Bagian 6 — Skenario Digital, Narasi Instruksi, dan Aturan Narasi

Per 2 November 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · perubahan sistem no. 2, 6, dan 18 di 01 → Catatan perubahan sistem

> **Status:** `disetujui pengembang, asal: pengembang` (3 November 2026; disusun dengan bantuan AI, 1–2 November 2026; pertanyaan terbuka §17 dijawab semua). Ini dokumen, bukan perubahan sistem. Sejak 1 November 2026 kode boleh dibangun sekarang, di cabang pendek dari `main`, tetapi tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit (04, entri 1 November 2026). Kode bagian ini dibangun di gelombang E, setelah format bank bagian 5 (`31`), bersamaan dengan bagian 3 (`29`) dan 4 (`30`).
>
> Isi skenario (situasi, pilihan, umpan balik, kode) masih `needs_verification` dan menunggu validasi ahli. Dokumen ini hanya mengatur **mekanismenya**; revisi dari validasi cukup diubah di workbook lalu diimpor ulang.
>
> **Bagian 6 dari 9.** Peran dan peta kemampuan dari bagian 1 (27), kemajuan per siswa dari bagian 2 (28), katalog event dan `ready_ms` dari bagian 3 (29), dan format workbook serta `error_code` dari bagian 5 (`31`, ditulis paralel).

Daftar isi

0. Cara memakai dokumen ini
1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya
2. Keputusan yang dikunci
3. Yang tidak berubah
4. Satu skenario dari awal sampai akhir
5. Engine `skenario` di server
6. Engine `skenario` di peramban
7. Tantangan kelima di peta, cerita, dan Serpihan Cahaya
8. Narasi instruksi (perubahan no. 6)
9. Aturan narasi (perubahan no. 18)
10. Data untuk kamus dan unduhan
11. Skema database
12. Rute
13. Teks antarmuka
14. Titik sambung ke perubahan lain
15. Pengujian dan kriteria selesai
16. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi
17. Pertanyaan terbuka
18. Keputusan pengembang
19. Akibat ke dokumen lain

0. Cara memakai dokumen ini

Urutan. Kode dibangun di gelombang E. Prasyaratnya:

- bagian 1 sudah digabung (peta kemampuan; bagian ini tidak menambah kemampuan baru);
- bagian 2 sudah digabung (`participant_progress`, dipakai gerbang cerita penghubung);

- bagian 5 sudah digabung (sheet dan tabel `scenario_options`, kolom `challenge_items.d2_topic` dan `explanation_*`, kolom `item_tries.error_code`, `ErrorCodeResolver`; dokumennya 31 digabung 2 November 2026).

Bagian 3 dikerjakan bersamaan. Bila bagian 3 belum digabung saat bagian ini mulai, kolom `ready_ms` dan `EventCatalog` dibuat lebih dulu oleh bagian yang digabung pertama; yang kedua menyesuaikan (§14).

Batas. Dokumen ini mengatur engine Skenario Digital, tempat tantangan kelima di game, narasi instruksi untuk kelima belas tantangan, dan aturan narasi untuk butir yang dinilai. Isi skenario ada di 08, cerita penghubung dan kartu misi di 12, dan bentuk workbook di `31`.

Saat implementasi:

- Kerjakan di satu cabang pendek dari `main`. Commit berbahasa Inggris (`.claude/rules/language.md`).
- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` harus hijau sebelum push.
- Jangan menjalankan migrasi, `gelita:reset`, atau skrip rilis di server produksi (aturan kerja repo).

Prinsip yang tetap berlaku:

- Server satu-satunya sumber kebenaran: skor tindakan, kode kesalahan, kode alasan, dan tindakan yang tepat tidak pernah dikirim ke peramban sebelum dibutuhkan untuk umpan balik.
- Tulisan yang bisa berebut ke `challenge_attempts` dan `item_responses` memakai UPDATE bersyarat (`ChallengeService::updateIf()` / `updateOrStale()`), bukan `SELECT … FOR UPDATE`.
- Mekanisme di kode, isi di data (workbook, `story.php`, berkas bahasa).
- Teks yang dilihat siswa selalu punya pasangan bahasa Inggris.

Rujukan kode. Ditulis per berkas dan metode, dengan nomor baris per 2 November 2026 (sama dengan `main` di *commit* `97f82d5`). Nomor baris bisa bergeser, jadi cari nama metodenya.

---

1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
1	Tantangan kelima Skenario Digital di ketiga wilayah (`tmg-5`, `mgl-5`, `wnb-5`), 4 skenario per variasi, variasi a dan b	01 → Skenario Digital; 06; 08 `tmg-5`, `mgl-5`, `wnb-5`	§5, §7
2	Dua langkah: tindakan, lalu alasan; alasan ditanyakan apa pun tindakannya	01, alur satu skenario	§4, §6
3	Skor tindakan 0–1–2 dihitung di server; alasan hanya dikode (R-RISK, R-ETIK, R-ATUR, R-SOS, R-ACAK), tidak diskor sampai setelah uji coba	01; 06 → Kode kesalahan; 11 → Analitik 10	§5.3
4	Tiga kesempatan **per skenario**; satu percobaan = satu tindakan dan satu alasan; skenario tertutup saat tindakan tepat dipilih atau kesempatan ketiga selesai	01 (25 Oktober 2026); 11 → Percobaan per jenis tantangan	§5.4
5	Yang dianalisis tindakan dan alasan **pertama**; `reason_code` dan skor tindakan disimpan di setiap percobaan	11 → Analitik 10, *Yang harus disediakan sistem*	§5.5, §10
6	Umpan balik ramah tanpa kata "salah" atau "gagal"; setelah kesempatan ketiga tindakan aman ditampilkan dan dijelaskan	01; 18 → Skenario Digital	§6.3
7	Event penutupan skenario setelah kesempatan ketiga, setara `clue_failed`	11 → Analitik 1 jenis (a); 29 §6.4	§5.6
8	Saat pilihan tindakan dan pilihan alasan tampil dicatat (`ready_ms`)	11 → *Yang harus disediakan sistem*; 29 §6.1	§5.5, §6.4
9	Pilihan diacak per pengerjaan; tidak ada isyarat visual pada pilihan tepat	06 → *Yang perlu disiapkan sistem nanti* no. 1; 18	§5.2

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
10	Cerita penghubung `scenario_open` sekali per siswa per studi, sebelum kartu misi tantangan kelima	12 → Yang perlu disiapkan di tahap 3 no. 1	§7.2
11	`level_done` dipicu tantangan kelima; `map_done` setelah 15 tantangan; Serpihan Cahaya jadi 15	12 no. 2; 01 no. 2	§7.3
12	Kartu misi tiga tantangan baru dan tujuh yang berubah	12 → Kartu misi	§7.4
13	Gambar situasi (dibuat, prompt di 32A), latar cerita penghubung, gambar kartu tantangan peta	08; 12 no. 6; 18	§7.5
14	Narasi instruksi dengan kode konteks sendiri, supaya mengulang instruksi terpisah dari memutar narasi soal	01 no. 6; 11 → Analitik 7 (`instruction_replays`)	§8
15	Bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan; situasi Skenario Digital dan petunjuk *Periksa Unggahan* hanya lewat tombol ▶ dan tercatat	01 no. 18; 12 → *Yang dibacakan di Skenario Digital*; 18 → *Keputusan yang dipakai di semua layar*	§9
16	Impor narasi mengenali awalan `layar-`, `skenario-`, `unggahan-`, `instruksi-`	12 no. 4	§8.3, §9.3
17	Arahan suara datar untuk situasi dan petunjuk yang dinilai, diperiksa saat rekaman disetujui	12 → *Arahan suara*	§9.4

2. Keputusan yang dikunci

Keputusan ini tidak perlu ditanyakan ulang saat implementasi. K1, K7, K8, dan K10 diputuskan pengembang 2 November 2026 (§18); sisanya menurunkan 01, 06, 08, 11, 12, dan 18.

Kode	Keputusan
K1	**Kode engine tersimpan `skenario`** di `challenge_nodes.engine_type`, sejajar dengan `rumpang`, `boleh`, dan `cari`. Jenis butirnya `scenario_choice` (`challenge_items.interaction_type`). Kedua kode tidak pernah diganti setelah data pertama tersimpan.
K2	**Satu butir = satu skenario.** Satu tantangan Skenario Digital berisi 4 butir per variasi (a, b). Variasi pengerjaan pertama mengikuti buklet siswa (bagian 5, `31`); pengerjaan ulang mengikuti aturan pengerjaan ulang bagian 7.
K3	**Satu percobaan = satu tindakan dan satu alasan**, dikirim bersama sesudah langkah 2. Alasan tidak dikirim sendiri dan tidak pernah dinilai benar atau salah.
K4	**Kesempatan dihitung per skenario** (3), seperti petunjuk Cari Objek. Skenario tertutup **benar** saat tindakan berskor 2 dipilih, atau tertutup **tidak benar** setelah percobaan ketiga. Tindakan berskor 1 ("kurang tepat") memakai satu kesempatan. Pengerjaan tertutup saat keempat skenario tertutup.
K5	**Bintang tetap `bintang-1`** dan `ScoringService` tidak berubah: butir benar = tindakan berskor 2 di akhir; benar di percobaan pertama = tindakan pertama berskor 2. Skor 0–1–2 hanya data penelitian, tidak mengubah bintang atau serpihan.
K6	**Kunci tidak pernah ke peramban.** Pilihan dikirim dengan rujukan buram per pengerjaan (HMAC, seperti `objectRef()` Cari Objek). Skor, kode DIG-*, kode R-*, dan umpan balik hanya ada di tabel `scenario_options` (bagian 5); umpan balik pilihan yang dikirim dan penjelasan tindakan aman baru dikirim di respons `/responses`.
K7	**Urutan pilihan diacak sekali per pengerjaan**, dengan benih dari id pengerjaan dan id butir, jadi tetap sama di ketiga kesempatan dan setelah muat ulang. Urutan yang tampil disimpan di `answer_json` setiap percobaan.
K8	**Tanpa sakelar studi.** Engine selalu ada di kode. Tantangan kelima muncul bila bank yang diimpor memuatnya; total Serpihan Cahaya dihitung dari jumlah node aktif, jadi 12 menjadi 15 tanpa angka tertulis di kode. Aturan narasi (§9) berlaku juga di luar studi.
K9	**Cerita penghubung `scenario_open` sekali per siswa per studi**, diputar sebagai gerbang sebelum kartu misi tantangan kelima selama siswa belum punya pengerjaan di tantangan itu. Pengerjaan ulang tidak memutarnya lagi; siswa boleh menontonnya ulang dari peta wilayah.
K10	**Narasi instruksi hanya lewat tombol ▶**, di samping teks instruksi di layar tantangan, untuk kelima belas tantangan. Tidak pernah berbunyi sendiri. Kode konteks audio `challenge_instruction`; setiap putaran adalah pilihan siswa dan dihitung `instruction_replays`.

Kode	Keputusan
K11	**Situasi Skenario Digital dan petunjuk *Periksa Unggahan* hanya lewat tombol ▶**, tidak otomatis, dan setiap putaran tercatat dengan id pengerjaan. Kode konteks audio `scenario_situation` dan `post_clue`. Pilihan tindakan, pilihan alasan, dan umpan balik tidak dibacakan.
K12	**Bacaan dan pernyataan D1 tidak pernah dibacakan.** Importer dan panel menolak memasang rekaman ke butir Isi Rumpang, Benar atau Salah, atau bacaan; tidak ada tombol suara di keduanya.
K13	**Penutupan skenario setelah kesempatan ketiga** menulis event server `scenario_failed` (hanya server), setara `clue_failed`.
K14	**Nomor migrasi blok `2026-01-01-0040xx`**, sementara; dinomori ulang sesuai urutan digabung bila perlu.

3. Yang tidak berubah

Bagian	Aturan
Aturan 3 kesempatan	`ChallengeAttempt::maxTries()` (3), `ChallengeRuleException` (`TRIES_EXHAUSTED`, `CLUE_CLOSED`, `ATTEMPT_CHANGED`) tetap. Skenario memakai `CLUE_CLOSED` untuk kiriman ke skenario yang sudah tertutup, seperti petunjuk Cari Objek.
Bintang	`ScoringService::starsFromCounts()` (`app/Services/ScoringService.php:30-41`) dan `finalize()` tidak berubah. `ItemResponseModel::countCorrect()` (`app/Models/ItemResponseModel.php:87-107`) tetap membaca `first_pass_correct` dan `is_correct`.
Serpihan Cahaya	Satu serpihan per tantangan tuntas (`solved` atau `tries_exhausted`). `GameProgress::progressSummary()` sudah menjumlah node aktif (`app/Controllers/Concerns/GameProgress.php:198-216`), jadi tidak ada angka 12 yang perlu diganti.
Kerangka tantangan	`game/challenge.js` tetap kerangka bersama: `submit()`, `ruleError()`, penanda kesempatan, `state.leaving`, tombol Keluar, `challenge_abandoned`. Engine baru memakai jalur `submit()` yang sama dengan Cari Objek.
Engine lain	Susun Gambar, Isi Rumpang, Benar atau Salah, dan Cari Objek tetap, kecuali tombol ▶ instruksi (§8) yang tampil di semua layar tantangan.
Kartu misi	`game/mission-brief` dan narasi kartu misi `challenge_nodes.audio_intro_id`/`audio_intro_en_id` tetap (narasi cerita kartu, bukan instruksi).
Antrean event	`core/events.js` dan `/api/events`; event audio tetap lewat `/api/audio-events` (`audio_usage_events`).

4. Satu skenario dari awal sampai akhir

1. Layar menampilkan skenario pertama yang belum tertutup: situasi di panel kiri, instruksi dan langkah di kanan (tata letak `mk-sd-*` di 18).
2. **Langkah 1.** Pilihan tindakan tampil. Satu dipilih (tanda ● dan cahaya, tidak hanya warna); tombol *Lanjut ke alasan* aktif.
3. **Langkah 2.** Tindakan pilihan diulang kecil ("Pilihanmu: …"), lalu pilihan alasan dengan kalimat tanya tetap "Yang paling penting kupikirkan di sini adalah …". Siswa boleh kembali ke langkah 1 sebelum mengirim.
4. **Kirim.** Server menilai, menyimpan, dan membalas.
5. **Umpan balik.** Skor 2: umpan balik pilihan tepat, skenario tertutup, *Lanjut ke cerita berikutnya*. Skor 0 atau 1 dengan kesempatan tersisa: umpan balik pilihan itu dan *Coba lagi* (kembali ke langkah 1, pilihan dikosongkan, urutan sama). Kesempatan ketiga habis: tindakan aman ditampilkan dengan penjelasan setelah kesempatan habis dari bank, lalu *Lanjut*.
6. Setelah skenario keempat tertutup, pengerjaan ditutup server (`solved` bila keempatnya benar, selain itu `tries_exhausted`), lalu modal hasil dan layar selesai seperti tantangan lain.

5. Engine `skenario` di server

5.1 Data skenario dari bagian 5

Data skenario milik bagian 5 (31 → K4, §6.3, §15): sheet `scenarios` dan `scenario_options`, tabel `scenario_options`, impornya, dan aturan bank skenario. Bagian ini hanya membacanya.

Tempat	Isi	Ke peramban?
`challenge_items.item_key`, `variant_group`	Kode butir (`tmg-5-a02`) dan variasi (`a`, `b`)	Hanya id butir
`challenge_items.prompt_id`, `prompt_en`	Teks situasi	Ya
`challenge_items.media_asset_id`	Gambar situasi (opsional, §7.5)	Ya
`challenge_items.audio_prompt_id`, `audio_prompt_en_id`	Rekaman situasi `skenario-{kode butir}` (§9.3)	Ya, hanya yang disetujui
`challenge_items.d2_topic`	`PRI`, `SAN`, `IZN`, `ASG`	Tidak
`challenge_items.config_json.steps`	1 atau 2 (situasi berkembang Wonosobo); hanya untuk tampilan	Ya
`challenge_items.explanation_id`, `explanation_en`	Penjelasan setelah kesempatan habis	Hanya di respons yang menutup skenario tanpa tindakan tepat
`scenario_options` `kind = action`	`option_key`, `sequence`, `text_*`, `score` 0/1/2, `code` DIG-* (kosong untuk skor 2), `feedback_*`	Hanya teks, lewat rujukan buram; `feedback_*` hanya di respons
`scenario_options` `kind = reason`	`option_key`, `sequence`, `text_*`, `code` R-*	Hanya teks, lewat rujukan buram

`option_key` adalah kunci tetap dari bank, dipakai untuk `first_action_key` di kamus. Kunci, skor, kode, dan umpan balik tidak pernah ada di payload pembuka (K6, §5.2); `NoSecretsInPayloadTest` bagian 5 sudah memeriksanya untuk semua engine.

- Pilihan dibaca lewat `ContentRepository::scenarioOptions(int $itemId)` (bagian 5, ikut `flush()`), bukan lewat `config_json`, jadi `ChallengeItem::SAFE_CONFIG_KEYS` (`app/Entities/ChallengeItem.php:14`) tidak berubah dan `toPlayerArray()` (baris 126–141) tidak membawa pilihan.
- Metode baru di `ChallengeService` (privat): `scenarioOutcome()` (§5.3), `safeAction(int $itemId): ?array` (pilihan berskor 2).
- Aturan bentuk bank (tepat satu tindakan berskor 2 dan satu berskor 1; sebaran kode alasan; jumlah 3/4/4 tindakan dan 3/4/5 alasan per tingkat) diperiksa `BankRules` dan `DifficultyRules` bagian 5. Bagian ini menambah `BankRules::ENGINES[5] = 'skenario'` dan `BankRules::INTERACTION['skenario'] = 'scenario_choice'` (31 §8.2, §18).

5.2 Payload untuk peramban

`ChallengeService::buildPayload()` (`app/Services/ChallengeService.php:1106-1180`) mendapat cabang baru, sejajar dengan `cari` (baris 1157–1160):

```
if ($node→engine_type === 'skenario') {
    unset($payload['items']);
    $payload += $this→scenarioPayload($attempt, $items, $locale, $responses);
}
```

`scenarioPayload()` (baru) mengembalikan `scenarios`: satu baris per butir, urut `sequence`:

- `id`, `prompt`, `media`, `audio` dan `audio_id` (hanya rekaman yang disetujui, seperti `clueAudio()` baris 1282–1293);

- `actions` dan `reasons`: daftar `{ref, text}` **dalam urutan acak pengerjaan** (K7);
- `state`: `tries` (percobaan terpakai), `closed` (bool), dan bila sudah tertutup: `outcome` (`safe` atau `exhausted`), `chosen` (ref tindakan dan alasan terakhir), `feedback`, dan untuk `exhausted` juga `safe_action` dan `explanation`. Skenario yang masih terbuka tidak membawa skor, kode, atau umpan balik.

Rujukan buram. `optionRef(int $attemptId, int $itemId, string $kind, string $key)` = 20 karakter pertama `hash_hmac('sha256', 'skenario-option|…', encryption.key)`, mengikuti `objectRef()` (baris 1295–1304). `resolveScenarioAnswer()` (baru) menerjemahkan ref kiriman kembali ke `option_key` di server; ref yang tidak dikenal → `\InvalidArgumentException` (400), seperti `resolveObjectAnswer()` (baris 1315 dan seterusnya).

Acak sekali per pengerjaan (K7). Urutan dihitung dari `crc32($attemptId . ':' . $itemId . ':' . $kind)` sebagai benih `mt_srand()` lokal di `scenarioOrder()`, lalu `shuffle()`; benih global dikembalikan sesudahnya. Hasilnya sama di setiap muat ulang dan di ketiga kesempatan, dan berbeda antarpengerjaan. Tidak perlu kolom baru. Bila tindakan tepat jatuh di urutan pertama, urutan **tidak** diubah: keseimbangan posisi diperiksa di data, bukan dipaksa (pemaksaan justru membuat posisi pertama tidak pernah tepat).

5.3 Penilaian

`ChallengeService::grade()` (baris 749–758) mendapat lengan `'scenario_choice' ⇒ $this->gradeScenario($item, $answer)`. `gradeScenario()` mengembalikan benar bila skor tindakan 2. Skor dan kode dibaca oleh `scenarioOutcome()` (baru) dari `scenario_options`; `error_code` tindakan diambil lewat `ErrorCodeResolver` bagian 5 (31 §10.1, `scenario_options.code`), sama seperti engine lain, yang mengembalikan `['score' ⇒ 0|1|2, 'error_code' ⇒ ?string, 'reason_code' ⇒ string, 'feedback' ⇒ ?string]`.

Alasan tidak memengaruhi benar atau tidak (K3). `reason_level` 0–2 tidak dihitung sistem; bila nanti dipakai setelah uji coba, ia diturunkan lapis data turunan (bagian 9) dari `reason_code`.

5.4 Kiriman satu percobaan: `submitScenario()`

`ChallengeService::submitAnswer()` (baris 185–270) sekarang hanya menerima `find_object` (baris 198–200). Pemeriksaan itu menjadi percabangan:

```
if ($item->interaction_type === 'scenario_choice') {
    return $this->submitScenario($attempt, $session, $node, $item, $answer, $meta);
}
```

`submitScenario()` (baru, privat):

1. `assertInProgress()` sudah dipanggil di awal `submitAnswer()`. Ambil `item_responses` butir itu; bila sudah `answered` → `ChallengeRuleException::clueClosed()` (409), seperti baris 209–211.
2. `resolveScenarioAnswer()` → kunci tindakan dan alasan. Keduanya wajib; yang kosong → `ChallengeRuleException::incomplete()` (422).
3. Di dalam transaksi (`transBegin()`):
   - `scenarioOutcome()`; `$tryNo = try_count + 1`; `$closed = score === 2 || $tryNo ≥ maxTries()`.
   - Tulis `item_responses` dengan `updateOrStale()` dan versi `['try_count' ⇒ $response->try_count]`, sama dengan `applyAnswer()` (baris 826–892): `try_count`, `first_answer_json` dan `first_pass_correct` bila percobaan pertama, `solved_on_try` bila skor 2, dan bila `$closed`: `final_answer_json`, `is_correct`, `status = answered`, `answered_at`, `duration_ms`.
   - `recordTry()` (baris 894–912) dengan kolom baru `action_key`, `action_score`, `reason_key`, `reason_code`, `reason_ready_ms` dan `ready_ms` (§11), serta `error_code` dari bagian 5.
   - Event `answer_submitted` dengan `try_no`, `first_pass`, `action_score`, `closed` (tanpa kode, karena event dibaca bersama `item_tries`).
   - Bila tertutup tanpa skor 2: event `scenario_failed` (§5.6).

- Bila `pendingItemIds()` kosong: `closeAttempt()` dengan `allCorrect() ? 'solved' : 'tries_exhausted'`, seperti baris 256–258.
- `transCommit()`; kegagalan → `rollback()` (baris 1472 dan seterusnya), yang menjawab dari keadaan terbaru bila barisnya sudah diubah kiriman lain (`ATTEMPT_CHANGED`).

4. Respons: `score_band` (`safe`, `partial`, `risky`, dipakai klien hanya untuk memilih kalimat dan ikon, bukan warna merah), `feedback`, `try_no`, `tries_left`, `scenario_closed`, dan bila tertutup tanpa skor 2: `safe_action` (teks) dan `explanation`. Ditambah `progress` dan `completionFields()` seperti `submitAnswer()`.

Dua tab atau kiriman ganda. Dua kiriman bersamaan untuk skenario yang sama membawa `try_count` lama yang sama; `updateOrStale()` membuat yang kalah gagal, lalu `rollback()` menjawab dari keadaan terbaru. Indeks unik `item_tries (challenge_attempt_id, challenge_item_id, try_no)` menjadi pengaman kedua.

5.5 Penutupan dan kesempatan per butir

Tiga tempat sekarang memperlakukan `cari` sebagai satu-satunya engine yang kesempatannya per butir. Ketiganya membaca metode baru `ChallengeNode::triesPerItem(): bool` (benar untuk `cari` dan `skenario`):

Tempat	Sekarang	Sesudah
`ChallengeService::closingReason()` (baris 615–628)	`$node→engine_type === 'cari'`	`$node→triesPerItem()`
`ChallengeService::submitCheck()` (baris 325–327)	Menolak `cari`	Menolak semua `triesPerItem()`; skenario tidak memakai `/check`
`game/challenge.js` penanda kesempatan	Per tantangan untuk engine batch	Engine `skenario` menggambar penanda kesempatan skenario aktif sendiri, seperti petunjuk Cari Objek

`challenge_attempts.check_count` tetap 0 untuk Skenario Digital, seperti Cari Objek.

5.6 Event `scenario_failed`

Event server baru, ditulis di `submitScenario()` saat skenario tertutup tanpa tindakan tepat. Payload `try_count`; rujukan `level_id`, `challenge_node_id`, `challenge_attempt_id`, `challenge_item_id`.

- Masuk `EventCatalog::RESEARCH` dan `EventCatalog::SERVER_ONLY` (bagian 3, 29 §4). Bila bagian 3 belum digabung: `Config\Gelita::$eventTypes` (`app/Config/Gelita.php:96-112`) dan `EventService::SERVER_ONLY` (`app/Services/EventService.php:22`).
- Dipakai `skipped_failed_count` (Analitik 1 jenis a) di bagian 9.
- Nama dipilih sejajar dengan `clue_failed`; tidak memakai `clue_failed` supaya Cari Objek dan Skenario Digital bisa dihitung terpisah tanpa melihat engine.

5.7 Simulasi dan pemeriksaan konten

- `Simulator` (`app/Libraries/Simulation/Simulator.php`, cabang engine sekitar baris 444) mendapat cabang `skenario`: memilih ref tindakan dan alasan dari payload menurut profil siswa simulasi, lalu memanggil `submitAnswer()`. Siswa `sim_*` tetap hanya untuk pengembangan.
- `ContentImportService::writeScenarios()` (bagian 5, 31 §7.1) mengimpor sheet `scenarios` dan `scenario_options`. `ContentVerifier` melaporkan skenario tanpa rekaman situasi sebagai **peringatan**, bukan galat, karena situasi tetap terbaca tanpa suara.
- `Admin\ContentController` (peta engine → jenis butir, baris 37) mendapat `'skenario' ⇒ ['scenario_choice']`; halaman butir menampilkan tindakan, skor, kode, alasan, dan umpan balik sebagai tabel baca (`content.view`) dan sunting (`content.edit`).

---

6. Engine `skenario` di peramban

6.1 Berkas dan pendaftaran

- Berkas baru `public/assets/js/engines/skenario.js`, ekspor `mount(ctx)` dengan bentuk yang sama dengan `engines/cari.js` dan `engines/boleh.js`.
- `game/challenge.js` (`ENGINES`, baris 55–60) mendapat `skenario: () ⇒ import('../engines/skenario.js')`.
- `Config\Gelita::$engineTypes` (`app/Config/Gelita.php:14`) mendapat `'skenario'`; `ChallengeController::play()` (`app/Controllers/Game/ChallengeController.php:58-62`) menolak engine yang tidak ada di daftar ini.
- Tampilan baru `app/Views/game/challenge/skenario.php` di atas `_frame.php`, seperti tampilan engine lain. Pilihan memakai papan biru `--plate-navy` yang sudah dipakai Isi Rumpang dan Benar atau Salah.
- Salinan ringkas `public/assets/min/` dibuat ulang lewat `gelita:aset:minify`; sumbernya tetap tidak diringkas.

6.2 Keadaan layar

Keadaan	Yang tampil	Tombol di bilah tantangan
`action`	Situasi, ▶ *Dengarkan*, penanda langkah "1 Tindakan — 2 Alasan", pilihan tindakan	*Lanjut ke alasan* (aktif setelah memilih)
`reason`	"Pilihanmu: …", kalimat tanya alasan, pilihan alasan	*Kembali*, *Kirim jawaban*
`feedback`	Umpan balik pilihan, kesempatan tersisa	*Coba lagi* atau *Lanjut ke cerita berikutnya*
`explained`	"Ini tindakan yang aman", teks tindakan aman, penjelasan	*Lanjut ke cerita berikutnya*
selesai	Modal hasil dan layar selesai dari kerangka	*Lanjut* (`#btn-next`)

Penanda "Cerita 2 dari 4" di kepala panel menunjukkan skenario aktif. Tidak ada jam selama studi (bagian 7). Pilihan yang dipilih ditandai bentuk (●) dan cahaya, tidak hanya warna. Umpan balik "kurang tepat" dan "berisiko" tidak memakai warna merah atau kata "salah"/"gagal" (18).

6.3 Umpan balik

Teks umpan balik dan penjelasan datang dari respons server (bank). Kalimat bingkainya berkas bahasa (§13). Saat muat ulang di keadaan `feedback`, layar kembali ke langkah 1 skenario yang sama dengan kesempatan yang tersisa (umpan balik terakhir tidak diulang); skenario yang sudah tertutup tampil dalam keadaan akhirnya dari `state`.

6.4 Waktu

Semua dalam milidetik sejak tantangan dibuka (`sinceOpen()` di `game/challenge.js`, baris 75–77), rujukan yang sama dengan bagian 3:

Kiriman	Arti
`ready_ms`	Pilihan tindakan tampil untuk percobaan ini (layar skenario tampil, atau *Coba lagi* diketuk)
`reason_ready_ms`	Pilihan alasan tampil (terakhir kali, bila siswa kembali ke langkah 1 lalu maju lagi)
`first_input_ms`	Pilihan tindakan pertama di percobaan ini
`action_last_input_ms`	Perubahan terakhir pilihan tindakan sebelum *Kirim jawaban*
`reason_last_input_ms`	Perubahan terakhir pilihan alasan sebelum *Kirim jawaban*
`last_input_ms`	*Kirim jawaban* diketuk

`selected()` (baris 79–86) tetap dipanggil untuk setiap pilihan tindakan dan alasan, dengan `change.step` = `action` atau `reason`; peramban mencatat waktu panggilan terakhir per langkah sebagai `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms`. Pengiriman event `answer_selected` dihapus bagian 3; waktunya tetap dipakai. Keenam nilai disimpan di `item_tries` dengan nama yang sama (`first_input_ms` dan `last_input_ms` sudah ada); lapis turunan (bagian 9) membaca `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms` apa adanya untuk waktu keputusan tindakan dan alasan, tanpa perkiraan. Server menjepit keenam nilai dengan `clientMs()` (baris 914–923) dan mengosongkan `ready_ms`, `reason_ready_ms`, `action_last_input_ms`, atau `reason_last_input_ms` yang lebih besar dari `last_input_ms`, mengikuti 29 §6.1.

---

7. Tantangan kelima di peta, cerita, dan Serpihan Cahaya

7.1 Node dan peta wilayah

- Node kelima tiap wilayah berasal dari sheet `nodes` workbook (bagian 5): `sequence` 5, `engine_type` `skenario`, kartu misi, gambar kartu, dan tingkat.
- Peta wilayah membaca node dari `ContentRepository::nodesForLevel()`; kartu tantangan `.node-card` mendapat gambar mesin `public/assets/ui/node-card-skenario.webp` (sepia, dalam bingkai `node-card-frame.webp`). Gambar ini dipesan ke tim Katalog Aset (§7.5); sampai ada, kartu memakai gambar umum yang sama dengan engine tanpa gambar.
- `engine_label()` (dipakai `mission-brief.php` baris 36) mendapat label "Skenario Digital" / *Digital Scenarios*.
- **Nama jenis (M-07, 33 §8.4).** "Skenario Digital" (`Game.engine_skenario`, §13) tampil sebagai nama jenis di pin peta, kartu tantangan, dan cincin nomor tantangan, seperti keempat jenis lain; judul variasi hanya subjudul kecil di kepala tantangan.
- Tantangan dalam wilayah tetap terbuka berurutan (`GameProgress::nodeUnlocked()`); tantangan kelima terbuka setelah tantangan keempat tuntas.

7.2 Cerita penghubung `scenario_open`

- **Konteks.** `Config\Gelita::$dialogueContexts['level']` (`app/Config/Gelita.php:65-68`) mendapat `scenario_open`; `$dialogueBackgroundContexts` (baris 77) juga, supaya latar slide `bg.story.scenario_open.{wilayah}.{n}` dipakai. Editor dialog panel (`ContentController::dialogues()`) dan `ContentRepository::dialogues()` membaca daftar itu tanpa perubahan lain.
- **Isi.** 18 baris `layar-{wilayah}-NN` dari 12 masuk `app/Database/Seeds/data/story.php` (konteks `scenario_open`, satu bagian baru di antara dialog wilayah dan wilayah tuntas) dan naskah aktif bersama-sama (`StoryDataTest`).
- **Halaman.** Rute baru `GET /penghubung/{wilayah}` → `DialogueController::bridge()`, memakai tampilan cerita yang sama dengan `/dialog/{wilayah}` (`game/dialogue`, `game/narrator.js`), musik adegan `dialog-{wilayah}`. Slide terakhir berakhir dengan tombol ke kartu misi tantangan kelima (`/misi/{wilayah}/5`).
- **Gerbang (K9).** `ChallengeController::brief()` dan `play()` (baris 19–39, 41 dan seterusnya) memanggil `scenarioGate()` (baru, `BaseGameController`) setelah `dialogueGate()`: bila node berengine `skenario`, siswa belum punya pengerjaan di node itu (lintas sesi game, lewat `participant_progress` dan `ChallengeAttemptModel` bagian 2), dan penanda sesi PHP `gelita.scenario_shown` untuk wilayah itu belum ada, alihkan ke `/penghubung/{wilayah}`. `bridge()` memasang penandanya, seperti `markDialogueShown()` (baris 144–151).
- "Sekali per siswa per studi" dijamin oleh syarat "belum punya pengerjaan": begitu pengerjaan pertama dibuka, gerbang tidak pernah muncul lagi, juga di pertemuan lain. Penanda sesi hanya mencegah gerbang berulang bila siswa kembali ke peta sebelum membuka tantangan.
- **Tonton ulang.** Kartu tantangan kelima di peta wilayah mendapat tautan kecil "Lihat cerita penghubung" bila cerita sudah pernah dibuka. Tidak memengaruhi data.

- Slide terakhir mengirim `dialogue_completed` dengan `context = scenario_open` (bagian 3, 29 §5.3).

7.3 Wilayah tuntas dan Serpihan Cahaya

- `level_done` dan `/tuntas/{wilayah}` sudah dibaca dari `regionStatus() === 'completed'` (`DialogueController::done()`), yaitu semua node wilayah tuntas, jadi otomatis dipicu tantangan kelima. Tidak ada perubahan kode; tesnya ditulis ulang (§15.2).
- `map_done` dan `/penutup` membaca `allNodesCompleted()` (`GameProgress.php:220-225`), jadi otomatis setelah 15 tantangan.
- Total serpihan = jumlah node aktif (`progressSummary()`, baris 198–216). Papan Serpihan Cahaya di HUD (`hud-shards-frame.webp`) mengisi bilah dari hitungan nyata, jadi tidak perlu gambar baru. Teks yang menyebut "12 serpihan" di berkas bahasa dan cerita dicari dan diganti angka dari data atau kalimat tanpa angka (§13).
- Simbol kristal per wilayah (`.lantern-gem`, `data-stage`) tetap per wilayah tuntas.

7.4 Kartu misi

Kartu misi 15 tantangan, termasuk tiga kartu baru dan tujuh yang berubah di 12 → Kartu misi, masuk sheet `nodes` workbook (bagian 5) dan diimpor ke `challenge_nodes.description_*` dan `instruction_*`. Tidak ada kode baru di sini; bagian ini hanya memeriksa bahwa `mission-brief.php` (baris 84–97) menampilkan kartu tantangan kelima tanpa perubahan.

7.5 Gambar

Gambar	Slot	Wajib?
Kartu tantangan peta, engine Skenario Digital	`public/assets/ui/node-card-skenario.webp`	Ya, sebelum G3
Latar cerita penghubung, satu per wilayah	Katalog `bg.cerita-layar-{wilayah}-NN` → `bg.story.scenario_open.{wilayah}.{n}`	Ya, sebelum G3 (12 no. 6)
Gambar situasi per butir (24)	`challenge_items.media_asset_id`, katalog `item.skenario.{kode butir}`	Dibuat (pengembang, 3 November 2026), prompt siap pakai di 32A; butir tanpa gambar tetap tampil dengan teks saja, jadi gambar tidak menahan G3. Tablet atau pesan tiruan tanpa layar sungguhan dan tanpa merek
Latar layar tantangan kelima	`challenge_nodes.background_media_id`, sama dengan latar wilayah bila kosong	Tidak

Gambar situasi tidak boleh memuat petunjuk jawaban (misalnya ikon bahaya). Nama berkas tidak memuat kata seperti "aman" atau "tipuan". Ke-24 prompt, aturannya, dan daftar periksa hasil ada di 32A.

---

8. Narasi instruksi (perubahan no. 6)

8.1 Temuan kode

Sekarang tidak ada narasi instruksi. Kartu misi memutar `challenge_nodes.audio_intro_id` / `audio_intro_en_id` (`mission-brief.php:30`, 92–97) dengan transkrip **cerita** kartu (`description`), atau instruksi bila cerita kosong. Rekaman itu dipasang manual di panel (`ContentController`, baris 249), tanpa pola impor. Di layar tantangan, instruksi hanya teks (`challenge/_frame.php:106-109`). Akibatnya Analitik 7 tidak bisa membedakan "mengulang instruksi" dari narasi lain.

8.2 Sesudah

- **Kolom baru** `challenge_nodes.audio_instruction_id` dan `audio_instruction_en_id` (rujukan `audio_assets`, `ON DELETE SET NULL`), di migrasi §11.
- **Kode konteks audio** `challenge_instruction` di `audio_assets.context_code`; tokohnya Narator.
- **Tombol ▶ (K10)** di samping teks instruksi di `challenge/_frame.php`, memakai `component('audio-player', …)` dengan id pengerjaan, sehingga setiap putaran menulis `audio_usage_events.challenge_attempt_id`. Tidak ada `autoplay`. Bila rekaman belum ada atau belum disetujui, tombol tidak tampil; teks instruksi tetap.
- Kartu misi tidak memutar narasi instruksi; narasi cerita kartu tetap di tempatnya.
- `instruction_replays` (Analitik 7) = banyak aksi `play`/`replay` dengan `context_code = challenge_instruction` di satu pengerjaan. Karena tidak ada putaran otomatis, semua putaran dihitung; definisi ini dicatat untuk `kamus-1.1` (§19).

8.3 Impor

- `NarrationImporter` (`app/Libraries/NarrationImporter.php`) mendapat pola baru `instruksi-{node}`, misalnya `instruksi-tmg-5`, untuk setiap node aktif kelima belas tantangan. `{node}` = `node_ref()`, sama dengan pola `petunjuk-{node}-NN` (baris 27–34, `CLUE_PREFIX` baris 90). Transkrip = `instruction_id`/`instruction_en` node; kolom tujuan `audio_instruction_id`/`audio_instruction_en_id`.
- Konstanta baru `INSTRUCTION_PREFIX = 'instruksi'`, `INSTRUCTION_CONTEXT = 'challenge_instruction'`, `INSTRUCTION_COLUMNS`.
- `NarrationCatalog` (daftar rekaman XLSX, halaman Narasi), `NarrationScriptPdf` (naskah pengisi suara), dan `docs/audio.md` memuat kelompok *Instruksi tantangan* (15 berkas per bahasa).

---

9. Aturan narasi (perubahan no. 18)

9.1 Yang dibacakan

Bagian	Dibacakan?	Cara	Kode konteks audio	Kode berkas
Cerita penghubung	Ya	Otomatis, seperti cerita lain (`game/narrator.js`)	`scenario_open` (konteks dialog)	`layar-{wilayah}-NN`
Instruksi tantangan	Ya	Hanya ▶ (K10)	`challenge_instruction`	`instruksi-{tantangan}`
Situasi Skenario Digital	Ya	Hanya ▶ *Dengarkan* (K11)	`scenario_situation`	`skenario-{kode butir}`
Petunjuk *Periksa Unggahan*	Ya	Hanya ▶ di bilah petunjuk (K11)	`post_clue`	`unggahan-{kode butir}`
Petunjuk Temukan Benda (PBK)	Ya	Tombol ▶ seperti sekarang	`hunt_clue` (tetap)	`petunjuk-{tantangan}-NN`
Pilihan tindakan, alasan, umpan balik	Tidak	—	—	—
Bacaan dan pernyataan D1	Tidak, tidak pernah (K12)	—	—	—

9.2 Penjagaan di kode

- **Tanpa autoplay untuk butir.** `engines/skenario.js` membuat `narrationPlayer(node, { attemptId, shared: true })` tanpa `autoplay`, seperti `engines/cari.js` (baris 124–150), yang sekarang juga tidak pernah memutar petunjuk sendiri. Berpindah skenario atau memilih pilihan memanggil `pauseNarration()`.

- **Tercatat.** Setiap putaran situasi, petunjuk, dan instruksi mengirim `play` / `replay` / `pause` / `complete` ke `/api/audio-events` dengan `attempt_id`, jadi masuk `audio_usage_events` dan `challenge_attempts.audio_use_count`. Konteksnya dibaca dari `audio_assets.context_code`; tidak perlu event baru.
- **D1 tanpa suara.** `ChallengeService::buildPayload()` tidak mengirim `audio` untuk butir `fill_blank_bank` dan `verdict_card`, dan `passagesFor()` (baris 1411 dan seterusnya) tidak mengirim audio bacaan, walaupun kolomnya terisi. `NarrationImporter` dan panel media menolak memasang rekaman ke butir dan bacaan D1 dengan pesan panel "Bacaan dan pernyataan tidak dibacakan."
- **`item_narration_before`** (Analitik 7) diturunkan lapis data turunan dari `audio_usage_events` (butir lewat `audio_assets` → `challenge_items.audio_prompt_*`) dan waktu `item_tries`; sistem tidak menghitungnya.

9.3 Impor

`NarrationImporter` mengenali awalan baru (12 no. 4):

Awalan	Sumber transkrip	Kolom tujuan	Tokoh
`layar-{wilayah}-NN`	`dialogues` konteks `scenario_open`	`dialogues` audio (seperti `dialog-`)	Jaka, Mbah Kedu
`skenario-{kode butir}`	`challenge_items.prompt_*` butir `scenario_choice`	`audio_prompt_id` / `audio_prompt_en_id`	Narator
`unggahan-{kode butir}`	`prompt_*` butir petunjuk *Periksa Unggahan* (`find_part`, `round` 2)	`audio_prompt_id` / `audio_prompt_en_id`	Mbah Kedu
`instruksi-{tantangan}`	`challenge_nodes.instruction_*`	`audio_instruction_id` / `audio_instruction_en_id`	Narator

- `PREFIXES` (baris 76–85) mendapat `'scenario_open' ⇒ 'layar'`.
- Berkas butir memakai **kode butir**, bukan nomor urut, supaya variasi a dan b tidak tertukar (12).
- Nomor `petunjuk-{tantangan}-NN` dihitung hanya dari butir Temukan Benda (`x01`–`x04`), bukan semua butir `find_object` di node. Kalau tidak, rekaman Mbah Kedu bisa terpasang ke butir *Periksa Unggahan*. Pemisahan babak milik bagian 5; importer membaca kolom `challenge_items.round` (31 §15) dan jenis butir (`find_object` babak 1, `find_part` babak 2).

9.4 Arahan suara

Saat menyetujui rekaman `skenario-*` dan `unggahan-*` di panel Narasi, pendengar mencentang "Nada datar dan sama untuk setiap situasi" sebelum *Setujui* aktif. Kotak centang ini hanya untuk konteks `scenario_situation` dan `post_clue`, disimpan sebagai bagian aksi audit `narration_approved` (tanpa kolom baru), dan isinya mengikuti 12 → Arahan suara.

---

10. Data untuk kamus dan unduhan

Data	Tempat	Analitik
Kunci tindakan, skor tindakan, kode DIG-*, kunci alasan, kode R-* per percobaan	`item_tries.action_key`, `action_score`, `error_code` (bagian 5), `reason_key`, `reason_code`	6, 9, 10
Pilihan pertama	Percobaan `try_no = 1` (`first_action_key`, `first_action_score`, `first_action_code`, `first_reason_code` di lapis turunan)	10
`action_reason_pattern`	Diturunkan bagian 9 dari baris pertama, aturan 11 → Analitik 10	10
Urutan pilihan yang tampil	`item_tries.answer_json.order` (`actions`, `reasons`: daftar kunci)	Pemeriksaan posisi

Data	Tempat	Analitik
Saat pilihan tindakan dan alasan tampil	`item_tries.ready_ms`, `reason_ready_ms`	5, 6 (`decision_ms`, tebakan cepat)
Saat pilihan tindakan dan alasan terakhir diubah	`item_tries.action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms`	6 (waktu keputusan tindakan dan alasan)
Skenario ditutup setelah kesempatan ketiga	Event `scenario_failed`	1 jenis (a)
Putaran situasi dan instruksi	`audio_usage_events` + `audio_assets.context_code`	7

- **Lembar `percobaan`** di unduhan `ketua` (29 §7.3) mendapat kolom `action_key`, `action_score`, `reason_code`, `reason_ready_ms`, `action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms`. `reason_key` tidak diekspor (kodenya sudah cukup). Kolom ini kosong untuk engine lain.
- **Lembar `bantuan`** (29 §5.4) mendapat kolom `audio_context` dari `audio_assets.context_code`, supaya `challenge_instruction`, `scenario_situation`, `post_clue`, dan `hunt_clue` terbedakan.
- **Kunci jawaban** di unduhan `ketua` (29 §7.5) memuat skor dan kode setiap pilihan skenario dan kode setiap alasan.
- Lembar *Kamus Data* (`ResearchDictionary`) mendapat entri kolom baru dengan status `baru` untuk `kamus-1.1`.

---

11. Skema database

Satu migrasi, `2026-01-01-004000_AddScenarioEngineColumns` (nomor sementara, K14). Tidak menghapus data.

Tabel	Perubahan
`item_tries`	Kolom baru `action_key` VARCHAR(10) null, `action_score` TINYINT UNSIGNED null, `reason_key` VARCHAR(10) null, `reason_code` VARCHAR(12) null (panjang sama dengan `scenario_options.option_key` dan `code` di 31 §15), `reason_ready_ms` INT UNSIGNED null, `action_last_input_ms` INT UNSIGNED null, `reason_last_input_ms` INT UNSIGNED null (§6.4). Indeks `(reason_code)`
`challenge_nodes`	Kolom baru `audio_instruction_id`, `audio_instruction_en_id` (rujukan `audio_assets`, `ON DELETE SET NULL`), seperti `audio_intro_*` di `2026-01-01-001100_CreateChallengeNodes` baris 30–31, 49–50

Yang **tidak** perlu kolom baru:

- `challenge_nodes.engine_type` VARCHAR(20) dan `challenge_items.interaction_type` VARCHAR(40) sudah menampung `skenario` dan `scenario_choice`.
- `dialogues.context_code` dan `audio_assets.context_code` (VARCHAR(80)) menampung `scenario_open`, `challenge_instruction`, `scenario_situation`, `post_clue`.
- `item_tries.ready_ms` dibuat bagian 3 (migrasi `003600`); `item_tries.error_code` dibuat bagian 5. Bila salah satu belum digabung saat migrasi ini ditulis, migrasi ini **tidak** membuatnya; tes menunggu bagian itu.

`RetentionService` tidak berubah: kolom baru ikut terhapus bersama barisnya. `MediaUsage` (`app/Libraries/MediaUsage.php:208-215`) mendapat `audio_instruction_id`/`audio_instruction_en_id` supaya rekaman instruksi tidak terhitung "tidak dipakai".

---

12. Rute

Metode dan jalur	Target	Catatan
`GET /penghubung/(:segment)`	`DialogueController::bridge/$1`	Baru; cerita penghubung wilayah

Metode dan jalur	Target	Catatan
`POST /api/attempts/(:num)/responses`	`ChallengeApiController::respond/$1` (tetap, `Routes.php:89`)	Menerima `answer: {action, reason}` dan `ready_ms`, `reason_ready_ms`, `first_input_ms`, `action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms`, `last_input_ms` untuk butir `scenario_choice`
`POST /api/attempts/(:num)/check`	Tetap	Menolak engine `skenario` (§5.5)

Tidak ada rute panel baru: butir skenario disunting di halaman butir yang ada (`/admin/konten/…`), rekaman di halaman Narasi yang ada. Hak aksesnya kemampuan bagian 1 (`content.view`, `content.edit`).

---

13. Teks antarmuka

Teks siswa di `app/Language/id/Game.php` dan `Js.php`, dengan pasangan di `en/`. Teks panel di `Admin.php` (Indonesia saja). Tiga kalimat bingkai yang dulu bertanda *draf* sudah ditinjau pengembang dan dipakai apa adanya (3 November 2026, §18 no. 7).

Kunci	id	en
`Game.engine_skenario`	Skenario Digital	Digital Scenarios
`Js.scenarioListen`	Dengarkan	Listen
`Js.scenarioListening`	Sedang dibacakan…	Reading aloud…
`Js.scenarioStepAction`	1 Tindakan	1 Action
`Js.scenarioStepReason`	2 Alasan	2 Reason
`Js.scenarioToReason`	Lanjut ke alasan	Go to reason
`Js.scenarioYourChoice`	Pilihanmu: {0}	Your choice: {0}
`Js.scenarioReasonQuestion`	Yang paling penting kupikirkan di sini adalah …	The most important thing I'm thinking about here is …
`Js.scenarioSend`	Kirim jawaban	Send answer
`Js.scenarioTriesLeft`	Kamu masih punya {0} kesempatan. Pilih lagi tindakan dan alasanmu.	You still have {0} tries. Choose your action and reason again.
`Js.scenarioRetry`	Coba lagi	Try again
`Js.scenarioSafeAction`	Ini tindakan yang aman	This is the safe action
`Js.scenarioClosed`	Kesempatanmu untuk cerita ini sudah habis. Ayo lanjut ke cerita berikutnya.	You've used all your tries for this story. Let's go on to the next one.
`Js.scenarioNext`	Lanjut ke cerita berikutnya	Go to the next story
`Js.scenarioProgress`	Cerita {0} dari {1}	Story {0} of {1}
`Js.instructionListen`	Dengarkan instruksi	Listen to the instructions
`Game.watchBridgeStory`	Lihat cerita penghubung	Watch the linking story
`Admin.narration_tone_check`	Nada datar dan sama untuk setiap situasi	—
`Admin.narration_d1_refused`	Bacaan dan pernyataan tidak dibacakan.	—

Kunci	id	en
`Admin.event_scenario_failed`	Skenario ditutup setelah kesempatan habis	—
`Admin.engine_skenario`	Skenario Digital	—

Teks yang menyebut jumlah serpihan ("12 serpihan", "dua belas") dicari di `app/Language/*`, `story.php`, dan naskah aktif saat implementasi, lalu diganti angka dari data (`{0}`) atau kalimat tanpa angka.

---

14. Titik sambung ke perubahan lain

Perubahan	Yang disediakan bagian ini	Yang dirancang di sana
Bagian 5 (31): no. 1, 3, 4, 8, 17, 20	Engine, payload, dan penilaian skenario; `BankRules::ENGINES[5]`; `reason_code` dan skor di `item_tries`; kalimat tanya alasan di berkas bahasa; tombol ▶ petunjuk babak 2	Sheet dan tabel `scenario_options`, kolom `d2_topic` dan `explanation_*`, impor (`writeScenarios()`), aturan bank skenario, `ErrorCodeResolver`, `item_tries.error_code`, variasi dari buklet, babak Cari Objek (`round`, `find_part`), label AKM dan dimensi
Bagian 2 (28)	Gerbang `scenarioGate()` memakai kemajuan per siswa	`participant_progress`, `ChallengeAttemptModel::completedForParticipant()`, wilayah per pertemuan
Bagian 3 (29)	`reason_ready_ms`, `scenario_failed`, kolom lembar `percobaan` dan `bantuan`	`item_tries.ready_ms`, `EventCatalog`, `dialogue_completed`, lembar unduhan, kunci jawaban
Bagian 7 (`33`): no. 5, 16, 19	Engine tanpa jam (memakai sakelar jam bagian 7)	Jam disembunyikan, pengerjaan ulang setelah kelima tantangan tuntas, waktu aktif dari selang narasi
Bagian 9 (`35`): no. 9	Data mentah §10	`first_action_*`, `action_reason_pattern`, `skipped_failed_count`, `instruction_replays`, `item_narration_before`, `decision_ms`
Bagian 8 (`34`): no. 21, 22	—	Tes D2 di modul tes terpisah dari Skenario Digital; tidak ada kode bersama

---

15. Pengujian dan kriteria selesai

15.1 Tes baru

Tes	Yang diperiksa
`ScenarioEngineTest`	Pilih tindakan skor 2 → skenario tertutup benar, `first_pass_correct` 1; skor 1 lalu 2 → benar di percobaan kedua; tiga kali skor 0/1 → tertutup tidak benar, `scenario_failed` tertulis; kiriman keempat → `CLUE_CLOSED`; alasan kosong → `INCOMPLETE`; ref asing → 400
`ScenarioPayloadTest`	Payload tidak memuat `score`, `error_code`, `reason_code`, umpan balik, atau kunci pilihan mentah sebelum skenario tertutup; urutan sama setelah muat ulang dan di ketiga kesempatan; berbeda antarpengerjaan
`ScenarioTriesTest`	`item_tries` menyimpan `action_key`, `action_score`, `reason_key`, `reason_code`, `ready_ms`, `reason_ready_ms`, `action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms`, urutan di `answer_json`; nilai waktu di luar batas atau lebih besar dari `last_input_ms` disimpan kosong
`ScenarioCloseTest`	Pengerjaan tertutup `solved` bila keempat skenario benar, `tries_exhausted` bila ada yang tidak; bintang mengikuti `bintang-1`; `/check` menolak engine `skenario`
`ScenarioRaceTest`	Kiriman basi (entitas lama, `try_count` lama) kalah lewat `updateOrStale()` dan dijawab dari keadaan terbaru; tidak ada dua `item_tries` bernomor sama (pola `Factories::injectMock` seperti tes balapan lain)
`ScenarioBridgeTest`	Tantangan kelima pertama kali → dialihkan ke `/penghubung/{wilayah}`; setelah ditonton → kartu misi; setelah pengerjaan pertama ada, juga di sesi game lain → tidak dialihkan lagi

Tes	Yang diperiksa
`FifteenShardsTest`	Bank dengan lima node per wilayah: `shards_total` 15; `/tuntas/{wilayah}` terbuka setelah tantangan kelima, bukan keempat; `/penutup` setelah 15
`InstructionNarrationTest`	`instruksi-{tantangan}` diimpor ke `audio_instruction_*` dengan konteks `challenge_instruction`; tombol ▶ tampil hanya bila rekaman disetujui; tanpa `autoplay` di HTML
`NarrationRulesTest`	Payload Isi Rumpang dan Benar atau Salah tanpa audio walaupun kolomnya terisi; importer menolak rekaman untuk butir D1; `skenario-*` dan `unggahan-*` terpasang ke butir yang benar menurut kode butir; `petunjuk-*` tidak terpasang ke butir *Periksa Unggahan*

15.2 Tes yang ditulis ulang

- `TryLimitTest` dan `GradeFiveWorld`: dunia uji memuat node kelima bila bank bagian 5 sudah memuatnya; tes yang menghitung 4 node per wilayah atau 12 serpihan memakai jumlah dari data.
- `StoryDataTest`: konteks `scenario_open` dan 112 baris naskah.
- `NarrationImporterTest` (atau tes impor narasi yang ada): awalan baru.
- `SimulationTest`: simulator menyelesaikan tantangan kelima.
- `LanguageFilesTest`: kunci baru berpasangan.
- Tes `DialogueController::done()` yang mengandaikan wilayah tuntas setelah tantangan keempat.

15.3 Cek manual

1. `gelita:reset` di instalasi pengembangan dengan bank bagian 5; mainkan `tmg-5` sampai tuntas dengan satu skenario ditutup setelah tiga kesempatan. Periksa `item_tries`, `scenario_failed`, bintang, serpihan 5/15.
2. Muat ulang di tengah skenario: urutan pilihan sama, kesempatan tersisa benar.
3. Periksa sumber halaman dan respons jaringan: tidak ada skor, kode, atau kunci sebelum skenario tertutup.
4. Tekan ▶ situasi dan ▶ instruksi, lalu pindah skenario: narasi berhenti; `audio_usage_events` berisi id pengerjaan dan konteks yang benar. Pastikan tidak ada yang berbunyi sendiri di layar tantangan.
5. Tablet dan Chromebook di panggung 16:9: teks situasi dan lima alasan Wonosobo terbaca tanpa gulir panjang.
6. Cerita penghubung tampil sekali, lalu tidak lagi setelah keluar dan masuk di pertemuan lain.

15.4 Selesai bila

- Semua tes §15.1 dan §15.2 hijau dengan `vendor/bin/phpunit --no-coverage`.
- Cek manual §15.3 lolos di Chromium dan satu tablet.
- Tidak ada kunci, skor, atau kode skenario di payload atau HTML sebelum skenario tertutup.
- `main` tetap bisa dirilis: bank lama tanpa node kelima tetap jalan dengan 12 serpihan.
- Glosarium, `docs/audio.md`, naskah aktif, dan dokumen di §16 diperbarui di cabang yang sama.

---

16. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

Dokumen	Yang diubah
`.claude/rules/glossary.md`	Baris baru §19 no. 1
`docs/audio.md`	Kelompok rekaman baru dan jumlah ± 187 per bahasa
Naskah aktif (`docs/naskah-cerita.md`) dan `story.php`	`scenario_open`, judul bagian 5 dan 7, pemetaan `petunjuk-*` ke `x01`–`x04`
`docs/07` (fitur) dan `docs/01` (database)	Engine `skenario`, kolom baru, event `scenario_failed`
`docs/perombakan-kelas5/CATATAN_IMPLEMENTASI.md`	Keputusan dan penyimpangan saat implementasi

Dokumen	Yang diubah
`docs/PROGRESS.md`	Baris cabang kode bagian 6

17. Pertanyaan terbuka

Semua dijawab pengembang pada 3 November 2026 (jawaban lengkap di §18 no. 6–10). Tidak ada yang tersisa.

1. ~~**Gambar situasi (24) dibuat atau tidak.**~~ **Dibuat sekarang**, tidak menunggu validasi ahli media (usulan AI sebelumnya dilepas). Prompt untuk pembuat gambar ada di 32A. → §18 no. 6.
2. ~~**Kalimat bingkai bertanda *draf* di §13.**~~ **Sudah ditinjau dan dipakai.** → §18 no. 7.
3. ~~**Umpan balik skor 2.**~~ **Dipakai apa adanya**: bank 08 menulis umpan balik untuk setiap tindakan, juga yang tepat. Bila ahli media nanti meminta umpan balik tepat yang lebih pendek, cukup diubah di bank. → §18 no. 8.
4. ~~**Nomor migrasi `004000`.**~~ **Selesai 2 November 2026** (sesi koordinator): blok tidak bertabrakan (bagian 5 `003900`/`003910`, bagian 6 `004000`, bagian 7 `0041xx`, bagian 8 `004200`, bagian 9 `004300`), jadi tidak ada penomoran ulang. Disetujui pengembang 3 November 2026. → §18 no. 9.
5. ~~**Keseimbangan posisi tindakan tepat.**~~ Pengacakan per pengerjaan tidak memaksa posisi. Bila uji coba menunjukkan tindakan tepat terlalu sering di satu posisi untuk sekelompok siswa, ditinjau ulang setelah KG3a. Disetujui pengembang 3 November 2026. → §18 no. 10.

18. Keputusan pengembang

Diambil pengembang dalam wawancara 2 November 2026 (`asal: pengembang`, `disetujui pengembang` untuk keempat keputusan; dokumen disetujui seluruhnya 3 November 2026, lihat di bawah).

1. **Kode engine tersimpan `skenario`** (K1), sejajar dengan `rumpang`, `boleh`, dan `cari`. Tidak dipilih: `scenario` (bahasa Inggris, berbeda dari kode engine lain) dan `pilih` (menamai tindakan, bukan isi).
2. **Narasi instruksi hanya lewat tombol ▶** (K10), tidak pernah otomatis, di kelima belas tantangan. Tidak dipilih: sekali otomatis saat layar dibuka ditambah ▶ (usulan AI), dan diputar di kartu misi.
3. **Tanpa sakelar studi** (K8): engine selalu ada, tantangan kelima muncul bila bank memuatnya, dan aturan narasi berlaku di luar studi juga. Tidak dipilih: di balik `field_mode`.
4. **Urutan pilihan diacak sekali per pengerjaan** (K7), tetap di ketiga kesempatan, dan urutannya disimpan. Tidak dipilih: diacak ulang setiap kesempatan.

Sesi koordinator 31–35, 3 November 2026 (`asal: pengembang`, `disetujui pengembang`):

5. **Waktu keputusan Skenario Digital disimpan sebagai data mentah** (§6.4, §10, §11): `item_tries` mendapat `action_last_input_ms` dan `reason_last_input_ms` (milidetik sejak tantangan dibuka, seperti `ready_ms`; saat terakhir pilihan tindakan atau alasan diubah sebelum *Kirim jawaban*). Keduanya masuk lembar `percobaan` (29 §7.3), dan bagian 9 (35) membacanya apa adanya. Tidak dipilih: perkiraan di lapis turunan (35).

Tinjauan pengembang atas pertanyaan terbuka, 3 November 2026 (`asal: pengembang`, `disetujui pengembang`; dokumen naik dari `draf pengembang` ke `disetujui pengembang`):

6. **Gambar situasi (24) dibuat sekarang** (dulu §17 no. 1). Tidak menunggu validasi ahli media. Prompt untuk ChatGPT dibuat AI di 32A: satu prompt per butir, tanpa teks terbaca, tanpa merek, tanpa wajah, tanpa petunjuk jawaban. Isi situasi di 08 masih `needs_verification`; bila validasi mengubah situasi, hanya baris adegan pada prompt yang bersangkutan yang diganti. Butir tanpa gambar tetap tampil dengan teks saja.
7. **Tiga kalimat bingkai yang bertanda *draf*** (`Js.scenarioTriesLeft`, `Js.scenarioSafeAction`, `Js.scenarioClosed`) sudah ditinjau pengembang dan dipakai apa adanya. Penandanya dilepas dari §13. Ahli media

tetap boleh menilainya bersama mock-up `mk-sd-04` dan `mk-sd-05`; perubahan dari penilaian itu cukup di berkas bahasa.

8. **Umpan balik skor 2 dipakai apa adanya**: layar menampilkan umpan balik tindakan tepat dari bank 08 tanpa dipendekkan. Bila ahli media meminta yang lebih pendek, cukup diubah di bank.
9. **Blok migrasi tidak bertabrakan**: bagian 5 `003900`/`003910`, bagian 6 `004000`, bagian 7 `0041xx`, bagian 8 `004200`, bagian 9 `004300`. Tidak ada penomoran ulang.
10. **Posisi tindakan tepat tidak dipaksa.** Pengacakan sekali per pengerjaan (K7) tidak diberi aturan penyeimbang. Bila uji coba menunjukkan tindakan tepat terlalu sering di satu posisi untuk sekelompok siswa, keputusan ditinjau ulang setelah KG3a.

---

19. Akibat ke dokumen lain

Untuk sesi koordinator berikutnya; dokumen lain tidak diubah di cabang ini. **Status per 3 November 2026:** dibawa sesi koordinator 31–35 (cabang `r10-cek-30`), kecuali no. 1, 3, dan 5; no. 11 ditambah 3 November 2026 setelah tinjauan pengembang.

1. **Glosarium** (`.claude/rules/glossary.md`), saat implementasi: *Skenario Digital* → engine `skenario`, butir `scenario_choice`; *tindakan, alasan* → `action`, `reason` (`action_key`, `reason_code`); *cerita penghubung* → `scenario_open`, rute `/penghubung/{wilayah}`; *narasi instruksi* → `challenge_instruction`, `audio_instruction_*`; *situasi* → `scenario_situation`; *petunjuk Periksa Unggahan* (rekaman) → `post_clue`; event `scenario_failed`. — *Saat implementasi.*
2. **01 → Catatan perubahan sistem:** baris no. 2, 6, dan 18 merujuk dokumen ini; no. 6 ditambah "hanya lewat tombol ▶". — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
3. **11, untuk `kamus-1.1`:** `instruction_replays` = semua putaran `challenge_instruction` (tidak ada putaran otomatis); event setara `clue_failed` bernama `scenario_failed`; kolom `reason_ready_ms`, `action_last_input_ms`, `reason_last_input_ms` (§18 no. 5); `first_action_key` memakai kunci tetap bank (`t1`…); urutan pilihan di `answer_json.order`. — *Sudah: `kamus-1.1` didraf di 11 (3 November 2026, PR #329).*
4. **12 → Yang dibacakan:** baris instruksi menjadi "Ya, hanya lewat tombol ▶"; *Yang perlu disiapkan di tahap 3* no. 1–4 merujuk §7.2, §8.3, dan §9.3. — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
5. **18:** mock-up tantangan perlu tombol ▶ instruksi (layar `mk-sd-*`, `mk-pu-*`), bila ahli media menilainya; tidak mengubah keputusan yang sudah ada. — *Catatan saja; menunggu penilaian ahli media.*
6. **29:** katalog event mendapat `scenario_failed` (riset, hanya server); §6.1 baris Skenario Digital merujuk §6.4 dokumen ini; lembar `percobaan` dan `bantuan` mendapat kolom §10. — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
7. **31 (bagian 5):** tidak ada perubahan; 32 mengikuti format data skenario 31 (§5.1) setelah 31 digabung. Catatan saja: 31 §8.2 menulis `5 ⇒ '{engine skenario}'`, yang kini bernama `skenario` (K1). — *Tidak perlu diubah (catatan sudah dicocokkan, sesi koordinator 3 November 2026).*
8. **`33` (bagian 7):** sakelar jam berlaku juga untuk engine `skenario`; aturan pengerjaan ulang berlaku juga untuk tantangan kelima. — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
9. **`35` (bagian 9):** turunan `action_reason_pattern`, `skipped_failed_count` dari `scenario_failed`, `instruction_replays`, `item_narration_before` dari §10. — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
10. **06 → Yang perlu disiapkan sistem nanti** no. 1: "pilihan diacak per pengerjaan" diperjelas "sekali per pengerjaan, tetap di ketiga kesempatan". — *Sudah (sesi koordinator 3 November 2026, cabang `r10-cek-30`).*
11. **18 → Skenario Digital:** *Draf salinan* tiga kalimat bingkai (kesempatan tersisa, tindakan yang aman, kesempatan habis) kini ditetapkan di §13 dokumen ini; tidak perlu mengubah mock-up. — *Sudah (3 November 2026, cabang `sky/gallant-mccarthy-71jnn1`).*