

Изображение изделия (без масштаба)





Вид спереди **Вид слева** **Вид сверху**

Масштаб видов 1:40

Материалы и характеристики

Параметр	Значение
Обозначение	ARV-WRD-101 · R01E
Конфигурация	нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный»
Габарит Ш × Г × В	2400 × 450 × 2800 мм
Материал	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»
Материал	ХДФ 4 белый
Материал	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»
Материал	ЛДСП 16 белый
Направляющие	Blum 560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON (Blum TANDEM стр. 23)
Петли	кандидат Blum CLIP top BLUMOTION 71B3550 (на саморезы) + планка 0 мм 173L8100 (системные в
Опоры	пластик, h 100 (регулировка ±15), площадка 50, под клипсу цоколя (кандидат)
Масса (оценка)	≈ 294.2 кг
Снимок конфигурации	b442dad0d818548b

Состав комплекта

01 Общий вид
02 Карта сборки
03 Разрезы и размеры
04–36 Чертежи деталей (БАЗИС)
37 Узел: Ящик (TANDEM) NL 350
38 Узлы
39 Спецификация
40 Спецификация
41 Сборка и контроль
42 Вопросы и решения

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800


ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-01 · Общий вид

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	—
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**1 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе


Шкаф спереди без дверей, М 1:15 · лево / право — стоя перед изделием




В кружках — позиции боковин: левая и правая боковины одной секции — разные позиции (разная присадка).

Секция 2 крупно, без двери

М 1:12,5; позиции и названия деталей секции




Навеска дверей, М 1:60




Вершина треугольника — сторона петель.
Петли, TIP-ON — узел И, лист 38.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-02 · Карта сборки			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**см. виды**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**2 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			




Вид спереди, M 1:30

фасады — штрихпунктир



Разрез А–А (X = 693)



Сечение Б–Б (Z = 20), вид сверху, перед внизу

Технические требования

1. Детали — по листам 04–36 от баз А; отверстия по координатам, без подгонки; съёмные полки — на полкодержателях Ø5.
2. Номера на видах — позиции спецификации.
3. Узлы А, Б, В, Г, Е, Ж, И, К, Н — лист 38.
4. Ящики Blum 560H NL 350: профили по точкам NL (узел Ж); крючок и замки — шаблоном T65.1000.02.
5. Открытые вопросы — лист 42.


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-03 · Разрезы и размеры			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**3 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 1 Боковина левая — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 2180 × 16 · заготовка 425 × 2179,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 2179,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	38 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (38)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	13	37	85,5	лицевое	1 (лицевая)
3	5	13	37	117,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	13	37	579,8	лицевое	1 (лицевая)
5	5	13	37	611,8	лицевое	1 (лицевая)
6	5	13	37	1074	лицевое	1 (лицевая)
7	5	13	37	1106	лицевое	1 (лицевая)
8	5	13	37	1568,2	лицевое	1 (лицевая)
9	5	13	37	1600,2	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	37	1748	лицевое	1 (лицевая)
11	5	13	37	2062,5	лицевое	1 (лицевая)
12	5	13	37	2094,5	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	37	2172	лицевое	1 (лицевая)
14	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
15	8	12	69	1748	лицевое	1 (лицевая)
16	8	12	69	2172	лицевое	1 (лицевая)
17	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
18	8	12	357	1748	лицевое	1 (лицевая)
19	8	12	357	2172	лицевое	1 (лицевая)
20	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
21	5	12	389	1748	лицевое	1 (лицевая)
22	5	12	389	2172	лицевое	1 (лицевая)
23	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
24	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец правая
25	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец правая
26	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец правая
27	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец правая
30	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец правая
31	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец правая
32	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец правая
33	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец правая
34	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец правая
35	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец правая
36	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец правая
37	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец правая
38	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-04 · Деталь поз. 1 — Боковина левая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**4 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 2 Боковина левая — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 2180 × 16 · заготовка 425 × 2179,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 2179,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	54 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (54) — начало

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	504	лицевое	1 (лицевая)
3	5	12	37	1505	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	37	2172	лицевое	1 (лицевая)
5	5	12	60	795,5	лицевое	1 (лицевая)
6	5	12	60	827,5	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	60	859,5	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	60	1128,5	лицевое	1 (лицевая)
9	5	12	60	1160,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	60	1192,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	60	1795,5	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	60	1827,5	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	60	1859,5	лицевое	1 (лицевая)
14	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
15	8	12	69	504	лицевое	1 (лицевая)
16	8	12	69	1505	лицевое	1 (лицевая)
17	8	12	69	2172	лицевое	1 (лицевая)
18	3	8	112	106	лицевое	1 (лицевая)
19	3	8	112	406	лицевое	1 (лицевая)
20	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
21	8	12	357	504	лицевое	1 (лицевая)
22	8	12	357	1505	лицевое	1 (лицевая)
23	8	12	357	2172	лицевое	1 (лицевая)
24	3	8	376	106	лицевое	1 (лицевая)
25	3	8	376	406	лицевое	1 (лицевая)
26	5	12	376	795,5	лицевое	1 (лицевая)
27	5	12	376	827,5	лицевое	1 (лицевая)
28	5	12	376	859,5	лицевое	1 (лицевая)
29	5	12	376	1128,5	лицевое	1 (лицевая)
30	5	12	376	1160,5	лицевое	1 (лицевая)
31	5	12	376	1192,5	лицевое	1 (лицевая)
32	5	12	376	1795,5	лицевое	1 (лицевая)
33	5	12	376	1827,5	лицевое	1 (лицевая)
34	5	12	376	1859,5	лицевое	1 (лицевая)
35	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
36	5	12	389	504	лицевое	1 (лицевая)
37	5	12	389	1505	лицевое	1 (лицевая)
38	5	12	389	2172	лицевое	1 (лицевая)
39	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
40	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец правая
41	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец правая
42	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец правая
43	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец правая
44	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец правая
45	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец правая
46	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец правая
47	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец правая
48	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец правая
49	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец правая
50	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец правая
51	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец правая
52	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-05 · Деталь поз. 2 — Боковина левая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**5 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 2 Боковина левая — таблица отверстий, продолжение (второй лист чертежа, БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
53	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец правая
54	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец правая

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-06 · Деталь поз. 2 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**6 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 3 Боковина левая антресоли — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 520 × 16 · заготовка 425 × 519,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 519,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	13	37	85,5	лицевое	1 (лицевая)
3	5	13	37	117,5	лицевое	1 (лицевая)
4	5	13	37	402,5	лицевое	1 (лицевая)
5	5	13	37	434,5	лицевое	1 (лицевая)
6	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
7	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
8	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
9	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
10	8	12	357	512	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	389	512	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец правая
16	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец правая
17	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-07 · Деталь поз. 3 — Боковина левая антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**7 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 4 Боковина левая антресоли — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 520 × 16 · заготовка 425 × 519,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 519,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	13 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (13)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	357	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	389	512	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-08 · Деталь поз. 4 — Боковина левая антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**8 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 5 Боковина правая — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 2180 × 16 · заготовка 425 × 2179,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 2179,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	28 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (28)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	1748	лицевое	1 (лицевая)
3	5	12	37	2172	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	69	1748	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	69	2172	лицевое	1 (лицевая)
7	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
8	8	12	357	1748	лицевое	1 (лицевая)
9	8	12	357	2172	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	389	1748	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	389	2172	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
14	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец левая
15	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец левая
16	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец левая
17	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец левая
18	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец левая
19	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец левая
20	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец левая
21	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец левая
22	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец левая
23	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец левая
26	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец левая
27	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец левая
28	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-09 · Деталь поз. 5 — Боковина правая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**9 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 6 Боковина правая — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 2180 × 16 · заготовка 425 × 2179,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	2180

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 2179,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	64 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (64) — начало

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	504	лицевое	1 (лицевая)
3	5	12	37	1505	лицевое	1 (лицевая)
4	5	12	37	2172	лицевое	1 (лицевая)
5	3	8	50	106	лицевое	1 (лицевая)
6	3	8	50	406	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	50	795,5	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	50	827,5	лицевое	1 (лицевая)
9	5	12	50	859,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	12	50	1128,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	12	50	1160,5	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	50	1192,5	лицевое	1 (лицевая)
13	5	12	50	1795,5	лицевое	1 (лицевая)
14	5	12	50	1827,5	лицевое	1 (лицевая)
15	5	12	50	1859,5	лицевое	1 (лицевая)
16	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
17	8	12	69	504	лицевое	1 (лицевая)
18	8	12	69	1505	лицевое	1 (лицевая)
19	8	12	69	2172	лицевое	1 (лицевая)
20	3	8	314	106	лицевое	1 (лицевая)
21	3	8	314	406	лицевое	1 (лицевая)
22	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
23	8	12	357	504	лицевое	1 (лицевая)
24	8	12	357	1505	лицевое	1 (лицевая)
25	8	12	357	2172	лицевое	1 (лицевая)
26	5	12	366	795,5	лицевое	1 (лицевая)
27	5	12	366	827,5	лицевое	1 (лицевая)
28	5	12	366	859,5	лицевое	1 (лицевая)
29	5	12	366	1128,5	лицевое	1 (лицевая)
30	5	12	366	1160,5	лицевое	1 (лицевая)
31	5	12	366	1192,5	лицевое	1 (лицевая)
32	5	12	366	1795,5	лицевое	1 (лицевая)
33	5	12	366	1827,5	лицевое	1 (лицевая)
34	5	12	366	1859,5	лицевое	1 (лицевая)
35	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
36	5	13	389	85,5	лицевое	1 (лицевая)
37	5	13	389	117,5	лицевое	1 (лицевая)
38	5	12	389	504	лицевое	1 (лицевая)
39	5	13	389	579,8	лицевое	1 (лицевая)
40	5	13	389	611,8	лицевое	1 (лицевая)
41	5	13	389	1074	лицевое	1 (лицевая)
42	5	13	389	1106	лицевое	1 (лицевая)
43	5	12	389	1505	лицевое	1 (лицевая)
44	5	13	389	1568,2	лицевое	1 (лицевая)
45	5	13	389	1600,2	лицевое	1 (лицевая)
46	5	13	389	2062,5	лицевое	1 (лицевая)
47	5	13	389	2094,5	лицевое	1 (лицевая)
48	5	12	389	2172	лицевое	1 (лицевая)
49	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
50	2,5	12	171	8 от пласти	торцевое	торец левая
51	2,5	12	313	8 от пласти	торцевое	торец левая
52	2,5	12	454	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-10 · Деталь поз. 6 — Боковина правая

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**10 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 6 Боковина правая — таблица отверстий, продолжение (второй лист чертежа, БАЗИС 2.3.10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
53	2,5	12	595	8 от пласти	торцевое	торец левая
54	2,5	12	737	8 от пласти	торцевое	торец левая
55	2,5	12	878	8 от пласти	торцевое	торец левая
56	2,5	12	1019	8 от пласти	торцевое	торец левая
57	2,5	12	1161	8 от пласти	торцевое	торец левая
58	2,5	12	1302	8 от пласти	торцевое	торец левая
59	2,5	12	1443	8 от пласти	торцевое	торец левая
60	2,5	12	1585	8 от пласти	торцевое	торец левая
61	2,5	12	1726	8 от пласти	торцевое	торец левая
62	2,5	12	1867	8 от пласти	торцевое	торец левая
63	2,5	12	2009	8 от пласти	торцевое	торец левая
64	2,5	12	2150	8 от пласти	торцевое	торец левая

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-11 · Деталь поз. 6 — лист 2 чертежа

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**11 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 7 Боковина правая антресоли — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 520 × 16 · заготовка 425 × 519,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 519,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	13 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (13)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	357	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	12	389	512	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец левая
12	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец левая
13	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-12 · Деталь поз. 7 — Боковина правая антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**12 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 8 Боковина правая антресоли — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 426 × 520 × 16 · заготовка 425 × 519,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	426
2	низ	0,4	426
3	перед	ABS 2	520

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 425 × 519,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	3 стор., порядок 1-2-3 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	12	37	8	лицевое	1 (лицевая)
2	5	12	37	512	лицевое	1 (лицевая)
3	8	12	69	8	лицевое	1 (лицевая)
4	8	12	69	512	лицевое	1 (лицевая)
5	8	12	357	8	лицевое	1 (лицевая)
6	8	12	357	512	лицевое	1 (лицевая)
7	5	12	389	8	лицевое	1 (лицевая)
8	5	13	389	85,5	лицевое	1 (лицевая)
9	5	13	389	117,5	лицевое	1 (лицевая)
10	5	13	389	402,5	лицевое	1 (лицевая)
11	5	13	389	434,5	лицевое	1 (лицевая)
12	5	12	389	512	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	12	30	8 от пласти	торцевое	торец левая
14	2,5	12	145	8 от пласти	торцевое	торец левая
15	2,5	12	260	8 от пласти	торцевое	торец левая
16	2,5	12	375	8 от пласти	торцевое	торец левая
17	2,5	12	490	8 от пласти	торцевое	торец левая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-13 · Деталь поз. 8 — Боковина правая антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**13 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 9 Дно — 4 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:10



Изображение 2 — обратная (зеркально), М 1:10



Таблица отверстий (33)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	3	10	37	73	лицевое	1 (лицевая)
2	3	10	37	107	лицевое	1 (лицевая)
3	3	10	37	319	лицевое	1 (лицевая)
4	3	10	37	353	лицевое	1 (лицевая)
5	3	10	71	73	лицевое	1 (лицевая)
6	3	10	71	107	лицевое	1 (лицевая)
7	3	10	71	319	лицевое	1 (лицевая)
8	3	10	71	353	лицевое	1 (лицевая)
9	3	10	497	73	лицевое	1 (лицевая)
10	3	10	497	107	лицевое	1 (лицевая)
11	3	10	497	319	лицевое	1 (лицевая)
12	3	10	497	353	лицевое	1 (лицевая)
13	3	10	531	73	лицевое	1 (лицевая)
14	3	10	531	107	лицевое	1 (лицевая)
15	3	10	531	319	лицевое	1 (лицевая)
16	3	10	531	353	лицевое	1 (лицевая)
17	15	12,5	544	37	обратное	2 (обратная)
18	15	12,5	544	389	обратное	2 (обратная)
19	15	12,5	24	37	обратное	2 (обратная)
20	15	12,5	24	389	обратное	2 (обратная)
21	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
22	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
23	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
24	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
25	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
26	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
27	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
28	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
29	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
30	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
31	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
32	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
33	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	33 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-14 · Деталь поз. 9 — Дно

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**14 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 10 Дно антресоли — 4 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»


Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («верх»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:10



Изображение 2 — обратная (зеркально), M 1:10



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	19 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (19)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	389	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	389	лицевое	1 (лицевая)
5	3	8	484	213	обратное	2 (обратная)
6	3	8	84	213	обратное	2 (обратная)
7	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-15 · Деталь поз. 10 — Дно антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**15 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 11 Задняя стенка — 4 шт. ХДФ 4 белый

Готовый 596 × 2176 × 4 · заготовка 596 × 2176 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20




Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 596 × 2176 × 4	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-16 · Деталь поз. 11 — Задняя стенка			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**16 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 12 Задняя стенка антресоли — 4 шт. ХДФ 4 белый

Готовый 596 × 516 × 4 · заготовка 596 × 516 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5




Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 596 × 516 × 4	цех

Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-17 · Деталь поз. 12 — Задняя стенка антресоли			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**17 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 13 Крышка — 4 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	19 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (19)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	84	213	сквозное	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	484	213	сквозное	1 (лицевая)
3	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	24	389	лицевое	1 (лицевая)
5	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
6	15	12,5	544	389	лицевое	1 (лицевая)
7	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-18 · Деталь поз. 13 — Крышка

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**18 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 14 Крышка антресоли — 4 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	389	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	389	лицевое	1 (лицевая)
5	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
6	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
7	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
14	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
15	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-19 · Деталь поз. 14 — Крышка антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**19 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 15 Полка жёсткая — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	21 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (21)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	389	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	10	272	40	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	10	272	386	лицевое	1 (лицевая)
5	2,5	10	296	40	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	10	296	386	лицевое	1 (лицевая)
7	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
8	15	12,5	544	389	лицевое	1 (лицевая)
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
11	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
12	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
13	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
14	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
15	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
16	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
17	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
18	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
19	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
20	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
21	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-20 · Деталь поз. 15 — Полка жёсткая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**20 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 16 Полка жёсткая — 4 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 568 × 426 × 16 · заготовка 568 × 425 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	ABS 2	568

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 568 × 425 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	17 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (17)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	15	12,5	24	37	лицевое	1 (лицевая)
2	15	12,5	24	389	лицевое	1 (лицевая)
3	15	12,5	544	37	лицевое	1 (лицевая)
4	15	12,5	544	389	лицевое	1 (лицевая)
5	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец левая
6	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец левая
7	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	8	32	37	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	8	20	69	8 от пласти	торцевое	торец правая
11	8	20	357	8 от пласти	торцевое	торец правая
12	8	32	389	8 от пласти	торцевое	торец правая
13	2,5	12	28	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
14	2,5	12	156	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
15	2,5	12	284	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
16	2,5	12	412	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
17	2,5	12	540	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-21 · Деталь поз. 16 — Полка жёсткая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**21 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 17 Полка съёмная — 6 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 566 × 404 × 16 · заготовка 567,2 × 403,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4




Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	0,4	404
2	лево	0,4	404
3	зад	0,4	566
4	перед	ABS 2	566

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 567,2 × 403,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-22 · Деталь поз. 17 — Полка съёмная

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**22 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 18 Дверь — 2 шт. ЛДСП 18 «Дуб натуральный»

Готовый 597 × 2177 × 18 · заготовка 595 × 2175 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	597
2	низ	ABS 2	597
3	право	ABS 2	2177
4	лево	ABS 2	2177

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 2175 × 18	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	15 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (15)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	2,5	8	565	77,5	лицевое	1 (лицевая)
2	2,5	8	565	122,5	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	565	571,8	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	565	616,8	лицевое	1 (лицевая)
5	2,5	8	565	1066	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	565	1111	лицевое	1 (лицевая)
7	2,5	8	565	1560,2	лицевое	1 (лицевая)
8	2,5	8	565	1605,2	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	8	565	2054,5	лицевое	1 (лицевая)
10	2,5	8	565	2099,5	лицевое	1 (лицевая)
11	35	13	574,5	100	лицевое	1 (лицевая)
12	35	13	574,5	594,2	лицевое	1 (лицевая)
13	35	13	574,5	1088,5	лицевое	1 (лицевая)
14	35	13	574,5	1582,8	лицевое	1 (лицевая)
15	35	13	574,5	2077	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-23 · Деталь поз. 18 — Дверь

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**23 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 19 Дверь — 2 шт. ЛДСП 18 «Дуб натуральный»

Готовый 597 × 2177 × 18 · заготовка 595 × 2175 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:20



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	ABS 2	597
2	низ	ABS 2	597
3	право	ABS 2	2177
4	лево	ABS 2	2177

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 2175 × 18	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	15 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (15)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	35	13	22,5	100	лицевое	1 (лицевая)
2	35	13	22,5	594,2	лицевое	1 (лицевая)
3	35	13	22,5	1088,5	лицевое	1 (лицевая)
4	35	13	22,5	1582,8	лицевое	1 (лицевая)
5	35	13	22,5	2077	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	32	77,5	лицевое	1 (лицевая)
7	2,5	8	32	122,5	лицевое	1 (лицевая)
8	2,5	8	32	571,8	лицевое	1 (лицевая)
9	2,5	8	32	616,8	лицевое	1 (лицевая)
10	2,5	8	32	1066	лицевое	1 (лицевая)
11	2,5	8	32	1111	лицевое	1 (лицевая)
12	2,5	8	32	1560,2	лицевое	1 (лицевая)
13	2,5	8	32	1605,2	лицевое	1 (лицевая)
14	2,5	8	32	2054,5	лицевое	1 (лицевая)
15	2,5	8	32	2099,5	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-24 · Деталь поз. 19 — Дверь

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**24 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 20 Дверь антресоли — 2 шт. ЛДСП 18 «Дуб натуральный»

Готовый 597 × 517 × 18 · заготовка 595 × 515 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ABS 2	517
2	лево	ABS 2	517
3	верх	ABS 2	597
4	низ	ABS 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 515 × 18	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	2,5	8	565	77,5	лицевое	1 (лицевая)
2	2,5	8	565	122,5	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	565	394,5	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	565	439,5	лицевое	1 (лицевая)
5	35	13	574,5	100	лицевое	1 (лицевая)
6	35	13	574,5	417	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-25 · Деталь поз. 20 — Дверь антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**25 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 21 Дверь антресоли — 2 шт. ЛДСП 18 «Дуб натуральный»

Готовый 597 × 517 × 18 · заготовка 595 × 515 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:5



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ABS 2	517
2	лево	ABS 2	517
3	верх	ABS 2	597
4	низ	ABS 2	597

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 595 × 515 × 18	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	35	13	22,5	100	лицевое	1 (лицевая)
2	35	13	22,5	417	лицевое	1 (лицевая)
3	2,5	8	32	77,5	лицевое	1 (лицевая)
4	2,5	8	32	122,5	лицевое	1 (лицевая)
5	2,5	8	32	394,5	лицевое	1 (лицевая)
6	2,5	8	32	439,5	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-26 · Деталь поз. 21 — Дверь антресоли

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**26 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 22 Передняя панель внутреннего ящика — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 516 × 216 × 16 · заготовка 517,2 × 215,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («перед»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:2,5



Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	лево	0,4	216
2	право	0,4	216
3	верх	ABS 2	516
4	низ	0,4	516

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 517,2 × 215,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-27 · Деталь поз. 22 — Передняя панель внутреннего ящика

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**27 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

Поз. 23 Боковина ящика — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 340 × 150 × 16 · заготовка 340 × 150,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:2



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	0,4	340

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 340 × 150,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех
4	крючок, замки Blum	по шаблону T65.1000.02 после сборки короба [М]	сборщик

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное	1 (лицевая)
4	7	насквозь	264	21	сквозное	1 (лицевая)
5	7	насквозь	332	40	сквозное	1 (лицевая)
6	7	насквозь	332	115	сквозное	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-28 · Деталь поз. 23 — Боковина ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**28 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 24 Боковина ящика — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 340 × 150 × 16 · заготовка 340 × 150,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:2



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	0,4	340

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 340 × 150,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех
4	крючок, замки Blum	по шаблону T65.1000.02 после сборки короба [M]	сборщик

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	8	40	сквозное	1 (лицевая)
2	7	насквозь	8	115	сквозное	1 (лицевая)
3	7	насквозь	76	21	сквозное	1 (лицевая)
4	7	насквозь	264	21	сквозное	1 (лицевая)
5	7	насквозь	332	40	сквозное	1 (лицевая)
6	7	насквозь	332	115	сквозное	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-29 · Деталь поз. 24 — Боковина ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**29 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 25 Дно ящика — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 494 × 308 × 16 · заготовка 494 × 308 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («низ»), вверх — «зад».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4




Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 308 × 16	цех
2	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
2	5	36	414	8 от пласти	торцевое	торец нижняя
3	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	248	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	60	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	248	8 от пласти	торцевое	торец правая
7	5	36	80	8 от пласти	торцевое	торец верхняя
8	5	36	414	8 от пласти	торцевое	торец верхняя

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-30 · Деталь поз. 25 — Дно ящика			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**30 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 26 Проставка направляющей левая — 2 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 364 × 480 × 16 · заготовка 364,6 × 480 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («право»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	0,4	480

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 364,6 × 480 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех
4	разметка (накол)	12 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	12 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (16)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	50	90	сквозное	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	50	390	сквозное	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	314	90	сквозное	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	314	390	сквозное	1 (лицевая)
5	4	разметка	12	39	лицевое	1 (лицевая)
6	4	разметка	12	261	лицевое	1 (лицевая)
7	4	разметка	30	39	лицевое	1 (лицевая)
8	4	разметка	30	261	лицевое	1 (лицевая)
9	4	разметка	62	39	лицевое	1 (лицевая)
10	4	разметка	62	261	лицевое	1 (лицевая)
11	4	разметка	158	39	лицевое	1 (лицевая)
12	4	разметка	158	261	лицевое	1 (лицевая)
13	4	разметка	254	39	лицевое	1 (лицевая)
14	4	разметка	254	261	лицевое	1 (лицевая)
15	4	разметка	318	39	лицевое	1 (лицевая)
16	4	разметка	318	261	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-31 · Деталь поз. 26 — Проставка направляющей левая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**31 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 27 Проставка направляющей правая — 2 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 364 × 480 × 16 · заготовка 364,6 × 480 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	перед	0,4	480

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 364,6 × 480 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [M]	цех
3	присадка	4 отв. по таблице, от облицовки [M]	цех
4	разметка (накол)	12 точек под саморезы профилей Blum	цех
5	профили Blum	12 саморезов по разметке	сборщик

Таблица отверстий (16)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	50	90	сквозное	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	50	390	сквозное	1 (лицевая)
3	4,5	насквозь	314	90	сквозное	1 (лицевая)
4	4,5	насквозь	314	390	сквозное	1 (лицевая)
5	4	разметка	46	39	лицевое	1 (лицевая)
6	4	разметка	46	261	лицевое	1 (лицевая)
7	4	разметка	110	39	лицевое	1 (лицевая)
8	4	разметка	110	261	лицевое	1 (лицевая)
9	4	разметка	206	39	лицевое	1 (лицевая)
10	4	разметка	206	261	лицевое	1 (лицевая)
11	4	разметка	302	39	лицевое	1 (лицевая)
12	4	разметка	302	261	лицевое	1 (лицевая)
13	4	разметка	334	39	лицевое	1 (лицевая)
14	4	разметка	334	261	лицевое	1 (лицевая)
15	4	разметка	352	39	лицевое	1 (лицевая)
16	4	разметка	352	261	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.


Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-32 · Деталь поз. 27 — Проставка направляющей правая			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**32 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 28 Стенка ящика задняя — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 494 × 150 × 16 · заготовка 494 × 150,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	0,4	494

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 150,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	6 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (6)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	7	насквозь	80	21	сквозное	1 (лицевая)
2	7	насквозь	414	21	сквозное	1 (лицевая)
3	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
4	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
5	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
6	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы А изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-33 · Деталь поз. 28 — Стенка ящика задняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**33 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 29 Стенка ящика передняя — 4 шт. ЛДСП 16 белый

Готовый 494 × 150 × 16 · заготовка 494 × 150,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:4



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	верх	0,4	494

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 494 × 150,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	1 стор., порядок 1 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	10 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (10)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	4,5	насквозь	40	55	сквозное	1 (лицевая)
2	4,5	насквозь	40	135	сквозное	1 (лицевая)
3	7	насквозь	80	21	сквозное	1 (лицевая)
4	7	насквозь	414	21	сквозное	1 (лицевая)
5	4,5	насквозь	454	55	сквозное	1 (лицевая)
6	4,5	насквозь	454	135	сквозное	1 (лицевая)
7	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец левая
8	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец левая
9	5	36	40	8 от пласти	торцевое	торец правая
10	5	36	115	8 от пласти	торцевое	торец правая

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-34 · Деталь поз. 29 — Стенка ящика передняя			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**34 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Поз. 30 Цоколь — 1 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 2400 × 97 × 16 · заготовка 2398 × 96,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [М] · размеры от облицовки, база А [М]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [М] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («зад»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, М 1:15



Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	право	ABS 2	97
2	лево	ABS 2	97
3	верх	ABS 2	2400
4	низ	0,4	2400

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [М]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 2398 × 96,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [М]	цех
3	присадка	8 отв. по таблице, от облицовки [М]	цех

Таблица отверстий (8)

N	D	H	X	Y	Тип	Изобр.
1	3	10	70	50	лицевое	1 (лицевая)
2	3	10	530	50	лицевое	1 (лицевая)
3	3	10	670	50	лицевое	1 (лицевая)
4	3	10	1130	50	лицевое	1 (лицевая)
5	3	10	1270	50	лицевое	1 (лицевая)
6	3	10	1730	50	лицевое	1 (лицевая)
7	3	10	1870	50	лицевое	1 (лицевая)
8	3	10	2330	50	лицевое	1 (лицевая)

Тип: сквозное / лицевое (с изобр. 1) / обратное / торцевое; H — глубина. X, Y — от базы A изображения; у торца X — вдоль торца, Y — от лицевой пласти.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-35 · Деталь поз. 30 — Цоколь			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**35 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

Поз. 31 Цоколь — 2 шт. ЛДСП 16 «Дуб натуральный»

Готовый 360 × 97 × 16 · заготовка 358 × 96,6 (− кромка + припуск 1 на фуговку) [M] · размеры от облицовки, база A [M]

Порядок: раскрой → облицовка кромок → присадка [M] (БАЗИС с. 38). Вид — лицевая пласть («лево»), вверх — «верх».

Изображение 1 — лицевая пласть, M 1:2




Таблица отверстий (0)

отверстий нет

Облицовка кромок

№	Сторона	Материал	Длина
1	зад	ABS 2	97
2	перед	ABS 2	97
3	верх	ABS 2	360
4	низ	0,4	360

№ = порядок облицовывания: короткие → длинные [M]

Таблица операций

№	Операция	Что	Кто
1	раскрой	заготовка 358 × 96,6 × 16	цех
2	облицовка кромок	4 стор., порядок 1-2-3-4 (кор. → длин.) [M]	цех

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-36 · Деталь поз. 31 — Цоколь


Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**36 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм


ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Сборочный чертёж узла «Ящик (TANDEM) NL 350» — 4 шт. в изделии (БАЗИС 2.4.2)

Вид спереди, М 1:4



Вид сверху, М 1:4 (перед — внизу)



Спецификация узла

Поз.	Наименование	Размер / артикул	На 1	На 4
22	Передняя панель внутреннего ящика	516 × 216 × 16	1	4
23	Боковина ящика	340 × 150 × 16	1	4
24	Боковина ящика	340 × 150 × 16	1	4
25	Дно ящика	494 × 308 × 16	1	4
28	Стенка ящика задняя	494 × 150 × 16	1	4
29	Стенка ящика передняя	494 × 150 × 16	1	4
45	Конфирмат 7 × 50		16	64
52	Саморез 4 × 25		4	16
35	Направляющая TANDEM plus 560H (пара Л/П)	560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON	1	4
36	Замок ящика (пара Л/П)	T51.1700.04	1	4
38	Вал синхронизатора TIP-ON	T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505.0	1	4
37	Саморез крепления замка	2 на замок	4	16

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-37 · Сборочный чертёж: Ящик (TANDEM) NL 350

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**по виду**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**37 / 42**


Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Разрезы по снимку конфигурации через представительное отверстие узла: штриховка — рассечённые детали, белые прямоугольники — отверстия; xxx — покупные.

А · Minifix 15 + болт S200


Y = 57; деталь поз. 1



Корпус Ø15 гл. 12,5 (+0,5), B = 24;
болт: Ø8 гл. 32 в торец, A = 8 от пласти;
шток Ø5 гл. 12 в пласть (Häfele стр. 294, 301).

Б · Шкант 8 × 30


Y = 89; деталь поз. 1



Шкант на клей: в пласть гл. 12,
в торец гл. 20.

В · Конфирмат 7 × 50


Y = 83; деталь поз. 23



Ø7 насквозь с зенковкой,
в торец Ø5 гл. 36.

Г · Фасад — короб


X = 693; деталь поз. 29



Саморез 4 × 25 изнутри короба,
зенковка; вход в фасад 9.

Ж · Профиль Blum 560H


Y = 94; деталь поз. 26



Саморез Ø4 × 15 по разметке, без
сверления; ось — над низом профиля
37 (TIP-ON — 38).

И · Петля (кандидат)


X = 24; деталь поз. 18



Чашка Ø35 гл. 13, центр 22,5 от кромки;
2 самореза чашки 3,5 × 15: ± 22,5, 9,5
к середине двери; планка 173L8100 —
системные винты Ø6 в Ø5 гл. 13 (B-20).

К · Опора / навес


X = 53; деталь поз. 9



Засверловки Ø3 гл. 10 по площадке
или шаблону навеса.

Н · Антресоль на секцию

X = 100; деталь поз. 13



Саморез 4 × 25 снизу вверх (↑): головка в
крышке поз. 13 — Ø4,5 насквозь,
зенковка снизу; вход в дно антресоли
поз. 10 — 9, засверловка Ø3 гл. 8,
остаток 7. Доступ — изнутри секции.

Остальные узлы: E — Задняя стенка ХДФ — по таблицам отверстий деталей.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-38 · Узлы			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**1:1**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**38 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O · снимок модели b442dad0d818548b — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
		Детали				
1	Боковина левая	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	2180 × 426 × 16	425 × 2179,6	
2	Боковина левая	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	2180 × 426 × 16	425 × 2179,6	
3	Боковина левая антресоли	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	520 × 426 × 16	425 × 519,6	
4	Боковина левая антресоли	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	520 × 426 × 16	425 × 519,6	
5	Боковина правая	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	2180 × 426 × 16	425 × 2179,6	
6	Боковина правая	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	2180 × 426 × 16	425 × 2179,6	
7	Боковина правая антресоли	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	520 × 426 × 16	425 × 519,6	
8	Боковина правая антресоли	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	520 × 426 × 16	425 × 519,6	
9	Дно	4	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
10	Дно антресоли	4	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
11	Задняя стенка	4	ХДФ 4 белый	2176 × 596 × 4	596 × 2176	
12	Задняя стенка антресоли	4	ХДФ 4 белый	596 × 516 × 4	596 × 516	
13	Крышка	4	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
14	Крышка антресоли	4	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
15	Полка жёсткая	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
16	Полка жёсткая	4	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	568 × 426 × 16	568 × 425	
17	Полка съёмная	6	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	566 × 404 × 16	567,2 × 403,6	
18	Дверь	2	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»	2177 × 597 × 18	595 × 2175	
19	Дверь	2	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»	2177 × 597 × 18	595 × 2175	
20	Дверь антресоли	2	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»	597 × 517 × 18	595 × 515	
21	Дверь антресоли	2	ЛДСП 18 «Дуб натуральный»	597 × 517 × 18	595 × 515	
22	Передняя панель внутреннего ящика	4	ЛДСП 16 белый	516 × 216 × 16	517,2 × 215,6	
23	Боковина ящика	4	ЛДСП 16 белый	340 × 150 × 16	340 × 150,6	
24	Боковина ящика	4	ЛДСП 16 белый	340 × 150 × 16	340 × 150,6	
25	Дно ящика	4	ЛДСП 16 белый	494 × 308 × 16	494 × 308	
26	Проставка направляющей левая	2	ЛДСП 16 белый	480 × 364 × 16	364,6 × 480	
27	Проставка направляющей правая	2	ЛДСП 16 белый	480 × 364 × 16	364,6 × 480	
28	Стенка ящика задняя	4	ЛДСП 16 белый	494 × 150 × 16	494 × 150,6	
29	Стенка ящика передняя	4	ЛДСП 16 белый	494 × 150 × 16	494 × 150,6	
30	Цоколь	1	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	2400 × 97 × 16	2398 × 96,6	
31	Цоколь	2	ЛДСП 16 «Дуб натуральный»	360 × 97 × 16	358 × 96,6	
		Покупные изделия				
32	Опора регулируемая 100	16 шт	пластик, h 100 (регулировка ±15), площадка 50, под клипсу цоколя (кандидат)			кандидат
33	Штанга выдвижная	2 шт	под глубину корпуса 426, нагрузка ≥ 10 кг (кандидат)			кандидат
34	Петля накладная 110° с доводчиком	28 шт	кандидат Blum CLIP top BLUMOTION 71B3550 (на саморезы) + планка 0 мм 173L8100 (системные винты Ø6 предустановлены, каталог Blum 2024/25 с. 154)			кандидат
35	Направляющая TANDEM plus 560H (пара Л/П)	4 компл	Blum 560H3500T, NL 350, 30 кг, встроенный TIP-ON (Blum TANDEM стр. 23)			по документу
36	Замок ящика (пара Л/П)	4 компл	Blum T51.1700.04 (стр. 20 / 23)			по документу
37	Саморез крепления замка	16 шт	2 на замок (рисунок Blum); тип — по поставке Blum			по рисунку
38	Вал синхронизатора TIP-ON	4 шт	Blum T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505.0 (стр. 23)			по документу

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-39 · Спецификация

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**39 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Спецификация исполнения ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O · снимок модели b442dad0d818548b — только для этого исполнения (П8)

Поз.	Наименование	Кол.	Материал / артикул	Готовый	Заготовка	Статус
39	Соединитель цоколя угловой 90°	2 шт	пластик, под цоколь 16 (кандидат)			кандидат
40	Клипса цоколя	8 шт	к регулируемой опоре, в комплекте саморезы (кандидат)			кандидат
41	TIP-ON для двери с доводчиком	8 шт	Blum 956A1006 (длинный, для петель с пружиной / BLUMOTION) + адаптер 956A1201 (отступ 20, 2 самореза 3,5 × 15); у свободной кромки на высоте ручки ± 300; зазор 2 (заводская настройка, регулировка +4 / −1)			кандидат
42	Стяжка межсекционная Ø5	18 шт	4 на стык секций + 2 на антресоль (сверлить по месту)			кандидат
43	Уголок крепления к стене (от опрокидывания)	4 шт	сталь, 2 самореза в крышку + дюбель (кандидат)			кандидат
44	Саморез клипсы цоколя	8 шт	3,5 × 16, в комплекте клипсы (кандидат)			кандидат
45	Конфирмат 7 × 50	64 шт	под шестигранник 4			типовой
46	Шкант 8 × 30	88 шт	берёза, рифлёный			типовой
47	Корпус эксцентрика Minifix 15	88 шт	Häfele 262.26.033, плита 16: A 8,0, X 12,5 +0,5 (стр. 294)			по документу
48	Саморез выдвижной штанги 4 × 16	8 шт	в комплекте штанги (кандидат)			кандидат
49	Саморез 3,5 × 15	56 шт	крепление чашки петли (схема 45 / 9,5), Blum 609.1500			кандидат
50	Саморез 3,5 × 16	278 шт	с прессшайбой, для ХДФ			типовой
51	Саморез 4 × 13	64 шт	полукруглая головка, под ножку / колесо / раму (остаток плиты ≥ 3)			типовой
52	Саморез 4 × 25	16 шт	потай, по ЛДСП: фасад — короб			типовой
53	Саморез 4 × 25	8 шт	потай: снизу через крышку секции в дно антресоли; вход в дно 9, остаток 7			типовой
54	Саморез 4 × 25	16 шт	потай: через проставку в боковину; вход в боковину 9, остаток 7			типовой
55	Системный винт Ø6 (евровинт)	56 шт	предустановлен в планке 173L8100, отверстие Ø5 гл. 13 (Blum: Ø5, min 11,5) — отдельно не заказывать			в комплекте планки
56	Полкодержатель Ø5	24 шт	штифт стальной Ø5 с площадкой, 4 на съёмную полку (кандидат)			кандидат
57	Саморез крепления профиля Blum	48 шт	Ø4 × 15 (тип A, Blum стр. 39 / 40)			по документу
58	Болт стяжки S200	88 шт	Häfele 262.27.679, B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301)			по документу
59	Клей ПВА D3	0,18 кг	для шкантов			типовой

Кромка

ABS 2 в цвет — 81,18 м; ПВХ 0,4 — 30,56 м (без запаса). Заготовка = готовый − кромка + припуск 1 на фуговку на сторону [М].

Расход плиты — оценка по листам 2800 × 2070 (карту строит программа раскроя цеха)

ХДФ 4 белый: деталей 8, 6,418 м² — 2 лист(а)

ЛДСП 16 белый: деталей 28, 2,754 м² — 1 лист(а)

ЛДСП 16 «Дуб натуральный»: деталей 47, 16,2 м² — 4 лист(а)

ЛДСП 18 «Дуб натуральный»: деталей 8, 6,433 м² — 2 лист(а)

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800			
ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-40 · Спецификация, кромка, раскрой			
Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**40 / 42**
Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм			

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Детали (по независимым размерам)

1. Раскроить и окромковать детали по листам 04–36; присадка от баз А по таблицам отверстий.
2. Левые и правые детали — по своему виду; у каждой группы отверстий подписаны база и сторона входа;
   «разметка» — без сверления (профили Blum, узел Ж).

Корпуса (каждая секция и антресоль отдельно)

3. Корпуса эксцентриков — в крышку, дно, жёсткие полки; штоки и шканты — в боковины; собрать (узлы А, Б).
4. Выставить диагонали (К3, К4), закрепить ХДФ саморезами от углов к середине (узел Е).
5. Опоры: площадки по разметке, саморезы 4 × 13 в дно (узел К).
6. Проставки направляющих: к боковинам секций с ящиками, саморезы 4 × 25 через проставку (узел Н);
   передний торец проставки — за планкой петли (В-105).

Ящики

7. Короба на конфирматах (узел В). Сборщик после сборки короба: отверстия под задний крючок Ø6 и замки — шаблоном Blum T65.1000.02 (в цехе не сверлятся); первый ящик собрать и проверить с фасадом.
8. Профили — саморезами Ø4 × 15 по точкам таблицы NL (узел Ж) на проставки; установить короба.
9. Передние панели внутренних ящиков: зазор 6 между панелями, прижать, саморезы изнутри короба (узел Г).
   TIP-ON ящиков: Blum T57.1140S, раскрой LW − 31 = 505 (стр. 23).

Монтаж на объекте

10. Проём: высота изделия 2800 на опорах в середине регулировки; потолок не ниже 2840 (В-102).
11. Секции на опоры, выставить по уровню опорами (±15); стянуть стяжками Ø5, 4 на стык (В-41).
12. Антресоли на секции: саморезы 4 × 25 снизу через крышку секции в дно антресоли, 2 на секцию (узел Н); стяжки антресолей.
13. Крепление к стене: уголки, 4 шт. по верху, до навески дверей и загрузки; дюбель / анкер по основанию — монтажник (В-48).
14. Цоколь: клипсы на опоры, лицевой и торцевые цоколи на клипсы (узел К).
15. Двери: планки на боковины (евровинты), петли на двери (2 самореза на чашку), навесить (узел И); зазоры 3 / 1,5.
   TIP-ON дверей: зазор дверь — корпус 2, место и пластины — по схеме Blum (В-104).

Контроль

№	Что проверяем	Чем	Критерий
К1	Размеры деталей после кромки	рулетка, штангенциркуль	по листам 04–36; ±0,5 (В-10)
К2	Стенки и дно короба по ширине (до сборки)	штангенциркуль	494 −0,5 / +0 — иначе короб выйдет за К ниже
К3	Секции 1–4: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	600 × 2180; разность ≤ 1,5
К4	Антресоли 1–4: диагонали по фасадной плоскости	рулетка	600 × 520; разность ≤ 1,5
К5	Короб: внутренняя ширина спереди и сзади	штангенциркуль	494 +0 / −1,5 (Blum LW − 42)
К6	Передние панели внутренних ящиков: зазор 6 между панелями	щуп	6 ± 1; до проставки ≥ 5
К7	Ход ящиков при открытой двери; TIP-ON	вручную	полное выдвижение, без касаний
К8	Двери: зазоры	щуп, линейка	3 ± 0,5 между; 1,5 ± 0,5 от граней
К9	Дверь без ручки: зазор дверь — корпус 2, открывание нажатием	щуп, вручную	2 +1 / −0; дверь открывается от нажатия (В-104)

Прочность, устойчивость, нагрузка на ящики и полки — не приёмочный контроль: проверяются на образце по программе испытаний (В-12).

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-41 · Сборка и контроль

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**41 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ R01E — НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: открытые вопросы на последнем листе

Пока вопросы не закрыты, комплект не выдаётся в производство. Пробный образец — только с пометкой «проба».

№	Вопрос	Что блокирует	Кто	Как закрыть
B-1	Плита: поставщик и артикул ЛДСП в декорах «Дуб натуральный»; фактическая толщина партии; белая ЛДСП для коробов; наличие нужных толщин в одном декоре	раскрой всех позиций, глубины присадки	Arvello + поставщик	паспорт плиты, замер 3 листов
B-2	Кромка ABS 2 и ПВХ 0,4 в цвет; припуск на фуговку станка (заготовки даны без припуска)	размеры заготовок	цех плиты	паспорт станка, проба
B-10	Допуски: раскрой ±0,5; присадка ±0,3 (ЧПУ) или ±0,5 (кондуктор); диагонали корпуса ≤ 1,5; рамы ≤ 2; зазоры фасадов 3 ± 0,5	контроль	технолог цеха + Arvello	записать в техкарту
B-12	Образец: пробная сборка, программа испытаний (нагрузка на ящики, полки, циклы, устойчивость, прогиб); устойчивость в R01E не нормирована	приёмка образца	Arvello	утвердить программу, протокол
B-20	Петли: каталог Blum CLIP top BLUMOTION 110° (или аналог) — размер C, глубина чашки, планка, присадка планки; для двери без ручки — TIP-ON для дверей и петли без пружины	узел И, двери	Arvello	прислать PDF каталога петель — довести до R02E
B-101	Штанга выдвижная для шкафа глубиной 450 (одежда вдоль глубины): изготовитель, длина под глубину корпуса, нагрузка, крепление к полке	секции со штангой при глубине 45	Arvello	каталог изделия
B-104	Дверь без ручки: TIP-ON 956A1006 с петлями BLUMOTION 71B3550 — открывание нажатием и мягкое закрытие; по каталогу Blum сочетание допустимо, проверить на первом заказе (если доводчик мешает открыванию — петли 70T3550.TL без пружины и 956A1004)	двери без ручек	Arvello: проверка на первом заказе	приёмка первого шкафа по чек-листу
B-48	Устойчивость: крепление к стене / потолку (уголки, анкеры), тип стены у клиента; для свободностоящих стеллажей — крепление к полу и потолку	монтаж, безопасность	Arvello + монтажник	расчёт / испытание на опрокидывание
B-37	Опоры регулируемые 100 (±15) и клипсы цоколя: артикул, нагрузка на опору (масса шкафа — лист 01, 4 опоры на секцию)	опоры, цоколь	Arvello	образцы, паспорт опоры
B-103	Съёмные полки: полкодержатель Ø5 (артикул, глубина сверления 12), шаг перестановки 32; какие полки цех оставляет жёсткими для геометрии корпуса	боковины секций с полками	Arvello (по каталогу производителя)	образец полкодержателя, техкарта
B-105	Внутренние ящики за дверью: проставки ЛДСП 16 начинаются за планкой петли (61 мм от кромки, выступ 11 — по размерам планки 173H7100, у 173L8100 — сверить по каталогу Blum 2024/25 с. 154); проверить ход ящика при открытой двери 110° на первом заказе	проставки, ящики	Arvello: проверка на первом заказе	приёмка первого шкафа по чек-листу
B-41	Монтаж шкафа: стяжки секций Ø5 (сверлить по месту), антресоли на секции, крепление к стене, проверка вертикали и зазоров дверей после загрузки	монтаж	монтажник + Arvello	техкарта монтажа
B-102	Шкаф до потолка: монтажный зазор до потолка (принято 40 мм), планка-заглушка в цвет фасада и её крепление; подъём секций в помещение	монтаж, вид сверху	Arvello + монтажник	замер высоты и диагонали проёма

Закрыто по документам производителей (показано на чертежах)

B-3 Häfele CFCD 2014: корпус 262.26.033 — Ø15, гл. 12,5 +0,5, A 8 (стр. 294); болт S200 262.27.679 — B 24, резьба 11 под Ø5 (стр. 301) → Ø5 × 12; торец Ø8 × 32. Как «Самал» R02E; листы 2014 г. — сверить с поставкой.

B-4 Blum TANDEM RU v4: 560H встроенный TIP-ON — артикулы и синхронизатор T57.1140S (раскрой LW − 31) стр. 23, место и короб стр. 24 (28,5 и 38, зазор фасада 3,5), точки профиля стр. 40; внутренний ящик за дверью (стр. 24, 40): длина с передней панелью SKL + X = 340 + 16 = 356, место от передней панели NL + X + 7 = 373. Общее: SKW = LW − 42 (+0/−1,5), SKL = NL − 10, место NL + 3, утопление дна 12–15 (принято 13), замки T51.1700.04, крючок и замки — шаблон T65.1000.02. Ряд NL по глубине корпуса: 350.

Шкаф распашной до потолка 2400 × 450 × 2800

ARV-WRD-101.R01E.2400-2800-450-PUSH-DRAW-O-42 · Открытые вопросы и решения

Разработал (Arvello)	_____	Ревизия	**R01E**
Проверил	_____	Масштаб	**—**
К изготовлению	**НЕ УТВЕРЖДЕНО**	Лист / листов	**42 / 42**

Конфигурация: ARV-WRD-101 · нажатием · с ящиками · цвет «Дуб натуральный» · снимок b442dad0d818548b · единицы: мм