

Estratègies per a l'ús del full de càlcul


Treballant amb el full de càlcul, relacions

Alfredo Rafael Vicente Boix

Estratègies per a l'ús del full
de càlcul en la tasca docent

Continguts

1 INTRODUCCIÓ	3
2 Introducció teòrica	3
2.1 Buscar coincidències	3
2.2 Implementació al full de càlcul	5
3 Full de càlcul	11
3.1 K.ESIMO.MENOR	11
3.2 AGREGAR	12
3.3 Ajustos finals	13
4 Excel	14
4.1 Copilot	14
4.2 La nostra pàgina intermèdia	15
4.3 FILA	15
4.4 COLUMNA	16
4.5 NOTA i SI.ERROR	17
5 TOT JUNT	18
6 AGREGAR	19
6.1 AGREGAR amb Excel	20
7 Conclusions	21



Aquest document està subjecte a una llicència creative commons que permet la seua difusió i ús comercial reconeixent sempre l'autoria del seu creador. Aquest document es troba per a ser modificat al següent repositori de github: <https://github.com/arvicenteboix/fulldecalcul>

1 INTRODUCCIÓ

Esta unitat serà breu però en aquest cas anem a seguir utilitzant funcions i veurem com poder traure relacions coincidents entre diferents rangs. Probablement aquesta siga la unitat més complica de totes ja que anem a utilitzar funcions d'una manera bastant avançada. Però no vos preocupeu que a la tasca vos demanarem exactament el que hem fet ací.

Partirem del full en el qual estem treballant, aquest full ens està relacionant criteris d'avaluació amb competències específiques (no vos estem demanant que seguiu la normativa, insistim que sempre podeu adaptar les entregues a la vostra realitat).

Així, una de les coses que anem a veure en aquest cas, és... Què passa si tenim més d'un criteri d'avaluació que es repeteix en diferents situacions d'aprenentatge? Volem tindre una llista on estiguin totes les qualificacions reflectides. Pues és precisament això el que anem a veure en aquest mòdul. Per això parlem de relacions, anem a relacionar dades entre elles.

2 Introducció teòrica

És possible que no entengueu el que anem a parlar en aquest apartat, però és important que tingueu clar el concepte. Clar tenir clars els conceptes teòrics del que estem fem, si apliquem la fórmula suma, per exemple, és perquè sabem que els valors que estem sumant han de sumar-se.

2.1 Buscar coincidències

En el nostre cas imaginem-nos que tenim el següent full amb un criteri d'avaluació (CA 1.1) que és una putada, però no seria millor separar el criteri del nombre d'aparicions, per exemple: CA 1.1 es repeteix diverses vegades, hauríem de buscar el valor que té eixa qualificació i posar tots els valors seguits en una línia.

Nombre	PRIMERA AVALUACIÓ													
	S.A. 1			S.A. 2			S.A. 3							
	CA 1.1	CA 1.2	CA 2.1	CA 2.4	CA 1.5	CA 1.1	CA 1.2	CA 1.1	CA 2.2	CA 2.3	CA 1.4	CA 1.7	CA 1.8	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Figura 1: Full de càcul

I com farem eixa búsqueda? Comparem dos files, en primer lloc afegirem el número de columna al rang on tenim tots els criteris, per exemple:

Línia criteris	CA 1.1	CA 1.2	CA 2.1	CA 2.4	CA 1.5	CA 1.1	CA 1.2	CA 1.1	CA 2.2	CA 2.3	CA 1.4	CA 1.7
Criteri+nº colum-na	CA 1.11	CA 1.22	CA 2.13	CA 2.44	CA 1.55	CA 1.16	CA 1.27	CA 1.18	CA 2.29	CA 2.310	CA 1.411	CA 1.712

Fixem-nos que el que estem fent és afegir a la cel·la de cada criteri el número de columna on està.

I, per altra banda afegirem al criteri que estem buscant (CA 1.1) també el número de columna:

Criteri	CA 1.1	CA 1.1	CA 1.1									
Criteri+nº colum-na	CA 1.11	CA 1.12	CA 1.13	CA 1.14	CA 1.15	CA 1.16	CA 1.17	CA 1.18	CA 1.19	CA 1.110	CA 1.111	CA 1.112

Fixem-nos que el que estem fent és afegir a cada criteri el número de columna on està i ho repetim 12 vegades.

Si comparem ambdós:

CA 1.11	CA 1.22	CA 2.13	CA 2.44	CA 1.55	CA 1.16	CA 1.27	CA 1.18	CA 2.29	CA 2.310	CA 1.411	CA 1.712
CA 1.11	CA 1.12	CA 1.13	CA 1.14	CA 1.15	CA 1.16	CA 1.17	CA 1.18	CA 1.19	CA 1.110	CA 1.111	CA 1.112

Podem veure que els valors coincidents són els valors que es repetixen. En aquest cas tenim que la columna 1, 6 i 8 contenen els criteris d'avaluació que es repetixen.



Hi han moltes maneres d'extraure els valors, aquesta és només una d'exemple. El raonament s'ha seguit basant-se en les fòrmules que es coneixen. Cal pensar que existeixen al voltant de 400 fòrmules en qualsevol full de càcul.

2.2 Implementació al full de càlcul

Les fòrmules que anem a introduir per a aconseguir aquest propòsit són les següents:

Aquí tens una breu explicació de les fòrmules que has demanat:

1. **K.ENESIMO.MENOR**: Aquesta funció retorna el k-èsim valor més petit d'un conjunt de dades. La seva sintaxi és `K.ENESIMO.MENOR (matriu; k)`, on `matriu` és l'array o rang de dades numèriques del qual vols determinar el k-èsim valor més petit, i `k` és la posició, dins de l'array o rang de dades, dels dades que es retornaran, determinada a partir dels valors més petits.
2. **K.ENESIMO.MAYOR**: Aquesta funció retorna el k-èsim valor més gran d'un conjunt de dades. La seva sintaxi és `K.ENESIMO.MAYOR (matriu; k)`, on `matriu` és l'array o rang de dades del qual vols determinar el k-èsim valor més gran, i `k` és la posició (a partir del valor més gran), dins de l'array o rang de cel·les, de les dades que es retornaran.
3. **AGREGAR**: Aquesta funció retorna un agregat en una llista o base de dades. Pot aplicar diferents funcions d'agregació a la llista o base de dades, amb l'opció d'ometre les files ocultes i els valors d'error. La seva sintaxi és `AGREGAR (núm_funció; opciones; ref1; [ref2]; ...)` per a la forma de referència, i `AGREGAR (núm_funció, opciones, matriu, [k])` per a la forma matricial.
4. **&**: Encara que no es tracte d'una funció pròpiament dita, aquesta expressió ens serveix per a concatenar valors. Per exemple, si tenim els següents valors:

```
A1: "Hola"  
A2: 5  
A3: =A1&A2
```

El resultat de A3 serà Hola5.

Bé aquestes són totes les definicions dels manuals, però anem a analitzar cadascuna d'elles amb un exemple:

2.2.1 K.ENESIMO.MENOR i K.ENESIMO.MAYOR

En el següents exemples podem extraure el segon valor més xicotet del següent llistat, o el segon valor més gran.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a data range from A8 to A13 containing the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. An error value "#_NOMBRE?" is in cell A14. The formula bar displays the function `=K.ESIMO.MAYOR(A$8:A$13;2)`. The result of the function is shown as 5. The formula result is also displayed in cell A14. The Excel ribbon is visible at the top, and the 'Funciones' (Functions) tab is selected in the formula dialog.

Figura 2: Segon valor més gran

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a data range from A8 to A13 containing the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. An error value "#_NOMBRE?" is in cell A14. The formula bar displays the function `=K.ESIMO.MENOR(A$8:A$13;2)`. The result of the function is shown as 2. The formula result is also displayed in cell A14. The Excel ribbon is visible at the top, and the 'Funciones' (Functions) tab is selected in the formula dialog.

Figura 3: Segon valor més xicotet

Podem afegir la fórmula SI.ERROR per a que ens dona un altre valor en cas que demanem algun valor que no està a la llista:




Figura 4: Amb SI.ERROR

Si el llistat que agafem té una cel·la amb error ens tornarà un error.

2.2.1.1 AGREGAR La funció AGREGAR a Excel és una funció auxiliar que ens ajuda a implementar altres funcions d'Excel com són PROMEDIO, SUMAR, CONTAR, K.ESIMO.MENOR y mayor, etc... però fent que aquestes funcions no prenguin en compte els errors.

La sintaxi de la funció AGREGAR és la següent: AGREGAR (núm_funció; opciones; ref1; [ref2]; ...). Cal conèixer les taules de les funcions que pot utilitzar la funció agregar ja que cada funció ve representada per un número (núm_funció). Així tenim que la fórmula AGREGAR pot utilitzar les següents funcions¹,

Núm_funció	Funció
1	PROMEDIO
2	CONTAR
3	CONTARA
4	MAX
5	MIN
6	PRODUCTO
7	DESVEST.M

¹https://help.libreoffice.org/7.0/es/text/scalc/01/func_aggregate.html?DbPAR=CALC#bm_id126123001625791

Núm_funció	Funció
8	DESVEST.P
9	SUMA
10	VAR.M
11	VAR.P
12	MEDIANA
13	MODA.UNO
14	K.ESIMO.MAYOR
15	K.ESIMO.MENOR
16	PERCENTIL.INC
17	CUARTIL.INC
18	PERCENTIL.EXC
19	CUARTIL.EXC

I aquí tenim les opcions que podem utilitzar:

Opció	Comportament
0 o omítit	Omet funcions AGREGAR i SUBTOTALS anidades
1	Omet files ocultes i funcions AGREGAR i SUBTOTALS anidades
2	Omet valors d'error i funcions AGREGAR i SUBTOTALS anidades
3	Omet files ocultes, valors d'error i funcions AGREGAR i SUBTOTALS anidades
4	No omet res
5	Omet files ocultes
6	Omet valors d'error
7	Omet files ocultes i valors d'error

Per exemple, si tens el següent rang de cel·les a la columna A i la funció **CONTAR** fent un recompte de

les cel·les que conformen el rang:

A1:	1
A2:	2
A3:	DIV/0
A4:	4
A5:	5

Si ocultes la fila 4, la funció **CONTAR** seguirà retornant com a resultat el valor 5. No obstant això, si vols que la funció **CONTAR** no prengui en compte les cel·les ocultes, llavors pots utilitzar la funció **AGREGAR** i executar la funció **CONTAR** sense considerar la fila oculta:

=AGREGAR(2;5;A1:A5)

En aquest cas, la funció **AGREGAR** està executant la funció **CONTAR** (que es representa amb el número 2 en el primer argument de la funció **AGREGAR**) sobre el rang A1:A5, però està ignorant les cel·les ocultes (que es representa amb el número 5 en el segon argument de la funció **AGREGAR**). Com a resultat, la funció **AGREGAR** retornarà el valor 4, ja que està comptant només les cel·les visibles.

Una vegada vist aquest exemple, en el nostre full de càlcul anem a centrar-nos en la fórmula **K.ESIMO.MENOR**, que correspon al número 15. Volem que els valors que agafem (aqueells que corresponen a ref1), s'omitixquen els valors no vàlids. A continuació, passem a vore un nou exemple. En este tindríem el mateix que tenim amb el valor **K.ESIMO.MENOR**, pero hem agafat l'opció 6, per tant el valor no vàlid no el tindrà en compte:

Figura 5: Funció AGREGAR

2.2.2 COINCIDIR

Recordem que COLUMNA ens tornava el número on es troava una cel·la, si passem un rang, ens tornarà un llistat de números on es troba cada cel·la:

Figura 6: Funció COLUMNA

Ací podem veure que ens torna {6.7.8.9} que són les posicions de les columnes, el resultat que ens mostra al full de càcul és el 6 que és el primer número del llistat.

En aquest cas veurem que COINCIDIR en realitat no ens torna un valor, sino un llistat de números.

Figura 7: Funció AGREGAR

Recordem que la formulació de és COINCIDIR("Criteri de búsqueda","Matriu de búsqueda", 0 per a valor exacte), en aquest cas tenim els següents valors:

- Criteri de búsqueda: \$M\$5&COLUMNA(A2 :L2) unim el valor "CA 1.1" als números de les columnes

- Matriu de búsqueta: \$A2:\$L2&COLUMN(A2 :L2) unim el valor dels criteris CA 1.1 CA 1.2 CA 2.1... als número de les columnes:

Tenint aquests resultats:

Criteri de búsqueda	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
	1.11	1.22	2.13	2.44	1.55	1.16	1.27	1.18	2.29	2.310	1.411	1.712		
Matriu de búsqueda	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.110	1.111	1.112		

A la imatge podem veure que el resultat de COINCIDIR és: {1.#N/D.#N/D.#N/D.#N/D.6.#N/D.8.#N/D.#N/D.#N/D.}, que el resultat de la comparació de les dos llistes anterior, els valors que coincideixen deixen el número de columna i els que no coincideixen ens sur #N/D que significa NO DISPONIBLE.

3 Full de càlcul

Ara anem a posar-ho tot junt, però per a simplificar la nostra comprensió, hem decidit donar noms als rangs. Així partirem del següent full de càlcul amb els següents noms:

Nombre	CRITERIS														
	S.A. 1					S.A. 2					S.A. 3				
	CA 1.1	CA 1.2	CA 2.1	CA 2.4	CA 1.5	CA 1.1	CA 1.2	CA 1.1	CA 2.2	CA 2.3	CA 1.4	CA 1.7	CA 1.1	CA 1.2	CA 1.1
ALBERTO DURERO	NT	NT	NT	NT	EX										
ALPHONSE MUCHA	NT	EX	NT	NT	NI	NT	NT	NI	NT						
AMADEO MODIGLIANI	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE	BE
ARTEMISIA GENTILESCHI	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX	EX
BERTHE MORISOT	EX	NT	BE	EX	NT	BE	EX	EX	NT	BE	EX	EX	NT	1	1
CASPAR DAVID FRIEDRICH	IN	IN	SF	SF	IN	IN	IN	BE	IN	IN	IN	IN	IN	IN	0
CINDY SHERMAN	EX	NT	BE	EX	NT	BE	EX	EX	NT	BE	EX	NT	5	5	5
CLAUDE MONET	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	0
LEONARDO DA VINCI	EX	NT	BE	EX	NT	BE	EX	EX	NT	BE	EX	NT	8	8	8
DORA MAAR	IN	IN	SF	IN	IN	SF	SF	SF	IN	IN	IN	IN	IN	IN	0

ALUMNES

QUALIFICACIONS

Figura 8: Noms de rangs



Sempre és recomanable anar poc a poc. En fòrmules llargues sempre hi ha alguna cosa susceptible d'error, per això cal tindre fulls intermedis fins que ja tens el teu full complet.

3.1 K.ESIMO.MENOR

En primer lloc tractarem de traure el següent llistat:




Figura 9: K.ESIMO.MENOR

Per a tal fi utilitzarem la següent fórmula:

```
=K.ESIMO.MENOR(COINCIDIR(E8\&COLUMN(A(CRITERIS)-2;CRITERIS\&COLUMN(A(CRITERIS)-2;0);1)
```

Fixeu-vos que tenim un -2 tant al Criteri com a la matriu de búsqueda. Això és perquè el nostre rang comença en a tercera columna, i volem ajustar-ho per a tindre el llistat amb de COLUMN amb {1.2.3.4...}. Recordem que el 0 és per a valor exacte i el 1 del final es per a traure el primer número més xicotet.




Figura 10: Ajustos del lloc




Hem triat K.ESIMO.MENOR en lloc de K.ESIMO.MAYOR, per a ordenar de menor a major. Si escollirem K.ESIMO.MAYOR ordenaríem de major a menor, o siga de l'última columna on apareix el Criteri a la primera.

3.2 AGREGAR

Canviant la fórmula d'abans a AGREGAR, recordem que K.ESIMO.MENOR és la fórmula 15 i li afegim l'opció 6, que es que no tinga en compte els valors no vàlids, per tant ens quedaria una fórmula:

```
=AGREGAR(15;6;COINCIDIR(E8\&COLUMN(A(CRITERIS)-2;CRITERIS\&COLUMN(A(CRITERIS)-2;0);1)
```

Podem veure el resultat ací:

**Figura 11:** Ajustos del lloc

Si anàrem canviant l'últim valor per 2 o 3, podríem veure com van canviant els valors al que està en segon lloc i al que està en tercer.

3.3 Ajustos finals

Una de les coses que volem aconseguir és que al desplaçar la fórmula aquesta agafe tots els valors que tenim. Per tant, tindríem que anar canviant el valor del que parlàvem abans per a que vaja pujant automàticament. Això ho podem fer seleccionant una cel·la A1 per exemple i utilitzar la fórmula COLUMN, de manera que al desplaçar la cel·la A1 passarà a A2 i així successivament, de manera que ens retornarà 1,2,3, etc...



Si agafes A1, tracta que estiga buida, busca sempre una línia que no puga posar-te problemes, les cel·les unificades poden donar problemes.

FILA	Columna	NOTA	Amb SI.ERROR	TOT JUNT	K.esimo.menor	agregar	Valor1	Valor2	Valor3	Valor1	Valor2	Valor3
CA 1.1	1	NT	NT	NT	#N/D		1	1	6	8 NT	EX	EX
CA 1.2	1	2	NT	NT	NT	#N/D		2	7	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 1.3	1	#N/D	#N/D	No avaluat	No avaluat	#N/D	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	No avaluat	No avaluat
CA 1.4	1	11	EX	EX	EX	#N/D	11	11	#VALOR!	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 1.5	1	5	EX	EX	EX	#N/D	5	5	#VALOR!	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 1.6	1	#N/D	#N/D	No avaluat	No avaluat	#N/D	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	No avaluat	No avaluat
CA 1.7	1	12	EX	EX	EX	#N/D	12	12	#VALOR!	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 2.1	1	3	NT	NT	NT	#N/D		3	#VALOR!	#VALOR!	NT	No avaluat
CA 2.2	1	9	EX	EX	EX	#N/D		9	#VALOR!	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 2.3	1	10	EX	EX	EX	#N/D	10	10	#VALOR!	#VALOR!	EX	No avaluat
CA 2.4	1	4	NT	NT	NT	#N/D		4	#VALOR!	#VALOR!	NT	No avaluat
CA 2.5	1	#N/D	#N/D	No avaluat	No avaluat	#N/D	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	No avaluat	No avaluat
CA 2.6	1	#N/D	#N/D	No avaluat	No avaluat	#N/D	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	No avaluat	No avaluat

Figura 12: Ajustos del lloc

Així la fórmula quedaría de la següent manera:

```
=AGREGAR(15;6;COINCIDIR($E8\&COLUMN(A1);CRITERIS)-2;CRITERIS\&COLUMN(CRITERIS)-2;0);COLUMN(A1))
```

Finalment només ens caldria afegir SI.ERROR per a que el valor que ens donara fos més “humà”.

4 Excel

En aquesta unitat anem a parlar un poc del mateix procediment però amb Excel. LibreOffice Calc és totalmente compatible amb Excel, però no al revés. Excel presenta algunes diferències en la manera d'abordar les fórmules.

En aquest apartat seguirem el mateix procediment que hem seguit abans, crear-te un full intermedi per a una fórmula tan gran però. Introduirem l'ús de la intel·ligència artificial. En aquest cas utilitzarem Copilot, ja que, i es tracta d'una apreciació personal, és la que millor funciona per a programar.

4.1 Copilot

Microsoft Copilot és un assistent d'intel·ligència artificial que proporciona respostes d'ús general, a més integra la tecnologia Wall-e per a crear imatges. Podem accedir a aquest assistent des de la següent pàgina: <https://copilot.microsoft.com/>. Per a aquells que no estigueu familiaritzats en aquest tipus de tecnologies, heu de saber que les qüestions que se li plantegen a un assistent com pot ser Copilot o ChatGPT s'anomenen **prompts**. Nosaltres els representarem amb la següent icona:



 Lorem ipsum...

Hem de tenir en compte que les respostes que donen les IA solen ser traduccions en anglès, i el Excel a EEUU té dos característiques que no tenim a Espanya:

- Les fórmules, obviament, estan en anglès.
- Aquestes normalment es separen per “.”. A Espanya es separen per “;”.

4.2 La nostra pàgina intermèdia

Partim de la següent pàgina però anirem creant un prompt per a cada pas

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following structure:

	AB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	

The data includes columns for fila, columna, nota, amb si error, tot junt, i késimo menor, and various value columns (Valor1, Valor2, Valor3). Rows 8 through 20 show data for two competency groups: 'COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 1' and 'COMPETÈNCIA ESPECÍFICA 2'. Row 3 contains the text 'Selecció alumne' and 'ALBERTO DURERO'.

Figura 13: Pàgina de partida

4.3 FILA

Partim del següent prompt:



Tenim un full de càcul amb Excel amb un rang anomenat ALUMNES, en el rang es troben tots en una fila. A la celda C3 que ha de ser referència absoluta tenim un desplegable amb tots els noms dels alumnes. Fes-me una fórmula que em diga en quina fila es troba l'alumne seleccionat en C3. El Excel que estem utilitzant està a Espanya, per tant les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i coma en lloc de per comes.

La resposta:

 Copilot

Per trobar la fila on es troba l'alumne seleccionat a la cel·la C3, pots utilitzar la funció `COINCIDIR` d'Excel. Aquesta funció retorna la posició relativa d'un element en un rang o una matriu.

Aquí tens la fórmula que necessites:

```
=COINCIDIR(C3; ALUMNES; 0)
```

Aquesta fórmula busca el valor de la cel·la C3 en el rang ALUMNES i retorna la seva posició. El tercer argument de la funció `COINCIDIR`, que és 0 en aquest cas, indica que volem una coincidència exacta.

Si el rang ALUMNES està en una fila, la fórmula retornarà la columna on es troba l'alumne. Si el rang ALUMNES està en una columna, la fórmula retornarà la fila on es troba l'alumne. Si necessites trobar la fila independentment de si el rang està en una fila o una columna, hauràs de modificar la fórmula perquè tingui en compte la posició inicial del rang ALUMNES. Per exemple, si ALUMNES comença a la fila 2, hauries d'afegir 1 al resultat:

```
=COINCIDIR(C3; ALUMNES; 0) + 1
```

Espero que això t'ajudí! Si tens més preguntes sobre Excel, no dubtis a preguntar. 😊

Figura 14: FILA

Resposta pràcticament igual a la que teníem.



Tot i que li hem demanat que siga una referència absoluta, no ens donat la referència absoluta a \$C\$3, per tant hem de revisar la fórmula per a corregir este coses.

4.4 COLUMNA



Tenim un full de càlcul amb Excel amb un rang anomenat CRITERIS, en el rang es troben tots en una columna. A la celda E8 tenim el nom que busquem. Fes-me una fórmula que em diga en quina columna es troba l'alumne seleccionat en E8. Aquesta fórmula volem que s'autocomplete cap avall de manera que busque els criteris en E9, E10, etc... El Excel que estem utilitzant està a Espanya, per tant les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i coma enlloc de per comes.

La resposta:

Copilot

Entenc que vols trobar la columna on es troba un alumne específic que està especificat a la cel·la E8 i vols que aquesta fórmula s'autocomplerti per a altres cel·les com E9, E10, etc. A continuació, es mostra una fórmula d'Excel que pots utilitzar. Aquesta fórmula està en castellà, que és l'idioma que s'utilitza a Espanya per a Excel, i utilitzà punts i comas com a separadors.

```
=COINCIDIR(E8; CRITERIS; 0)
```

Aquesta fórmula busca el valor de la cel·la E8 dins del rang anomenat CRITERIS i retorna la posició relativa dins d'aquest rang. Si copieu aquesta fórmula cap avall, buscarà automàticament els valors de E9, E10, etc.

Si vols trobar la lletra de la columna en lloc de la posició numèrica, hauràs d'utilitzar una fórmula més complexa que converteixi aquest número en una lletra de columna. Malauradament, aquesta funcionalitat no està disponible directament a Excel i requereix una fórmula més complexa que potser no és adequada per a aquesta situació. Si encara estàs interessat en aquesta funcionalitat, si us plau, deixa-m'ho saber i estaré encantat d'ajudar-te a crear aquesta fórmula.

Figura 15: COLUMNA

4.5 NOTA i SI.ERROR

Passem directament a la columnà amb SI.ERROR.



Tenim un full de càlcul amb Excel amb una cel·la a F8 on es troba el número de FILA que vull extraure i la cel·la G8 amb el número de columna que vull extraure d'un rang anomenat NOTES. Fes-me una fórmula m'extraiga el valor del rang donades esta fila i esta columna. Si torna un error vull que aparega el missatge "No evaluat". El Excel que estem utilitzant està a Espanya, per tant les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i coma en lloc de per comes.

La resposta:

 Copilot

Entenc que vols una fórmula d'Excel que t'extregui un valor específic d'un rang anomenat "NOTES" utilitzant els números de fila i columna específics a les cel·les F8 i G8, respectivament. Si la fórmula retorna un error, vols que aparegui el missatge "No avaluat". A més, com que estàs utilitzant Excel a Espanya, les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i comes.

Aquí tens la fórmula que necessites:

```
=SI.ERROR(INDICE(NOTES; F8; G8); "No avaluat")
```

Figura 16: Amb SI.ERROR

5 TOT JUNT



Tenim un full de càcul on tenim una rang anomenat ALUMNES que va de B4:B13, i una rang anomenat CRITERIS que va de C3:N3, dins d'estos rangs, concretament en C4:N13 tenim un rang anomenat NOTES. Crea'm una fórmula que m'extraiga el valor de NOTES donat un Alumne que es trobarà a la cel·la C3 i buscarà al rang ALUMNES i un valor de Criteri que es trobarà a la cel·la E8 i es buscarà al rang CRITERIS. Si el resultat que ens dóna és erroni vull que aparega el missatge "No avaluat". El Excel que estem utilitzant està a Espanya, per tant les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i comes enlloc de per comes.

La resposta:

The screenshot shows a Microsoft Copilot interface. At the top, it says "Copilot" with a small profile icon. Below that, a message reads: "Entenc que vols una fórmula d'Excel que busqui un valor específic en una taula donada un alumne i un criteri. La fórmula que necessites és una combinació de INDEX, MATCH i IFERROR. Aquí tens la fórmula que necessites:" followed by the formula =SI.ERROR(INDEX(NOTES; COINCIDIR(\$C\$3; ALUMNES; 0); COINCIDIR(E8; CRITERIS; 0)); "No avaluat"). Below the formula, a note says: "Aquesta fórmula fa el següent: 1. Utiliza la funció COINCIDIR per trobar la posició de l'alumne especificat a la cel·la \$C\$3 dins del rang ALUMNES. 2. Utiliza una altra funció COINCIDIR per trobar la posició del criteri especificat a la cel·la E8 dins del rang CRITERIS. 3. Utiliza la funció INDEX per retornar el valor de la cel·la que es troba a la intersecció de les posicions trobades a les passos 1 i 2 dins del rang NOTES. 4. Si la fórmula retorna un error (per exemple, si no es pot trobar l'alumne o el criteri), la funció SI.ERROR farà que es mostri el missatge "No avaluat".". At the bottom, there are standard Microsoft interface icons for file, back, forward, etc., and a page number indicator "1 de 30".

Figura 17: Tota la fórmula

Fins ara tot anat molt bé i els resultats són bastant exactes al que anàvem buscant. Però cal anar amb compte ja que s'ha colat un INDEX a la fórmula, podem continuar la conversa i demanar que ens façà la fórmula amb totes les funcions en castellà. O ficar-nos i canviar-ho nosaltres.



Des d'un principi heu vist que hem donat un nom als rangs, això fa que ens resulte més senzill interpretar les fórmules que ens està donant, no és el mateix llegir ALUMNES que '\$Alumnes'.B4:B10. Ens simplifica molt la tasca d'interpretar.

6 AGREGAR

Ací és on acaba el potencial dels assistents GPT. Els raonament que hem fet a la introducció teòrica és massa complexe per a una IA, tal vegada invertint més temps podríem aconseguir traure la fórmula. El que hem tractat de fer és le següent:



Tenim un full de càcul on tenim una rang anomenat ALUMNES que va de B4:B13, i una rang anomenat CRITERIS que va de C3:N3, dins d'estos rangs, concretament en C4:N13 tenim un rang anomenat NOTES on hi han el següents valors EX, NT, BE, SF, IN. Crea'm una fórmula que m'extraiga el valor de NOTES donat un Alumne que es trobarà a la cel·la C3 i buscarà al rang ALUMNES i un valor de Criteri que es trobarà a la cel·la E8 i es buscarà al rang CRITERIS. Els criteris poden estar repetits així que vull extraure tots els valors de NOTES, utilitzant autocompletar, de manera que o escriuré la fórmula en una cel·la que em donarà el primer valor que trone de NOTES i al desplaçar la cel·la per a autocompletar en la segona cel·la em donarà el segon valor i així successivament. Si el resultat que ens dóna és erroni o ja no hi han més valors vull que aparega el missatge "No avaluat". El Excel que estem utilitzant està a Espanya, per tant les fórmules han de ser en castellà i separades per punts i comes enllloc de per comes.

Copilot

Entenc la teva petició. Vols una fórmula d'Excel que busqui en un rang de dades (NOTES) basant-se en dos criteris: un Alumne i un Criteri. Aquesta fórmula ha de retornar tots els valors corresponents en l'ordre en què apareixen en el rang de dades, i si no hi ha més valors o si hi ha un error, ha de retornar el missatge "No avaluat".

Aquí tens una possible solució utilitzant la funció `INDICE`, `COINCIDIR` i `SI.ERROR` d'Excel:

```
=SI.ERROR(INDICE(NOTES; PEQUEÑO(SI((ALUMNES=$C$3)*(CRITERIS=E8); FILA(NOTES)-MIN(FILA(NOTES))+1); FILA(A1))); "No avaluat")
```

Aquesta fórmula fa el següent:

- Utilitza la funció `INDICE` per a seleccionar un valor del rang NOTES.
- Utilitza la funció `PEQUEÑO` per a obtenir l'índex del valor que coincideix amb els criteris especificats. Aquest index es calcula utilitzant la funció `SI` per a crear un array de valors que coincideixen amb els criteris i la funció `FILA` per a obtenir els indexes d'aquests valors.
- Utilitza la funció `FILA(A1)` per a obtenir el número de la fila actual quan s'arrosegà la fórmula cap avall per a autocompletar.
- Finalment, utilitza la funció `SI.ERROR` per a tornar el missatge "No avaluat" si la fórmula retorna un error (que passarà quan no hi hagi més valors que coincideixin amb els criteris).

Recorda que aquesta fórmula ha de ser introduïda com una fórmula de matriu. Per a fer-ho, després d'introduir la fórmula en la cel·la, prem `Ctrl+Shift+Enter` enllloc de simplement `Enter`. Excel envoltarà la fórmula amb `{}` per a indicar que és una fórmula de matriu. Després pots arrosegà la fórmula cap avall per a autocompletar.

Espero que això t'ajude! Si tens més preguntes, no dubtis a preguntar. 😊



Figura 18: Resposta

Si analitzem la resposta podem veure que algunes funcions no estan correctament traduïdes, la fórmula correcta seria:

```
=SI.ERROR(INDICE(NOTES; K.ESIMO.MENOR(SI((ALUMNES=$C$3)*(CRITERIS=E8); FILA(NOTES)-MIN(FILA(NOTES))+1); FILA(A1))); "No avaluat")
```

Però, així i tot, no funciona.

6.1 AGREGAR amb Excel

Uns dels avantatges que ens dona Excel respecte a Libreoffice Calc és que ens permet comparar un rang de valors. Per exemple:

Copilot

Entenc la teva petició. Vols una fórmula d'Excel que busqui en un rang de dades (NOTES) basant-se en dos criteris: un Alumne i un Criteri. Aquesta fórmula ha de retornar tots els valors corresponents en l'ordre en què apareixen en el rang de dades, i si no hi ha més valors o si hi ha un error, ha de retornar el missatge "No avaluat".

Aquí tens una possible solució utilitzant la funció `INDICE`, `COINCIDIR` i `SI.ERROR` d'Excel:

```
=SI.ERROR(INDICE(NOTES; PEQUEÑO(SI((ALUMNES=$C$3)*(CRITERIS=E8); FILA(NOTES)-MIN(FILA(NOTES))+1); FILA(A1))); "No avaluat")
```

Aquesta fórmula fa el següent:

- Utilitza la funció `INDICE` per a seleccionar un valor del rang NOTES.
- Utilitza la funció `PEQUEÑO` per a obtenir l'índex del valor que coincideix amb els criteris especificats. Aquest índex es calcula utilitzant la funció `SI` per a crear un array de valors que coincideixen amb els criteris i la funció `FILA` per a obtenir els índexs d'aquests valors.
- Utilitza la funció `FILA(A1)` per a obtenir el número de la fila actual quan s'arrosegla la fórmula cap avall per a autocompletar.
- Finalment, utilitza la funció `SI.ERROR` per a retornar el missatge "No avaluat" si la fórmula retorna un error (que passarà quan no hi hagi més valors que coincideixin amb els criteris).

Recorda que aquesta fórmula ha de ser introduïda com una fórmula de matriu. Per a fer-ho, després d'introduir la fórmula en la cel·la, prem `Ctrl+Shift+Enter` enlloc de simplement `Enter`. Excel envoltarà la fórmula amb `{}` per a indicar que és una fórmula de matriu. Després pots arroseggar la fórmula cap avall per a autocompletar.

Espero que això t'ajude! Si tens més preguntes, no dubtis a preguntar. 😊

🕒 1 de 30

Figura 19: Comparant rang de valors

D'aquesta manera podem veure quines són les columnes coincidents, i no ens cal fer la comparativa que hem fet abans. Cal anar amb compte de no tindre cel·les ocupades davant sinó ens dona un error:

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

Figura 20: Comparant rang de valors. Error

D'aquesta manera podem utilitzar la fórmula AGREGAR de la següent manera per a que ens done la posició dels valors:

```
=AGREGAR(15;6;SI(CRITERIS=$E$8;COLUMN(CRITERIS);FALSO());COLUMN(A1))-2
```

Recordem:

- **15:** Funció K.ESIMO.MENOR
- **6:** Lleva els vaors no vàlids
- **SI(CRITERIS=\$E\$8;COLUMN(A1);FALSO()):** Ací tenim en rang que passem a K.ESIMO.MENOR. Fixem-nos que es traguem els criteris
 - CRITERIS=\$E\$8 -> {1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0}
 - COLUMN(A1) -> Si és cert, o siga 1, tornarà el valor de la columna, per tant tindrem: {1 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0}
 - FALSO() -> Di és fals tornarà el valor FALSE, per tant: {1 FALSE FALSE FALSE FALSE 6 FALSE 8 FALSE FALSE FALSE FALSE}
- Recordem que el valor 6 ens extreu els valors no vàlids, per tant tenim: {1 6 8}
- **COLUMN(A1):** Recordem que ho fem per a aconseguir el valor 1, 2 i 3, ja que al desplaçar per a fer el completament automàtic, COLUMN(A1) és 1, COLUMN(A2) és 2, etc...
- **-2,** és per a ajustar ja que el rang CRITERIS comença en la 3^a columna.

D'aquesta manera ja tenim les posicions on es troben els criteris. La fórmula final ens quedaría:

```
=SI.ERROR(INDICE(NOTES;COINCIDIR($C$3;ALUMNES;0);AGREGAR(15;6;SI(CRITERIS=$E8;COLUMN(CRITERIS);FALSO()));COLUMN(A1))-2);"No avaluat")
```

Fixem-nos que hem tret de la matriu NOTES, la fila:

```
COINCIDIR($C$3;ALUMNES;0)
```

La columna és la fórmula que hem extret:

```
AGREGAR(15;6;SI(CRITERIS=$E8;COLUMN(CRITERIS);FALSO());COLUMN(A1))-2)
```

7 Conclusions

Aquest és el mòdul més complex, els propers mòduls són molt més senzills, però cal tenir clares algunes estratègies per a buscar igualtats. Podem confiar que l'assistent Copilot ens ajude en algunes tasques, però les més complexes no. Hem vist que Excel presenta algunes diferències respecte a Libreoffice.