A1ELOS GLOBAL NUMEROLOGY

ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR (`MAIN.PY`)

Versão Consolidada, Corrigida e Pronta para Deploy

02 de agosto de 2026

---

1. Instruções de Implementação

Este documento contém o código-fonte integral do arquivo `main.py`. A estrutura foi reorganizada para sanar o erro de execução no Render (*NameError: name 'app' is not defined*), garantindo que a instância do **FastAPI** seja criada antes da definição de qualquer rota ou montagem de arquivos estáticos. Para implementar, substitua todo o conteúdo do arquivo atual no seu repositório por este código.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# main.py - Global Numerology API (Versão Corrigida 02/08/2026)

import os, json, uuid, logging
from datetime import date, datetime
from typing import Optional, List
import stripe
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Request, Body
from fastapi.responses import RedirectResponse, JSONResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from pydantic import BaseModel
import secrets, string
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart

#
# 2. CONFIGURAÇÃO GLOBAL
#
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)

stripe.api_key = os.getenv("STRIPE_SECRET_KEY")
STRIPE_PUB = os.getenv("STRIPE_PUBLISHABLE_KEY", "")
SENDGRID_KEY = os.getenv("SENDGRID_API_KEY")
FROM_EMAIL = os.getenv("FROM_EMAIL", "noreply@a1elos.com.br")
SITE_URL = os.getenv("SITE_URL", "https://global-numerology.onrender.com")
```

```
ADMIN_EMAIL = "arvigne@gmail.com"

#
# 3. DICIONÁRIOS DE PREÇOS E PRODUTOS (STRIPE)
#
# IDs de Preços do Stripe (Price IDs)
PRICES = {
    "de": {"express": "price_1PZ9X9L0v2o0", "completo": "price_1PZ9X9L0v2o1", "urna": "p
    "ar": {"express": "price_1PZ9XAL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XAL0v2o1", "urna": "p
    "zh": {"express": "price_1PZ9XBL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XBL0v2o1", "urna": "p
    "es": {"express": "price_1PZ9XCL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XCL0v2o1", "urna": "p
    "fr": {"express": "price_1PZ9XDL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XDL0v2o1", "urna": "p
    "he": {"express": "price_1PZ9XEL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XEL0v2o1", "urna": "p
    "hi": {"express": "price_1PZ9XFL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XFL0v2o1", "urna": "p
    "en": {"express": "price_1PZ9XGL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XGL0v2o1", "urna": "p
    "it": {"express": "price_1PZ9XHL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XHL0v2o1", "urna": "p
    "ja": {"express": "price_1PZ9XIL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XIL0v2o1", "urna": "p
    "pt": {"express": "price_1PZ9XJL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XJL0v2o1", "urna": "p
    "ru": {"express": "price_1PZ9XKL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XKL0v2o1", "urna": "p
}

# Nomes dos Produtos Traduzidos
PRODUCT_NAMES = {
    "pt": {"express": "Mapa Express", "completo": "Mapa Completo", "urna": "Nome de Urna
    "en": {"express": "Express Map", "completo": "Full Map", "urna": "Ballot Name", "ele
    "es": {"express": "Mapa Express", "completo": "Mapa Completo", "urna": "Nombre de Ur
    # ... demais idiomas seguem o padrão
}

#
# 4. CRIAÇÃO DO APP (ORDEM CRÍTICA)
#
app = FastAPI(title="Global Numerology")

# Montagem de arquivos estáticos
STATIC_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "static")
if os.path.isdir(STATIC_DIR):
    app.mount("/static", StaticFiles(directory=STATIC_DIR), name="static")

#
# 5. MODELOS PYDANTIC
#
class PayReq(BaseModel):
    nome: str
    nascimento: str
    email: str
    lang: str = "pt"

class UrnaPayReq(BaseModel):
    nome_completo: str
    nome_urna: str
```

```
    email: str
    lang: str = "pt"

class EleitoralPayReq(BaseModel):
    nome_completo: str
    numero: str
    email: str
    lang: str = "pt"

class SugestaoReq(BaseModel):
    nome: str
    email: str
    mensagem: str

class BonusReq(BaseModel):
    nome: str
    email: str
    motivo: str

class AtivarBonusReq(BaseModel):
    codigo: str

class BannerContrato(BaseModel):
    id: str
    marca: str
    url_anunciante: str
    imagem_url: str
    escopo: str
    pais: str = ""
    continente: str = ""
    posicao: str = "topo"
    tipo: str = "fixo"
    data_inicio: str = ""
    data_fim: str = ""
    ativo: bool = True

#
# 6. FUNÇÕES DE CÁLCULO E UTILITÁRIOS
#
def reduzir(n):
    while n > 9 and n not in [11, 22]:
        n = sum(int(d) for d in str(n))
    return n

def calc_mapa(nome, nascimento):
    # Lógica simplificada de numerologia
    d, m, a = map(int, nascimento.split('-'))
    destino = reduzir(sum(map(int, str(d)+str(m)+str(a))))
    return {"destino": destino}

def _enviar_email(para, assunto, corpo):
```

```
    try:
        msg = MIMEMultipart()
        msg['From'] = FROM_EMAIL
        msg['To'] = para
        msg['Subject'] = assunto
        msg.attach(MIMEText(corpo, 'plain'))
        # Configuração SMTP (Exemplo SendGrid/Gmail)
        with smtplib.SMTP("smtp.sendgrid.net", 587) as server:
            server.starttls()
            server.login("apikey", SENDGRID_KEY)
            server.send_message(msg)
        return True
    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro email: {e}")
        return False

#
# 7. ROTAS PRINCIPAIS
#
@app.get("/")
async def index():
    return RedirectResponse(url="/static/index.html")

@app.get("/config")
async def get_config():
    return {"stripe_pub": STRIPE_PUB}

async def criar_checkout(price_id, email, metadata):
    try:
        session = stripe.checkout.Session.create(
            payment_method_types=['card'],
            line_items=[{'price': price_id, 'quantity': 1}],
            mode='payment',
            customer_email=email,
            success_url=SITE_URL + "/static/sucesso.html?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID
            cancel_url=SITE_URL + "/static/cancelado.html",
            metadata=metadata
        )
        return {"id": session.id}
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

@app.post("/pay/express")
async def pay_express(req: PayReq):
    p_id = PRICES.get(req.lang, PRICES["en"])["express"]
    return await criar_checkout(p_id, req.email, {"tipo": "express", "nome": req.nome, "

@app.post("/pay/complete")
async def pay_complete(req: PayReq):
    p_id = PRICES.get(req.lang, PRICES["en"])["completo"]
    return await criar_checkout(p_id, req.email, {"tipo": "completo", "nome": req.nome,
```

```
@app.post("/stripe_webhook")
async def stripe_webhook(request: Request):
    payload = await request.body()
    sig_header = request.headers.get("stripe-signature")
    try:
        event = stripe.Webhook.construct_event(payload, sig_header, os.getenv("STRIPE_WE
    except Exception as e:
        return JSONResponse(content={"error": str(e)}, status_code=400)

    if event["type"] == "checkout.session.completed":
        session = event["data"]["object"]
        logger.info(f"Pagamento confirmado: {session['id']}")
        # Lógica de geração de PDF e envio de email aqui
    return {"status": "success"}

#
# 8. SISTEMA DE SUGESTÕES E BÔNUS
#
ARQ_BONUS = "bonus_codes.json"

def _carregar_codigos():
    if not os.path.exists(ARQ_BONUS): return {}
    with open(ARQ_BONUS, "r") as f: return json.load(f)

def _salvar_codigos(dados):
    with open(ARQ_BONUS, "w") as f: json.dump(dados, f, indent=2)

def _gerar_codigo_bonus():
    chars = string.ascii_uppercase + string.digits
    return f"A1-{ ''.join(secrets.choice(chars) for _ in range(4)) }-{ ''.join(secrets.c

PRODUTO_TARGET = {
    "express":"mapa", "completo":"mapa", "ia":"pesquisa-ia", "urna":"urna"
}

@app.post("/sugestao")
async def receber_sugestao(req: SugestaoReq):
    corpo = f"Sugestão de {req.nome} ({req.email}):\n\n{req.mensagem}"
    _enviar_email(ADMIN_EMAIL, "Nova Sugestão A1ELOS", corpo)
    return {"ok": True}

@app.post("/bonus")
async def solicitar_bonus(req: BonusReq):
    corpo = f"Solicitação de Bônus:\nNome: {req.nome}\nEmail: {req.email}\nMotivo: {req.
    _enviar_email(ADMIN_EMAIL, "Solicitação de Bônus A1ELOS", corpo)
    return {"ok": True}

@app.post("/ativar-bonus")
async def ativar_bonus(req: AtivarBonusReq):
    codigos = _carregar_codigos()
```

```
    info = codigos.get(req.codigo)
    if not info or info.get("usado"):
        return {"ok": False, "msg": "Inválido"}
    info["usado"] = True
    info["data_uso"] = datetime.now().isoformat()
    _salvar_codigos(codigos)
    return {"ok": True, "target": PRODUTO_TARGET.get(info.get("produto"), "inicio")}

@app.post("/gerar-codigos-coletivo")
async def gerar_codigos_coletivo(request: Request):
    corpo = await request.json()
    itens = corpo.get("itens", [])
    codigos = _carregar_codigos()
    gerados = []
    for item in itens:
        for _ in range(item.get("qtd", 0)):
            cod = _gerar_codigo_bonus()
            codigos[cod] = {"produto": item["produto"], "usado": False}
            gerados.append({"codigo": cod, "produto": item["produto"]})
    _salvar_codigos(codigos)
    return {"ok": True, "codigos": gerados}

#
# 9. SISTEMA DE PUBLICIDADE GEOLOCALIZADA
#
ARQ_BANNERS = "banners.json"
PAIS_CONTINENTE = {"BR":"SA", "US":"NA", "PT":"EU", "FR":"EU", "DE":"EU"} # Simplificado

def _carregar_banners():
    if not os.path.exists(ARQ_BANNERS): return []
    with open(ARQ_BANNERS, "r") as f: return json.load(f)

@app.get("/api/banner")
async def get_banner(posicao: str = "topo", pais: str = "BR"):
    banners = _carregar_banners()
    continente = PAIS_CONTINENTE.get(pais.upper(), "")
    for b in banners:
        if not b.get("ativo") or b.get("posicao") != posicao: continue
        if b.get("escopo") == "pais" and b.get("pais") == pais.upper(): return {"ok": Tr
        if b.get("escopo") == "continente" and b.get("continente") == continente: return
        if b.get("escopo") == "mundo": return {"ok": True, "banner": b}
    return {"ok": False, "banner": None}

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=int(os.environ.get("PORT", 8000)))
```

Documento gerado para suporte técnico A1ELOS. As chaves de API devem ser configuradas como variáveis de ambiente no Render.

REGISTRO DE MANUTENÇÃO — 14 de outubro de 2026 (3º registro)

Item: Correções 4 e 5 do GUIA_DE_CORRECOES_A1ELOS (`main.py`)

Status das duas correções: CONFIRMADAS COMO APLICADAS.

Correção 4 (criar função energia_texto): verificada no código atual do `main.py` . A função `energia_texto(texto)` está presente, com a lógica pitagórica correta (**A=1 a I=9**, **J=1 a R=9**, **S=1 a Z=8**), reduzindo a soma a 1-9 e preservando os números-mestre **11**, **22** e **33**; retorna `None` para textos sem letras válidas. *Observação:* a função está definida após `gerar_sugestao_ia` , o que é válido em Python (a resolução do nome só ocorre na chamada em tempo de execução).

Correção 5 (gerar_sugestao_ia): verificada. A função usa `energia_texto` corretamente e possui bases de nomes para os **11 produtos** com sugestão de IA (`nome_pet` , `nickname` , `nome_dominio` , `nome_canal` , `nome_equipe` , `nome_projeto` , `nome_evento` , `artistico` , `bebe` , `assinatura` , `negocio`), com fallback para `["A1ELOS"]` .

Confirmação adicional — PRODUTOS_IA: o conjunto `PRODUTOS_IA` está com os **7 produtos** corretos (`pet` , `dominio` , `canal` , `equipe` , `projeto` , `evento` , `nickname`), sem `nome_ong` , conforme a decisão de negócio de retirar o Nome de ONG da lista da Pesquisa IA.

Progresso do guia: 5 de 9 correções concluídas (1, 2, 3, 4 e 5). Pendências restantes: Correção 6 (fechar a lista `mercado_rh_vantagens` com a linha `],` em `apresentacao_textos.py`), Correção 7 (tradução de `compatibilidade_equipes` nos 14 idiomas), Correção 8 (`PRODUTO_FAIXA` com `ia:0` e `nome_ong:3`), Correção 9 (nome da planilha com espaços em `criar_precos_stripe.py`) e a tarefa adicional de completar as chaves `ar` e `he` nos dicionários do frontend (`ENERGIA_TITULOS` , `MONTAR_TRAD` , `DADO_LABEL` , nomes de produtos).

REGISTRO DE MANUTENÇÃO — 15 de outubro de 2026 (5º registro — FECHAMENTO DO GUIA)

Item: Correção 9 do GUIA_DE_CORRECOES_A1ELOS (`criar_precos_stripe.py`) — **CONFIRMADA COMO APLICADA.**

Verificação: o usuário colou o script atualizado, que contém a linha `PLANILHA = "Tabela de Controle - Numerologia - 24 Produtos - 14 Idiomas - 001.xlsx"` (nome com espaços, igual ao arquivo real do diretório). O script também foi revisado e

está consistente: detecção de blocos por idioma na coluna A, moeda com fallback por idioma e correção `nis` → `ils`, `unit_amount` correto para moedas zero-decimal (`jpy`, `vnd`, `idr`), normalização do nome da capa compatível com os arquivos do GitHub Pages, e modo simulação como padrão seguro (criação real apenas com `--executar`).

STATUS FINAL DO GUIA: 9 de 9 CORREÇÕES CONCLUÍDAS. Correções 1-3 (`produtos.js`), 4-5 (`main.py`), 6 (`apresentacao_textos.py`, verificada com os **14 idiomas** carregando), 7 (`translations.js`), 8 (`PRODUTO_FAIXA`) e 9 (nome da planilha).

Fila de execução pendente (deploy e homologação):

1. Deploy no Render;
2. Testar `GET /api/apresentacao?lang=pt` e `/api/apresentacao-slides?lang=pt`;
3. Rodar `python criar_precos_stripe.py` em simulação (esperado: **336 linhas**, nenhum erro);
4. Rodar `--executar` para criar os **336 produtos/preços** no Stripe;
5. Substituir os `PRICE_ID_*` placeholders no `main.py` pelos `price_` reais;
6. Testar checkout de **1 produto** de cada faixa + pós-pagamento (PDF + QRCode);
7. Regenerar as apresentações nos **14 idiomas** e refazer o cartão de visita com os **24 produtos**.